水 道 燈 表

(中 國 沿 海)

中華民國海軍海洋測量局

刊 物 第 五 種

九十九年修訂版

LIST OF LIGHTS

(COAST OF CHINA)

NINTH EDITION, 2004

CHINESE NAVAL HYDROGRAPHIC AND

OCEANOGRAPHIC OFFICE

PUB. NO.5

前　　言

水道燈表第九版係由本局蒐集我海關、各港務局、測量機構、航海家等之近期報告，以及蒐集大陸沿海之有關資料而修訂之。本燈表已更正至九十三年航船布告第七十六號及一0九0號。

本燈表共分為四區，按我國沿海各省由北至南編列其航行標誌與燈塔資料，以提供航海者隨時查閱。在本版中增列臺灣地區無線電標杆、航空無線電標杆、雷達標杆及測速標杆於附錄Ａ，俾便參考使用，另對容易誤用之「光弧」，在本版中亦予以明確定義，並以範例說明之。

本燈表雖經多方面資料查考彙集，掛漏疏遺之處在所難免，航海者如發現航標變動、故障或與本表所載不符時，尚祈惠予通知，俾及時修正或發佈航船布告，共同維護航行之安全。

海軍海洋測量局局長　趙 尊 憲

中華民國九十三年十二月

目　　　　錄

說　　　明

一、本水道燈表所載包含大陸與臺灣沿海區域，其中大陸資料係參照中共中國航海圖書出版社「中國沿海燈標表」及航海通告資料修訂，惟因大陸區域資料蒐集與查證不易，掛漏疏遺或與現況不符處在所難免，其精確性尚須航海者小心驗證並審慎使用。

二、本燈表訂正資料迄中華民國 90 年 8 月止，在上述時間後，有關燈表資料之變動情形，將以航船布告公告之。

三、燈表編定係按本局出版水道圖，將全國海岸劃分為三個海區（見水道燈表索引圖）：

（一）東海海區：自北緯 27˚10' 至北緯 35˚之間，包含江蘇、浙江兩省全部（沿海及各島嶼）海岸。

（二）黃、渤海海區：自北緯 35˚以北，包含山東、河北、遼寧、安東四省全部（沿海及各島嶼）海岸。

（三）東海海區：自北緯 27˚10’以南，東經 117˚10’以東，包含福建、臺灣兩省全部（沿海及各島嶼）海岸。

（四）南海海區：自東經 117˚10’以西，至東經 108˚以東，包含廣東省全部（沿海及各島嶼）海岸及海南特別行政區　。

四、燈表中燈號之編列，係以海區為其編號之首字，從北向南依序編列。燈號下之斜體數字為國際燈號。

東海海區： 10010 － 19999，30010 － 39999

黃、渤海海區： 20010 － 29999

南海海區： 40010 － 59999

五、燈表中燈名，乃依據我國燈塔管轄機構（關稅局海務處）及各港務局、漁會之命名。大陸沿海之燈名，其命名則多以燈塔設置之地名為準。遇有兩個或兩個以上之燈塔設置在同一地區者，則依其使用的目的命名之，或冠之以其相關位置， 如前、後、中或東、西等，以示區別。

六、燈表中各燈之經緯度，僅記其概約位置，其精確位置請參閱本局出版之相關水道圖。本表所列方位均係真方位，自正北 000˚依順時針方向至 360˚，其表示光弧及明弧之方位，係自海面以順時鐘方向依次計列。

七、本燈表燈質之記載，含燈數、光色、光態及發光週期。記載文字用中文，數目字用阿拉伯數字，水道圖上則用英文簡寫，其詳細說明及簡寫對照， 請參閱附表（一）— 燈質說明。

燈數：一個燈標通常僅設一盞燈，少數燈標設有二盞或二盞以上燈時，則將其排列方式記載於構造欄內。

光色：燈之光色通常以白、紅、橙、黃、藍等表之，部份燈標爲便於航行辨認，特在不同方位發出特殊光色，稱之爲分弧。本燈表將其分弧照射起迄方位記載於附註欄內。

光態：燈之光態通常分爲定光、閃光、聯閃光、速閃光、間斷速閃光、頓光、聯頓光、定閃光、等相光及換色光等。

發光週期：乃指燈發光之每一定態模式所歷時間。定光燈無週期；部份燈標其週期待考者，未將其列入。

八、位置欄內所載方位均爲真方位，距離爲公尺或浬。

九、燈高：燈高爲約最高高潮面至燈火中心之高度，單位爲公尺。

十、見距：本局依國際規定，自 69 年起採用「公稱光程」，以浬計。本表見距欄內數字右上方附有「*」符號者，概指公稱光程。至於海岸區，其光程係以觀查者在海平面上五公尺所能見到之距離計算之，請航海者使用時應加區別。茲將見距說明如下：

(一) 「 公稱光程」係以光力（燭光）大小爲依據，可直接從附表二中求得，其值與在均勻大氣層中，大氣能見度爲 10 浬時之燈光射程相近似。

(二) 在當時能見度下「燈光射程」之求法，可以「公稱光程」及當時能見度由附表二求得，其範例如後所示。

(三) 「地理見距」可以燈高及觀查者眼高用附表三或附表四求得，其範例如後所示。

十一、燈之構造：本燈表僅敘其簡要形狀、塗漆於外表之顏色、花紋及構造物之高度（自塔基至燈籠頂），以便晝航識別。

十二、燈之種類：

(一)燈塔：係各種航行標誌中最重要者，具有堅固而高大之建築，發出之光力有足夠之強度，以作爲航行者助航之主要目標。

(二)燈杆：係指鐵杆、木杆、水泥杆等杆形物，頂上裝置照明設備，用作夜航目標者。多數燈杆設置於見距受限制之地區，如港口、港內、碼頭等。

(三)燈船：爲一錨泊或繫泊於岸外的特殊標示船隻，用來標示重要航道、淺灘或礁石，其前桅支索上有一白色錨泊燈。當燈船漂離位置時，即停止其特有燈光及霧號，並降下其日標。燈船之標示可以船頭船尾各懸一個大黑球或紅燈來代替之。此外，亦可懸掛“PC”國際信號旗代替黑球。

沉船標示船，於夜間則在一四周皆可見之白色定光燈上再加示一綠色定光燈；在日間，則懸一綠色旗幟。

(四)燈浮：其作用與燈船同，多設置於航道、淺灘、礁石、沉船附近，以引導正確航道，中華民國臺灣地區浮標制度參閱附表五。

十三、各種燈標以其使用目的分類，可概分為下列各種：

(一)導燈：在狹窄港口或通航困難之航道盡頭，設置兩燈（或三燈）重疊在一方位線上，以表示此兩燈（或三燈）的疊標方位為最適當之航線。有時亦用單燈使其光弧照射於安全航道上，作為導航標誌。兩燈導航時，本燈表即加註導航方向，如「兩燈一線為△△△˚」字樣。單燈導航時，亦註明其光弧所照射安全航道之起迄方位。

(二)副燈：係指在燈塔附近為照射危險區域而設之強光燈。

(三)臨時燈：設在進出口船舶較少之港灣或河口，燈光僅在船舶進出時發光；或在冰凍地區解凍後臨時發光之燈標。此種燈標在海圖上皆註明「不經常發光」字樣。燈標改建時，亦有設置臨時燈以代替原燈標之情形，此類臨時燈，燈表內不予記載，僅以航船布告通告之。

(四)航空燈：沿海機場及水上飛機跑道設有航空燈。其有助於航行者，亦將位置及發光情形列入表內，但註明為航空燈。

十四、光弧：某一燈標其燈光常為附近之地物所遮蔽，其可照射之區域係以燈為中心，向外投射之扇弧區，該燈標有光與無光之起迄方位，本表在附註欄內註明之。

某一燈標，因其設置功用不同，在不同方位投射不同之光色，各光色投射之扇弧大小亦各異，本表亦詳列其起迄方位於附註欄內。

光弧及明弧界限之方位，係自海上視燈標之真方位，並依順時針方向依序列記，其範例如後所示。

因受大氣變化影響，光弧界線有時不甚分明，航海人員不能僅依光弧的燈光顏色來測定船位，應力求以燈的方位定船位。

十五、霧號：

(一)霧笛：

1． 色令霧笛 (Fog Siren)：為一種汽笛，發音由小而大漸至無聲。

2． 代亞分霧號 (Fog Dia)：為一種電力霧笛，以壓縮空氣發出明晰霧號者。

(二)霧砲：霧砲信號僅對船舶音響信號回答時發放。燈塔看守人員於聞及船舶音響信號時即先鳴砲一響示警，五分鐘後再鳴砲二響，此二響之間隔時間，鄰近各燈塔均不相同，該二響霧砲每隔五分鐘繼續發放，直至船舶航行中之音響信號不能聞及為止。

(三)霧鐘：用人力或機械裝置擊鐘而發聲者為霧鐘。浮標上裝有鐘及擊鐘設備者為鐘浮，鐘浮發聲不規則，其作用亦為一種霧號。

(四)霧角：沿海漁民用海螺為響器，吹送號角以為霧號。此種聲音多不規則，本表不列載。

(五)霧鑼：沿海漁民擊鑼為聲以作霧號。

十六、燈塔及燈杆上裝有雷達反射器者，及附設有無線電標杆及雷達標杆者，在附註欄內均予註明。

十七、無線電標杆及雷達標杆：燈塔附設有無線電發射台裝備者，則記載其週率、信號特性、距離、播送時間及功率大小。時間係以中國海岸時區，即東經 120°標準時為準。此兩項均於本表附錄A中列出，以供航海使用。

十八、航海人員如發現航標現況與本燈表或本局刊行之水道圖書所載不符時，請即賜函詳告，俾便據以查驗改正，以策航安。

賜教處：中華民國臺灣省左營郵政 90186 號信箱。

連絡電話：(07)9618663。

傳真號碼：(07)5874366。

光程計算方法範例

例一、求「公稱光程」

高雄港燈塔，位於高雄第一港口旗後山山頂，位置爲 22˚37'　01" N ，120˚15'　25" E，光力爲 850,000 支燭光，求公稱光程？

解：已知高雄燈塔光力爲 850,000 支燭光(查燈表)，先在附表二「燈光射程圖」中找到燭光 850,000 處，然後垂直向上，即得「公稱光程」約爲 25.2 浬。

例二、求「地理見距」

高雄港燈塔，位於高雄第一港口旗後山山頂，位置爲 22˚37’01”N ，120˚15’25”E，燈高爲 58.2 公尺，求地理見距？

解：假設觀測者眼高爲五公尺，則：

(一)已知高雄燈塔燈高爲 58.2 公尺(燈表中可查出)，自附表三「地理見距表」內找到燈高 58.2 公尺處，再與眼高五公尺相交，即可獲得地理見距約爲 20.1 浬。

(二)於附表四上，以直尺一端切於「目標高度」58.2 公尺處，另一端切於「觀者眼高」五公尺處，其與「地理見距」相截處即爲所求之數。

例三、某一燈塔公稱光程 14 浬(查燈表中有＊符號者)，當時能見度爲５浬時，求當時能見度下之燈光射程？

解：於附表二燈光射程圖中查得公稱光程 14 浬之直線，由此線往下與能見度５浬之曲線相交點，再由此點向左平移，即可求得在當時能見度下之燈光射程爲 8.8 浬。

光弧界限範例：

以蘇澳燈塔爲例，其附註欄註記之光弧界限如下：

自 164˚至 210˚見白光
自 210˚至 240˚見紅光
自 240˚至 268˚見白光
自 268˚至 303˚見紅光
自 303˚至 073˚見白光
其餘遮蔽，不見燈光

說明：

船隻由西北向蘇澳港方向航進，航海人員自船上觀看燈塔。當燈塔位於船之方位 164° 至 210° 間時，航海人員可見之燈光爲白色光；當燈塔位於船之方位 210° 至 240° 間時，所見之燈光爲紅色光；當燈塔位於船之方位 240° 至 268° 間時，所見之燈光爲白色光；當燈塔位於船之方位 268° 至 303° 間時，所見之燈光爲紅色光；當燈塔位於船之方位 303° 至 073° 間時，見白色燈光。其餘方位則遮蔽，不見燈光。如下圖所示：



燈質
Light Characters

附表一
Appendix I

以嘚與公尺為單位之海圖 Fathoms and Metric Charts		
光態 CLASS OF LIGHT	國際縮寫 International abbreviations	週期圖解 Illustration Period shown
定光（固定不變之光） Fixed (steady light)	F	
頓光（明時不短於滅時者） Occulting (total duration of light more than dark)		
單頓光 Single-occulting	Oc	
聯頓光 Group-occulting e.g.	Oc(2)	
混合聯頓光 Composite group-occulting e.g.	Oc(2+3)	
等相光（明暗時間相等） Isophase (light and dark equal)	Iso	
閃光（明時短於滅時者） Flashing (total duration of light less than dark)		
單閃光 Single-flashing	Fl	

長閃光（每一閃光時間持續達兩秒或兩秒以上） Long-flashing (flash 2s or longer)	LF1	
聯閃光 Group-flashing e.g.	Fl(3)	
混合聯閃光 Composite group-flashing e.g.	Fl(2+1)	
速閃光（每分鐘閃光50次到79次，但通常爲50次或60次） Quick (50 to 79- usually either 50 or 60- flashes per minute)		
連續速閃光 Continuous quick	Q	
聯速閃光 Group quick e.g.	Q(3)	
間斷速閃光 Interrupted quick	IQ	
極速閃光（每分鐘閃光80-159次，但通常爲100次或120次） Very Quick (80 to 159- usually either 100 or 120- flashes per minute)		
連續極速閃光 Contiunous very quick	VQ	
聯極速閃光 Group very quick e.g.	VQ(3)	
間斷極速閃光 Interrupted very quick	IVQ	

超速閃光（每分鐘閃光在160次以上，通常爲240至300次） Ultra Quick (160 or more- usually 240 to 300- flashes per minute)		
聯續超速閃光 Continuous ultra quick	UQ	
間斷超速閃光 Interrupted ultra quick	IUQ	
電碼光 Morse Code e.g.	Mo(K)	
定閃光 Fixed and Flashing	FF1	
換色光 Alternating e.g.	Al.WR	

光 色 COLOUR	國際縮寫 International abbreviations	舊 式 Older form (Where different)
白 色 White	W (may be omitted)	
紅 色 Red	R	
綠 色 Green	G	
黃 色 Yellow	Y	
橘黃色 Orange	Y	Or
藍 色 Blue	Bu	Bl
藍紫色 Violet	Vi	

高程，單位以公尺或呎計算
ELEVATION is given in meters(m) or feet (ft)

見 距 RANGE in seamiles (浬)	國際縮寫 International abbreviations	舊 式 Older form
單見距 Single range e.g.	15M	
雙見距 2 ranges e.g.	14/12M	14,12M
複見距 3 or more ranges e.g.	22-18M	22,20,18M
週 期 PERIOD in seconds e.g.	5s	5sec

在當時能見度下燈光射程(浬)

LUMINOUS RANGE IN SEA MILES IN PREVAILING VISIBILITY



附表三
Appendix Ⅲ

地理見距表
GEOGRAPHICAL RANGE TABLE

燈高 Elevation in 呎 ft	米 m	3 / 1	7 / 2	10 / 3	13 / 4	16 / 5	20 / 6	23 / 7	26 / 8	30 / 9	33 / 10	39 / 12	46 / 14	52 / 16	59 / 18	66 / 20	72 / 22	79 / 24	85 / 26	92 / 28	98 / 30	115 / 35	131 / 40	148 / 45
		觀測者眼高 Height of Eye of Observer in feet/metres																						
		見距(浬) Range in Sea Miles																						
0	0	2.0	2.9	3.5	4.1	4.5	5.0	5.4	5.7	6.1	6.4	7.0	7.6	8.1	8.6	9.1	9.5	10.0	10.4	10.7	11.1	12.0	12.8	13.6
3	1	4.1	4.9	5.5	6.1	6.6	7.0	7.4	7.8	8.1	8.5	9.1	9.6	10.2	10.6	11.1	11.6	12.0	12.4	12.8	13.2	14.0	14.9	15.7
7	2	4.9	5.7	6.4	6.9	7.4	7.8	8.2	8.6	9.0	9.3	9.9	10.5	11.0	11.5	12.0	12.4	12.8	13.2	13.6	14.0	14.9	15.7	16.5
10	3	5.5	6.4	7.0	7.6	8.1	8.5	8.9	9.3	9.6	9.9	10.6	11.1	11.6	12.1	12.6	13.0	13.5	13.9	14.3	14.6	15.5	16.4	17.1
13	4	6.1	6.9	7.6	8.1	8.6	9.0	9.4	9.8	10.2	10.5	11.1	11.7	12.2	12.7	13.1	13.6	14.0	14.4	14.8	15.2	16.1	16.9	17.7
16	5	6.6	7.4	8.1	8.6	9.1	9.5	9.9	10.3	10.6	11.0	11.6	12.1	12.7	13.2	13.6	14.1	14.5	14.9	15.3	15.7	16.6	17.4	18.2
20	6	7.0	7.8	8.5	9.0	9.5	9.9	10.3	10.7	11.1	11.4	12.0	12.6	13.1	13.6	14.1	14.5	14.9	15.3	15.7	16.1	17.0	17.8	18.6
23	7	7.4	8.2	8.9	9.4	9.9	10.3	10.7	11.1	11.5	11.8	12.4	13.0	13.5	14.0	14.5	14.9	15.3	15.7	16.1	16.5	17.4	18.2	19.0
26	8	7.8	8.6	9.3	9.8	10.3	10.7	11.1	11.5	11.8	12.2	12.8	13.3	13.9	14.4	14.8	15.3	15.7	16.1	16.5	16.9	17.8	18.6	19.4
30	9	8.1	9.0	9.6	10.2	10.6	11.1	11.5	11.8	12.2	12.5	13.1	13.7	14.2	14.7	15.2	15.6	16.0	16.4	16.8	17.2	18.1	18.9	19.7
33	10	8.5	9.3	9.9	10.5	11.0	11.4	11.8	12.2	12.5	12.8	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	15.9	16.4	16.8	17.2	17.5	18.4	19.3	20.0
36	11	8.8	9.6	10.3	10.8	11.3	11.7	12.1	12.5	12.8	13.2	13.8	14.3	14.9	15.4	15.8	16.3	16.7	17.1	17.5	17.9	18.8	19.6	20.4
39	12	9.1	9.9	10.6	11.1	11.6	12.0	12.4	12.8	13.1	13.5	14.1	14.6	15.2	15.7	16.1	16.6	17.0	17.4	17.8	18.2	19.1	19.9	20.7
43	13	9.4	10.2	10.8	11.4	11.9	12.3	12.7	13.1	13.4	13.7	14.4	14.9	15.4	15.9	16.4	16.8	17.3	17.7	18.1	18.4	19.3	20.2	20.9
46	14	9.6	10.5	11.1	11.7	12.1	12.6	13.0	13.3	13.7	14.0	14.6	15.2	15.7	16.2	16.7	17.1	17.6	18.0	18.3	18.7	19.6	20.4	21.2
49	15	9.9	10.7	11.4	11.9	12.4	12.8	13.2	13.6	14.0	14.3	14.9	15.5	16.0	16.5	17.0	17.4	17.8	18.2	18.6	19.0	19.9	20.7	21.5
52	16	10.2	11.0	11.6	12.2	12.7	13.1	13.5	13.9	14.2	14.5	15.2	15.7	16.2	16.7	17.2	17.7	18.1	18.5	18.9	19.2	20.1	21.0	21.7
56	17	10.4	11.2	11.9	12.4	12.9	13.3	13.7	14.1	14.5	14.8	15.4	16.0	16.5	17.0	17.4	17.9	18.3	18.7	19.1	19.5	20.4	21.2	22.0
59	18	10.6	11.5	12.1	12.7	13.2	13.6	14.0	14.4	14.7	15.0	15.7	16.2	16.7	17.2	17.7	18.1	18.6	19.0	19.4	19.7	20.6	21.5	22.2
62	19	10.9	11.7	12.4	12.9	13.4	13.8	14.2	14.6	14.9	15.3	15.9	16.5	17.0	17.5	17.9	18.4	18.8	19.2	19.6	20.0	20.9	21.7	22.5
66	20	11.1	12.0	12.6	13.1	13.6	14.1	14.5	14.8	15.2	15.5	16.1	16.7	17.2	17.7	18.2	18.6	19.0	19.4	19.8	20.2	21.1	21.9	22.7
72	22	11.6	12.4	13.0	13.6	14.1	14.5	14.9	15.3	15.6	15.9	16.6	17.1	17.7	18.1	18.6	19.1	19.5	19.9	20.3	20.7	21.5	22.4	23.2
79	24	12.0	12.8	13.5	14.0	14.5	14.9	15.3	15.7	16.0	16.4	17.0	17.6	18.1	18.6	19.0	19.5	19.9	20.3	20.7	21.1	22.0	22.8	23.6
85	26	12.4	13.2	13.9	14.4	14.9	15.3	15.7	16.1	16.4	16.8	17.4	18.0	18.5	19.0	19.4	19.9	20.3	20.7	21.1	21.5	22.4	23.2	24.0
92	28	12.8	13.6	14.3	14.8	15.3	15.7	16.1	16.5	16.8	17.2	17.8	18.3	18.9	19.4	19.8	20.3	20.7	21.1	21.5	21.9	22.8	23.6	24.4

98	30	13.2	14.0	14.6	15.2	15.7	16.1	16.5	16.9	17.2	17.5	18.2	18.7	19.2	19.7	20.2	20.7	21.1	21.5	21.9	22.2	23.1	24.0	24.7
115	35	14.0	14.9	15.5	16.1	16.6	17.0	17.4	17.8	18.1	18.4	19.1	19.6	20.1	20.6	21.1	21.5	22.0	22.4	22.8	23.1	24.0	24.9	25.6
131	40	14.9	15.7	16.4	16.9	17.4	17.8	18.2	18.6	18.9	19.3	19.9	20.4	21.0	21.5	21.9	22.4	22.8	23.2	23.6	24.0	24.9	25.7	26.5
148	45	15.7	16.5	17.1	17.7	18.2	18.6	19.0	19.4	19.7	20.0	20.7	21.2	21.7	22.2	22.7	23.2	23.6	24.0	24.4	24.7	25.6	26.5	27.2
164	50	16.4	17.2	17.9	18.4	18.9	19.3	19.7	20.1	20.5	20.8	21.4	22.0	22.5	23.0	23.4	23.9	24.3	24.7	25.1	25.5	26.4	27.2	28.0
180	55	17.1	17.9	18.6	19.1	19.6	20.0	20.4	20.8	21.2	21.5	22.1	22.7	23.2	23.7	24.1	24.6	25.0	25.4	25.8	26.2	27.1	27.9	28.7
197	60	17.8	18.6	19.3	19.8	20.3	20.7	21.1	21.5	21.8	22.2	22.8	23.3	23.9	24.8	24.8	25.3	25.7	26.1	26.5	26.9	27.7	28.6	29.4
213	65	18.4	19.2	19.9	20.4	20.9	21.4	21.7	22.1	22.5	22.8	23.4	24.0	24.5	25.0	25.5	25.9	26.3	26.7	27.1	27.5	28.4	29.2	30.0
230	70	19.0	19.9	20.5	21.1	21.5	22.0	22.4	22.7	23.1	23.4	24.0	24.6	25.1	25.6	26.1	26.5	26.9	27.4	27.7	28.1	29.0	29.8	30.6
246	75	19.6	20.5	21.1	21.7	22.1	22.6	23.0	23.3	23.7	24.0	24.6	25.2	25.7	26.2	26.7	27.1	27.5	27.9	28.3	28.7	29.6	30.4	31.2
262	80	20.2	21.0	21.7	22.2	22.7	23.1	23.5	23.9	24.3	24.6	25.2	25.8	26.3	26.8	27.3	27.7	28.1	28.5	28.9	29.3	30.2	31.0	31.8
279	85	20.8	21.6	22.2	22.8	23.3	23.7	24.1	24.5	24.8	25.1	25.8	26.3	26.9	27.3	27.8	28.3	28.7	29.1	29.5	29.9	30.7	31.6	32.4
295	90	21.3	22.1	22.8	23.3	23.8	24.2	24.6	25.0	25.4	25.7	26.3	26.9	27.4	27.9	28.4	28.8	29.2	29.6	30.0	30.4	31.3	32.1	32.9
312	95	21.8	22.7	23.3	23.9	24.3	24.8	25.2	25.5	25.9	26.2	26.8	27.4	27.9	28.4	28.9	29.3	28.7	30.1	30.5	30.9	31.8	32.6	33.4
328	100	22.3	23.2	23.8	24.4	24.9	25.3	25.7	26.1	26.4	26.7	27.3	27.9	28.4	28.9	29.4	29.8	30.3	30.7	31.1	31.4	32.3	33.2	33.9
361	110	23.3	24.2	24.8	25.4	25.8	26.3	26.7	27.0	27.4	27.7	28.3	28.0	29.4	29.9	30.4	30.8	31.3	31.7	32.1	32.4	33.3	34.1	34.9
394	120	24.3	25.1	25.8	26.3	26.8	27.2	27.6	28.0	28.3	28.7	29.3	29.8	30.4	30.9	31.3	31.8	32.2	32.6	33.0	33.4	34.3	35.1	35.9
427	130	25.2	26.0	26.7	27.2	27.7	28.1	28.5	28.9	29.2	29.6	30.2	30.8	31.3	31.8	32.2	32.7	33.1	33.5	33.9	34.3	35.2	36.0	36.8
459	140	26.1	26.9	27.6	28.1	28.6	29.0	29.4	29.8	30.1	30.5	31.1	31.6	32.2	32.6	33.1	33.6	34.0	34.4	34.8	35.2	36.0	36.9	37.7
492	150	26.9	27.7	28.4	28.9	29.4	29.9	30.2	30.6	31.0	31.3	31.9	32.5	33.0	33.5	34.0	34.4	34.8	35.2	35.6	36.0	36.9	37.7	38.5
525	160	27.7	28.6	29.2	29.8	30.2	30.7	31.1	31.4	31.8	32.1	32.7	33.3	33.8	34.3	34.8	35.2	35.6	36.0	36.4	36.8	37.7	38.5	39.3
558	170	28.5	29.4	30.0	30.5	31.0	31.5	31.9	32.2	32.6	32.9	33.5	34.1	34.6	35.1	35.6	36.0	36.4	36.8	37.2	37.6	38.5	39.3	40.1
591	180	29.3	30.1	30.8	31.3	31.8	32.2	32.6	33.0	33.3	33.7	34.3	34.9	35.4	35.9	36.3	36.8	37.2	37.6	38.0	38.4	39.3	40.1	40.9
623	190	30.0	30.9	31.5	32.1	32.5	33.0	33.4	33.7	34.1	34.4	35.0	35.6	36.1	36.6	37.1	37.5	37.9	38.4	38.7	39.1	40.0	40.8	41.6
656	200	30.8	31.6	32.2	32.8	33.3	33.7	34.1	34.5	34.8	35.1	35.8	36.3	36.8	37.3	37.8	38.3	38.7	39.1	39.5	39.8	40.7	41.6	42.3
722	220	32.2	33.0	33.6	34.2	34.7	35.1	35.5	35.9	36.2	36.5	37.2	37.7	38.3	38.7	39.2	39.7	40.1	40.5	40.9	41.4	42.1	43.0	43.8
787	240	33.5	34.3	35.0	35.5	36.0	36.4	36.8	37.2	37.6	37.9	38.5	39.1	39.6	40.1	40.4	41.0	41.4	41.8	42.2	42.6	43.5	44.3	45.1
853	260	34.8	35.6	36.3	36.8	37.3	37.7	38.1	38.5	38.8	39.2	39.8	40.4	40.9	41.4	41.8	42.3	42.7	43.1	43.5	43.9	44.8	45.6	46.4
919	280	36.0	36.9	37.5	38.0	38.5	39.0	39.4	39.7	40.1	40.4	41.0	41.6	42.1	42.6	43.1	43.5	43.9	44.3	44.7	45.1	46.0	46.8	47.6
984	300	37.2	38.1	38.7	39.2	39.7	40.2	40.6	40.9	41.3	41.6	42.2	42.8	43.3	43.8	44.3	44.7	45.1	45.5	45.9	46.3	47.2	48.0	48.8
1050	320	38.4	39.2	39.9	40.4	40.9	41.3	41.7	42.1	42.4	42.8	43.4	43.9	44.5	45.0	45.4	45.9	46.3	46.7	47.1	47.5	48.3	49.2	50.0
1115	340	39.5	40.3	41.0	41.5	42.0	42.4	42.8	43.2	43.5	43.9	44.5	45.1	45.6	46.1	46.5	47.0	47.4	47.8	48.2	48.6	49.5	50.3	51.1
1181	360	40.6	41.4	42.1	42.6	43.1	43.5	43.9	44.3	44.6	45.0	45.6	46.1	46.7	47.2	47.6	48.1	48.5	48.9	49.3	49.7	50.6	51.4	52.2
1247	380	41.6	42.5	43.1	43.7	44.1	44.6	45.0	45.3	45.7	46.0	46.6	47.2	47.7	48.2	48.7	49.1	49.5	50.0	50.3	50.7	51.6	52.4	53.2
1312	400	42.7	43.5	44.1	44.7	45.2	45.6	46.0	46.4	46.7	47.0	47.7	48.2	48.7	49.2	49.7	50.1	50.6	51.0	51.4	51.7	52.6	53.5	54.2

地 理 見 距 圖 解　　附 表 四

DIAGRAM OF VISIBILITY OF OBJECTS　　Appendix Ⅳ



附表五
Appendix V

中華民國浮標制度

色別	說明
紅色浮標	以船舶由海外進港為準，紅色浮標設於航道之右側，凡進港船舶應將該浮標置於本船右舷通過。
黑色浮標	以船舶由海外進港為準，黑色浮標設於航道之左側，凡進港船舶應將該浮標置於本船左舷通過。
紅黑相間橫條紋浮標	紅黑相間橫條紋浮標，設於航道之中央，航行船舶應靠近該浮標之任一側通過。
紅黑相間直條紋浮標	紅黑相間直條紋浮標，設於地階之尖端及沙洲，淺灘或險礁之內外端，在該浮標之兩側均有可航水道，船舶絕不可在該浮標與所標示之危險物中間通過。
紅黑相間方格浮標	紅黑相間方格浮標，係標示海中之礁石及範圍較小之障礙物，而在其兩側均有航道可通。其標示後者時，該浮標則設於危險物之向海處。船舶絕不可在該浮標與其所標示之危險物中間通過。
紅白相間方格浮標 黑白相間方格浮標	如用兩個方格浮標標示障礙物時，紅白相間者標示航道之右側，進港船舶應將該浮標置於本船之右舷通過。黑白相間者標示航道之左側，進港船舶應將該浮標置於本船之左舷通過。
綠色浮標	綠色浮標標示沉船，如為燈浮其燈光亦為綠色。其標示之沉船位置如在海中或其兩旁均有寬闊之航道時，該浮標應設於沉船之向海處。沉船位置如在江內、港內、河口或狹窄水道內，該浮標則設於沉船向航道處。
白色浮標（測量浮標）	白色浮標僅為海道測量用。並無助航作用。

附註：本表浮標除另有說明外，均圓錐形，浮標上如裝有日標，其形色則於「構造及高度」欄內說明。

中華民國第三區海岸
臺灣、廈門、福州區
重要燈位略圖

PLAN
Showing
POSITION OF LIGHTS
in Taiwan, Amoy & Foochow Districts
on the Coast of Republic of China



臺灣省各港燈塔及助航設備位置圖
（蘇澳港、臺中港、花蓮港、安平港、淡水商港、基隆港及高雄港）


臺中港
燈塔及其他助航設備位置圖
北防沙堤燈
北防波堤燈
導燈
南防波堤燈
北內防波堤燈
淺水船渠防波堤燈杆
燈塔
工作船渠西防波堤燈杆
信號臺
南內防波堤燈
導燈
導燈
燈浮
導燈
前導燈
後導燈
導流堤燈
電廠燈飾


花蓮港
燈塔及其他助航設備位置圖
後導燈
小型船渠口燈
前導燈
信號臺
西防波堤燈
東防波堤突堤燈


琉 球 嶼
燈塔及其他助航設備位置圖
防波堤燈杆
琉球嶼燈塔


安平燈塔
安 平 港
燈塔及其他助航設備位置圖
內港燈杆
信號臺
安平港
北防波堤燈杆
南防波堤燈杆


臺北港
燈塔及其他助航設備位置圖
北防波堤燈
北內防波堤燈
南內防波堤燈
驗潮站
南防波堤燈
淡水港燈塔
淡水河口
燈杆
北堤燈標
施工中
八里


基隆港（八斗子漁港）
燈塔及其他助航設備位置圖
東外防波堤燈杆
東防波堤燈杆
西防波堤燈杆
基隆燈塔
西碎波堤燈塔
東碎波堤燈塔
八尺門燈杆
和平島
和平島防波堤燈
貯木池燈杆
仙洞燈浮
球仔山
獨立椿燈杆
西防波堤導航燈
東外堤導航燈
八斗子漁港
漁港燈


高雄港
燈塔及其他助航設備位置圖
北防波堤燈杆
南防波堤燈杆
信號臺
高雄燈塔
內港燈浮
燈杆
燈杆
燈杆
燈浮
燈浮
北防波堤燈杆
南防波堤燈杆
第二港口


水道燈表索引圖
遼寧
安東
河北
第二區海岸
山東
黃渤海區
江蘇
中華民國
第一區海岸
浙江
東海海區
第三區海岸
福建
臺灣
臺灣地區
廣東
第四區海岸
南海海區
海南

第一區海岸（東海海區） 江　蘇　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
10005	達山島 燈塔	35 00 32.5 119 53 31.8	聯閃光(2)10 秒	56.0	15.0	紅白相間圓 柱形混凝土 結構 11.0	備用燈： 白聯閃光(2)10 秒 8 浬
10006	牛角島 燈椿	34 59 10.8 119 48 34.1	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	16.2	4.0	紅白橫帶圓柱形 鋼筋混凝土 5.0	
10010 *F3806*	車牛山島 燈椿	車牛島之巔 34 59 45.0 119 49 17.0	白閃光 12 秒 明 0.5 秒;暗 11.5 秒	87.3	24.0	白色圓柱形鋼筋 混凝土塔 22.0	備用燈： 白閃光 12 秒 15 浬 雷控標： 信號Ｃ(—・—・)
10020	朱蓬口 燈浮	34 56 30.0 119 13 48.0	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒			紅色標身直徑 1.5 米	
10030	朱蓬口 燈椿	在朱蓬口南 岸 34 54 55.0 119 11 36.0	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	12.0	6.0	灰色三角形木架 上置鐵架 9.0	
10035	興莊海口 左燈椿	34 53 06.0 119 11 18.0	紅聯閃光(2)6 秒	18.0	5.0	方形鍍鋅鋼架 12.0	
10036 -1	青口海口 右燈椿	34 50 06.0 119 11 30.0	綠聯閃光(3)10 秒	16.0	5.0	方形鍍鋅鋼架 12.0	雷控標： 信號Ｂ(—・・・)
10036 -2	青口海口 左燈椿	34 49 54.0 119 11 30.0	紅聯閃光(3)10 秒	14.0	5.0	方形鍍鋅鋼架 12.0	
10040	秦山島 燈椿	34 52 12.9 119 16 47.4	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	69.0	5.0	鋼架 12.0	雷控標： 信號Ｑ(——・—)
10044	西連島 堤頭燈椿	34 46 36.0 119 26 12.0	紅閃光 4 秒	7.0	5.0	紅色圓柱形鋼管 3.0	
10045	西嘴 燈椿	34 45 44.0 119 19 36.6	白閃光 4 秒	17.0	5.0	鋼圓柱 14.5	
10045 -1	秦山島 西燈椿	34 51 58.2 119 16 26.5	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	53.3	4.0	方形鋼架 12.0	
10046	竹島 燈椿	34 46 22.9 119 20 33.1	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	62.0	5.0	方錐形鋼架 12.0	
10050 *F3804*	羊窩頭 燈塔	東連島(鷹遊 山)東端 34 45 21.4 119 29 37.0	聯閃光(3)20 秒	125.1	18.0	白色方形混凝土 瓷磚貼面 15.9	備用燈： 聯閃光(3)20 秒 見距 5 浬
10005	達山島 燈塔	35 00 32.5 119 53 31.8	聯閃光(2)10 秒	56.0	15.0	紅白相間圓 柱形混凝土 結構 11.0	備用燈： 白聯閃光(2)10 秒 8 浬
10060 *F3800* *-5*	水位站 燈椿	34 45 53.8 119 35 53.9	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑椿身頂標 爲兩個黑色球形	孤立危險物標
10070 *F3800* *-4*	1號大型 燈浮	34 47 14.6 119 37 40.4	聯閃光(2)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 8.0 秒	8.3	8.0	紅色標身直徑８ 米	主航道甲段中線 標示主航道中心線 雷控標： 信號Ｏ(———)

第一區海岸（東海海區） 江　蘇　省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力(燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
10072	2 號燈浮	34 47 48.0 119 39 24.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
10080	12 號燈浮	34 45 35.3 119 33 56.4	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
10090	13 號燈浮	34 45 36.6 119 33 33.5	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
10100	14 號燈浮	34 45 08.0 119 32 51.5	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
10110	15 號燈浮	34 45 09.4 119 32 28.6	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
10120	16 號燈浮	34 44 40.8 119 31 46.6	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
10130	17 號燈浮	34 44 42.1 119 31 23.7	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
10140	18 號燈浮	34 44 13.5 119 30 41.7	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
10150	31 號燈浮	34 44 16.3 119 30 16.6	綠快閃光			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
10160	32 號燈浮	34 43 59.8 119 30 00.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
10170	33 號燈浮	34 44 15.1 119 29 43.3	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
10180	34 號燈浮	34 44 10.5 119 29 18.6	紅快閃光			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
10190	35 號燈浮	34 44 31.6 119 28 47.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
10200	14 號燈浮	34 44 32.3 119 28 16.5	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
10210	36 號燈浮	34 44 35.6 119 28 03.3	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
10230	103 號燈浮	34 44 41.5 119 26 59.6	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
10240	37 號燈浮	34 44 50.7 119 27 46.9	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
10250	38 號燈浮	34 44 48.4 119 27 25.3	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
10260	主航道甲段引導燈樁	右前 34 43 40.8 119 29 07.5	白定光	23.3	12.0	混凝土平台型鋼架頂標為白底黑豎條正置梯形 18.7	
		右後 34 43 21.8 119 28 22.4	白定光	40.6	12.0	混凝土基座型鋼架頂標為白底黑豎條倒置梯形 11.7	兩燈一線：243° 標示主航道甲段進口分道中心線
F3800 -7		中前 34 43 39.7 119 29 08.2	紅定光	26.3	6.0	混凝土平台型鋼架頂標為白底黑豎條菱形 21.7	

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力(燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
10260 (續) *F3800 -71*	主航道甲段引導燈樁	中後 34 43 18.2 119 28 17.3	紅定光	45.6	6.0	混凝土基座型鋼架頂標爲白底黑豎條菱形 16.2	兩燈一線：243° 標示主航道甲段中心線
		左前 34 43 38.5 119 29 08.9	白定光	23.3	12.0	混凝土平台型鋼架頂標爲白底黑豎條正置梯形 18.7	
		左後 34 43 16.9 119 28 17.6	白定光	40.6	12.0	混凝土基座型鋼架頂標爲白底黑豎條倒置梯形 15.2	兩燈一線：243° 標示主航道甲段出口分道中心線
10270	主航道甲段右邊線引導燈樁	前燈 34 43 42.0 119 29 06.8	黃定光	23.3	10.0	混凝土基座型鋼架頂標爲白底黑豎條矩形 18.7	
		後燈 34 43 23.6 119 28 23.1	黃定光	42.6	10.0	混凝土基座型鋼架頂標爲白底黑豎條矩形 11.7	兩燈一線：243° 標示主航道甲段航道右邊線
10280	主航道甲段左邊線引導燈樁	前燈 34 43 37.3 119 29 09.6	黃定光	23.4	10.0	混凝土平台型鋼架頂標爲白底黑豎條矩形 18.7	
		後燈 34 43 15.5 119 28 17.6	黃定光	39.4	10.0	混凝土基座型鋼架頂標爲白底黑豎條矩形 17.2	兩燈一線：243° 標示主航道甲段航道左邊線
10290 *F3800 -8*	主航道乙段引導燈樁	前燈 34 43 43.5 119 30 55.5	紅定光	16.4	5.0	混凝土平台型鋼架頂標爲白底黑豎條矩形 11.2	
F3800 -81		後燈 34 43 33.8 119 31 24.5	紅定光	27.1	5.0	混凝土平台型鋼架頂標爲白底黑豎條矩形 21.7	兩燈一線：112° 標示主航道乙段中心線 警示燈：紅定光 見距 1 浬
10300 *F3903 -85*	康雲油碼頭引導燈樁	前燈 34 44 49.9 119 28 36.3	紅定光	18.0	3.0	鋼架結構頂標爲黑白相間長方形 9.1	
F3903 -86		後燈 34 44 57.5 119 28 36.3	紅定光	29.0	3.0	鋼架結構頂標爲黑白相間長方形 4.5	兩燈一線：000°
10310 *F3903 -81*	康雲油碼頭港池引導燈樁	前燈 34 44 54.5 119 28 28.4	綠定光	15.5	3.0	鋼架結構頂標爲黑白相間圓形 6.1	
F3903 -82		後燈 34 44 58.8 119 28 28.4	綠定光	21.5	3.0	鋼架結構頂標爲黑白相間圓形 9.1	兩燈一線：000° 標示油碼頭港池西邊線
10320	40 號燈浮	34 44 55.0 119 26 59.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10330	51 號燈浮	34 45 06.2 119 27 03.3	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

第一區海岸（東海海區） 江 蘇 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力(燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
10340	52號燈浮	34 44 57.8 119 26 34.3	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10360	54號燈浮	34 44 58.3 119 25 53.6	紅閃光4秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10370	202號燈浮	34 44 51.0 119 25 35.0	黃摩斯電碼光(O)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆紅白海上作業標記	專用標
10380	57號燈浮	34 45 06.9 119 25 29.8	聯快閃光(6)+長閃光15秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
10400 *F3802*	東防波堤燈樁	34 44 31.9 119 27 28.2	紅定光	13.6	3.0	玻璃鋼圓柱體標身爲紅色 10.3	
10410 *F3801*	西堤頭燈樁	西防波堤堤端 34 44 52.0 119 27 13.7	黃摩斯電碼光(C)12秒	8.5	4.6	驗潮站燈亭鐵杆上黃色樁身頂標爲黃色X形 5.6	專用標
10430 *F3802-5*	二號碼頭頂端燈樁	34 44 25.1 119 27 05.6	快閃光	6.0	5.0	黑黃混凝土六角形頂標爲兩個黑色錐形錐頂向上 5.5	北方位標
10440 *F3803-4*	墟溝引導燈樁	中前 34 45 02.6 119 22 26.7	紅定光	50.3	5.0	鋼筋混凝土基座形鋼鐵架標牌爲白底黑豎條矩形 48.8	兩燈一線：269°58' 備用燈： 白閃光4秒5浬
F3803-41		中後 34 45 02.6 119 21 34.4	紅定光	81.5	5.0	鋼筋混凝土基座白色圓形鋼筋混凝土塔標牌爲白底黑豎條矩形 23.3	雷控標： 信號M(— —) 信號覆蓋範圍： 315° - 225°
F3803-42		左前 34 45 01.0 119 22 26.2	黃定光	49.3	5.0	鋼筋混凝土基座形鋼鐵架標牌爲白底黑豎條菱形 47.7	兩燈一線：269°58'
F3803-43		左後 34 43 01.0 119 21 35.8	黃定光	78.4	5.0	鋼筋混凝土基座白色圓形鋼筋混凝土塔標牌爲白底黑豎條菱形 21.7	
F3803-44		右前 34 45 04.2 119 22 27.2	黃定光	49.3	5.0	鋼筋混凝土基座形鋼鐵架標牌爲白底黑豎條菱形 47.7	兩燈一線：269°58'
F3803-45		右後 34 45 04.2 119 21 32.7	黃定光	78.4	5.0	鋼筋混凝土基座白色圓形鋼筋混凝土塔標牌爲白底黑豎條菱形 32.7	
10450	O1號燈浮	34 46 20.0 119 31 54.0	黃摩斯電碼光(O)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
10460	O2號燈浮	34 43 46.8 119 33 51.0	黃摩斯電碼光(O)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標

第一區海岸（東海海區） 江　蘇　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力(燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
10470	Ｏ３號燈浮	34 45 48.0 119 30 06.0	黃摩斯電碼光(Ｏ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
10480	Ｏ４號燈浮	34 43 30.0 119 33 59.0	黃摩斯電碼光(Ｏ)15秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
10490	Ｏ５號燈浮	34 45 16.0 119 30 28.0	黃摩斯電碼光(Ｏ)15秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
10500	Ｏ６號燈浮	34 43 17.5 119 32 03.0	黃摩斯電碼光(Ｏ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
10510	Ｏ８號燈浮	34 43 00.0 119 32 10.0	黃摩斯電碼光(Ｏ)15秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
10511	大板跳右燈樁	34 40 35.1 119 27 00.3	綠閃光 4 秒	15.0	5.0	方形鍍鋅鋼架 12.0	
10512	羊山島燈樁	34 41 42.9 119 28 48.6	紅等相光 4 秒 明 2.0 秒;暗 2.0 秒	18.1	5.0	紅色橫帶圓柱形鋼筋混凝土樁身 12.0	
10513 -1	燒香河口右燈樁	34 40 12.0 119 27 18.0	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	12.0	5.0	方形鍍鋅鋼架 9.0	
10513 -2	燒香河口左燈樁	34 40 06.0 119 27 29.1	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	11.0	5.0	方形鍍鋅鋼架 9.0	
10520 *F3803* *-6*	廟嶺乙段航道引導水島燈樁	前燈 34 45 03.0 119 27 49.0	紅快閃光 1 秒	46.0	4.0	混凝土石砌樁身頂標爲白底黑豎條矩形 8.0	兩燈一線：090° 標示航道中心線
F3803 *-61*		後燈 34 45 03.0 119 28 27.0	紅快閃光 1 秒	74.0	4.0	鋼架頂標爲白底加黑豎條矩形 10.5	
10530 *F3803* *-8*	八號碼頭北端燈樁	煤碼頭西北角鐵杆上 34 44 58.7 119 24 55.9	藍閃光 2 秒	15.7	3.0	黑色鐵架 12.0	
10540 *F3803*	連雲港一港池中心引導燈樁	前燈 34 44 06.3 119 27 00.6	紅定光	18.0	3.0	紅色鐵架頂標爲黑白豎條正置三角形 16.6	兩燈一線：211°23'
F3803 *-1*		後燈 34 44 01.7 119 26 57.2	紅定光	26.0	3.0	紅色鐵架頂標爲黑白豎條正置三角形 12.6	
10545	硯台石燈樁	34 31 52.0 119 52 22.8	聯閃光(2)5 秒	9.0	4.0	黑紅黑橫帶圓柱形鋼筋混凝土樁身頂標爲兩個黑色球形 5.0	孤立危險物標
10550	開山島燈塔	34 31 47.4 119 52 15.8	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	47.2	16.0	白色圓柱形混凝土塔磁磚貼面 12.6	備用燈： 白閃光 4 秒 5 浬
10555	大獅礁燈樁	34 31 45.1 119 52 06.6	聯閃光(2)5 秒	9.0	5.0	白色圓柱形混凝土 5.0	

第一區海岸（東海海區） 江 蘇 省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
10560	灌河口 1號燈浮	34 33 40.0 119 44 08.3	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
10570	灌河口 2號燈浮	34 32 29.3 119 45 48.7	紅閃光 4 秒			紅白柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10572	船山 燈椿	34 31 06.6 119 52 50.2	聯閃光(2)5 秒	8.5	5.0	混凝土基座不銹鋼椿身 5.5	
10573	灌河口 3號燈浮	34 31 30.2 119 46 53.1	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10574	灌河口 4號燈浮	34 30 31.1 119 47 57.5	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10580	灌河口 5號燈浮	34 29 31.0 119 48 31.2	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10581	灌河口 6號燈浮	34 29 42.3 119 47 37.2	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
10581 -7	埒子口 右燈椿	34 33 12.1 119 39 12.0	綠聯閃光(3)10 秒	13.0	5.0	鋼質結構 12.0	
10581 -8	埒子口 左燈椿	34 31 28.7 119 41 31.8	紅聯閃光(3)10 秒	13.0	5.0	鋼質結構 12.0	
10581 -9	六圩閘 燈椿	34 31 14.6 119 43 35.9	紅聯閃光(2)6 秒	13.0	5.0	鋼質結構 12.0	
10581 -10	七圩閘 燈椿	34 30 19.0 119 45 55.5	紅閃光 4 秒	13.0	5.0	鋼質結構 12.0	
10590	燕尾港 燈椿	34 28 40.2 119 47 11.2	綠聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	14.5	3.5	黑白橫帶圓柱形鋼筋混凝土椿身 8.0	雷控標： 信號Ｙ(—・——)
10600	小蟒牛 燈椿	34 25 53.2 119 47 43.3	紅閃光 4 秒	12.2	3.5	紅色鐵架	
10610	毛龍港 燈椿	34 24 26.4 119 46 43.0	白閃光 4 秒	10.0	4.0	黑色鐵架	
10620	黃河尖 (廢黃河口) 燈椿	34 15 14.8 120 17 20.0	聯閃光(3)12 秒 明 0.3 秒;暗 2.0 秒 明 0.3 秒;暗 2.0 秒 明 0.3 秒;暗 7.1 秒	15.0	6.0	黑色三角形木架 18.0	
10625	翻身河口 左燈椿	34 16 13.5 120 16 45.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	18.0	5.0	鍍鋅方形鋼架 12.0	雷控標： 信號Ｂ(—・・・)
10627	振東閘口 右燈椿	34 12 28.1 120 17 48.8	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	13.0	5.0	方形鍍鋅鋼架 9.0	雷控標： 信號Ｘ(—・・—)
10630	扁擔港 燈浮	34 08 00.0 120 22 00.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標 (概位)
10635 -5	扁擔港口 右燈椿	34 08 47.0 120 19 04.8	綠聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	11.0	5.0	方形鍍鋅鋼架 9.0	
10640	扁擔港 燈椿	34 07 02.0 120 20 00.0	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	16.0	6.0	柱形木質杆	

第一區海岸（東海海區） 江 蘇 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
10650	射陽河口 燈 樁	33 49 13.0 120 28 46.0	聯閃光(2)12 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 10.0 秒	27.5	6.0	紅白橫帶四柱鐵架	雷控標: 信號Ｏ(━ ━ ━)
10660	射陽港錨地 01 號燈 浮	33 52 00.0 120 36 43.5	黃摩斯電碼光(Ｑ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
10670	射 陽 港 １號燈浮	33 52 08.7 120 31 53.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
10680	射 陽 港 ２號燈浮	33 50 30.0 120 30 42.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
10690	射 陽 港 ３號燈浮	33 49 39.0 120 30 32.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10700	射 陽 港 ４號燈浮	33 49 15.0 120 29 39.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10710	新洋港口 燈 樁	33 39 08.0 120 34 24.0	白閃光 12 秒 明 0.5 秒;暗 11.5 秒	29.0	6.0	黑色木質四柱方框	4 - 12 月發光
10720	新 洋 港 １號燈樁	33 39 00.0 120 34 00.0	白閃光 12 秒 明 0.5 秒;暗 11.5 秒	27.0	12.0	方形木架 29.0	備用燈： 射程 6 浬
10730	新 洋 港 ２號燈樁	33 40 00.0 120 36 00.0	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	14.0	3.0	木杆頂標爲正三角形 16.0	
10740	斗 龍 口 燈 樁	33 28 51.0 120 40 00.0	聯閃光(3)12 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 1.0 秒;暗 7.0 秒	10.0	10.0	黑色方形木架	
10744	新 洋 港 觀測平台 燈 樁	33 37 43.1 120 43 41.3	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	11.4	7.0	黃色鋼架結構頂標爲Ｘ形 8.0	專用標
10745	大 豐 大型燈浮	33 35 34.3 120 47 42.5	聯閃光(3)15 秒		8.0	紅色標身	雷控標： 信號Ｏ(━ ━ ━)
10745 -1	大 豐 港 １號燈浮	33 33 26.9 120 45 22.3	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
10745 -2	大 豐 港 ２號燈浮	33 33 12.0 120 45 42.0	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10745 -3	大 豐 港 ３號燈浮	33 32 03.2 120 45 52.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
10745 -4	大 豐 港 ４號燈浮	33 31 48.0 120 46 12.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10745 -5	大 豐 港 ５號燈浮	33 30 57.8 120 46 16.7	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
10745 -6	大 豐 港 ６號燈浮	33 30 42.0 120 46 36.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10745 -7	大 豐 港 ７號燈浮	33 29 52.3 120 46 40.6	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
10745 -8	大 豐 港 ８號燈浮	33 29 36.0 120 47 00.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

第一區海岸（東海海區） 江　蘇　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
10745 -9	大豐港 ９號燈浮	33 28 46.9 120 47 04.5	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
10745 -10	大豐港 10 號燈浮	33 28 30.0 120 47 24.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10745 -11	大豐港 11 號燈浮	33 27 42.0 120 47 24.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
10745 -12	大豐港 12 號燈浮	33 27 24.0 120 47 48.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10745 -13	大豐港 13 號燈浮	33 26 36.0 120 47 48.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
10745 -14	大豐港 14 號燈浮	33 26 20.3 120 48 13.3	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10745 -15	大豐港 15 號燈浮	33 25 30.0 120 48 12.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
10745 -16	大豐港 16 號燈浮	33 25 12.0 120 48 36.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10745 -17	大豐港 17 號燈浮	33 24 25.0 120 48 39.9	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
10745 -18	大豐港 18 號燈浮	33 24 06.0 120 49 00.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10745 -19	大豐港 19 號燈浮	33 23 18.0 120 49 00.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
10745 -20	大豐港 20 號燈浮	33 23 03.9 120 49 24.8	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10745 -21	大豐港 21 號燈浮	33 22 12.0 120 49 24.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
10745 -22	大豐港 22 號燈浮	33 22 00.0 120 49 48.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10745 -23	大豐港 23 號燈浮	33 21 08.7 120 49 51.3	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
10745 -24	大豐港 24 號燈浮	33 20 54.0 120 50 12.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10745 -25	大豐港 25 號燈浮	33 20 00.0 120 50 12.0	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
10745 -26	大豐港 26 號燈浮	33 19 47.5 120 50 36.2	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10745 -27	大豐港 27 號燈浮	33 18 28.0 120 49 30.4	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
10746 -1	大豐港 Ｑ1 號 燈浮	33 22 36.0 120 52 36.3	黃摩斯電碼光(Ｑ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色錨地標記	專用標
10746 -2	大豐港 Ｑ2 號 燈浮	33 20 31.8 120 53 21.4	黃摩斯電碼光(Ｑ)15 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色錨地標記	專用標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
10747 -1	雲沉 1 號 燈 浮	33 07 20.7 122 25 45.5	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
10747 -2	雲沉 2 號 燈 浮	33 07 12.0 122 25 42.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
10750	川東港口 燈 樁	33 03 49.0 120 47 30.0	白閃光 12 秒 明 1.0 秒;暗 11.0 秒	10.0	10.0	黑色方形鐵質樁身 10.0	每年春末和夏秋季發光
10755	東台測風 塔燈樁	32 57 48.7 121 19 32.6	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	17.0	7.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 6.5	專用標
10760	蘇漁 7 號 燈 浮	32 37 00.0 121 07 00.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
10770	蘇漁 8 號 燈 浮	32 33 00.0 121 20 00.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10780	何 家 港 （環港） 燈 樁	32 30 17.0 121 07 07.0	聯閃光(2)6 秒	9.0	7.0	鐵架	
10795	冷 家 沙 燈 浮	32 08 31.1 122 00 03.1	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
10790	呂 四 港 進港燈樁	32 07 00.0 121 35 00.0	白頓光 4 秒	26.0	7.0		光弧： 180° - 325°
10800	呂 四 港 燈 樁	32 04 35.0 121 37 00.0	聯閃光(2)6 秒	12.0	10.0		
10810	三 甲 鎮 燈 樁	32 02 59.0 121 40 30.0	白閃光 4 秒	6.8	8.0		
10815	老 鼠 沙 燈 浮	31 50 31.4 122 00 03.7	聯極快閃光(6)+ 長閃光 10 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
10820	長 江 口 北角燈樁	31 43 29.5 121 57 09.0	聯閃光(3)10 秒	5.0	7.0		
10825 -1	啓東 1 號 燈 浮	31 41 54.9 122 11 02.7	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標 雷控標： 信號Ｏ(— — —)
10825 -2	啓東 2 號 燈 浮	31 41 36.0 122 10 36.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10825 -3	啓東 3 號 燈 浮	31 42 06.0 122 08 36.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
10825 -4	啓東 4 號 燈 浮	31 41 54.7 122 08 20.7	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10825 -5	啓東 5 號 燈 浮	31 42 20.3 122 06 21.8	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
10825 -6	啓東 6 號 燈 浮	31 42 06.0 122 06 00.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力(燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
10825 -7	啓東 7 號 燈 浮	31 42 44.4 122 03 46.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
10825 -8	啓東 8 號 燈 浮	31 42 16.4 122 04 37.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10825 -9	啓東 9 號 燈 浮	31 42 57.4 122 02 16.0	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
10825 -10	啓東 10 號 燈 浮	31 42 39.4 122 01 52.0	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10825 -11	啓東 11 號 燈 浮	31 42 06.4 121 58 40.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
10825 -13	啓東 13 號 燈 浮	31 41 44.5 121 57 10.5	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
10825 -14	啓東 14 號 燈 浮	31 41 27.5 121 56 56.3	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10825 -15	啓東 15 號 燈 浮	31 41 14.4 121 55 06.5	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
10825 -16	啓東 16 號 燈 浮	31 40 49.4 121 54 23.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
10826	吳 倉 港 右 燈 樁	31 42 40.5 121 45 20.2	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	11.0	5.0	方形鍍鋅鋼架 9.0	雷控標： 信號Ｙ(—・——)
10840	連 興 港 燈 樁	31 41 35.7 121 52 46.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	26.0	7.0	木質樁身頂標爲直徑１公尺黑球 24.0	每年 4 - 5 月漁汛期發光 雷控標： 信號Ｑ(——・—)
10841	連 興 港 右 燈 樁	31 41 35.7 121 52 46.8	綠聯閃光(3)10 秒	17.0	5.0	方形鍍鋅鋼架 12.0	雷控標： 信號Ｑ(——・—)
10850	楹 傚 港 燈 樁	31 41 29.0 121 49 45.0	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	7.0	3.0	木質樁身頂標爲直徑 0.5 公尺黑球 5.5	每年 4 - 5 月漁汛期發光
10855	三 條 港 燈 樁	31 43 23.6 121 41 44.1	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	14.5	4.0	黑白橫帶圓柱形鋼筋混凝土樁身 8.0	
10860	沉 23 號 燈 浮	31 32 24.0 122 25 30.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑橫帶柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
10870	佘山燈塔	佘山之頂 31 25 17.8 122 14 26.0	白閃光 6 秒	70.0	22.0	黑色圓塔 16.8	備用燈： 白閃光 6 秒 射程 15 浬
10880	201 號 燈 浮	31 19 49.0 122 20 07.2	長閃光 10 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形上寫 201 字	安全水域標
10890	202 號 燈 浮	31 20 54.0 122 13 06.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 202 字	左側標
10900	203 號 燈 浮	31 21 06.0 122 07 42.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 203 字	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
10910	204 號燈浮	31 21 54.0 122 02 18.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫 204 字	右側標
10920	207 號燈浮	31 30 48.0 121 34 24.0	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 207 字	左側標
10930	206 號燈浮	31 23 59.0 121 51 45.0	綠聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫 206 字	右側標
10935	Q17 號燈浮	31 30 48.0 121 36 14.0	黃摩斯電碼光(Ｑ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標身明顯處漆黑色錨地標記	專用標
10940	前哨測量立標	31 30 46.0 121 52 34.0				黑色鐵架 25.0	
10950	橫沙島東北角燈樁	31 22 06.0 121 52 18.0	紅閃光 3 秒				
10960	橫沙測量立標	31 20 00.0 121 52 27.0				鐵架 32.6	
10970	富民沙燈樁	31 22 52.0 121 47 18.0	紅閃光 3 秒	3.5	1.5		
10980	橫北燈浮	31 23 08.0 121 46 54.0	快聯閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
10990	新橋口測量立標	31 34 24.8 121 30 09.0				白色鐵架 18.6	
10990 -26	208 號燈浮	31 32 00.0 121 32 30.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 208 字	左側標
10990 -27	209 號燈浮	31 33 07.0 121 30 43.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 209 字	左側標
10990 -28	210 號燈浮	31 34 05.0 121 28 41.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 210 字	左側標
10990 -30	212 號燈浮	31 35 03.4 121 26 35.9	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 212 字	左側標
10990 -32	214 號燈浮	31 35 53.4 121 24 55.9	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 214 字	左側標
10990 -33	215 號燈浮	31 36 45.5 121 23 06.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 215 字	左側標
10991	403 號燈浮	31 30 19.0 121 27 08.0	快閃光			黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形上寫 403 字	北方位標
10991 -01	404 號燈浮	31 30 40.0 121 27 29.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 404 字	左側標

第一區海岸（東海海區） 江 蘇 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
10991 -08	411 號 燈 浮	31 28 42.0 121 40 42.0	等相光 4 秒			紅白豎條柱形頂爲紅色球形	安全水域標
10991 -09	412 號 燈 浮	31 29 36.0 121 38 42.0	白摩斯電碼光(A) 6 秒			紅白豎條柱形頂爲紅色球形	安全水域標
11000	崇 6 燈浮	31 36 12.0 121 24 48.0	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對上寫崇 6 字	東方位標
11010	崇 5 燈浮	31 35 07.0 121 26 45.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫崇 5 字	左側標
11020	崇 4 燈浮	31 31 09.0 121 31 46.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫崇 4 字	右側標
11030	崇 4－1 燈 浮	31 31 55.0 121 32 37.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫崇 4－1 字	左側標
11040	崇 4－2 燈 浮	31 32 31.0 121 31 32.5	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫崇 4－2 字	左側標
11050	崇 3 燈浮	31 30 45.5 121 31 03.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫崇 3 字	左側標
11060	崇 2 燈浮	31 29 42.0 121 29 09.0	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫崇 2 字	右側標
11070	崇 1－1 燈 浮	31 27 36.0 121 29 09.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫崇 1－1 字	右側標
11080	崇 1－2 燈 浮	31 28 20.0 121 29 24.0	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11090	Ｏ 20 號 燈 浮	31 33 15.0 121 26 30.0	黃摩斯電碼光(Ｏ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆紅白海上作業標記上寫"Ｏ20"字	專用標
11100	寶 Q31 燈 浮	31 31 45.0 121 24 45.0	黃摩斯電碼光(Ｑ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色錨地標記	專用標
11110	寶Ｑ３２ 燈 浮	31 31 33.0 121 23 24.0	黃摩斯電碼光(Ｑ)15 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色錨地標記	專用標
11120	寶Ｑ３３ 燈 浮	31 33 07.5 121 22 25.0	黃摩斯電碼光(Ｑ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色錨地標記	專用標
11130	寶Ｑ３４ 燈 浮	31 32 13.8 121 21 34.0	黃摩斯電碼光(Ｑ)15 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色錨地標記	專用標

第一區海岸（東海海區） 江　蘇　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
11130 -1	69A 號 燈 浮	31 27 21.0 121 27 54.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標為 綠色錐形	右側標
11130 -2	寶北 1 號 燈 浮	31 28 46.9 121 26 31.9	黃摩斯電碼光(K)12 秒			黃色柱形頂標為 黃色X形標體明 顯處漆黑色分道 通航標記	專用標
11130 -4	74A 號 燈 浮	31 29 04.0 121 26 15.9	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標為 紅色罐形	左側標
11130 -5	75A 號 燈 浮	31 31 02.0 121 25 14.0	綠快閃光			綠色柱形頂標為 綠色錐形	右側標
11130 -6	寶北 3 號 燈 浮	31 30 48.0 121 25 06.0	黃摩斯電碼光(K)12 秒			黃色柱形頂標為 黃色X形標體明 顯處漆黑色分道 通航標記	專用標
11130 -7	寶北 4 號 燈 浮	31 31 06.0 121 24 06.0	黃摩斯電碼光(K)12 秒			黃色柱形頂標為 黃色X形標體明 顯處漆黑色分道 通航標記	專用標
11130 -8	76A 號 燈 浮	31 30 37.0 121 24 50.0	紅快閃光			紅色柱形頂標為 紅色罐形	左側標
11130 -81 (新增)	Q18 號 燈 浮	31 30 49.4 121 23 02.9	黃摩斯電碼光(Q)12 秒			黃色柱形頂標為 黃色X形標體明 顯處漆黑色錨地 標記	專用標
11130 -9	77 號燈浮	31 31 29.0 121 23 58.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標為 綠色錐形	右側標
11130 -10	79 號燈浮	31 31 57.0 121 22 42.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標為 綠色錐形	右側標
11130 -11	81 號燈浮	31 32 24.0 121 21 25.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標為 綠色錐形	右側標
11131	寶 山 大型燈浮	31 31 58.4 121 21 00.0	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒		10.0	紅色標身直徑為 13 公尺上寫"寶 山"字	雷控標： 信號K(—・—) 雷達反射器 AIS 應答器： MSSI:999412206 發射模式:自主連續 播發間隔:10 分鐘
11135	限潛燈船	31 27 09.4 121 29 39.5	聯閃光(2)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 8.0 秒			紅色船身兩側設 警示牌上寫紅色 "限潛"字	
11140 *F3753*	雞 骨 礁 燈 塔	31 10 25.0 122 22 54.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	40.3	15.0	紅白橫帶圓柱形 玻璃鋼 8.8	雷控標： 信號B(—・・・) 備用燈： 聯閃光(2)6 秒 10 浬
11140 -1	護堤 1 號 燈 樁	31 28 28.9 121 27 41.6	黃摩斯電碼光(C)12 秒	8.0	3.0	黃色圓柱形鋼管 頂標為黃色X形 標體明顯處漆黑 色水中構築物標 記 9.5	專用標 同步閃

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈 質 及 光 力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
11140 -2	護堤 2 號 燈 樁	31 29 01.8 121 26 59.2	黃摩斯電碼光(C)12 秒	8.0	3.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 9.5	專用標 同步閃
11140 -6	護堤 3 號 燈 樁	31 29 40.1 121 28 03.0	黃摩斯電碼光(C)12 秒	8.0	3.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 9.5	專用標 同步閃
11140 -7	護堤 4 號 燈 樁	31 29 07.0 121 28 59.4	黃摩斯電碼光(C)12 秒	8.0	3.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 9.5	專用標 同步閃
11150 *F3754* *-2*	牛 皮 礁 水 位 站 警戒燈樁	31 08 22.0 122 15 06.0 (概 位)	聯極快閃光(6)+ 長閃光 10 秒	12.3	7.0	黃黑圓形樁身頂標爲兩個黑色錐形錐頂向下	南方位標 雷控標： 信號Ｃ(━・━・)
11155	D12 號 燈 浮	31 05 58.3 122 18 21.2	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 D12 字	左側標 雷控標： 信號Ｇ(━━・)
11100	１號燈浮	31 08 46.0 122 15 27.0	聯極快閃光(3)5 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	東方位標
11101	２號燈浮	31 09 08.5 122 15 06.0	白快閃光			黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形	北方位標
11102	３號燈浮	31 08 55.5 122 14 36.0	聯極快閃光(9)10 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
11160	254 號 燈 浮	31 06 24.0 122 16 42.0	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11170	255 號 燈 浮	31 07 54.0 122 16 36.0	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11180	256 號 燈 浮	31 08 18.0 122 13 54.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11190	257 號 燈 浮	31 09 54.0 122 12 30.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11200	258 號 燈 浮	31 10 06.0 122 11 06.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11210	259 號 燈 浮	31 11 54.0 122 09 30.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11220 *F3754* *-6*	北 漕 中 燈 船	31 13 30.0 122 05 20.0	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒		7.0	紅色船身兩側漆船名 "北槽中" 船上鐵柱裝一燈尾部有浪動霧鐘	該船不燃錨燈 裝有雷達反射器 及雷控標： 信號Ｎ(━・)
11230	260 號 燈 浮	31 11 48.0 122 08 12.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11240	Ｏ３ 號 燈 浮	31 12 00.0 122 10 36.0	黃摩斯電碼光(O)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
11250	Ｏ４號 燈 浮	31 12 54.0 122 08 54.0	黃摩斯電碼光(O)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
11260	Ｏ５號 燈 浮	31 15 13.6 122 03 04.9	黃摩斯電碼光(O)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
11270	Ｏ６號 燈 浮	31 15 48.0 122 01 00.0	黃摩斯電碼光(O)15秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
11280	Ｏ７號 燈 浮	31 16 36.0 122 01 06.0	黃摩斯電碼光(O)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
11290	261 號 燈 浮	31 11 17.7 122 09 45.7	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11300	262 號 燈 浮	31 11 24.4 122 09 04.9	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11310 *F3754-7*	北漕中 水位站 警戒燈樁	31 14 00.0 122 00 30.0 (概 位)	黃摩斯電碼光(O)12秒	12.4	4.0	黃色圓柱形樁身頂標爲黃色X形	專用標 設有雷控標： 信號G(— — ·)
11320	263 號 燈 浮	31 12 33.7 122 07 34.7	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11330	264 號 燈 浮	31 12 40.0 122 06 54.1	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11340	265 號 燈 浮	31 13 56.8 122 05 10.5	綠聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11350	266 號 燈 浮	31 14 48.4 121 58 55.7	紅聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色罐形上寫266 字	左側標
11360	267 號 燈 浮	31 15 09.0 121 58 00.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11370	268 號 燈 浮	31 15 03.4 121 57 24.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11380	269 號 燈 浮	31 15 24.4 121 56 28.3	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11390	270 號 燈 浮	31 15 18.7 121 55 52.4	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11400	271 號 燈 浮	31 15 39.7 121 54 56.6	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11410	272 號 燈 浮	31 15 33.9 121 53 42.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11420	273 號 燈 浮	31 15 55.0 121 53 25.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11430	橫 沙 燈 塔	31 18 00.9 121 50 49.5	白閃光 8 秒	57.0	18.0	白色四角柱形混凝土塔身	備用燈： 白閃光 10 浬
11440	橫 沙 水文站 井筒燈樁	31 17 37.0 121 50 56.0	紅定光	8.0		設在水文站井筒上	

第一區海岸（東海海區） 江　蘇　省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
11455	長南燈浮	31 18 44.3 121 47 41.0	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11460	ＯＯ9號燈浮	31 19 30.0 121 44 59.0	黃摩斯電碼光(Ｏ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆紅白海上作業標記上寫０９字	專用標
11465 -1	301號燈浮	31 19 52.3 121 44 13.0	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫301字	左側標
11465 -2	302號燈浮	31 20 41.3 121 43 36.0	紅聯閃光(3)10秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫302字	左側標
11465 -03	長排水燈樁	31 21 45.6 121 43 08.7	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	9.5	3.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 6.3	專用標
11465 -3	303號燈浮	31 21 23.3 121 42 50.0	紅閃光4秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫303字	左側標
11465 -4	304號燈浮	31 21 58.3 121 41 56.0	紅聯閃光(2)6秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫304字	左側標
11465 -5	305號燈浮	31 22 29.3 121 40 54.0	紅聯閃光(3)10秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫305字	左側標
11465 -6	306號燈浮	31 23 00.3 121 39 56.0	紅閃光4秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫306字	左側標
11465 -7	307號燈浮	31 23 30.3 121 38 56.0	紅聯閃光(2)6秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫307字	左側標
11465 -8	308號燈浮	31 24 04.3 121 38 01.0	紅聯閃光(3)10秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫308字	左側標
11465 -9	309號燈浮	31 24 38.3 121 37 01.0	紅閃光4秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫309字	左側標
11465 -10	310號燈浮	31 25 12.3 121 36 06.0	紅聯閃光(2)6秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫310字	左側標
11470	鴨窩沙測量立標	31 22 33.0 121 41 52.5				鐵架 22.6	
11475 -3	63號燈浮	31 24 46.2 121 32 12.0	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11480	石頭沙測量立標	31 26 22.0 121 35 15.0				白色鐵架 18.6	

第一區海岸（東海海區） 江　蘇　省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力（燭光）Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
11490 *F3755*	九段沙東水位站警戒燈樁	31 06 30.0 122 10 00.0	黃閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	7.6	4.0	方形鐵架平台	雷控標： 信號Ｘ(━・・━)
11495	Ｈ20 號燈浮	31 10 30.0 122 10 00.0	黃摩斯電碼光(Ｏ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆紅白海上作業標記	專用標
11500	下沙測量立標	31 09 55.0 122 02 04.0				混凝土基座	
11510	上沙測量立標	31 13 28.3 121 53 08.8				鐵架頂置黑色竹球一只	
11520 *F3752*	長江口燈船	31 06 05.3 122 28 07.1	長閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒		10.5	紅色船身兩側漆船名尾部有浪動霧鐘	該船不燃錨燈霧鐘隨船尾搖擺而發聲裝有雷達反射器及雷控標： 信號Ｏ(━━━) AIS 應答器 MSSI:999412205 發射模式:自主連續
11524	南槽燈船	30 59 30.8 122 32 01.7	聯閃光(3)15 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 11.5 秒		10.5	紅色船身兩側寫"南槽"字船上鐵柱裝一燈尾部置有浪動霧鐘	雷控標： 信號Ｎ(━・) 電達反射器 該船不燃錨燈 AIS 應答器： MSSI:999412204 發射模式:自主連續 播發間隔:3 分鐘
11530	１號燈浮	31 02 18.0 122 21 36.0	長閃光 10 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形上寫 1 字	安全水域標
11540	２號燈浮	31 02 30.0 122 18 06.0	白摩斯電碼光(Ａ) 6 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形上寫 2 字	安全水域標
11550	３號燈浮	31 02 48.0 122 14 36.0	長閃光 10 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形上寫 3 字	安全水域標
11560	４號燈浮	31 03 00.0 122 11 06.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形上寫 4 字	安全水域標
11570	５號燈浮	31 03 12.0 122 08 12.0	白摩斯電碼光(Ａ) 6 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形上寫 5 字	安全水域標
11571	S12 號燈浮	31 03 12.0 122 08 10.0	白摩斯電碼光(Ａ) 6 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形上寫 S12 字	安全水域標 雷控標： 信號Ｘ(━・・━)
11580	６號燈浮	31 03 58.0 122 05 23.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形上寫 6 字	安全水域標
11590	７號燈浮	31 05 17.0 122 02 06.0	長閃光 10 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形上寫 7 字	安全水域標
11600	８號燈浮	31 06 33.0 121 58 59.0	白摩斯電碼光(Ａ) 6 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形上寫 8 字	安全水域標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
11610	9號燈浮	31 07 40.0 121 57 40.0	長閃光 10 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形上寫 9 字	安全水域標
11620 *F3768*	九段燈船	31 06 51.3 121 56 54.0	聯閃光(2)10 秒		7.0	紅色船身兩側漆船名 "九段" 船上鐵柱裝一燈尾部有浪動霧鐘	該船不燃錨燈 裝有雷達反射器 及雷控標： 信號Ｋ(━・━)
11630	15 號燈浮	31 16 39.0 121 51 14.0	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11640	16 號燈浮	31 16 24.0 121 50 12.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11650	17 號燈浮	31 17 30.5 121 49 06.0	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11660	18 號燈浮	31 17 14.0 121 48 10.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11665 -1	南線堤 １號燈樁	31 16 12.0 121 47 12.0	黃快閃光	4.7	3.0	黑色樁身	
11665 -2	潛堤 1 號 燈 浮	31 18 00.0 121 44 36.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
11665 -3	潛堤 2 號 燈 浮	31 17 42.0 121 45 06.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標身明顯處漆黑色水中構築物標記上寫 "潛堤 2" 字	專用標
11665 -4	潛堤 3 號 燈 浮	31 17 24.0 121 45 36.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標身明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
11665 -5	潛堤 4 號 燈 浮	31 17 06.0 121 46 00.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標身明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
11666 -1	長興潛堤 １號警戒 燈 樁	31 18 35.0 121 47 37.7	黃摩斯電碼光(Ｐ)12 秒	4.9	3.0	黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色禁航區標記 8.5	專用標 雷控標： 信號Ｃ(━・━・)
11666 -2	長興潛堤 ２號警戒 燈 樁	31 18 36.7 121 47 32.6	黃摩斯電碼光(Ｐ)12 秒	4.9	3.0	黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色禁航區標記 8.5	專用標
11666 -3	長興潛堤 ３號警戒 燈 樁	31 18 40.6 121 47 22.2	黃摩斯電碼光(Ｐ)12 秒	4.9	3.0	黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色禁航區標記 8.5	專用標
11666 -4	長興潛堤 ４號警戒 燈 樁	31 18 42.5 121 47 16.9	黃摩斯電碼光(Ｐ)12 秒	4.9	3.0	黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色禁航區標記 8.5	專用標

第一區海岸（東海海區） 江 蘇 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
11666 -5	長興潛堤 ５號警戒 燈 椿	31 18 44.7 121 47 11.7	黃摩斯電碼光(Ｐ)12 秒	4.9	3.0	黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色禁航區標記 8.5	專用標
11666 -6	長興潛堤 ６號警戒 燈 椿	31 18 48.4 121 47 01.3	黃摩斯電碼光(Ｐ)12 秒	4.9	3.0	黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色禁航區標記 8.5	專用標
11666 -7	長興潛堤 ７號警戒 燈 椿	31 18 50.3 121 46 56.0	黃摩斯電碼光(Ｐ)12 秒	4.9	3.0	黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色禁航區標記 8.5	專用標
11666 -8	長興潛堤 ８號警戒 燈 椿	31 18 52.2 121 46 50.9	黃摩斯電碼光(Ｐ)12 秒	4.9	3.0	黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色禁航區標記 8.5	專用標
11670	19 號 燈 浮	31 18 30.0 121 46 24.0	綠聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11680	20 號 燈 浮	31 18 15.0 121 45 28.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11690	21 號 燈 浮	31 19 12.0 121 44 24.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11700	23 號 燈 浮	31 20 00.0 121 42 13.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11710	24 號 大型燈浮	31 19 18.0 121 42 12.0	白閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒		10.5	紅色標身直徑 13 米	雷答反射器 雷控標： 信號Ｚ(━━・・)
11715	圓 圓 沙 燈 船	31 18 57.8 121 42 49.0	白閃光 10 秒 明 0.5 秒;暗 9.5 秒		10.0	紅色船身兩側寫"圓圓沙" 字船上鐵柱裝一燈尾部置有浪動霧鐘	雷控標： 信號Ｚ(━━・・) 電達反射器 該船不燃錨燈 AIS 應答器： MSSI:999412207 發射模式:自主連續 播發間隔:10 分鐘
11720	24-1 號 燈 浮	31 19 54.0 121 40 36.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
11730	長興 2 號 燈 浮	31 21 24.0 121 42 47.0	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11740	Ｔ ２ 號 燈 浮	31 23 00.0 121 39 53.5	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11750	28 號燈浮	31 22 15.5 121 36 20.5	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
11760	29 號燈浮	31 23 00.5 121 35 50.0	綠聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11770	30 號燈浮	31 22 55.0 121 34 32.0	白摩斯電碼光(A) 6 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
11780	31 號燈浮	31 24 17.5 121 33 19.0	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11790	32 號燈浮	31 24 06.0 121 32 24.0	長閃光 10 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
11800	33 號燈浮	31 25 24.0 121 30 57.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11810	33-2 號燈浮	31 26 43.0 121 28 40.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11820	T 4 號燈浮	31 24 02.8 121 38 00.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11830	T 6 號燈浮	31 25 09.0 121 36 00.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11840	35 號燈浮	31 27 53.0 121 27 01.0	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11850	35-1 號燈浮	31 28 45.0 121 25 50.0	聯閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形	東方位標
11860	37 號燈浮	31 29 52.0 121 23 26.0	綠聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11870	38 號燈浮	31 29 54.0 121 22 35.0	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11880	38-1 號燈浮	31 31 08.0 121 21 07.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11890	39 號燈浮	31 30 17.0 121 22 35.0	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11900	40 號燈浮	31 31 21.0 121 19 42.0	紅聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11910	41 號燈浮	31 32 48.0 121 20 35.0	綠聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11920	B 6 號燈浮	31 31 58.0 121 20 57.0	快聯閃光(9)15 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標

第一區海岸（東海海區） 江　蘇　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
11930 *F3750*	南支燈船	30 59 09.3 122 10 28.0	白閃光 10 秒 明 0.8 秒;暗 9.2 秒		10.0	紅色船身尾部有浪動霧鐘	該船不燃錨燈 設有雷達反射器 及雷控標： 信號M(━ ━) AIS 應答器： MSSI:999412209 發射模式:自主連續 播發間隔:10 分鐘
11935 -9	A 9 號 燈 浮	30 58 18.0 122 10 54.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
11935 -10	A 10 號 燈 浮	30 59 42.0 122 09 24.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
11935 -11	A 11 號 燈 浮	31 00 12.0 122 08 30.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
11935 -12	A 12 號 燈 浮	31 00 48.0 122 07 30.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
11935 -13	A 13 號 燈 浮	31 01 18.0 122 06 30.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
11935 -14	A 14 號 燈 浮	31 01 54.0 122 05 30.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
11935 -15	A 15 號 燈 浮	31 02 24.0 122 04 36.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
11935 -16	A 16 號 燈 浮	31 02 36.0 122 03 42.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11935 -17	A 17 號 燈 浮	31 03 00.0 122 03 36.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
11935 -19	A 19 號 燈 浮	31 03 30.0 122 02 36.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
11930 -20	A 20 號 燈 浮	31 03 24.0 122 02 18.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11935 -21	A 21 號 燈 浮	31 04 00.0 122 01 36.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
11935 -22	A 22 號 燈 浮	31 04 12.0 122 00 48.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11935 -23	A 23 號 燈 浮	31 04 36.0 122 00 36.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
11935 -25	A 25 號 燈 浮	31 05 06.0 121 59 42.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
11935 -27	A 27 號 燈 浮	31 05 36.0 121 58 42.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標

第一區海岸（東海海區） 江 蘇 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力(燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
11935-29	A 29 號燈浮	31 06 12.0 121 57 42.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
11940	62-1 號燈浮	31 00 24.3 122 07 23.2	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11950	南 4 燈浮	30 57 38.0 122 10 15.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11960	61 號燈浮	31 00 00.5 122 08 51.0	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11970	62 號燈浮	30 59 41.5 122 08 32.3	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
11980	63 號燈浮	31 01 38.0 122 05 55.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
11990	沉 ７ 號燈浮	30 58 18.1 122 12 24.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑橫帶柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
12000	64 號燈浮	31 01 36.0 122 05 12.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
12010	老港測量立標	31 02 06.0 121 51 36.0					
12015-1	大治河１號燈樁	31 00 30.9 121 55 58.6	綠閃光 6 秒	7.5	3.0	綠白橫帶圓柱形鋼管 7.5	
12015-2	大治河２號燈樁	31 00 03.4 121 56 13.4	紅閃光 6 秒	8.5	3.0	紅白相間橫帶圓柱形鋼管 7.5	
12020	67 號燈浮	31 03 16.5 122 02 58.0	綠閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
12030	68 號燈浮	31 03 18.0 122 02 12.0	紅閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
12040	69 號燈浮	31 04 54.0 122 00 06.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
12050	70 號燈浮	31 04 45.0 121 59 11.0	紅聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
12060	73 號燈浮	31 06 34.0 121 57 06.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
12070	74 號燈浮	31 06 23.0 121 56 15.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
12080	77-1 號燈浮	31 09 18.0 121 55 00.0	綠聯閃光(2+1)6 秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形	推荐航道右側標
12085	A30 號燈浮	31 06 29.3 121 56 22.0	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
12085-1	A31 號燈浮	31 07 34.3 121 56 33.0	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
12085-2	A32 號燈浮	31 07 12.0 121 54 48.0	紅快閃光秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

第一區海岸（東海海區） 江　蘇　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
12085 -3	A33 號 燈 浮	31 08 27.8 121 55 10.0	綠快閃光			綠色柱形頂標爲 綠色錐形	右側標
12085 -4	A34 號 燈 浮	31 08 02.3 121 53 23.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲 紅色罐形	左側標
12085 -5	A35 號 燈 浮	31 09 12.3 121 53 59.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲 綠色錐形	右側標
12090	78 號燈浮	31 08 02.0 121 53 20.0	紅快閃光			紅色柱形頂標爲 紅色罐形	左側標
12100	79 號燈浮	31 10 03.0 121 52 16.0	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			綠色柱形頂標爲 綠色錐形	右側標
12110	上淩燈浮	31 09 57.0 121 50 56.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			紅色柱形頂標爲 紅色罐形	左側標
12120	海 樓 村 測量立標 (克倫浦)	31 09 58.6 121 46 35.0				銀灰色六角架頂 標爲黑白色圓形 標籠 37.4	
12130	81 號燈浮	31 11 36.0 121 50 22.0	綠聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒			綠色柱形頂標爲 綠色錐形	右側標
12140	82 號燈浮	31 11 45.0 121 48 54.0	紅聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒			紅色柱形頂標爲 紅色罐形	左側標
12150	83 號燈浮	31 13 06.0 121 48 48.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲 綠色錐形	右側標
12160	84 號燈浮	31 13 38.0 121 47 13.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			紅色柱形頂標爲 紅色罐形	左側標
12165 -1	川 楊 河 １號燈樁	31 13 30.5 121 45 53.2	綠閃光 6 秒	9.9	3.0	綠白橫帶圓柱形 鋼管 7.5	
12165 -2	川 楊 河 ２號燈樁	31 13 12.1 121 46 07.7	紅閃光 6 秒	10.9	3.0	紅白橫帶圓柱形 鋼管 7.5	
12170	85 號燈浮	31 14 33.0 121 47 15.0	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			綠色柱形頂標爲 綠色錐形	右側標
12180	86 號燈浮	31 15 17.0 121 45 37.0	紅聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒			紅色柱形頂標爲 紅色罐形	左側標
12190	九 段 沙 測量立標	31 15 41.0 121 43 28.0				鐵架 22.6	
12200	87 號燈浮	31 16 01.0 121 45 42.0	綠聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒			綠色柱形頂標爲 綠色錐形	右側標

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力（燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
12210	88號燈浮	31 16 58.0 121 44 00.0	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
12220	89號燈浮	31 17 32.0 121 44 13.0	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
12230	90號燈浮	31 18 18.0 121 42 18.0	紅聯閃光(3)10秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
12240	92號燈浮	31 19 35.5 121 40 30.0	紅閃光4秒 明0.5秒;暗3.5秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
12250	94號燈浮	31 20 38.0 121 38 30.0	紅聯閃光(2)6秒 明0.5秒;暗1.0秒 明0.5秒;暗4.0秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
12260	高1活節式燈樁	31 21 07.0 121 37 16.5	紅聯閃光(3)10秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
12270	高2活節式燈樁	31 21 36.1 121 36 52.3	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒			黃色柱式頂標爲黃色Ｘ形	專用標
12274 -1	合流1號燈　浮	31 21 31.6 121 37 35.1	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
12274 -2	合流2號燈　浮	31 21 21.8 121 37 26.2	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
12274 -3	合流3號燈　浮	31 21 27.3 121 37 13.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
12275 -1	高電１警戒燈樁	31 21 42.0 121 36 00.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒			黃色樁身頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
12275 -3	高電３警戒燈樁	31 21 51.1 121 36 02.7	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒			黃色樁身頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
12280	高3活節式燈樁	31 22 08.5 121 35 55.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)15秒			黃色柱式頂標爲黃色Ｘ形	專用標
12290	高橋嘴測量立標	31 22 17.0 121 35 00.0				方形鐵架 18.6	
12300	吳淞口Ｑ１號檢疫燈浮	31 21 37.0 121 38 34.0	黃摩斯電碼光(Ｑ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
12310	吳淞口Ｑ２號檢疫燈浮	31 20 59.0 121 40 38.5	黃摩斯電碼光(Ｑ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
12320	吳淞口Ｑ３號檢疫燈浮	31 22 02.5 121 38 52.0	黃摩斯電碼光(Ｑ)15秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
12330	吳淞口Ｑ４號檢疫燈浮	31 23 34.0 121 36 14.5	黃摩斯電碼光(Ｑ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力(燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
12340	吳淞口Ｑ５號檢疫燈浮	31 24 52.0 121 33 44.0	黃摩斯電碼光(Ｑ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
12350	吳淞口Ｑ６號檢疫燈浮	31 25 17.0 121 32 24.0	黃摩斯電碼光(Ｑ)15			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
12360	吳淞口Ｑ７號檢疫燈浮	31 25 48.0 121 31 30.0	黃摩斯電碼光(Ｑ)12			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
12370	寶 0 燈浮	31 24 49.0 121 30 50.0	綠聯閃光(2+1)9 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形	推荐航道右側標
12380	寶 1 燈浮	31 24 47.0 121 30 18.0	紅聯閃光(2+1)6 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒			紅綠紅柱形頂標爲紅色罐形	推荐航道左側標
12390	寶 2 燈浮	31 25 10.0 121 29 31.0	綠聯閃光(2+1)6 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形	推荐航道右側標
12400	寶 2－1 燈浮	31 25 30.0 121 29 00.0	綠聯閃光(2+1)12 秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形	推荐航道右側標
12410	寶 3 燈浮	31 26 07.0 121 28 06.0	紅聯閃光(2+1)9 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒			紅綠紅柱形頂標爲紅色罐形	推荐航道左側標
12420	寶 4 燈浮	31 26 22.0 121 28 22.0	綠聯閃光(2+1)9 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形	推荐航道右側標
12430	寶 5 燈浮	31 26 51.0 121 27 11.0	紅聯閃光(2+1)6 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒			紅綠紅柱形頂標爲紅色罐形	推荐航道左側標
12440 *F3790*	防沙堤１號燈樁	31 25 08.1 121 29 07.2	黃閃光 2 秒 明 0.3 秒;暗 1.7 秒	6.1	3.0	白紅角鐵架架 3.0	
12450	防沙堤２號燈樁	31 25 10.9 121 28 48.9	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	6.1	3.0	白色鋼管架 3.0	
12460	防沙堤３號燈樁	31 25 17.4 121 28 37.4	黃閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	6.1	3.0	白色鋼管架 3.0	
12470	寶電上燈樁	31 27 12.6 121 26 32.5	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	5.5	4.0	黃色樁身頂標爲黃色Ｘ形	專用標
12480	寶電中燈樁	31 27 10.5 121 26 32.8	黃摩斯電碼光(Ｃ)15秒	5.5	4.0	黃色樁身頂標爲黃色Ｘ形	專用標
12490	寶電下燈樁	31 27 09.7 121 26 36.5	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	5.5	4.0	黃色樁身頂標爲黃色Ｘ形	專用標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力(燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
12500	石電 1 號警戒燈樁	31 28 29.6 121 24 38.8	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	7.3	3.0	黃色圓柱形玻璃鋼頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記上寫石電１字 5.5	專用標
12510	石電 2 號警戒燈樁	31 28 32.0 121 24 38.8	黃摩斯電碼光(Ｃ)15秒	7.4	3.0	黃色圓柱形玻璃鋼頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記上寫石電２字 5.5	專用標
12520	石電 3 號警戒燈樁	31 28 34.4 121 24 34.5	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	8.9	3.0	黃色圓柱形玻璃鋼頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 6.3	專用標
12530	石電 4 號警戒燈樁	31 28 32.6 121 24 33.1	黃摩斯電碼光(Ｃ)15秒	8.9	3.0	黃色圓柱形玻璃鋼頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 6.3	專用標
12540	石電 5 號警戒燈樁	31 27 59.8 121 24 46.8	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	4.7	3.0	黃色圓柱形玻璃鋼頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 6.3	專用標
12550	石電 6 號警戒燈樁	31 28 18.6 121 24 26.8	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	8.9	3.0	黃色圓柱形玻璃鋼頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 6.3	專用標
12551	石電 7 號警戒燈樁	31 28 36.0 121 24 42.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	9.6	3.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 6.3	專用標
12552	石電 8 號警戒燈樁	31 28 42.0 121 24 36.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	6.2	3.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 1.8	專用標
12553-1	羅涇堤頭１號警戒燈 樁	31 29 15.4 121 23 55.7	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	9.7	3.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 6.3	專用標

第一區海岸（東海海區） 江　蘇　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
12553 -2	羅涇堤頭２號警戒燈　椿	31 29 30.0 121 23 30.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	9.7	3.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 6.3	專用標
12553 -3	羅涇堤頭３號警戒燈　椿	31 29 33.6 121 23 22.4	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	9.7	3.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 6.3	專用標
12553 -4	羅涇堤頭４號警戒燈　椿	31 30 07.6 121 22 19.4	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	9.7	3.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 6.3	專用標
12555 -5	原水５號警戒燈椿	31 30 24.0 121 21 30.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	9.6	3.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 6.3	專用標
12555 -6	原水６號警戒燈椿	31 30 28.6 121 21 30.6	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	9.6	3.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 6.3	專用標
12560	１號警戒燈　椿	31 30 28.4 121 20 46.2	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	7.2	2.0	黃色椿身頂標爲黃色Ｘ形標身明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
12570	２號警戒燈　椿	31 30 29.6 121 20 41.1	黃摩斯電碼光(Ｃ)15秒	7.2	2.0	黃色椿身頂標爲黃色Ｘ形標身明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
12580	Ｏ 21 號燈　浮	31 33 42.0 121 23 18.0	黃摩斯電碼光(Ｏ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標身明顯處漆紅白海上作業標記	專用標
12585 -1	Ｑ11　號燈　浮	31 31 18.4 121 25 58.9	黃摩斯電碼光(Ｑ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色錨地標記	專用標
12585 -2	Ｑ12　號燈　浮	31 32 04.4 121 23 35.9	黃摩斯電碼光(Ｑ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色錨地標記	專用標
12585 -3	Ｑ13　號燈　浮	31 32 41.4 121 21 46.9	黃摩斯電碼光(Ｑ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色錨地標記	專用標
12590	B 1　號燈　浮	31 29 21.0 121 25 54.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
12600	B 2 號 燈　浮	31 29 49.0 121 25 08.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲 紅色罐形	左側標
12610	B 3 號 燈　浮	31 31 09.0 121 24 27.0	綠快閃光			綠色柱形頂標爲 綠色錐形	右側標
12620	B 4 號 燈　浮	31 30 53.0 121 24 09.0	紅快閃光			紅色柱形頂標爲 紅色罐形	左側標
12625	201 號 燈　浮	31 27 30.0 121 29 56.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲 綠色錐形	右側標
12630	灰壩 1 號 燈　樁	31 30 59.1 121 19 13.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	5.7	5.0	灰色鋼管架 8.7	
12640	灰壩 2 號 燈　樁	31 31 03.1 121 19 02.1	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	5.7	5.0	灰色鋼管架 8.7	
12645	瀏 河 口 燈　樁	31 31 00.6 121 18 54.8	黃等相光 4 秒	7.7	3.0	白色圓柱形鋼管 6.3	
12650	瀏 1 號 燈　浮	31 31 06.0 121 19 38.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲 綠色錐形	右側標
12660	102 號 燈　浮 (南支 I)	31 23 28.0 121 31 50.0	快閃光			黑黃柱形頂標爲 兩個黑色錐形錐 頂均向上	北方位標
12670	101 號 燈　浮 (欄江外沙)	31 23 39.3 121 31 29.4	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲 紅色罐形	左側標
12680 *F3780*	吳 淞 口 河塘燈樁	黃浦江北岸 導流堤外端 31 23 46.9 121 31 05.6	黃閃光 5 秒	17.0	13.0	紅白橫帶圓錐形 鐵筒 12.3	雷控標
12690 *F3780* *-2*	吳淞石埂 1號燈樁	31 23 45.8 121 31 00.1	黃閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	6.7	6.0	黑色鐵架頂裝球 形日標 8.5	
12700 *F3780* *-3*	吳淞石埂 2號燈樁	31 23 44.5 121 30 54.7	黃閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	5.5	6.0	黑色鐵架頂裝球 形日標 7.7	
12710 *F3780* *-4*	吳淞石埂 3號燈樁	31 23 42.7 121 30 48.8	黃閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	5.8	6.0	黑色鐵架頂裝球 形日標 7.8	
12720 *F3780* *-5*	吳淞石埂 4號燈樁	31 23 40.9 121 30 43.8	黃聯閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	5.7	6.0	黑色方形混凝土 7.5	
12730 *F3780* *-6*	吳淞石埂 5號燈樁	31 23 38.0 121 30 37.6	黃閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	6.0	6.0	黑色方形混凝土 7.5	
12740 *F3780* *-8*	上鋼五廠 取 水 口 警戒燈樁	31 23 34.1 121 30 32.0	黃摩斯電碼光(C) 12 秒	8.2	4.0	黃色樁身頂標爲 黃色 X 處漆黑色 水中構築物標記	專用標
12750 *F3781*	吳 淞 口 引導燈樁	前燈 31 23 22.2 121 30 11.3	紅定光	26.5	8.0	白色方形鐵架日 標爲白紅白豎條 正置形 24.0	備用燈： 紅快閃光 6 浬 兩燈一線： 250°20'20"

第一區海岸（東海海區） 江 蘇 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
12750 (續) *F3781 -1*	吳淞口引導燈樁	後燈 31 23 19.9 121 30 03.7	紅定光	34.0	8.0	白色方形鐵架日標爲白紅白豎條倒置梯形 36.0	備用燈： 紅等相光 2 秒 6 浬
12760	103 號燈浮(南支Ⅱ號燈浮)	航道東側 31 23 26.2 121 30 37.8	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
12770	104 號燈浮(炮台灣燈浮)	航道東側 31 23 00.3 121 30 09.8	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
12780	105 號燈浮(蘊藻濱口燈浮)	航道東側 31 22 19.0 121 29 54.0	紅聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫"105"字	左側標
12785	Q20 號燈浮	31 22 06.3 121 29 59.0	黃摩斯電碼光(Ｑ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色錨地標記	專用標
12790	106 號燈浮(張華濱東燈浮)	航道北側 31 21 27.0 121 30 16.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
12800	107 號燈浮(新開港口燈浮)	航道南側 31 20 36.4 121 31 43.8	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
12810	108 號燈浮(新開港口上燈浮)	航道南側 31 20 28.1 121 32 25.0	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
12820	110 號燈浮(新開港口下燈浮)	航道南側 31 20 12.2 121 32 58.4	綠聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
12830 *F3785*	高橋燈樁	高橋港口南方 31 19 48.2 121 33 30.5	黃閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	23.0	4.0	混凝土瞭望台 21.0	
12840	潛堤 ２號燈浮	31 17 24.0 121 45 32.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)15 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
12850	凌水警戒 １號立標	31 22 56.7 121 32 48.8				黃色樁身頂標爲黃色Ｘ形標身明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
12860	凌水警戒 ２號立標	31 22 57.6 121 32 46.8				黃色樁身頂標爲黃色Ｘ形標身明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
12870	凌水警戒 ３號燈浮	31 23 09.6 121 32 47.3	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	4.9	3.0	黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
12875	凌水警戒 ４號燈浮	31 23 12.0 121 32 48.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	4.9	3.0	黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
12880 *F3785 -4*	高橋油輪引導燈樁	前燈 31 19 45.5 121 33 31.8	紅定光	11.0		頂標爲正三角形標牌	兩燈一線：139°

第一區海岸（東海海區） 江　蘇　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
12880 (續) *F3785* *-41*	高橋油輪引導燈樁	後燈 31 19 43.1 121 33 34.2	紅定光	13.7		頂標爲正三角形標牌在相距定紅燈兩側 1 米處均裝有白色定光燈各一盞	
12890	高橋熱電燈　樁	31 19 31.7 121 33 33.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	4.6	3.0	黃色樁身頂標爲黃色Ｘ形標身明顯處漆黑色水中構築物標記 17.7	專用標
12895 -1	北　壩 １號燈樁	31 17 03.6 121 52 35.0	黃快閃光	7.8	5.0	黑色圓柱形鋼管 10.1	
12895 -2	北　堤 １號燈樁	31 17 54.0 121 52 48.0	黃閃光 6 秒	4.7	3.0	黑色樁身	
12895 -3	北　壩 ２號燈樁	31 16 23.0 121 55 02.2	黃快閃光	7.8	5.0	黑色圓柱形鋼管 10.1	
12895 -4	北　堤 ２號燈樁	31 17 48.0 121 55 18.0	黃聯閃光(2)6 秒	4.7	3.0	黑色樁身	
12895 -5	北　壩 ３號燈樁	31 15 54.8 121 57 59.6	黃快閃光	7.8	5.0	黑色圓柱形鋼管 10.1	
12895 -6	北　堤 ３號燈樁	31 17 42.0 121 58 18.0	黃聯閃光(3)6 秒	4.7	3.0	黑色樁身	
12895 -7	北　壩 ４號燈樁	31 15 24.7 122 01 33.2	黃快閃光	7.8	5.0	黑色圓柱形鋼管 10.1	
12895 -8	北　堤 ４號燈樁	31 17 06.0 122 02 00.0	黃閃光 6 秒	4.7	3.0	黑色樁身	
12895 -9	北　壩 ５號燈樁	31 14 40.3 122 04 54.0	黃快閃光	7.8	5.0	黑色圓柱形鋼管 10.1	
12895 -10	北　堤 ５號燈樁	31 15 48.0 122 05 30.0	黃聯閃光(2)6 秒	4.7	3.0	黑色樁身	
12895 -11	北　壩 ６號燈樁	31 13 45.4 122 07 27.6	黃快閃光	9.8	5.0	黑色圓柱形鋼管 12.1	
12895 -12	北　堤 ６號燈樁	31 14 24.0 122 07 54.0	黃聯閃光(3)6 秒	4.7	3.0	黑色樁身	
12895 -13	北　壩 ７號燈樁	31 12 24.0 122 10 12.0	黃快閃光		5.0	黑色樁身 10.2	
12895 -14	北　堤 ７號燈樁	31 12 54.0 122 10 30.0	黃閃光 6 秒		5.0	黑色樁身 8.2	
12895 -15	北　壩 ８號燈樁	31 11 06.0 122 12 18.0	黃快閃光		5.0	黑色樁身 12.2	
12895 -16	北　堤 ８號燈樁	31 11 36.0 122 12 42.0	黃聯閃光(2)6 秒		5.0	黑色樁身 10.2	
12895 -17	北　壩 ９號燈樁	31 09 48.0 122 14 30.0	黃快閃光		5.0	黑色樁身 12.2	
12895 -18	北　堤 ９號燈樁	31 10 12.0 122 14 54.0	黃聯閃光(3)6 秒		5.0	黑色樁身 10.2	
12895 -19	北　壩 10 號燈樁	31 08 30.0 122 16 48.0	黃快閃光		5.0	黑色樁身 12.2	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
12895 -20	北 堤 10號燈樁	31 08 54.0 122 17 06.0	黃閃光6秒		5.0	黑色樁身 10.2	
12900	楊樹浦水廠進水口警戒燈樁	31 15 03.8 121 31 20.7	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒			黃色樁身頂標爲黃色Ｘ形標身明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
11525	海洋監測17 號大型燈浮	31 15 00.3 123 30 03.2	黃摩斯電碼光(Ｏ)12秒			黃色柱形直徑10m高10m上寫"17"字	專用標
12910	114 號燈浮(陸家嘴燈浮)	31 14 30.0 121 29 19.5	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
12920	南水道１號燈浮	31 12 10.4 121 29 47.4	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標身明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
12930	南水道２號燈浮	31 12 09.0 121 29 42.7	黃摩斯電碼光(Ｃ)15秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標身明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
12940	117 號燈 浮	31 11 19.7 121 28 08.7	紅聯閃光(3)10秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
12950	118 號燈 浮	31 11 09.8 121 27 50.0	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
12960	南水道３號燈樁	31 11 57.2 121 29 33.9	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒			黃色樁身頂標爲黃色Ｘ形標身明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
12970	龍華港燈 樁	31 10 46.2 121 27 28.4	綠定光	48.5	7.0	在信號臺上鍍鋅鋼管 2.0	
12975	121A 號燈 浮	31 07 48.3 121 27 48.0	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
12980	關港航道４號燈浮	31 08 10.1 121 27 24.8	綠聯閃光(2+1)6秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形	推薦航道右側標
12990	關港航道６號燈浮	31 06 58.9 121 27 43.5	紅聯閃光(2+1)6秒			紅綠紅柱形頂標爲紅色罐形	推薦航道左側標
13000	關港航道８號燈浮	31 05 46.4 121 27 44.0	紅聯閃光(2+1)12秒			紅綠紅柱形頂標爲紅色罐形	推薦航道左側標
13010	關 港 調頭區引導燈樁	前燈 31 05 31.7 121 28 02.7	紅定光	10.2	7.0	鐵架矩形霓虹燈	兩燈一線：070°30'
		後燈 31 05 32.7 121 28 06.7	紅定光	14.2	7.0	鐵架矩形霓虹燈	
13020	楊思橋燈 樁	31 09 39.0 121 27 57.0	紅聯閃光(3)10秒	9.0	7.0	紅色圓柱形玻璃鋼矩形霓虹燈	
13030	長橋港燈 樁	31 08 41.6 121 26 58.9	綠定光	13.2	7.0	紅白橫帶圓柱形玻璃鋼矩形霓虹燈	

第一區海岸（東海海區） 江　蘇　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力（燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
13035	120　號 燈　浮	31 08 40.3 121 27 12.6	紅聯閃光(2+1)6 秒			紅綠紅柱形頂標爲紅色罐形	推薦航道左側標
13040	長橋水廠 取水口 警戒燈樁	31 08 14.5 121 27 12.7	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	8.8	3.0	黃色圓柱形玻璃鋼頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 5.4	專用標
13050	長橋水廠 中燈樁	31 08 11.9 121 27 12.3	黃摩斯電碼光(Ｃ)15 秒			黃色樁身頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
13060	長橋水廠 上燈樁	31 08 11.0 121 27 12.3	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色樁身頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
13070	臨江泵站 警戒燈樁	31 06 43.1 121 27 40.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	5.3	4.0	黃色三角形鐵架頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 5.6	專用標
13080	春申塘 燈　樁	31 06 25.6 121 27 15.3	綠定光	14.8	7.0	紅白橫帶圓柱形玻璃鋼矩形霓虹燈	
13090	吳電 1 號 燈　樁	31 03 48.2 121 28 30.3	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	5.4	3.0	黃色圓柱形玻璃鋼樁身頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 5.2	專用標
13100	塘泗涇 燈　樁	31 03 00.0 121 28 24.0	綠聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 7.5 秒	18.4	4.0	白色圓柱形玻璃鋼樁身	
13110	吳電 2 號 燈　樁	31 03 46.9 121 28 30.8	黃摩斯電碼光(Ｃ)15 秒	5.4	3.0	黃色圓柱形玻璃鋼樁身頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 5.2	專用標
13120	吳化燈浮	31 04 24.0 121 28 00.0	綠聯閃光(2+1)6 秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形	推薦航道右側標
13130	閘港燈樁	31 01 02.6 121 29 07.4	紅閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	12.9	5.0	紅白豎條六角形混凝土瓷磚貼面 13.0	
13135 -1	閘港警戒 1 號燈樁	31 01 14.0 121 28 59.3	黃等相光 4 秒	4.5	3.0	鍍鋅鋼管上裝警示標牌 3.0	
13135 -2	閘港警戒 2 號燈樁	31 01 11.6 121 29 00.5	黃等相光 4 秒	4.5	3.0	鍍鋅鋼管上裝警示標牌 3.0	
13135 -3	閘港警戒 3 號燈樁	31 01 09.1 121 29 00.6	黃等相光 4 秒	4.5	3.0	鍍鋅鋼管上裝警示標牌 3.0	

第一區海岸（東海海區） 江　蘇　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
13135 -4	閘港警戒 4號燈樁	31 01 07.1 121 28 59.2	黃等相光 4 秒	4.5	3.0	鍍鋅鋼管上裝警示標牌 3.0	
13135 -5	閘港警戒 5號燈樁	31 01 04.5 121 28 55.0	黃等相光 4 秒	4.5	3.0	鍍鋅鋼管上裝警示標牌 3.0	
13135 -6	閘港警戒 6號燈樁	31 01 03.4 121 28 52.1	黃等相光 4 秒	4.5	3.0	鍍鋅鋼管上裝警示標牌 3.0	
13140	焦化總廠 取水口 1號警戒 燈樁	31 05 01.3 121 27 50.5	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	7.6	4.0	黃色樁身頂標爲黃色Ｘ形標身明顯處漆黑色水中構築物標記 6.2	專用標
13160	上海 染化廠 取水口 燈樁	31 00 21.9 121 25 44.9	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記上寫染化字	專用標
13165	閔行燈樁	30 59 11.7 121 22 13.9	黃等相光 4 秒	7.2	3.0	白色圓柱形鋼管 6.3	
13170	南匯嘴 燈樁	30 52 54.0 121 52 36.0	聯閃光(2)6 秒		7.0	紅色方形鐵架	
13175 -1	臨水1號 警戒燈樁	30 50 46.2 121 46 12.9	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	9.8	4.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 6.3	專用標
13175 -2	臨水2號 警戒燈樁	30 50 48.0 121 46 06.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	9.8	4.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 6.3	專用標
13180	大金山島 燈樁	30 40 12.0 121 25 13.4	聯閃光(3)10 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 7.1 秒	100.0	7.0	黑色方形鐵柱	
13180 -31	金匯港 燈樁	30 49 09.1 121 31 28.2	紅聯閃光(2＋1)6 秒	6.0	3.0	紅色鋼管 2.0	
13180 -7	竹港燈樁	30 47 48.0 121 29 24.0	綠等相光 4 秒	9.0	3.0	綠白橫帶鋼管 5.6	
13180 -9	漕涇熱電 1號警戒 燈樁	30 46 35.0 121 27 31.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	8.5	4.0	黃色圓錐形不鏽鋼樁身頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 6.0	專用標
13180 -91	漕涇熱電 2號警戒 燈樁	30 46 44.0 121 27 27.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)15 秒	8.5	4.0	黃色圓錐形不鏽鋼樁身頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 6.0	專用標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
13190	上海石化總廠取水口1號燈浮	30 42 08.0 121 20 50.1	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑橫帶柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
13200	上海石化總廠取水口2號燈浮	30 42 00.6 121 20 45.8	極快聯閃光(6)+長閃光 10 秒			黃黑橫帶柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
13210	上海石化總廠取水口3號燈浮	30 42 00.1 121 20 35.9	極快聯閃光(9)10 秒			黃黑黃橫帶柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
13220 *F3748*	大戢山燈塔	大戢山山頂東端 30 48 35.0 122 10 25.0	聯閃光(2)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 8.0 秒	92.9	20.0	白色八角柱形混凝土塔磁磚貼面 24.3	備用燈： 聯閃光(2)10 秒 見距 8 浬 無線電指向標
13230	草鞋耙礁燈椿(南龍礁)	30 44 42.7 122 23 50.4	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	19.7	10.5	白色柱形混凝土瓷磚貼面 4.3	
13240	牛扅礁燈椿	30 43 57.5 122 22 40.5	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	15.0	7.0	白色四方形塊石上裝電池箱 4.0	
13250	馬蹟山東北角燈椿	馬蹟山東北端 30 41 09.3 122 25 14.8	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	25.0	4.0	白色圓錐形石砌 5.0	
13255	兩兄弟嶼燈塔	30 10 12.5 122 56 40.8	白閃光 2 秒	32.2	15.0	白色圓柱形混凝土 14.5	雷控標： 信號M(— —)
13260	外馬郎山燈椿	30 40 15.5 122 28 43.3	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	64.6	7.0	白色圓錐形鋼筋混凝土椿身 5.2	
13265	碼頭2號燈浮	30 40 50.4 122 25 53.2	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13270	小牮邊山燈椿	30 37 29.2 122 28 21.5	聯閃光(2)6 秒	72.5	9.0	紅白橫帶圓柱形混凝土 15.9	
13280	三塊礁燈椿(長山嘴)	30 38 54.6 122 34 02.1	紅白聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	43.3	紅 1.5 白 3.0	白色方形石砌 3.0	紅光弧： 321° - 341° 其餘白光
13290	龍頭崗燈椿(大鉗嘴頭)	30 40 50.5 122 33 20.0	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	35.2	7.0	白色六角柱形磁磚貼面 8.6	
13295 -1	桶礁燈椿	30 41 52.8 122 31 10.2	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	14.0	4.0	白色圓錐形鋼架 5.5	
13300	北朝陽山燈椿(鹿頸頭)	30 43 22.4 122 31 50.5	白紅綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	66.2	白 5.0 紅 3.0 綠 2.5	白色圓柱形混凝土 11.1	白光弧：135° - 211° 紅光弧：241° - 312° 312° - 345° 綠光弧：211° - 241° 遮蔽弧：345° - 135°
13310	小菜園山燈椿	30 43 52.0 122 27 32.0	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	21.0	7.0	白色三角形鐵架 3.0	

第一區海岸（東海海區） 江　蘇　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力(燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
13315	外百畝田礁燈浮	30 43 53.4 122 35 02.6	聯極快閃光(3)5 秒			黑紅黑橫帶柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對上寫"外百畝田礁"字	東方位標
13316 -1	里馬廊山 燈　　樁	30 40 58.9 122 28 18.9	聯閃光(4)12 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 7.0 秒	11.0	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管樁身 9.0	
13320	大　黃　龍 燈　　樁	30 39 56.5 122 34 46.0	白閃光 4 秒	91.0	9.0	紅白橫帶圓柱形混凝土 15.9	
13325	徐　公　島 燈　　樁	30 37 52.8 122 16 19.8	聯閃光(4)10 秒	28.1	4.0	白色圓柱形鋼管 9.5	雷控標： 信號Ｇ(━ ━・)
13330	南　鼎　星 燈　　塔	30 38 52.9 122 30 39.8	聯閃光(2+1)9 秒	129.0	15.0	紅白橫帶圓柱形混凝土 16.7	雷控標： 信號Ｙ(━・━ ━)
13340	大毛鋒島 燈　　樁 (扁擔礁)	30 46 07.0 122 26 34.6	紅白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	13.9	紅 3.0 白 8.0	白色方形混凝土石砌 3.5	紅光弧： 083° - 117.5° 166° - 183°
13350	里　泗　礁 燈　　樁	30 46 24.6 122 27 50.1	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	38.0	10.5	白色方錐形石砌磁磚貼面 8.2	
13355 -1	虎　魚　礁 燈　　樁	30 46 41.7 122 26 56.3	聯閃光(4)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 5.0 秒	10.0	7.0	白色圓錐形鋼架 10.5	
13355 -2	亂　刀　山 北　燈　樁	30 47 01.9 122 28 22.7	快閃光	38.5	10.0	白色圓柱形鋼管 9.0	
13360	外礁燈樁 (半　洋)	30 45 30.2 122 30 38.0	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	18.9	7.0	白色圓柱形混凝土 13.6	
13370 *F3747*	貓山燈樁 (大蟒山)	30 50 01.0 122 35 38.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	33.0	8.0	白色方形塊石 3.0	
13375 -1	過浪嘴頭 燈　　樁	30 49 13.9 122 39 27.1	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	23.0	3.0	黑白橫帶圓錐形鋼架 5.5	
13375 -2	東　庫　山 燈　　樁	30 48 43.5 122 39 47.7	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	20.0	3.0	紅白橫帶圓錐形鋼架 5.5	
13375 -3	鰻　頭　山 燈　　樁	30 48 25.9 122 36 24.6	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	25.0	7.0	白色圓錐形鋼架 5.5	
13380 *F3746*	花　鳥　山 燈　　塔	花鳥山北端 30 51 39.7 122 40 20.5	白閃光 15 秒 明 1.0 秒;暗 14.0 秒	89.0	24.0	黑白圓塔 16.5	光弧：071° - 294° 遮蔽弧：294° - 301° 光弧：301° - 306° 遮蔽弧：306° - 071° 備用燈： 白色頓光(4) 週期 34 秒見距 6 浬 無線電指向標 雷控標： 信號Ｙ(━・━ ━)

第一區海岸（東海海區） 江　蘇　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力(燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
13390	章海山燈樁	30 48 37.0 122 44 51.9	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	30.0	8.0	白色圓形石砌 3.0	冬季漁汛發光 (11 月至 1 月)
13400	大嘴島燈樁	30 46 21.9 122 47 44.2	聯閃光(2)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 8.0 秒	26.0	8.0	白色圓形磚砌 3.0	冬季漁汛發光 (11 月至 1 月)
13410	小搗臼嶼燈樁	30 44 00.4 122 47 02.8	白紅聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	26.4	紅 3.0 白 8.0	在白色屋頂上	紅光弧： 066° - 010° 其餘白光
13415 -1	中山礁燈樁	30 43 40.8 122 47 56.0	聯閃光(2)5 秒		5.0	黑紅黑橫帶頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
13420	鉛礁燈樁	30 43 36.8 122 48 02.9	紅白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	13.9	紅 3.0 白 5.0	白色方形石砌 3.0	紅光弧： 081° - 129°
13430	鰻魚頭島燈樁	嵊山南端 30 42 14.0 122 49 50.0	白紅閃光 12 秒 明 1.0 秒;暗 11.0 秒	52.0	紅 8.0 白 14.0	白色方形石砌 3.0	白光弧：220° - 341° 359° - 081° 紅光弧：341° - 359° 遮蔽弧：081° - 220° 冬季漁期發光
13431	小宮礁燈樁	30 41 33.2 122 47 40.1	綠閃光 4 秒	27.5	4.0	綠白圓柱形鋼管 7.4	
13431 -3	門前礁燈樁	30 41 27.0 122 46 30.8	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	11.5	7.0	黑白橫帶圓柱形鋼管樁身 9.0	
13432	黃石洞島燈樁	30 42 51.6 122 44 07.1	白閃光 4 秒	31.2	4.0	白色圓柱形鋼管 7.4	
13440 *F3747 -4*	海礁燈塔	30 44 06.7 123 08 35.4	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	57.8	16.0	白色圓柱形混凝土 12.5	雷控標： 信號 K(—・—)
13450 *F3738*	白節山燈塔	白節山南端山脊上 30 36 54.8 122 25 13.2	白紅換色閃光 60 秒	75.0	22.0	紅白橫帶圓塔 14.3	遮蔽弧：166° - 260° 備用燈： 白定光見距 8 浬
13454 -3	花瓶山燈樁	30 36 33.7 122 22 04.5	聯閃光(2)4 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.0 秒	13.5	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 8.0	
13454 -5	柴山燈樁	30 36 01.8 122 23 11.3	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	11.5	4.0	黑白橫帶圓錐形鋼架 8.5	
13454 -7	川木樁山燈樁	30 34 46.0 122 21 26.5	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	12.5	3.0	白色圓柱形鋼管 8.0	
13455 -3	龍礁燈樁	30 37 55.3 122 17 24.6	聯閃光(2)8 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.0 秒	13.0	4.0	黑白橫帶圓柱形鋼管 8.0	
13455 -5	上川山西燈樁	30 35 34.7 122 19 20.1	聯閃光(3)12 秒	17.0	4.0	白色圓柱形鋼管 8.0	
13460 *F3740*	半洋礁燈塔	半洋山之頂 30 38 14.1 122 22 25.4	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	19.0	14.0	黑色圓塔 9.8	備用燈： 白定光見距 8 浬 雷控標： 信號 B(—・・・)
13465	魚齒石燈浮	30 40 42.3 122 18 01.2	快閃光			黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向上	北方位標

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
13469 -7	Y17 號 燈 浮	30 32 08.3 122 05 51.0	等相光 4 秒			紅白豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
13469 -8	Y18 號 燈 浮	30 32 24.3 122 08 10.0	長閃光 10 秒			紅白豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
13469 -9	Y19 號 燈 浮	30 32 39.3 122 10 28.0	白摩斯電碼光(A) 6 秒			紅白豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
13470	鼻頭礁 燈 樁	30 35 41.0 122 16 39.5	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	38.3	10.5	白色圓柱形混凝土 11.6	
13470 -1	Y20 號 燈 浮	30 35 24.0 122 12 16.0	等相光 4 秒			紅白豎條柱形頂標爲紅色球形上寫"Y20"字	安全水域標
13470 -2	Y21 號 燈 浮	30 38 38.0 122 13 42.0	白摩斯電碼光(A) 6 秒			紅白豎條柱形頂標爲紅色球形上寫"Y21"字	安全水域標
13470 -3	Y22 號 燈 浮	30 41 52.0 122 15 12.0	等相光 4 秒			紅白豎條柱形頂標爲紅色球形上寫"Y22"字	安全水域標
13470 -4	Y23 號 燈 浮	30 45 06.0 122 16 40.0	白摩斯電碼光(A) 6 秒			紅白豎條柱形頂標爲紅色球形上寫"Y23"字	安全水域標
13470 -5	Y24 號 燈 浮	30 48 36.0 122 18 16.0	等相光 4 秒			紅白豎條柱形頂標爲紅色球形上寫"Y24"字	安全水域標 雷控標： 信號 C (—・—・)
13470 -7	Y32 號 燈 浮	30 38 48.0 122 11 30.0	等相光 4 秒			紅白豎條柱形頂標爲紅色球形上寫"Y32"字	安全水域標
13470 -8	Y33 號 燈 浮	30 40 42.3 122 11 03.0	白摩斯電碼光(A) 6 秒			紅白豎條柱形頂標爲紅色球形上寫"Y33"字	安全水域標
13470 -9	Y34 號 燈 浮	30 42 48.0 122 10 30.0	等相光 4 秒			紅白豎條柱形頂標爲紅色球形上寫"Y34"字	安全水域標
13470 -10	Y35 號 燈 浮	30 44 42.0 122 10 06.0	長閃光 10 秒			紅白豎條柱形頂標爲紅色球形上寫"Y35"字	安全水域標
13470 -11	Y36 號 燈 浮	30 46 42.0 122 09 36.0	等相光 4 秒			紅白豎條柱形頂標爲紅色球形上寫"Y36"字	安全水域標
13475	A0 號 燈 浮	30 48 36.3 122 09 09.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
13475 -1	A1 號 燈 浮	30 49 56.3 122 09 29.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
13475 -2	A2 號 燈 浮	30 51 04.3 122 09 43.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
13475 -3	A3 號 燈 浮	30 52 08.3 122 09 57.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標

第一區海岸（東海海區） 江　蘇　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力（燭光）Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
13475 -4	A4 號 燈 浮	30 53 12.3 122 10 15.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
13475 -5	A5 號 燈 浮	30 54 16.3 122 10 31.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
13475 -6	A6 號 燈 浮	30 55 22.3 122 10 47.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
13475 -7	A7 號 燈 浮	30 56 30.0 122 11 00.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
13475 -8	A8 號 燈 浮	30 57 32.3 122 11 19.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
13475 -10	A10 號 燈 浮	30 56 42.0 122 12 36.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫"A10"字	左側標
13480 *F3717* *-5*	小烏龜島 燈 樁	30 39 36.9 122 00 36.7	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	30.4	10.5	黑白相間橫帶圓柱形鋼筋混凝 10.8	
13490	馬 屁 股 燈 樁	30 40 23.8 122 24 36.5	聯閃光(3)10 秒	128.3	9.0	紅白橫帶圓柱形混凝土 15.9	
13500	內 馬 蹄 燈 樁	30 40 18.8 122 06 07.2	白閃光 1.5 秒	11.1	9.0	白色圓柱形混凝土 7.5	
13503	挑流堤頭 燈 樁	30 40 15.8 122 25 27.9	黃等相光 4 秒 明 2.0 秒;暗 2.0 秒	10.6	4.0	紅白橫帶圓柱形混凝土 10.3	
13505	外馬蹄礁 燈 樁	30 39 50.1 122 26 03.7	聯閃光(2)8 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.0 秒	14.8	8.0	白色圓柱形混凝土 11.0	雷控標： 信號M(—— ——)
13510	薄 刀 嘴 燈 樁	30 37 12.0 122 08 39.3	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	61.5	8.0	白色方形塊石 3.5	
13515	虎嘯蛇島 燈 樁	30 34 55.1 122 08 59.8	白閃光 4 秒	40.7	10.0	白色圓柱形混凝土 14.4	
13515 -1	東港池口 門東燈樁	30 36 11.7 122 05 53.1	綠快閃光	7.6	3.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 7.3	同步閃
13515 -2	東港池口 門西燈樁	30 36 15.3 122 05 37.4	紅快閃光	6.7	3.0	紅色圓柱形鋼管 6.6	同步閃
13520	西馬鞍山 島燈塔	30 33 58.9 122 08 26.0	白閃光 5 秒	99.1	18.0	白色圓柱形混凝土 18.4	雷控標： 信號 O(—— —— ——)
13521	西馬鞍山 島北燈樁	30 34 04.7 122 08 24.2	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	26.2	7.0	白色圓柱形鋼管 10.5	
13525 -5	小 衢 山 燈 塔	30 31 32.6 122 15 53.2	聯閃光(4)15 秒	160.0	15.0	白色圓柱形混凝土 19.0	雷控標： 信號 C(—— • —— •)

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力(燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
13530	野豬礁燈樁	大洋山東礁石 30 34 30.0 122 06 09.0	聯閃光(2)5 秒	5.9	8.0	黑紅黑方形混凝土樁身頂標爲兩個黑色球形 5.0	孤立危險物標
13535	筲箕島燈樁	30 35 15.0 122 07 36.7	聯閃光(2)6 秒	35.1	10.0	白色圓柱形混凝土 12.0	
13539	外后門燈樁	30 35 36.0 122 05 41.2	聯閃光(4)12 秒	25.6	10.0	紅白橫帶圓柱形鋼管結構 9.4	
13540	羊角礁燈樁	30 35 17.2 122 05 53.4	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	3.8	1.5	紅色方形混凝土樁身頂標爲紅色罐形 4.0	左側標
13540-1	公山燈樁	30 35 37.3 122 05 07.0	白閃光 10 秒	100.0	18.0	在雷達站鐵塔平臺上白色鋼管	
13540-2	聖姑礁燈樁	30 35 54.6 122 03 53.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	11.4	8.0	白色圓柱形鋼管 6.0	
13540-3	H54 號燈浮	30 36 41.0 122 18 53.0	黃摩斯電碼光(O)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆紅白海上作業標記	專用標
13540-4	H51 號燈浮	30 36 09.5 122 04 27.8	黃摩斯電碼光(O)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆紅白海上作業標記	專用標
13540-5	H52 號燈浮	30 37 54.0 122 02 04.0	黃摩斯電碼光(O)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆紅白海上作業標記	專用標
13540-6	Q51 號燈浮	30 36 47.1 122 02 43.2	黃摩斯電碼光(Q)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆紅白海上作業標記	專用標
13540-7	Q52 號燈浮	30 37 47.7 122 00 41.1	黃摩斯電碼光(Q)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆紅白海上作業標記	專用標
13540-8	Q53 號燈浮	30 37 25.1 122 00 26.1	黃摩斯電碼光(Q)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆紅白海上作業標記	專用標
13540-9	Q54 號燈浮	30 36 24.5 122 02 28.3	黃摩斯電碼光(Q)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆紅白海上作業標記	專用標
13540-10	小戢山燈樁	30 42 48.0 122 03 00.0	聯閃光(2)8 秒 明 0.5 秒；暗 1.0 秒 明 0.5 秒；暗 6.0 秒	51.6	10.0	白色圓柱形鋼管 8.0	雷控標： 信號Y(━・━━) AIS 應答器 MMSI：999412203 發射模式:自主連續
13541	公山角燈樁	30 35 46.2 122 05 05.6	聯閃光(3)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	7.3	3.0	紅白橫帶圓柱形鋼筋混凝土 6.3	

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
13542	小海山燈樁	30 35 52.8 122 04 37.8	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	7.1	3.0	紅白橫帶圓柱形鋼筋混凝土 8.3	
13545 -5	B5 號燈浮	30 43 36.0 122 01 06.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13545 -6	B6 號燈浮	30 43 18.0 121 59 48.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13545 -7	B7 號燈浮	30 43 48.0 122 00 18.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13545 -8	B8 號燈浮	30 43 18.0 121 59 18.0	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13550	南槽東水位站警戒燈樁	30 59 49.6 122 05 59.0	黃摩斯電碼光(C)12 秒	21.3	3.0	黃色圓柱形混凝土頂標爲黃色X形	專用標
13555	禁 0 號燈浮	30 47 52.3 122 05 57.0	黃摩斯電碼光(P)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
13555 -1	禁 1 號燈浮	30 48 48.3 122 06 19.0	黃摩斯電碼光(P)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
13555 -2	禁 2 號燈浮	30 50 00.3 122 06 45.0	黃摩斯電碼光(P)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
13555 -3	禁 3 號燈浮	30 50 54.3 122 07 05.0	黃摩斯電碼光(P)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
13555 -4	禁 4 號燈浮	30 51 54.3 122 07 27.0	黃摩斯電碼光(P)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
13555 -5	禁 5 號燈浮	30 52 54.3 122 07 49.0	黃摩斯電碼光(P)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
13555 -6	禁 6 號燈浮	30 53 50.3 122 08 11.0	黃摩斯電碼光(P)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
13555 -7	禁 7 號燈浮	30 54 48.3 122 08 33.0	黃摩斯電碼光(P)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
13555 -8	禁 8 號燈浮	30 55 48.3 122 08 57.0	黃摩斯電碼光(P)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
13555 -9	禁 9 號燈浮	30 56 50.3 122 09 21.0	黃摩斯電碼光(P)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標

第一區海岸（東海海區） 江　蘇　省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力(燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
13555 -10	禁 10 號 燈浮	30 57 50.3 122 09 42.0	黃摩斯電碼光(Ｐ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆紅白海上作業標記	專用標
13555 -11	禁 11 號 燈浮	30 58 36.3 122 09 24.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13555 -12	禁 12 號 燈浮	30 59 24.0 122 09 06.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13555 -13	禁 13 號 燈浮	31 00 00.0 122 08 06.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13555 -14	禁 14 號 燈浮	31 00 30.0 122 07 12.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13555 -15	禁 15 號 燈浮	31 01 06.0 122 06 12.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13555 -16	禁 16 號 燈浮	31 01 36.0 122 05 12.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13560 *F3717*	唐腦山 燈塔	唐腦山西頂 30 35 46.7 121 58 01.2	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 1.0 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 7.0 秒	40.6	15.0	白色圓柱形混凝土瓷磚貼面 22.4	遮蔽弧：323° - 326° 其餘白光 備用燈：白定光 見距 7 浬
13560 -03	K2 號燈浮	30 33 30.0 121 59 44.3	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13560 -05	K4 號燈浮	30 34 27.6 121 57 00.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13560 -06	K5 號燈浮	30 36 19.7 121 54 44.5	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13560 -61	K6 號燈浮	30 35 24.0 121 54 18.2	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13560 -62	K7 號燈浮	30 37 04.7 121 52 36.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13560 -63	K8 號燈浮	30 36 08.5 121 52 09.5	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13560 -64	K9 號燈浮	30 37 49.0 121 50 27.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13560 -65	K10 號 燈浮	30 36 53.5 121 50 01.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13560 -66	K11 號 燈浮	30 38 34.0 121 48 18.5	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13560 -67	K12 號 燈浮	30 37 38.0 121 47 51.5	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13560 -68	K13 號 燈浮	30 39 18.4 121 46 09.5	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13560 -69	K14 號 燈浮	30 38 22.9 121 45 43.0	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13560 -70	K15 號 燈浮	30 40 03.0 121 44 00.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
13560 -71	K16 號燈浮	30 39 08.2 121 43 31.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13560 -72	K17 號燈浮	30 40 47.8 121 41 50.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13560 -73	K18 號燈浮	30 39 53.5 121 41 21.6	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13560 -74	K19 號燈浮	30 41 33.3 121 39 39.5	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13560 -75	K20 號燈浮	30 40 38.0 121 39 12.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13560 -76	K21 號燈浮	30 42 18.0 121 37 31.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13560 -77	K22 號燈浮	30 41 23.7 121 37 00.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標 雷控標：信號M(— —)
13560 -78	K23 號燈浮	30 43 02.0 121 35 22.1	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13560 -79	K24 號燈浮	30 42 36.0 121 33 29.7	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13560 -80	K25 號燈浮	30 43 46.9 121 33 11.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13560 -82	K27 號燈浮	30 44 42.6 121 30 30.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13560 -83	K28 號燈浮	30 44 04.7 121 29 13.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13563 -1	B1-1 號燈浮	30 40 30.0 122 00 48.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13563 -2	B1-2 號燈浮	30 40 18.0 122 00 42.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13563 -3	B1-3 號燈浮	30 40 30.0 122 00 06.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13563 -4	B1-4 號燈浮	30 40 24.0 122 00 06.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13563 -5	B1-5 號燈浮	30 40 36.0 121 59 36.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13563 -6	B1-6 號燈浮	30 40 24.0 121 59 30.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13563 -7	B1-7 號燈浮	30 40 42.0 121 58 54.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13563 -8	B1-8 號燈浮	30 40 24.0 121 58 54.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13564 -1	B2-1 號燈浮	30 47 52.3 122 08 06.0	等相光 4 秒			紅白豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
13564 -2	B2-2 號燈浮	30 46 54.0 122 06 24.0	等相光 4 秒			紅白豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
13564 -3	B2-3 號 燈 浮	30 46 06.3 122 05 18.0	等相光 4 秒			紅白豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
13564 -4	B2-4 號 燈 浮	30 45 12.0 122 03 54.0	等相光 4 秒			紅白豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
13564 -5	B2-5 號 燈 浮	30 44 20.3 122 02 31.0	等相光 4 秒			紅白豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
13545 -9	B2-11 號 燈 浮	30 43 34.8 121 59 23.2	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13564 -12	B2-12 號 燈 浮	30 43 23.0 121 58 48.2	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13564 -13	B2-13 號 燈 浮	30 43 36.0 121 58 48.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13564 -14	B2-14 號 燈 浮	30 43 24.0 121 58 06.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13564 -15	B2-15 號 燈 浮	30 43 35.9 121 58 10.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13564 -16	B2-16 號 燈 浮	30 43 24.1 121 57 35.8	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13564 -17	B2-17 號 燈 浮	30 43 36.0 121 57 36.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13564 -18	B2-18 號 燈 浮	30 43 24.0 121 57 00.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13564 -19	B2-19 號 燈 浮	30 43 36.0 121 57 00.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13564 -20	B2-20 號 燈 浮	30 43 24.0 121 56 12.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13564 -21	B2-21 號 燈 浮	30 43 39.5 121 56 16.2	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13565 -1	B3-1 號 燈 浮	30 47 12.0 121 58 00.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13565 -2	B3-2 號 燈 浮	30 47 00.0 121 58 06.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13565 -3	B3-3 號 燈 浮	30 47 00.0 121 57 36.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13565 -4	B3-4 號 燈 浮	30 46 48.0 121 57 42.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13565 -5	B3-5 號 燈 浮	30 46 48.0 121 57 06.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13565 -6	B3-6 號 燈 浮	30 46 36.0 121 57 12.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13565 -7	B3-7 號 燈 浮	30 46 36.0 121 56 36.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13565 -8	B3-8 號 燈 浮	30 46 24.0 121 56 48.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13566 -1	B4-1 號 燈 浮	30 50 00.0 121 56 24.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力（燭光）Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
13566 -2	B4-2 號 燈 浮	30 49 42.0 121 56 18.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13566 -3	B4-3 號 燈 浮	30 49 48.0 121 56 00.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13566 -4	B4-4 號 燈 浮	30 49 36.0 121 56 00.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13566 -5	B4-5 號 燈 浮	30 49 36.0 121 55 24.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13566 -6	B4-6 號 燈 浮	30 49 30.0 121 55 30.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13566 -7	B4-7 號 燈 浮	30 49 36.0 121 54 54.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13566 -8	B4-8 號 燈 浮	30 49 18.0 121 55 06.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13570	星火 1 號 燈 樁	30 49 43.7 121 38 31.1	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	15.6	3.6	黃色圓柱形玻璃鋼頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標 雷達反射器
13580	星火 2 號 燈 樁	30 49 51.3 121 38 28.3	黃摩斯電碼光(Ｃ)15 秒	15.6	3.6	黃色圓柱形玻璃鋼頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標 雷達反射器
13590	星火 3 號 燈 樁	30 50 30.0 121 38 24.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	15.1	3.0	鍍鋅角鐵 6.8	
13600	杭州灣 油管 1 號 燈 浮	30 40 18.3 121 15 38.9	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ 形標體明顯處漆黑色水中構築物標記上寫"油管 1 號"字	專用標
13610	杭州灣 油管 2 號 燈 浮	30 36 36.3 121 18 32.9	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ 形標體明顯處漆黑色水中構築物標記上寫"油管 2 號"字	專用標
13610 -1	王盤山 北燈浮	30 33 42.3 121 21 32.9	白摩斯電碼光(Ａ)6 秒			紅白豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標 雷控標： 信號Ｇ(— — ・)
13620	杭州灣 油管 3 號 燈 浮	30 30 54.3 121 23 45.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ 形標體明顯處漆黑色水中構築物標記上寫"油管 3 號"字	專用標
13625 -1	獨航 1 號 燈 浮	30 39 02.3 121 17 14.9	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫"獨航 1"字	右側標
13625 -2	獨航 2 號 燈 浮	30 37 56.0 121 17 50.4	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫"獨航 2"字	左側標

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
13625 -3	獨航 3 號燈浮	30 39 40.0 121 14 03.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫"獨航 3"字	右側標
13625 -4	獨航 4 號燈浮	30 38 37.5 121 14 13.2	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫"獨航 4"字	左側標
13625 -6	獨航 6 號燈浮	30 36 36.1 121 09 43.3	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫"獨航 6"字	左側標
13630	杭州灣油管 4 號燈浮	30 27 06.3 121 24 03.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ 形標體明顯處漆黑色水中構築物標記上寫"油管 4 號"字	專用標
13640	杭州灣油管 5 號燈浮	30 23 24.2 121 24 21.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ 形標體明顯處漆黑色水中構築物標記上寫"油管 5 號"字	專用標
13645 -1	獨警 1 號燈浮	30 39 20.1 121 16 02.5	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記上寫"獨警 1"字	專用標
13645 -2	獨警 2 號燈浮	30 38 23.2 121 15 16.6	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記上寫"獨警 2"字	專用標
13650	杭州灣油管 6 號燈浮	30 20 18.2 121 27 27.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ 形標體明顯處漆黑色水中構築物標記上寫"油管 6 號"字	專用標
13655 -1	獨錨 1 號燈浮	30 36 34.5 121 15 28.8	黃摩斯電碼光(Ｑ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色錨地標記上寫"獨錨 1"字	專用標
13655 -2	獨錨 2 號燈浮	30 36 05.2 121 14 22.2	黃摩斯電碼光(Ｑ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色錨地標記上寫"獨錨 2"字	專用標
13655 -3	獨錨 3 號燈浮	30 37 32.0 121 12 11.4	黃摩斯電碼光(Ｑ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色錨地標記上寫"獨錨 3"字	專用標
13715 -1	嘉取水 1 號燈浮	30 37 20.6 121 09 12.4	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
13715 -2	嘉取水 2 號燈浮	30 37 18.0 121 09 12.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)15 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力(燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
13715 -3	嘉取水 3號燈浮	30 37 18.0 121 09 06.0	黃摩斯電碼光(C)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
13716	益山燈樁	30 37 21.2 121 09 02.5	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	27.0	10.0	白色圓柱形混凝土 12.9	
13720	石化電 1 號燈浮	30 41 17.3 121 16 45.2	黃摩斯電碼光(P)12秒	7.7	4.0	黃色柱形頂標爲黃色X形	
13730	石化電 2 號燈浮	30 41 17.7 121 16 49.6	黃摩斯電碼光(P)15秒	7.7	4.0	黃色柱形頂標爲黃色X形	
13740	石化電 3 號燈浮	30 41 18.0 121 16 48.0	黃摩斯電碼光(P)15秒	7.7	4.0	黃色柱形頂標爲黃色X形	
13750	東海橋試１號警戒燈樁	30 48 03.9 121 56 10.7	聯閃光(2)5 秒	11.0	3.0	黑紅黑圓柱玻璃鋼頂標爲兩個黑色球形 4.6	孤立危險物標
13760	東海橋試２號警戒燈樁	30 44 29.5 121 58 33.0	聯閃光(2)5 秒	11.0	3.0	黑紅黑圓柱玻璃鋼頂標爲兩個黑色球形 4.6	孤立危險物標
13765	東海大橋西口燈浮	30 40 33.4 121 54 29.2	白閃光 6 秒		10.0	紅白豎條柱形	雷控標： 信號Q(— — · —) AIS 應答器 MMSI：999412202 發射模式:自主連續
13770	東海橋試３號警戒燈樁	30 40 35.1 121 59 43.9	聯閃光(2)5 秒	11.0	3.0	黑紅黑圓柱玻璃鋼頂標爲兩個黑色球形 4.6	孤立危險物標
13773 -1	東海大橋L1橋涵標	30 43 24.3 121 58 31.0	紅定光		3.0	紅色正方形 3.0	左側標 過橋信號臺
13773 -2	東海大橋L2橋涵標	30 43 24.0 121 58 24.0	紅定光		3.0	紅色正方形 3.0	左側標 過橋信號臺
13774 -1	東海大橋C1橋涵標	30 40 24.0 121 59 48.0	白摩斯電碼光(A) 6秒		8.0	紅白豎條圓形	最佳通過點標 過橋信號臺
13774 -2	東海大橋C2橋涵標	30 40 30.0 121 59 48.0	白摩斯電碼光(A) 6秒		8.0	紅白豎條圓形	最佳通過點標 過橋信號臺
13774 -3	東海大橋C3橋涵標	30 43 30.0 121 58 30.0	等相光 4 秒		10.0	紅白豎條圓形	最佳通過點標 過橋信號臺
13774 -4	東海大橋C4橋涵標	30 43 30.0 121 58 24.0	等相光 4 秒		10.0	紅白豎條圓形	最佳通過點標 過橋信號臺
13774 -5	東海大橋C5橋涵標	30 46 48.0 121 57 24.0	長閃光 10 秒		8.0	紅白豎條圓形	最佳通過點標 過橋信號臺
13774 -7	東海大橋C7橋涵標	30 49 36.0 121 55 42.0	白摩斯電碼光(A) 6秒		8.0	紅白豎條圓形	最佳通過點標 過橋信號臺
13774 -8	東海大橋C8橋涵標	30 49 42.0 121 55 42.0	白摩斯電碼光(A) 6秒		8.0	紅白豎條圓形	最佳通過點標 過橋信號臺
13775 -1	東海大橋R1橋涵標	30 43 36.0 121 58 30.0	綠定光		3.0	綠色正三角形	右側標 過橋信號臺

第一區海岸（東海海區） 江　蘇　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
13775 -2	東海大橋 R2橋涵標	30 43 36.0 121 58 24.0	綠定光		3.0	綠色正三角形	右側標 過橋信號臺
13776 -1	東海大橋 F1橋涵標	30 40 26.3 121 59 55.0	黃定光		3.0	黃色圓形上漆黑色"X"	禁航標 過橋信號臺
13776 -2	東海大橋 F2橋涵標	30 40 30.3 121 59 51.0	黃定光		3.0	黃色圓形上漆黑色"X"	禁航標 過橋信號臺
13776 -3	東海大橋 F3橋涵標	30 46 46.3 121 57 27.0	黃定光		3.0	黃色圓形上漆黑色"X"	禁航標 過橋信號臺
13776 -4	東海大橋 F4橋涵標	30 46 48.0 121 57 24.0	黃定光		3.0	黃色圓形上漆黑色"X"	禁航標 過橋信號臺
13776 -5	東海大橋 F5橋涵標	30 49 36.3 121 55 48.0	黃定光		3.0	黃色圓形上漆黑色"X"	禁航標 過橋信號臺
13776 -6	東海大橋 F6橋涵標	30 49 42.0 121 55 42.0	黃定光		3.0	黃色圓形上漆黑色"X"	禁航標 過橋信號臺

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
13780 *F3718* *-5*	外蒲山 燈 樁	乍浦東方外蒲山之頂 30 35 57.0 121 08 33.0	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	42.6	8.0	白色方形石砌 6.1	
13781	棺材礁 (亂石礁) 燈 樁	30 35 33.2 121 08 28.8	聯閃光(2)5 秒	10.1	4.0	黑紅黑橫帶圓柱形鋼管 7.4	
13785 -1	彩錨 1 號 燈 浮	30 34 29.8 121 11 02.8	黃摩斯電碼光(Q)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色錨地標記上寫"彩錨 1"字	專用標
13785 -2	彩錨 2 號 燈 浮	30 34 23.3 121 08 32.9	黃摩斯電碼光(Q)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色錨地標記上寫"彩錨 2"字	專用標
13790 *F3718* *-6*	彩旗山 燈 樁	30 34 50.9 121 07 21.1	聯閃光(3)10 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 6.8 秒	31.1	13.0	白色圓形混凝土塔 5.0	
13800 *F3718* *-7*	原油碼頭 引導燈樁	前燈 30 35 29.8 121 05 39.7	紅定光	20.8	5.0	三角鋼管架紅白紅豎條標牌頂標爲正置三角形 12.0	
		後燈 30 35 32.8 121 05 37.9	紅定光	26.6	5.0	三角鋼管架紅白紅豎條標牌頂標爲倒置三角形 6.0	兩燈一線： 331°28' 49"
13810	陳 1 號 燈 浮	30 34 51.3 121 05 40.0	黃摩斯電碼光(O)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆紅白海上作業標記上寫陳 1 字	專用標
13820	陳 4 號 燈 浮	30 34 43.0 121 06 00.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑橫帶柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
13825 -1	乍錨 1 號 燈 浮	30 34 10.5 121 04 50.3	黃摩斯電碼光(Q)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色錨地標記	專用標
13825 -2	乍錨 2 號 燈 浮	30 34 10.2 121 05 27.8	黃摩斯電碼光(Q)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色錨地標記	專用標
13825 -3	乍錨 3 號 燈 浮	30 32 23.0 121 05 26.6	黃摩斯電碼光(Q)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色錨地標記	專用標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
13825 -4	乍錨 4 號 燈 浮	30 32 23.3 121 04 49.1	黃摩斯電碼光(Ｑ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色錨地標記	專用標
13826 -01	白錨 1 號 燈 浮	30 32 24.0 121 00 54.0	黃摩斯電碼光(Ｑ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色錨地標記上寫"白錨 1"字	專用標
13826 -1	核電 1 號 燈 浮	30 32 49.4 121 00 44.4	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13826 -2	核電 2 號 燈 浮	30 32 14.1 121 00 10.5	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13826 -02	白錨 2 號 燈 浮	30 31 35.0 120 59 54.3	黃摩斯電碼光(Ｑ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色錨地標記上寫"白錨 2"字	專用標
13826 -3	核電 3 號 燈 浮	30 31 48.3 120 59 26.6	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13826 -4	核電 4 號 燈 浮	30 31 13.0 120 58 52.8	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13826 -5	核電 5 號 燈 浮	30 30 47.2 120 58 10.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13826 -6	核電 6 號 燈 浮	30 30 12.0 120 57 30.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13826 -7	核電 7 號 燈 浮	30 29 36.0 120 56 30.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13826 -8	核電 8 號 燈 浮	30 29 30.0 120 56 42.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13826 -9	核電 9 號 燈 浮	30 28 48.0 120 56 18.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
13826 -10	核電 10 號 燈 浮	30 28 48.0 120 56 30.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
13827	門山燈樁	30 26 08.4 120 57 55.4	白閃光 3 秒	17.0	4.0	紅白橫帶圓柱形混凝土 8.0	
13830	大巫子山 燈 樁	30 22 06.0 120 54 30.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	48.0	6.0	白色方形磚砌 5.7	

第一區海岸（東海海區） 浙 江 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
13840	白臘礁 燈 樁	30 22 15.0 120 54 26.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	8.0	3.0	白色圓柱形 混凝土 3.1	
13850	上虞港 引導燈樁	30 10 24.0 120 55 06.0	白定光	30.5	16.0	白色方形角 鐵架 3.7	白光弧： 211.5° - 219.5° 其餘遮蔽弧 雷達指向標 Ｘ頻段 信號為方位線： (- - - - - -) 作用範圍： 171° - 261°
13860	瀝海燈樁	30 08 20.0 120 45 35.0	紅定光	12.0	4.0	紅白相間橫 帶圓形混凝 土杆	暫停發光
13870 *F3728*	蜂巢岩 燈 樁	30 22 19.2 122 41 15.1	白閃光 10 秒 明 0.5 秒;暗 9.5 秒	24.0	10.0	白色圓柱形 混凝土 9.7	雷控標： 信號Ｎ(—・)
13880 *F3730*	中奎島 燈 樁 (浪崗山)	30 26 09.5 122 55 59.1	聯閃光(4)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 5.0 秒	106.9	10.5	白色圓形混 凝土塔磁磚 貼面 14.5	雷控標： 信號Ｑ(— —・—)
13890 *F3734*	下三星島 燈 塔	下三星東端 30 26 06.1 122 31 37.2	聯閃光(3)20 秒	79.7	22.0	白色六角形 混凝土塔 26.7	遮蔽弧： 約 039° - 112° 備用燈： 聯閃光(3)20 秒 射程 8 浬 雷控標： 信號Ｍ(— —)
13895 -5	三星烏礁 燈 樁	30 26 27.5 122 29 46.3	聯閃光(2)5 秒	8.0	4.0	黑紅黑橫帶 圓柱形混凝 土頂標為兩 個黑色球形 8.0	孤立危險物標
13900	外蛇舌山 燈 樁	30 26 55.5 122 25 50.5	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	44.0	8.0	白色圓形石 砌 3.0	
13900 -5	大衢東南 角燈樁	30 24 54.3 122 26 06.0	聯閃光(3)8 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	8.5	4.0	白色圓柱形 鋼管 8.0	
13905 -2	小盤山 燈 樁	30 26 19.1 122 26 38.9	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	9.5	4.0	黑白橫帶圓 柱形混凝土 8.0	
13905 -7	小鼠浪山 燈 樁	30 24 26.9 122 27 52.5	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	16.5	4.0	黑白橫帶圓 柱形混凝土 8.0	
13910	辮子礁 燈 樁 (皮子礁)	30 28 40.0 122 18 28.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	2.2	1.5	紅色方形混 凝土樁身頂 標為紅色罐 形 4.0	注意： 辮子礁水下礁盤很 大應遠離該燈航行 左側標
13914	石子嘴 燈 樁	30 28 23.7 122 22 44.7	聯閃光(2)8 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.0 秒	12.0	3.0	紅白橫帶圓 錐形鋼架 8.5	

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
13914 -1	淘籮山 燈樁	30 29 56.9 122 19 40.9	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	45.0	3.0	白色圓錐形 鋼架 6.0	
13915	淘籮山 東北礁 燈浮	30 30 02.9 122 20 06.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形 頂標爲兩個 黑色球形	孤立危險物標
13915 -4	大爛冬瓜 山北燈樁	30 29 37.5 122 21 19.5	聯閃光(4)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 5.0 秒	10.0	3.0	白色圓柱形 鋼管 10.0	
13915 -5	海虎礁 燈樁	30 30 47.0 122 20 51.7	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	9.0	3.0	白色圓柱形 鋼管 10.0	
13920 *F3719*	琵琶欄 燈樁	30 26 23.3 122 16 23.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 4.4 秒	12.8	4.0	白色圓柱形 混凝土 10.8	
13930	癩頭峙 燈樁 (腊頭嶼)	30 27 43.5 122 14 27.3	聯閃光(3)12 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 8.5 秒	36.9	10.5	白色圓錐形 混凝土 9.0	雷控標： 信號Ｑ(━ ━ ・━)
13930 -5	小横勒山 燈樁	30 30 55.3 122 17 24.0	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	9.0	3.0	紅白横帶圓 柱形混凝土 8.0	
13930 -6	倉角礁 燈浮	30 29 35.3 122 16 33.2	聯閃光(9)15 秒			黃黑黃柱形 頂標爲兩個 黑色錐形錐 頂相對	西方位標
13931	小衢山 西燈樁	30 30 54.5 122 15 09.4	聯閃光(2)8 秒	12.3	4.0	白色圓柱形 鋼結構樁身 7.4	
13931 -5	小和尚礁 燈樁	30 30 47.0 122 16 09.4	聯閃光(2)5 秒	5.5	3.0	黑紅黑横帶 圓柱形混凝 土頂標爲兩 個黑色球形 5.5	孤立危險物標
13932 -1	大横勒山 燈樁	30 30 49.5 122 16 43.7	聯閃光(3)8 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	23.5	3.0	黑白横帶圓 錐形鋼架 8.5	
13932 -2	西小山 北燈樁	30 30 12.0 122 18 15.0	聯閃光(2)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 8.0 秒	8.0	3.0	白色圓柱形 混凝土 6.0	
13932 -3	水桶礁 燈樁	30 29 09.0 122 16 05.1	快閃光	11.0	3.0	白色圓柱形 鋼管 9.0	
13932 -4	和尚嘴礁 燈樁	30 28 31.7 122 16 30.4	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	10.5	3.0	白色圓柱形 混凝土 8.0	
13932 -5	橋梁山 燈樁	30 28 56.5 122 16 34.1	聯閃光(3)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	11.4	5.0	黑白横帶圓 柱形混凝土 10.1	

第一區海岸（東海海區） 浙 江 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
13525 -5	小衢山 燈塔	30 31 32.6 122 15 53.2	聯閃光(4)15 秒	160.0	15.0	白色圓柱形 混凝土 19.0	雷控標： 信號 C (—・—・)
13935 -1	洋山港 Y0 號 燈浮	30 31 36.6 122 25 28.5	等相光 4 秒			紅白相間豎 條柱形頂標 爲紅色球形	安全水域標
13935 -2	洋山港 Y1 號 燈浮	30 32 35.8 122 19 48.3	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
13935 -3	洋山港 Y2 號 燈浮	30 32 17.5 122 19 14.4	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
13935 -4	洋山港 Y3 號 燈浮	30 32 51.6 122 17 30.4	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
13935 -5	洋山港 Y4 號 燈浮	30 32 40.6 122 16 58.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
13935 -6	洋山港 Y5 號 燈浮	30 33 10.0 122 15 13.1	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
13935 -7	洋山港 Y6 號 燈浮	30 32 59.7 122 14 40.8	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
13935 -8	洋山港 Y7 號 燈浮	30 33 26.3 122 13 14.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
13935 -9	洋山港 Y8 號 燈浮	30 33 16.3 122 12 42.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
13936	黃澤洋 燈船	30 30 12.3 122 32 51.1	白閃光 6 秒		10.0	紅色船身兩 側寫"黃澤 洋"字船上 鐵柱裝一燈 尾部置有浪 動霧鐘	雷控標： 信號 X (—・・—) 該船不燃錨燈 AIS 應答器 MMSI:999412201 發射模式:自主連續
13936 -1	黃澤山 燈樁	30 31 47.1 122 20 27.3	聯閃光(2)6 秒	35.4	10.0	紅白橫帶圓 柱形混凝土 14.4	
13936 -3	下海山 燈樁	30 29 14.0 122 24 46.6	聯閃光(3)10 秒	29.7	10.0	白色圓柱形 混凝土 14.3	
13940	大寨子山 燈樁	30 23 22.9 122 05 07.9	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	48.4	10.5	六角柱形混 凝土磁磚貼 面 8.4	
13945	小岩礁 燈樁	30 36 17.2 122 05 22.3	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	18.0	8.0	白色圓柱形 鋼管 8.2	
13945 -1	瓜連山 北燈樁	30 12 03.2 121 56 34.3	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	11.5	4.0	黑白橫帶圓 柱形鋼管 7.4	

第一區海岸（東海海區） 浙　江　省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
13945 -3	瓜連山 南燈樁	30 11 42.1 121 56 14.9	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	12.4	4.0	黑白橫帶圓 柱形鋼管 7.4	
13945 -4	菰茨北口 燈　樁	30 09 43.3 121 56 03.8	聯閃光(4)12 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 7.0 秒	8.6	4.0	黑白橫帶圓 錐形鋼架 4.4	
13950 *F3716* *-8*	魚腥腦島 燈　塔	魚腥腦之頂 30 20 49.1 121 51 32.4	聯閃光(2)20 秒	27.0	15.0	黑色圓塔 10.1	備用燈： 白定光見距 8 浬 霧笛： 每 90 秒鳴兩次 雷控標： 信號 O(━ ━ ━)
13954 -3	板方礁 燈　樁	30 17 29.2 121 55 36.2	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	11.7	4.0	白色圓錐形 鋼架 4.4	
13955	東霍山 燈　樁	30 15 01.1 121 43 18.0	聯閃光(2)6 秒	55.0	7.0	紅白橫帶圓 柱形混凝土 8.0	
13955 -1	小峙山 燈　樁	30 20 35.7 121 53 20.1	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	11.7	4.0	白色圓柱形 鋼管 5.9	
13955 -2	黃礁燈樁	30 21 37.6 121 55 50.5	聯閃光(3)8 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	9.4	4.0	白色圓錐形 鋼架 4.4	
13960	對口山 燈　樁 (鬭牛山)	30 33 23.5 121 42 16.4	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	27.8	13.0	白色圓形混 凝土塔 5.0	
13970	灘滸山 燈　浮	30 36 38.4 121 37 20.2	聯閃光(2)10 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 8.2 秒	77.2	10.0	白色圓形混 凝土塔 5.0	
13980	王盤山 燈　樁 (下盤山)	30 30 09.3 121 19 57.4	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	34.8	13.0	紅白橫帶圓 塔形玻璃鋼 樁身 10.8	雷控標： 信號 X(━・・━)
13985	杭州灣 測風塔 燈　樁	30 21 31.4 121 33 28.8	聯閃光(2)5 秒	11.9	3.0	黑紅黑橫帶 方形鋼架頂 標為兩個黑 色球形 2.7	孤立危險物標
13990	陸丁路 燈　樁	30 18 17.0 121 10 03.0	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	10.0	7.0	三角形混凝 土樁身	
14000	高王路灣 燈　樁	30 18 51.0 121 12 49.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	13.0	7.0	三角形混凝 土樁身	
14010	海黃山 燈　樁	30 12 30.0 121 30 00.0	白紅閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	33.0	紅 3.0 白 7.0	白色鋼管	紅光弧： 190° - 266° 白光弧： 266° - 190°
14020	1 號燈浮	30 12 45.0 121 30 30.0	紅閃光 3 秒			紅色標身直 徑 1.2 米	

第一區海岸（東海海區） 浙　江　省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
14030	２號燈浮	30 12 10.0 121 31 08.0	紅閃光 3 秒			紅色標身直徑 1.2 米	
14040	七姐八妹燈　椿	30 14 52.6 121 35 45.8	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	26.8	7.0	白色圓形混凝土 2.0	暫停發光
14045	鱉蛋暗礁燈　浮	30 14 51.1 122 01 36.9	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
14050 *F3716* *-7*	花鼓山燈　椿	30 18 43.4 122 01 23.4	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	36.5	3.0	白色六角柱形混凝土瓷磚貼面 10.0	雷控標： 信號Ｙ(━・━━)
14055	灘鑼礁燈　椿	30 18 27.9 122 01 39.0	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	13.0	3.0	黑白橫帶圓柱形鋼管 10.0	
14060	風水礁燈　椿	30 17 46.3 122 02 52.0	紅白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	5.0	紅 1.5 白 3.0	紅色方形石砌 6.0	紅光弧： 013°30' - 028°30' 其餘白光
14060 -2	涼帽山燈　椿	30 17 13.1 122 01 30.6	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	17.3	4.0	黑白橫帶圓柱形鋼管 5.9	
14060 -4	曳礁燈浮	30 16 13.7 122 03 21.1	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑橫帶柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
14060 -6	上灰鱉山燈　椿	30 14 57.0 122 03 01.2	聯閃光(4)12 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 7.0 秒	8.6	4.0	黑白橫帶圓柱形鋼管 4.4	
14065 -1	大長山北燈椿	30 10 15.1 122 07 33.2	紅閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	8.6	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 5.9	
14065 -2	畚斗山燈　椿	30 09 56.3 122 07 46.0	綠閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	7.4	4.0	綠白橫帶圓柱形鋼管 5.9	
14070	南　浦五虎礁燈　椿	30 15 16.4 122 07 20.6	聯閃光(2)5 秒	5.0	7.0	黑紅黑橫帶椿身頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
14075 -1	竹　山燈　椿	30 14 17.9 122 08 30.9	綠閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	10.6	4.0	綠白橫帶圓柱形鋼管 4.4	
14075 -3	小竹山燈　椿	30 13 53.2 122 08 37.3	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	13.2	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 5.9	
14075 -5	神福山燈　椿	30 14 25.6 122 10 21.6	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	10.1	4.0	黑白橫帶圓柱形鋼管 5.9	
14075 -7	醬油碟礁燈　椿	30 14 24.3 122 10 47.3	聯閃光(3)8 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	8.3	4.0	白色圓柱形鋼管 4.4	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
14080	岱山野豬礁燈樁	岱山北方島上 30 19 22.1 122 07 55.3	紅閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	4.6	1.5	紅色鐵架 4.0	
14085	癩頭礁燈樁	30 09 09.2 122 07 18.9	聯閃光(3)10 秒	12.2	7.0	白色六角柱形混凝土瓷磚貼面 10.5	雷控標： 信號 K(—・—)
14085 -2	下圓山東燈樁	30 07 13.6 122 09 28.8	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	9.0	3.0	白色圓柱形混凝土 8.0	
14090	海軍碼頭燈樁	30 14 53.3 122 10 07.2	白閃光 4 秒	3.0	3.0		
14100	鐵墩山燈樁	30 21 20.3 122 10 09.1	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	71.2	10.5	白色六角柱形混凝土磁磚貼面 8.4	
14104 -2	大蝦爬礁燈樁	30 21 41.5 122 03 34.3	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	15.2	4.0	白色圓錐形鋼架 4.4	
14104 -4	丫鵲礁燈樁	30 20 21.7 121 59 14.8	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	8.2	4.0	白色圓柱形鋼管 5.9	
14105	鯉魚礁燈浮	30 21 18.2 122 11 39.2	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
14105 -3	外墾齒礁燈樁	30 19 48.3 122 04 59.3	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	15.0	4.0	白色圓錐形鋼架 4.4	
14105 -5	稻蓬礁燈樁	30 19 45.3 122 13 44.6	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	24.6	4.0	白色圓錐形鋼架 4.4	
14110	野鴨蛋山燈樁	30 13 52.2 122 12 23.0	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	13.7	4.0	白色圓形石砌 3.0	
14115 -3	山牛軛島北燈樁	30 13 42.1 122 12 16.9	紅閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	10.4	4.0	紅白横帶圓柱形鋼管 5.9	
14115 -4	高亭牛軛島東燈樁	30 13 19.3 122 12 45.0	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	10.5	4.0	紅白横帶圓柱形鋼管 5.9	
14115 -5	小黃勒山燈樁	30 13 19.9 122 13 12.0	紅聯閃光(2)8 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.0 秒	13.4	4.0	紅白横帶圓柱形鋼管 5.9	
14120	小竹嶼燈樁	在岱山水道北之小竹嶼上 30 17 04.8 122 15 33.1	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	41.0	10.5	白色六角柱形混凝土磁磚貼面 8.2	雷控標： 信號 Z(——・・)
14130	南峰野豬礁燈樁	南峰山東礁石 30 16 24.0 122 14 03.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	8.6	3.0	紅色圓柱形玻璃鋼樁身頂標爲紅色罐形 8.5	左側標 雷達反射器

第一區海岸（東海海區） 浙 江 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
14140	西鶴嘴島燈樁 (天燈山)	小長塗西北嘴 30 15 59.9 122 18 21.9	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	44.3	8.0	白色多角形磚砌屋頂八角形混凝土磁磚貼面 9.1	
14150	長塗港定海灣燈樁	在定海灣邊 30 15 17.6 122 18 50.5	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	4.7	4.0	白色圓柱形混凝土 4.2	
14155 -1	五虎礁燈樁	30 16 39.6 122 20 10.2	聯閃光(2)4 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.0 秒	7.5	4.0	白色圓柱形混凝土樁身 8.5	
14160	黃泥山燈樁	在倭井頭對岸 30 15 01.0 122 18 43.7	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	33.0	4.0	白色方錐形石 5.0	
14170	長塗港泥礁燈樁	在長塗港泥礁沙灘上 30 14 37.0 122 16 25.0	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	5.5	3.0	黑色圓形混凝土 5.5	
14175	長礁燈樁	30 12 58.9 122 17 06.7	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	13.9	4.0	白色圓錐形鋼架 4.4	
14175 -5	癩痢石燈浮	30 11 28.2 122 16 04.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑橫帶柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
14180	上船跳嘴東燈浮	在小長塗島南岸 30 14 32.0 122 15 50.8	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	3.7	1.5	紅色方錐形石砌 5.6	
14190	長塗港分水礁燈樁	在長塗港南口分水礁上 30 13 58.1 122 15 19.7	紅白聯閃光(4)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 5.0 秒	11.7	紅 3.0 白 7.0	白色圓形混凝土磁磚貼面 9.8	白光弧：000° - 118° 紅光弧：118° - 000°
14200	岱山浦門港東口燈樁	30 14 09.0 122 13 31.2	聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 4.4 秒	13.4	4.0	白色石砌 3.0	
14210	大扁簪礁燈樁	30 14 44.5 122 25 28.5	紅白聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	8.2	紅 1.5 白 3.0	白色方形混凝土 4.7	紅光弧： 034.5° - 044.5 °
14210 -4	櫻連山西北燈樁	30 14 52.7 122 06 08.1	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	10.0	7.0	白色圓柱形混凝土 8.5	
14210 -5	櫻連門南口燈樁	30 13 57.0 122 25 06.8	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	12.0	4.0	白色圓柱形鋼管 9.0	
14210 -6	楠木樁島南燈樁	30 13 46.8 122 25 47.7	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	11.0	7.0	紅白橫帶圓柱形混凝土 9.5	

第一區海岸（東海海區） 浙　江　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
14211	西鼓柱礁 燈　椿	30 13 41.7 122 30 06.9	聯閃光(4)12 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 7.0 秒	9.0	4.0	白色圓柱形 混凝土 10.5	
14211 -1	東鼓柱礁 燈　椿	30 14 00.3 122 30 34.8	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	10.0	7.0	紅白橫帶圓 柱形混凝土 8.5	
14212	大 弟 山 燈　椿	30 12 53.3 122 30 20.7	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	19.0	4.0	黑白橫帶圓 錐形鋼架 5.5	
14212 -1	光礁燈椿	30 13 44.9 122 31 59.7	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	8.5	7.0	白色圓錐形 鋼架 8.0	
14212 -3	下鴨掌島 燈　椿	30 12 29.2 122 33 47.5	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	34.5	4.0	紅白橫帶圓 錐形鋼架 8.5	
14213	大妹妹礁 燈　椿	30 13 42.8 122 33 11.0	紅聯閃光(2)6 秒	27.3	4.0	紅白圓柱形 鋼結構椿身 7.4	
14220 *F3720*	小 龜 山 燈　塔	小板島之頂 30 12 41.8 122 35 26.8	聯閃光(2)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 8.0 秒	75.0	18.0	黑色圓塔 11.0	遮蔽弧：019° - 039° 096° - 114° 269° - 300° 備用燈：白定光 見距 8 浬 雷控標： 信號 O(— — —)
14223	小 青 山 燈　椿	30 12 14.6 122 37 11.8	紅閃光 4 秒	10.4	4.0	紅白圓柱形 鋼結構椿身 7.4	
14224	黃 興 島 北 燈 椿	30 12 46.4 122 38 46.7	聯閃光(2)4 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.0 秒	9.5	4.0	白色圓錐形 鋼架 6.0	
14235 -1	黃 興 門 北口燈椿	30 12 40.8 122 39 44.1	聯閃光(3)8 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	32.5	7.0	白色圓錐形 鋼架 6.0	
14235 -2	葉 子 山 燈　椿	30 10 14.8 122 40 05.8	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	14.0	7.0	白色圓錐形 鋼架 6.0	
14240	外 古 橫 燈　椿	30 11 30.0 122 40 48.0	聯快閃光(3)10 秒	2.3	1.5	黑黃黑椿身 頂標為兩個 黑色錐形錐 頂相對 3.8	東方位標
14245 -3	廟子湖島 南 燈 椿	30 10 57.7 122 41 08.5	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	15.0	4.0	紅白橫帶圓 錐形鋼架 8.5	
14245 -5	北 葡 島 燈　椿	30 11 37.0 122 41 38.9	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	14.5	4.0	黑白橫帶圓 柱形鋼管 8.0	

第一區海岸（東海海區） 浙　江　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
4245 -6	西福山 南燈椿	30 10 15.2 122 42 52.9	聯閃光(4)12 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 7.0 秒	8.0	4.0	黑白橫帶圓錐形鋼架 6.0	
14245 -7	東福山 西北燈椿	30 08 37.7 122 45 14.9	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	17.5	7.0	白色圓錐形鋼架 6.0	
14250	青濱島 燈　椿 (石柱頭)	30 11 35.9 122 42 29.1	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	63.0	8.0	白色方形混凝土 3.0	每年 11-6 月發光
14260	小交杯山 燈　椿	小交杯島上 30 10 59.2 122 17 57.6	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	18.3	7.0	白色圓柱形混凝土 8.8	
14270 -4	百世石 燈　浮	30 14 17.1 122 14 46.5	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
14270 -5	野鴨礁 燈　椿	30 11 33.5 122 15 04.6	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	14.5	3.0	白色圓柱形鋼管 8.5	
14280	長　塗 三塊山 燈　椿	在三塊最南邊小島上 30 12 12.7 122 13 59.2	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	33.7	10.5	白色圓柱形混凝土馬賽克貼面 9.2	
14290	龜　山 (官　山) 燈　椿	30 12 53.8 122 11 10.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	6.5	7.0	黑色混凝土圓塔 6.4	
14300	明　礁 燈　椿 (翰林石東礁)	30 12 27.5 122 11 00.4	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	15.9	7.0	白色六角錐形混凝土磁磚貼面 15.6	雷控標： 信號G(— — ·)
14310	東山嘴 燈　椿 (大蛟山)	在大蛟山之東 30 13 10.7 122 08 53.4	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	15.0	7.0	白色方形磚砌 4.8	
14315	官　山 西燈浮	30 13 27.7 122 10 12.6	聯極快閃光(9)10 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
14320	五嶼燈椿 (大五峙)	30 13 00.0 121 53 14.8	白閃光 10 秒 明 0.5 秒;暗 9.5 秒	57.0	16.0	白色圓柱形混凝土馬賽克貼面 11.7	雷控標： 信號M(— —)
14325 -1	長　白 西燈浮	30 11 34.2 121 59 40.0	聯快閃光(9)15 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
14325 -2	長白礁 燈　浮	30 10 39.2 122 04 13.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
14325 -3	長　白 東燈浮	30 09 28.2 122 02 08.5	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標

第一區海岸（東海海區） 浙　江　省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
14326	秀山島東燈浮	30 09 00.2 122 13 24.5	聯極快閃光(3)5 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
14330	長白島西南角燈樁	30 09 53.8 122 01 12.8	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	5.0	4.0	白色方錐形塊石 4.4	
14340	小烏峙燈樁	30 12 33.8 122 01 36.0	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	16.0	4.0	白色方錐形塊石 5.7	
14350	峙中山南嶼燈樁 (野鴨山)	30 12 08.7 122 04 36.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	18.6	7.0	白色圓柱形混凝土馬賽克貼面 8.9	
14360	小長山燈樁	30 09 59.8 122 06 50.5	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	26.0	9.0	白色方形塊石 4.6	
14370	小圓山燈樁	30 07 59.2 122 08 34.4	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	25.8	7.0	白色圓柱形混凝土磁磚貼面 10.9	
14380	金光礁燈樁	30 07 18.4 122 08 14.1	紅聯閃光(3)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	5.5	3.0	白色八角錐形混凝土 9.2	
14390	粽子山燈樁	30 07 30.2 122 10 09.2	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	21.0	7.0	白色方形塊石 4.7	雷控標： 信號 B(—・・・)
14400	龍王宮燈樁 (涼帽山)	30 07 05.9 122 09 36.1	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	15.0	9.0	白色方形塊石 4.5	
14410 *F3716-4*	太平山燈塔	太平山西北山頂 30 04 59.5 121 49 16.1	聯閃光(3)10 秒	87.0	16.0	白色圓塔 8.9	備用燈：白定光 見距 8 浬
14420	瀝港燈樁	30 04 14.5 121 50 50.6	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	3.6	2.0	白色磚砌 2.0	
14425	小菜花燈樁	30 07 05.4 121 52 05.4	聯閃光(2)4 秒	25.0	4.0	白色圓形石鋼管 9.5	雷控標： 信號 N(—・)
14430	大菜花山燈塔	30 07 00.5 121 51 48.0	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	33.0	16.0	白色圓形石塔 10.7	光弧：134° - 323° 備用燈：白定光 見距 3 浬
14435	碗盞礁燈浮	30 04 48.7 121 53 38.1	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
14440-1	冒頭山燈樁	30 04 11.4 121 56 34.2	白閃光 4 秒	35.8	10.0	紅白橫帶圓柱形混凝土 19.0	

第一區海岸（東海海區） 浙 江 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
14441	雙礁燈樁	29 58 02.0 121 51 37.0	聯極快閃光(6)+ 聯閃光 10 秒	8.3	4.0	黃黑圓柱形鋼管頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下 5.9	南方位標
14450	富翅島燈樁 (菰茨山)	富翅山島上 30 05 57.0 121 57 42.5	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	20.6	5.0	白色六角形混凝土瓷磚貼面 8.5	
14451	南淺攤燈浮	30 04 49.2 121 57 44.5	聯極快閃光(6)+ 長閃光 10 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
14460	下大礁 (響 礁)	30 05 48.0 121 58 45.7	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	5.7	4.0	紅色圓柱形混凝土 5.8	
14470	黃它山燈樁	在黃它山（密圓島）東南端 30 05 25.5 122 18 42.5	白紅聯閃光(4)10 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 5.8 秒	29.2	白 7.0 紅 3.0	白色圓柱形石砌 8.0	紅光弧： 260° - 300° 其餘白光
14475	騏驥山燈樁	30 03 21.2 122 18 59.0	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	9.5	4.0	白色圓柱形鋼管 9.0	
14475 -1	梁橫山東燈樁	30 05 31.1 122 17 59.1	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	12.5	3.0	黑白橫帶圓柱形鋼管 8.5	
14475 -2	沙里嘴燈樁	30 01 15.7 122 20 24.7	聯閃光(2)4 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.0 秒	13.5	4.0	上紅下白圓柱形鋼管 8.5	
14475 -5	銅礁燈樁	30 05 19.5 122 20 22.7	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	11.5	3.0	白色圓錐形鋼架 8.5	
14480	里鑊嶼燈樁	30 06 00.5 122 21 31.8	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	42.0	15.0	白色六角形混凝土馬賽克貼面 8.2	雷控標： 信號 X(—・・—)
14485	大麥杆礁燈樁	30 06 15.7 122 17 27.5	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	7.5	4.0	白色圓錐形鋼架 6.0	
14485 -1	泥它礁燈樁	30 06 11.6 122 18 14.5	快閃光	10.0	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 10.0	
14492	船礁燈樁	29 59 06.5 122 31 19.0	聯閃光(4)12 秒	13.8	4.0	白色圓柱形鋼管 7.4	
14500 *F3716*	七里嶼燈塔 (七里峙)	七里島北端 30 00 02.1 121 45 34.3	白閃光 5 秒 明 0.8 秒;暗 4.2 秒	51.7	18.0	白色八角柱形塔瓷磚貼面 25.5	備用燈： 白閃光 5 秒 見距 5 浬 霧笛： 遇霧天每 90 秒鳴四次

第一區海岸（東海海區） 浙 江 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
14505	大小黃幹 燈 樁	30 00 00.0 121 55 46.2	聯閃光(2)4 秒	15.1	10.0	白色圓錐形 混凝土 11.8	
14506	釣礁燈樁	30 02 51.8 121 57 49.4	聯閃光(3)10 秒	13.7	10.0	白色圓錐形 混凝土 11.8	
14510	牛 洋 礁 燈 樁	冊子水道牛洋 礁上 30 01 03.4 121 57 46.1	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	18.8	10.5	白色六角形 混凝土馬賽 克貼面 8.2	雷控標： 信號Ｘ(━・・━)
14511	冊子燈浮	30 01 57.5 121 57 59.7	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形 頂標爲兩個 黑色球形	孤立危險物標
14513	老 塘 山 ２號燈浮	30 03 17.6 121 58 12.3	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
14520	寡 婦 礁 燈 樁	29 59 47.5 122 02 54.8	聯閃光(2)5 秒	14.1	6.0	黑紅黑橫帶 六角柱形樁 身頂標爲兩 個黑色球形 15.6	孤立危險物標 雷控標： 信號Ｚ(━━・・)
14530	鴨 蛋 山 燈 樁	30 00 14.9 122 03 11.6	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	10.0	4.0	白色圓形石 砌 6.1	
14540	鼂 魚 礁 燈 樁	30 00 36.5 122 03 55.5	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	5.5	7.0	黑色圓錐形 混凝土 7.7	
14550	岩 頂 礁 燈 浮	30 00 29.0 122 03 57.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑橫帶 柱形頂標爲 兩個黑色球 形	孤立危險物標
14560	過 秦 角 燈 樁	30 00 08.8 122 04 18.6	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	10.1	4.0	白色圓柱形 混凝土 11.0	
14570	中央淺灘 西 燈 浮	30 00 19.0 122 05 05.0	極快聯閃光(9)10 秒			黃黑黃橫帶 柱形頂標爲 兩個黑色錐 形錐頂相對	西方位標
15575	觀 音 礁 燈 樁	29 51 56.1 122 16 41.7	聯閃光(2)5 秒	5.6	4.0	黑紅黑橫帶 圓柱形混凝 土頂標爲兩 個黑色球形 7.3	孤立危險物標
14580	中央淺灘 北 燈 浮	30 00 27.0 122 05 15.0	快閃光			黑黃柱形頂 標爲兩個黑 色錐形錐頂 均向上	北方位標
14590	中央淺灘 燈 浮	30 00 11.0 122 05 26.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
14600	道 場 礁 燈 樁	30 00 18.3 122 06 13.7	聯閃光(2)5 秒	13.7	7.0	黑紅黑橫帶 柱形頂標爲 兩個黑色球 形 15.0	孤立危險物標 遮蔽弧： 352° - 000° 023° - 067°

第一區海岸（東海海區） 浙　江　省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
14601	鵝礁燈樁	29 58 58.4 121 48 19.6	聯閃光(2)5 秒	16.1	10.0	黑紅黑橫帶六角鋼架頂標爲兩個黑色球形 12.5	
14601 -7	瀝港 北燈浮	30 05 28.1 121 50 42.1	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
14602	河中礁 燈浮	29 59 42.0 122 25 54.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑橫帶柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險標
14610 *F3715* *-2*	虎蹲山 進口 引導燈樁	前燈 29 58 24.5 121 44 11.0	紅定光	38.1	5.0	方形鍍鋅鋼架頂標爲紅色矩形 34.0	兩燈一線： 260°30'
14620 *F3715* *-21*		後燈 29 58 22.0 121 43 54.3	紅定光	51.4	5.0	方形鍍鋅鋼架頂標爲紅色矩形 46.0	
14630 *F3715* *-3*	北導堤 堤頭燈樁	29 58 40.4 121 45 21.1	綠快閃光	10.4	7.0	綠色圓柱形鋼管 10.8	
14640	北５號 丁壩燈樁	29 58 37.8 121 45 12.3	黃聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	6.2	2.0	白色八角形混凝土磁磚貼面 6.4	
14650	北３號 丁壩燈樁	29 58 28.4 121 44 22.2	黃快閃光	4.7	2.0	白色八角形混凝土磁磚貼面 6.4	
14660	甬江口 １號燈浮	29 58 32.9 121 45 28.8	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
14670 *F3715*	長跳嘴 燈樁	29 58 27.0 121 45 50.7	聯閃光(4)12 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	18.3	10.5	紅白豎條六角形混凝土磁磚貼面 15.8	雷達指向標 雷控標： 信號Ｙ(—・——)
14680	南 8-2 號 丁壩燈樁	29 58 30.4 121 45 35.9	紅快閃光	10.6	7.0	紅色圓柱形混凝土 11.0	
14690	算山 油輪碼頭 引導燈樁	前燈 29 57 26.7 121 48 05.6	紅定光	72.7	10.0	鍍鋅角鐵架頂標爲白底紅豎條矩形 19.7	兩燈一線： 283°00'20"
14700		後燈 29 57 30.0 121 47 48.7	紅定光	91.8	10.0	石砌樁身頂標爲白底紅豎條矩形 8.8	
14710	甬江口 ４號燈浮	29 56 43.0 121 41 32.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

第一區海岸（東海海區） 浙 江 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
14720	甬 江 口 ３號燈浮	29 58 00.8 121 43 46.2	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
14730	甬 江 口 ２號燈浮	29 58 23.0 121 44 28.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
14735	鎮海渡口 燈 椿	29 57 01.8 121 43 04.0	白閃光 10 秒	12.0	10.0	紅白圓柱形混凝土 13.2	
14740	北 電 １號燈樁	29 57 05.4 121 49 18.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	13.7	3.6	黃色圓柱形玻璃鋼頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 14.1	專用標 雷控標： 信號Ｏ(━ ━ ━)
14750	北 電 ２號燈樁	29 57 06.0 121 49 12.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)15 秒	13.7	3.6	黃色圓柱形玻璃鋼頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 14.1	專用標
14760	北 電 ３號燈樁	29 57 07.7 121 49 07.5	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	13.2	3.6	黃色圓柱形玻璃鋼頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 13.6	專用標 雷達反射器
14770	北 電 ４號燈樁	29 57 00.0 121 49 12.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)15 秒	13.7	3.6	黃色圓柱形玻璃鋼頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 14.1	專用標
14780	南 １ 號 丁壩燈樁	29 57 39.1 121 43 31.9	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	8.3	4.0	黑白橫帶圓柱形玻璃鋼 8.0	
14790	江南道頭 燈 椿	29 56 53.8 121 43 02.8	紅聯閃光(2)4 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.0 秒	11.7	1.5	紅色四角鋼架混凝土基座	
14800	岩東１號 燈 浮	29 56 24.9 121 51 06.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
14810	岩東２號 燈 浮	29 56 22.8 121 51 07.8	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
14820	岩東３號燈浮	29 56 21.4 121 51 06.5	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
14830	岩東４號燈樁	29 56 09.2 121 51 04.0	白閃光 4 秒	10.2		白色長方形鋼架 3.0	
14840	甬江口6 號燈浮	29 54 21.6 121 37 39.9	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
14850	甬江口8 號燈浮	29 54 27.0 121 37 12.6	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
14860	張鑒鍥引導燈樁	上行前燈(一) 29 56 56.8 121 41 42.6	紅定光(霓虹燈)	14.0	3.0	白色混凝土圓柱頂標爲黑色正方形 13.4	備用燈： 白閃光 1.5 秒 (明 0.3 秒;暗 1.2 秒) 兩燈一線： 276°36' - 096°36'
14870		上行後燈(一) 29 56 57.6 121 41 35.2	紅定光(霓虹燈)	17.6	3.0	黑色角鐵樁身頂標爲黑色正方形 16.8	備用燈： 白閃光 2 秒 (明 0.8 秒;暗 1.2 秒)
14880		下行前燈(二) 29 56 50.0 121 41 29.4	紅定光(霓虹燈)	19.0	3.0	黑色角鐵樁身頂標爲紅色矩形 14.3	備用燈： 白閃光 1.5 秒 (明 0.3 秒;暗 1.2 秒) 兩燈一線： 019°24' - 199°24'
14890		下行後燈(二) 29 56 55.4 121 41 31.7	紅定光(霓虹燈)	24.7	3.0	黑色角鐵樁身頂標爲紅色矩形 21.0	備用燈： 白閃光 2 秒 (明 0.8 秒;暗 1.2 秒)
14900	王家洋燈樁	甬江南岸 29 55 23.3 121 40 48.0	紅閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	11.0	1.2	白色混凝土方柱頂標爲黑色球形 9.2	
14910	王家洋引導燈樁	上行前燈 29 55 30.6 121 40 57.3	白閃光 1.5 秒 明 0.3 秒;暗 1.2 秒	14.0	3.0	白色混凝土圓柱頂標爲紅色正方形 13.4	兩燈一線： 199°24' - 019°24'
14920		後標 29 55 19.4 121 40 52.8	白閃光 2 秒 明 0.8 秒;暗 1.2 秒	17.6	3.0	白色混凝土圓柱頂標爲紅色正方形 17.0	兩燈一線： 261°58' - 081°58'
14930		下行前燈 29 55 18.2 121 40 42.9	白閃光 1.5 秒 明 0.3 秒;暗 1.2 秒	14.0	3.0	白色混凝土圓柱頂標爲紅色正方形 13.4	
14940	清水浦燈樁 (王家橋)	甬江北岸清水浦西 29 55 01.2 121 39 05.0	綠閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	11.0	1.0	白色混凝土方柱頂標爲黑色球形 9.2	

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
14950	清水浦引導燈樁	上行前燈 29 55 07.3 121 39 14.3	紅定光	15.3	3.0	方形鍍鋅鋼架 15.0	
14960		後標 29 55 06.0 121 39 03.8	紅定光	18.8	3.0	方形鍍鋅鋼架 18.5	兩燈一線： 261°58' - 081°58'
14970		下行前燈 29 54 59.2 121 39 00.6	紅定光	15.3	3.0	方形鍍鋅鋼架 15.0	兩燈一線： 201°09' - 021°09'
14980	梅墟沖冰塔燈樁	29 53 56.2 121 38 32.8	紅聯閃光(2)6 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	10.9	3.0	下部白色沖冰塔上部爲方形紅色磚牆 9.4	
14990	梅墟丁壩燈樁	29 53 45.7 121 38 11.2	紅閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	8.0	3.0	紅色圓柱形玻璃鋼 8.0	
15000	七洞閘燈樁	29 53 48.1 121 38 02.0	紅閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	10.0	3.0	黑白橫帶圓柱形玻璃鋼 8.0	
15010	梅墟燈樁	甬江北岸轉角處梅墟鎮上游右岸 29 53 56.5 121 38 13.4	聯閃光(2)4 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.0 秒	12.6	4.0	紅白橫帶玻璃鋼 10.8	
15015	梅墟沖冰塔燈樁	29 53 56.1 121 38 35.8	紅聯閃光(2)6 秒 明 1.0;暗 1.0 秒 明 1.0;暗 3.0 秒	13.2	3.0	紅色圓柱形鋼管 10.0	
15020	中柱山燈樁	29 58 20.7 121 47 38.6	聯閃光(3)10 秒 明 0.7 秒;暗 1.3 秒 明 0.7 秒;暗 1.3 秒 明 0.7 秒;暗 5.3 秒	47.4	10.0	白色圓柱形混凝土樁身磁磚貼面 11.7	
15030	甬江Ｑ１號燈浮	29 53 48.6 121 34 46.4	黃摩斯電碼光(Ｑ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	錨地專用標
15040	甬江Ｑ２號燈浮	29 53 41.3 121 34 21.7	黃摩斯電碼光(Ｑ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	錨地專用標
15050	李家堰燈樁	29 54 30.7 121 37 36.9	綠閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	11.0	1.0	白色混凝土方柱頂標爲黑色球形 9.2	
15060	李家堰引導燈樁	上行前燈 29 54 29.3 121 37 40.6	紅定光	14.0	3.0	白色混凝土圓柱頂標爲黑色正方形 13.4	備用燈： 白閃光 1.5 秒 (明 0.3 秒;暗 1.2 秒)
15070		上行後燈 29 54 38.8 121 37 38.2	紅定光	17.6	3.0	白色混凝土圓柱頂標爲黑色正方形 17.0	兩燈一線： 332°50' - 152°50'

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
15080	李家堰引導燈樁(續)	下行前燈 29 54 34.0 121 37 21.7	紅定光	14.0	3.0	白色混凝土圓柱頂標爲黑色正方形 13.4	備用燈：白閃光 2 秒 (明 0.8 秒;暗 1.2 秒) 兩燈一線：068°06' - 248°06'
15085		下行後燈 29 54 37.7 121 37 35.0	紅定光	18.1	3.0	方形鍍鋅鋼架頂標爲黑色矩形 16.3	
15090 *F3715 -4*	大黃蟒島燈樁	29 58 31.4 121 48 29.2	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	80.2	9.0	白色方錐形石砌 8.4	
15100	大樹島燈樁	29 55 09.6 121 59 54.7	綠快閃光	10.5	7.0	綠色圓柱形玻璃頂標爲綠色錐形	右側標 雷控標：信號 K(—・—)
15105 -1	榭菱 1 號燈浮	29 56 07.2 121 58 58.2	黃摩斯電碼光(O)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆紅白海上作業標記	專用標
15105 -2	榭菱 2 號燈浮	29 56 06.0 121 58 48.0	黃摩斯電碼光(O)12 秒	11.5	2.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色X形標體明顯處漆紅白海上作業標記 7.3	專用標
15110	穿鼻島燈樁	29 55 06.9 122 00 05.7	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
15111	凉帽山北燈樁	29 54 47.3 122 01 28.8	白閃光 2 秒	13.8	4.0	白色圓柱形鋼管 7.4	
15112	外神馬東燈浮	29 54 03.2 122 01 19.0	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
15120	外灣山嘴燈樁 (長鼻嘴)	29 58 23.9 121 50 50.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	16.9	7.0	白色圓柱形混凝土馬賽克貼面 8.8	
15121	島杵山燈樁	30 03 00.4 121 49 52.3	紅聯閃光(2)6 秒	15.0	4.0	紅白圓柱形鋼管 7.4	
15130 *F3714 -3*	黃牛礁燈樁	29 57 54.5 121 53 58.5	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	18.0	9.0	白色六角形混凝土馬賽克貼面 15.2	雷控標：信號 G(——・)
15135 -4	招商 1 號燈浮	29 56 09.3 121 54 58.7	黃摩斯電碼光(O)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆紅白海上作業標記	專用標

第一區海岸（東海海區） 浙 江 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
15135 -5	招商 2 號 燈 浮	29 55 50.7 121 55 13.1	黃摩斯電碼光(O)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆紅白海上作業標記	專用標
15140 *F3714* *-28*	塗泥門島 燈 樁	29 57 24.6 121 57 51.0	聯閃光(3)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	14.2	7.0	白色圓形石砌 7.1	
15150	小團雞山 燈 樁 (野鴨山)	29 57 36.4 122 05 40.8	聯閃光(4)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 5.0 秒	21.3	7.0	白色圓錐形石砌 8.3	
15160	干 尾 石 燈 樁	29 58 29.5 122 05 55.0	聯閃光(2)5 秒	3.7	6.0	黑紅黑橫帶圓形樁身頂標爲兩個黑色球形 7.8	孤立危險物標
15170	鯨 鰱 礁 燈 樁	29 59 12.5 122 06 38.7	聯閃光(2)5 秒	11.1	6.0	黑紅黑橫帶圓形樁身頂標爲兩個黑色球形 15.0	孤立危險物標
15180	大五奎山 燈 浮	29 59 42.0 122 06 22.0	紅聯閃光(2+1)6 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒			紅綠紅橫帶柱形頂標爲紅色罐形	推荐航道 左側標
15190	小五奎山 燈 樁	29 59 46.9 122 05 29.7	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	39.0	7.0	白色圓錐形石砌 10.2	遮蔽弧： 300° - 213°
15200	西 蟹 峙 燈 樁	西蟹峙南端 29 58 52.5 122 02 50.1	聯閃光(4)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 5.0 秒	44.0	10.0	白色圓柱形混凝土 11.0	遮蔽弧： 170° - 130°
15205 -3	松 山 北 燈 樁	29 58 17.2 122 07 48.8	綠閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	11.8	4.0	綠色圓柱形鋼管 5.9	
15205 -4	小 谷 山 南 燈 樁	29 58 24.1 122 07 40.7	紅閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	11.4	4.0	紅色圓柱形鋼管 5.9	
15210	老礁燈樁 (左手礁)	29 59 21.0 122 07 32.0	綠閃光 4 秒	5.0	3.0	綠色圓錐形石砌頂標爲綠色錐形 6.7	右側標
15220	鯉 魚 礁 燈 樁 (扁擔礁)	29 58 50.8 122 08 32.3	綠閃光 4 秒	4.5	1.0	綠色樁身頂標爲綠色錐形	右側標
15230	十 六 門 南 燈 樁	29 59 21.5 122 08 45.8	紅閃光 4 秒	4.0	2.0	紅色樁身頂標爲紅色罐形 3.5	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
15240	十六門 北燈樁	29 59 24.0 122 08 46.0	綠閃光 4 秒	3.2	1.0	綠色樁身頂標爲綠色錐形 4.0	右側標
15250	玉禿礁 燈樁 (牛糞礁)	29 59 30.0 122 09 41.0	紅閃光 4 秒	4.5	2.0	紅色樁身頂標爲紅色罐形 5.5	左側標
15260	水蛤蟆礁 燈樁	29 58 59.0 122 10 58.0	聯閃光(2)5 秒	3.5	4.0	黑紅黑橫帶樁身頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
15265	嵒山 東燈浮	29 57 06.0 122 10 36.0	聯極快閃光(3)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
15270	洋腊礁 燈樁	29 58 40.1 122 11 31.0	紅聯閃光(2)6 秒	6.5	4.0	紅色圓柱形混凝土頂標爲紅色罐形 9.0	左側標
15280	雷浮礁 燈樁	29 57 54.0 122 13 42.0	紅閃光 4 秒	6.3	1.5	紅色樁身頂標爲紅色罐形	左側標
15290	普沈２號 燈浮	29 58 23.0 122 20 49.0	快閃光			黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂向上	北方位標
15300	茱花山嘴 立標	29 59 48.0 122 20 11.2				白色方形水泥柱 3.5	
15305	東桃嘴 燈樁	29 44 44.9 122 18 10.7	紅快閃光	15.9	4.0	紅色圓柱形鋼管頂標爲紅色罐形 9.5	左側標
15310	洋螺山 燈樁 (螺頭山)	29 59 23.8 122 01 22.4	聯閃光(2)4 秒 明 0.3 秒;暗 0.9 秒 明 0.3 秒;暗 2.5 秒	39.2	7.0	白色圓柱形石砌 8.2	
15320	普陀山 燈塔	29 59 05.4 122 21 55.2	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	74.7	18.0	黃色圓柱形混凝土瓷磚貼面 18.1	
15330 *F3714*	洛伽山 燈塔	洛伽山北端 29 58 28.3 122 26 49.5	白紅聯閃光(3)9 秒	40.0	白 15.0 紅 7.5	紅白橫帶圓塔 6.7	白光弧：075° - 088° 203° - 256° 272° - 332° 335° - 338° 340° - 343° 紅光弧：088° - 203° 256° - 272° 遮蔽弧：332° - 335° 338° - 340° 343° - 075° 備用燈： 白定光射程 8 浬
15330 -1	兩極咀啐 礁燈樁	29 56 55.2 122 26 46.9	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	10.9	4.0	紅色圓柱形鋼管 5.9	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
15330 -2	小鋼鈿啐 礁燈樁	29 56 43.2 122 26 48.7	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	10.2	4.0	綠色圓柱形 鋼管 5.9	
15330 -3	長咀里大 礁燈樁	29 55 58.8 122 26 53.1	綠閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	16.8	4.0	綠白橫帶圓 柱形鋼管 5.9	
15330 -4	缸 爿 礁 燈 樁	29 57 54.3 122 22 10.4	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	13.2	4.0	紅色圓錐形 鋼架 4.4	
15330 -5	蛋尾巴礁 燈 樁	29 57 18.1 122 27 33.2	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	12.7	4.0	白色圓柱形 鋼管 5.9	
15340	小白鴨礁 (鴨瓜礁) 燈 樁	29 54 14.5 122 01 47.0	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	5.5	6.0	黑色圓錐形 鋼筋混凝土 7.9	
15341	長 柄 嘴 燈 樁	29 54 38.0 122 06 59.4	白閃光 6 秒	21.1	4.0	白色圓柱形 鋼管 5.9	
15345	穿 山 港 警戒燈樁	29 53 35.5 122 01 53.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	9.5	5.0	黃色圓台形 玻璃鋼 7.2	專用標 雷控標： 信號Ｔ(—)
15350 *F3714* *-26*	螺 頭 角 燈 樁	29 55 57.6 122 02 01.4	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	22.2	10.5	白色六角形 混凝土馬賽 克貼面 8.2	遮蔽弧： 138° - 260°
15360	小亮門山 燈 樁	29 57 02.0 122 03 34.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 4.4 秒	18.0	7.0	白色塊石 4.0	
15370 *F3714* *-24*	摘 箬 山 燈 樁	29 56 36.8 122 05 35.5	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	18.0	7.0	白色圓形石 砌 6.7	
15375	西白蓮山 燈 樁	29 48 23.2 122 09 05.0	綠聯閃光(3)10 秒	9.4	4.0	綠白圓柱形 鋼結構樁身 7.4	
15380 *F3714* *-22*	筱 洋 梅 燈 塔 (洋小貓島)	29 53 54.1 122 09 01.4	聯閃光(2)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 8.0 秒	49.8	15.0	白色六角柱 形磁磚貼面 10.9	備用燈： 聯閃光(2)10 秒 5 浬 雷控標： 信號Ｃ(—・—・)
15390	外 圓 山 燈 樁	小干島南礁 29 56 24.7 122 13 44.1	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	20.0	7.0	白色圓柱形 混凝土馬賽 克貼面 8.2	
15400	沈 家 門 西口燈浮	29 56 16.0 122 16 44.0	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
15410	馬 峙 東 北 嘴 燈 樁	29 56 19.0 122 16 21.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	4.1	4.0	紅色混凝土 1.9	
15420	馬 峙 南 燈 樁	29 56 13.5 122 16 14.0	聯閃光(3)10 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 7.1 秒	45.0	10.0	白色石砌柱 身 4.5	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
15430	和尚礁燈樁	29 56 09.0 122 16 20.0	聯快閃光(3)10 秒	6.8	4.0	黑黃黑橫帶樁身頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
15435 -12	魯家峙大橋12號燈樁	29 56 24.0 122 17 00.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	9.7	4.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 7.5	專用標
15435 -14	魯家峙大橋14號燈樁	29 56 18.0 122 17 00.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	9.8	4.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 7.5	專用標
15435 -15	魯家峙大橋15號燈樁	29 56 24.0 122 16 54.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	9.0	4.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 7.5	專用標
15435 -17	魯家峙大橋17號燈樁	29 56 19.9 122 17 01.3	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	9.6	4.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 7.5	專用標
15440	水老鼠尾巴燈樁	29 55 09.0 122 17 45.2	聯閃光(2)5 秒	17.2	7.0	黑紅黑橫帶六角形混凝土瓷磚貼面頂標爲兩個黑色球形 16.5	孤立危險物標 電控標： 信號M(━━)
15450	馬峙沙嘴口燈浮	29 56 05.0 122 16 34.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
15460	八畝礁燈浮	在魯家峙南 29 55 23.3 122 19 02.4	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
15470	沈家門分水礁燈樁	29 56 34.6 122 19 21.8	極快聯閃光(9)10 秒	18.0	10.0	黃黑黃橫帶圓柱形混凝土頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對 12.0	西方位標
15480	東閃島燈樁	29 53 44.4 122 20 12.3	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	23.3	10.5	白色六角形混凝土磁磚貼面 8.6	
15484	寨峰山西燈樁	29 52 47.6 122 21 35.9	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	13.6	4.0	白色圓錐形鋼架 4.4	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
15485	羊角礁 燈浮	29 52 26.8 122 28 02.3	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形 頂標爲二個 黑色球形	孤立危險物標
15490	點燈山 燈椿	29 52 33.0 122 13 47.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	25.3	10.5	白色圓柱形 混凝土馬賽 克貼面 8.2	
15500	小鼠山 (老鼠山) 燈椿	29 51 42.7 122 16 07.7	紅白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	13.0	紅 4.0 白 8.0	白色石砌 3.3	紅光弧： 275° - 286.5° 其餘白光
15510 *F3714* *-2*	上溜網 重島燈椿	29 50 01.8 122 12 15.0	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	16.3	9.0	白色圓錐形 混凝土磁磚 貼面 14.4	雷控標： 信號Ｔ(━)
15511	下濱河 重島燈椿	29 49 41.8 122 12 31.8	紅快閃光	9.9	4.0	紅色圓柱形 鋼管頂標爲 紅色罐形 9.5	左側標
15512	大佛頭 燈椿	29 50 04.2 122 13 05.8	綠快閃光	10.0	4.0	綠色圓柱形 鋼管頂標爲 綠色錐形 9.5	右側標
15513	大雙山 燈椿	29 48 33.3 122 13 46.8	紅聯閃光(3)10 秒	9.3	4.0	紅色圓柱形 鋼管頂標爲 紅色罐形 9.5	左側標
15514	桃花西南 燈椿	29 48 21.5 122 14 53.4	綠聯閃光(2)6 秒	11.0	4.0	綠色圓柱形 鋼管頂標爲 綠色錐形 9.5	右側標
15520 *F3714* *-18*	下欄山 燈椿	29 48 42.1 122 14 17.8	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	19.7	10.5	黑白豎條八 角柱形混凝 土瓷磚貼面 15.5	
15530 *F3714* *-16*	小雙山 燈椿	29 47 48.0 122 14 24.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	17.6	10.5	紅白豎條八 角柱形混凝 土瓷磚貼面 15.5	
15540 *F3714* *-14*	桃花島 燈椿	29 46 19.4 122 18 30.7	聯閃光(3)12 秒	110.9	15.0	黑白橫帶圓 柱形混凝瓷 磚貼面 20.3	雷控標： 信號Ｚ(━━・・) 備用燈： 聯閃光(3)12 秒 7 浬
15545 -5	蝦峙門 大型燈浮	29 40 58.6 122 32 27.4	白閃光 6 秒			紅色柱形	雷控標： 信號Ｘ(━・・━) AIS 應答器： MSSI:999412301 發射模式:自主連播 播發間隔:3 分鐘
15550	銅錢礁 燈椿	29 50 32.6 122 20 37.8	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	11.6	4.0	白色八角柱 形混凝土 11.8	
15560	銅盤山 燈椿	銅盤島南端 29 49 57.3 122 22 42.2	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	73.4	7.0	白色圓柱形 石塔 9.9	

第一區海岸（東海海區） 浙 江 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
15565 -1	青山角 燈 樁	29 49 52.0 122 24 37.2	聯閃光(3)8 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	11.5	4.0	黃黑圓柱形 鋼管 5.9	
15565 -2	半潮礁 水中燈樁	29 48 18.1 122 21 23.6	聯閃光(2)5 秒	11.3	4.0	黑紅黑橫帶 圓柱形鋼管 頂標爲兩個 黑色球形 5.9	孤立危險物標
15565 -3	烏柱山 燈 樁	29 47 39.1 122 22 49.7	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	55.6	4.0	白色圓錐形 鋼架 7.4	
15570	蝦魚礁 燈 樁	29 46 52.0 122 17 21.0	聯快閃光(3)10 秒	4.0	1.5	黑黃黑鐵杆 樁身頂標爲 兩個黑色錐 形錐底相對	東方位標
15580	上盤山 燈 樁	青山東方上盤 山上 29 50 30.0 122 26 24.0	紅白聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	27.0	紅 5.0 白 8.0	白色方形混 凝土 3.2	紅光弧： 210° - 220° 其餘白光
15590 *F3712*	外洋鞍島 燈 塔	29 51 53.2 122 35 33.4	白閃光 10 秒 明 0.5 秒;暗 9.5 秒	55.0	20.0	白色圓塔 8.5	雷控標： 信號Ｙ(━・━━)
15595	里洋鞍島 燈 樁 (北亭山)	29 52 45.0 122 31 14.5	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	51.6	4.0	白色圓錐形 鋼架 4.4	
15600	響水礁 燈 樁	西浪嘴山之西 端 29 46 27.9 122 03 58.1	聯閃光(3)10 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 7.1 秒	8.7	4.0	白色圓柱形 混凝土 10.8	
15600 -4	山礁頭島 燈 樁	29 45 47.4 122 00 28.1	聯閃光(2)4 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.0 秒	14.8	4.0	白色圓柱形 鋼管 5.9	
15600 -5	高塊礁 燈 浮	29 45 35.4 122 03 15.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
15601	板方礁 燈 樁	29 44 09.6 122 03 06.8	綠聯閃光(2)6 秒	11.0	4.0	綠白圓柱形 鋼管 7.4	
15610	汀子山 燈 樁	汀子山南端 29 45 14.5 121 59 49.3	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	39.0	10.5	白色圓柱形 混凝土馬賽 克貼面 12.0	
15614	溫州峙 燈 樁	29 42 42.0 122 00 20.2	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	15.7	4.0	白色圓錐形 鋼架 7.4	
15615	梅 山 野豬礁 燈 樁	29 44 05.6 121 55 59.4	綠閃光 4 秒	14.6	4.0	綠色圓柱形 鋼管 7.4	
15620	上雙峙 燈 樁 (雙峙山)	29 44 07.1 122 02 32.1	紅閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	27.0	6.0	紅色方形石 砌 5.1	

第一區海岸（東海海區） 浙 江 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
15630	鵲尾礁燈樁	29 42 31.4 122 02 32.9	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	17.4	7.0	白色圓柱形混凝土馬賽克貼面 8.9	雷控標： 信號Ｇ(——・)
15640	英山燈樁 (鱝魚礁)	29 45 54.3 122 12 53.5	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	4.3	4.0	白色石砌 5.0	
15641	曬場礁燈樁	29 46 34.2 122 12 50.4	紅閃光 5 秒	6.0	4.0	白色圓柱形混凝土 6.0	
15642	金缽盂燈樁	29 45 29.4 122 11 04.0	綠聯閃光(2)6 秒	10.7	4.0	綠白圓柱形鋼管 7.4	
15643	走馬塘燈樁	29 44 01.3 122 13 31.7	綠閃光 4 秒	11.0	4.0	綠白圓柱形鋼管 7.4	
15643 -1	馬二礁燈樁	29 44 48.5 122 13 25.1	聯快閃光(3)10 秒	18.0	4.0	黑黃黑圓柱形混凝土頂標爲兩個黑色錐形錐底相對 6.0	東方位標
15644	黃礁頭燈樁	29 43 30.6 122 13 28.5	紅閃光 4 秒	11.7	4.0	紅白圓柱形鋼管 7.4	雷控標： 信號Ｙ(—・——)
15645	夫人山燈樁	29 46 03.4 122 08 33.5	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	33.9	4.0	紅白橫帶圓柱形混凝土 15.8	
15650	外帽石燈樁	29 43 49.6 122 10 21.9	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	8.3	4.0	白色石砌 4.0	
15660	大銅盤島燈樁	29 42 02.3 122 11 58.6	聯閃光(4)10 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 5.8 秒	27.5	4.0	白色石砌 4.0	
15670	對面山燈樁	29 41 23.0 122 13 19.6	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	69.3	4.0	白色方形石砌 5.9	
15680	外黃礁燈樁	29 41 19.5 122 17 20.6	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	28.4	15.0	白色六角形混凝土瓷磚貼面 15.5	
15700	筆架山燈樁	29 39 38.2 122 14 14.4	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	117.0	10.5	白色磁磚貼面圓錐形石砌 10.2	
15710	大嵩港燈樁	29 41 22.0 121 50 20.0				黑色鋼管 5.5	停止發光
15720	鵲礁燈樁	29 39 44.2 121 54 25.5	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	19.1	6.5	白色圓柱形混凝土樁身 15.0	雷控標： 信號Ｔ(—)

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
15725	寧電 1 號燈　浮	29 40 08.2 121 57 57.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標 雷控標： 信號Ｘ(━・・━)
15730	站山礁立　標	29 39 00.0 121 46 36.0				紅白豎條圓錐形石砌 6.0	
15740	萬礁燈樁	29 37 43.7 121 50 11.7	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	17.9	6.5	白色圓柱形混凝土樁身 15.0	
15745	三礁燈樁	29 36 25.7 121 47 39.9	聯閃光(2+1)10 秒	16.2	6.0	白色圓柱形混凝土樁身 13.0	
15750	烏龜山燈　樁	29 34 36.9 121 44 19.7	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	30.4	6.5	白色圓柱形混凝土樁身 13.0	
15755	大豬娘礁燈　樁	29 33 06.0 121 42 06.0	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	14.6	6.5	黑紅黑圓柱形混凝土樁身 13.0	孤立危險物標 雷控標： 信號Ｎ(━・)
15760	下白墩碼頭燈樁	29 32 05.1 121 49 41.0	白閃光 4 秒	8.2	4.0	白色圓柱形混凝土 6.3	停止發光
15770	烏沙角燈　樁 (烏沙山)	29 31 06.9 121 40 18.4	聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 1.5 秒;暗 3.2 秒	6.9	6.0	白色圓形石砌 3.0	颱風標
15775	雙德山燈　樁	29 32 02.8 121 39 35.1	白閃光 4 秒	15.5	6.0	白色圓柱形混凝土樁身 13.0	
15780	南沙山燈　樁	29 32 10.1 121 37 14.3	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	4.2	6.0	白色圓柱形混凝土 1.8	颱風標
15790	深水角(白石山島)燈　樁	29 30 40.0 121 35 53.8	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	18.3	6.5	白色圓柱形混凝土樁身 15.0	
15795 -1	烏電取水口 1 號警戒燈樁	29 30 40.9 121 39 14.7	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	11.8	4.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 7.0	專用標
15795 -2	烏電取水口 2 號警戒燈樁	29 30 36.0 121 39 18.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	11.8	4.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 7.0	專用標
15795 -3	烏電取水口 3 號警戒燈樁	29 30 42.0 121 39 18.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	11.8	4.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 7.0	專用標

第一區海岸（東海海區） 浙 江 省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
15800	獅子口分水礁燈樁	29 30 00.3 121 31 04.6	紅聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	15.4	6.5	紅色圓柱形混凝土樁身頂標為紅色罐形 15.0	左側標 雷控標： 信號Ｑ(━━•━)
15804	寧電 2 號燈浮	29 31 14.6 121 37 53.5	綠閃光 4			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標 雷控標： 信號Ｃ(━•━•)
15805	寧電 3 號燈浮	29 30 15.0 121 32 12.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
15806	寧電 4 號燈浮	29 30 38.5 121 33 33.1	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
15807	寧電 5 號燈浮	29 30 23.7 121 31 43.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
15806 -1	寧電取水口１號燈樁	29 29 31.5 121 29 52.4	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	10.5	4.0	黃色圓柱形鋼結構樁身頂標為黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 7.0	專用標
15806 -2	寧電取水口２號燈樁	29 29 30.0 121 29 48.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)15 秒	10.5	4.0	黃色圓柱形鋼結構樁身頂標為黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 7.0	專用標
15810	洪漁新村燈樁	29 30 00.0 121 30 00.0	白閃光 4 秒			水泥杆樁身 8.5	
15815	鐵獅塗南燈浮	29 30 12.0 121 30 18.0	聯極快閃光(6)+長閃光 10 秒			黃黑柱形頂標為兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
15820	鰻島燈樁	29 29 47.8 121 33 30.4	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	18.3	6.0	白色圓柱形混凝土 2.3	
15830	狗山南嘴燈樁	29 29 16.0 121 35 04.0	綠聯閃光(3)10 秒	5.0	3.0	綠色方柱形頂標為綠色錐形	右側標
15840	鐵沙暗礁燈浮	29 28 22.0 121 32 54.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
15841	象山港燈樁	29 28 43.7 121 33 28.0	綠閃光 4 秒	7.4	4.0	綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
15850	野豬礁立標	29 28 18.0 121 32 28.0				綠色方錐柱形頂標為綠色錐形	右側標

第一區海岸（東海海區） 浙　江　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
15860	砂背燈浮	29 26 06.0 121 31 25.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
15870	小東嶼燈樁	在東嶼山之北端 29 37 44.7 122 01 12.5	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	36.8	7.0	白色六角柱形混凝土瓷磚貼面 12.0	
15880	牙牌礁燈樁 (瓦牌礁)	29 37 18.0 121 58 42.0	紅閃光 4 秒	3.0	3.0	紅色方錐柱形頂標爲紅色罐形	左側標
15890	雞娘礁燈樁	29 35 45.7 122 00 23.2	聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 4.4 秒	17.0	4.0	白色圓錐形 7.0	
15900	紅生礁燈樁 (大牛邊)	29 34 44.8 122 00 39.3	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	30.9	10.5	黑色六角柱形混凝土磁磚貼面 11.0	
15910	小野豬礁燈樁	29 34 34.3 122 01 07.4	聯閃光(3)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	13.6	6.0	紅色圓柱形混凝土瓷磚貼面 15.0	雷控標： 信號Ｙ(—・——)
15915	東小野豬礁燈樁	29 34 49.4 122 04 11.2	紅聯閃光(2)5 秒	13.3	4.0	紅色橫帶圓柱形鋼管 6.1	
15920	西磨盤礁燈樁	在西磨盤島上 29 34 33.4 122 07 41.5	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	21.3	16.0	白色圓錐形石砌 10.6	
15922	柴山燈樁	29 33 23.9 122 04 03.2	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	15.3	4.0	黑白橫帶圓柱形混凝土 7.3	
15925	東磨盤礁燈樁	29 33 19.0 122 13 00.1	聯閃光(2)6 秒	13.9	4.0	白色圓錐形鋼架 6.3	
15926	馬鞍山燈樁	29 30 21.1 122 00 33.1	白閃光 5 秒	13.0	4.0	紅白橫帶圓柱形混凝土 8.5	
15930	下泗礁燈樁	在泗礁石最南邊礁石上 29 30 18.1 122 04 53.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	38.0	9.0	白色圓柱形混凝土磁磚貼面 10.1	
15940	燕礁燈樁	29 27 46.8 121 59 12.8	聯閃光(3)10 秒	15.0	3.0	白色石砌圓塔 3.0	
15945	燕子山燈樁	29 27 48.0 121 59 12.0	聯閃光(2)6 秒	16.3	4.0	綠白橫帶圓錐形鋼架 7.5	
15950	拋露礁燈浮	29 27 41.0 122 03 14.0	極快聯閃光(3)5 秒			黑黃黑橫帶柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
15960	大青山燈樁	29 27 19.8 122 15 05.8	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	95.0	8.0	白色石砌 3.0	

第一區海岸（東海海區） 浙　江　省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
15970 *F3689*	南韭山燈樁 (外東嘴)	29 25 59.0 122 13 08.3	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	53.1	16.0	白色方錐形石砌磁磚貼面 11.5	
15980	瞭半天西嶼燈樁 (矮旗山)	南韭山西一小島上 29 25 26.6 122 10 17.6	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	50.7	10.5	白色圓錐形混凝土 9.0	
15990	小漠山燈樁	29 24 50.3 121 59 10.6	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	30.0	7.0	白色方形石砌 2.9	
15995	大漠卵子島燈樁	29 24 49.2 122 01 12.9	紅閃光 5 秒	16.0	4.0	黑白橫帶圓柱形混凝土 8.5	
16000	二目山東北嶼燈樁	29 21 05.6 122 01 33.6	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	26.3	9.0	白色圓柱形混凝土磁磚貼面 8.9	
16010	連柱山燈樁	29 20 49.9 121 59 28.3	紅閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	9.1	3.0	白色方錐形混凝土 6.0	
16020	下馬奧東燈樁	29 19 00.0 121 47 01.0	紅閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	31.2	4.0	白色圓形混凝土 4.8	每年 6-10 月發光
16030	亡兒礁燈樁	29 19 01.5 121 47 14.0	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	6.6	3.0	黑白橫帶圓形混凝土 8.1	每年 6-10 月發光
16040	平岩山西燈樁	29 19 45.0 121 47 16.0	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	9.1	3.0	黑色圓形混凝土 7.3	每年 6-10 月發光
16050	百畝田礁燈樁	29 18 11.0 122 02 46.0	聯閃光(4)12 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	12.0	10.0	紅黑橫帶圓柱形混凝土磁磚貼面 17.1	
16055	一岳山燈樁	29 17 11.5 122 01 27.3	紅聯閃光(2)5 秒	18.1	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 7.5	
16060	半洋礁燈樁 (半潮礁)	29 16 20.6 122 08 03.1	聯閃光(2)5 秒	13.4	10.5	黑紅黑橫帶六角柱形磁磚貼驗頂爲兩個黑色球形 14.6	孤立危險物標
16070	鎖山燈樁 (大鵞島)	鎖山之東端 29 15 55.8 122 02 11.7	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	52.7	10.5	白色圓柱形混凝土磁磚貼面 9.9	
16075	銅板礁燈樁	29 13 08.9 121 59 49.0	白閃光 2 秒	10.5	4.0	白色圓柱形鋼管 9.1	
16075 -1	銅頭咀燈樁	29 14 03.8 122 00 44.1	紅閃光 3 秒	21.0	4.0	紅白橫帶圓柱形混凝土 8.5	

第一區海岸（東海海區） 浙　江　省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力(燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度(公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
16080	水嶼燈樁	29 14 13.2 121 47 10.0	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	34.6	7.0	白色圓形混凝土 4.9	每年 6-10 月發光 海軍管理
16081	大青山燈樁	29 16 41.7 121 47 34.9	紅摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	6.4	4.0	紅白橫帶圓柱形混凝土 6.3	
16082	小青山燈樁	29 16 35.1 121 47 27.4	綠摩斯電碼光(Ｃ)12 秒 明 1.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 1.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	6.2	4.0	綠白橫帶圓柱形混凝土 7.3	
16085	崇塊燈樁	29 18 56.8 121 48 25.8	聯閃光(2)5 秒	6.5	4.0	黑紅黑橫帶圓柱形混凝土頂標爲兩個黑色球形 6.0	孤立危險物標
16090	頭礁燈樁 (大礁)	29 14 14.0 121 35 15.0	紅閃光 4 秒	3.0	3.0	紅色方錐柱形頂標爲紅色罐形	左側標
16100	蘿卜山東燈樁 (干門山)	蘿卜山南端 29 13 57.3 121 58 40.9	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	9.4	9.0	白色方形石砌 3.9	
16110	小銅錢東南嘴燈樁	29 13 09.0 121 57 07.0	綠聯閃光(2)6 秒	3.0	3.0	綠色方錐柱形頂標爲綠色錐形	右側標
16120	銅瓦門東燈樁	29 12 51.7 121 57 37.9	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	7.1	6.0	白色方形石砌 3.5	
16130	銅瓦門西燈樁	29 12 54.6 121 57 25.6	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	6.3	3.0	白色方形磚砌 3.7	
16140	雙礁燈樁 (寡婦礁)	三山東北雙礁上 29 12 32.0 121 36 37.0	紅聯閃光(2)6 秒	3.0	3.0	紅色方錐柱形頂標爲紅色罐形	左側標
16150	礁尾島燈樁	29 11 43.0 121 59 29.5	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	26.6	10.5	白色方形磚砌 4.6	雷控標： 信號M(ーー)
16160	小百畝礁燈樁	29 11 29.8 122 00 29.9	紅聯閃光(2)6 秒	4.0	3.0	紅色方錐形頂標爲紅色罐形	左側標
16170	水桶礁燈樁 (小梅礁)	29 11 04.3 122 00 09.8	聯閃光(2)5 秒	3.8	6.0	黑紅黑方錐柱形樁身頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
16180	烏礁燈樁	檀頭山之東烏礁上 29 11 23.5 122 04 47.7	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	30.1	10.5	紅白橫帶圓柱形混凝土磁磚貼面 12.0	
16190	汰網嶼燈樁	29 11 19.0 121 56 22.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	53.0	10.0	白色圓柱形混凝土 9.0	

第一區海岸（東海海區） 浙 江 省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
16200	台寧嶼燈椿	石浦港附近 29 11 44.3 121 46 56.6	聯閃光(3)10 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 7.1 秒	5.2	4.0	白色方形塊石 3.5	每年 6-10 月發光
16210	黃胖礁燈椿	29 10 57.4 121 55 38.3	紅閃光 4 秒	3.0	3.0	紅色圓柱形頂標爲紅色罐形	左側標
16215 -1	中界山東燈椿	29 10 08.5 121 54 14.4	綠閃光 4 秒	8.5	4.0	綠色圓柱形混凝土頂標爲綠色錐形 8.0	右側標
16215 -2	老鼠山燈椿	29 10 04.6 121 54 27.8	紅閃光 4 秒	25.5	4.0	紅色圓柱形混凝土頂標爲紅色罐形 8.0	左側標
16220	甲背蝦燈椿	29 10 04.5 121 58 40.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	9.6	7.0	白色八角錐形混凝土 9.6	
16230	下灣門北燈椿	29 09 49.5 121 58 26.7	聯閃光(2)4 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.0 秒	7.2	6.0	白色方形石砌 4.9	
16240	金龍礁燈椿	29 09 45.0 121 58 38.7	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	7.1	2.4	白色方形石砌 4.9	
16245	柵欄礁燈椿	29 09 32.7 121 58 33.6	聯閃光(2)6 秒	7.5	7.0	紅白橫帶圓柱形混凝土 6.5	
16250	捧浪礁燈椿	29 09 42.0 121 59 16.0	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑橫帶柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
16255	檀頭山東瓜岩嘴燈椿	29 09 18.0 122 00 34.8	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	8.2	4.0	白色圓柱形混凝土 7.3	
16256	泥螺嶼燈椿	29 08 02.3 122 02 59.4	聯閃光(4)6 秒 明 0.4 秒;暗 0.6 秒 明 0.4 秒;暗 0.6 秒 明 0.4 秒;暗 0.6 秒 明 0.4 秒;暗 2.6 秒	21.0	7.0	黑白橫帶圓柱形混凝土 10.1	
16260	中界山燈椿	29 09 54.0 121 52 56.4	聯閃光(3)6 秒	17.5	4.0	白色圓柱形混凝土 10.4	
16261	光頭礁燈椿	29 05 22.9 121 52 20.6	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	6.2	4.0	紅白橫帶圓柱形混凝土 7.3	
16265	牛卵礁燈椿	29 09 22.9 121 49 53.9	聯閃光(2)6 秒	7.4	4.0	白色圓柱形鋼管 7.6	
16270	三門山燈椿	石浦港西口三門山西方山頂 29 09 01.9 121 48 59.1	紅閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	6.3	3.0	白色方形磚砌 4.0	

第一區海岸（東海海區） 浙　江　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
16280	碗盞礁 燈　樁	29 09 13.0 121 46 51.0	聯閃光(2)5 秒	6.0	6.0	黑紅黑方錐柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
16290	迪市山 (牒嶼山) 燈　樁	螺源山西北一小島上 29 09 15.6 121 46 30.9	聯閃光(4)6 秒 明 0.2 秒;暗 0.7 秒 明 0.2 秒;暗 0.7 秒 明 0.2 秒;暗 0.7 秒 明 0.2 秒;暗 3.1 秒	25.2	7.0	白色方形磚砌 4.0	白光弧： 199° - 087°
16300	蜊門港 北口燈浮	29 08 58.0 121 52 21.0	聯極快閃光(9)10 秒			黃黑黃橫帶柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標 每年 6-10 月發光
16310	龍珠礁 燈　樁	29 07 45.4 121 52 01.5	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	8.9	6.0	黑色圓柱形混凝土磁磚貼面 13.2	每年 6-10 月發光
16320	鯧魚礁 燈　樁 (乃　礁)	29 07 32.6 121 41 33.0	聯閃光(2)5 秒	3.0	6.0	黑紅黑方錐柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
16330	長嶼燈樁	29 07 38.0 121 40 52.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 4.4 秒	31.1	7.0	白色方形磚砌 4.0	
16340	濤頭山 東燈浮 (陶　頭)	29 07 15.0 121 33 15.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
16350	梨門山 燈　樁	29 06 55.7 121 53 13.9	聯閃光(3)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	4.4	6.0	白色方形磚砌 3.8	
16360	橫江口 燈　樁	29 06 24.0 121 27 47.0	綠閃光 4 秒	5.9	3.5	綠色樁身頂標爲綠色錐形	右側標
16370	水奧門 燈　樁	29 06 36.0 121 26 36.0	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒		3.5	白色磚砌 2.0	
16380	獅岩燈樁	29 06 30.0 121 25 31.0	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒		3.5	白色方形磚砌 4.0	
16385	鬼礁山 燈　樁	29 05 06.7 121 59 08.7	聯閃光(3)6 秒	13.5	7.0	白色圓柱形混凝土 9.0	
16390	彌陀島 燈　樁 (坐　嶼)	彌陀島頂 29 03 07.9 122 00 40.3	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	49.4	7.0	白色圓柱形石砌磁磚貼面 10.2	
16395 -5	橫山燈樁	29 02 19.5 121 48 10.2	聯閃光(3)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	16.2	4.0	方形鋼架 5.5	
16400	點燈島 燈　樁	29 03 31.0 121 41 21.5	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	4.8	6.0	白色方形磚砌混凝土基座 3.9	

第一區海岸（東海海區） 浙　江　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
16405 -3	鱉魚礁 燈　樁	29 04 53.5 121 42 00.5	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	10.4	4.0	方形鋼架 5.5	
16405 -5	攔門礁 燈　樁	29 06 07.6 121 42 16.9	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	4.2	4.0	方形鋼架 5.5	
16410	三門灣 楊礁燈樁	29 03 10.5 121 43 16.5	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	7.9	7.0	白色方形混 凝土 8.0	雷控標： 信號M(━ ━)
16415	滿山燈樁	29 05 29.5 121 44 26.2	聯閃光(4)12 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 7.0 秒	12.1	4.0	白色圓柱形 鋼筋混凝土 6.7	
16420	羅臣頭 燈　樁	天屏山對岸山 邊 29 03 00.9 121 32 59.1	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	4.2	2.0	白色圓形混 凝土 4.6	
16430	鳳凰山 燈　樁	天屏山北邊 29 03 12.2 121 33 58.4	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	7.7	4.0	白色圓形混 凝土 4.6	
16440	高灣山 北燈浮	29 03 20.5 121 39 21.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂 標為紅色罐 形	左側標
16450	龍洞礁 燈　樁	大狗頭山南礁 29 03 24.2 121 39 55.8	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	3.6	7.0	黑色圓錐形 混凝土 7.9	
16460	奶兒礁 燈　樁	29 02 45.0 121 40 47.5	紅聯閃光(2)6 秒	4.5	3.0	紅色方錐柱 形頂標為紅 色罐形	左側標
16470	鷺鷥山 燈　樁	健跳所城岸邊 29 02 31.6 121 37 44.5	聯閃光(2)4 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.0 秒	12.9	7.0	白色圓錐形 石砌 4.4	
16480	西山嘴 燈　樁	健跳所城西山 下 29 02 31.1 121 36 40.1	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	8.0	4.0	白色圓形混 凝土 4.6	
16490	草鞋婆嶼 燈　樁	29 00 21.2 121 53 44.8	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	28.5	10.5	白色六角形 石砌 10.2	
16495 -3	青土豆 燈　樁	29 00 20.5 121 45 45.0	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	11.0	4.0	方形鋼架 5.5	
16495 -5	燕坤山 燈　樁	28 57 33.7 121 48 14.2	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	25.6	4.0	方形鋼架 5.5	
16495 -6	椿頭嶼 燈　樁	28 56 15.5 121 44 03.4	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	22.6	4.0	紅白橫帶圓 柱形鋼筋混 凝土 6.2	
16495 -7	竹嶼燈樁	29 05 55.2 121 40 42.7	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	13.5	4.0	方形鋼架 5.5	

第一區海岸（東海海區） 浙　江　省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力（燭光）Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度（公尺）Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
16500	平礁燈樁	五子島之西平礁上 28 59 18.4 121 44 14.1	聯閃光(4)10 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 5.8 秒	13.2	7.0	白色方錐形磚砌 6.0	
16503	小牛嘴燈樁	29 00 48.5 121 42 35.7	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	27.2	4.0	白色圓柱形鋼筋混凝土 9.9	
16504	大叠磚山燈樁	28 52 33.4 121 43 06.4	白閃光 3 秒	22.1	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 7.9	
16505	長腰礁燈樁	28 52 04.3 121 40 57.7	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	10.8	4.0	白色圓柱形鋼管 7.9	
16510	洋後山東燈樁(浦壩港)	28 54 53.4 121 33 23.1	紅閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	4.8	1.4	上部柱形木杆下部紅色混凝土柱 6.7	
16515 -2	烏皮礁燈樁	28 52 29.5 121 45 31.4	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	7.9	4.0	方形鋼架 5.5	
16515 -5	南澤島燈樁	28 53 36.0 121 39 20.6	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	7.7	4.0	方形鋼架 5.5	
16520	北漁山燈塔	28 53 02.5 122 15 36.0	聯閃光(2)20 秒	103.6	25.0	紅白橫帶圓塔 16.0	備用燈： 聯閃光(2)20 秒 15 浬 雷控標： 信號Ｏ(— — —)
16521	甌江 1 號燈浮	28 47 51.4 121 14 12.0	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
16522	甌江 3 號燈浮	28 47 55.1 121 13 49.8	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側鏢
16530	飯皮礁燈樁	28 49 17.4 121 45 29.6	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	17.6	7.0	白色方形磚砌 3.0	
16535	大鑼二島燈樁	28 47 16.6 121 46 13.1	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	12.1	4.0	白色圓柱形鋼管 7.9	
16535 -1	小鑼二島燈樁	28 48 05.2 121 47 22.7	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	18.9	4.0	方形鋼架 5.5	
16540	水牛頭頸島(雀兒嶴)燈樁	28 48 08.3 121 52 18.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	56.6	10.5	白色六角形石砌 8.7	
16543	水龜礁燈樁	28 45 31.9 121 49 20.5	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	8.9	4.0	黑紅黑橫帶圓柱形鋼筋混凝土頂標爲兩個黑色球形 7.7	孤立危險物標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
16544	蟹鉗礁燈浮	28 44 08.1 121 50 00.0	聯閃光(9)15 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
16545	大骨牌島燈椿	28 42 54.5 121 50 48.6	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	15.6	4.0	白色圓柱形鋼管 7.9	
16550	東磯島燈椿	28 43 21.5 121 56 09.7	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	91.3	13.0	白色圓錐形石砌 10.0	雷控標： 信號Ｙ(━・━━)
16555	癩頭嶼燈椿	28 43 31.3 121 54 51.1	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	22.0	4.0	方形鋼架 5.5	
16555-2	半邊嶼燈椿	28 42 19.7 121 51 48.0	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	13.0	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 6.0	
16559	鱸魚礁燈椿	28 41 24.0 121 51 23.9	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	4.9	4.0	方形鋼架 3.8	AIS 應答器 MMSI:999412401 發射模式:自主連續 播發間隔:10 分鐘
16560	五棚嶼燈椿	28 40 20.9 121 53 33.5	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	40.9	7.0	白色圓錐形鋼筋混凝土 5.7	
16565	百夾山燈椿	28 37 04.3 121 52 08.7	白閃光 3 秒	10.5	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 7.9	
16570	頭門島燈椿	28 42 10.1 121 48 10.2	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	25.8	7.0	白色圓錐形石砌磁磚貼面 9.6	
16575	水牛礁燈椿	28 45 01.1 121 47 59.5	白閃光 5 秒	3.5	4.0	方形鋼架 5.5	
16580	小竹山燈椿	小竹山島上 28 43 15.2 121 45 08.5	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	42.4	10.5	黑白橫帶多角柱形石砌 10.0	
16585	扁擔礁燈椿	28 43 09.4 121 44 43.6	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	8.0	4.0	黑紅黑橫帶圓柱形鋼筋混凝土頂標爲兩個黑色球形 7.7	孤立危險物標
16590	洋礁燈椿	28 44 21.0 121 43 59.5	聯快閃光(3)10 秒	11.5	10.5	黑黃黑橫帶六角形石砌磁磚貼面頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對 12.6	東方位摽
16594	大竹山椿燈	28 43 03.0 121 43 53.3	聯閃光(4)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 5.0 秒	17.5	4.0	方形鋼架 5.5	
16595	點燈島燈椿	28 40 28.1 121 45 58.5	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	31.0	4.0	方形鋼架 5.5	

第一區海岸（東海海區） 浙　江　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
16600	海門港 檢疫燈浮	28 40 08.0 121 46 04.0	黃摩斯電碼光(Ｑ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
16610	海門港 １號燈浮	28 39 48.1 121 39 39.0	長閃光 10 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標 雷控標： 信號M(━ ━)
16620	海門港 ２號燈浮	28 40 20.0 121 37 28.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
16630	海門港 ３號燈浮	28 40 21.0 121 35 00.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
16640	海門港 ４號燈浮	28 40 54.0 121 32 36.0	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
16641	海門港 ５號燈浮	28 40 47.9 121 30 57.1	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
16645	涼帽嶼 燈　樁	28 39 39.7 121 49 45.5	聯閃光(2)6 秒	28.9	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 7.9	
16650	海門港 Ｈ１號 燈　浮	28 38 51.0 121 49 42.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
16660	東山腳 燈　樁 (牛頭頸山)	28 41 08.0 121 26 58.5	聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 4.4 秒	27.3	12.0	白色圓形混凝土 7.8	
16665 -1	台電排水口 1 號警戒燈樁	28 41 41.0 121 26 49.5	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	9.7	4.0	黃色方形鋼架頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 9.5	專用標
16665 -2	台電排水口 2 號警戒燈樁	28 41 41.4 121 26 48.6	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	9.7	4.0	黃色方形鋼架頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 9.5	專用標
16670	椒江大橋 １號燈浮	28 41 34.0 121 24 22.0	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
16680	椒江大橋 ２號燈浮	28 41 29.0 121 23 14.5	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
16690	椒江大橋 ３號燈浮	28 41 43.0 121 23 00.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

第一區海岸（東海海區） 浙　江　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
16700	椒江大橋 橋墩10號 警戒燈樁	28 41 39.2 121 23 48.6	黃摩斯電碼光(Ｃ)15秒		3.0	黃色三角鐵架頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 5.5	專用標
16710	椒江大橋 橋墩11號 警戒燈樁	28 41 35.9 121 23 44.8	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒		3.0	黃色三角鐵架頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 5.5	專用標
16720	椒江大橋 橋墩12號 警戒燈樁	28 41 26.7 121 23 43.5	黃摩斯電碼光(Ｃ)15秒		3.0	黃色三角鐵架頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 5.5	專用標
16730	椒江大橋 橋墩13號 警戒燈樁	28 41 36.2 121 23 37.3	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒		3.0	黃色三角鐵架頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 5.5	專用標
16740	椒江大橋 橋墩14號 警戒燈樁	28 41 26.9 121 23 36.1	黃摩斯電碼光(Ｃ)15秒		3.0	黃色三角鐵架頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 5.5	專用標
16750	柵浦口 燈樁	28 41 22.0 121 23 28.0	白閃光３秒 明0.3秒;暗2.7秒		1.4	紅白相間混凝土塔 7.0	
16760	三山燈樁	28 41 39.2 121 21 06.7	熄			黑色方形角鐵 4.8	停止發光
16770	黃礁燈樁	28 42 24.9 121 20 23.2	白閃光４秒 明0.4秒;暗3.6秒		3.5	白色方形磚砌 4.4	
16780	江口渚 燈樁	28 42 01.5 121 19 18.2	聯閃光(2)6秒 明0.3秒;暗1.0秒 明0.3秒;暗4.4秒		3.0	鐵架 7.6	靈江航道岸標 內河標
16790	溫標繫船 ２號燈浮	28 43 41.2 121 18 46.3	聯閃光(2)5秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
16800	石仙婦山 燈樁	28 43 00.6 121 18 54.6	白閃光４秒 明0.4秒;暗3.6秒	6.5	7.0	白色方形石砌 5.9	靈江航道岸標 內河標
16810	三條嶺 燈樁	28 44 43.9 121 18 59.6	白閃光３秒 明0.3秒;暗2.7秒	10.6	7.0	白色方形磚砌 3.4	靈江航道岸標 內河標

第一區海岸（東海海區） 浙　江　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
16820	石灶頭 燈椿	28 45 05.5 121 16 50.0	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒		6.0	白色方形磚砌 5.2	甌江航道岸標 內河標
16830	蛤蟆礁 燈椿	28 45 06.2 121 15 46.4	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒		2.4	紅白相間橫帶混凝土基座角鐵架椿身	甌江航道岸標 內河標
16840	馬頭山 燈椿	28 45 30.4 121 14 11.4	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒		3.5	紅色方形磚砌 3.7	甌江航道岸標 內河標
16850	沙渚燈椿	28 46 10.2 121 14 20.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 4.4 秒		3.0	黑白木柱 5.0	甌江航道岸標 內河標
16860	半邊岩 燈椿	28 46 41.5 121 14 56.2	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒		3.5	方形磚砌 4.0	甌江航道岸標 內河標
16870	渡頭嶺 燈椿	28 47 52.0 121 13 42.2	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒		6.0	黑白相間橫帶混凝土基座角鐵架椿身	甌江航道岸標 內河標
16880	釣魚亭 燈椿	28 48 57.6 121 12 20.4	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒		3.5	方形磚砌 2.7	甌江航道岸標 內河標
16890	豬頭岩 燈椿	28 47 56.3 121 11 28.8	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒		6.0	白色方形磚砌 4.6	甌江航道岸標 內河標
16900	上午渡 燈椿	28 48 02.0 121 10 46.0	紅閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒		2.4	紅白相間橫帶混凝土基座角鐵架椿身	甌江航道岸標 內河標
16910	大田河口 燈椿	28 50 41.7 121 10 01.1	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒		4.0	黑白方形角鐵架 5.8	甌江航道岸標 內河標
16920	草尖山 燈椿	28 50 21.2 121 10 06.0	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒		6.0	黑白相間橫帶混凝土基座角鐵架椿身	甌江航道岸標 內河標
16930	少兩山 燈椿	28 51 00.0 121 10 06.0	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒		6.0	黑白相間橫帶混凝土基座角鐵架椿身	甌江航道岸標 內河標
16940	龍腳爪 燈椿	28 50 13.4 121 08 22.0	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	16.4	6.0	白色方形磚砌 4.8	甌江航道岸標 內河標
16950	臨海大橋 橋涵燈椿	28 50 18.6 121 07 05.2	紅定光	4.6		設在大橋自南向北第三孔	內河標
16960	大茶花 燈塔	28 38 35.0 121 47 11.5	白閃光 5 秒	41.0	16.0	白色六角錐形石砌椿身 11.3	備用燈： 白閃光 5 秒 5 浬 雷控標： 信號 K(—・—)
16970	撐磯山 燈椿 (撐礁島)	撐磯山島上 28 37 08.3 121 44 50.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	26.0	10.5	白色圓柱形石砌磁磚貼面 10.2	

第一區海岸（東海海區） 浙　江　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
16975	蛇山島 燈　樁	28 32 27.8 121 55 17.7	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	43.3	10.5	白色圓柱形 鋼管 8.2	
16980	鯉魚背礁 燈　樁 (淋泊礁)	28 30 18.1 121 40 16.7	聯閃光(2)5 秒	8.1	7.0	黑紅黑樁身 頂標爲兩個 黑色球形 7.9	孤立危險物標
16990	相公礁 燈　樁	28 29 39.4 121 37 47.3	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	8.7	6.0	黑白橫帶圓 形混凝土 6.5	附近有岩質暗礁
17000 *F3676*	台　州 缸爿島 燈　樁	28 28 30.5 121 52 20.2	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	7.6	3.0	白色圓錐形 石砌磁磚貼 面 9.0	
17010 *F3675* -5	小礁頭礁 燈　樁	屏風山西北一 小礁上 28 28 07.6 121 54 27.5	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	16.2	10.5	白色方形石 砌 5.2	
17015	湖嶼燈樁	28 27 31.1 121 40 00.2	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	25.0	4.0	方形鋼架 5.5	
17020	馬蹄礁 燈　浮	28 26 58.0 121 41 32.8	聯快閃光(3)5 秒			黑黃黑橫帶 柱形頂標爲 兩個黑色錐 形錐底相對	東方位標
17030	小洋礁 燈　浮	28 26 24.0 121 40 31.2	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑橫帶 柱形頂標爲 兩個黑色球 形	孤立危險物標
17034	南港山 東燈樁	28 25 22.7 121 40 12.2	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	29.2	4.0	方形鋼架 5.5	
17035	小龜嶼 燈　樁	28 24 42.1 121 43 04.6	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	11.6	4.0	白色圓柱形 鋼管 7.9	
17035 -0	橫門南口 燈　樁	28 24 14.4 121 39 42.9	聯閃光(2)5 秒	4.5	4.0	黑紅黑橫帶 方形鋼架頂 標爲兩個黑 色球形 6.5	孤立危險物標
17035 -1	東塘 1 號 燈　浮	28 24 32.8 121 39 14.5	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形 頂標爲兩個 黑色錐形錐 底相對	東方位標
17035 -2	東塘 2 號 燈　樁	28 24 30.8 121 39 15.5	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	12.3	4.0	白色圓柱形 玻璃鋼 7.3	
17035 -3	東塘 3 號 燈　樁	28 24 27.1 121 39 10.2	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	12.3	4.0	白色圓柱形 玻璃鋼 7.3	
17036 -1	坎下嶼 燈　樁	28 21 46.0 121 41 06.6	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	27.2	4.0	方形鋼架 5.5	
17036 -2	蟛蜞礁 燈　樁	28 24 12.4 121 40 50.0	聯閃光(2)4 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.0 秒	16.2	4.0	方形鋼架 5.5	

第一區海岸（東海海區） 浙　江　省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
17040 *F3674*	竹嶼燈樁	28 25 58.3 121 51 05.1	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	63.0	10.5	白色圓柱形混凝土磁磚貼面 9.8	雷控標： 信號 O(━ ━ ━)
17041	漁礁區東燈浮	28 24 23.4 121 54 58.5	黃摩斯電碼光(C)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色 X 形	專用標
17042	漁礁區北燈浮	28 24 41.0 121 54 25.5	黃摩斯電碼光(C)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色 X 形	專用標
17403	漁礁區西燈浮	28 24 27.2 121 53 46.9	黃摩斯電碼光(C)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色 X 形	專用標
17050	下嶼燈樁	28 23 36.3 121 54 31.1	聯閃光(3)10 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 7.1 秒	146.2	7.0	白色方錐形混凝土 4.5	
17055	下嶼燈塔	28 23 36.4 121 54 34.4	聯閃(2)10 秒	153.5	16.0	紅白橫帶圓柱形鋼筋混凝土 11.0	雷控標： 信號 Z(━ ━ • •)
17060	蓮子礁燈樁	28 23 39.7 121 51 33.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	12.9	4.0	黑白橫帶圓柱形鋼筋混凝土 9.9	
17070	長鳥礁燈樁	積穀山之西分水礁上 28 22 38.0 121 42 08.0	聯閃光(3)10 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 7.1 秒	13.6	6.0	白色圓錐形混凝土 5.0	
17075	白礁燈樁	28 18 25.4 121 40 16.7	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	22.6	4.0	白色圓柱形鋼管 7.9	
17075 -1	斜頭島燈樁	28 21 01.7 121 40 08.1	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	15.0	4.0	方形鋼架結構 5.5	
17080	羊角礁燈樁	28 22 08.0 121 38 49.8	紅閃光 4 秒	4.8	2.0	紅色樁身頂標爲紅色罐形 7.0	左側標
17085 -1	南沙鑊島燈樁	28 22 29.2 121 40 26.5	聯閃光(3)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	9.7	4.0	方形鋼架 5.5	
17085 -2	直大山北燈樁	28 22 03.5 121 39 28.8	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	6.2	4.0	方形鋼架 5.5	
17090	牛山島燈樁	牛山北端 28 17 19.7 121 40 30.1	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	47.9	10.5	白色六角柱形石砌磁磚貼面 9.1	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
17095	釣濱南燈樁	28 17 05.3 121 38 21.5	聯閃光(4)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 5.0 秒	22.8	4.0	黑白橫帶圓柱形鋼筋混凝土 5.7	
17100 *F3670*	洛嶼燈塔 (格　嶼)	28 16 12.6 121 43 54.2	白閃光 3 秒	79.8	16.0	紅白豎條六角柱形石砌磁磚貼面 8.6	備用燈： 白閃光 3 秒 5 浬 雷控標： 信號Ｂ(━・・・)
17105	車關南灣南口燈樁	28 15 55.8 121 37 32.6	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	11.6	4.0	白色圓柱形鋼管 9.3	
17110	蛾嶼燈樁 (烏　嶼)	蛾嶼頂 28 15 13.8 121 38 19.1	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	54.5	7.0	白色方柱形混凝土磁磚貼面 12.0	
17115 -5	橫嶼燈樁	28 14 43.3 121 36 03.0	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	29.3	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼筋混凝土 9.6	
17120	小礁燈樁	28 15 28.0 121 34 41.0	聯閃光(2)5 秒	3.4	7.0	黑紅黑石砌混凝土樁身頂標爲兩個黑色球形 7.5	孤立危險物標
17125	狗屙礁燈樁	28 15 15.0 121 34 05.8	聯閃光(2)5 秒	13.6	4.0	黑紅黑橫帶圓柱形鋼筋混凝土頂標爲兩個黑色球形 9.6	孤立危險物標
17130 *F3669*	一蒜島燈樁	28 12 51.6 121 39 40.7	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	82.2	10.5	白色六角形混凝土瓷磚貼面 10.3	
17140 *F3668*	外龍眼礁 (銅錢礁) 燈樁	28 12 36.5 121 33 13.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	18.5	10.5	白色圓錐形石砌 13.2	雷控標： 信號Ｇ(━━・)
17145	白馬礁燈樁	28 09 23.6 121 22 34.0	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	5.4	4.0	黑紅黑橫帶圓柱形鋼筋混凝土頂標爲兩個黑色球形 8.3	孤立危險物標
17150	銅針山燈樁 (大洞精島燈樁)	28 07 53.2 121 28 56.1	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	82.5	10.5	白色圓錐形磚砌 10.2	
17155 -5	前草嶼燈樁	28 08 00.7 121 22 39.9	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	14.0	4.0	方型鋼架 5.5	
17155 -7	過礁燈樁	28 07 03.8 121 21 59.5	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	3.3	4.0	黑紅黑橫帶圓柱形鋼筋混凝土頂標爲兩個黑色球形 6.3	孤立危險物標

第一區海岸（東海海區） 浙　江　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
17160 *F3665*	下浪瑠島 燈　　椿	28 04 16.8 121 31 41.1	聯閃光(2)20 秒	59.7	16.0	紅白豎條多角柱形石砌磁磚貼面 9.4	
17170 *F3664* *-5*	前山燈椿	小鹿島西角 28 03 16.0 121 24 04.7	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	45.1	10.5	白色圓錐形石砌 10.2	
17180	羊嶼燈椿	羊嶼頂上 28 07 33.3 121 23 29.3	聯閃光(3)10 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 7.1 秒	108.3	7.0	白色圓形塊石 5.5	
17180 -1	硯 墨 嶼 燈　　椿	28 06 50.1 121 24 25.1	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	24.3	4.0	方型鋼架 5.5	
17180 -2	圓嶼燈椿	28 06 06.9 121 20 17.7	聯閃光(4)12 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 7.0 秒	10.3	4.0	方型鋼架 5.5	
17180 -3	大 平 頭 南 燈 椿	28 05 33.3 121 21 05.0	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	12.4	4.0	方型鋼架 5.5	
17190	沖 擔 嶼 燈　　椿 (川擔嶼)	28 08 24.7 121 19 20.1	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	21.7	3.0	黑白橫帶圓鐵筒方形混凝土基座 2.1	
17200	馬 糞 礁 燈　　浮	28 09 23.8 121 22 45.5	聯閃光(3)10 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 7.1 秒			黑黃黑橫帶柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
17210	漩 門 北 燈　　椿 (渡　頭)	28 11 54.0 121 16 38.0	聯閃光(3)10 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 7.1 秒	18.5	7.0	白色圓柱形石砌 5.5	每年 6-10 月發光
17220	玉排 1 號 燈　　浮	28 06 13.5 121 17 36.6	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
17230	玉排 2 號 燈　　浮	28 06 10.9 121 17 34.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)15 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
17240	坎 門 頭 燈　　椿	28 04 19.3 121 17 24.9	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	50.2	7.0	白色方形磚砌 4.0	
17250	坎 門 港 燈　　椿	28 04 22.9 121 16 42.1	聯閃光(3)10 秒				
17260	坎門小礁 燈　　椿	28 04 27.9 121 15 50.8	聯閃光(2)5 秒	8.2	4.0	黑紅黑橫帶柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
17270	黃 門 山 西 北 角 燈　　椿	28 03 11.0 121 14 58.7	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	6.1	6.0	白色圓錐形混凝土 4.5	

第一區海岸（東海海區） 浙 江 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
17280	北爿山嶼 燈 樁	28 00 47.8 121 15 57.5	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	57.6	7.0	白色方形磚砌 4.6	
17285 -5	南爿山嶼 燈 樁	28 00 11.8 121 15 32.0	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	17.0	4.0	方型鋼架 5.5	
17290	草嶼燈樁	樂清灣 27 59 40.4 121 14 08.3	聯閃光(4)12 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 7.8 秒	27.3	7.0	白色方形混凝土 4.8	
17300	橫 趾 山 燈 樁	28 01 03.0 121 08 34.0	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	66.2	10.5	圓柱形混凝土瓷磚貼面 9.8	
17310	大 岩 頭 燈 樁 (甘露嘴)	在玉環島西南角 28 02 16.2 121 09 12.1	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	65.8	10.5	白色方形磚砌 3.5	電控標： 信號Ｘ(━・・━)
17320	蜘 蛛 礁 燈 樁 (尖嘴礁)	28 04 45.0 121 08 28.0	聯閃光(2)5 秒	9.6		黑紅黑橫帶柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
17325 -1	華能 1 號 燈 樁	28 06 34.8 121 08 01.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	10.7	2.0	黃色方形鋼架頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 9.7	專用標
17325 -2	華能 2 號 燈 樁	28 06 37.2 121 07 44.2	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	8.7	2.0	黃色方形鋼架頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 9.7	專用標
17325 -3	華能 3 號 燈 樁	28 06 48.2 121 08 00.3	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	10.7	2.0	黃色方形鋼架頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 9.7	專用標
17325 -4	華能 4 號 燈 樁	28 06 43.4 121 07 44.2	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	8.7	2.0	黃色方形鋼架頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 9.7	專用標
17330	草 捆 嶼 燈 樁	28 08 30.8 121 07 54.1	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	10.4	4.0	白色圓鐵筒 2.0	
17340	連嶼燈樁	28 08 08.0 121 07 18.5	聯閃光(3)10 秒	5.4	3.5	混凝土結構樁身	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
17350	泥灘礁石 燈 樁	28 09 45.0 121 09 21.7	聯閃光(3)10 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 7.1 秒	6.0	4.0	白色鋼管	
17365 -5	小 烏 島 燈 樁	28 09 11.4 121 07 21.9	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	21.8	4.0	方形鋼架 5.5	
17370	豬 娘 礁 燈 樁 (蟹飯礁)	28 11 08.0 121 11 41.0	綠聯閃光(3)10 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 7.1 秒		3.5	綠色樁身頂標爲綠色錐形 8.7	右側標
17380	鷹公燈樁	28 12 36.2 121 11 47.9	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	23.8	3.0	白色圓筒形 2.1	
17390	鷹 公 1 號燈浮	28 13 13.0 121 12 50.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
17400	三角板塗 西 燈 樁	28 13 43.0 121 14 02.0	極快聯閃光(6)+ 長閃光 10 秒	6.0	2.4	上黃下黑頂標爲兩個黑色錐形錐頂向下 7.8	南方位標
17410	四頭港口 燈 樁	28 13 37.0 121 14 06.0	紅閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒		2.4	紅白橫帶混凝土柱 7.8	
17416	19 號燈浮	28 01 37.1 120 37 25.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
17417	20 號燈浮	28 01 32.6 120 37 23.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
17418	21 號燈浮	28 01 43.0 120 36 52.9	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
17419	22 號燈浮	28 01 36.7 120 36 45.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
17420	三角板塗 東 燈 樁	28 13 40.0 121 15 07.0	極快聯閃光(6)+ 長閃光 15 秒	6.0	2.4	上黃下黑頂標爲兩個黑色錐形錐頂向下 7.8	南方位標
17430	鷹婆燈樁	28 12 33.9 121 10 18.1	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	22.5	7.0	白色圓柱形石砌 5.5	每 6-10 月發光
17440	大 青 山 燈 樁	28 15 41.8 121 11 44.1	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	16.0	4.0	白色圓柱形石砌 5.5	每 6-10 月發光
17445 -3	茅 埏 島 西 燈 樁	28 13 49.0 121 08 57.5	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	15.9	4.0	方型鋼架 5.5	
17445 -5	飯 蒸 嶼 燈 樁	28 15 24.3 121 07 47.4	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	10.1	4.0	白色圓柱形鋼筋混凝土 9.6	

第一區海岸（東海海區） 浙　江　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
17460	楊梅前礁 燈　椿	28 20 37.0 121 12 46.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 4.4 秒	6.5	4.0	白色三角形混凝土鋼管架 5.0	每 6-10 月發光
17470	小五星 燈　椿 (烏星嶼)	樂清灣 28 01 13.4 121 04 19.1	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	21.0	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 7.6	
17480	大五星 １號燈浮 (S1　號)	東清灣內 28 01 17.0 121 03 07.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
17490	大五星 ２號燈浮 (S2　號)	東清灣內 28 01 25.0 121 02 15.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
17500	D1 號燈浮	28 01 45.4 121 00 29.3	黃摩斯電碼光(Ｃ)15 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
17510	D2 號燈浮	28 00 22.1 121 02 41.2	黃摩斯電碼光(Ｃ)15 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
17520 *F3662*	溫州角 燈　椿 (岐　頭)	27 58 52.5 120 57 25.4	聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 4.4 秒	13.0	8.0	白色圓形混凝土 6.0	
17530	岐頭 3 號 燈　浮 (S3　號)	27 59 55.0 120 59 48.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
17540	岐頭 3 甲 燈　浮 (S4　號)	27 58 33.0 120 57 47.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
17555 -2	溫州港 3-2　號 燈　浮	27 59 38.0 120 51 54.9	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
17555 -3	溫州港 3-3　號 燈　浮	27 59 11.0 120 50 37.9	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
17560 *F3662* *-4*	倉下燈椿	27 59 52.4 120 50 59.4	聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 4.4 秒	11.0	7.0	白色方形鐵架 9.0	
17570 *F3662* *-6*	龍灣炮台 燈　椿	27 58 19.0 120 48 09.3	聯閃光(4)10 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 5.8 秒	13.0	8.0	白色圓形混凝土 6.0	雷控標： 信號Ｙ(━・━━)
17575	狀元燈浮	27 58 40.0 120 46 58.9	聯極快閃光(6)+ 長閃光 10 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
17580	Ｂ０　號 燈　浮	27 58 42.0 120 48 36.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
17590	Ｂ１　號 燈　浮	27 58 28.0 120 47 55.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形直徑 1.8 公尺	右側標

第一區海岸（東海海區） 浙 江 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
17600	Ｂ２ 號燈 浮	27 58 36.0 120 47 32.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形直徑 1.8 公尺	右側標
17610	Ｂ３ 號燈 浮	27 58 42.0 120 47 30.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
17620	Ｂ４ 號燈 浮	27 59 22.0 120 47 26.5	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形直徑 1.8 公尺	右側標
17630	禁航區１號燈浮	27 59 00.0 120 48 46.0	黃摩斯電碼光(Ｐ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
17640	禁航區２號燈浮	27 59 41.0 120 47 34.0	黃摩斯電碼光(Ｐ)15 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
17650	Ｂ５ 號燈 浮	28 00 35.0 120 47 09.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形直徑 1.8 公尺	左側標
17660	Ｂ６ 號燈 浮	28 00 59.5 120 46 47.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形直徑 1.8 公尺	右側標
17670	溫州大橋護橋墩１號燈樁	28 00 55.4 120 46 56.5	聯閃光(2)5 秒		3.0	黑紅黑圓柱形混凝土上設方形鐵架頂標爲兩個黑色球形 3.0	
17680	溫州大橋護橋墩２號燈樁	28 00 48.7 120 46 50.2	聯閃光(2)5 秒		3.0	黑紅黑圓柱形混凝土上設方形鐵架頂標爲兩個黑色球形 3.0	
17690	溫州大橋護橋墩３號燈樁	28 00 58.5 120 46 52.3	聯閃光(2)5 秒		3.0	黑紅黑圓柱形混凝土上設方形鐵架頂標爲兩個黑色球形 3.0	
17700	溫州大橋護橋墩４號燈樁	28 00 51.9 120 46 46.0	聯閃光(2)5 秒		3.0	黑紅黑圓柱形混凝土上設方形鐵架頂標爲兩個黑色球形 3.0	
17710	馬蹄山燈 樁	28 00 16.5 120 47 24.4	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	7.0	7.0	白色塊石 6.0	

第一區海岸（東海海區） 浙　江　省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
17720	琯頭燈樁	28 00 43.4 120 47 15.2	熄				停止發光
17730	七都燈浮	28 00 11.0 120 47 12.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑橫帶柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
17740	3 甲號燈浮	27 58 50.0 120 49 30.9	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
17750	10 號燈浮	28 01 13.0 120 44 12.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形直徑 1.8 公尺	左側標
17760 *F3663*	老虎岩丁壩北燈樁	28 01 49.0 120 44 01.0	白閃光 1.5 秒	4.0	4.0	黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
17770 *F3663-2*	老虎岩丁壩南燈樁	28 01 38.0 120 44 02.0	聯閃光(2)6 秒	4.0	4.0	黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
17780	七都嘴燈樁	28 01 25.0 120 44 30.0	聯閃光(3)10 秒	7.0	7.0	白色角鐵架 6.0	
17790	11 號燈浮	28 01 33.0 120 44 01.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形直徑 1.8 公尺	右側標
17800	12 號燈浮	28 01 24.6 120 43 43.9	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形直徑 1.8 公尺	左側標
17810	13 號燈浮	28 01 21.0 120 42 30.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形直徑 1.8 公尺	左側標
17820	14 號燈浮	28 01 24.0 120 41 54.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形直徑 1.8 公尺	右側標
17830	15 號燈浮	28 01 28.7 120 41 21.3	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形直徑 1.8 公尺	右側標
17840	16 甲號燈浮	28 01 42.1 120 40 39.9	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
17850	16 號燈浮	28 01 34.0 120 40 53.9	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形直徑 1.8 公尺	左側標
17860	17 號燈浮	28 01 50.0 120 40 01.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

第一區海岸（東海海區） 浙　江　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
17870	18 號燈浮	28 01 58.0 120 39 43.0	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂向下	南方位標
17880	龍目岩燈椿	28 03 21.0 120 40 18.0	紅閃光 4 秒	3.0	3.0		
17890 *F3663* *-22*	江北導流壩１號燈椿	28 01 38.0 120 41 00.0	黃摩斯電碼光(Ｐ)12 秒	6.0	4.0	黃色椿身頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
17900 *F3663* *-23*	江北導流壩２號燈椿	28 01 43.0 120 40 51.0	黃摩斯電碼光(Ｐ)12 秒	6.0	4.0	黃色椿身頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
17910	壩１號燈浮	28 01 33.0 120 41 08.0	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂向下	南方位標
17920 *F3663* *-24*	江北導流壩３號燈椿	28 01 48.0 120 40 42.0	黃摩斯電碼光(Ｐ)12 秒	6.0	4.0	黃色椿身頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
17930 *F3663* *-25*	江北導流壩４號燈椿	28 01 53.0 120 40 33.0	黃摩斯電碼光(Ｐ)12 秒	6.0	4.0	黃色椿身頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
17940	蛇山東燈椿	28 02 47.0 120 39 59.0	紅閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒		2.0		
17950	龜山丁壩北燈椿	28 02 10.5 120 39 45.9	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	6.9	7.0	白色圓柱形鋼管 9.2	
17960	龜山丁壩南燈椿	28 02 04.7 120 39 46.1	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	6.9	7.0	白色圓柱形鋼管 9.2	
17970	龜山東丁壩中燈椿	28 02 07.0 120 39 43.0	熄			混凝土杆 5.0	停止發光
17980 *F3663* *-5*	象岩燈椿	溫州城對面江心寺東南象礁上 28 01 44.6 120 38 43.1	聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 4.4 秒	15.0	4.0	紅色圓形混凝土 8.0	
17990 *F3663* *-6*	獅岩燈椿	28 01 43.8 120 38 25.0	白閃光 6 秒 明 0.3 秒;暗 5.7 秒	5.0	4.0	灰色方形塊石 7.5	
18000	中央塗燈椿	28 01 51.0 120 36 33.0	聯閃光(2)6 秒	5.0	2.0	白色鐵架 4.0	
18010	上村塗燈椿	28 02 58.0 120 35 52.0	聯閃光(3)10 秒	5.0	2.0	白色鐵架 4.0	

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
18020	岩門山燈樁	28 03 15.0 120 35 23.0	聯閃光(2)6 秒	5.0	2.0	白色鐵架 4.0	
18030 *F3666*	礁頭燈樁	28 03 55.0 120 35 46.0	聯閃光(2)5 秒	5.0	4.0	黑紅黑橫帶柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
18040	19 號燈浮	28 05 37.0 120 35 35.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
18050	20 號燈浮	28 06 00.0 120 35 30.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色錐形	左側標
18060	牛洋礁燈樁 (泥礁)	在溫州灣沙頭水道牛洋礁上 27 59 11.6 120 59 53.9	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	7.2	4.0	黑紅黑橫帶圓柱形鋼筋混凝土頂標爲兩個黑色球形 10.2	孤立危險物標
18065 -1	甌江口 D20 號燈樁	27 58 36.7 120 55 39.6	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
18065 -2	甌江口 D21 號燈樁	27 59 19.6 120 54 26.9	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
18065 -3	甌江口 D22 號燈樁	27 59 21.0 120 54 07.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
18070 *F3661* *-5*	黃大嘴燈樁	27 56 52.5 121 02 38.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 4.4 秒	14.0	7.0	白色方形鐵架 15.0	
18080 *F3661*	東頭燈樁	27 57 43.4 121 08 46.7	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	39.7	7.0	白色圓柱形混凝土瓷磚貼面 9.8	
18081	貓山嶼燈樁	27 57 46.7 121 11 21.7	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	42.0	5.0	白色圓柱形鋼管 7.6	
18082	大門 2 號燈樁	27 59 05.8 121 03 47.3	黃摩斯電碼光(O)12 秒			黃色方形鐵架頂標爲黃色X形	專用標
18083	大門 3 號燈樁	27 59 07.3 121 03 46.5	黃摩斯電碼光(O)15 秒			黃色方形鐵架頂標爲黃色X形	專用標
18084	大門 4 號燈樁	27 59 08.7 121 03 45.7	黃摩斯電碼光(O)12 秒			黃色方形鐵架頂標爲黃色X形	專用標
18090	W1 號燈浮	27 58 00.0 121 09 19.2	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
18100	W2 號燈浮	27 59 00.0 121 08 42.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
18110	W3 號燈浮	27 59 19.2 121 07 36.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
18120	W4 號燈浮	28 00 48.0 121 06 18.0	黃聯閃光(2)6 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
18130	W5 號燈浮	28 01 00.0 121 05 54.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
18140 *F3660-4*	北圓嶼燈塔	27 55 56.9 121 13 23.9	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	43.7	16.0	白色圓柱形混凝土瓷磚貼面 10.0	雷控標： 信號Ｙ(━・━━)
18145-1	大筆架嶼燈椿	27 55 21.9 121 09 59.9	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	47.0	5.0	白色圓柱形鋼管 7.6	
18145-2	園嶼燈椿	27 54 58.6 121 09 21.7	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	23.0	5.0	白色圓柱形鋼管 7.6	
18145-3	筆架礁燈椿	27 54 40.4 121 07 31.8	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	20.0	5.0	白色圓柱形鋼管 7.6	
18150	黃大奧 30 號燈浮	27 56 07.0 121 06 41.0	黃摩斯電碼光(Ｑ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色錨地標誌	專用標
18154	青菱嶼燈椿	27 56 30.1 121 04 49.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	21.0	5.0	白色圓柱形鋼管 7.6	雷控標： 信號Ｇ(━━・)
18155	甌江D8號燈浮	27 56 12.0 121 04 35.9	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
18160	黃大奧１號燈浮	27 56 22.0 121 04 34.0	白摩斯電碼光(Ａ) 6 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
18170	黃大奧１甲號燈浮	27 56 24.0 121 02 30.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
18180	黃大奧２號燈浮	27 56 30.0 121 01 30.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
18190	黃大奧２甲號燈浮	27 56 46.0 121 00 31.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
18195-1	甌江口北堤 1 號燈椿	27 57 13.0 121 02 02.4	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	3.9	4.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 10.1	專用標

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
18195 -2	甌江口 北堤 2 號 燈　樁	27 57 27.3 121 01 16.5	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	3.9	4.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 10.1	專用標
18195 -3	甌江口 北堤 3 號 燈　樁	27 57 41.7 121 00 30.6	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	3.9	4.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 10.1	專用標
18195 -4	甌江口 北堤 4 號 燈　樁	27 57 56.0 120 59 45.1	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	3.9	4.0	黃色圓柱形鋼管頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 10.1	專用標
18196 -1	D15　號 燈　浮	27 57 06.5 120 59 04.8	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
18196 -2	D16　號 燈　浮	27 57 07.9 120 58 44.9	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
18200	閩江口 D17　號 燈　樁	27 57 50.9 120 57 32.2	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
18201	閩江口 D18　號 燈　樁	27 57 52.3 120 57 12.3	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
18202	閩江口 D19　號 燈　樁	27 58 35.3 120 55 59.6	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
18210	溫州淺灘 燈　浮	27 56 01.0 120 59 32.0	紅閃光 3 秒			紅色浮標	
18220	中沙燈浮	重山沙嘴西北 27 54 35.0 121 02 21.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
18225	重沙頭 燈　浮	27 53 45.0 121 05 13.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
18230	重山沙 燈　浮	27 53 48.0 121 03 54.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形標爲紅色罐頂形	左側標
18240	笠岩燈樁 (笠　嶼)	27 52 31.4 121 05 43.8	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	11.2	7.0	白色方形磚砌 4.5	
18250	深　門 東燈樁	27 52 16.2 121 05 52.0	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	5.9	7.0	白色方形磚砌 3.6	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
18255 -1	洞橋 1 號 燈 浮	27 52 33.5 121 09 21.9	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
18255 -2	洞橋 2 號 燈 浮	27 52 28.0 121 08 54.9	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
18255 -3	洞橋 3 號 燈 浮	27 52 10.0 121 08 13.9	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
18255 -4	洞橋 4 號 燈 浮	27 52 10.0 121 08 33.9	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
18255 -5	洞橋 5 號 警戒燈椿	27 52 21.3 121 08 43.4	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑橫帶鐵架頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
18255 -6	洞橋 6 號 警戒燈椿	27 52 18.0 121 08 42.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑橫帶鐵架頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
18255 -7	洞橋 7 號 警戒燈椿	27 52 18.0 121 08 36.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑橫帶鐵架頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
18255 -8	洞橋 8 號 警戒燈椿	27 52 16.3 121 08 43.2	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑橫帶鐵架頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
18256 -5	犁 頭 嘴 燈 椿	27 50 12.7 121 01 14.0	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	6.5	4.0	方形鋼架 5.5	
18260	大三盤島 燈 椿	大三盤山之西北靠三盤門水道 27 52 23.0 121 09 11.5	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	49.0	7.0	白色方形磚砌 3.6	
18270 *F3660*	百 娃 頭 燈 椿	大三盤山之東百娃頭上 27 52 23.7 121 10 28.0	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	11.7	7.0	白色方錐形混凝土 3.8	
18280 *F3659*	虎 頭 嶼 燈 塔	27 50 08.7 121 14 48.8	聯閃光(2)6 秒 明 0.8 秒;暗 1.0 秒 明 0.8 秒;暗 3.4 秒	103.5	16.0	白色方錐形混凝土 7.8	備用燈： 白定光見距 10 浬
18285 -5	觀 潮 山 燈 椿	27 52 05.5 121 11 13.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	11.4	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 7.6	
18285 -6	亂 頭 嶼 燈 椿	27 51 48.6 121 09 52.0	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	22.7	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼筋混凝土 8.2	
18290	赤嶼燈椿	在大直嶼南北之赤礁上 27 49 36.6 121 12 07.8	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	23.8	7.0	白色方錐形混凝土 3.0	

第一區海岸（東海海區） 浙　江　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
18300	洞頭島 東沙奧口 燈浮	27 50 23.4 121 10 32.8	紅閃光 3 秒	4.0	1.5		
18310	東沙奧口 燈浮	27 50 18.3 121 10 39.2	白閃光 3 秒				
18315 -5	巷仔嶼 燈椿	27 49 01.1 121 10 26.7	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	16.8	4.0	圓柱形鋼筋 混凝土 5.7	
18320	洞頭港 燈椿	27 49 10.8 121 09 26.5	聯閃光(3)10 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 7.1 秒	13.4	7.0	白色方錐形 混凝土 4.5	
18321	洞頭 1 號 燈浮	27 51 26.0 121 06 14.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
18322	洞頭 2 號 燈浮	27 50 30.0 121 05 36.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
18323	洞頭 3 號 燈浮	27 49 54.0 121 04 34.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
18330	香爐礁 燈莊	洞頭山西嶴南 香爐礁上 27 49 17.4 121 08 39.1	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	9.0	4.0	綠色椿身頂 標爲綠色錐 形 9.0	右側標
18335	小瞿島 燈椿	27 48 35.8 121 05 39.7	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	10.9	4.0	方形鋼架 5.5	
18336	半官嶼 燈椿	27 47 27.1 121 08 36.7	聯閃光(2)4 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.0 秒	16.9	4.0	方形鋼架 5.5	
18337	牛鼻嶼 燈椿	27 47 18.3 121 07 46.6	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	7.3	4.0	方形鋼架 5.5	
18340	梅花礁 燈椿	27 49 13.3 121 04 49.9	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	16.7	7.0	黑色六角柱 形混凝土瓷 磚貼面 12.5	
18350	龍眼礁 燈椿	27 48 46.5 120 56 33.9	聯閃光(4)12 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	12.0	10.5	白色六角柱 形混凝土瓷 磚貼面 12.5	
18355 -5	虎嶼燈椿	27 43 50.7 121 07 20.0	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	19.0	4.0	方形鋼架 5.5	
18355 -7	復頂礁 燈椿	27 41 25.5 121 07 17.9	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	12.5	4.0	方形鋼架 5.5	

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
18355 -9	銅錢礁燈樁	27 39 20.8 121 09 54.3	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	8.7	4.0	黑紅黑橫帶圓柱形鋼筋混凝土頂標爲兩個黑色球形 8.3	孤立危險物標
18360	北策島燈樁	在黑牛灣口北策山之北 27 46 44.3 121 07 57.1	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	27.7	10.5	白色六角錐形石砌 8.4	
18365 -5	七艚鼻頭燈樁	27 46 54.5 121 04 11.2	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒；暗 1.0 秒 明 0.5 秒；暗 4.0 秒	15.3	4.0	方形鋼架 5.5	
18370	下烏礁燈樁	27 44 21.8 121 10 56.3	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	7.7	7.0	白色方錐形混凝土 9.5	
18375	北擺嶼燈樁	27 42 49.5 121 11 02.8	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	36.0	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 7.9	
18380	東山下埠燈樁	27 44 33.5 120 39 02.0	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	7.2	3.0	黑白橫紋鋼筋水泥杆樁身 7.0	
18390	宋家岱燈樁	27 44 13.0 120 38 25.0	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	7.8	3.0	黑白橫帶混凝土杆 7.0	
18399	飛雲江港口 0號燈浮	27 39 06.0 120 46 02.9	白摩斯電碼光(A) 6 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
18399 -5	飛雲江 0-1號燈浮	27 39 54.0 120 44 53.9	等相光 4 秒			紅白豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
18400	飛雲江港口 1號燈浮	27 41 08.0 120 43 10.0	白摩斯電碼光(A) 6 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
18410	飛雲江港口 2號燈浮	27 42 26.0 120 42 22.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
18411	飛雲江港口 3號燈樁	27 43 51.4 120 39 39.5	黃摩斯電碼光(O)12 秒			黃色鋼架頂標爲黃色X形標體明顯處漆紅白海上作業標記	專用標
18420	鳳凰蛋燈樁	27 41 14.1 120 48 03.8	聯閃光(2)5 秒	4.1	5.0	黑紅黑橫帶圓錐形混凝土塔頂標爲兩個黑色球形 2.0	孤立危險物標
18420 -1	長撥山燈樁	27 40 43.6 120 46 41.7	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	15.5	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 7.6	
18420 -2	小正礁燈樁	27 39 46.7 120 48 07.2	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	10.8	4.0	方形鋼架 5.5	

第一區海岸（東海海區） 浙　江　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
18420 -3	北 齒 頭 燈　樁	27 39 08.5 120 50 03.6	聯閃光(4)12 秒 明 0.8 秒;暗 1.2 秒 明 0.8 秒;暗 1.2 秒 明 0.8 秒;暗 1.2 秒 明 0.8 秒;暗 5.2 秒	8.9	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼筋混凝土 7.2	
18430	小 鳳 凰 燈　樁	鳳凰山西鱙嶼上 27 41 18.1 120 49 21.2	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	43.3	3.0	白色方形混凝土 3.0	漁燈
18440	蓮 花 礁 燈　樁	27 41 34.2 120 49 27.4	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	12.1	7.0	白色方形混凝土 2.5	
18445	海洋環境監測18號燈　浮	27 30 00.0 122 30 00.0	黃摩斯電碼光(O)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形上寫"中華人民共和國18號" 10.0	專用標
18450	荔 枝 山 燈　樁	荔枝山島上 27 41 03.4 121 55 04.2	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	89.2	10.5	紅白橫帶圓柱形混凝土 9.5	
18455	鐵礁燈樁	27 40 19.3 121 02 17.4	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	26.2	4.0	方形鋼架 5.5	
18460	鷺 鷥 礁 燈　樁	27 40 31.9 120 58 28.0	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	9.5	6.0	白色圓錐形混凝土 5.5	
18465	盤 灶 嶼 燈　樁	27 39 10.8 120 55 20.4	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	24.6	4.0	白色圓柱形鋼筋混凝土 9.9	
18470	南 龍 頭 燈　樁	北龍山西南角 27 38 54.0 120 57 54.0	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	37.2	7.0	白色方形混凝土瓷磚貼面 10.0	
18480 *F3650*	北 麂 島 燈　塔	27 37 33.2 121 12 14.8	聯閃光(3)20 秒	135.8	25.0	紅色圓錐形混凝土瓷磚貼面 20.5	備用燈： 聯閃光(3)20 秒 15 浬
18485 -5	小虎頭嶼 燈　樁	27 37 09.8 121 07 14.0	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	23.9	4.0	方形鋼架 5.5	
18490	冬 瓜 嶼 燈　塔	冬瓜嶼之西端 27 38 10.0 121 03 04.6	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	79.3	15.0	白色方形混凝土磁磚貼面 13.0	備用燈： 聯閃光(2)6 秒 5 浬
18500	南 齒 頭 燈　樁	27 38 20.6 120 49 03.3	聯閃光(2)6 秒 明 0.9 秒;暗 0.5 秒 明 0.3 秒;暗 4.3 秒	31.0	7.0	白色方錐形混凝土 3.0	
18505 -2	甌江三橋 2　號 橋 涵 標	28 01 36.3 120 37 17.5	等相光 4 秒			紅白豎條圓形	最佳通過點標 過橋信號臺
18510	楊 嶼 山 燈　樁	27 35 35.8 120 38 51.9	聯閃光(3)10 秒	74.8	7.0	黑白橫帶樁身 4.0	暫停發光

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
18520	四嶼燈樁	27 35 07.5 120 44 53.1	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	16.6	7.0	白色方形石砌上部爲鐵架 3.5	
18530	獅子口燈樁	27 35 47.0 120 35 50.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	26.0	7.0	白色方形鐵塔 8.0	
18540	江口南岸燈樁	27 34 37.0 120 33 54.4	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	8.4	7.0	白色方形鐵塔 6.0	
18550	鰲江口 6 號燈浮	27 34 40.0 120 33 48.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
18560	鰲江口 5 號燈浮	27 35 29.0 120 35 50.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
18570	鰲江口 4 號燈浮	27 35 23.0 120 35 48.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
18580	鰲江口 3 號燈浮	27 34 12.0 120 37 30.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
18590	鰲江口 2 號燈浮	27 33 28.2 120 39 04.0	白長閃光 10 秒			紅白豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
18600	鰲江口 1 號燈浮	27 32 51.0 120 40 07.0	白長閃光 10 秒			紅白豎條柱形頂標爲紅色球形 10.0	安全水域標
18610	沉船 3 號燈浮	27 32 51.6 120 41 45.6	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
18620	上頭嶼燈樁	27 33 24.1 120 43 00.9	聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 4.4 秒	60.3	7.0	白色方形石砌上部爲鐵架 5.5	雷控標： 信號 G(— — •)
18625	上二嶼燈樁	27 33 56.2 120 43 51.2	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	31.9	4.0	方形鋼架 5.5	
18630	龍頭嶼燈樁(龍嘴頭)	27 29 07.7 121 03 17.7	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	71.4	10.5	白色圓錐形石砌磁磚貼面 9.4	
18635-5	稻挑山燈塔	27 28 00.1 121 07 47.8	白閃光 8 秒	24.8	16.0	紅白橫帶圓柱形鋼筋混凝土 11.0	雷控標： 信號 C(— • — •)
18640	半洋礁燈樁	27 26 06.1 121 01 01.0	熄			頂高 4.7 公尺	停止發光
18650	平嶼燈樁	27 25 16.0 121 03 58.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	59.0	7.0	白色圓錐形石砌 9.0	

第一區海岸（東海海區） 浙　江　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
18660	上馬鞍島燈椿	上馬鞍島上 27 27 05.4 120 57 53.8	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	92.2	10.5	黑白橫帶多角柱形石砌 10.0	雷控標： 信號Ｚ(——・・)
18670	平陽嘴燈塔	殷堆崗東端平陽崗 27 28 38.3 120 41 08.8	白閃光 5 秒	66.2	16.0	白色六角柱形石砌磁磚貼面 10.2	備用燈： 白閃光 5 秒 5 浬
18680	百畝礁燈椿	27 24 19.5 120 43 16.0	聯閃光(2)5 秒	7.5	7.0	黑紅黑椿身頂標爲兩個黑色球形 9.0	孤立危險物標
18690	芙蓉礁燈椿	27 21 42.0 120 35 24.0	聯閃光(4)12 秒	20.0	7.0		
18700	高冠山燈椿(交杯島)	27 20 37.8 120 38 13.4	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	32.4	10.5	黑色六角柱形石砌 10.0	雷控標： 信號Ｋ(—・—)
18710	頂草嶼燈塔	27 14 42.5 120 33 38.2	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	58.0	16.0	白色圓錐形石砌 9.0	備用燈： 白閃光 3 秒 5 浬
18720	觀音礁燈椿	27 11 49.0 120 31 38.0	聯快閃光(3)10 秒	6.0	7.0	黑黃黑椿身頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
18730	王礁燈椿	27 09 02.8 120 32 34.7	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	22.1	10.5	白色圓柱形石砌磁磚貼面 13.2	雷控標： 信號Ｙ(—・——)
18740	下關門燈椿	27 09 43.0 120 28 20.0	聯閃光(4)12 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 7.8 秒	9.5	6.0	白色圓錐形混凝土椿身 7.0	
18750	南關島燈椿(東頭鼻)	27 08 39.2 120 28 59.1	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	62.6	10.5	黑白橫帶多角柱形石砌 10.0	
18755-3	無尾岡角燈椿	27 08 10.4 120 25 45.9	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	43.0	4.0	黑白橫帶方形混凝土 7.8	
18755-5	冬瓜嶼東燈椿	27 06 22.9 120 25 10.9	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	58.0	4.0	紅白橫帶方形混凝土 8.0	
18760	彈棉嶼沉船燈浮	27 11 15.0 120 31 27.7	綠閃光 3 秒			綠色標身	
18770	溫州牛島１號燈浮	27 53 25.5 121 02 10.0	黃摩斯電碼光(Ｐ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
18780	溫州牛島２號燈浮	27 54 06.7 121 01 32.5	黃摩斯電碼光(Ｐ)15 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
18790	溫州牛島 ３號燈浮	27 54 46.7 121 00 56.4	黃摩斯電碼光(Ｐ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
18800	溫州牛島 ４號燈浮	27 55 30.5 121 00 16.7	黃摩斯電碼光(Ｐ)15秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
18810	溫州牛島 ５號燈浮	27 56 07.5 120 59 32.5	黃摩斯電碼光(Ｐ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
18820	溫州牛島 ６號燈浮	27 56 44.0 120 58 50.0	黃摩斯電碼光(Ｐ)15秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
18840	溫州牛島 ８號燈浮	27 52 09.0 121 00 12.5	黃摩斯電碼光(Ｐ)15秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
18850	溫州牛島 ９號燈浮	27 52 46.0 120 59 27.0	黃摩斯電碼光(Ｐ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
18860	溫州牛島 10 號燈浮	27 53 22.5 120 58 41.5	黃摩斯電碼光(Ｐ)15秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
18870	溫州牛島 11 號燈浮	27 54 00.0 120 57 56.1	黃摩斯電碼光(Ｐ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
18875 -1	溫州牛島 12 號燈浮	27 54 20.8 120 56 50.2	黃摩斯電碼光(Ｏ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆紅白海上作業標記	專用標
18875 -2	溫州牛島 13 號燈浮	27 53 53.8 120 56 25.8	黃摩斯電碼光(Ｏ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆紅白海上作業標記	專用標
18875 -3	溫州牛島 14 號燈浮	27 54 37.4 120 55 42.0	黃摩斯電碼光(Ｏ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆紅白海上作業標記	專用標

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
18875 -4	溫州半島 15 號燈浮	27 55 20.8 120 54 57.8	黃摩斯電碼光(O)12秒			黃色柱形頂標為黃色X形標體明顯處漆紅白海上作業標記	專用標
18875 -5	溫州半島 16 號燈浮	27 55 57.2 120 54 04.6	黃摩斯電碼光(O)12秒			黃色柱形頂標為黃色X形標體明顯處漆紅白海上作業標記	專用標
18876 -1	半島錨地 １號燈浮	27 51 09.1 120 59 59.9	黃摩斯電碼光(Q)12秒			黃色柱形頂標為黃色X形標體明顯處漆黑色錨地標記	專用標
18876 -2	半島錨地 ２號燈浮	27 51 46.0 120 59 12.0	黃摩斯電碼光(Q)12秒			黃色柱形頂標為黃色X形標體明顯處漆黑色錨地標記	專用標

第二區海岸（黃、渤海海區） 遼 寧 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
20010	丹東港 錨地浮標	39 39 05.0 124 04 08.0				黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆錨地標記	專用標
20010 -1	大東港 沉船1號 燈浮	39 38 34.7 124 03 55.1	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
20010 -2	大東港 沉船2號 燈浮	39 37 34.2 124 04 12.1	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
20020	丹東港 01號浮標	39 40 30.7 124 05 28.2				紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20030	丹東港 02號浮標	39 41 47.5 124 06 46.7				紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20040	丹東港 03號浮標	39 43 46.5 124 08 17.7				紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20050	丹東港 04號浮標	39 44 33.0 124 08 56.5				紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20060	丹東港 05號浮標	39 45 49.4 124 09 35.3				紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20070	丹東港 06號浮標	39 46 58.9 124 09 44.4				紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20080	丹東港 06A 號 浮標	39 46 58.8 124 09 51.9				綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20090	丹東港 07號浮標	39 48 28.3 124 09 25.0				紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20100	大鹿島 燈塔 (燈塔山)	39 44 55.4 123 45 10.7	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	79.3	15.0	紅白橫帶鋼塔 7.6	
20104 -1	黃圈碼頭 1號燈浮	39 34 28.4 123 14 45.1	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標 雷控標： 信號Ｇ(— — ・)
20104 -2	黃圈碼頭 2號燈浮	39 34 26.3 123 14 36.7	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20104 -3	黃圈碼頭 3號燈浮	39 35 21.2 123 14 23.7	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20104 -4	黃圈碼頭 4號燈浮	39 35 19.1 123 14 15.3	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20104 -5	黃圈碼頭 5號燈浮	39 36 14.0 123 14 02.4	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

第二區海岸（黃、渤海海區） 遼 寧 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
20104 -6	黃圈碼頭 6號燈浮	39 36 11.9 123 13 54.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20104 -7	黃圈碼頭 7號燈浮	39 37 06.7 123 13 41.1	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20104 -8	黃圈碼頭 8號燈浮	39 37 04.7 123 13 32.7	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20104 -9	黃圈碼頭 9號燈浮	39 37 59.5 123 13 19.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20104 -10	黃圈碼頭 10 號燈浮	39 37 57.5 123 13 11.4	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20104 -11	黃圈碼頭 11 號燈浮	39 38 52.3 123 12 58.4	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20104 -12	黃圈碼頭 12 號燈浮	39 38 50.3 123 12 50.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20104 -13	黃圈碼頭 13 號燈浮	39 39 16.3 123 12 55.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20104 -14	黃圈碼頭 14 號燈浮	39 39 13.2 123 12 33.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20104 -18	黃圈碼頭 燈 樁	39 39 23.8 123 12 46.3	等相光 6 秒	18.0	8.0	紅白橫帶相間玻璃鋼樁身 10.0	
20104 -20	黃圈碼頭 引導燈樁	前燈 39 39 52.4 123 12 29.5	紅定光	35.4	10.0	銀色鍍鋅鋼管 29.0	兩燈一線： 342˚30'
		後燈 39 40 30.9 123 12 13.9	紅定光	56.8	10.0	銀色鍍鋅鋼管 54.0	
20105 -1	庄 河 港 1 號燈浮	39 28 40.6 123 05 50.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標 雷控標： 信號Ｚ(——・・)
20105 -2	庄 河 港 2 號燈浮	39 29 14.2 123 05 11.1	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20105 -3	庄 河 港 3 號燈浮	39 29 48.4 123 04 31.6	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20105 -4	庄 河 港 4 號燈浮	39 30 47.3 123 04 09.6	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20105 -5	庄 河 港 5 號燈浮	39 31 46.3 123 03 47.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

第二區海岸（黃、渤海海區） 遼 寧 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
20105 -6	庄 河 港 6 號燈浮	39 32 45.3 123 03 25.4	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20105 -7	庄 河 港 7 號燈浮	39 33 44.1 123 03 03.3	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20105 -8	庄 河 港 8 號燈浮	39 34 00.7 123 02 06.4	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20105 -9	庄 河 港 9 號燈浮	39 34 06.0 123 02 06.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20105 -10	庄 河 港 10 號燈浮	39 34 18.0 123 01 12.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20105 -11	庄 河 港 11 號燈浮	39 34 25.8 123 01 17.1	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20105 -12	庄 河 港 12 號燈浮	39 34 42.4 123 00 20.7	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20105 -13	庄 河 港 13 號燈浮	39 34 48.0 123 00 18.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20105 -14	庄 河 港 14 號燈浮	39 34 55.3 122 59 10.9	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20105 -15	庄 河 港 15 號燈浮	39 35 00.0 122 59 06.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20105 -16	庄 河 港 16 號燈浮	39 34 47.1 122 57 33.5	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20105 -17	庄 河 港 17 號燈浮	39 35 00.0 122 58 00.0	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20105 -18	庄 河 港 18 號燈浮	39 34 54.0 122 57 18.0	聯閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲黑色錐形錐底相對	東方位標
20105 -19	庄 河 港 19 號燈浮	39 35 18.0 122 57 36.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20105 -20	庄 河 港 20 號燈浮	39 35 18.0 122 57 30.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20105 -21	庄 河 港 擋 沙 堤 燈 樁	39 35 41.2 122 57 57.3	紅定光	8.4	8.0	紅色鋼質圓柱形 6.1	
20105 -22	庄 河 港 21 號燈浮	39 35 42.0 122 57 36.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

第二區海岸（黃、渤海海區） 遼　寧　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
20105 -23	庄 河 港 22 號燈浮	39 35 42.0 122 57 30.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20105 -24	庄 河 港 23 號燈浮	39 36 06.0 122 57 36.0	聯快閃光(6) + 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
20105 -25	庄 河 港 24 號燈浮	39 36 00.0 122 57 24.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20106 -1	石 港 島 S1 號燈浮	39 34 49.4 122 58 00.0	紅聯閃光(2+1)6 秒			紅綠紅柱形頂標爲紅色罐形	推薦航道左側標
20106 -2	石 港 島 S2 號燈浮	39 34 18.7 122 58 05.7	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20106 -3	石 港 島 S3 號燈浮	39 34 18.9 122 58 10.8	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20106 -4	石 港 島 S4 號燈浮	39 33 49.9 122 58 15.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20107	石 城 島 北咀碼頭 燈　椿	39 33 47.3 122 58 20.2	紅等相光 2 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒	11.0	7.0	紅白相間橫帶圓柱形椿身 8.0	
20108 -6	壽 龍 島 碼頭燈椿	39 30 03.9 123 03 43.8	綠長閃光 5 秒 明 2.0 秒;暗 3.0 秒	10.3	7.0	紅白相間橫帶圓柱形椿身 8.0	
20108 -8	大王家島 後灘滾裝 碼頭燈椿	39 27 00.6 123 04 29.9	紅長閃光 5 秒 明 2.0 秒;暗 3.0 秒	10.3	7.0	紅色圓柱形椿身 8.0	
20110	大王家島 燈　塔	39 25 38.7 123 04 46.1	白閃光 10 秒 明 1.0 秒;暗 9.0 秒	108.0	25.0	白色圓形混凝土塔 10.1	丹東港封凍期間用備用燈： 白閃光 10 秒 5 浬
20115	烏蟒島碼頭堤頭燈椿	39 15 29.3 122 59 23.4	紅等相光 5 秒	17.0	7.0	紅白相間橫帶圓柱形椿身 6.0	
20120	鹿 圈 角 燈　椿	在蚆硝島東角 39 13 34.5 122 48 14.7	聯閃光(2)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 8.0 秒	54.4	12.0	白色圓柱形混凝土 10.4	
20130	大 坨 子 燈　椿	39 15 08.8 122 43 53.1	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	44.0	7.0	白色圓柱形鋼筋混凝土 6.6	
20140	礁 流 島 燈　椿	39 16 33.0 122 42 47.2	紅閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	25.0	3.5	白色四棱塔形磚砌水泥罩面 7.9	雷控標： 信號 C (—・—・)
20145	小長山島 西灣廟底 碼頭燈椿	39 13 46.7 122 40 40.1	紅等相光 4 秒 明 2.0 秒;暗 2.0 秒	10.1	7.0	紅色圓柱形椿身 8.0	

第二區海岸（黃、渤海海區） 遼　寧　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
20150	西灣燈樁	39 13 40.7 122 40 22.5	白綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	40.2	白 9.0 綠 4.0	白色方錐形石塔 4.5	綠光弧 011° - 030° 其餘爲白光
20155 -6	大蛤蟆礁 燈　樁	39 13 01.9 122 37 16.5	聯閃光(3)6 秒	15.6	7.0	紅白相間橫帶圓柱形混凝土樁身 6.0	雷控標： 信號Ｇ(━ ━ •)
20155 -8	小長山西 岬角燈樁	39 14 23.9 122 37 52.2	等相光 5 秒	28.5	7.0	白色圓柱形混凝土樁身 8.0	
20155 -7	小長山島 西溝碼頭 燈　樁	39 14 28.5 122 39 57.0	白閃光 6 秒 明 2.0 秒;暗 4.0 秒	10.1	7.0	紅白相間橫帶圓柱形樁身 8.0	
20155 -9	金 盆 港 阻 浪 堤 燈　樁	39 15 19.1 122 39 30.3	綠閃光 6 秒 明 1.0 秒；暗 5.0 秒	10.4	7.0	綠色圓柱形樁身 8.0	
20160	大 礁 頭 燈　樁	39 15 17.8 122 37 49.8	極快聯閃光(6)+ 長閃光 10 秒	4.4	3.0	黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂向下 4.0	南方位標
20170	雙 石 礁 燈　樁	39 15 17.0 122 35 29.7	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	16.0	8.0	紅色圓柱塔形頂標爲紅色罐形 12.0	左側標
20180	黃 石 江 燈　樁	39 15 35.0 122 35 25.3	白閃光 3 秒	6.7	7.0	白色四棱柱角鋼結構 10.0	
20190	蚧蚆坨子 燈　樁	39 14 59.9 122 34 53.9	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	73.0	7.0	白色圓形鋼筋混凝土塔 6.6	
20195 -5	塞 里 島 碼頭燈樁	39 13 14.1 122 35 47.0	白閃光 3 秒 明 1.0 秒;暗 2.0 秒	10.1	7.0	紅白相間橫帶圓柱形樁身 8.0	
20195 -6	鴛鴦坨子 燈　樁	39 18 17.7 122 30 15.8	紅定光	17.0	9.0	紅白相間橫帶圓柱形樁身 6.0	
20195 -9	鴛 鴦 港 北堤燈樁	39 18 01.3 122 30 21.7	白閃光 5 秒 明 0.5 秒；暗 4.0 秒	10.4	7.0	紅白相間橫帶圓柱形樁身 8.0	
20200	西草坨子 燈　樁	在大長山島西角 39 17 58.8 122 29 30.1	白閃光 6 秒 明 1.0 秒;暗 5.0 秒	25.4	9.0	白色鋼筋混凝土圓柱塔形 10.4	雷控標： 信號Ｍ(━ ━)
20204 -1	中 長 山 海　峽 １號燈浮	39 15 05.2 122 33 02.5	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20204 -2	中 長 山 海　峽 ２號燈浮	39 14 55.0 122 32 36.1	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
20204 -3	中長山海峽3號燈浮	39 15 36.7 122 31 52.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20204 -4	中長山海峽4號燈浮	39 15 23.0 122 31 33.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20204 -5	中長山海峽5號燈浮	39 16 03.7 122 30 51.4	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20204 -6	中長山海峽6號燈浮	39 15 44.3 122 30 42.8	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20204 -7	中長山海峽7號燈浮	39 16 20.7 122 30 11.4	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20204 -8	中長山海峽8號燈浮	39 16 04.9 122 29 55.9	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20204 -9	中長山海峽9號燈浮	36 16 48.8 122 29 08.2	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20204 -10	中長山海峽10 號燈浮	39 16 25.0 122 29 11.2	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20205 -7	格仙島阻浪堤燈椿	39 15 47.6 122 26 31.8	白閃光 4 秒 明 1.0 秒；暗 3.0 秒	10.4	7.0	紅白相間橫帶圓柱形椿身 8.0	
20205 -8	哈仙島阻浪堤燈椿	39 14 10.0 122 32 36.6	紅閃光 6 秒 明 1.5 秒；暗 4.5 秒	10.4	7.0	紅色圓柱形椿身 8.0	
20205 -9	多羅姆港阻浪堤燈椿	39 13 00.4 122 23 39.0	白閃光 10 秒 明 1.0 秒；暗 9.0 秒	10.6	7.0	紅白相間橫帶圓柱形椿身 8.0	
20210	皮口港1號燈浮	39 19 30.1 122 27 39.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20220	皮口港2號燈浮	39 19 14.4 122 27 29.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20221	皮口港3號燈浮	39 20 28.8 122 25 22.7	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20222	皮口港4號燈浮	39 20 12.9 122 25 12.3	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20223	皮口港5號燈浮	39 21 06.9 122 22 21.4	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
20225	皮口大礁燈塔	39 19 53.7 122 22 36.1	白閃光 12 秒	22.5	15.0	白色圓錐形混凝土塔 12.0	
20225 -5	皮口港散貨碼頭燈樁	39 21 54.1 122 21 17.7	紅等相光 5 秒	11.7	7.0	紅色樁身 8.0	
20226	瓜皮島碼頭燈樁	39 13 54.3 122 25 09.8	紅閃光 6 秒 明 2.0 秒;暗 4.0 秒	10.2	7.0	紅色圓柱形樁身 8.0	
20240	廣鹿山燈樁	在廣鹿山南坡上 39 10 01.5 122 25 25.7	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	89.0	11.0	白色鋼筋混凝土圓柱塔形 10.4	
20245 -1	柳條港阻浪堤燈樁	39 09 57.2 122 22 13.3	等相光 5 秒 明 2.5 秒；暗 2.5 秒	10.6	7.2	紅白相間橫帶圓柱形樁身 8.0	
20250	里長山葫蘆島燈樁	在廣鹿島西北方葫蘆島頂 39 12 00.5 122 17 45.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	71.3	9.0	白色圓柱形混凝土塔 8.3	
20255 -1	塞里水道１號燈浮	39 08 25.5 122 40 08.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20255 -2	塞里水道２號燈浮	39 08 14.3 122 39 54.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20255 -3	塞里水道３號燈浮	39 09 22.7 122 39 29.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20255 -4	塞里水道４號燈浮	39 09 14.2 122 39 11.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20255 -5	塞里水道５號燈浮	39 10 16.6 122 38 51.3	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20255 -6	塞里水道６號燈浮	39 10 11.0 122 38 31.1	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20255 -7	塞里水道７號燈浮	39 11 15.4 122 38 10.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20255 -8	塞里水道８號燈浮	39 11 08.8 122 37 50.9	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20260	海洋島燈樁	海洋島西北端 39 05 12.7 123 08 18.1	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	50.3	6.0	白色圓柱形混凝土塔 8.3	光弧： 15° - 240°
20270	海洋島龍口燈樁	39 04 16.9 123 09 40.3	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	6.6	3.0	白色方錐形 4.9	

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
20280	八斗銀子燈塔	在海洋島灣口南角山上 39 04 07.4 123 08 57.1	白閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	61.4	12.0	白色圓柱形混凝土塔 13.2	霧笛：遇下霧或天氣晦暗時每 80 秒鳴笛一次(鳴 40 秒停 40 秒) 雷控標： 信號Ｋ(━・━)
20290	東褡連島燈椿	在東褡連島北角 39 04 48.9 122 48 08.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	43.3	6.0	白色圓柱形混凝土 10.4	
20295-3	東褡褳島北洋碼頭燈椿	39 04 40.1 122 47 39.5	紅等相光 5 秒 明 2.5 秒;暗 2.5 秒	10.3	7.0	紅色圓柱形椿身 8.0	
20295-4	西褡褳島南洋碼頭燈椿	39 04 16.4 122 47 41.2	等相光 5 秒 明 2.5 秒;暗 2.5 秒	10.3	7.0	紅白相間橫帶圓柱形椿身 8.0	
20295-6	大耗子島碼頭燈椿	39 03 14.1 122 49 18.3	白閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	10.3	7.0	紅白相間橫帶圓柱形椿身 8.0	
20295-8	小耗子島碼頭燈椿	39 03 52.6 122 51 31.0	紅閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	8.3	7.0	紅色圓柱形椿身 6.0	
20300	獐子島燈椿	39 00 45.3 122 45 14.1	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	144.9	12.0	白色圓柱形混凝土 12.4	
20310	東獐子島漁港東燈椿	39 01 27.2 122 45 01.0	紅閃光 4 秒	8.5	3.0	鐵架 5.0	
20320	東獐子島漁港西燈椿	39 01 29.0 122 44 59.0	綠閃光 4 秒	8.5	3.0	鐵架 5.0	
20325	獐子島沙包港雜貨碼頭燈椿	39 02 25.1 122 43 29.9	綠閃光 6 秒 明 2.0 秒;暗 4.0 秒	10.1	7.0	綠色圓柱形椿身 8.0	
20326	獐子島岬角燈椿	39 02 48.4 122 43 11.3	等相光 4 秒	14.5	7.0	白色圓柱形混凝土椿身 10.0	雷控標： 信號Ｚ(━━・・)
20330	南大圈燈塔	39 01 06.5 121 54 49.6	聯閃光(2)10 秒	57.2	20.0	白色方形混凝土塔 21.8	
20335	大窯灣GL1 號燈浮	38 57 18.7 122 02 17.6	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
20340	大窯灣 29 號燈浮	38 59 36.0 121 55 00.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20350	大窯灣南防波堤燈椿	39 00 04.2 121 53 59.4	紅定光	26.6	12.0	紅白豎條圓柱形混凝土椿身 21.9	

第二區海岸（黃、渤海海區） 遼　寧　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
20360	大窯灣北防波堤燈樁	39 00 10.6 121 54 14.5	綠閃光 5 秒	20.5	10.0	白色圓柱形混凝土樁身 20.0	
20370	大窯灣 30 號燈浮	38 59 42.0 121 55 06.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
20380	大窯灣 31 號燈浮	38 59 46.6 121 54 34.9	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
20390	大窯灣 32 號燈浮	38 59 53.6 121 54 41.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
20400	大窯灣 33 號燈浮	39 00 18.0 121 53 36.0	紅聯閃光(2+1)6 秒			紅綠紅柱形頂為紅色罐形	推薦航道左側標
20410	大窯灣 34 號燈浮	39 00 11.8 121 54 06.7	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
20420	大窯灣 35 號燈浮	39 00 23.9 121 52 43.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
20420 -1	大窯灣 36 號燈浮	39 00 25.2 121 53 44.6	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
20420 -2	大窯灣 37 號燈浮	39 00 15.9 121 52 31.9	黃摩斯電碼光(N) 6 秒			黃色柱形頂標為黃色 X 形	專用標
20421	大窯灣13號泊位碼頭燈樁	39 00 31.8 121 52 26.0	紅等相光 4 秒	14.9	8.0	紅白相間橫紋玻璃鋼圓柱形 10.0	
20420 -3	大窯灣 38 號燈浮	39 00 38.1 121 53 20.3	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
20420 -4	大窯灣 39 號燈浮	39 00 48.7 121 52 48.7	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標為兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
20420 -41	大窯灣 39-1 號燈浮	39 00 47.0 121 52 18.3	聯極快閃光(3)5 秒			黑黃黑柱形頂標為兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
20420 -5	大窯灣 40 號燈浮	39 01 00.7 121 52 42.3	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
20420 -6	大窯灣 41 號燈浮	39 01 40.4 121 51 22.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
20420 -7	大窯灣 42 號燈浮	39 01 23.1 121 52 04.7	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
20420 -8	大窯灣 43號燈浮	39 01 47.4 121 50 52.5	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20420 -9	大窯灣 44號燈浮	39 01 45.6 121 51 27.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20420 -11	大窯灣 46號燈浮	39 02 04.6 121 50 49.4	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20430 *F4060*	南三輛 車礁燈塔 (險 礁)	38 57 50.1 121 59 14.3	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	25.7	15.0	白色相間橫帶圓柱形混凝土 16.0	雷控標： 信號O(━ ━ ━)
20435 -1	南三輛車 礁 1 號 燈 浮	38 57 29.7 121 59 07.8	聯快閃光(6) + 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
20435 -3	南三輛車 礁 3 號 燈 浮	38 58 00.9 121 59 07.8	快閃光			黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向上	北方位標
20440	大連新港 1號燈浮	38 58 13.8 121 55 10.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標(哨)
20450	大連新港 2號燈浮	38 58 18.2 121 54 22.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20451	大連港 原油碼頭 堤頭燈樁	38 57 38.0 121 54 09.0	聯快閃光(3)10 秒	17.8	6.0	白綠橫紋相間玻璃鋼樁身 10.0	
20452	大連港 礦 石 專用碼頭 堤頭燈樁	38 56 58.5 121 52 30.9	綠定光	17.8	6.0	藍白橫紋相間玻璃鋼樁身 10.0	
20452 -2	大連港 礦 石 專用碼頭 K2號燈浮	38 56 00.0 121 52 24.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫"K2"字	左側標
20452 -3	大連港 礦 石 專用碼頭 K3號燈浮	38 56 48.0 121 53 06.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫"K3"字	右側標
20452 -4	大連港 礦 石 專用碼頭 K4號燈浮	38 56 42.1 121 52 17.1	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫"K4"字	左側標
20452 -5	大連港 礦 石 專用碼頭 K5號燈浮	38 57 00.0 121 52 54.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫"K5"字	右側標
20460	大連新港 3號燈浮	38 58 23.2 121 54 12.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
20465 -4	大連新港 ４號燈浮	38 58 23.2 121 54 01.3	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20465 -5	大連新港 ５號燈浮	38 58 20.5 121 53 55.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20466	新 港 油 碼 頭 堤頭燈樁	38 56 50.0 121 52 16.2	等相光 8 秒	22.3	8.0	紅白相間橫帶圓柱形玻璃鋼樁身 12.0	
20470 *F4059* *-3*	油 碼 頭 棧橋燈樁	38 58 32.6 121 54 12.5	綠定光	16.0	2.5	白色三角形鋼管架 17.1	
20480 *F4549* *-5*	工 作 船 碼頭燈樁	38 58 17.8 121 53 47.6	紅定光	10.7	8.0	白色圓柱形混凝土 10.0	
20485	中燃突堤 碼頭燈樁	38 58 20.1 121 54 03.9	紅等相光 4 秒	15.8	8.0	紅白相間橫帶圓柱形樁身 12.0	
20490 *F4059*	沙 坨 子 燈 塔	38 58 02.4 121 54 14.4	白閃光 6 秒 明 1.0 秒;暗 5.0 秒	37.2	12.0	白色混凝土圓塔 37.0	雷控標： 信號Ｙ(—・——)
20495	散貨碼頭 堤頭燈樁	38 58 31.5 121 53 57.1	紅定光	14.6	8.0	紅白相間橫帶圓柱形玻璃鋼樁身 10.0	
20495 -2	新港進口 原油碼頭 X2號燈浮	38 56 00.0 121 53 36.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20495 -3	新港進口 原油碼頭 X3號燈浮	38 57 06.9 121 55 12.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20495 -4	新港進口 原油碼頭 X4號燈浮	38 56 42.0 121 53 54.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20495 -5	新港進口 原油碼頭 X5號燈浮	38 57 36.0 121 54 54.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20495 -6	新港進口 原油碼頭 X6號燈浮	38 57 24.0 121 54 12.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20495 -7	新港進口 原油碼頭 X7號燈浮	38 57 54.0 121 54 30.0	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
20495 -8	新港進口 原油碼頭 X8號燈浮	38 57 42.0 121 54 00.0				黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆禁航標記	專用標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
20495 -9	新港進口原油碼頭X9號燈浮	38 58 00.0 121 54 24.0				黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆禁航標記	專用標
20495 -10	新港進口原油碼頭X10 號燈 浮	38 57 48.0 121 53 54.0				黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆禁航標記	專用標
20495 -11	新港進口原油碼頭X11 號燈 浮	38 57 54.0 121 54 18.0				黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆禁航標記	專用標
20496	大連港逸盛大化堤頭燈椿	38 56 51.1 121 50 40.3	白定光	16.0	6.0	白色圓柱形椿身 10.0	
20500 *F4058 -5*	韭菜坨子燈 椿	38 56 47.9 121 51 42.2	聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 4.4 秒	17.8	7.0	白色混凝土圓塔 8.5	
20504 -1	福佳大化碼頭東燈椿	38 56 34.4 121 51 53.5	綠等相光 4 秒	17.0	5.0	綠色圓柱形玻璃鋼椿身 10.0	
20504 -2	福佳大化碼頭西燈椿	38 56 29.5 121 51 39.9	紅等相光 4 秒	17.0	5.0	紅色圓柱形玻璃鋼椿身 10.0	
20506 -1	大三山東側 DS1 號燈 浮	38 52 01.0 121 50 27.0	聯極快閃光 3(5)秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底向對	東方位標
20506 -2	大三山東側 DS2 號燈 浮	38 52 58.4 121 51 55.2	聯快閃光 3(10)秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底向對	東方位標
20506 -3	大三山東側 DS3 號燈 浮	38 54 12.3 121 51 56.9	聯極快閃光 3(5)秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底向對	東方位標
20510 *F4064*	圓島燈塔	38 40 25.2 122 09 47.7	白閃光 15 秒 明 1.0 秒;暗 14.0 秒	65.6	20.0	白色圓柱形混凝土塔 20.2	雷控標：位於 38°40'24.5" N 122°09'45.3" E 信號 B(—・・・) 備用燈：設在雷控標北側 4 米處，燈質爲白閃光 10 浬
20520 *F4058*	大三島燈 塔	大三山島之南端 38 51 50.3 121 49 29.2	白閃光 10 秒 明 1.0 秒;暗 9.0 秒	81.0	23.0	白色圓柱形石塔 12.5	光弧：248 - 158° 備用燈：燈質與原燈同，見距 10 浬 電霧笛： 遇下霧或天氣晦暗時每 30 秒鳴 4 次 (鳴 5 秒，停 2 秒; 鳴 5 秒，停 2 秒; 鳴 2 秒，停 2 秒; 鳴 2 秒，停 10 秒) 無線電指向標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
20530	大連港燈船	38 54 12.0 121 46 12.0	白閃光 6 秒	10.5	8.0	紅色船身兩側寫有白色大連港燈船字樣	雷控標： 信號 C (—・—・)
20540	大連港 H1 號燈浮	38 55 48.0 121 46 12.0	黃摩斯電碼光(K)12 秒			黃色柱形頂標為黃色 X 形標體明顯處漆黑色分道通航標記	專用標
20550	大連港 H2 號燈浮	38 57 21.0 121 46 12.0	長閃光 10 秒 明 2.0 秒;暗 8.0 秒			紅白相間豎條柱形頂標為紅色球形	安全水域標
20560	大連港 H3 號燈浮	38 57 22.7 121 44 41.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
20565 -2	北良 F2 號燈浮	38 57 30.0 121 47 36.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
20565 -3	北良 F3 號燈浮	38 57 48.0 121 47 30.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
20565 -4	北良 F4 號燈浮	38 57 54.0 121 47 48.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
20565 -5	北良 F5 號燈浮	38 58 18.0 121 47 42.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
20565 -6	北良 F6 號燈浮	38 58 18.0 121 48 00.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
20565 -7	北良 F7 號燈浮	38 58 30.0 121 47 42.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
20565 -8	北良 F8 號燈浮	38 58 42.0 121 48 00.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
20566	北良成品油碼頭堤頭燈樁	38 58 43.0 121 47 47.9	聯閃光(2)10 秒	16.8	8.0	黑白橫帶相間圓柱形玻璃鋼樁身 10.0	
20569 -6	和尚島 6 號燈浮	38 57 47.8 121 47 09.2	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
20569 -7	和尚島 7 號燈浮	38 57 47.4 121 47 17.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
20569 -8	和尚島 8 號燈浮	38 58 19.2 121 46 58.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
20569 -9	和尚島 9 號燈浮	38 58 20.7 121 47 06.2	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
20571	和尚島 10-1 號燈浮	38 59 04.5 121 46 41.5	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20571-1	和尚島 10 號燈浮	38 58 53.3 121 46 47.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20571-2	和尚島 11 號燈浮	38 59 01.6 121 46 51.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20571-3	和尚島 12 號燈浮	38 59 32.6 121 46 20.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20600	和尚島 13 號燈浮	38 59 35.5 121 46 27.2	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20610	和尚島 14 號燈浮	39 00 11.5 121 45 49.4	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20611	和尚島 14-1 號燈浮	39 00 26.2 121 45 38.3	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20620	和尚島 15 號燈浮	39 00 01.9 121 46 03.1	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20630	和尚島 16 號燈浮	39 00 56.3 121 45 16.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20640	和尚島 17 號燈浮	39 00 30.8 121 45 42.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20641	和尚島 17-1 號燈浮	39 00 50.3 121 45 28.3	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20650	和尚島 18 號燈浮	39 00 58.4 121 45 21.4	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20660	和尚島 19 號燈浮	39 01 12.7 121 45 10.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20670	長生 C1 號燈浮	39 01 12.7 121 44 59.6	聯極快閃光(6)+長閃光 10 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
20671	通用雜貨碼頭堤頭燈椿	39 00 33.7 121 45 25.0	紅等相光 6 秒	16.1	8.0	紅白横紋相間玻璃鋼椿身 10.0	
20672	長生 C2 號燈浮	39 01 06.0 121 45 00.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

第二區海岸（黃、渤海海區） 遼　寧　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
20673	長生 C3 號燈浮	39 01 23.3 121 44 45.2	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
20674	長生 C5 號燈浮	39 01 16.8 121 44 30.7	聯極快閃光(6)+ 長閃光 10 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
20680	紅娘子礁燈浮	38 59 49.4 121 42 31.4	紅閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒			紅白相間橫帶標身	
20685 -3	中遠船務東防波堤南燈樁	39 00 04.1 121 41 52.7	綠閃光 3 秒	17.0	10.0	白色圓柱形玻璃鋼樁身 12.0	
20685 -4	中遠船務西防波堤北燈樁	39 00 09.9 121 41 41.3	紅閃光 3 秒	17.0	10.0	紅白相間橫帶圓柱形玻璃鋼樁身 12.0	
20685 -5	中遠船務西防波堤南燈樁	39 00 01.8 121 41 26.1	白閃光 5 秒	15.0	10.0	黑白相間橫帶圓柱形玻璃鋼樁身 10.0	
20688	遼海巡堤頭燈樁	39 00 31.0 121 40 26.2	等相光 4 秒	12.0	8.0	黑白相間圓柱形玻璃鋼樁身 10.0	
20690	漁港北口西燈浮	39 00 50.0 121 41 40.0	紅閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒			紅色標身	
20700	大五航道１號燈浮	38 59 00.2 121 40 08.9	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20710	大五航道２號燈浮	38 59 00.2 121 40 04.4	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20720	大五航道３號燈浮	38 59 44.4 121 40 11.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20730	大五航道４號燈浮	38 59 34.2 121 40 06.4	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20740	大五航道５號燈浮	38 59 51.0 121 39 26.2	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20745 -1	大石東 S1 號燈浮	38 58 44.8 121 39 57.7	紅聯閃光(2+1)6 秒			紅綠紅柱形頂標爲紅色罐形	推薦航道左側標
20745 -2	大石東 S2 號燈浮	38 59 02.0 121 39 51.1	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
20746 -1	大石 ZH1 號燈浮	38 59 04.5 121 40 07.3				黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
20746 -2	大石 ZH2號 燈浮	38 59 06.0 121 39 48.0				黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
20746 -3	大石 ZH3號 燈浮	38 59 06.0 121 39 42.0				黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色禁航區標記	專用標
20750	甘井子 航道 ４號燈浮	38 57 22.7 121 43 16.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20760	甘井子 航道 ５號燈浮	38 57 22.7 121 41 53.4	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20770	甘井子 航道 ６號燈浮	38 57 22.7 121 39 27.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20780	甘井子 淺灘 ７號燈浮	38 57 17.2 121 38 13.6	綠聯閃光(2+1)6 秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形	推薦航道右側標
20790	甘井子 石油小碼 頭燈樁	石油公司碼頭外端 38 58 06.6 121 39 05.7	紅定光	14.6	6.0	白色圓柱形鋼質樁身 11.0	
20795	石化成品 油碼頭 堤頭燈樁	38 58 01.8 121 39 41.7	等相光 4 秒	16.7	8.0	黑白相間橫帶圓柱形玻璃鋼樁身 10.0	
20800	大石航道 １號燈浮	38 57 22.7 121 40 29.3	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20810	大石航道 ２號燈浮	38 57 22.9 121 39 48.2	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
20820	大石航道 ３號燈浮	38 57 28.0 121 40 04.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20830	大石航道 ４號燈浮	38 57 39.1 121 39 28.2	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20840	大石航道 ５號燈浮	38 57 41.9 121 39 36.3	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20850	大石航道 ６號燈浮	38 57 41.6 121 39 16.5	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20860	大石航道 ７號燈浮	38 57 53.6 121 39 35.1	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

第二區海岸（黃、渤海海區） 遼　寧　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
20870	大石航道８號燈浮	38 57 54.0 121 39 06.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20880	淺灘東燈浮	38 57 47.3 121 38 59.4	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
20890 *F4044*	甘井子石油大碼頭燈樁	油碼頭東防波堤頭 38 57 28.2 121 38 32.3	綠定光	12.6	6.0	白色方形鐵架混凝土基座 12.2	
20900	大化碼頭燈樁	38 57 24.5 121 37 45.6	紅定光	14.0	6.0	白色混凝土方柱 12.2	
20910	航三防波堤燈樁	38 57 31.8 121 37 59.4	白定光	13.0	5.0	白色鐵筒樁身	
20920	大化碼頭１號燈浮	38 57 21.8 121 38 00.6	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20930	大化碼頭２號燈浮	38 57 33.3 121 37 43.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
20940	暗壩燈浮	38 57 34.6 121 37 42.9	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
20950	大化碼頭３號燈浮	38 57 16.2 121 37 58.4	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20960	大化碼頭４號燈浮	38 57 10.3 121 37 42.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20970	大化碼頭５號燈浮	38 57 13.2 121 38 05.8	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
20971	甘井子航道 H6 號燈浮	38 57 15.6 121 38 34.8	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20972	甘井子航道 H8 號燈浮	38 57 09.2 121 38 11.2	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20973	甘井子航道H10號燈浮	38 56 50.3 121 37 46.5	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
20980	順岸碼頭西端燈樁	38 57 28.0 121 37 33.8	綠定光	11.5			
20990	香爐礁航道８號燈浮	38 56 55.1 121 37 40.1	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
21000	香爐礁 航道 9號燈浮	38 56 31.0 121 37 06.9	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
21010	香爐礁區 1號燈浮	38 56 25.8 121 37 13.2	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
21020	香爐礁區 2號燈浮	38 55 57.7 121 36 59.5	紅聯閃光(2+1)6 秒			紅綠紅柱形頂標爲紅色罐形	推薦航道左側標
21030	香爐礁區 3號燈浮	38 55 55.8 121 36 47.8	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
21040	黑嘴子 東防波堤 東燈樁	38 56 21.5 121 37 48.6	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	9.1	4.0	白色圓柱形混凝土 8.2	
21050	黑嘴子 東口 10 號 燈浮	38 56 12.8 121 37 40.4	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
21060	黑嘴子 北口 東燈樁	38 56 07.8 121 37 09.3	紅閃光 4 秒 明 0.3 秒;暗 3.7 秒	6.5	3.0	紅色混凝土方柱 7.0	
21090	郵運 1號燈浮	38 55 51.0 121 36 51.4	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
21100	郵運 2號燈浮	38 55 47.8 121 36 41.3	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
21110 *F4033*	大港西口 小防波堤 燈樁	在小防波堤南端 38 56 10.0 121 38 17.6	綠定光	9.6	8.0	白色圓柱形混凝土 8.2	
21140 *F4028*	大港北口 西燈樁	北口西防波堤東北端 38 56 38.5 121 38 40.3	紅定光	20.5	6.0	白色方形混凝土樁身 19.0	
21150 *F4026*	大港北口 東燈樁	北口北防波堤西端 38 56 40.2 121 38 45.3	紅定光	19.5	6.0	白色圓柱形混凝土樁身 18.7	
21160 *F4022*	大港東口 北燈樁	東口北防波堤東端 38 56 16.8 121 40 11.8	等相光 6 秒 明 3.0 秒;暗 3.0 秒	13.1	5.0	石砌圓形樁身 12.5	
21170 *F4020*	大港東口 南燈樁	東口東防波堤北端 38 56 07.0 121 40 02.4	紅等相光 12 秒 明 6.0 秒;暗 6.0 秒	11.3	6.0	圓形石砌樁身 12.6	
21180	大港 東口航道 1號燈浮	38 55 31.3 121 42 11.4	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標(哨)
21190	大港 東口航道 2號燈浮	38 55 55.3 121 40 46.7	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

第二區海岸（黃、渤海海區） 遼 寧 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
21200	大 港 東口航道 ３號燈浮	38 56 09.8 121 40 03.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
21210 *F4016*	寺 兒 溝 第一碼頭 燈 樁	38 55 15.1 121 40 59.1	綠定光	15.2	4.0	白色混凝土方柱 11.7	
21220 *F4018*	寺 兒 溝 第二碼頭 燈 樁	38 55 10.7 121 41 26.3	紅定光	15.8	8.0	白色圓形混凝土樁身 11.0	
21230 *F4010*	黃 白 嘴 燈 塔	38 54 13.8 121 42 54.3	白紅換色光 10 秒 白 5 秒;紅 5 秒	95.1	白 20.0 紅 10.0	白色圓形混凝土塔 15.6	光弧：121° - 007° 備用燈： 白閃光周期 6 秒 (明 2.0 秒;暗 4.0 秒) 10 浬
21240	老 虎 灘 １號燈浮	38 51 56.3 121 40 40.5	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
21250	老 虎 灘 ２號燈浮	38 51 57.0 121 40 49.9	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
21260	老 虎 灘 ３號燈浮	38 52 21.4 121 40 36.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
21270	老 虎 灘 防 波 堤 燈 樁	38 52 19.4 121 40 39.3	綠閃光 3 秒 明 0.3 秒,暗 2.7 秒	14.5	3.0	鋼架 9.0	
21280 *F4062*	遇岩燈樁	38 34 18.2 121 38 20.1	白閃光 4 秒 明 0.8 秒;暗 3.2 秒	19.8	14.0	白色圓柱形混凝土塔 15.8	雷控標： 信號Ｚ(━━・・)
21290	帽島燈樁 (老偏島)	帽子島之頂 38 47 38.9 121 35 41.7	白閃光 4 秒 明 0.4 秒；暗 3.6 秒	88.3	9.0	白色圓形混凝土塔 8.3	雷控標： 信號Ｎ(━・)
21300 *F3986*	老 鐵 山 西角燈塔	老鐵山西南角 38 43 37.4 121 08 02.6	聯閃光(2)30 秒 明 1.0 秒;暗 6.0 秒 明 1.0 秒;暗 22.0 秒	100.0	25.0	白色圓形鐵塔 14.2	光弧：282° - 178° 備用燈：白閃光週期 4 秒見距 10 浬 無線電指向標 雷控標： 信號Ｍ(━━)
21310	西 堤 頭 燈 樁	38 48 33.0 121 07 40.2	紅定光	10.6	2.0	圓形混凝土塔 8.0	
21320	東 堤 頭 燈 樁	38 48 29.0 121 07 46.0	綠定光				
21330	旅順新港 １號燈浮	38 48 10.8 121 07 19.3	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標 雷控標： 信號Ｑ(━━・━)
21340	旅順新港 ２號燈浮	38 48 21.9 121 07 09.6	聯快閃光(6)+ 長閃光 10 秒			黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
21350 *F3984*	小 龍 山 燈 樁 (蛇 島)	小龍山島西岸 38 57 13.2 120 58 18.6	白閃光 5 秒	69.5	15.0	白色圓柱形混凝土塔 8.7	光弧：342° - 227°

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
21355	永寧７號 沉船燈浮	38 59 24.0 120 30 48.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形 頂標爲兩個 黑色球形	孤立危險物標
21360	大龍王塘 燈 椿	38 49 02.1 121 23 47.3	紅閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	7.0	2.0	圓柱形混凝 土塔 6.2	
21370	普蘭店港 １號浮標	39 15 36.0 121 29 22.0				紅色標身	
21380	普蘭店港 引導燈椿 (第一組)	前燈 39 16 21.2 121 35 27.8	白閃光 1 秒 明 0.3 秒;暗 0.7 秒	17.0	4.0	長方形石砌 標身 5.6	兩燈一線： 080°37'40.7"
		後燈 39 16 36.4 121 37 22.9	等相光 10 秒 明 5.0 秒;暗 5.0 秒	46.0	4.0	長方形石砌 標身 8.0	
21390	普蘭店港 ２號浮標	39 15 51.0 121 31 18.0				紅色標身	
21400	普蘭店港 ３號浮標	39 16 07.0 121 34 16.0				黑色標身	
21410	普蘭店港 引導燈椿 (第二組)	前燈 39 18 15.6 121 39 38.3	白閃光 1 秒 明 0.4 秒;暗 0.6 秒	43.0	6.0	長方形石砌 標身 8.0	兩燈一線： 063°25'29.6"
		後燈 39 18 29.1 121 40 13.2	等相光 6 秒 明 3.0 秒;暗 3.0 秒	59.0	6.0	長方形石砌 標身 8.6	
21420	普蘭店港 ４號浮標	39 17 21.0 121 37 02.0				紅色標身	
21430	普蘭店港 ５號浮標	39 17 19.0 121 37 13.0				黑色標身	
21440	普蘭店港 引導燈椿 (第三組)	前燈 39 16 13.0 121 35 26.1	紅閃光 1 秒 明 0.4 秒;暗 0.6 秒	39.0	4.0	長方形石砌 標身 8.3	兩燈一線： 230°36'41.9"
		後燈 39 15 44.6 121 34 41.6	紅等相光 6 秒 明 3.0 秒;暗 3.0 秒	62.0	4.0	長方形石砌 標身 9.5	
21450	普蘭店港 ６號浮標	39 19 23.0 121 40 24.0				紅色標身	
21460	普蘭店港 引導燈椿 (第四組)	前燈 39 23 27.6 121 44 15.5	綠定光	11.5	6.0	長方形石砌 標身 8.5	兩燈一線： 036°15'19.5"
		後燈 39 24 13.9 121 44 59.3	綠定光	31.5	6.0	長方形石砌 標身 9.8	
21470	普蘭店港 ７號浮標	39 21 05.0 121 42 02.0				黑色標身	
21480	普蘭店港 引導導標 (第五組)	前燈 39 23 34.6 121 43 43.9				混凝土杆頂 標爲中間漆 黑色豎條的 菱形 6.4	兩標一線：023°

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
21480 (續)	普蘭店港引導導標(第五組)	後燈 39 24 02.2 121 43 58.4				混凝土杆頂標爲中間漆黑色豎條的菱形 6.4	
21490	普蘭店港引導導標(第六組)	前燈 39 23 28.6 121 44 07.8				混凝土杆頂標爲中間漆黑色豎條的正置三角形 5.7	兩標一線：047°
		後燈 39 23 35.2 121 44 17.8				混凝土杆頂標爲中間漆黑色豎條的正置三角形 10.2	
21500	普蘭店港引導導標(第七組)	前燈 39 23 15.4 121 44 53.2				混凝土杆頂標爲中間漆黑色豎條的菱形 6.3	兩標一線：091°44'45"
		後燈 39 23 15.4 121 44 54.4				混凝土杆頂標爲中間漆黑色豎條的菱形 5.7	
21510 *F3983*	長興島燈塔	長興島西端 39 31 30.1 121 13 36.8	白閃光 25 秒	199.4	25.0	白色混凝土圓柱形燈塔 10.0	光弧：354° - 200° 備用燈：白閃光 25 秒 見距 10 浬
21515	沉船孤立危險物標	39 46 42.0 121 11 24.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
21520 *F3982*	大孤山燈塔	39 51 34.4 121 32 22.9	白閃光 20 秒	79.0	20.0	紅白相間鋼筋混泥土塔 19.4	備用燈：聯閃光(3)20 秒 12 浬
21529 -1	李家礁１號燈浮	40 11 55.1 121 46 52.9	聯極快閃光(9)10 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
21529 -2	李家礁２號燈浮	40 07 46.1 121 43 29.9	聯快閃光(9)15 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
21530 *F3981*	太平角燈塔	40 01 37.4 121 49 33.4	白閃光 15 秒	35.7	20.0	白色鋼筋混凝土塔 13.0	
21530 -1	沉箱孤立危險物A燈浮	40 12 38.5 121 57 03.9	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
21530 -2	沉箱孤立危險物B燈浮	40 12 36.0 121 57 00.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
21545	鲅魚圈港區港池航道引導燈樁	前燈 40 17 43.5 122 05 21.5	白定光	33.0	5.0	黑色鐵架頂標爲紅白相間豎條正方形 28.5	
		後燈 40 17 45.3 122 05 28.7	白定光	38.5	5.0	黑色鐵架頂標爲紅白相間豎條正方形 34.5	兩燈一線：073°00'
21546 -1	鲅魚圈港區油碼頭燈樁	40 17 55.9 122 04 34.2	聯閃光(3)6 秒	20.8	5.0	紅白相間圓柱形混凝土結構 14.0	
21546 -2	鲅魚圈港區深水散貨碼頭堤頭燈樁	40 17 33.9 122 05 03.5	聯閃光(4)8 秒	22.0	5.0	綠白相間圓柱形混凝土結構 14.0	
21555 -2	沉箱燈浮標 B	40 16 02.8 122 05 16.6	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色 X 形	專用標
21540 *F3978*	台子山燈塔	40 17 46.3 122 06 24.4	白閃光 10 秒	131.4	25.0	白色混凝土塔 20.9	備用燈： 白閃光 10 秒 7 浬
21546 -3	鲅魚圈港區一港池油碼頭燈樁	40 17 56.3 122 05 08.0	紅定光	11.3	5.0	紅白相間橫帶圓柱形玻璃鋼樁身 8.5	
21550	鰒魚圈港區引導南線燈樁	前燈 40 17 06.3 122 06 12.0	綠定光	35.0	4.5	黑色鐵架頂標爲倒置三角形 30.0	
		後燈 40 16 59.2 122 07 23.3	綠定光	55.0	4.5	黑色鐵架頂標爲正置三角形 48.0	
21560 *F3979*	鰒魚圈港區引導中線燈樁	前燈 40 17 08.1 122 06 12.3	白定光	21.2	10.0	橘黃、白色相間樁身頂標爲橙黃色正置三角形 25.0	
F3979 *-1*		後燈 40 17 01.0 122 06 23.7	白定光	55.0	7.5	橘紅色樁身頂標爲方形 48.0	兩燈一線： 097°24' 備用燈：白定光 10 浬 應急燈：白定光 8 浬
21570	鰒魚圈港區引導北線燈樁	前燈 40 17 09.9 122 06 12.6	紅定光	35.0	5.0	黑色鐵架頂標爲菱形 30.0	
		後燈 40 17 02.7 122 07 24.0	紅定光	55.0	5.0	黑色鐵架頂標爲菱形 48.0	
21575 -1	鲅魚圈港區 A 號燈浮	40 16 36.0 121 50 34.8	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
21575 -2	鲅魚圈港區B號燈浮	40 17 07.1 121 50 20.4	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
21580	鲅魚圈港區 1 號燈浮	40 17 18.6 121 51 55.7	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
21590	鲅魚圈港區 2 號燈浮	40 17 21.6 121 51 23.2	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
21600	鲅魚圈港區 3 號燈浮	40 17 28.8 121 52 40.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
21610	鲅魚圈港區 4 號燈浮	40 17 38.4 121 52 36.2	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
21620	鲅魚圈港區 5 號燈浮	40 17 45.6 121 53 53.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
21630	鲅魚圈港區 6 號燈浮	40 17 55.2 121 53 49.2	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
21640	鲅魚圈港區 7 號燈浮	40 18 00.6 121 54 58.3	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
21650	鲅魚圈港區 8 號燈浮	40 18 18.2 121 55 29.1	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
21660	鲅魚圈港區 9 號燈浮	40 18 04.4 121 56 03.3	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
21670	鳆魚圈港區錨地燈浮	40 21 42.0 121 52 54.0	黃摩電斯碼光(Ｑ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色錨地標記	專用標
21680	鲅魚圈港區 10號燈浮	40 18 13.4 121 56 20.3	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
21685 -1	鲅魚圈港區 11號燈浮	40 17 56.8 121 57 18.9	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
21685 -2	鲅魚圈港區 12號燈浮	40 18 07.6 121 57 20.7	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
21685 -3	鲅魚圈港區 13號燈浮	40 17 49.2 121 58 34.5	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
21685 -4	鲅魚圈港區 14號燈浮	40 18 00.3 121 58 36.3	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
21685 -5	鲅魚圈港區 15號燈浮	40 17 41.6 121 59 50.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
21685 -6	鮁魚圈港區16號燈浮	40 17 53.0 121 59 52.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
21685 -7	鮁魚圈港區17號燈浮	40 17 34.0 122 01 05.6	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
21685 -8	鮁魚圈港區18號燈浮	40 17 45.7 122 01 07.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
21685 -9	鮁魚圈港區19號燈浮	40 17 26.3 122 02 21.1	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
21685 -10	鮁魚圈港區20號燈浮	40 17 37.6 122 02 31.5	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
21685 -11	鮁魚圈港區21號燈浮	40 17 20.1 122 03 22.5	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
21685 -12	鮁魚圈港區22號燈浮	40 17 32.5 122 03 24.5	紅聯閃光(2+1)6 秒			紅綠紅柱形頂標爲紅色罐形	推薦航道左側標
21685 -13	鮁魚圈港區23號燈浮	40 17 16.5 122 03 57.4	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
21685 -14	鮁魚圈港區24號燈浮	40 17 35.8 122 04 09.0	紅聯閃光(2+1)9 秒			紅綠紅柱形頂標爲紅色罐形	推薦航道左側標
21685 -15	鮁魚圈港區25號燈浮	40 17 24.5 122 04 32.6	聯極快閃光(9)10 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
21685 -18	鮁魚圈港區28號燈浮	40 17 44.7 122 04 35.0	紅聯閃光(2+1)12 秒			紅綠紅柱形頂標爲紅色罐形	推薦航道左側標
21686	鮁魚圈傾倒Ａ區警戒燈浮	40 22 38.1 121 59 18.4	黃摩斯電碼光(Ｏ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
21690 *F3970*	營口燈船	40 31 05.0 121 58 54.9	白閃光 12 秒 明 1.0 秒;暗 11.0 秒	11.0	10.0	船體及燈樓紅色甲板上建築物白色兩舷寫有白色營口字樣	燈船位置常變其範圍在１浬左右位置改變後應以進口燈浮位置爲準 雷控標：X+S 波段信號Ｙ(━・━━)
21700	營口港區１號燈浮	40 31 55.0 122 00 55.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
21710	營口港區２號燈浮	40 32 09.9 122 01 47.4	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
21720	營口港區３號燈浮	40 32 27.9 122 02 44.9	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
21730	營口港區 4號燈浮	40 32 46.2 122 03 39.7	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
21740	營口港區 5號燈浮	40 33 21.5 122 04 36.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
21750	營口港區 6號燈浮	40 34 40.4 122 05 51.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
21760	西堤頭 燈樁	40 17 08.7 122 04 52.7	綠快閃光	9.0	4.0	白色混凝土樁身	
21770	北堤頭 燈樁	40 17 24.0 122 04 48.0	紅快閃光	12.0	4.0	白色圓形混凝土樁身 11.8	
21780	營口港區 7號燈浮	40 35 19.0 122 06 27.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
21790	營口港區 8號燈浮	40 36 36.5 122 06 58.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
21800	營口港區 9號燈浮	40 37 10.0 122 07 00.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
21810	營口港區 10號燈浮	40 37 14.0 122 07 24.5	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
21820	營口港區 11號燈浮	40 37 58.6 122 08 24.2	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
21830	砲臺 轉向燈樁	40 39 14.9 122 09 44.1	綠快閃光		4.0		
21840 *F3971*	攔江沙 引導燈樁	前燈 40 35 42.8 122 09 35.0	白定光	17.5	8.0	黑色鐵架頂裝黑色正置三角形日標 22.2	供轉向用
F3971 *-1*		後燈 40 35 57.8 122 10 09.1	白定光	32.0	8.0	黑色鐵架頂裝黑色倒置三角形日標 32.4	供轉向用
21850	轉向燈樁	40 35 49.0 122 09 16.0	白定光	16.0	8.0	黑色鐵架頂標爲黑色球形 19.0	與攔江沙引導燈樁配合供轉向用
21860 *F3971* *-9*	內水道 引導燈樁	前燈 40 37 28.9 122 08 48.8	紅定光	14.0	7.0	黑色鐵架頂裝黑色正置三角形日標 18.2	光弧：027° - 057° 二燈一線：040°15'
F3972		後燈 40 37 51.9 122 09 14.2	紅定光	29.0	7.0	黑色鐵架頂裝黑色倒置三角形日標 29.2	

第二區海岸（黃、渤海海區） 遼 寧 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
21870 *F3972* *-1*	第四引導 燈 樁	前燈 40 38 10.1 122 09 14.7	紅定光	29.5	7.0	黑色鐵架頂裝黑色正置三角形日標 20.0	光弧：099° - 189° 加裝 1 組紅定光顯形光帶
		後燈 即內水道引導後燈樁 40 37 51.9 122 09 14.2	紅定光	29.0	7.0	黑色鐵架頂裝黑色倒置三角形日標 29.2	二燈一線：173°20'
21880 *F3973*	第三引導 燈 樁	前燈 40 39 14.9 122 09 44.1	紅定光	18.0	4.0	黑色鐵架頂裝黑色正置三角形日標 20.0	光弧：022° - 134°
F3973 *-1*		後燈 40 39 27.6 122 09 58.0	紅定光	24.5	4.0	黑色鐵架頂裝黑色倒置三角形日標 25.0	光弧：025° - 115°
21890	西 石 壩 水中燈樁	40 39 17.7 122 08 28.1	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
21900 *F3973* *-5*	西 水 道 引導燈樁	前燈 40 40 53.0 122 08 21.5	白閃光 2 秒	16.0	8.0	黑色鐵架頂裝黑色正置三角形日標 18.2	二燈一線：014°45'
F3974 *-1*		後燈 40 41 13.0 122 08 28.3	白閃光 3 秒	26.0	8.0	黑色鐵架頂裝黑色倒置三角形日標 28.2	
21910 *F3975*	棗 木 溝 燈 樁	40 41 52.4 122 08 30.1	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	11.2	4.0	黑色鋼結構塔架 10.0	
21920 *F3976*	第二引導 燈 樁	前燈 在永遠角東方遼河口右岸上 40 42 09.0 122 08 37.8	紅定光	13.2	4.0	黑色鋼結構塔架頂裝黑色正三角形日標 12.0	二燈一線：353°20' (與第四引導燈樁在一直線上)
F3976 *-1*		後燈 40 42 14.0 122 08 37.2	紅定光	17.2	4.0	黑色鋼結構塔架頂裝黑色倒三角形日標 16.0	
21930	永 遠 角 11 號 燈 浮	40 42 26.0 122 09 14.5	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
21940 *F3977*	永 遠 角 燈 樁	在永遠角北方遼河口右岸 40 42 40.0 122 09 49.8	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	11.2	4.0	黑色鋼結構塔架 10.0	
21950	西 船 廠 引導燈樁	前燈 40 41 17.9 122 11 09.2	紅定光	9.3	2.4	黑色鋼結構架頂裝黑色正置三角形 8.0	二燈一線：283°
		後燈 40 41 19.1 122 11 03.2	紅定光	13.7	2.4	黑色鋼結構架頂裝黑色倒置三角形 12.0	

第二區海岸（黃、渤海海區） 遼 寧 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
21955 -1	渡 口 北 燈 樁	40 41 22.9 122 11 57.6	白閃光 4 秒	8.0	4.0	白色鋼管結構 6.0	
21955 -2	渡 口 南 燈 樁	40 40 58.5 122 12 13.3	聯閃光(2)6 秒	8.0	4.0	白色鋼管結構 6.0	
21955 -3	內港轉向 燈 樁	40 40 44.0 122 14 00.9	白閃光 6 秒	6.0	4.0	白色玻璃鋼結構 3.0	
21960	吸 水 頭 燈 浮	40 41 42.2 122 16 08.6	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
21970	西 通 子 水中燈樁	40 39 58.0 122 07 38.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
21980	西 通 子 燈 浮	40 39 48.0 122 04 42.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
21990	雙 廟 尖 燈 浮	40 39 09.0 122 03 15.0	聯快閃光(6)＋ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂向下	南方位標
22000	壩西燈浮	40 39 36.0 122 07 52.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
22010	通 子 東 燈 浮	40 39 48.0 122 06 12.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
22020	通 子 西 燈 浮	40 39 15.0 122 04 00.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
22030	雙 廟 尖 西 燈 浮	40 37 48.0 122 01 30.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
22040	蓋 州 灘 南端燈浮	40 36 00.0 121 55 10.0	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	南方位標
22050	駁載錨地 燈 浮	40 37 16.0 121 59 05.0	黃摩斯電碼光(Q) 12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色錨地標記	專用標
22060	蓋州灘東 南嘴燈浮	40 37 16.2 121 57 02.5	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
22070	蓋州灘內 燈 浮	40 38 28.1 121 57 20.2	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
22080	二界溝口 燈 浮	40 42 23.0 121 56 49.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

第二區海岸（黃、渤海海區） 遼 寧 省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
22090	蓋州灘東北嘴燈浮	40 44 36.0 121 55 15.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
22100	老坨尖燈浮	40 47 09.0 121 52 24.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
22110	曼頭溝燈樁	40 53 24.0 121 49 20.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
22120	接官廳燈樁	40 57 12.0 121 49 24.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
22130	進口右側燈浮	40 57 30.0 121 47 42.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
22135 -1	錦州港五港池防波堤南燈樁	40 47 45.8 121 04 43.4	白閃光 3 秒	5.0	4.0	白色鐵架 4.0	
22135 -2	錦州港五港池防波堤北燈樁	40 48 00.9 121 04 41.9	黃定光	2.0	4.0	白色鐵架 5.5	
22136 -1	錦州港南側堤頭燈樁	40 47 24.7 121 03 20.1	聯閃光(2)6 秒	20.0	5.0	紅白相間玻璃鋼結構樁身 10.0	
22136 -2	錦州港北側堤頭燈樁	40 47 39.2 121 03 11.5	聯閃光(2)6 秒	20.0	5.0	紅白相間玻璃鋼結構樁身 10.0	
22138	錦州港７號活節式燈樁	40 46 22.0 121 03 27.7	紅聯閃光(2+1)6 秒			紅綠紅柱式頂標爲紅色罐形	推薦航道左側標
22140	錦州港12號燈浮	40 47 59.7 121 03 47.2	綠聯閃光(2+1)12 秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形	推荐航道右側標
22145 -1	錦州港201泊位碼頭燈樁	40 48 13.0 121 03 51.0	聯閃光(4)12 秒	3.5	4.0	黑色鐵架 2.0	
22145 -2	錦州港主航道東邊線引導燈樁	前燈 40 48 56.3 121 03 57.2	白定光	15.0	6.0	紅白相間鐵架頂標爲白色正置三角形 23.0	
		後燈 40 49 39.8 121 04 02.8	白定光	32.0	6.0	紅白相間鐵架頂標爲白色倒置三角形 29.5	
22170	葫蘆島高角燈塔 (有看守)	在燈籠山頂 40 42 50.7 121 01 16.3	聯閃光(2)12 秒 明 1.5 秒;暗 3.0 秒 明 1.5 秒;暗 6.0 秒	128.1	18.0	白色圓柱形混凝土塔 10.0	光弧：180° - 073°

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力（燭光）Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度（公尺）Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
22180	葫蘆島防波堤燈椿	40 42 32.1 121 00 38.7	紅閃光 3 秒	15.4	3.0	灰白色圓形混凝土塔 12.0	
22190	葫蘆島東防波堤燈椿	40 42 38.4 121 00 41.5	綠閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	15.9	3.0	灰白色圓形混凝土塔 12.0	
22200	葫蘆島一號碼頭燈椿	40 42 33.0 120 59 47.0	綠定光	5.0	3.0	鋼管椿身	
22210	葫蘆島港進港引導燈椿	前標 40 42 50.5 120 59 28.6	白定光	21.3		鋼架頂標爲正置三角形 19.5	兩標一線： 286°02'00.4"
		後標 40 42 54.9 120 59 08.8	白定光	30.7		鋼架頂標爲倒置三角形 28.7	
22215 -1	葫蘆島港1號燈浮	40 38 18.9 121 02 21.1	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
22215 -16	葫蘆島港16 號燈浮	40 40 02.2 120 58 05.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
22220	線城礁燈椿	40 35 36.0 120 55 03.0	聯閃光(2)5 秒	8.4	4.0	黑紅黑椿身頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
22230	唐王城礁燈椿	40 32 29.0 120 53 51.0	聯快閃光(3)10 秒	8.5	4.0	黑黃黑椿身頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
22240	菊花島燈椿	40 29 23.0 120 49 12.0	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	69.0	7.0	白色圓形凝土塔混 7.0	光弧： 約 210° - 060° 冬季結冰期暫停發光
22250	菊花島北燈椿	40 31 24.0 120 48 02.0	紅聯閃光(2)6 秒	38.0	6.0	白色混凝土杆 18.0	休漁期暫停發光
22260	東窯燈椿	40 40 00.0 120 48 12.0	聯閃光(4)6 秒	32.0	6.0	白色混凝土杆 18.0	休漁期暫停發光
22270	曹庄燈椿	40 24 22.0 120 36 48.0	聯閃光(2)5 秒	40.0	6.0	白色混凝土杆 18.0	休漁期暫停發光
22290	娘娘頂燈椿	40 20 12.0 120 31 12.0	長閃光 10 秒	30.0	6.0	白色混凝土杆 18.0	休漁期暫停發光
22310	二河口燈椿	40 13 12.0 120 28 12.0	紅聯閃光(3)10 秒	28.0	6.0	白色混凝土杆 18.0	休漁期暫停發光
22320	天龍寺燈椿	40 11 24.0 120 21 00.0	長閃光 10 秒	24.0	6.0	白色混凝土杆 18.0	休漁期暫停發光

第二區海岸（黃、渤海海區） 遼　寧　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
22340	石河口 燈　椿	40 05 00.0 120 02 00.0	等相光 4 秒	26.0	6.0	白色混凝土杆 18.0	休漁期暫停發光
22350	龍王廟 燈　椿	40 04 24.0 120 00 36.0	紅閃光 4 秒	23.0	6.0	黑色木架 5.0	休漁期暫停發光
22355 -1	綏中 36-1 碼頭 1 號 活節式 燈　椿	40 01 27.0 120 02 45.1	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
22355 -2	綏中 36-1 碼頭 2 號 活節式 燈　椿	40 01 24.0 120 02 36.0	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
22355 -3	綏中 36-1 碼頭 3 號 活節式 燈　椿	40 02 18.0 120 02 42.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
22355 -4	綏中 36-1 碼頭 4 號 活節式 燈　椿	40 02 18.0 120 02 36.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
22355 -5	綏中 36-1 碼頭 5 號 活節式 燈　椿	40 03 06.0 120 02 42.0	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
22355 -6	綏中 36-1 碼頭 6 號 活節式 燈　椿	40 03 05.2 120 02 36.2	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
22355 -7	綏中 36-1 碼頭 7 號 活節式 燈　椿	40 03 54.0 120 02 42.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
22355 -8	綏中 36-1 碼頭 8 號 活節式 燈　椿	40 03 54.0 120 02 36.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
22355 -9	綏中 36-1 碼頭 9 號 活節式 燈　椿	40 04 12.0 120 02 42.0	聯極快閃光(6)+ 長閃光 10 秒			黃黑柱式頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
22355 -10	綏中 36-1 碼頭 10 號 活節式 燈　椿	40 04 12.0 120 02 36.0	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
22355 -11	綏中 36-1 碼頭 11 號 活節式 燈　椿	40 04 12.0 120 02 54.0	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱式頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
22355 -12	綏中 36-1 碼頭 12 號 活節式 燈　椿	40 04 37.1 120 02 39.5	聯極快閃光(6)+ 長閃光 10 秒			黃黑柱式頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
22355 -13	綏中 36-1 碼頭 13 號 浮 標	40 03 48.0 120 03 00.0				黃色桿形頂標爲黃色X形	專用標
22355 -14	綏中 36-1 碼頭 14 號 浮 標	40 03 48.0 120 03 06.0				黃色桿形頂標爲黃色X形	專用標
22355 -15	綏中 36-1 碼頭 15 號 浮 標	40 04 06.0 120 03 00.0				黃色桿形頂標爲黃色X形	專用標
22355 -16	綏中 36-1 碼頭 16 號 浮 標	40 04 36.0 120 02 48.0				黃色桿形頂標爲黃色X形	專用標
22355 -17	綏中 36-1 碼頭 17 號 浮 標	40 04 42.0 120 02 48.0				黃色桿形頂標爲黃色X形	專用標
22356 -1	綏中 36-1 碼頭 3 萬 噸 碼 頭 堤頭燈樁	40 04 00.0 120 02 48.0	綠閃光 2 秒	14.1	3.0	白色混凝土塔 9.1	
22356 -2	綏中 36-1 碼 頭 防 波 堤 堤頭燈樁	40 04 30.0 120 02 48.0	白閃光 2 秒	13.2	3.0	白色混凝土塔 7.5	
22356 -3	綏中 36-1 碼 頭 航道中線 引導燈樁	前燈 40 05 00.0 120 02 36.0	白定光	30.5	6.0	白色混凝土塔頂標爲白色正置三角形 33.0	4 組紅色串燈 兩燈一線：000°
		後燈 40 05 24.0 120 02 36.0	白定光	47.1	6.0	白色混凝土塔頂標爲白色倒置三角形 36.7	4 組紅色串燈
22360	環 海 寺 地嘴燈塔	40 00 03.2 119 54 47.9	白閃光 10 秒	25.2	15.0	三根白色圓柱形混凝塔	雷控標： 信號 K(—・—) 備用燈： 聯快閃光(3)10 秒

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
22370	山船 1 號燈浮	39 57 27.0 119 49 47.0	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
22375 -1	東防波堤堤頭燈樁	39 58 30.0 119 49 24.0	綠閃光 4 秒		12.0	白色鋼管柱 6.7	
22375 -2	西防波堤堤頭燈樁	39 58 36.0 119 49 24.0	紅閃光 4 秒		12.0	白色鋼管柱 6.7	
22380	山船 2 號燈浮	39 58 08.0 119 49 15.5	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
22390	山船 3 號燈浮	39 57 01.0 119 48 59.7	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
22391 -1	山船引導燈樁	前燈 39 59 12.0 119 50 06.0	白定光		6.0	白色角鋼架頂標爲菱形 14.5	兩燈一線：040°51'
		後燈 39 59 18.0 119 50 12.0	白定光		6.0	白色角鋼架頂標爲菱形 18.5	
22396	山海關哈動力堤頭燈樁	39 58 42.0 119 49 06.0	綠閃光 2 秒	10.0	3.0	紅白相間玻璃鋼	
22410	拋泥燈浮	39 55 12.0 119 43 12.0	黃摩斯電碼光(O)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
22420	拋泥燈浮	39 55 00.0 119 45 00.0	黃摩斯電碼光(O)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
22430 *F3937*	南山頭燈塔	在秦皇島角 39 54 38.8 119 36 57.7	白閃光 15 秒	59.6	20.0	白色圓柱形混凝土塔 49.2	備用燈： 白閃光 15 秒 10 浬
22440 *F3953* *-8*	煤三期航道引導燈樁	前輔助中心標 39 55 59.6 119 40 26.0	白定光	17.1	6.0	白色鋼管柱頂標爲菱形 15.3	三燈一線：035°
F3953 *-81*		中前 39 56 00.7 119 40 28.7	白定光	28.6	6.0	白色鋼管頂標爲菱形 24.0	設四組橙定光串燈
F3953 *-82*		中後 39 56 33.2 119 40 58.2	白定光	49.2	6.0	白色鐵架頂標爲菱形 48.0	設四組橙定光串燈 雷控標： 信號O(———)
		東前 39 55 57.3 119 40 28.7	白定光	26.6	6.0	白色鋼管頂標爲倒置三角形 23.2	設四組綠定光串燈
		東後 39 56 30.0 119 41 00.0	白定光	47.2	6.0	白色鐵架頂標爲倒置三角形 45.5	設四組紅定光串燈
		西前 39 56 04.1 119 40 28.7	白定光	26.6	6.0	白色鋼管頂標爲正置三角形 24.3	設四組綠定光串燈

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
22440 (續)_	煤三期航道引導燈樁	西後 39 56 30.0 119 40 54.0	白定光	47.2	6.0	白色鋼管頂標爲正置三角形 47.5	設四組紅定光串燈
22445	煤五期堆場堤頭燈樁	39 55 30.5 119 41 26.6	紅閃光 2 秒	11.8	3.0	紅白相間玻璃鋼 6.0	
22450	H-1 號燈浮	39 56 06.4 119 40 08.6	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
22460	H-2 號燈浮	39 56 02.7 119 40 05.1	紅色閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
22470	H-3 號燈浮	39 55 54.0 119 40 04.6	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
22480	H-4 號燈浮	39 55 42.5 119 39 46.2	紅色閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
22490	直立堤西端堤頭燈樁	39 56 10.6 119 41 21.8	綠閃光 4 秒		2.0	紅白相間鋼管	
22495 -1	工作船碼頭防波堤堤頭北燈樁	39 56 00.0 119 41 36.0	黃定光	11.7	1.5	黃色樁身 8.2	
22495 -2	工作船碼頭防波堤堤頭南燈樁	39 55 58.2 119 41 35.1	黃定光	11.7	1.5	黃色樁身 8.2	
22500 *F3948*	秦皇島東航道引導燈樁	中前 39 56 06.0 119 39 20.6	長閃光 5 秒 明 2.0 秒,暗 3.0 秒	30.2	6.0	紅白橫帶混凝土塔 25.5	兩燈一線：010°53' 雷達指向標
F3948 *-1*		中後 39 56 45.9 119 39 30.5	白頓光 5 秒 明 3.0 秒,暗 2.0 秒	44.2	6.0	紅白橫帶混凝土塔 45.0	
		東前 39 56 05.7 119 39 23.1	白定光	22.7	6.0	白色鐵架頂裝正置三角形日標 21.0	
		東後 39 56 44.9 119 39 32.8	白定光	36.7	6.0	白色鐵架頂裝正置三角形日標 35.0	
		西前 39 56 06.8 119 39 18.2	白定光	22.7	6.0	白色鐵架頂裝倒置三角形日標 21.0	
		西後 39 56 46.3 119 39 28.0	白定光	36.7	6.0	白色鐵架頂裝倒置三角形日標 35.0	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
22510 *F3949*	油港港池邊線燈樁	前燈 39 55 37.2 119 38 49.3	紅定光	23.6	3.0	白色鐵架頂標為十字形 25.0	增設六組綠色閃光燈
F3949 *-1*		後燈 39 55 58.0 119 38 45.5	紅定光	39.3	3.0	白色鐵架頂標為＋字形 40.0	
22520	煤二期碼頭堤頭燈樁	39 55 09.4 119 38 41.0	綠聯閃光(2+1)6 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	15.2	3.0	紅白相間圓柱形玻璃鋼塔 10.0	
22530	工作船碼頭堤頭燈樁	39 55 40.3 119 39 11.1	綠定光	11.1	3.0	紅白相間圓柱形玻璃鋼塔 7.0	
22535	煤一號碼頭堤頭燈樁	39 55 39.1 119 38 58.4	紅定光	13.9	3.0	紅白相間玻璃柱體 10.0	
22540 *F3950*	燃料油碼頭燈樁	39 55 35.3 119 39 05.3	紅閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	12.2	3.0	白色混凝土塔 12.3	
22550 *F3949* *-5*	油港碼頭堤頭燈樁	39 55 17.6 119 39 12.1	紅定光	15.3	3.0	白色混凝土塔 12.3	
22560 *F3950* *-5*	油碼頭南堤頭燈樁	39 55 01.3 119 39 17.8	白閃光 3 秒 明 1.0 秒;暗 2.0 秒	11.3	3.0	白色混凝土塔 12.3	概位
22570 *F3937* *-6*	主航道引導燈樁前輔助中心標	39 53 39.3 119 37 50.4	等相光 2 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒	16.0	6.0	鋼筋混凝土塔 15.0	雷控標： 信號M(━ ━) 三燈一線：340°
22580 *F3937* *-4*	秦皇島港主航道引導燈樁	中前 39 54 58.9 119 37 13.2	白定光	31.2	6.0	白色鋼筋水泥實體頂標為 V 形 30.0	
F3937 *-41*		中後 39 56 04.8 119 36 42.5	等相光 4 秒 明 2.0 秒;暗 2.0 秒	47.7	6.0	白色鋼筋水泥實體頂標為 V 形 47.0	
		東前 39 55 00.7 119 37 15.1	白定光	30.7	6.0	白色鐵架頂架頂標為倒置三角形 28.0	兩燈一線：340° 兩邊各增設 5 只綠定光串燈
		東後 39 56 05.7 119 36 44.8	白定光	41.7	6.0	白色鐵架頂架頂標為倒置三角形 39.7	兩邊各增設 5 只紅定光串燈
		西前 39 54 57.2 119 37 11.3	白定光	30.7	6.0	白色鐵架頂架頂標為正置三角形 28.0	兩燈一線：340° 兩邊各增設 5 只綠定光串燈
		西後 39 56 04.4 119 36 40.0	白定光	41.7	6.0	白色鐵架頂架頂標為正置三角形 39.7	兩邊各增設 5 只紅定光串燈

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
22590 *F3944* *-5*	秦皇島港驗潮杆燈椿	39 54 26.1 119 36 33.4	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	2.6	1.0		
22600	旅遊碼頭堤頭燈椿	39 54 40.7 119 37 16.6	等相光 2 秒	15.2	7.0	白色混凝土塔形 12.2	
22610 *F3943* *-9*	小碼頭外端燈椿	39 54 23.9 119 36 20.4	綠定光	20.0	3.0	混凝土方柱 17.0	
22620 *F3943* *-8*	大碼頭堤頭燈椿	39 54 12.8 119 36 17.8	白頓光 2 秒 明 1.5 秒;暗 0.5 秒	17.3	3.0	紅色鋼架 16.0	
22630 *F3945*	甲碼頭堤頭燈椿	39 54 16.3 119 35 42.1	綠定光	12.3	3.0	白色混凝土塔 12.3	
22640	西港區工作船碼頭堤頭燈椿	39 54 21.9 119 36 10.8	紅閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	10.3	3.0	白色鋼管架 8.3	
22650 *F3942*	防波堤東堤頭燈椿	39 54 00.3 119 35 44.7	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	12.3	3.0	紅白相間圓柱形玻璃鋼椿身 10.0	
22660 *F3943*	老航道引導燈椿	中前 39 54 26.6 119 36 05.2	白定光	22.0	3.0	白色鐵架頂裝菱形日標 21.0	中線方位：352.5° 航道寬 100 公尺，東西線與中線平行，各距中線 50 公尺
F3943 *-1*		中後 39 55 02.1 119 36 02.0	白定光	36.0	6.0	白色鐵架頂標爲菱形 35.0	
		東前 39 54 28.4 119 36 09.8	白定光	20.5	6.0	白色鐵架頂標爲倒置三角形 18.5	
		東後 39 55 02.3 119 36 04.1	白定光	31.1	6.0	白色鐵架頂標爲倒置三角形 30.0	
		西前 39 54 27.1 119 36 05.8	白定光	20.5	6.0	白色鐵架頂標爲正置三角形 18.5	
		西後 39 55 01.9 119 35 59.9	白定光	31.7	6.0	白色鐵架頂標爲正置三角形 30.0	
22670 *F3941*	秦皇島西航道引導燈椿	中前 39 54 43.5 119 34 47.1	白定光	34.1	6.0	紅白橫帶混凝土塔 30.8	兩燈一線：310° 設四組橙黃色串燈
		中後 39 55 04.5 119 34 14.4	白定光	49.6	6.0	紅白橫帶混凝土塔 46.3	設四組橙黃色串燈

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
22670 *F3941* (續)	秦皇島西航道引導燈樁	東前 39 54 47.5 119 34 51.6	白定光	30.1	6.0	白色鐵架頂標爲正置三角形 29.6	設四組綠色串燈
		東後 39 55 09.8 119 34 16.7	白定光	45.3	6.0	白色鐵架頂標爲正置三角形 43.8	設四組綠色串燈
		西前 39 54 42.7 119 34 46.5	白定光	30.1	6.0	白色鐵架頂標爲倒置三角形 29.6	設四組紅色串燈
		西後 39 55 00.8 119 34 18.2	白定光	45.3	6.0	白色鐵架頂標爲倒置三角形 43.8	設四組紅色串燈
22680	戊己碼頭堤頭燈樁	39 54 14.0 119 34 26.1	白閃光 3 秒 明 1.0 秒;暗 2.0 秒	8.9	3.0	紅色鋼管架 6.0	
22685	25 號泊位南堤頭燈樁	39 53 59.3 119 34 57.2	等相光 2 秒	13.7	7.0	紅白相間玻璃鋼 10.0	
22690	秦皇島港Ｘ－１號活節式燈樁	39 55 03.8 119 37 50.5	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
22691	秦皇島港Ｘ－２號活節式燈樁	39 54 33.3 119 38 25.3	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
22700	秦皇島港Ｘ－３號活節式燈樁	39 55 08.2 119 37 41.4	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
22710	秦皇島港Ｘ－４號活節式燈樁	39 55 01.2 119 37 47.3	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
22720	秦皇島港Ｘ－５號活節式燈樁	39 55 12.8 119 37 25.0	綠閃光 4 秒			樟丹色鋼管岸標 10.5	右側標
22730	秦皇島港Ｘ－６號活節式燈樁	39 55 04.9 119 37 39.7	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
22740	秦皇島港Ｘ－７號燈樁	39 55 16.3 119 37 19.0	綠閃光 4 秒			樟丹色鋼管岸標 7.5	右側標
22750	秦皇島港Ｘ－８號燈樁	39 55 11.8 119 37 17.5	紅閃光 4 秒			樟丹色鋼管岸標 6.5	左側標
22760	秦皇島港Ｘ－９號燈樁	39 55 21.6 119 37 11.6	綠閃光 4 秒			樟丹色鋼管岸標 8.3	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
22770	秦皇島港Ｘ－10號燈浮	39 55 17.2 119 37 10.2	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
22780	秦皇島新港西擋沙堤頭燈樁	39 55 03.2 119 37 39.6	紅等相光 2 秒	15.0	7.0	白色鋼管柱 13.0	示警標
22790	秦皇島港Ｘ－11號燈浮	39 55 37.9 119 37 08.1	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂向下	南方位標
22800 *F3937 -2*	秦皇島港０號活節式燈樁	39 48 55.7 119 39 57.0	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱式頂標爲紅色球形	安全水域標
22810	秦皇島港01號燈浮	39 55 56.9 119 39 51.8	聯快閃光(6+1)15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
22820	秦皇島港02號燈浮	39 55 47.3 119 39 55.3	快聯閃光(6+1) 10 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
22830	秦皇島港03號燈浮	39 55 29.9 119 39 38.2	快聯閃光(3)5 秒			黃黑黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	東方位標
22840	秦皇島港４號燈浮	39 50 32.4 119 39 21.5	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
22850	秦皇島港５號燈浮	39 52 02.9 119 38 30.5	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
22860	秦皇島港６號燈浮	39 52 04.8 119 38 38.3	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
22870	秦皇島港７號燈浮	39 52 31.0 119 38 08.2	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
22880 *F3948 -2*	秦皇島港８號活節式燈樁	39 52 36.5 119 38 32.7	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
22890 *F3948 -3*	秦皇島港11號活節式燈樁	39 53 23.0 119 38 36.4	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
22900 *F3948 -35*	秦皇島港12號活節式燈樁	39 53 22.0 119 38 43.9	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
22910 *F3948 -4*	秦皇島港13號活節式燈樁	39 53 58.9 119 38 44.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
22920	秦皇島港14號活節式燈樁	39 53 53.9 119 38 52.6	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
22930 *F3948* *-5*	秦皇島港 15號活節 式燈樁	39 54 15.5 119 38 45.9	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
22940 *F3948* *-65*	秦皇島港 19號活節 式燈樁	39 55 05.2 119 38 55.2	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
22950 *F3948* *-7*	秦皇島港 18號活節 式燈樁	39 55 26.5 119 39 13.2	聯快閃光(9)10 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
22951	秦皇島港 18-1 號 燈 浮	39 55 34.9 119 39 07.3	聯快閃光(9)15 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
22952	秦皇島港 18-2 號 燈 浮	39 55 40.6 119 39 06.1	聯快閃光(9)10 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
22953	秦皇島港 18-3 號 燈 浮	39 55 45.8 119 39 03.2	聯快閃光(9)15 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
22954	秦皇島港 18-4 號 燈 浮	39 55 47.0 119 38 56.3	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
22960	秦皇島港 K1號燈浮	39 54 54.3 119 40 22.1	紅聯閃光(2+1)10 秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形	推荐航道右側標
22990	秦皇島港 51號燈浮	39 55 35.1 119 40 21.6	聯極快閃光(6)+ 長閃光 10 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
22991	秦皇島港 52號燈浮	39 55 43.5 119 40 25.9	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
22992	秦皇島港 53號燈浮	39 54 57.0 119 40 57.2	聯極快閃光(9)10 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
22993	秦皇島港 54號燈浮	39 55 06.1 119 40 49.0	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂向下	南方位標
23000	秦皇島港 21號活節 式燈樁	39 52 36.0 119 38 00.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23010	秦皇島港 24號活節 式燈樁	39 53 51.5 119 36 15.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
23020	秦皇島港 25號活節 式燈樁	39 53 47.4 119 36 08.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
23030	秦皇島港32號活節式燈樁	39 54 24.6 119 39 05.1	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
23040 *F3953-6*	秦皇島港33號活節式燈樁	39 54 32.8 119 39 01.9	紅聯閃光(2+1)6 秒			紅綠紅柱式頂標為紅色罐形	推薦航道左側標
23050 *F3954*	秦皇島港34號活節式燈樁	39 55 21.4 119 39 57.1	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
23060 *F3954-3*	秦皇島港35號活節式燈樁	39 55 19.7 119 39 44.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
23070	秦皇島港36號活節式燈樁	39 55 24.0 119 40 00.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
23080 *F3954-6*	秦皇島港37號活節式燈樁	39 55 32.7 119 39 45.7	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
23090	秦皇島港38號活節式燈樁	39 55 54.0 119 40 24.0	極快閃光(9)10 秒			黃黑柱式頂標為兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
23095-1	秦皇島港41號燈浮	39 55 24.6 119 39 41.3	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標為兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
23095-2	秦皇島港42號燈浮	39 55 29.6 119 39 37.8	聯快閃光(3)5 秒			黑黃黑柱形頂標為兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
23096-1	十萬噸級航道421號燈浮	39 54 41.6 119 40 20.7	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
23096-3	十萬噸級航道423號活節式燈 樁	39 55 13.9 119 39 55.5	快閃光			黑黃柱式頂標為兩個黑色錐形錐頂均向上	北方位標
23097-1	煤 五 期 1號堤頭燈 樁	39 54 49.2 119 40 38.1	綠閃光 2 秒	17.8	3.0	綠白相間圓形玻璃鋼樁身 12.0	
23097-2	煤 五 期 2號堤頭燈 樁	39 55 27.6 119 40 36.1	紅閃光 2 秒	8.8	3.0	紅白相間圓形玻璃鋼樁身 3.0	
23100	海 事 局 大 碼 頭 堤頭燈樁	39 55 56.5 119 40 00.2	聯閃光(2)4 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.0 秒	12.9	3.0	紅白相間圓柱形玻璃鋼塔 10.0	
23110	海 事 局 小 碼 頭 堤頭燈樁	39 56 04.7 119 40 00.8	紅閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	5.1	1.5	紅白相間圓柱形玻璃鋼塔 3.0	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
23120	煤三期碼頭堤頭燈樁	39 55 25.4 119 40 04.0	紅定光	16.1	3.0	紅色鋼柱 17.7	
23130	西攔沙堤南端堤頭燈樁	39 56 02.8 119 39 53.1	紅閃光 4 秒		2.0	紅白相間鋼管	
23140	秦皇島港207號燈樁	39 54 02.5 119 35 34.7	快閃光			黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向上	北方位標
23150 *F3942-3*	秦皇島港208號燈樁	39 54 00.9 119 35 09.6	快閃光			黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向上	北方位標
23160 *F3942-4*	秦皇島港62號活節式燈樁	39 54 04.8 119 34 34.1	快閃光			黑黃柱式頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向上	北方位標
23170	秦皇島港63號活節式燈樁	39 54 09.7 119 34 25.2	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱式頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
23180	秦皇島港燈樁	39 53 54.8 119 34 25.0	白閃光 4 秒	12.0	3.0		
23190 *F3936*	金山嘴燈樁	39 48 38.1 119 31 33.6	聯閃光(2)6 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	52.3	8.0	白色鐵架 28.1	
23200	洋河口燈樁	39 46 55.5 119 24 52.0	白閃光 3 秒 明 0.4 秒;暗 2.6 秒	11.0	5.0	混凝土基座上鐵架頂標爲黑色圓形	燈高自地面起算
23210	15號泊位堤頭燈樁	39 12 44.4 118 59 40.8	紅閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	14.1	3.0	紅色鋼管 10.0	
23220	欒河口淺灘尖沙丘燈樁	39 24 04.8 119 16 38.8	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	14.0	7.0		每年 11 月- 3 月停止發光
23230	京唐港引導中線燈樁	前燈 39 12 51.2 118 59 27.3	白定光	38.8	12.0	紅白相間鋼質塔架頂標爲菱形 36.0	四組橙定光串燈 兩燈一線：315°
		後燈 39 13 18.8 118 58 52.1	白定光	57.8	12.0	紅白相間鋼質塔架頂標爲菱形 54.5	五組橙定光串燈
23230 -1	京唐港引導東線燈樁	前燈 39 12 54.6 118 59 28.2	白定光	30.6	12.0	紅白相間鋼質塔架頂標爲正置三角形 27.8	四組綠定光串燈
		後燈 39 13 20.9 118 58 54.8	白定光	47.6	12.0	紅白相間鋼質塔架頂標爲正置三角形 44.3	五組綠定光串燈

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
23230 -2	京唐港 引導西線 燈 樁	前燈 39 12 50.5 118 59 22.8	白定光	30.6	12.0	紅白相間鋼質塔架頂標爲倒置三角形 27.8	四組紅定光串燈
		後燈 39 13 17.6 118 58 48.4	白定光	47.6	12.0	紅白相間鋼質塔架頂標爲倒置三角形 44.3	五組紅定光串燈
23240 *F3934*	京唐港 燈 塔	39 12 45.6 119 00 45.5	聯閃光(2)10 秒 明 1.0 秒;暗 0.5 秒 明 1.0 秒;暗 7.5 秒	40.8	18.0	紅白橫帶圓柱形混凝土塔 35.0	
23244	唐山港 31號泊位 堤頭燈樁	39 12 09.6 119 00 39.4	綠閃光 4 秒 明 2.0 秒;暗 2.0 秒	8.0		綠白相間鋼管柱形 6.0	
23245	四港池 堤頭燈樁	39 12 06.0 119 00 48.0	紅閃光 2 秒	12.0	3.0	紅白相間圓柱形玻璃鋼樁身 9.0	
23246	唐山港 ９號燈浮	39 12 03.7 119 00 19.4	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23250	Ｙ １ 號 燈 浮	39 11 46.0 119 00 39.8	黃摩斯電碼光(Ｋ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
23260	Ｙ ２ 號 燈 浮	39 11 59.7 119 00 23.1	黃摩斯電碼光(Ｋ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
23270	大清河 ２號燈浮	39 05 49.0 118 52 33.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23280	大清河 ３號燈浮	39 06 25.0 118 52 43.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
23290	大清河 ４號燈浮	39 06 49.0 118 52 47.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
23300	大清河 ５號燈浮	39 07 14.0 118 52 49.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
23310	大清河 ６號燈浮	39 08 07.0 118 52 53.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23320	大清河 ７號燈浮	39 08 38.0 118 52 48.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23330	大清河 ８號燈浮	39 09 05.0 118 52 20.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
23340	大清河 ９號燈浮	39 09 25.0 118 51 59.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
23345 -1	無 名 沉船燈浮	38 13 42.0 118 35 36.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
23345 -2	華 源 順 沉船燈浮	38 29 18.0 118 51 18.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
23350	東營黃河海港１號燈 浮	38 08 54.3 118 58 01.4	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
23360	東營黃河海港２號燈 浮	38 07 56.4 118 59 05.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23370	東營黃河海港３號燈 浮	38 06 52.2 118 58 29.4	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
23380	東營黃河海港４號燈 浮	38 05 40.2 118 59 00.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23390 *F3932*	曹 妃 甸 燈 塔	38 55 11.7 118 30 26.7	聯閃光(3)12 秒	21.5	14.0	黑色鋼架頂裝罐形日標 23.0	雷達反射器 雷控標： 信號Ｃ(—・—・)
23390 -1	曹妃甸一港池防波堤東堤頭燈樁	38 55 53.9 118 28 15.6	綠等相光 4 秒	15.0	7.0	綠色圓柱形玻璃鋼樁身 12.0	
23390 -2	曹妃甸一港池防波堤西堤頭燈樁	38 56 06.1 118 27 56.2	紅等相光 4 秒	15.0	7.0	紅色圓柱形玻璃鋼樁身 12.0	
23390 -3	曹妃甸一港池防波堤東堤警示燈樁	38 55 47.5 118 28 42.2	白閃光 3 秒	10.0	7.0	黃色圓柱形玻璃鋼樁身 7.0	
23390 -4	曹妃甸一港池防波堤西堤警示燈樁	38 56 33.6 118 27 17.8	白閃光 5 秒	10.0	7.0	黃色圓柱形玻璃鋼樁身 7.0	
23391 -1	曹 妃 甸 礦石碼頭 東 燈 樁	38 54 48.0 118 30 18.0	黃閃光 3 秒 明 1.0 秒;暗 2.0 秒	16.5	7.0	黑黃相間橫帶圓柱形玻璃鋼樁身 10.0	
23391 -2	曹 妃 甸 礦石碼頭 西 燈 樁	38 54 48.0 118 29 48.0	綠閃光 3 秒 明 1.0 秒;暗 2.0 秒	18.5	7.0	綠白相間橫帶圓柱形玻璃鋼樁身 10.0	
23395	無名沉船 燈 浮	38 56 07.8 118 15 47.6	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
23395 -1	安 泉 州 10 號 沉船燈浮	38 46 25.1 118 12 50.6	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
23395 -2	天華 6 號 沉船燈浮	38 34 13.3 118 13 22.6	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
23400	沉船燈浮	38 53 44.0 118 08 48.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
23401	新港 1 號 燈 浮	38 53 55.0 118 09 17.6	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
23402	新港 2 號 燈 浮	38 53 45.0 118 09 08.1	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23403	新港 3 號 燈 浮	38 54 28.0 118 08 21.1	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
23404	新港 4 號 燈 浮	38 54 18.0 118 08 11.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23405	新港 5 號 燈 浮	38 55 04.7 118 07 18.4	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
23406	新港 6 號 燈 浮	38 54 50.1 118 07 16.7	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23407	新港 7 號 燈 浮	38 55 16.5 118 06 44.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
23408	新港 8 號 燈 浮	38 55 05.9 118 06 31.9	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23410 *F3908* *-5*	新港 9 號 活 節 式 燈 樁	38 55 28.0 118 05 32.1	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
23420 *F3908* *-7*	新港 10 號 活 節 式 燈 樁	38 55 16.6 118 05 29.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23430 *F3908* *-8*	新港 11 號 活 節 式 燈 樁	38 55 44.1 118 03 52.3	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
23440	新港 12 號 活 節 式 燈 樁	38 55 32.7 118 03 49.2	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23440 -85	北防沙堤 活 節 式 燈 樁	38 23 44.2 118 01 18.9	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆水中構築物標記	專用標
23440 -87	南防沙堤 活 節 式 燈 樁	38 23 16.5 118 01 39.1	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆水中構築物標記	專用標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
23450 *F3910* *-3*	天津新港 雙 航 道 引導燈樁	北前 38 58 47.1 117 44 06.1	紅定光	22.5		黑色鋼架頂裝黑色正方形日標 20.5	每對燈標前後一線：281°35.6' 前後標相距 1700 米，南北向間隔 37.5 米
F3910 *-31*		北後 38 58 58.2 117 42 56.3	紅定光	42.2		黑色鋼架頂裝黑色正三角形日標 40.0	
		北中前 38 58 45.9 117 44 05.8	白定光	24.8		黑色鋼架頂裝黑色正三角形 24.9	
		北中後 38 58 56.9 117 42 56.6	白定光	47.1		黑色鋼架頂裝黑色正三角形 46.7	
F3910		中前 38 58 44.7 117 44 05.5	白頓光 5 秒 明 4.0 秒;暗 1.0 秒	28.4		黑色鋼架頂裝黑色菱形 28.0	
F3910 *-1*		中後 38 58 55.7 117 42 56.3	白等相光 4 秒 明 2.0 秒;暗 2.0 秒	52.1		黑色鋼架頂裝黑色菱形 51.7	雷控標： 信號M(— —)
23460	天津新港 雙 航 道 引導燈樁	南中前 38 58 43.5 117 44 05.2	白定光	25.3		黑色鋼架頂標爲黑色倒置三角形 23.5	
		南中後 38 58 54.5 117 42 56.0	白定光	45.6		黑色鋼架頂標爲黑色倒置三角形 44.9	
F3910 *-2*		南前 38 58 42.3 117 44 04.9	紅定光	22.8		黑色鋼架頂標爲黑色正方形 20.5	
F3910 *-21*		南後 38 58 53.4 117 42 55.1	紅定光	41.9		黑色鋼架頂標爲黑色正方形 40.0	
23470	天津新港 航道挖泥 燈 樁	北前 38 58 48.6 117 44 02.9	白定光	17.4		黑色鋼架頂標爲黑色圓形 15.5	前後燈一線：281°35.6' 前後燈相距 1700 米，距南北邊標爲 30 米
		北後 38 58 59.1 117 42 57.2	白定光	37.1		黑色鋼架頂標爲黑色圓形 39.4	
		南前 38 58 41.4 117 44 04.6	白定光	17.6		黑色鋼架頂標爲黑色圓形 15.5	
		南後 38 58 52.4 117 42 55.4	白定光	36.8		黑色鋼架頂標爲黑色圓形 39.4	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
23480 *F3912*	船閘中線引導燈樁	前燈 38 59 44.9 117 42 00.4	白定光	30.2	3.0	鋼管架頂標爲黑色菱形 26.8	
F3912-1		後燈 38 59 51.4 117 41 41.7	白定光	39.6	3.0	鋼管架頂標爲黑色菱形 36.6	
23490	石油碼頭H1號燈浮	38 59 05.5 117 43 46.0	紅聯閃光(2+1)6 秒			紅綠紅柱形頂標爲紅色罐形	推薦航道左側標
23500	石油碼頭H2號燈浮	38 59 07.0 117 43 41.4	綠聯閃光(2+1)6 秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形	推薦航道右側標
23510	船閘南邊線引導燈樁	前燈 38 59 27.0 117 42 47.4	紅定光	17.2		鋼管架頂標爲黑色正方形 14.7	兩燈一線：294°22'
		後燈 38 59 30.0 117 42 38.0	紅定光	22.3		鋼管架頂標爲黑色正方形 19.9	
23520	船閘北邊線引導燈樁	前燈 38 59 28.8 117 42 48.4	綠定光	17.2		鋼管架頂標爲黑色倒置三角形 14.5	兩燈一線：294°22'
		後燈 38 59 32.2 117 42 39.2	綠定光	22.1		鋼管架頂標爲黑色倒置三角形 19.4	
23530	船閘北外線引導燈樁	前燈 38 59 29.7 117 42 49.2	白定光	19.3		鋼管架頂標爲黑色正置三角形 16.5	兩燈一線：294°22'
		後燈 38 59 33.0 117 42 39.8	白定光	22.7		鋼管架頂標爲黑色正置三角形 20.0	
23540	黑河子河口１號燈浮	39 09 40.0 118 06 45.0	白閃光 3 秒			黑色標身	概位
23550	黑河子河口２號燈浮	39 10 15.0 118 06 42.0	紅閃光 3 秒			紅色標身	概位
23560	澗河口１號燈浮	39 10 00.0 118 03 15.0	白閃光 3 秒			黑色標身	概位
23570	澗河口２號燈浮	39 11 15.0 118 03 12.0	紅閃光 3 秒			紅色標身	概位
23580	石油碼頭H4號燈浮	38 59 05.6 117 43 36.5	綠聯閃光(2+1)9 秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形	推薦航道右側標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
23590	抛泥燈浮	38 59 55.0 117 58 45.0	黃摩斯電碼光(O)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
23600 *F3914*	新港南疆活節式燈椿	38 58 19.4 117 46 22.2	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23610	新港南疆碼頭東燈浮	38 58 19.4 117 46 16.7	紅聯閃光(2)6秒 明0.5秒;暗1.0秒 明0.5秒;暗4.0秒			紅色柱形標爲紅色罐頂形	左側標
23620 *F3909*	新港0號燈浮	38 56 38.4 117 56 47.9	等相光4秒			紅白相間豎條柱式頂標爲紅色球形	安全水域標
23630 *F3909-2*	新港２２號活節式燈椿	38 56 45.6 117 55 54.8	紅閃光4秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23640 *F3909-3*	新港２１號活節式燈椿	38 56 56.6 117 55 57.8	綠閃光4秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23650 *F3909-4*	新港２４號活節式燈椿	38 56 57.2 117 54 32.2	紅聯閃光(2)6秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23660 *F3910-5*	新港２３號活節式燈椿	38 57 09.3 117 54 35.6	綠聯閃光(2)6秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23670 *F3909-6*	新港２６號活節式燈椿	38 57 11.5 117 53 00.8	紅閃光4秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23680 *F3909-8*	新港２５號活節式燈椿	38 57 25.1 117 53 00.4	綠閃光4秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23690 *F3910-8*	新港２８號活節式燈椿	38 57 24.4 117 51 40.0	紅閃光4秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23700 *F3910-9*	新港２７號活節式燈椿	38 57 37.2 117 51 45.0	綠閃光4秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23710 *F3911*	新港３０號活節式燈椿	38 57 36.4 117 50 25.6	紅聯閃光(2)6秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23720 *F3911-2*	新港２９號活節式燈椿	38 57 48.5 117 50 30.0	綠聯閃光(2)6秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23730	新港３２號活節式燈椿	38 57 51.5 117 48 50.1	紅閃光4秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23735	神華天津煤炭碼頭燈椿	38 57 49.7 117 48 31.7	黃等相光4秒	12.5	5.0	黃黑相間橫帶圓柱形玻璃鋼椿身 10.0	
23740	新港12號燈浮	38 58 00.6 117 49 19.5	綠閃光4秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標

第二區海岸（黃、渤海海區） 河 北 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
23750	新港３４號活節式燈椿	38 58 01.7 117 47 52.2	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23760	新港３６號活節式燈椿	38 58 30.9 117 45 17.0	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23770	北堤燈浮	38 58 01.0 117 50 40.0	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
23771	航政工作船碼頭燈椿	38 58 37.0 117 44 46.7	紅等相光 4 秒	11.8	5.0	紅白相間圓柱形玻璃鋼椿身 8.0	
23775	蘇太浚沉船燈浮	39 00 06.0 117 50 06.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
23780	Ｄ－１號燈浮	38 58 10.9 117 47 57.0	綠聯閃光(2+1)12 秒			綠紅綠柱式頂標爲綠色錐形	推荐航道右側標
23790	Ｄ－２號燈浮	38 58 03.5 117 47 45.3	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23800	海河１號燈標	38 59 51.8 117 41 04.2	白摩斯電碼光(Ａ) 6 秒	14.0		黑白橫帶混凝土杆形椿身頂標爲白色正方形	左岸過河標
23810	Ｄ－４號燈浮	38 58 23.0 117 47 12.9	紅聯閃光(2+1)12 秒			紅綠紅柱式頂標爲紅色罐形	推荐航道左側標
23820	Ｄ－５號燈浮	38 58 30.2 117 47 37.1	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
23830	Ｄ－７號燈浮	38 58 46.4 117 47 30.3	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
23840	南堤燈浮	38 57 10.0 117 50 30.0	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
23845	新港18號燈浮	38 56 22.2 117 58 55.7	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23850 *F3908*	大沽燈塔	38 56 20.1 117 58 47.1	白閃光 10 秒 明 1.0 秒;暗 9.0 秒	35.6	17.0	紅白相間橫紋混凝土圓塔 38.3	附設備用燈，燈質與原燈相同見距 10 浬。 雷控標： 信號Ｋ(━・━) 作用距離 10 浬
23860	大沽沙航道３號燈浮	38 57 23.4 117 45 32.8	紅閃光 1.5 秒 明 0.3 秒;暗 1.2 秒			紅色標身	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
23864 -1	大沽沙航道231號燈浮	38 55 08.0 117 53 08.7	綠聯閃光(2)6秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
23864 -2	大沽沙航道232號燈浮	38 55 02.5 117 53 06.2	紅聯閃光(2)6秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標 雷控標： 信號O(— — —)
23864 -3	大沽沙航道233號燈浮	38 55 24.6 117 52 10.2	綠閃光4秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
23864 -4	大沽沙航道234號燈浮	35 55 19.1 117 52 07.7	紅閃光4秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23864 -5	大沽沙航道235號燈浮	38 55 41.1 117 51 11.6	綠閃光4秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
23864 -6	大沽沙航道236號燈浮	38 55 35.6 117 51 09.1	紅閃光4秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23864 -7	大沽沙航道237號燈浮	38 55 57.6 117 50 13.1	綠閃光4秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
23864 -8	大沽沙航道238號燈浮	38 55 52.1 117 50 10.5	紅閃光4秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23864 -9	大沽沙航道239號燈浮	38 56 14.2 117 49 14.5	綠閃光4秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
23864 -10	大沽沙航道240號燈浮	38 56 08.7 117 49 12.0	紅閃光4秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23864 -11	大沽沙航道241號燈浮	38 56 30.7 117 48 15.9	綠閃光4秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
23864 -12	大沽沙航道242號燈浮	38 56 25.2 117 48 13.4	紅閃光4秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23864 -13	大沽沙航道243號燈浮	38 56 47.2 117 47 17.3	綠閃光4秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
23864 -14	大沽沙航道244號燈浮	38 56 41.7 117 47 14.8	紅閃光4秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23864 -15	大沽沙航道245號燈浮	38 57 03.7 117 46 18.7	綠閃光4秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
23864 -16	大沽沙航道246號燈浮	38 56 58.2 117 46 16.2	紅閃光4秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23864 -17	大沽沙航道247號燈浮	38 57 22.8 117 45 10.8	綠聯閃光(2)6秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

第二區海岸（黃、渤海海區） 河　北　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
23864 -18	大沽沙航道248號燈　浮	38 57 15.1 117 45 15.9	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23864 -19	大沽沙航道249號燈　浮	38 57 18.8 117 44 42.6	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
23864 -20	大沽沙航道250號燈　浮	38 57 15.9 117 45 04.1	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23864 -21	大沽沙航道251號燈　浮	38 57 23.9 117 44 24.6	聯極快閃光(6) + 長閃光 10 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
23864 -22	大沽沙航道252號燈　浮	38 57 13.1 117 44 44.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23864 -23	大沽沙航道253號燈　浮	38 57 22.6 117 44 10.5	聯極快閃光(3)5 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
23865 -2	大沽沙航道 247-1號燈浮	38 57 21.8 117 45 03.4	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標 冬季使用冰標
23866	大沽口散化錨地沉船燈浮	38 53 29.9 117 57 56.5	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標 冬季使用冰標
23870	大港電廠１號燈樁	38 46 21.4 117 35 26.0	黃定光			該燈浮設在泵房頂上頂標爲黃色Ｘ形	專用標
23880	大港電廠２號燈樁	38 46 15.4 117 35 31.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)			混凝土基座上部爲黃色鋼架頂標爲黃色Ｘ形標體有水中構築物標記	專用標
23890	大港電廠３號燈樁	38 46 10.3 117 35 47.4	黃摩斯電碼光(Ｃ)			混凝土基座上部爲黃色鋼架頂標爲黃色Ｘ形標體有水中構築物標記	專用標
23890 -85	黃驊港航道口門燈　浮	38 32 28.2 118 21 24.2	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	雷控標： 信號Ｚ(——・・)
23890 -89	黃驊港孤立危險物標	38 21 39.5 117 56 49.4	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
23890 -90	黃驊港防沙堤１號燈樁	38 23 10.9 117 59 42.5	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	7.5	5.0	黃色圓柱形混凝土樁身鋼質籠式燈架 8.9	專用標

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
23890 -91	黃驊港防沙堤２號燈樁	38 22 30.8 118 00 11.8	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	7.5	5.0	黃色圓柱形混凝土樁身鋼質籠式燈架 8.9	專用標 雷控標： 信號Ｏ(━ ━ ━)
23890 -92	黃驊港防沙堤３號燈樁	38 22 51.3 117 58 45.9	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	7.5	5.0	黃色圓柱形混凝土樁身鋼質籠式燈架 8.9	專用標
23890 -93	黃驊港防沙堤４號燈樁	38 22 04.0 117 59 20.5	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	7.5	5.0	黃色圓柱形混凝土樁身鋼質籠式燈架 8.9	專用標
23890 -94	黃驊港防沙堤５號燈樁	38 22 26.6 117 57 34.7	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	7.5	5.0	黃色圓柱形混凝土樁身鋼質籠式燈架 8.9	專用標
23890 -95	黃驊港防沙堤６號燈樁	38 21 32.9 117 58 20.9	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	7.5	5.0	黃色圓柱形混凝土樁身鋼質籠式燈架 8.9	專用標
23890 -96	黃驊港防沙堤７號燈樁	38 21 49.8 117 56 26.4	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	7.5	5.0	黃色圓柱形混凝土樁身鋼質籠式燈架 8.9	專用標
23890 -97	黃驊港防沙堤８號燈樁	38 20 56.3 117 57 12.9	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	7.5	5.0	黃色圓柱形混凝土樁身鋼質籠式燈架 8.9	專用標
23890 -98	黃驊港防沙堤９號燈樁	38 21 13.3 117 55 18.8	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	7.5	5.0	黃色圓柱形混凝土樁身鋼質籠式燈架 8.9	專用標
23890 -99	黃驊港防沙堤10號燈樁	38 20 19.8 117 56 05.3	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	7.5	5.0	黃色圓柱形混凝土樁身鋼質籠式燈架 8.9	專用標
23891 -1	黃驊港１號活節式燈樁	38 29 10.8 118 13 57.5	綠閃光４秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -2	黃驊港２號活節式燈樁	38 29 05.7 118 14 01.1	紅閃光４秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23891 -3	黃驊港３號活節式燈樁	38 28 46.9 118 13 04.3	綠閃光４秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -4	黃驊港４號活節式燈樁	38 28 41.8 118 13 07.9	紅閃光４秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
23891 -5	黃驊港5號活節式燈 樁	38 28 23.1 118 12 11.2	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -6	黃驊港6號活節式燈 樁	38 28 17.9 118 12 15.0	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23891 -7	黃驊港7號活節式燈 樁	38 27 59.4 118 11 18.1	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -8	黃驊港8號活節式燈 樁	38 27 54.0 118 11 22.0	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23891 -9	黃驊港9號活節式燈 樁	38 27 35.7 118 10 25.0	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -10	黃驊港 10 號活節式燈 樁	38 27 30.1 118 10 29.1	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23891 -11	黃驊港 11 號活節式燈 樁	38 27 11.9 118 09 32.0	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -12	黃驊港 12 號活節式燈 樁	38 27 06.1 118 09 36.2	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23891 -13	黃驊港 13 號活節式燈 樁	38 26 48.2 118 08 38.9	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -14	黃驊港 14 號活節式燈 樁	38 26 42.2 118 08 43.3	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標 雷控標： 信號 C (—•—•)
23891 -15	黃驊港 15 號活節式燈 樁	38 26 24.4 118 07 45.9	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -16	黃驊港 16 號活節式燈 樁	38 26 18.2 118 07 50.4	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23891 -17	黃驊港 17 號活節式燈 樁	38 26 00.6 118 06 52.9	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -18	黃驊港 18 號活節式燈 樁	38 25 54.3 118 06 57.5	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23891 -19	黃驊港 19 號活節式燈 樁	38 25 36.9 118 05 59.8	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -20	黃驊港 20 號活節式燈 樁	38 25 30.3 118 06 04.6	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23891 -21	黃驊港 21 號活節式燈 樁	38 25 13.1 118 05 06.7	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
23891 -22	黃驊港 22 號活節式燈椿	38 25 06.3 118 05 11.6	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23891 -23	黃驊港 23 號活節式燈椿	38 24 50.2 118 04 13.1	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -24	黃驊港 24 號活節式燈椿	38 24 42.4 118 04 18.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23891 -25	黃驊港 25 號活節式燈椿	38 24 28.8 118 03 25.4	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -26	黃驊港 26 號活節式燈椿	38 24 18.4 118 03 25.9	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23891 -27	黃驊港 27 號活節式燈椿	38 24 01.7 118 02 27.8	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -28	黃驊港 28 號活節式燈椿	38 23 54.4 118 02 33.1	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23891 -29	黃驊港 29 號活節式燈椿	38 23 36.9 118 01 32.6	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -30	黃驊港 30 號活節式燈椿	38 23 29.5 118 01 38.2	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23891 -31	黃驊港 31 號燈浮	38 23 12.1 118 00 37.3	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -32	黃驊港 32 號燈浮	38 23 04.5 118 00 43.2	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23891 -33	黃驊港 33 號燈浮	38 22 47.2 117 59 42.1	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -34	黃驊港 34 號燈浮	38 22 39.5 117 59 48.3	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23891 -35	黃驊港 35 號燈浮	38 22 22.4 117 58 46.9	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -36	黃驊港 36 號燈浮	38 22 14.6 117 58 53.4	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23891 -37	黃驊港 37 號燈浮	38 21 57.6 117 57 51.7	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -38	黃驊港 38 號燈浮	38 21 49.6 117 57 58.5	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
23891 -39	黃 驊 港 39 號燈浮	38 21 32.7 117 56 56.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -40	黃 驊 港 40 號燈浮	38 21 23.5 117 57 04.3	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標 雷控標： 信號 X(—・・—)
23891 -41	黃 驊 港 41 號燈浮	38 21 03.1 117 56 01.4	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -42	黃 驊 港 42 號燈浮	38 20 54.0 117 56 09.3	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23891 -43	黃 驊 港 43 號燈浮	38 20 33.5 117 55 06.2	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -44	黃 驊 港 44 號燈浮	38 20 24.9 117 55 13.7	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23891 -45	黃 驊 港 45 號燈浮	38 20 03.8 117 54 11.2	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -46	黃 驊 港 46 號燈浮	38 19 55.2 117 54 18.7	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23891 -47	黃 驊 港 47 號燈浮	38 19 51.4 117 53 50.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -48	黃 驊 港 48 號燈浮	38 19 43.7 117 53 57.3	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23891 -49	黃 驊 港 49 號燈浮	38 19 43.9 117 53 21.4	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -50	黃 驊 港 50 號燈浮	38 19 25.9 117 53 22.9	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23891 -51	黃 驊 港 51 號燈浮	38 19 41.7 117 52 42.6	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -52	黃 驊 港 52 號燈浮	38 19 14.3 117 53 04.5	紅閃光 4 秒			紅色柱式頂標爲紅色罐形	左側標
23891 -53	黃 驊 港 53 號燈浮	38 19 33.5 117 52 30.4	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23891 -55	黃 驊 港 55 號燈浮	38 19 25.3 117 52 18.1	綠閃光 4 秒			綠色柱式頂標爲綠色錐形	右側標
23985	新寶 1 號 沉船燈浮	38 18 53.1 118 16 09.0	白聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標

第二區海岸（黃、渤海海區） 山 東 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
23900	大口河堡燈 椿	38 16 01.1 117 51 11.9	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	19.7	6.0	塔形木架 10.0	
23905	南 堤 頭燈 椿	38 20 25.6 117 55 25.1	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形椿身 18.0	專用標
23905-1	北 堤 頭燈 椿	38 20 41.7 117 55 10.8	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形椿身 18.0	專用標
23906	煤 碼 頭燈 椿	38 19 23.4 117 52 54.6	綠閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒			綠白相間玻璃鋼椿身	
23907	黃驊港工作船碼頭燈 椿	38 19 20.1 117 53 16.1	白閃光 3 秒	9.0	7.0	紅白相間橫帶鋼結構椿身 8.5	
23908	黃驊測風塔警示燈椿	38 34 24.0 117 57 48.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	15.0	7.0	鋼結構塔身 15.0	AIS 應答器： MMSI:994131701
23910	大 口 河１號燈浮	38 20 16.0 117 55 24.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
23920	大 口 河２號燈浮	38 19 23.0 117 54 05.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
23923	黃 驊 港引導燈椿	中線前燈 38 19 17.8 117 52 11.6	白閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	30.8	15.0	紅白相間鋼架頂標為黃底黑豎條菱形 27.0	黃定光串燈 兩燈一線：239°30'
		中線後燈 38 18 53.2 117 51 17.5	白定光	44.5	15.0	紅白相間鋼架頂標為黃底黑豎條菱形 43.0	黃定光串燈
		右線前燈 38 19 19.6 117 52 09.7	綠定光	30.8	15.0	白色鋼架頂標為紅底白豎條倒置三角形 27.0	綠定光串燈
		右線後燈 38 19 00.3 117 51 27.4	綠定光	44.5	15.0	白色鋼架頂標為紅底白豎條倒置三角形 43.0	綠定光串燈
		左線前燈 38 19 16.1 117 52 13.6	紅定光	30.8	15.0	白色鋼架頂標為紅底白豎條正置三角形 27.0	紅定光串燈
		左線後燈 38 18 50.6 117 51 17.5	紅定光	44.5	15.0	白色鋼架頂標為紅底白豎條正置三角形 43.0	紅定光串燈

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
23924	黃驊港內航道引導燈樁	前燈 38 19 01.3 117 52 27.2	白定光	21.4	10.0	黃黑相間鋼架頂標爲菱形 21.0	黃定光串燈 兩燈一線：235°00'
		前燈 38 18 26.6 117 51 24.6	白定光	42.4	10.0	黃黑相間鋼架頂標爲菱形 43.0	黃定光串燈
23925 -1	黃驊電廠排水口 １號燈樁	38 18 23.6 117 53 01.1	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	5.7	3.0	三根黃色混凝土方柱樁身 5.0	專用標
23925 -2	黃驊電廠排水口 ２號燈樁	38 18 18.0 117 53 00.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	5.7	3.0	三根黃色混凝土方柱樁身 5.0	專用標
23925 -3	黃驊電廠排水口 ３號燈樁	38 18 18.0 117 52 54.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒	5.7	3.0	三根黃色混凝土方柱樁身 5.0	專用標
23930	大口河 ３號燈浮	38 18 17.0 117 53 07.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
23940	大口河 ４號燈浮	38 17 28.0 117 51 57.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
23950	大口河 ５號燈浮	38 16 45.0 117 51 30.0	紅聯閃光(2+1)6 秒			紅綠紅柱形頂標爲紅色罐形	推薦航道左側標
23960	大口河 ６號燈浮	38 15 55.0 117 50 57.0	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
23970	大口河 ７號燈浮	38 15 53.0 117 50 54.0	白閃光 3 秒 明 0.3 秒,暗 2.7 秒			黑色標身	
23980	沙頭堡燈樁	38 11 11.9 117 57 56.0	紅閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	19.9	4.0	木架 10.0	每年 3-11 月發光
23990	馬頰河口燈樁	38 14 15.9 118 02 21.6	白定光		3.0	木架 10.0	每年 4-11 月發光
24000	大河口引導燈樁	中線前燈 38 19 00.5 117 52 25.0	黃定光	25.0	7.5	四角形鋼架結構頂標爲菱形	
		中線後燈 38 18 26.0 117 51 20.0	黃定光	46.0	7.5	四角形鋼架結構頂標爲菱形	
24010	套爾河 １號燈浮	38 15 35.0 118 12 19.6	白摩斯電碼光(Ａ) 6 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
24020	套爾河 ２號燈浮	38 15 06.7 118 10 50.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈 質 及 光 力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
24025	套 爾 河 ３號燈浮	38 14 38.5 118 09 22.1	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24030	套 爾 河 ４號燈浮	38 14 10.2 118 07 53.3	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24040	套 爾 河 ５號燈浮	38 13 25.0 118 06 20.6	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
24050	套 爾 河 ６號燈浮	38 13 06.1 118 05 43.4	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24060	套 爾 河 ７號燈浮	38 11 51.0 118 05 09.5	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24065	套 爾 河 ８號燈浮	38 10 36.0 118 04 25.5	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24070	套 爾 河 ９號燈浮	38 09 21.2 118 03 50.9	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24080	套 爾 河 10 號燈浮	38 08 41.0 118 03 29.5	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24085	套 爾 河 11 號燈浮	38 08 06.4 118 02 48.0	綠聯閃光 2(6)秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24090	套 爾 河 12 號燈浮	38 07 41.8 118 02 29.5	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
24095	套 爾 河 13 號燈浮	38 07 49.0 118 02 34.3	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24100	套 爾 河 14 號燈浮	38 06 41.5 118 02 54.1	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24110	套 爾 河 15 號燈浮	38 05 57.1 118 02 16.9	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24120	套 爾 河 16 號燈浮	38 04 47.3 118 02 46.5	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24130	套 爾 河 17 號燈浮	38 03 50.5 118 02 19.2	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24140	套 爾 河 18 號燈浮	38 02 47.7 118 02 56.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24150	套 爾 河 19 號燈浮	38 01 59.2 118 02 17.9	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
24160	套爾河 20號燈浮	38 01 28.9 118 02 10.3	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24170	套爾河堡 燈樁	38 07 57.0 118 02 47.0	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	20.0	6.0	木架 10.0	每年 2-11 月發光
24180	灣灣溝 河門燈樁	38 06 42.0 118 25 18.0	聯閃光(3)10 秒	22.0	9.0	鋼筋混凝土基座鋼質樁架	每年 3-11 月發光
24190	灣灣溝 河口 1號燈浮	38 10 50.0 118 27 08.0	紅閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒			紅色標身	每年 3 月 20 日至 11 月 20 日發光
24200	灣灣溝 河口 2號燈浮	38 10 00.0 118 26 50.0	紅閃光 1.5 秒 明 0.3 秒;暗 1.2 秒			紅色標身	每年 3 月 20 日至 11 月 20 日發光
24210	刁口 1 號 燈樁	38 02 30.0 118 32 10.0	紅閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	14.5	5.0	鐵架	每年 3-11 月發光
24220	刁口 2 號 燈樁	38 00 30.0 118 32 20.0	白閃光 6 秒 明 0.3 秒;暗 5.7 秒	8.0	4.0	鐵架	每年 3-11 月發光
24225	上源輪 沉船燈浮	38 15 36.3 118 59 13.5	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標 冬季使用冰標
24229	浙普沉船 燈浮	38 32 30.0 118 16 48.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
24229 -1	東營港引堤南碼頭堤頭燈樁	38 08 15.2 119 02 39.4	綠閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	18.0	7.0	綠白相間橫帶圓柱形鋼結構 12.0	左側標
24229 -2	東營港 棧橋 1 號 警示燈樁	38 07 50.0 119 01 28.0	黃摩斯電碼光(C)12 秒	12.0	5.0	黃色圓柱形鋼結構 3.0	
24229 -3	東營港 棧橋 2 號 警示燈樁	38 07 12.0 119 00 20.0	黃摩斯電碼光(C)12 秒	12.0	5.0	黃色圓柱形鋼結構 3.0	
24229 -4	東營港 棧橋 3 號 警示燈樁	38 06 33.0 118 59 10.0	黃摩斯電碼光(C)12 秒	12.0	5.0	黃色圓柱形鋼結構 3.0	
24230	沉船燈浮	38 35 44.1 119 54 35.5	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
24230 -5	渚洋沉船 燈浮	38 45 54.0 119 10 12.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
24239	沽源沈船 燈浮	38 16 43.1 119 43 14.6	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
24240	4號導管 架燈樁	38 18 54.1 119 37 37.9	白摩斯電碼光(U)12 秒 紅定光				紅定光(兩盞燈)
24250	濰坊港 堤頭燈樁	37 15 10.0 119 11 22.0	紅快閃光	12.5	3.0	紅色方形鐵架 6.0	

第二區海岸（黃、渤海海區） 山 東 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
24260	濰河入海口燈樁	37 10 41.0 119 29 20.0	聯閃光(3)12 秒	10.0	3.0	木杆 12.0	
24270	萊州灣驗潮站燈樁	37 25 44.0 119 01 52.0	橙閃光 3 秒 明 0.3 秒,暗 2.7 秒			鋼管	每年 4-11 月發光
24280	大嘴溝河門 1 號燈樁	37 39 58.7 119 04 06.7	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	8.0	5.0	木杆	每年 3 月 20 日至 12 月 20 日發光
24290	大嘴溝河門 2 號燈樁	37 40 46.6 119 03 16.3	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	8.0	3.5	木杆	每年 3 月 20 日至 12 月 20 日發光
24300	淄脈河口０號燈浮	37 23 10.6 119 03 37.6	等相光 4 秒 明 2.0 秒;暗 2.0 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
24310	小清河口１號燈樁	37 19 02.1 119 03 53.8	白閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	18.2	8.0	標杆	每年 12 月至次年２月撤除重設時位置略有變動
24320	小清河口２號燈樁	37 17 51.6 119 02 08.1	白閃光 7 秒 明 1.0 秒;暗 6.0 秒	15.2	8.0	標杆	每年 12 月至次年２月撤除重設時位置略有變動
24330	白浪河燈樁	37 11 43.4 119 12 36.6	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	11.0	6.0	木架	每年 4-11 月發光
24340	濰河口燈樁	37 09 41.0 119 32 12.0	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	6.0	6.0	木架	每年 3-11 月發光
24350	海倉燈樁	37 08 45.0 119 43 12.0	白定光	8.0	6.0	木杆	每年 4-11 月發光
24360	虎頭崖燈樁	37 09 49.8 119 46 41.8	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	42.2	6.0	磚石塔 9.0	每年 2-11 月發光
24370	趴埠後燈樁	37 11 38.0 119 49 38.3	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	16.4	6.0	混凝土杆 11.0	每年 2-11 月發光
24380	海廟後燈樁	37 13 34.1 119 52 18.7	白閃光 6 秒 明 0.4 秒;暗 5.6 秒	17.8	6.0	混凝土杆 9.0	每年 2-11 月發光
24390	海廟燈浮	37 14 30.0 119 46 45.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24400	青麟鋪燈樁	37 19 05.1 119 53 23.3	白定光	14.0	8.0	混凝土杆 5.0	每年 2-11 月發光
24410	刁龍嘴燈樁	37 21 29.3 119 50 31.3	聯閃光(3)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 3.1 秒	20.5	5.0	圓柱形石塔	每年 2-11 月發光
24420	三山燈樁	37 24 21.9 119 56 23.8	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	33.0	10.0	方形磚石樓 8.0	每年 4-11 月發光
24430	三山島漁港燈樁	37 24 39.0 119 56 08.0	紅閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	7.5	3.0	紅色方形鐵架圓形混凝土柱形	
24435-6	萊州港６號燈浮	37 25 04.9 119 56 32.7	聯極快閃光(3)5 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
24435 -7	萊州港 7號燈浮	37 24 53.9 119 56 35.7	聯快閃光(3)10秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
24435 -8	萊州港 8號燈浮	37 24 50.9 119 56 43.7	快閃光			黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向上	北方位標
24435 -20	萊州港 20號燈浮	37 30 17.9 119 58 54.7	紅閃光4秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24435 -21	萊州港 21號燈浮	37 29 54.9 119 58 36.7	綠閃光4秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24435 -22	萊州港 22號燈浮	37 29 19.9 119 58 27.7	紅聯閃光(2)6秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24435 -23	萊州港 23號燈浮	37 28 47.9 119 58 05.7	綠聯閃光(2)6秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24435 -24	萊州港 24號燈浮	37 28 12.9 119 57 57.7	紅閃光4秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24435 -25	萊州港 25號燈浮	37 27 40.9 119 57 35.7	綠閃光4秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24435 -26	萊州港 26號燈浮	37 27 04.9 119 57 28.7	紅聯閃光(3)10秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24435 -27	萊州港 27號燈浮	37 26 33.9 119 57 04.7	綠聯閃光(3)10秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24435 -28	萊州港 28號燈浮	37 25 58.9 119 56 56.7	紅閃光4秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24435 -29	萊州港 29號燈浮	37 25 40.9 119 56 41.7	綠閃光4秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24435 -30	萊州港 30號燈浮	37 25 24.9 119 56 40.7	紅聯閃光(2)6秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24436	萊州港碼頭堤頭燈樁	37 25 00.0 119 56 48.0	白定光	8.6	5.0	紅白橫帶鋼質柱形樁身	
24437 -1	萊州港液化碼頭北燈樁	37 25 06.9 119 56 46.7	紅定光		5.0	黑白相間圓柱形鋼管樁身 9.0	
24437 -2	萊州港液化碼頭南燈樁	37 25 21.9 119 56 45.7	綠定光		3.0	白色圓柱形鋼管樁身 4.0	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
24438	萊州港西防波堤燈椿	37 25 21.6 119 56 25.4	綠快閃光	13.2	8.0	黑白相間方形鋼架 8.0	
24440	海北嘴燈椿	37 26 02.0 120 03 05.0	白閃光 6 秒 明 0.4 秒;暗 5.6 秒	14.0	3.5	混凝土杆	每年 2-12 月發光
24450	石虎嘴燈椿	37 27 23.0 120 06 31.0	白定光	21.0	8.0	木杆 11.5	每年 2-11 月發光
24460 *F3898*	龍口引導燈椿	前燈 37 38 38.1 120 19 09.0	綠定光	28.0	8.0	紅白相間椿身頂標為紅白相間豎條菱形 25.4	兩燈一線：086°30'
F3898 *-1*		後燈 37 38 40.1 120 19 49.7	綠定光	46.0	8.0	白色椿身頂標為紅白相間豎條菱形 42.7	
24465 -1	龍口港中海油碼頭西堤頭燈椿	37 38 29.3 120 18 56.6	綠快閃光	10.0	5.0	黑色方形鋼架 6.0	
24465 -2	龍口港中海油碼頭東堤頭燈椿	37 38 29.2 120 19 01.5	紅快閃光	10.0	5.0	黑色方形鋼架 6.0	
24470 *F3899*	龍口轉向引導燈椿	前燈 37 39 20.5 120 19 05.4	紅定光	16.6	3.0	黑色鐵架頂標為黑色菱形	兩燈一線：037°28'
F3899 *-1*		後燈 37 39 29.0 120 19 13.6	綠定光	21.5	3.0	黑色鐵架頂標為黑色菱形	
24480 *F3900*	煤航道引導燈椿	前燈 37 39 51.5 120 18 10.4	綠定光	30.0	3.0	黑色鐵管椿身頂標為黑色菱形	兩燈一線：327°29'
F3900 *-1*		後燈 37 40 39.7 120 17 31.7	紅定光	40.0	3.0	黑色鐵管椿身頂標為黑色菱形	
24490	龍口０號燈浮	37 38 15.1 120 10 41.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標 雷達反射器
24500	龍口１號燈浮	37 38 12.2 120 11 22.9	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標 雷達反射器
24510	龍口２號燈浮	37 38 19.3 120 12 06.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標 雷達反射器
24515 -2	龍口港 102 號燈浮	37 40 54.2 120 12 28.2	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
24515 -3	龍口港 103 號燈浮	37 40 43.4 120 12 28.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
24515 -4	龍口港 104 號 燈 浮	37 40 20.1 120 12 59.9	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24515 -5	龍口港 105 號 燈 浮	37 39 59.3 120 13 07.5	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24515 -6	龍口港 106 號 燈 浮	37 39 40.1 120 13 36.9	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24515 -7	龍口港 107 號 燈 浮	37 39 10.5 120 13 51.5	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24515 -8	龍口港 108 號 燈 浮	37 38 49.2 120 14 23.6	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24515 -9	龍口港 109 號 燈 浮	37 38 44.3 120 14 15.1	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24515 -10	龍口港 110 號 燈 浮	37 38 36.9 120 14 46.2	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24515 -12	龍口港 112 號 燈 浮	37 38 31.8 120 15 02.1	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24520	龍 口 ３號燈浮	37 38 16.4 120 12 49.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標 雷達反射器
24530	龍 口 ４號燈浮	37 38 23.5 120 13 30.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24540	龍 口 ５號燈浮	37 38 20.3 120 14 16.3	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24550	龍 口 ６號燈浮	37 38 28.1 120 15 00.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24555	龍口港 7-1 號 燈 浮	37 38 22.9 120 15 29.7	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24560	龍 口 ７號燈浮	37 38 25.1 120 15 54.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24565	龍口港 新航道 引導燈樁	前燈 37 37 23.7 120 15 34.9	紅定光	28.0	8.0	黑色方形鋼架頂標爲黑色菱形 23.6	兩燈一線：143°59'
		後燈 37 36 57.4 120 15 58.8	紅定光	44.0	8.0	黑色方形鋼架頂標爲黑色菱形 39.6	
24570	龍 口 ８號燈浮	37 38 32.9 120 16 36.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
24580	龍口 9號燈浮	37 38 29.0 120 17 12.0	紅聯閃光(2)6秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24590	龍口 10號燈浮	37 38 37.7 120 18 06.0	紅閃光4秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24600	龍口 11號燈浮	37 38 31.3 120 18 12.0	綠聯閃光(3)10秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24610	龍口港 客滾南 燈樁	37 38 53.0 120 19 01.0	綠定光	7.6	3.0	黑色方形鐵架 3.6	
24620	龍口港 客滾西 燈樁	37 38 57.0 120 18 54.0	紅定光	7.6	3.0	黑色方形鐵架 3.6	
24630	龍口 12號燈浮	37 38 41.1 120 18 18.0	紅聯閃光(3)10秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24640	龍口 13號燈浮	37 38 43.0 120 18 37.0	聯閃光(9)15秒			黃黑黃形頂頂標爲黑色錐形錐頂相對	西方位標
24650	龍口 14號燈浮	37 38 58.4 120 18 37.5	紅閃光4秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24660	龍口 15號燈浮	37 39 13.6 120 18 54.7	紅聯閃光(2)6秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24670	龍口 16號燈浮	37 39 18.0 120 18 33.0	紅聯閃光(2)6秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24680	龍口 18號燈浮	37 39 03.6 120 18 40.9	紅聯閃光(2)6秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24685	龍口 19號燈浮	37 39 24.1 120 18 33.1	綠聯閃光(2+1)6秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形	推薦航道右側標
24690	龍口 20號燈浮	37 39 16.4 120 18 18.1	紅閃光4秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24691	龍口 21號燈浮	37 39 30.7 120 18 21.5	綠閃光4秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24692	龍口 22號燈浮	37 39 34.9 120 18 21.8	紅聯閃光(3)10秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24693	龍口 23號燈浮	37 39 40.5 120 18 18.3	聯快閃光(6)+ 長閃光15秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
24700 *F3897*	屺姆角 燈塔	37 41 06.0 120 13 29.8	白閃光5秒 明1.0秒;暗4.0秒	57.0	18.0	白色圓柱形石塔 7.2	雷控標： 信號C(—・—・)

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
24710	滑石礁 燈 椿	37 45 58.6 120 26 29.1	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	5.3	2.0	石砌椿身 7.0	每年 5-11 月發光
24720	桑島燈椿	桑島東岸 37 46 32.8 120 26 58.3	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	21.2	13.0	圓柱形石塔 9.8	
24730	依島燈椿	37 47 27.0 120 25 25.0	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	9.0	7.0	黑色角鋼架塔 5.0	
24735 -11	欒家口港 11 號燈浮	37 47 51.9 120 34 20.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24735 -13	欒家口港 13 號燈浮	37 47 41.4 120 35 25.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24735 -14	欒家口港 14 號燈浮	37 48 26.9 120 37 03.9	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24735 -15	欒家口港 15 號燈浮	37 47 31.4 120 36 19.8	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24735 -16	欒家口港 16 號燈浮	37 48 21.9 120 38 11.8	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24740	欒家口 燈 椿	37 46 30.0 120 37 38.3	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	17.0	4.0	圓柱形石塔 8.0	
24750	老北山 燈 塔 (蓬萊頭)	在登州頭老北山西北側坡上 37 49 50.2 120 44 33.3	白閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	77.7	15.0	白色石砌圓塔 10.0	備用燈： 白閃光 5 秒
24760	蓬萊港進口左燈椿	37 49 53.8 120 44 21.2	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	9.6	4.0	紅色圓形鋼柱椿身 6.8	
24770	蓬萊港進口右燈椿	37 49 55.3 120 44 13.1	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	8.6	3.0	綠色圓鋼柱形椿身 6.8	
24780	鵲嘴尖子 燈 椿	南長山島西岸鵲嘴 37 54 48.7 120 42 59.9	白閃光 10 秒 明 1.0 秒;暗 9.0 秒	21.5	6.0	白色圓柱形石砌椿身 7.5	在燈椿之東方與北方，燈光大部份被島嶼遮蔽 雷控標： 信號Ｑ(━ ━ ・━)
24785 -2	長島港 客滾碼頭 燈 椿	37 55 23.3 120 43 23.9	紅快閃光	13.0	5.0	紅白相間圓柱形椿身 8.0	
24800	長山漁港壩頭燈椿	37 55 38.0 120 43 15.6	紅定光	5.0	3.0	圓柱形塔座上部爲方形石杆	
24810 *F3894*	北長山島 燈 塔	北長山島北端 37 59 12.0 120 42 48.0	白閃光 10 秒	101.7	22.0	白色圓柱形塔混凝土瓷磚貼面 12.4	遮蔽弧： 約 291°(211°) - 080° 光弧： 約 122° - 253° 備用燈： 白閃光 12 秒 10 浬

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
24820	西北嘴 燈 樁	37 59 21.5 120 40 50.2	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	26.7	7.0	圓柱形混凝土樁身 5.0	
24830	星石礁 燈 樁	37 57 42.6 120 41 35.5	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	4.0	3.0	紅色鋼柱方形混凝土基座 3.0	
24835 -1	廟島 1 號 燈 浮	37 56 26.9 120 42 03.9	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24835 -2	突嘴子 燈 樁	37 58 25.0 120 41 30.8	白閃光 5 秒	12.0	5.0	黑白相間圓柱形樁身 8.0	
24835 -4	廟島碼頭 燈 樁	37 56 45.9 120 41 21.3	快閃光	8.0	4.0	紅白相間圓柱形樁身 5.0	
24835 -5	廟島 5 號 燈 浮	37 57 21.0 120 39 46.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24840	牛砣子 燈 樁	37 55 52.2 120 40 09.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	32.4	6.0	白色圓柱形石塔 5.0	
24850	玉南江 燈 樁	37 55 37.4 120 38 20.9	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	4.0	6.0	方形混凝土基座上豎鋼管 3.0	
24860	廟嘴燈樁	37 57 58.5 120 38 23.4	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	47.9	6.0	白色圓柱形石塔 5.0	
24864 -1	黑山 1 號 燈 浮	37 57 22.0 120 38 49.9	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24864 -4	黑山 4 號 燈 浮	37 57 48.4 120 37 34.3	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24865 -2	小黑山島 碼頭燈樁	37 57 51.0 120 38 22.9	紅定光	8.0	4.0	紅色圓柱形樁身 5.0	
24865 -4	大黑山島 碼頭燈樁	37 57 50.8 120 37 31.4	綠閃光 3 秒	9.0	3.0	紅白相間圓柱形樁身 5.0	
24870	呂家壩子 燈 樁	37 58 50.6 120 39 09.8	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	25.6	6.0	白色圓柱形石塔 5.0	
24880	珍珠門 香爐礁 燈 樁	37 59 04.3 120 40 36.4	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	9.0	3.0	紅白相間圓柱形混凝土 8.0	
24890	打連島 燈 樁	37 59 18.7 120 40 04.0	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	38.2	7.0	圓柱形混凝土樁身 5.0	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
24900 *F3892*	猴磯島 燈 塔	38 03 30.2 120 38 29.3	白閃光 12 秒	104.0	15.0	黑色圓柱形石塔 14.2	備用燈： 白閃光 12 秒 雷控標： 信號Ｚ(— — • •)
24910	長山水道 １號燈浮	38 00 20.0 120 33 30.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24920	長山水道 ２號燈浮	38 00 18.0 120 30 00.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24930	長山水道 ３號燈浮	38 00 18.0 120 26 55.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24940	養殖區 西邊線 ４號燈浮	37 57 24.0 120 24 12.0	黃摩斯電碼光(Ｆ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
24950	登州 11 號 燈 浮	37 52 48.9 120 41 26.8	綠聯閃光(2+1)6 秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形	推荐航道右側標
24960	登州 10 號 燈 浮	37 51 12.9 120 43 02.8	紅聯閃光(2+1)9 秒			紅綠紅柱形頂標爲紅色罐形	推荐航道左側標
24970	登州 7 號 燈 浮	37 52 15.9 120 45 18.8	聯極快閃光(6) + 長閃光 10 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
24980	登州 12 號 燈 浮	37 51 41.9 120 40 38.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24981	登州 17 號 燈 浮	37 53 54.9 120 35 52.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24982	登州 14 號 燈 浮	37 52 13.9 120 38 14.8	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
24983	登州 16 號 燈 浮	37 52 48.9 120 35 52.8	極快閃光			黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向上	北方位標
24984	登州 13 號 燈 浮	37 53 07.5 120 40 10.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24986	登州 15 號 燈 浮	37 53 38.1 120 37 58.6	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
24990	蓬 旅 １號燈浮	37 52 15.9 120 53 17.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標 雷控標： 信號Ｏ(— — —)
25000	蓬 長 １號燈浮	37 53 06.9 120 43 32.8	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	東方位標

第二區海岸（黃、渤海海區） 山 東 省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
25005 -3	蓬長 3號燈浮	37 53 47.9 120 43 05.8	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25005 -4	蓬長 4號燈浮	37 54 48.9 120 41 36.8	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
25005 -5	蓬長 5號燈浮	37 54 46.9 120 42 39.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25010	蓬旅 2號燈浮	37 53 50.0 120 41 54.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25018	登州 1 號 燈浮	37 52 15.9 120 51 13.8	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25019	登州 2 號 燈浮	37 51 00.9 120 51 13.8	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25011	蓬旅 3號燈浮	37 54 48.0 120 41 34.0	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	東方位標
25020	登州 3 號 燈浮	37 52 15.9 120 49 08.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25030	登州 4 號 燈浮	37 51 00.9 120 49 08.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25031	登州 5 號 燈浮	37 52 15.9 120 47 14.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25032	登州 6 號 燈浮	37 51 00.9 120 46 45.8	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25040	登州 9 號 燈浮	37 52 15.9 120 43 58.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25050	登州 8 號 燈浮	37 51 00.9 120 44 56.8	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25055	沉船燈浮	38 42 19.0 120 41 02.2	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
25060 *F3893*	小竹山島 燈椿	38 01 16.3 120 52 08.3	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	103.7	18.0	白色圓柱形石塔 5.0	遮蔽弧： 約 258° - 271°
25070 *F3893* *-5*	大竹山島 燈塔	38 01 28.3 120 56 29.5	白閃光 8 秒	204.6	15.0	黑白橫帶圓柱形石塔 10.0	備用燈： 白閃光 8 秒 明 1.0 秒;暗 7.0 秒 雷控標： 信號 B(━・・・)

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
25070 -1	長山 1 號 燈 浮	38 00 43.0 120 58 38.8	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標 雷控標： 信號 T(—)
25070 -2	長山 2 號 燈 浮	37 56 12.9 120 58 14.8	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25070 -3	長山 3 號 燈 浮	38 00 43.0 120 55 26.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25070 -4	長山 4 號 燈 浮	37 57 02.9 120 54 59.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25070 -5	長山 5 號 燈 浮	38 00 43.0 120 52 14.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25070 -6	長山 6 號 燈 浮	37 58 16.9 120 51 44.8	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25070 -7	長山 7 號 燈 浮	38 01 10.6 120 49 32.8	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25070 -8	長山 8 號 燈 浮	37 58 47.5 120 48 49.3	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25070 -9	長山 9 號 燈 浮	38 01 38.2 120 46 50.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25070 -10	長山10號 燈 浮	37 59 18.0 120 45 53.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25070 -11	長山11號 燈 浮	38 02 05.8 120 44 08.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25070 -12	長山12號 燈 浮	37 59 48.5 120 42 58.3	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25070 -13	長山13號 燈 浮	38 02 33.4 120 41 26.8	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25070 -14	長山14號 燈 浮	38 00 21.0 120 40 02.8	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25070 -15	長山15號 燈 浮	38 03 01.0 120 38 44.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25070 -16	長山16號 燈 浮	38 00 21.0 120 36 40.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25070 -17	長山17號 燈 浮	38 03 27.0 120 36 23.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
25070 -18	長山18號 燈 浮	38 00 21.0 120 33 32.8	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
25070 -19	長山19號 燈 浮	38 03 53.0 120 34 02.8	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
25070 -20	長山20號 燈 浮	38 00 19.0 120 30 02.8	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
25070 -21	長山21號 燈 浮	38 05 37.0 120 30 52.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
25070 -22	長山22號 燈 浮	38 00 19.0 120 26 57.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
25080	老東礁 燈 樁	38 08 42.5 120 54 00.8	白紅聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	5.0	白 6.0 紅 3.0	混凝土圓塔 4.0	紅光弧： 085° - 093° 其餘方向均為白光 暫停發光
25085	砣磯島 碼頭燈樁	38 09 12.0 120 44 54.0	紅閃光 3 秒	10.0	4.0	紅白相間圓柱形樁身 5.0	
25090	砣子島 燈 樁	在砣子島西南角 38 09 05.6 120 44 43.8	聯閃光(3)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 3.1 秒	67.8	6.0	白色圓柱形石塔 8.0	
25100	北礁燈樁	38 13 36.0 120 47 14.0	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	7.6	6.0	圓柱形混凝土柱	
25105	南隍城 0號燈浮	38 22 36.3 120 56 06.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
25105 -1	南隍城 1號燈浮	38 22 18.0 120 55 30.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
25105 -2	南隍城 2號燈浮	38 22 06.0 120 54 54.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
25105 -3	南隍城 3號燈浮	38 22 12.0 120 54 48.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
25105 -4	南隍城 4號燈浮	38 21 42.0 120 54 24.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
25105 -5	南隍城 5號燈浮	38 21 36.0 120 54 18.0	聯快閃光(9)15 秒			黃黑黃柱形頂標為兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
25105 -6	南隍城 6號燈浮	38 21 36.0 120 54 12.0	快閃光			黑黃柱形頂標為兩個黑色錐形錐頂均相上	北方位標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
25105 -7	南隍城 7號燈浮	38 21 42.0 120 54 12.0	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
25106	南隍城 救助站 堤頭燈樁	38 21 45.0 120 54 22.8	綠定光	9.1	3.0	鋼質鐵架樁身 5.0	
25110	香爐礁 燈樁	38 22 17.9 120 53 34.2	紅閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	10.2	5.0	白色鐵架 3.0	
25120	星石礁 燈樁	在南隍城島東北角星石角上 38 22 27.6 120 54 57.9	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	3.7	3.0	紅色鐵柱方形混凝土基座 2.2	
25125 -5	北隍城島 碼頭燈樁	38 23 05.7 120 55 15.0	綠閃光 5 秒	9.0	3.0	紅白相間圓柱形樁身 5.0	
25125 -6	小欽島 碼頭燈樁	38 20 16.8 120 50 42.0	綠快閃光	9.0	3.0	黑白相間圓柱形樁身 5.0	
25125 -7	大欽島 碼頭燈樁	38 17 57.1 120 49 07.0	紅快閃光	10.0	4.0	紅白相間圓柱形樁身 5.0	
25130 *F3892* -5	北隍城島 燈塔	在北大山 162 峰 38 23 39.8 120 54 33.2	聯閃光(2)15 秒	171.0	25.0	白色圓柱形石塔 10.0	雷控標： 信號M(— —)
25135	蓬萊東港 0號燈浮	37 49 36.2 120 49 56.4	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25135 -1	蓬萊東港 1號燈浮	37 49 36.7 120 49 50.5	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25135 -2	蓬萊東港 2號燈浮	37 49 18.9 120 50 00.1	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25135 -3	蓬萊東港 3號燈浮	37 49 18.1 120 49 54.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25135 -4	蓬萊東港 4號燈浮	37 49 15.6 120 50 11.3	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25135 -5	蓬萊東港 5號燈浮	37 49 09.1 120 49 53.3	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25135 -7	蓬萊東港 7號燈浮	37 49 02.0 120 50 00.9	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25135 -9	蓬萊東港 9號燈浮	37 49 01.9 120 50 19.1	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25140	低角燈樁	37 49 12.0 120 54 40.1	白閃光 8 秒 明 0.5 秒;暗 7.5 秒	42.9	10.0	白色圓柱形石塔 5.0	

第二區海岸（黃、渤海海區） 山 東 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
25150	蓬萊東港防波堤頭燈 椿	37 49 21.9 120 50 09.8	紅閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	11.9	8.0	黑白相間橫帶圓柱形鋼管椿身 6.0	
25160	劉 家 旺 燈 椿	37 48 06.5 120 56 26.4	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	37.8	9.0	圓柱形石砌	
25170	龍 洞 嘴 燈 椿	37 41 55.6 121 08 39.5	白閃光 3 秒 明 0.4 秒;暗 2.6 秒	103.9	12.0	圓柱形石塔 10.2	
25180	八角燈椿	37 38 27.7 121 08 57.9	聯閃光(3)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 3.1 秒	24.6	6.0	圓柱形石塔 8.7	每年 3 月 15 日至 12 月 15 日發光
25190	抛 泥 區 燈 浮	37 37 39.0 121 32 30.0	黃摩斯電碼光(O)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
25200 *F3880*	地 留 星 燈 椿	37 36 35.6 121 35 22.2	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	27.9	8.0	白色方形石砌椿身 3.8	漁燈
25210	崆 峒 島 沙尾燈浮	在崆峒島西南方沙灘的外端 37 32 29.0 121 29 49.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25220 *F3880* *-5*	大 石 礁 燈 椿	在蛋島北方大礁石上 37 34 48.1 121 28 06.4	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	16.1	2.5	紅色鋼管混凝土基座 4.2	光弧： 031.5° - 273.5°
25230 *F3881*	小 山 子 燈 椿 (寧海砣)	37 35 36.8 121 25 56.6	白閃光 6 秒 明 1.0 秒;暗 5.0 秒	21.0	6.0	白色方形石塔 8.0	
25240 *F3881* *-4*	汽車輪渡碼頭燈椿	37 35 24.0 121 22 42.0	紅定光	8.6	6.0	黑色鋼架 4.5	
25250 *F3881* *-5*	工 作 船 碼頭堤頭 燈 椿	37 35 36.0 121 22 36.0	綠定光	13.0	8.0	白色圓形鋼管 8.0	
25260	救 撈 3號燈浮	37 35 48.0 121 23 06.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25270	救 撈 4號燈浮	37 34 54.0 121 23 12.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25280	救 撈 5號燈浮	37 35 42.0 121 23 00.0				綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25290	北海救助局煙台基地碼頭堤頭燈椿	37 35 38.7 121 23 28.4	快閃光	10.3	8.0	黑白相間橫帶方形鋼架 8.0	
25295	煙台港三突堤北堤頭燈椿	37 34 37.9 121 23 30.9	紅快閃光	11.4	5.0	黑色方形鋼架 8.0	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
25300 *F3882*	煙台山燈塔	37 32 51.9 121 23 45.9	白閃光 9 秒	80.3	20.0	白色多邊形混凝土塔 49.5	
25310 *F3888*	西防波堤東燈樁	37 33 21.1 121 23 39.8	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	9.9	8.0	綠色方形鐵架 7.1	右側標
25320 *F3884*	東防波堤北燈樁	37 33 26.9 121 23 45.7	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	15.8	5.0	紅色方形鐵架 12.0	左側標
25330 *F3886*	東防波堤南燈樁	37 33 06.0 121 24 00.0	綠快閃光	15.9	8.0	綠色方形鐵架 12.0	右側標
25340	煙台內港進港引導燈樁	前燈 在煙台內港西防波堤中部 37 33 07.1 121 23 12.7	紅定光	31.0	3.0	紅白橫帶方形鐵架頂標爲正置三角形 29.5	兩燈一線：280°
		後燈 37 33 08.7 121 23 01.5	紅定光	43.5	3.0	紅白橫帶方形鐵架頂標爲倒置三角形 39.0	
25350	煙台港１號燈浮	37 33 21.0 121 25 34.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25360	煙台港２號燈浮	37 33 03.0 121 24 43.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25365	煙台港三突堤南燈樁	37 34 16.8 121 23 31.2	綠快閃光	11.4	5.0	黑色方形鐵架 8.0	
25370	煙台港４號燈浮	37 33 02.3 121 23 37.5	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25380	煙台港５號燈浮	37 32 51.5 121 23 13.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25385 -1	煙台港 20 號燈浮	37 35 37.9 121 27 00.9	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標 雷達反射器
25385 -2	煙台港 21 號燈浮	37 35 04.9 121 26 06.9	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標 雷達反射器
25385 -3	煙台港 22 號燈浮	37 35 09.9 121 26 49.9	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25385 -5	煙台港 24 號燈浮	37 34 52.9 121 25 58.9	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25385 -6	煙台港 25 號燈浮	37 34 38.9 121 24 42.9	紅聯閃光(2+1)9 秒			紅綠紅柱形頂標爲紅色罐形	推薦航道左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
25385 -7	煙台港 26 號燈浮	37 34 36.9 121 25 07.9	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25385 -9	煙台港 28 號燈浮	37 34 21.0 121 24 17.9	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25385 -11	煙台港 30 號燈浮	37 33 50.6 121 23 18.7	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25386 -1	煙台港 41 號燈浮	37 34 48.9 121 24 32.9	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25386 -3	煙台港 43 號燈浮	37 34 54.9 121 24 02.9	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25386 -5	煙台港 45 號燈浮	37 34 53.9 121 23 47.9	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25386 -06	煙台港 四突堤 堤頭燈樁	37 35 00.9 121 23 25.0	綠快閃光	12.1	5.0	黑色方形鋼架 8.0	
25386 -11	煙台港 51 號燈浮	37 35 00.6 121 23 59.5	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25386 -12	煙台港 52 號燈浮	37 35 10.6 121 23 41.9	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25386 -13	煙台港 53 號燈浮	37 35 18.6 121 23 43.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25386 -14	煙台港 54 號燈浮	37 35 16.9 121 23 32.6	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25386 -15	煙台港 55 號燈浮	37 35 23.2 121 23 33.9	黃摩斯電碼光(N) 6 秒			黃色柱形頂標爲黃色 X 形	專用標
25386 -16	煙台港 56 號燈浮	37 35 20.8 121 23 22.1	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25386 -18	煙台港 58 號燈浮	37 35 32.1 121 23 16.9	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25386 -20	煙台港 60 號燈浮	37 35 32.1 121 23 05.7	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25386 -21	煙台港 61 號燈浮	37 35 25.4 121 23 01.4	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
25386 -22	煙台港 62 號燈浮	37 35 23.0 121 22 51.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

第二區海岸（黃、渤海海區） 山　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
25386 -23	煙台港 63號燈浮	37 35 20.2 121 22 54.2	聯極快閃光(3)5秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
25386 -25	煙台港 65號燈浮	37 35 35.8 121 22 45.5	綠聯閃光(2)6秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25386 -27	煙台港 67號燈浮	37 35 20.9 121 22 37.0	綠閃光4秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25390	煙台港 8號燈浮	37 34 30.6 121 24 44.0	紅聯閃光(2)6秒 明0.5秒;暗1.0秒 明0.5秒;暗4.0秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25400	煙台港 9號燈浮	37 34 28.9 121 24 19.2	綠閃光4秒 明0.5秒;暗3.5秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25410	煙台港 10號燈浮	37 34 21.1 121 24 14.4	紅閃光4秒 明0.5秒;暗3.5秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25420	煙台港 11號燈浮	37 34 01.2 121 22 52.4	綠聯閃光(2)6秒 明0.5秒;暗1.0秒 明0.5秒;暗4.0秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25430	煙台港 12號燈浮	37 33 49.7 121 23 15.8	紅聯閃光(2)6秒 明0.5秒;暗1.0秒 明0.5秒;暗4.0秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25440	煙台港 13號燈浮	37 33 37.4 121 22 58.5	綠閃光4秒 明0.5秒;暗3.5秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25450	煙台港 14號燈浮	37 33 20.8 121 22 43.7	綠聯閃光(2)6秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25460	煙台港 東水道 燈浮	37 30 56.0 121 31 15.0	紅閃光4秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25470	煙台港 東水道 燈浮	37 31 20.2 121 29 50.0	紅聯閃光(2)6秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25480 *F3882* *-5*	煙臺港西港區進港引導燈樁	中前 37 33 43.3 121 22 07.8	紅定光	38.3	15.0	圓柱形頂標爲紅白相間菱形 35.0	雷控標： 信號K(━・━) 兩燈一線：248°
F3882 *-51*		中後 37 33 32.2 121 21 33.3	紅定光	49.3	15.0	圓柱形頂標爲紅白相間菱形 45.0	
F3883 *-1*		北前 37 33 46.2 121 22 11.5	綠定光	28.3	15.0	圓柱形頂標爲黑白相間正三角形 25.0	
F3883 *-11*		北後 37 33 33.4 121 21 31.7	綠定光	39.3	15.0	圓柱形頂標爲黑白相間倒三角形 35.0	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
25490 *F3886* *-5*	煙臺港 西港區 東防波堤 北燈樁	37 34 02.5 121 23 23.1	紅快閃光	17.0	5.0	紅色方形角鐵組合架	
25500	養殖區 燈浮	37 32 28.0 121 33 00.0	黃摩斯電碼光(Ｆ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
25510	養殖區 燈浮	37 34 18.0 121 33 00.0	黃摩斯電碼光(Ｆ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
25520	養殖區 燈浮	37 34 52.0 121 35 58.0	黃摩斯電碼光(Ｆ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
25530 *F3878*	崆峒島 燈塔	37 33 43.8 121 30 51.2	白閃光 15 秒	78.3	20.0	白色圓柱形混凝土塔 19.0	雷控標： 信號Ｇ(— — ・)
25540	養殖區 燈浮	37 33 07.0 121 36 00.0	黃摩斯電碼光(Ｆ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
25550	煙台港 東水道 １號燈浮	37 32 29.0 121 32 24.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25560	煙台港 東水道 ２號燈浮	37 32 29.0 121 31 15.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25565	牟平港 ０號燈浮	37 31 27.9 121 33 50.9	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25565 -1	牟平港 １號燈浮	37 30 39.9 121 32 48.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25565 -2	牟平港 ２號燈浮	37 30 07.5 121 33 51.5	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25565 -3	牟平港 ３號燈浮	37 29 08.7 121 33 07.7	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25565 -4	牟平港 ４號燈浮	37 28 38.7 121 34 10.7	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25565 -5	牟平港 ５號燈浮	37 27 38.1 121 33 29.3	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25570	牟平港 ７號燈浮	37 26 42.9 121 34 08.9	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25570 -1	牟平港 ８號燈浮	37 26 42.0 121 34 18.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25580	牟平港 10 號燈浮	37 26 34.9 121 34 34.9	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
25590	雙島港燈椿	在帽角 37 28 59.7 121 57 43.6	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	15.6	6.0	圓柱形石樓 6.8	每年 3-11 月發光
25600 *F3876*	靖子頭燈塔	37 33 32.9 122 06 55.2	紅閃光 3 秒	92.0	25.0	白色圓柱形磚塔 8.0	
25610 *F3874*	牙石島燈椿	37 31 43.7 122 10 26.8	綠閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	14.7	8.0	白色圓柱形磚塔 5.5	
25620	威海港碼頭北燈椿	37 30 20.5 122 07 26.8	紅快閃光	23.2	4.0	白色方形鋼架 19.0	
25630	黃島西燈浮	37 30 18.3 122 09 36.2	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25640	威海港1號燈浮	37 30 24.6 122 09 20.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25650	威海港2號燈浮	37 30 20.4 122 08 40.7	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25660	威海港3號燈浮	37 30 20.6 122 07 45.4	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
25670 *F3871-7*	威海港引導燈椿	前燈 37 30 22.8 122 07 13.6	紅定光	31.0	4.0	紅白相間橫帶鋼架頂標爲黑色正三角形 10.2	兩燈一線：270°
F3871-71		後燈 37 30 22.0 122 07 02.7	紅定光	41.0	4.0	紅白相間橫帶鋼架頂標爲黑色倒置三角形 37.3	
25680	威海港碼頭南燈椿	37 30 14.4 122 07 25.9	紅定光	23.2	4.0	黑白相間方形鋼架 19.0	
25690	船廠碼頭燈椿	37 29 41.6 122 08 01.2	紅定光	2.6	3.0	鋼架	
25700 *F3871*	旗杆嘴燈塔	在竹島角上 37 29 31.5 122 08 23.3	白閃光 12 秒	23.7	16.0	白色圓柱形石塔 11.0	備用燈： 白閃光 12 秒 明 1.0 秒;暗 11.0 秒
25710 *F3869*	日島燈椿	37 28 41.6 122 12 03.9	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	18.6	7.0	白色圓柱形石塔 5.0	
25715	華能電廠煤碼頭堤頭燈椿	37 27 22.4 122 11 59.3	紅定光	8.0	4.0	紅色方形鐵架 5.0	
25720	威海港供水1號燈浮	37 29 45.0 122 10 07.2	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色△水中構築物標記	專用標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
25730	威海港供水2號燈浮	37 29 40.8 122 09 49.2	黃摩斯電碼光(C)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色△水中構築物標記	專用標
25740	威海漁港壩頭燈樁	37 28 53.4 122 08 21.7	紅定光	5.0	3.0	白色鋼架	
25750 *F3870*	大泓燈樁	37 29 39.3 122 12 53.0	白閃光5秒 明0.5秒;暗4.5秒	9.9	8.0	紅白相間圓柱形石塔 7.0	平時熄滅
25760 *F3868*	趙北嘴燈塔	在威海港東口南岸 37 27 40.2 122 14 31.9	白閃光8秒 明1.0秒;暗7.0秒	29.3	15.0	白色圓柱形鐵塔 11.0	
25770 *F3867*	雞鳴島燈塔	37 27 01.7 122 28 56.4	白閃光10秒 明1.0秒;暗9.0秒	77.0	15.0	紅白相間橫帶圓形石塔 7.8	
25780 *F3866*	海驢島燈塔	37 26 48.1 122 39 53.5	白閃光5秒 明0.5秒;暗4.5秒	71.4	15.0	灰色圓柱形磚塔 7.0	雷控標： 信號X(—・・—)
25790 *F3864*	成山角燈塔	在成山東角 37 23 41.1 122 42 07.8	聯閃光(2)20秒 明3.0秒;暗2.5秒 明3.0秒;暗11.5秒	60.0	25.0	白色圓形石塔 16.3	光弧：158° - 044° 遮蔽弧：044° - 117° 燈光在117° - 158°間被山峰遮蔽者計七處，其中自150° - 153°是被海驢島所遮蔽。 霧笛：凡遇下霧或天氣晦暗時每120秒鐘鳴一次（鳴5秒；靜115秒） 無線電指向標 備用燈： 聯閃光(2)20秒 12浬
25800	榮成灣錨地1號燈浮	37 21 30.0 122 38 36.0	黃摩斯電碼光(Q)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色錨地標記	專用標
25810	榮成灣錨地2號燈浮	37 20 48.0 122 39 12.0	黃摩斯電碼光(Q)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色錨地標記	專用標
25820	榮成灣錨地3號燈浮	37 21 48.0 122 40 42.0	綠閃光4秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
25830	榮成灣錨地4號燈浮	37 22 24.0 122 40 06.0	黃摩斯電碼光(Q)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色錨地標記	專用標
25840	榮成灣錨地5號燈浮	37 21 54.0 122 39 18.0	黃摩斯電碼光(Q)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色錨地標記	專用標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
25850	養魚池灣 草島燈樁	37 18 32.6 122 34 20.0	等相光 4 秒 明 2.0 秒;暗 2.0 秒	36.0	15.0	白色圓柱形 磚塔 13.0	
25860 *F3863*	外 遮 島 燈 樁	在北遮島上 37 15 29.6 122 35 09.6	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	39.2	6.0	白色圓形石 塔 5.5	
25870	俚 島 港 1號浮標	37 15 36.0 122 35 06.0				紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
25880	俚 島 港 2號浮標	37 15 42.0 122 34 42.0				綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
25890	俚 島 港 3號浮標	37 15 25.0 122 34 54.0				紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
25900	俚 島 港 4號浮標	37 15 24.0 122 34 30.0				綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
25910	馬 他 角 燈 樁	37 11 36.0 122 37 18.0	聯閃光(2)10 秒	20.0	6.0	白色磚石塔 7.0	霧笛：凡遇下霧 或天氣晦暗時 每 90 秒鳴一次 (鳴 3 秒；靜 87 秒)
25920 *F3862*	海貓子頭 燈 塔	在愛倫灣西側 37 09 35.0 122 34 11.2	白閃光 12 秒	75.0	25.0	白色圓形石 塔 14.0	雷控標： 信號Ｙ(—・——)
25930	桑 溝 灣 1號浮標	37 06 46.3 122 35 25.8				紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
25940	桑 溝 灣 2號浮標	37 07 06.2 122 35 15.8				綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
25950	桑 溝 灣 3號浮標	37 06 58.4 122 33 46.6				紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
25960	桑 溝 灣 4號浮標	37 07 11.7 122 33 44.1				綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
25970	桑 溝 灣 5號浮標	37 06 58.1 122 32 00.6				紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
25980	桑 溝 灣 6號浮標	37 07 13.7 122 32 01.5				綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
25990	桑 溝 灣 7號浮標	37 06 57.4 122 30 45.6				紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
26000	桑 溝 灣 8號浮標	37 07 12.3 122 30 42.2				綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
26010	桑 溝 灣 9號浮標	37 07 40.6 122 30 02.6				紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
26020	桑溝灣 10號 浮標	37 07 55.4 122 30 19.2				綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
26030	楮島嘴 燈椿	37 02 24.0 122 34 06.0	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	17.0	12.0	白色圓柱形混凝土椿身	霧笛： 凡遇下霧或天氣晦暗時每 185 秒鳴笛一次（鳴 5 秒；停 180 秒）
26040 *F3860*	鏌邪島 燈塔	鏌邪島東南角 36 53 49.7 122 30 48.6	白閃光 15 秒	28.0	15.0	紅白橫帶圓柱形石塔 21.5	霧笛： 凡預下霧或天氣晦暗時，每 100 秒鐘鳴二次，即： 鳴 4 秒，靜 5 秒； 鳴 4 秒，靜 87 秒。 無線電指向標
26050	先生石 燈浮	36 54 08.0 122 25 47.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
26060	東北礁 浮標	36 53 39.0 122 25 42.2				紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
26060 -2	石島港 2號燈浮	36 50 01.0 122 29 12.5	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
26060 -3	石島港 3號燈浮	36 50 43.0 122 29 37.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
26070	石島港 4號燈浮	36 50 57.0 122 28 46.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
26080	石島港 5號燈浮	36 51 39.0 122 29 09.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
26090	石島港 6號燈浮	36 51 52.0 122 28 18.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
26100	石島港 7號燈浮	36 52 35.0 122 28 43.5	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
26110	石島港 8號燈浮	36 53 12.1 122 27 39.6	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
26120	石島港 9號燈浮	36 53 32.1 122 25 47.9	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
26130	石島港 10號燈浮	36 53 33.5 122 26 06.3	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
26140	石島港 11號燈浮	36 53 32.5 122 25 34.5	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
26150	石島港 12號燈浮	36 53 33.5 122 26 06.3	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
26160	石島港 14號燈浮	36 53 32.9 122 25 59.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
26140 -5	石島港 20號燈浮	36 52 18.6 122 27 42.3	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
26140 -6	石島港 21號燈浮	36 52 26.5 122 27 42.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
26140 -7	石島港 22號燈浮	36 52 40.6 122 27 12.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
26140 -8	石島港 23號燈浮	36 52 47.8 122 27 12.3	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
26140 -81	石島港 24號燈浮	36 53 00.0 122 26 42.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
26140 -82	石島港 25號燈浮	36 53 06.0 122 26 40.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
26140 -83	石島港 26號燈浮	36 53 04.5 122 26 26.2	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩黑色錐形錐個底相對	東方位標
26170	石島港 引導燈樁	前燈 36 53 45.9 122 25 19.4	紅定光	31.5		紅白相間樁身頂標爲正置三角形 27.0	
		後燈 36 53 53.3 122 24 48.9	快閃光	41.8		在 13 米高的樓頂上頂標爲倒三角形 1.9	兩燈一線： 286°15' 07.6"
26180	石島碼頭 燈樁	36 53 23.5 122 25 56.6				木柱 6.0	停止發光
26190	大魚島 燈樁	在大魚島南方突出角上 36 51 50.7 122 24 57.3	白定光	10.6	8.0	白色方形石塔 7.3	在 6-7 級大風時燈光改爲綠色，8 級以上大風時燈光改爲紅色
26200	朱口燈樁	36 50 01.0 122 20 13.0	聯閃光(3)10 秒	44.0	6.0	圓柱形石塔 13.5	
26210 *F3858*	蘇山島 燈塔	36 45 05.4 122 15 26.3	白閃光 25 秒	115.0	20.0	白色圓柱形石塔 10.0	
26220	鳳凰尾 燈樁	36 50 30.5 122 10 27.2	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	26.0	6.0	圓柱形石塔 10.6	
26230	老驢脖子 燈樁	36 55 18.4 122 05 22.5	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	44.5	6.0	白色圓柱形石塔 10.6	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
26240	牛心島 燈 樁	36 53 02.0 122 02 38.8	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	39.6	10.0	圓柱形石塔 4.2	
26250	張家埠 １號燈浮	36 55 48.0 122 07 48.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
26260	張家埠 ２號燈浮	36 56 25.0 122 08 18.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
26270	張家埠 ３號燈浮	36 58 06.0 122 09 36.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
26280	張家埠 ４號燈浮	36 59 54.0 122 09 36.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
26290	張家埠碼頭東浮標	37 00 35.0 122 10 26.0				綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
26300	浪暖口 燈 樁	在浪暖口東 36 55 03.2 122 51 43.7	聯閃光(3)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 3.1 秒	12.5	6.0	白色石塔 10.0	
26310	和尚洞 浪壩燈樁	36 51 20.4 121 45 00.3	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	5.4	3.0	圓柱形石塔 2.5	每年 4-7 月、9-11 月發光
26320	鳳凰嘴 燈 樁	36 50 45.5 122 44 58.5	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	19.6	6.0	白色圓形石塔 7.0	每年 4-7 月、9-11 月發光
26330	匯島燈樁	36 41 00.3 121 39 31.9	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	12.6	9.0	白色圓柱形石砌樁身 5.8	
26340	南黃島 燈 樁 (小竹島)	36 43 00.8 121 36 59.0	紅閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	38.0	10.0	白色圓柱形石塔 5.0	
26350	塔島燈樁	在大竹島東石坡上 36 44 36.9 121 34 39.7	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	9.5	5.0	白色方形石塔 3.0	每年 4-6 月發光
26360	浦島燈樁	在大竹島西方浦島上 36 44 02.3 121 31 55.4	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	58.0	6.0	白色石砌圓塔 4.0	每年 4-7 月發光
26370	小青島 燈 樁	36 43 51.2 121 28 51.2	聯閃光(3)12 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 8.5 秒	42.3	10.0	白色圓形石塔 5.0	
26380	乳山口 進 港 引導燈樁	前燈 36 46 16.8 121 29 05.6	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	10.0	3.0	白色長方形石砌標身中間漆黑色豎條 5.8	雷達反射器 兩燈一線：034°59'.7
		後燈 36 46 40.8 121 29 26.5	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	21.0	3.0	白色長方形石砌標身中間漆黑色豎條 6.9	雷達反射器

第二區海岸（黃、渤海海區） 山 東 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
26390	琵琶島 燈 樁	36 46 12.7 121 28 19.1	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	10.7	5.0	白色圓柱形 石砌圓塔 5.0	
26400	取腳石 燈 樁	36 47 01.5 121 28 39.1	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	6.7	8.0	白色圓柱形 樁身 5.0	
26410	草島嘴 燈 樁	在琵琶口南方 石坡東端 36 42 48.2 121 24 08.2	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	8.3	8.0	白色圓柱形 石砌樁身 5.0	
26420	鵓鴿嵐 燈 樁	在琵琶口南方 石坡西端 36 41 54.1 121 22 06.8	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	6.4	6.0	方形石塔 7.8	每年 3-11 月發光
26430	老龍頭 燈 樁	36 41 12.8 121 14 14.8	白閃光 6 秒 明 0.4 秒;暗 5.6 秒	15.6	10.0	圓柱形石塔	
26440	老龍頭 燈 浮	36 39 19.0 121 14 22.0	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂 頂標爲兩個 黑色錐形錐 頂向下	南方位標
26450	俚城港 碼頭燈樁	36 40 38.2 121 14 05.3	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	6.0	6.0	紅白橫帶圓 柱形塔 6.0	概位
26460	金石嵐 燈 樁	36 37 15.1 121 06 53.3	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	5.2	6.0	圓柱形混凝 土塔 8.0	每年 3 月 15 日至 11 月 15 日發光
26470	丁字嘴 燈 樁	36 35 02.7 121 00 47.7	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	16.3	10.0	白色圓柱形 石塔 7.6	暫停發光
26480	丁字河 鴨島燈樁	36 34 39.0 120 57 06.1	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	15.0	4.0	方形石塔 5.6	暫停發光
26490	丁字河栲 栳頭燈樁	36 33 42.8 120 57 11.4	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	16.7	3.0	方形石塔 5.6	暫停發光
26500 *F3856*	千里岩 燈 塔	36 16 04.6 121 23 05.1	白閃光 15 秒	84.6	24.0	紅白相間橫 帶圓柱形石 塔 15.0	光弧： 約 324° - 332°
26510	赭島燈樁	36 26 03.6 121 00 35.3	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	42.1	13.0	白色圓柱形 石塔 5.0	
26520	古石燈樁	36 26 42.0 120 55 54.0	紅閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	5.0	3.0	三角形鋼架	每年 3-11 月發光
26530	驢島燈樁	36 25 12.0 120 55 36.0	紅閃光 10 秒 明 0.5 秒;暗 9.5 秒	10.0	6.0	三角形鋼架	
26540	山東頭 燈 樁	36 20 39.0 120 43 33.0	熄滅			圓柱形石塔 7.0	停止發光
26550	俚山角 燈 樁	36 16 40.0 120 40 48.2	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	5.0	5.0	石砌樁身	每年 4-10 月發光
26560	基準岩 燈 樁 （礁石）	36 15 06.0 120 42 24.0	白閃光 6 秒	5.0	2.0	鋼筋混凝土 基座上裝三 角鐵架 15.0	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
26570	仰口燈樁	36 14 15.5 120 40 14.0	綠定光	8.6	5.0		
26580 *F3850* *-6*	嶗山頭 燈 樁	36 08 08.7 120 42 44.2	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	116.5	15.0	白色圓柱混凝土樁身 12.0	光弧： 158° - 072° 雷控標： 信號Ｏ(━ ━ ━)
26590 *F3850* *-5*	駝 簍 島 燈 樁	在大福島南方石島上 36 04 43.3 120 34 59.6	白閃光 10 秒 明 2.0 秒;暗 8.0 秒	21.9	3.0	白色圓形石塔六角形石砌基座 5.0	
26600	處 處 亂 燈 樁	在沙子口外處處蘭岩上 36 05 42.1 120 32 52.9	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	8.3	5.0	黑紅黑橫帶圓形石塔頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
26610 *F3814*	朝 連 島 燈 塔	朝連島山頂 35 53 40.3 120 52 36.4	白閃光 10 秒 明 1.0 秒;暗 9.0 秒	80.0	24.0	石建白色八角形燈塔 12.8	霧笛： 每 90 秒鳴三次（鳴 2 秒，停 3 秒；鳴 2 秒，停 3 秒；鳴 4 秒，停 76 秒） 雷控標： 信號Ｇ(━ ━ ・)
26620	大 公 島 測量燈浮	35 55 33.0 120 30 09.0	橙閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒			紅白標身	
26630 *F3818*	大 公 島 燈 塔	大公島之頂 35 57 39.0 120 29 34.1	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	131.8	15.0	白色圓形玻璃鋼塔 10.4	雷控標： 信號Ｔ(━)
26640	五 丁 礁 立 標	在大公島西方礁石上 35 57 30.0 120 27 54.0				紅黑橫帶鐵架頂裝白色罐形 7.3	
26650 *F3850*	小 公 島 燈 塔	小公島之頂 35 59 47.2 120 35 04.5	白閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	50.8	15.0	圓柱形混凝土結構	
26660 *F3822*	大 橋 島 燈 樁	在大橋島礁石上 35 59 26.6 120 19 37.0	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	12.1	12.0	紅色樁身白色圓形混凝土基座 12.4	雷控標： 信號Ｂ(━ ・ ・ ・)
26670	小 橋 島 立 標	35 59 02.0 120 18 32.7				紅色混凝土柱形	立標高度在在高潮面上 1.8 公尺
26675 -1	青 島 港 １號燈浮	35 58 52.8 120 36 50.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標 雷控標： 信號Ｘ(━ ・ ・ ━)
26675 -2	青 島 港 ２號燈浮	35 59 12.8 120 34 46.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
26675 -3	青 島 港 ３號燈浮	35 59 36.8 120 32 38.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
26675 -4	青 島 港 ４號燈浮	35 59 09.8 120 26 53.8	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
26675 -5	青島港 5號燈浮	36 00 02.8 120 30 38.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
26675 -6	青島港 6號燈浮	36 00 24.8 120 28 34.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
26675 -7	青島港 7號燈浮	36 00 48.8 120 26 32.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
26675 -8	青島港 8號燈浮	36 01 12.8 120 24 26.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
26675 -9	青島港 9號燈浮	36 01 36.8 120 22 23.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
26680	青島港 101號 燈浮	在惠泉角南 36 01 58.0 120 20 18.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
26690	青島港 海監碼頭 燈樁	36 03 02.0 120 18 04.5	綠閃光 4 秒	9.9	8.0	綠白相間橫帶圓柱形混凝土樁身 6.0	
26700 *F3826*	小青島 燈塔	36 03 11.0 120 19 04.5	紅閃光 6.5 秒 明 0.5 秒;暗 6.0 秒	28.0	12.0	白色八角形石塔 12.0	備用燈： 紅閃光 6.5 秒 射程約 3 浬
26710	小青島 進口 左燈浮	36 03 24.0 120 19 02.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
26720	小青島 防波堤 燈樁	36 03 19.8 120 19 03.5	綠定光	5.4	8.0	綠色方形鐵架 3.0	
26725 -5	脚子石嘴 燈樁	36 00 56.8 120 17 21.5	紅閃光 4 秒	26.0	6.0	紅白相間橫帶圓形樁身 8.0	
26730 *F3824*	團島燈塔	團島半島西南端 36 02 41.3 120 16 54.9	白紅綠頓光 5 秒 明 4.0 秒;暗 1.0 秒	24.0	15.0	黑白橫帶八角形石塔 15.2	紅光弧：253° - 283° 白光弧：283° - 184° 綠光弧：184° - 213° 其中有數處被陸地遮蔽 遮蔽弧：213° - 253° 備用燈：白閃光 3 秒見距 13 浬 電霧號： 每 30 秒鳴四次（鳴 5 秒，停 2 秒；鳴 2 秒，停 2 秒；鳴 5 秒，停 2 秒；鳴 5 秒，停 7 秒） 雷控標： 信號Ｙ(—・——)
26740	青島港 102號 燈浮	36 01 26.9 120 16 26.1	紅閃光 4 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
26750	青島港 103 號 燈 浮	36 01 31.0 120 15 18.0	紅閃光 4 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標 燈浮西南方有"安湖石礁"字
26760	青島港 104 號 燈 浮	36 03 11.0 120 16 53.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
26770 *F3825*	中沙礁 燈 船	36 04 04.2 120 15 25.2	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	10.5	3.0	紅色船身兩側寫白色"中沙礁"字	雷達反射器 雷控標： 信號Ｚ(—— — ・ ・)
26780	青島港 105 號 燈 浮	36 04 27.8 120 16 32.4	紅快閃光			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
26790 *F3832*	馬蹄礁 燈 樁	36 04 35.1 120 17 19.9	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	8.6	12.0	黑白橫帶圓柱形石塔 11.0	雷控標： 信號Ｃ(—・—・)
26800	青島港 106 號 燈 浮	馬蹄礁西北 36 04 42.1 120 17 05.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
26810	青島港 107 號 燈 浮	馬蹄礁轉向 36 05 05.6 120 16 53.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
26820	青島港 108 號 燈 浮	36 05 01.6 120 17 38.9	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
26830	青島港 109 號 燈 浮	36 05 07.8 120 18 06.1	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
26840 *F3836*	大 港 防波堤 燈 樁	在大港五碼頭防波堤端部 36 05 20.6 120 18 07.4	等相光 4 秒 明 2.0 秒;暗 2.0 秒	7.1	6.0	白色方形石砌樁身 5.0	
26850 *F3837* *-5*	大港進口 左 燈 樁	36 05 21.5 120 18 29.6	紅定光	8.7	7.0	紅白相間橫帶柱形石砌樁身 5.0	
26855 -5	五號碼頭 突堤燈樁	36 05 29.3 120 18 48.4	紅等相光 4 秒	11.0	5.0	紅白相間橫帶圓形樁身 8.0	
26860 *F3837*	大港進口 右 燈 樁	36 05 16.7 120 18 40.1	綠定光	8.8	8.0	紅白橫帶石砌樁身 5.0	
26870 *F3844*	大 港 引導燈樁	前燈 在第二碼頭北西端 36 05 25.5 120 18 57.5	綠定光	11.0	3.0	白色鐵架上裝黑色梯形日標上漆兩條垂直白線 9.2	兩燈一線：074°
F3844 *-1*		後燈 36 05 35.6 120 19 40.6	綠定光	19.0	4.0	白色鐵架上裝黑色梯形日標上漆兩條垂直白線 18.3	

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
26880	磨礁石 燈樁	36 10 24.0 120 17 36.0	白閃光 12 秒 明 0.5 秒;暗 11.5 秒	5.0	5.0	黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂向下	南方位標
26890	青電一號 活節式 燈樁	36 06 54.0 120 18 52.2	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
26900	連島燈樁	35 56 30.0 120 19 36.0	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	16.9	8.0	紅白相間橫帶玻璃樁身	左側標
26910	大鮑島礁 燈樁	中港北口左側 36 04 50.8 120 18 04.6	橙等相光 4 秒 明 2.0 秒;暗 2.0 秒	9.2	6.0	黃白橫帶圓柱形混凝土樁身 6.5	
26920	中港 防波堤 北燈樁	36 04 48.3 120 18 11.0	綠等相光 4 秒	9.0	5.0	綠白相間橫帶圓形樁身 6.0	
26930	中港 防波堤 南燈樁	36 04 39.6 120 18 09.9	等相光 4 秒	9.0	5.0	黑白相間橫帶圓形樁身 6.0	
26940	青島港 111 號 燈浮	36 04 47.7 120 17 46.5	快閃光			黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂向上	北方位標
26950	小港進口 左燈樁	小港北堤西端 36 04 35.4 120 18 08.5	紅定光	7.4	6.0	紅白橫帶方形石砌樁身 5.0	
26960	小港進口 右燈樁	小港南堤北端 36 04 31.8 120 18 08.9	綠定光	7.6	6.0	綠白橫帶方形石砌樁身 5.0	
26970	青島港 110 號 燈浮	36 04 18.1 120 17 35.0	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂向下	南方位標
26970 -2	青島港 112 號 燈浮	36 04 27.8 120 17 08.8	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
26970 -3	青島港 113 號 燈浮	36 04 35.4 120 17 49.1	聯極快閃光(3)5 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
26980	白鴿石 浪壩燈樁	36 04 14.7 120 17 47.0	綠頓光 3 秒 明 2.0 秒;暗 1.0 秒	7.4	4.0	綠白橫帶圓柱形混凝土樁身 5.0	
26990	青島輪渡 防波堤 南燈樁	36 04 03.7 120 17 35.4	紅聯閃光(3)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 3.1 秒	5.9	4.0	紅色三角形鐵架 2.4	
27000	青島港 ５號活節 式燈樁	36 03 11.0 120 16 53.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
27010	青島港200號燈浮	36 03 37.0 120 14 46.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27020	青島港201號燈浮	36 03 28.8 120 14 26.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27030	青島港202號燈浮	36 03 49.0 120 14 10.0	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27040	青島港203號燈浮	36 03 59.0 120 14 00.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27050	青島港204號燈浮	36 04 13.0 120 13 34.0	聯快閃光(9)15 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
27060	青島港205號燈浮	36 04 26.0 120 13 21.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27060 -5	液體化工碼頭北燈樁	36 04 04.2 120 12 58.6	等相光 4 秒	20.0	5.0	黑白相間鋼管結構 12.0	
27060 -6	液體化工碼頭南燈樁	36 03 55.3 120 13 05.1	聯閃光(2)6 秒	20.0	5.0	黑白相間鋼管結構 12.0	
27061 -1	青島港M1號燈浮	36 07 36.8 120 16 42.8	聯極快閃光(6)+長閃光 10 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
27061 -2	青島港M2號燈浮	36 07 36.8 120 13 15.8	聯快閃光(6)+長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
27061 -3	青島港M3號燈浮	36 05 42.8 120 12 34.8	黃摩斯電碼光(Ｑ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
27070 *F3848*	膠州灣燈浮	36 06 12.0 120 13 24.0	聯閃光(2)5 秒		3.0	黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
27080	青島港206號燈浮	36 04 36.3 120 13 21.1	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27090	青島港207號燈浮	36 04 21.0 120 14 52.0	快閃光			黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂向上	北方位標
27100	青島港208號燈浮	36 03 56.0 120 14 31.5	聯極快閃光(9)10 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
27104 -1	青島港209號燈浮	36 04 53.0 120 13 08.6	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
27104 -2	青島港 210號 燈浮	36 04 37.8 120 12 59.1	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27105	青島港 212號 燈浮	36 03 52.4 120 13 15.2	快閃光			黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向上	北方位標
27110 *F3847*	黃島 油碼頭 引導燈樁	前燈 36 04 09.3 120 13 23.2	綠定光	16.8	3.0	黑白橫帶圓柱形鋼板塔 11.5	兩燈一線：163°30'
F3847 -1		後燈 36 03 35.4 120 13 35.5	綠定光	19.8	3.0	黑白橫帶圓柱形鋼板塔 11.5	光弧：161° - 166°
27120 *F3847 -5*	燃料 油碼頭 燈樁	36 03 48.8 120 13 32.7	紅定光	11.8	3.0	紅色圓柱形鋼板塔 6.5	
27130	青島港 31號 燈浮	36 01 41.3 120 14 53.1	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27140	青島港 32號燈浮	36 01 49.5 120 14 49.1	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27150	青島港 33號燈浮	36 01 34.9 120 14 28.1	紅聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27180	青島港 304號 燈浮	36 02 00.9 120 14 36.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27180 -2	青島港 306號 燈浮	36 02 03.4 120 14 31.4	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27180 -4	青島港 308號 燈浮	36 02 11.6 120 13 58.9	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27160	青島港 321號 燈浮	36 01 42.7 120 14 25.0	紅聯閃光(2+1)6 秒			紅綠紅柱形頂標爲紅色罐形	推荐航道右側標
27170	青島港 322號 燈浮	36 01 40.9 120 14 09.4	等相光 4 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	
27175	青島港 323號 燈浮	36 01 49.1 120 13 51.5	快閃光			黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向上	北方位標
27155	青島港 400號 燈浮	36 01 26.1 120 15 26.8	聯極快閃光(3)5 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
27181	青島港 L4號燈浮	36 02 07.5 120 14 15.1	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
27190	青島港 35號燈浮	36 01 27.4 120 14 06.5	紅聯閃光(2)6秒 明0.5秒;暗1.0秒 明0.5秒;暗4.0秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27200	青島港 36號燈浮	36 01 33.3 120 14 02.7	綠聯閃光(2)6秒 明0.5秒;暗1.0秒 明0.5秒;暗4.0秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27210	青島港 37號燈浮	36 01 22.1 120 13 57.6	紅閃光4秒 明0.5秒;暗3.5秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27220	青島港 38號燈浮	36 01 28.7 120 13 25.9	綠閃光4秒 明0.5秒;暗3.5秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27230	青島港 39號燈浮	36 01 17.2 120 13 12.0	紅聯閃光(2)6秒 明0.5秒;暗1.0秒 明0.5秒;暗4.0秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27230 -1	青島港 X1號燈浮	36 01 18.0 120 15 55.0	綠聯閃光(3)10秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27230 -2	青島港 X2號燈浮	36 00 53.6 120 15 41.0	紅聯閃光(2)6秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27230 -3	青島港 X3號燈浮	36 00 35.6 120 15 00.3	綠聯閃光(2)6秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27231 -1	吉寶油氣碼頭北燈樁	36 00 29.8 120 14 59.8	綠等相光4秒	12.5	5.0	紅白相間鋼管結構 5.0	
27231 -2	吉寶油氣碼頭南燈樁	36 00 24.8 120 15 01.8	紅等相光4秒	12.5	5.0	紅白相間鋼管結構 5.0	
27240	薛家島 401號燈浮	36 00 22.3 120 15 17.7	綠聯閃光(3)10秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27250	薛家島 402號燈浮	36 00 20.2 120 15 25.3	紅聯閃光(3)10秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27260	薛家島 403號燈浮	35 59 43.4 120 15 01.6	綠聯閃光(2)6秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27270	薛家島 404號燈浮	35 59 41.5 120 15 09.2	紅聯閃光(2)6秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27280	薛家島 405號燈浮	35 59 05.9 120 14 42.9	綠閃光4秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27290	薛家島 406號燈浮	35 59 00.5 120 14 52.1	紅閃光4秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27295 -5	薛家島輪渡碼頭燈樁	35 58 49.3 120 14 30.9	等相光4秒	11.0	5.0	黑白相間橫帶圓形樁身 8.0	

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
27300	石岔山 1號浮標	36 00 38.0 120 16 11.0				綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27310	石岔山 3號浮標	36 00 16.0 120 16 11.0				綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27320	浪壩燈樁 (石岔嘴)	36 00 16.0 120 16 21.0	紅閃光 3 秒	6.0	0.5	方形混凝土柱 3.5	平時晚 6-10 點發光
27330	青島港 501 號燈船	35 53 13.9 120 18 50.3	聯閃光(3)15 秒			紅色船身	雷控標：信號 N(—・)
27340	黃島外航道 502 號燈浮	35 54 03.1 120 19 23.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27350	黃島外航道 503 號燈浮	35 54 54.1 120 19 58.3	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27360	黃島外航道 504 號燈浮	35 55 43.5 120 20 34.4	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27370	黃島外航道 505 號燈浮	35 56 34.9 120 21 12.9	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27380	青島港 506 號燈浮	35 57 27.6 120 21 50.7	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標 雷控標：信號 Q(——・—)
27390	黃島外航道 507 號燈浮	35 58 09.3 120 20 25.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27400	黃島外航道 508 號燈浮	35 58 25.2 120 21 24.1	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27410	黃島外航道 509 號燈浮	35 59 19.4 120 20 58.3	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27420	黃島外航道 510 號燈浮	35 59 47.6 120 20 09.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27430	黃島外航道 511 號燈浮	36 00 00.7 120 20 29.1	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27440 *F3823*	黃島外航道燈船	36 00 08.3 120 19 54.4	聯閃光(2)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 8.0 秒	11.0		紅色船身	雷控標：信號 K(—・—)
27450	黃島外航道 512 號燈浮	36 00 46.0 120 18 31.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27460	沉船燈浮	35 59 50.3 120 24 12.1	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
27465 -1	青島港 C1號燈浮	35 56 25.8 120 19 46.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27465 -2	青島港 C2號燈浮	35 57 13.8 120 20 14.8	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27465 -3	青島港 C3號燈浮	35 58 55.8 120 20 20.8	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27470 *F3820*	竹岔島 燈 樁	在竹槎島西南頂上 35 56 25.9 120 18 33.1	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	40.0	9.0	白色圓柱形石塔 5.0	遮蔽弧： 約 264° - 276°
27474	竹岔島 碼頭燈樁	35 56 37.8 120 18 23.2	綠等相光 4 秒	9.0	5.0	綠白相間樁身 6.0	
27475	青島港 500 號 燈 浮	35 54 40.8 120 16 08.8	快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
27476 -1	唐島灣防波堤堤頭燈樁	35 56 40.8 120 12 10.0	紅等相光 4 秒	11.0	5.0	紅白相間樁身 8.0	
27476 -3	唐島灣內碼頭燈樁	35 56 44.5 120 12 23.6	綠等相光 4 秒	7.0	3.0	綠色鋼管結構 5.0	
27480	石嶺子礁 燈 浮	35 54 06.0 120 13 42.0	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂向下	南方位標
27490	顧家島 燈 樁	35 54 02.7 120 10 45.3	聯閃光(2)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 8.0 秒	97.0	12.0	方形石塔 6.0	
27500	老靈石 燈 樁	35 53 06.2 120 09 52.4	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	7.8	6.0	白色圓柱形混凝土塔上裝有電池箱 8.4	雷控標： 信號Ｂ(━•••)
27510	魚鳴嘴 燈 樁	35 53 30.6 120 09 37.1	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	6.8	6.0	黑白橫帶圓形混凝土樁柱上有電池箱 8.4	
27515 -1	大灣港右堤頭燈樁	35 54 43.8 120 08 21.3	綠等相光 4 秒	12.0	5.0	綠白相間樁身 8.0	
27515 -3	大灣港碼頭燈樁	35 54 40.4 120 08 22.6	等相光 4 秒	11.0	5.0	黑白相間樁身 8.0	
27520	唐 島 東南燈浮	35 54 23.0 120 09 26.0	紅閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒			紅色罐形	
27530	安顧石 燈 樁	35 54 39.2 120 09 42.2	橙閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	6.7	4.0	黃色圓柱形混凝土樁身上有電池箱 8.2	雷控標： 信號Ｑ(━━•━)

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
27535 -5	靈 山 島 北 燈 樁	35 47 12.5 120 10 34.1	白閃光 4 秒	28.4	6.0	紅白相間橫帶圓形樁身 8.0	
27536	靈 山 島 碼頭燈樁	35 46 27.9 120 09 28.7	等相光 4 秒	11.0	5.0	黑白相間樁身 8.0	
27540	靈山島城 口子燈樁	35 46 17.9 120 09 39.3	白定光	6.8	4.0	木杆 5.0	
27550 *F3810*	靈 山 島 燈 樁	在靈山島西南 35 44 41.1 120 09 24.4	白閃光 6 秒 明 1.0 秒;暗 5.0 秒	37.0	10.0	紅白豎條圓柱形石塔 5.0	遮蔽弧： 約 147° - 310°
27560	大珠山嘴 燈 塔	35 43 22.5 120 00 18.8	白閃光 3 秒 明 1.0 秒;暗 2.0 秒	121.0	20.0	黑白橫帶圓柱形石塔 10.0	霧笛： 凡遇霧或天氣晦暗時，每 100 秒鳴一次 (鳴 5 秒，靜 95 秒)
27565	青 石 欄 燈 浮	35 38 59.8 120 01 50.3	聯閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
27566	琅 玡 台 碼頭燈樁	35 38 08.2 119 54 48.3	紅等相光 4 秒	11.0	5.0	紅白相間樁身 8.0	
27566 -5	齋 堂 島 碼頭燈樁	35 37 47.2 119 55 16.2	等相光 4 秒	11.0	5.0	黑白相間樁身 8.0	
27570	齋 堂 島 南 燈 樁	35 37 29.8 119 55 19.3	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	80.4	10.0	方形石塔 11.8	
27580	楊 家 洼 燈 樁	35 37 20.6 119 51 14.8	白定光	24.0	8.0	木杆	每年 3-7 月發光
27590	鴨島燈樁	35 36 49.1 119 50 12.5	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	8.7	6.0	白色方形石塔 5.0	
27600	董 家 口 燈 樁	35 35 07.2 119 45 17.6	白閃光 1.5 秒 明 0.3 秒;暗 1.2 秒	27.6	6.0	圓柱形石塔 11.5	每年 4-8 月發光
27610	張 家 台 燈 樁	在龍山嘴附近 35 27 38.0 119 35 30.0	白定光	14.0	6.0	木杆	春秋季發光
27620 *F3808*	日照燈塔	35 23 39.7 119 33 30.0	長閃光 8 秒 明 0.5 秒;暗 7.5 秒	39.9	18.0	黑白橫帶混凝土塔 36.2	
27630 *F3808* *-2*	煤 碼 頭 引導燈樁	前燈 35 22 36.5 119 33 45.4	橙定光	20.7		鋼管	兩燈一線：345°45'
F3808 *-21*		後燈 35 22 47.4 119 33 42.0	橙定光	26.2		鋼管	
27640	日照港碼 頭南燈樁	35 22 37.4 119 33 01.4	紅定光	10.0		六角形石砌樁身	
27650	日照港碼 頭北燈樁	35 22 48.8 119 33 03.0	綠定光	8.6		方形石砌樁身	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
27660	外攔浮標	35 22 36.0 119 32 35.0				黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂向下	南方位標
27674 -1	日照港 M1號燈浮	35 16 44.0 119 50 53.8	黃摩斯電碼光(Q)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
27674 -2	日照港 M2號燈浮	35 19 51.6 119 43 22.4	黃摩斯電碼光(Q)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
27674 -3	日照港 M3號燈浮	35 21 48.7 119 38 39.6	黃摩斯電碼光(Q)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
27674 -4	日照港 M4號燈浮	35 12 17.9 119 43 38.6	黃摩斯電碼光(Q)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
27674 -5	日照港 M5號燈浮	35 15 13.5 119 36 35.1	黃摩斯電碼光(Q)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
27675	日照港 沉船燈浮	35 19 14.4 120 02 50.7	聯閃光(2)5秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
27680	日照港 B號燈浮	35 18 52.0 119 37 23.0	黃摩斯電碼光(Q)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色錨地標記	專用標
27690	日照港 C號燈浮	35 18 32.4 119 34 36.0	極快閃光			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向上	北方位標
27694 -3	日照港 P3號燈浮	35 17 50.7 119 36 56.7	聯快閃光(3)10秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
27694 -4	日照港 P4號燈浮	35 17 00.7 119 36 08.7	聯快閃光(6)+ 長閃光15秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
27695 -1	日照港 101號 燈浮	35 18 55.1 119 36 57.4	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標 雷控標： 信號K(—・—)
27695 -2	日照港 102號 燈浮	35 18 43.2 119 36 50.1	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27695 -3	日照港 103號 燈浮	35 19 14.7 119 36 08.7	綠閃光4秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27695 -4	日照港 104號 燈浮	35 19 04.2 119 36 02.7	紅閃光4秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27695 -5	日照港 105號 燈浮	35 19 34.7 119 35 21.2	綠聯閃光(2)6秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
27695 -6	日照港106號燈浮	35 19 22.7 119 35 15.6	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27695 -7	日照港107號燈浮	35 19 52.9 119 34 33.5	綠聯閃光(2+1)9 秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形	推薦航道右側標
27695 -8	日照港108號燈浮	35 19 42.7 119 34 27.7	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27695 -9	日照港109號燈浮	35 20 07.3 119 34 00.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27695 -10	日照港110號燈浮	35 19 56.4 119 33 54.7	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27695 -11	日照港111號燈浮	35 20 23.1 119 33 26.1	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27695 -12	日照港112號燈浮	35 20 10.7 119 33 18.9	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27695 -13	日照港113號燈浮	35 20 41.0 119 32 58.6	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27695 -14	日照港114號燈浮	35 20 27.5 119 32 36.7	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27695 -15	日照港115號燈浮	35 21 06.6 119 32 45.1	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27695 -16	日照港116號燈浮	35 20 54.4 119 32 15.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27695 -17	日照港117號燈浮	35 22 02.9 119 32 39.0	綠聯閃光(2+1)9 秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形	推薦航道右側標
27695 -18	日照港118號燈浮	35 21 15.6 119 32 22.5	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27695 -19	日照港119號燈浮	35 22 16.6 119 32 30.2	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27695 -20	日照港120號燈浮	35 21 47.9 119 32 29.2	黃摩斯電碼光(N) 6 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆黑色豎條	專用標
27695 -21	日照港121號燈浮	35 22 23.1 119 32 16.3	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
27710	日照港201號燈浮	35 20 22.0 119 34 35.1	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27700	日照港202號燈浮	35 20 21.7 119 34 24.8	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27720	日照港204號燈浮	35 20 48.8 119 34 14.7	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27730	日照港205號燈浮	35 21 28.0 119 34 15.2	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27740	日照港206號燈浮	35 21 26.4 119 34 04.3	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27750	日照港208號燈浮	35 21 46.5 119 33 55.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27790	孤立障礙燈浮	35 21 56.6 119 33 51.4	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
27791	日照港燈樁	35 22 23.4 119 32 45.9	等相光 4 秒	13.5	5.0	鋼管 11.0	
27792	Y1 號燈浮	35 22 23.7 119 32 35.2	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27793	Y2 號燈浮	35 22 31.4 119 32 46.9	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27795	日照港散裝碼頭燈樁	35 22 09.9 119 32 15.1	等相光 4 秒	12.6	5.0	紅白相間截圓錐體玻璃鋼樁身 8.0	
27800 *F3807-7*	奎山嘴燈樁	35 20 18.1 119 30 45.3	紅定光	17.4	6.0	三角形木架	
27810	王家村燈樁	35 16 03.0 119 24 26.0	白定光	13.0	6.0	木杆	春秋季發光
27815-1	嵐山港101號燈浮	35 01 48.7 119 32 23.7	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27815-2	嵐山港102號燈浮	35 00 54.7 119 32 23.7	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27815-3	嵐山港103號燈浮	35 01 57.7 119 30 48.7	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27815-4	嵐山港104號燈浮	35 01 03.7 119 30 48.7	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
27815 -5	嵐山港105號燈浮	35 02 04.7 119 29 19.7	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27815 -6	嵐山港106號燈浮	35 01 13.7 119 29 19.7	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27815 -7	嵐山港107號燈浮	35 02 12.7 119 27 52.7	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27815 -8	嵐山港108號燈浮	35 01 22.7 119 27 52.7	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27820	嵐山港111號燈浮	35 03 13.7 119 25 10.7	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27830	嵐山港112號燈浮	35 02 56.7 119 24 46.7	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27840	嵐山港113號燈浮	35 03 52.0 119 24 22.1				紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27850	嵐山港114號燈浮	35 03 33.7 119 24 00.7				綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27860	嵐山港115號燈浮	35 04 23.7 119 23 41.7	紅聯閃光(2)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27870	嵐山港116號燈浮	35 04 04.7 119 23 18.7	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27880	嵐山港117號燈浮	35 04 53.7 119 23 03.4	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27880 -1	嵐山港118號燈浮	35 04 36.7 119 22 39.7	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27881	嵐山港化工碼頭防波堤燈樁	35 05 49.9 119 22 42.9	綠等相光 4 秒	11.0	3.0	綠白相間鋼管 9.0	
27882	嵐山港燈樁	35 05 32.0 119 21 45.6	紅等相光 4 秒	11.0	3.0	紅白相間鋼管 9.0	
27883	嵐山港120號燈浮	35 05 04.7 119 22 02.7	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27884 -1	嵐山港T1號燈浮	35 05 04.4 119 24 03.5	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27884 -2	嵐山港T2號燈浮	35 05 01.6 119 23 53.4	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
27884 -3	嵐山港 T3號燈浮	35 05 43.9 119 23 47.3	綠閃光4秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
27884 -4	嵐山港 T4號燈浮	35 06 07.5 119 23 19.3	紅聯閃光(2)6秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標 雷控標： 信號G(——・)
27884 -5	嵐山港 T5號燈浮	35 06 27.6 119 22 39.3	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
27890	沉船浮標	35 05 42.0 119 22 00.0				黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
27895 -1	柘汪海口右燈樁	35 03 31.0 119 13 44.1	綠聯閃光(3)10秒 明0.5秒;暗1.0秒 明0.5秒;暗1.0秒 明0.5秒;暗6.5秒	10.0	5.0	方形鍍鋅鋼架 9.0	
27895 -2	柘汪海口左燈樁	35 03 12.0 119 13 42.0	紅聯閃光(3)10秒 明0.5秒;暗1.0秒 明0.5秒;暗1.0秒 明0.5秒;暗6.5秒	11.0	5.0	方形鍍鋅鋼架 9.0	
27900	中國資料５號燈浮	35 04 44.0 123 44 57.0	黃摩斯電碼光(O)12秒			黃色柱形標爲黃色X頂形標體明顯處漆紅白海上作業標記	專用標 雷達反射器
27902	02A號燈浮	34 45 15.5 119 39 34.8	黃摩斯電碼光(O)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆紅白海上作業標記	專用標
27903	69號燈浮	34 45 16.7 119 22 49.0	黃摩斯電碼光(O)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
27903 -1	連雲港 67號燈浮	34 45 12.3 119 23 02.8	黃摩斯電碼光(O)15秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
27904	04A號燈浮	34 44 44.0 119 39 47.7	黃摩斯電碼光(O)15秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標體明顯處漆紅白海上作業標記	專用標
27910	大連港８號燈浮	33 19 45.4 120 50 19.1	綠聯閃光(2+1)6秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形上寫8字	推荐航道右測標
27915	大豐燈樁	33 17 10.5 120 49 00.9	紅定光	22.0	5.0	鍍鋅鋼架 12.0	雷控標： 信號K(—・—)
27920	大連港９號燈浮	33 18 27.5 120 49 27.5	綠聯閃光(2+1)9秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形上寫9字	推荐航道右測標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
27930	大 連 港 20 號燈浮	33 20 28.3 120 49 35.5	快閃光			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向上上寫 20 字	北方位標
27940	大 連 港 21 號燈浮	33 28 57.3 120 49 34.7	聯快閃光(9)15 秒			黃黑黃柱形頂標兩個黑色錐形錐頂相對上寫 21 字	西方位標
27950	大 連 港 22 號燈浮	33 22 35.5 120 52 33.4	黃摩斯電碼光(Ｑ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形上寫 22 字	專用標
27960	大 連 港 23 號燈浮	33 20 31.3 120 53 18.5	黃摩斯電碼光(Ｑ)15 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形上寫 23 字	專用標

第三區海岸（東海海區） 福 建 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
30010	沙埕口 燈 浮	27 09 25.0 120 26 14.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
30020	龍目岩 燈 椿	27 09 52.6 120 24 43.7	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	8.8	7.0	黑色圓柱形混凝土 7.1	
30030	蓮花嶼 燈 椿	27 11 13.4 120 23 36.3	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	11.9	7.0	白色圓錐形混凝土 3.6	
30040	龍庵礁 燈 椿	27 11 37.3 120 22 33.8	白閃光 4 秒	5.6	4.0	白色方錐形混凝土 3.0	
30050	石頭尾 燈 椿	27 13 48.2 120 19 51.2	聯閃光(2)6 秒	12.7	4.0	白色圓錐形混凝土 3.0	
30060	二姐礁 燈 椿	27 13 14.4 120 18 41.6	聯閃光(2)5 秒	4.4	4.0	黑紅黑橫帶圓錐形混凝土頂標爲兩個黑色球形 6.5	孤立危險物標
30070	腰 嶼 東燈椿	27 14 48.0 120 17 42.0	聯閃光(3)6 秒				颱風標
30080	腰 嶼 西燈椿	27 14 49.3 120 17 25.8	白閃光 4 秒	4.1	4.0	白色圓錐形混凝土 3.0	
30090	姚家嶼 燈 椿	27 17 05.0 120 17 55.0	聯閃光(3)10 秒	10.0	4.0	白色四角形木架 3.5	
30100	公雞礁 燈 椿	27 16 37.1 120 15 48.0	綠閃光 4 秒	3.7	4.0	綠色方錐形混凝土頂標爲綠色錐形 3.0	右側標
30110	青圭岐 燈 椿	27 17 58.3 120 14 51.9	白閃光 4 秒	12.0	4.0	白色方錐形混凝土 3.0	
30120	福建頭 燈 椿	27 09 08.3 120 26 15.4	聯閃光(4)12 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	43.2	10.5	白色多角柱形石砌磁磚貼面 9.3	
30130	黃岐燈椿	屏風山西 27 05 08.1 120 23 07.3	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	68.2	10.5	白色六角柱形混凝土磁磚貼面 13.8	
30135 -5	姥嶼燈椿	27 05 08.4 120 18 53.5	聯閃光(3)10 秒	4.9	4.0	黑白橫帶六角錐形混凝土 7.0	雷控標： 信號 N(—・)
30140 *F3648*	西台山 燈 塔	27 00 30.0 120 41 37.8	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	143.7	25.0	白色六角形混凝土瓷磚貼面 24.4	備用燈： 白閃光 4 秒 15 浬 雷控標： 信號 K(—・—)

第三區海岸（東海海區） 福 建 省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
30145 -3	日嶼燈椿	27 01 28.9 120 25 06.4	白閃光 6 秒	65.2	4.0	黑白橫帶六角柱形混凝土 13.3	雷控標： 信號N(— •)
30145 -5	西星島 燈椿	26 59 06.3 120 27 51.1	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	48.1	10.5	黑白橫帶六角形混凝土 12.3	雷控標： 信號X(— • • —)
30150	出壁島 燈椿	出壁島西端 26 56 03.8 120 16 46.5	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	79.2	10.5	白色六角柱形混凝土磁磚貼面 9.8	雷控標： 信號O(— — —)
30155 -1	協澳燈椿	26 56 16.9 120 15 55.8	聯閃光(4)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 5.0 秒	15.0	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 5.5	
30155 -2	大鶏籠島 燈椿	26 55 48.8 120 16 48.8	聯閃光(2)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 8.0 秒	16.0	4.0	白色方形混凝土 8.0	
30160	出壁門 竹排燈椿	26 55 26.7 120 16 17.1	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	13.8	7.0	白色方形混凝土磚貼面 9.5	
30170	割山東 燈椿	26 56 28.0 120 15 12.7	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	36.5	10.5	白色方柱形混凝土磁磚貼面 10.0	
30175 -5	古鎮頭 燈椿	26 56 23.2 120 14 30.3	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	8.1	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 5.5	
30180	北尖山鼻 燈椿	26 56 11.4 120 14 39.1	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	14.4	7.0	白色圓錐形混凝土椿身 7.8	
30190	烽火口 南燈椿	26 55 08.2 120 14 07.0	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	18.4	7.0	白磁磚鑲嵌六角形混凝土 7.8	
30195 -1	圓礁嶼 燈椿	26 55 12.4 120 16 11.3	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	12.1	4.0	紅白橫帶方形混凝土 8.0	
30195 -2	黃花礁 燈椿	26 55 06.6 120 15 48.3	聯閃光(4)15 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 8.5 秒	15.0	4.0	紅白橫帶方形混凝土 8.0	
30195 -3	老鼠礁島 燈椿	26 54 45.1 120 14 36.8	聯閃光(2)4 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	19.0	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 5.5	
30195 -4	青嶼燈椿	26 54 34.9 120 13 38.1	聯閃光(4)12 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	9.5	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 5.5	

第三區海岸（東海海區） 福　建　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
30195 -5	三沙角 燈　椿	26 54 40.9 120 13 21.8	聯閃光(3)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	15.7	4.0	紅白橫帶圓 柱形鋼管 5.5	
30200	小礁燈椿	26 54 17.6 120 13 17.1	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	4.2	7.0	白色圓錐形 混凝土 7.2	
30205 -3	大礁島 燈　椿	26 54 09.3 120 13 09.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	11.8	4.0	黑白橫帶圓 柱形鋼管 5.5	
30205 -5	何人鼻 燈　椿	26 53 23.9 120 13 29.6	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	13.0	4.0	紅白橫帶圓 柱形鋼管 5.5	
30210	三沙港 西堤燈椿	西堤東端 26 55 13.8 120 12 55.3	紅閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	7.2	3.0	紅色圓錐形 混凝土 3.0	
30220	三沙中堤 燈　浮	26 55 10.0 120 12 56.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
30225 -3	對面礁嶼 燈　椿	26 55 13.2 120 12 05.8	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	9.5	4.0	白色圓柱形 鋼管 5.5	
30225 -4	下爐島 燈　椿	26 53 17.0 120 11 34.3	聯閃光(2)6 秒	44.9	4.0	紅白橫帶六 角錐形混凝 土 7.0	
30225 -5	魚嶼燈椿	26 47 11.3 120 09 35.8	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	13.0	4.0	紅白橫帶方 形混凝土 8.0	
30230	架杯燈塔	大金角東南 26 42 33.4 120 09 52.0	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	54.4	16.0	白色圓錐形 混凝土 12.4	雷控標： 信號 N(—・) 備用燈： 白閃光 5 秒 7 浬
30235 -3	閭頭尾 燈　椿	26 38 52.9 120 07 56.8	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	19.0	4.0	紅白橫帶方 形混凝土 8.0	
30235 -5	長草嶼 燈　椿	26 36 43.4 120 06 26.2	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	27.0	4.0	白色方形混 凝土 8.0	
30240	北毛草嶼 燈　椿	浮鷹島西 26 34 43.5 120 06 11.4	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	28.1	10.5	白色六角形 混凝土 9.6	
30250	魁山島 燈　椿	26 29 18.7 120 07 59.9	白閃光 4 秒	76.6	15.0	白色圓柱形 混凝土瓷磚 貼面 11.6	雷控標： 信號 Z(——・・)
30260	烏嶼燈椿	26 33 23.0 119 58 08.8	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	98.0	7.0	白色方形混 混凝土瓷磚 貼面 8.5	

第三區海岸（東海海區） 福 建 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
30260 -2	小西洋島 燈 樁	26 32 14.4 119 59 55.5	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	9.8	4.0	黑白橫帶圓柱形鋼管 5.8	
30260 -5	馬鞍仔島 燈 樁	26 31 50.9 120 01 08.8	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	15.5	4.0	白色方形混凝土 8.0	
30260 -7	小 東 嶼 燈 樁	26 29 31.9 119 59 25.3	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	20.5	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 5.5	
30270	四 腿 嶼 燈 樁	四腿嶼南端 26 30 37.5 119 57 54.9	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	43.8	10.5	白色六角形混凝土 12.9	雷控標： 信號Ｚ(━━・・)
30280	荷 葉 礁 燈 樁	荷葉礁上 26 31 39.0 119 48 42.2	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	5.7	8.0	黑紅黑錐形混凝土樁身頂標爲兩個黑色球形 6.9	孤立危險物標
30290	白 島 嶼 燈 樁	東沖水道上之白島嶼 26 34 31.4 119 49 39.1	白閃光 4 秒 明 0.3 秒;暗 3.7 秒	8.9	7.0	白色圓臺形混凝土 5.2	
30290 -2	三 沙 灣 ２號燈浮	26 37 06.0 119 49 12.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
30291 -1	三 沙 灣 101 號 燈 浮	26 41 24.0 119 46 06.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
30291 -2	三 沙 灣 102 號 燈 浮	26 45 48.0 119 43 24.0	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
30291 -3	三 沙 灣 103 號 燈 浮	26 47 18.0 119 42 42.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
30300	溪楠港口 燈 浮	26 41 17.3 119 48 59.5	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒			紅色標身	
30305	長 腰 島 燈 樁	26 41 02.9 119 47 33.8	綠聯閃光(3)10 秒	10.0	4.0	綠色六角錐形鋼筋混凝土頂標爲綠色錐形 11.0	右側標
30310	白 匏 島 西南燈樁	26 40 49.8 119 46 17.1	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	8.3	4.5	白色圓柱形混凝土樁身 5.6	平時熄滅
30320	白 匏 島 東北燈樁	26 41 30.3 119 47 09.0	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	4.5	4.0	混凝土 2.0	平時熄滅
30325	下洋坪鼻 燈 樁	26 44 34.0 119 43 37.9	白閃光 4 秒	6.3	4.0	白色方錐形石砌 6.5	
30340	雙碴燈樁 （雙礁）	26 46 32.9 119 42 55.1	聯閃光(2)6 秒	4.1	4.0	白色圓錐形混凝土 6.5	

第三區海岸（東海海區） 福　建　省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
30350	大碴燈樁	26 48 02.4 119 42 11.4	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	8.8	4.0	白色圓錐形 混凝土 6.5	
30360	六嶼島 燈樁	26 50 47.5 119 40 35.1	聯閃光(2)6 秒	4.9	4.0	白色方錐形 石砌 6.5	
30370	林爐里 燈樁	26 52 45.5 119 40 20.1	聯閃光(3)10 秒	4.1	4.0	白色方錐形 石砌 4.0	
30380	雞嶼燈樁	26 53 05.1 119 39 36.8	白閃光 4 秒	3.7	4.0	白色圓錐形 石砌 6.5	
30390	國澤燈樁	26 53 31.0 119 38 38.4	聯閃光(2)6 秒	4.3	4.0	白色方錐形 石砌 5.0	
30395	烏山島 南燈樁	26 54 23.9 119 38 28.8	聯閃光(3)6 秒	6.0	4.0	白色圓錐形 混凝土 6.5	
30400	回車山 燈樁	26 56 00.9 119 39 54.7	聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 4.4 秒	5.1	4.0	方錐形石砌	
30410	漳港鼻 燈樁	26 56 34.6 119 39 30.1	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	4.3	4.0	白色圓錐形 混凝土 4.0	
30420	北礁燈樁	青山北之北礁上 26 38 20.2 119 47 36.2	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	4.3	2.4	紅色圓柱形 混凝土樁身 頂標爲紅色 罐形 6.0	左側標
30425	三沙灣 Q201號 燈浮	26 36 00.0 119 46 30.0	黃摩斯電碼光(Ｑ)12 秒			黃色柱形頂 標爲黃色Ｘ 形	專用標
30430	塘鼻尾 燈樁	26 35 08.0 119 46 56.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 4.4 秒	14.1	7.0	白色圓形混 凝土 5.2	
30441	小黃礁 燈樁	26 26 02.0 119 48 49.7	聯閃光(2)5 秒	10.3	4.0	黑紅黑橫帶 六角形鋼筋 混凝土頂標 爲兩個黑色 球形 13.4	孤立危險物標
30444	可門頭 燈樁	26 25 25.1 119 48 50.7	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	52.7	4.0	白色六角形 混凝土 9.0	
30446	羅源 3 號 燈浮	26 25 31.0 119 48 04.9	綠聯閃光 2(6)秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
30447	羅源 4 號 燈浮	26 25 27.7 119 44 12.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
30448	羅源 6 號 燈浮	26 26 59.3 119 42 17.2	紅聯閃光 2(6)秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力（燭光）Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度（公尺）Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
30449	白岩礁燈椿	26 26 34.7 119 43 20.5	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	11.5	4.0	綠色六角錐形石砌 5.0	
30450	下擔嶼燈椿	26 24 49.7 119 47 46.2	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	28.1	4.0	白色六角錐形混凝土 10.0	
30455	古鼎嶼燈椿	26 24 01.1 119 47 22.6	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	46.1	4.0	白色六角形混凝土 9.0	
30456	鳥嶼燈椿	26 24 38.2 119 44 37.5	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	20.3	4.0	白色六角錐形混凝土 12.0	
30460	獅岐頭燈椿	26 28 00.0 119 40 48.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 4.4 秒	9.5	4.0	白色六角錐形石砌 5.0	
30470	崗嶼燈椿	26 24 08.1 119 45 16.8	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	63.5	4.0	白色六角錐形混凝土 10.0	
30475	福州可門電廠取水口1號警戒燈椿	26 22 48.2 119 45 32.3	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	11.0	4.0	黃色圓柱形鋼管頂標為黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 5.5	專用標
30480	可門角燈椿	26 25 42.7 119 50 10.0	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	87.5	10.5	白色六角形混凝土 9.0	雷控標： 信號Ｋ(—・—)
30485	獅岐燈浮	26 27 38.9 119 40 59.8	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形上寫"獅岐"字	左側標
30490	西洛島燈椿	26 24 54.9 119 52 42.8	聯閃光(4)12 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	36.3	10.5	白色六角柱形混凝土椿身瓷磚貼面 18.3	
30500	小牛礁燈椿	26 22 56.3 119 57 25.6	白閃光 10 秒 明 1.0 秒;暗 9.0 秒	12.5	7.0	黑色八角形混凝土瓷磚貼面 14.4	
30505 -5	南尾嶼燈椿	26 22 47.4 119 54 31.9	白閃光 4 秒	18.0	4.0	黑白橫帶六角錐形混凝土 7.0	
30505 -7	東洛島北燈椿	26 25 25.5 119 54 55.9	聯閃光(3)10 秒	58.0	4.0	紅白橫帶六角錐形混凝土 7.0	
30510	洋嶼燈塔	26 22 11.6 119 58 14.9	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	101.1	16.0	白色方錐形混凝土瓷磚貼面 10.1	備用燈： 聯閃光(2)6 秒 7 浬

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
30520 *F3644*	東引島 燈塔	東引島東坡上 26 22 40.0 120 30 25.0	聯閃光(3)15 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 10.5 秒 2,600	97.8	12.1	磚建白色圓形燈塔 14.2	明弧：270° - 060°
30525 -5	黑岩島 燈椿	26 23 05.0 120 05 09.6	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	46.0	10.5	紅白橫帶六角形混凝土 13.4	雷控標： 信號Ｃ(—・—・)
30530	浪崗牛 燈椿	26 16 08.7 119 48 23.5	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	26.1	7.0	白色圓柱形混凝土椿身瓷磚貼面 14.0	
30540	坪牛嶼 燈椿	紫岩東北之牛尾礁上 26 18 25.6 119 53 51.0	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	12.0	10.5	白色六角形混凝土 13.3	
30550	定海南礁 燈椿	26 16 24.4 119 48 04.3	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	5.3	7.0	紅色圓錐形混凝土 7.0	
30560	定海灣 燈椿	26 16 42.0 119 47 09.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑椿身頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
30570	四母嶼 燈椿	26 13 56.9 119 48 29.5	聯閃光(4)12 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	40.6	10.5	白色方形混凝土瓷磚貼面 14.1	雷控標： 信號M(——) 備用燈： 聯閃光(4)12 秒 7 浬
30580	烏豬門 燈椿	26 10 55.0 119 36 59.1	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	11.0	4.0	白色方錐形石砌 5.6	
30590	東岸燈椿	26 10 25.2 119 36 14.6	紅閃光 4 秒	5.5	4.0	紅色椿身頂標爲紅色罐形 5.0	左側標
30600	烏豬南封鎖線燈椿	26 09 42.3 119 36 06.5	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	5.1	4.0	白色方錐形石砌 6.5	
30610	龍牙石 燈浮	26 10 09.0 119 43 33.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
30620	熨斗水道 引導燈椿	前燈 26 08 37.5 119 39 18.3	白閃光 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒	6.1	7.0	白色方錐形混凝土 9.0	兩燈一線： 249°30'
		後燈 26 08 28.9 119 38 53.2	白閃光 3 秒 明 1.0 秒;暗 2.0 秒	26.9	7.0	黑白黑豎條瓷磚貼面方形石砌 7.0	
30630 *F3635* *-4*	馬祖印水道 引導燈椿	前燈(西鳳石) 26 08 00.9 119 38 17.8	白閃光 2 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒	14.8	10.0	紅白橫帶混凝土瓷磚貼面 9.0	雷控標： 信號M(——)

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
30630 *F3635* *-41* (續)	馬祖印水道引導燈樁	後燈 26 08 00.0 119 39 24.9	等相光 6 秒 明 3.0 秒;暗 3.0 秒	41.7	10.0	紅白豎條混凝土 15.0	與福斗山前引導燈樁 兩燈一線： 090°50'
30640	福斗山引導燈樁	後燈 26 08 38.5 119 37 27.0	等相光 6 秒 明 3.0 秒;暗 3.0 秒	38.4	10.0	紅白豎條混凝土 8.6	與馬祖印前引導燈樁(西鳳石) 兩燈一線： 309°23'
30650 *F3635* *-7*	金牌門燈樁	26 08 06.9 119 35 37.2	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	7.8	6.0	白色方錐形石砌樁身 10.1	
30660	琯頭角燈樁	26 08 04.8 119 34 15.1	熄			白色圓鐵筒 3.8	停止發光
30670	D21 號燈浮	26 08 04.7 119 37 15.5	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
30680	D22 號燈浮	26 08 01.0 119 37 12.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
30690 *F3635* *-6*	芭蕉山西島嘴燈樁	26 08 00.0 119 39 19.1	紅聯閃光(4)6 秒 明 0.25 秒;暗 0.5 秒 明 0.25 秒;暗 0.5 秒 明 0.25 秒;暗 0.5 秒 明 0.25 秒;暗 3.5 秒	9.8	2.0	白色圓柱形混凝土 5.7	
30695 -1	川石島南燈樁	26 06 57.5 119 40 11.8	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	9.1	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 4.5	
30695 -2	南龜島燈樁	26 07 57.2 119 36 01.4	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	8.5	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 4.5	
30695 -3	虎周燈樁	26 08 38.3 119 39 21.8	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	8.0	4.0	黑白橫帶方錐形混凝土 9.6	
30695 -4	進嶼燈樁	26 08 32.4 119 39 44.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	10.0	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 6.0	
30695 -5	鶴嶼燈樁	26 08 10.3 119 39 04.3	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	7.3	4.0	黑白橫帶方形混凝土 8.0	
30695 -6	寨尾山西燈樁	26 07 59.5 119 39 22.8	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	17.0	4.0	白色方形混凝土 8.0	
30695 -7	烏豬洲西燈樁	26 07 39.8 119 37 02.4	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	7.1	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 6.0	
30695 -8	金牌山北燈樁	26 07 56.6 119 35 27.1	聯閃光(3)10 秒	8.2	4.0	黑白橫帶圓柱形混凝土 9.0	
30700	中沙右燈浮	26 07 56.0 119 34 52.2	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

第三區海岸（東海海區） 福　建　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
30710	中　沙 ３號燈浮	26 07 45.6 119 34 30.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
30720	中沙Ｓ３壩燈浮	26 07 36.8 119 34 29.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形上寫Ｓ３壩字	專用標
30730	䃮斗口 燈　浮	26 07 51.0 119 38 50.6	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
30740	中　沙 左燈浮	26 07 49.3 119 34 54.9	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
30750	白塔燈樁 (壺江島)	26 07 17.0 119 38 30.6	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	26.0	7.0	白色圓柱形磚砌 6.7	
30760	琅岐沙 燈　浮	26 07 18.0 119 33 42.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
30770	芭蕉尾礁 燈　浮 (薏苡如)	26 07 00.0 119 39 51.0	極快聯閃光(6)+長閃光 10 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
30775 -1	中　油 福州碼頭 １號警戒 燈　樁	26 07 01.1 119 32 43.7	聯閃光(4)12 秒	10.5	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 7.0	
30775 -2	中　油 福州碼頭 ２號警戒 燈　樁	26 07 05.6 119 32 46.8	聯閃光(4)12 秒	10.5	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 7.0	
30780	瓮嶼燈樁	26 06 27.6 119 32 23.3	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	15.0	6.0	白色六角截錐形石砌 9.3	
30790	閩江口 A1 號燈浮	26 06 22.0 119 48 09.0	綠聯閃光(2+1)6 秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形	推薦航道右側標
30800	閩江口 D13　號 燈　浮	26 06 20.0 119 40 41.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
30810	閩江口 A3 號燈浮	26 06 06.0 119 45 00.0	綠聯閃光(2+1)6 秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形	推薦航道右側標
30812	閩江口 A5 號燈浮	26 05 40.0 119 42 07.8	綠聯閃光(2+1)9 秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形	推薦航道右側標
30820	閩江口 D9 號燈樁	26 05 45.6 119 41 31.7	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
30830	閩江口 D10號燈樁	26 05 34.0 119 41 14.0	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
30830 -1	閩江口 D10-1號 燈浮	26 05 43.0 119 41 14.0	長閃光 10 秒			紅色豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
30830 -2	閩江口 D10-2號 燈浮	26 05 48.0 119 40 54.0	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
30840 *F3635*	白雲山 引導燈樁	前燈 26 05 22.8 119 38 16.0	白閃光 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒	49.0	13.8	白紅白豎條混凝土日標 寬 10 公尺 高 22 公尺	定向雷達指向標 X 波段 作用距離 12 浬 二燈一線： 265°30' 白光弧： 263°45'-267°15' 其餘爲遮蔽弧 雷控標： 信號 O(— — —)
F3635 -1		後燈 26 05 19.6 119 37 31.3	等相光 4 秒 明 2.0 秒;暗 2.0 秒	94.0	13.8	白紅白豎條混凝土日標 寬 10 公尺 高 22 公尺	
30850	大爐礁 燈樁	26 05 30.3 119 32 14.0	聯閃光(2)5 秒	6.7	3.0	黑紅黑方錐形石砌頂標爲兩個黑色球形 6.0	孤立危險物標
30850 -2	前嶼燈浮	26 05 48.8 119 31 55.5	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
30851	閩江口 D0號燈樁	26 04 43.8 119 47 51.8	快閃光			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向上上寫"D0"字	北方位標
30852	閩江口 D2號燈樁	26 04 58.8 119 47 02.8	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
30853	閩江口 D3號燈樁	26 05 12.5 119 45 57.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
30854	閩江口 D4號燈樁	26 05 11.0 119 45 30.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
30855	閩江口 D5 號 燈樁	26 05 21.0 119 44 39.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
30856	閩江口 D6 號 燈樁	26 05 19.0 119 41 12.5	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
30857	閩江口 D7 號 燈樁	26 05 31.5 119 43 01.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
30858	閩江口 D8 號 燈椿	26 05 29.0 119 42 35.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
30860	新 豐 １號燈浮	26 04 40.0 119 31 25.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
30870	新 豐 ２號燈浮	26 04 33.0 119 31 01.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
30880	新 豐 ３號燈浮	26 04 27.0 119 31 34.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
30890 *F3634* *-4*	七星礁 燈 椿	26 04 50.9 119 49 37.4	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	12.0	10.5	白色圓錐形鋼筋混凝土 16.5	雷控標： 信號Ｘ(—・・—)
30900 *F3634* *-8*	日椿礁 燈 椿	26 04 32.8 119 43 22.1	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	13.1	8.0	白色圓柱形混凝土椿身瓷磚貼面 18.3	雷控標： 信號Ｋ(—・—)
30910	陳 石 燈 浮	26 03 46.0 119 30 57.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
30920	東高寨 燈 椿 (南搬)	26 03 26.6 119 30 25.7	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	6.2	6.0	白色六角形石砌 12.2	
30925	鹽 館 燈 椿	26 03 07.4 119 30 37.9	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	6.5	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 4.5	
30925 -1	石門西 燈 椿	26 02 41.0 119 30 29.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	6.5	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管椿身 4.5	
30925 -2	松 門 燈 椿	26 02 00.0 119 30 09.8	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	6.0	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管椿身 4.5	
30930	浮 岐 燈 椿	26 03 00.5 119 34 02.0	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	13.6	4.0	白色方錐形混凝土 5.6	
30940	酒瓶礁 燈 椿	26 02 56.2 119 35 51.5	紅聯閃光(2)6 秒	3.4	4.0	紅色六角錐形混凝土頂標爲紅色罐形 8.0	左側標
30950	寺下燈椿 （馬礁）	26 02 50.7 119 36 31.1	白閃光 4 秒	5.1	4.0	黑色圓柱形混凝土 5.4	
30970	牛尾山 燈 椿	26 02 05.6 119 30 27.9	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	10.3	6.0	白色圓柱形鋼筋混凝土瓷磚貼面 13.8	
30980	沙峰角 燈 椿 (山獺嶼)	26 01 36.1 119 41 41.3	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	15.4	4.0	白色方錐形混凝土 4.5	

第三區海岸（東海海區） 福　建　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
30990	梅花燈樁	26 01 15.9 119 40 39.6	白閃光 4 秒	34.2	4.0	白色方形鋼架 4.5	
31000	大嶼航道 右 燈 浮	26 00 49.0 119 29 14.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
31010	大嶼航道 左 燈 浮	26 00 46.0 119 29 19.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
31020	新 青 洲 1號燈浮	26 00 51.5 119 29 05.3	紅聯閃光(2+1)6 秒			紅綠紅柱形頂標為紅色罐形	推薦航道左側標
31030	牛礁燈樁	26 00 43.0 119 29 06.0	聯閃光(2)5 秒				孤立危險物標
31031	牛　礁 西 燈 浮	26 00 42.7 119 29 01.7	紅聯閃光(2+1)12 秒			紅綠紅柱形頂標為紅色罐形	推薦航道左側標
31040	電　廠 取 水 頭 燈　樁	25 59 39.5 119 28 44.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	5.0	2.4	黃色圓錐形混凝土頂標為黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記 10.0	專用標
31050	沉南燈浮	25 59 00.0 119 27 48.0	極快聯閃光(6)+ 長閃光 10 秒			黃黑柱形頂標為兩個黑色錐形錐頂向下	南方位標
31060	大 馬 礁 燈　樁	25 59 04.2 119 26 30.7	綠閃光 4 秒 明 0.3 秒;暗 3.7 秒	7.5	3.0	綠色樁身頂標為綠色錐形	右側標
31065	下洋丁壩 燈　浮	26 00 05.8 119 25 27.4	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形上寫"下洋丁壩"字	左側標
31070	道 慶 洲 壩頭燈浮	25 58 43.8 119 26 43.7	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標為黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
31075	馬 杭 洲 燈　浮	25 58 54.8 119 26 24.7	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
31080	小 馬 礁 燈　樁	25 58 46.0 119 27 12.1	聯閃光(2)5 秒	6.9	3.0	黑紅黑圓錐形混凝土頂標為兩個黑色球形 7.0	孤立危險物標
31090	莆礁燈塔 (波洲島)	25 58 38.0 119 43 04.0	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	20.7	14.0	白色方錐形混凝土 10.8	備用燈： 聯閃光(3)10 秒 ７浬

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
31100 *F3634*	東莒島燈塔	東莒島東北角 25 58 03.6 119 59 08.7 (WGS84)	聯閃光(1+2)20 秒 29,000	78.3	16.7	白色圓形石塔 19.5	明弧:150° - 360°
31110	烏龍江特大橋1號燈浮	25 57 49.4 119 24 33.3	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
31120	烏龍江特大橋2號燈浮	25 57 44.7 119 24 33.4	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
31130	烏龍江特大橋3號燈浮	25 57 48.8 119 24 18.8	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
31140	烏龍江特大橋4號燈浮	25 57 45.0 119 24 15.8	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
31150	笠嶼燈樁	25 45 45.0 119 48 19.5	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	26.7	7.0	紅白橫帶六角形混凝土 13.0	雷控標： O(— — —)
31155	大侖島燈樁	25 46 37.2 119 41 14.3	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	42.1	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼筋混凝土 8.1	
31155 -1	東銀島燈樁	25 45 52.7 119 41 22.1	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	20.4	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼筋混凝土 8.1	
31160	雙脾燈樁	25 46 53.7 119 39 29.8	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	26.5	10.5	白色方形混凝土 8.9	
31170 *F3633* *-8*	西洛燈樁	25 45 24.4 119 38 56.4	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	53.9	2.0	白色圓柱形混凝土樁身瓷磚貼面 12.2	
31171 -1	松下港1號燈浮	25 43 23.8 119 39 29.8	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
31171 -02	松下Y2號燈浮	25 46 39.1 119 47 54.0	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
31171 -03	松下Y3號燈浮	25 46 00.5 119 46 35.1	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
31171 -04	松下Y4號燈浮	25 45 00.8 119 45 26.9	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
31171 -05	松下Y5號燈浮	25 44 23.5 119 44 06.5	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
31171 -06	松下Y6號燈浮	25 43 52.8 119 42 22.9	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
31171 -07	松下Y7號 燈 浮	25 43 54.5 119 40 36.5	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
31171 -08	松下Y8號 燈 浮	25 44 19.4 119 39 29.8	紅聯閃光(2+1)6 秒			紅綠紅柱形頂標爲紅色罐形	推薦航道左側標
31171 -09	松下Y9號 燈 浮	25 45 03.6 119 38 50.3	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
31174	白 頭 島 燈 椿	25 42 56.0 119 45 50.7	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	22.1	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼筋混凝土 8.1	
31175	山 白 島 燈 椿	25 42 29.6 119 51 17.8	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	38.3	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼筋混凝土 8.1	
31175 -1	竹 排 嶼 燈 椿	25 42 51.5 119 43 22.2	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	17.1	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼筋混凝土 8.1	
31175 -2	人嶼燈椿	25 42 08.7 119 37 26.8	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	14.5	4.0	紅白橫帶鋼管椿身 4.5	
31180	省岩燈椿 (烏豬島)	25 41 43.3 119 39 59.0	聯閃光(3)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 3.1 秒	35.0	4.0	黑色圓鐵筒 2.0	
31184	峻 山 島 燈 椿	25 40 02.4 119 45 11.2	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	41.4	4.0	紅白橫帶方形混凝土 7.9	
31185	山 洲 島 燈 椿	25 40 27.9 119 49 14.5	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	56.0	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼筋混凝土 8.1	
31186	海 壇 島 庠角燈椿	25 39 56.0 119 47 10.4	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	62.8	10.5	紅白橫帶六角形鋼筋混凝土瓷磚貼面 11.4	
31190 *F3633 -4*	鼓嶼燈椿	25 40 34.4 119 37 30.0	聯閃光(2)4 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.0 秒	33.2	7.0	白色方柱形混凝土瓷磚貼面 12.6	雷控標： 信號Ｋ(━・━)
31195	北 限 島 燈 椿	25 40 51.9 119 36 55.8	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	13.5	4.0	紅白橫帶鋼管椿身 4.5	
31200	七姐妹礁 燈 椿	25 39 13.4 119 37 48.3	聯閃光(4)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 5.0 秒	10.7	7.0	紅色六角柱形混凝土磁磚貼面 15.0	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
31210	嶼頭燈椿	25 37 47.3 119 33 54.4	紅閃光 4 秒	3.0	2.0	紅色椿身頂標爲紅色罐形	左側標
31220	福清七星礁燈椿	25 38 10.7 119 33 16.1	綠閃光 4 秒	5.4	3.5	綠色六角錐形混凝土椿身頂標爲綠色錐形 9.1	右側標
31230	北山燈椿	25 38 58.8 119 31 12.9	紅聯閃光(2)6 秒	5.0	3.5	紅色六角錐形混凝土椿身頂標爲紅色罐形	
31240	南山燈浮	25 39 09.0 119 29 10.5	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
31250	南山燈椿	25 39 14.6 119 28 20.6	紅閃光 4 秒	4.5	3.5	紅色四角錐形混凝土椿身頂標爲紅色罐形 8.3	左側標
31255 -3	大練島東燈椿	25 38 33.8 119 42 59.8	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	15.5	4.0	黑白橫帶圓柱形鋼管 5.5	
31255 -5	鐘門上礁燈椿	25 37 58.8 119 43 08.8	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	9.0	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 5.5	
31260	鐘嶼燈椿	25 37 58.1 119 42 33.8	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	27.6	2.0	白色圓柱形混凝土椿身瓷磚貼面 12.1	
31265	蘇澳北燈浮	25 37 37.6 119 42 09.8	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑橫帶柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
31270	蘇澳燈椿 (中門礁)	25 37 05.6 119 41 54.4	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	5.2	4.0	白色方錐形混凝土 9.8	
31275 -5	青礁嶼燈椿	25 37 32.8 119 39 19.8	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	15.5	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 5.5	
31275 -7	老牛礁燈椿	25 37 30.3 119 38 26.8	聯閃光(2)6 秒	6.9	4.0	紅白橫帶六角錐形混凝土 8.0	
31280	大練島西礁燈椿 (鼎蓋礁)	25 38 16.5 119 39 08.3	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	9.3	4.0	紅白橫帶方形混凝土 10.0	
31290	塔岩西礁燈椿	25 36 46.7 119 38 11.3	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	15.5	7.0	白色方形混凝土瓷磚貼面 13.1	

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
31300 *F3632* *-5*	東庠島燈塔	東庠角之東北岸 25 36 11.1 119 54 01.2	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	48.8	16.0	黑白橫帶圓柱形混凝土瓷磚貼面 16.7	備用燈： 聯閃光(3)10 秒 ７浬 雷控標： 信號Ｋ(━・━)
31305	大嶼燈樁	25 26 56.8 119 40 01.9	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	24.5	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管樁身 4.5	
31305 -5	石牌草嶼燈樁	25 34 59.8 119 40 39.7	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	10.0	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 5.5	
31310	翠岩燈樁	25 34 03.6 119 40 01.7	聯閃光(3)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	11.0	7.0	紅色方錐形混凝土瓷磚貼面 12.5	
31320	海壇海峽１號燈浮	25 39 11.4 119 37 13.9	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫 1 字	右側標
31330	海壇海峽２號燈浮	25 39 01.2 119 37 39.8	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 2 字	左側標
31331	海壇海峽３號燈浮	25 34 55.9 119 37 41.3	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
31332	海壇海峽４號燈浮	25 35 21.0 119 38 00.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
31333	海壇海峽５號燈浮	25 32 13.1 119 38 44.2	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
31334	海壇海峽６號燈浮	25 31 30.1 119 39 15.7	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
31335 -5	蘿后鼻嶼燈樁	25 30 36.2 119 40 14.8	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	28.5	4.0	黑白橫帶圓柱形鋼管 5.5	
31340	長浪船燈樁	25 29 58.6 119 39 26.7	極快聯閃光(9)10 秒	6.8	7.0	黃黑黃橫帶方形樁身頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對 12.5	西方位標
31340 -5	猴嶼燈樁	25 29 52.8 119 40 08.8	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	41.0	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 5.5	
31350	道岩燈樁	25 29 35.7 119 39 47.1	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	11.9	10.5	白色圓柱形混凝土瓷磚貼面 11.0	
31360	分流尾燈樁	25 28 54.7 119 39 22.3	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	22.3	7.0	白色圓錐形混凝土 8.3	

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力（燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度（公尺） Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
31365 -3	娘宮燈樁	25 28 31.0 119 40 20.0	聯閃光(4)12 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	11.5	4.0	黑白橫帶六角柱形混凝土 6.8	
31365 -5	小山東燈樁	25 28 01.5 119 38 34.7	聯閃光(2)8 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.0 秒	7.6	4.0	紅白橫帶六角錐形混凝土 6.8	
31370	金井四號燈浮	25 27 58.1 119 40 19.2	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
31400	王井礁燈樁	25 27 13.8 119 40 05.5	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	10.2	6.0	黑紅黑橫帶六角錐形混凝土瓷磚貼面頂標爲兩個黑色球形 12.0	孤立危險物標
31405	刀架嶼燈樁	25 26 20.7 119 41 06.9	白閃光 6 秒	8.9	4.0	紅白橫帶六角錐形混凝土 7.0	
31410 *F3632*	牛山島燈塔	牛山島之頂 25 26 04.3 119 56 10.1	聯閃光(2)12 秒	90.7	24.0	白色八角柱形石砌瓷磚貼面 23.6	備用燈： 聯閃光(2)12 秒 15 浬 雷控標： 信號 Z (— — • •)
31415 -5	小沙嶼燈樁	25 28 30.0 119 52 17.6	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	30.0	4.0	黑白橫帶方形混凝土 8.0	
31415 -6	白姜島燈樁	25 25 21.8 119 48 55.6	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	22.0	4.0	紅白橫帶方形混凝土 8.9	
31420	東進島燈樁	25 24 58.9 119 40 29.9	聯閃光(2)4 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.0 秒	23.4	5.0	白色方形混凝土瓷磚貼面 10.4	
31430	海壇角西南燈樁	25 23 53.3 119 46 10.8	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	35.7	10.5	紅白方形石砌瓷磚貼面 10.6	
31435 -5	帶中礁嶼燈樁	25 23 32.7 119 45 08.8	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	13.0	4.0	黑白橫帶方形混凝土 8.0	
31436	小礁燈樁	25 20 52.4 119 45 44.4	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	10.4	7.0	紅白橫帶圓柱形鋼筋混凝土 11.4	98(1182)
31450	王馬嶼引導燈樁	前燈 25 23 50.5 119 39 54.5	白閃光 1.5 秒		3.0		兩燈一線： 280°45'
		後燈 25 24 01.6 119 38 49.2	等相光 4 秒		4.0		

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
31455 -4	高嶼燈樁	25 22 54.7 119 42 24.6	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	20.0	4.0	紅白橫帶方形混凝土 7.9	
31460	南鷺鷥燈樁	塘嶼西方礁石上 25 19 23.3 119 40 05.9	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	12.0	7.0	白色方形石砌上加圓柱形混凝土 8.6	
31461	箭囊礁燈浮	25 19 09.0 119 38 00.0	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
31461 -4	小甲島燈樁	25 17 33.0 119 46 10.9	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	22.0	4.0	黑白橫帶方形混凝土 8.0	
31461 -5	南橫島燈樁	25 16 32.5 119 42 59.3	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	13.1	4.0	紅白橫帶六角柱形鋼筋混凝土 7.1	雷控標： 信號 X(—• •—)
31462	小月嶼燈樁	25 15 41.1 119 39 44.5	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	29.6	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼筋混凝土 8.1	
31470	蓮嶺燈樁	蓮嶺之西 25 21 04.1 119 35 07.1	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	31.8	7.0	白色圓錐形石砌 5.7	
31480	白浮燈樁	25 18 59.4 119 33 25.7	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	35.1	10.5	白色方錐形石砌 9.3	
31490	雞蛋嶼燈樁	25 18 58.2 119 29 01.4	聯閃光((3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	34.4	10.5	白色六角形混凝土瓷磚貼面 9.4	雷控標： 信號M(— —)
31500	路嶼南礁燈樁	25 19 24.0 119 28 36.0	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	10.0	10.5	紅白橫帶圓柱形混凝土磁磚貼面 11.4	
31505	白礁嶼燈樁	25 20 58.0 119 30 10.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	23.1	4.0	白色六角形鋼筋混凝土 7.1	
31510	牛頭尾燈樁	大圓山之牛頭尾 25 21 48.6 119 28 45.7	白閃光 4 秒	5.8	7.0		
31510 -5	赤山嶼燈樁	25 21 09.5 119 30 55.3	聯閃光(3)10 秒	17.9	4.0	黑白橫帶六角錐形混凝土 7.0	
31510 -7	牛耳嶼燈樁	25 21 38.6 119 27 51.5	聯閃光(2)6 秒	19.9	4.0	黑白橫帶六角錐形混凝土 7.0	
31520	該嶼燈樁	後青嶼北方 25 20 47.1 119 22 03.9	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	17.3	7.0	紅白橫帶方形混凝土 10.0	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
31530	東箬杯燈椿	25 21 19.2 119 15 58.5	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	23.6	4.0	白色方錐形混凝土 8.2	
31540	西箬杯燈椿	25 21 32.7 119 15 30.7	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	14.5	4.0	白色方形混凝土 10.0	
31545	南牛母礁燈椿	25 22 53.2 119 11 13.7	快閃光	8.4	4.0	黑黃方錐形混凝土頂標爲二個黑色錐形錐頂均向上 9.5	北方位標
31550	烏鴉聯燈椿	25 22 53.5 119 11 11.0	快閃光	8.4	7.0	黑黃方錐形混凝土頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向上 9.5	北方位標
31555	草嶼燈椿	25 23 27.7 119 09 47.7	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	22.0	4.0	紅白橫帶方形混凝土 9.5	
31560	三江口1號燈椿	25 23 36.5 119 08 10.0	白閃光 1.5 秒 明 0.3 秒;暗 1.2 秒	8.5	7.0	黑色六角形混凝土 5.6	
31600	外嶼仔燈椿	25 14 58.0 119 26 38.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)15 秒		4.0	黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
31605 -1	牛嶼燈椿	25 17 04.6 119 23 56.6	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	30.4	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼筋混凝土 8.1	
31605 -2	石城大嶼燈椿	25 15 14.6 119 23 59.5	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	20.9	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼筋混凝土 8.1	
31610	石城東尾礁燈椿	25 14 49.1 119 22 15.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	6.7	4.0	白色六角形混凝土 11.5	
31620	箭嶼燈浮	25 09 44.0 119 20 18.0	快閃光(3)10 秒			黑黃黑橫帶柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	東方位標
31615 -1	羊嶼燈椿	25 09 28.5 119 31 07.2	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	31.4	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼筋混凝土 8.1	
31615 -2	北碇嶼燈椿	25 08 16.6 119 23 31.4	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	19.4	4.0	紅白橫帶六角柱形鋼筋混凝土 7.1	雷控標： 信號Ｃ(—•—•)

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
31630	箭嶼燈樁	25 09 42.7 119 16 27.1	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	45.0	16.0	白色圓柱形混凝土磁磚貼面 12.7	備用燈： 聯閃光(2)6 秒 ７浬
31640	南日島西燈樁	25 14 21.7 119 26 13.5	聯閃光(4)12 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	15.8	10.5	白色圓錐形石砌 7.8	
31645 -1	惠嶼燈樁	25 11 22.7 119 00 00.7	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	6.0	4.0	黑白橫帶圓柱形混凝土瓷磚貼面 6.3	雷控標： 信號M(— —)
31645 -2	大山頂燈樁	25 10 51.5 119 00 52.3	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	6.5	4.0	白色圓柱形混凝土瓷磚貼面 6.3	
31645 -3	煉油廠警示燈樁	25 09 57.6 118 58 25.6	紅定光	10.7	3.0	角鋼樁身上有向上紅色正三角形標誌,標誌下方寫有"禁錨"字 8.0	
31645 -5	赤嶼山燈樁	25 06 01.9 119 09 41.7	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	30.5	4.0	綠白橫帶圓柱形鋼管 6.5	
31645 -6	小碇嶼燈樁	25 05 25.6 119 10 18.7	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	23.0	4.0	黑白橫帶圓柱形鋼管 6.5	
31650	鍋島燈樁	25 04 46.3 119 08 49.9	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	11.7	4.0	灰色樁身	
31660	大碇嶼燈樁	25 02 16.3 119 10 58.0	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	28.0	9.0	白色圓柱形石砌磁磚貼面 12.8	雷控標： 信號Ｎ(—・)
31670	龍虎礁燈樁	湄州灣內 25 12 27.4 118 59 55.6	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	10.0	3.0	紅色圓錐形混凝土 5.0	
31680	橫嶼燈樁	橫嶼之北一小礁上 25 11 23.0 118 59 58.0	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	17.1	7.0	紅白橫帶圓柱形石砌磁磚貼面 7.5	
31680 -1	湄洲灣取水１號燈浮	25 10 24.0 119 01 36.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)15 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
31681 -1	湄洲灣排水１號燈浮	25 09 42.0 119 01 18.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
31690	西烏鉁燈樁	湄州灣內 25 09 24.3 119 00 41.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	12.0	7.0	白色六角柱形石砌磁磚貼面 11.3	雷控標： 信號Ｙ(—・— —)

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
31700	白牛引導燈椿 (白礁)	前燈 25 05 34.6 118 59 15.9	白閃光 1 秒	11.0	7.0	白黑白豎條混凝土瓷磚貼面頂標爲白黑白豎條圓形 10.0	
31700 -1		後燈 25 05 54.0 118 58 50.6	等相光 2 秒	22.0	7.0	混凝土基礎錐形鋼架頂標爲白紅白豎條圓形 21.0	兩燈一線： 310°42'
31705 -5	大生島燈椿	25 04 55.7 119 01 05.7	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	7.5	4.0	黑白橫帶圓柱形鋼筋混凝土瓷磚貼面 6.3	
31705 -6	螺公多燈椿	25 04 43.2 119 04 11.7	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	6.0	4.0	白色圓柱形鋼筋混凝土瓷磚貼面 6.3	
31710	2.5 米礁燈浮	25 05 36.9 119 00 37.7	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標 雷達反射器
31715	煙墩山西燈椿	25 07 35.4 119 02 07.2	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	6.8	4.0	白色圓柱形混凝土瓷磚貼面 6.3	
31715 -6	盤嶼北燈椿	25 06 16.5 119 03 09.2	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	15.3	4.0	白色圓柱形鋼筋混凝土瓷磚貼面 6.3	
31720	將軍嶼燈椿	25 04 43.3 118 55 50.9	熄			黑色六角形混凝土 7.0	停止發光
31725 -5	瓶嶼燈椿	25 01 57.2 119 04 05.2	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	18.5	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 6.5	
31725 -6	紡螺多燈椿	25 02 02.7 119 05 08.7	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	8.8	4.0	白色六角錐形鋼筋混凝土瓷磚貼面 10.0	
31725 -7	鵝冠角燈椿	25 01 34.2 119 06 54.7	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	22.5	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 6.5	
31725 -8	六耳多燈椿	25 01 03.7 119 04 22.7	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	8.5	4.0	白色圓柱形鋼筋混凝土瓷磚貼面 6.3	
31730	斗尾燈椿 (后嶼)	25 03 32.5 119 00 36.2	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	16.6	7.0	白色六角形石砌磁磚貼面 5.4	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力（燭光）Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度（公尺）Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
31740	黃干島燈椿	25 02 06.0 119 01 51.6	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	23.3	3.0	圓柱形石砌 7.4	雷控標： 信號K(━・━)
31750 *F3628*	烏坵嶼燈塔	烏坵嶼山頂上 24 59 36.0 119 27 07.0	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒 2,600	87.2	11.3	黑色圓形石塔 19.5	暫停發光
31760	劍嶼燈椿 (大嶼)	24 58 06.6 119 02 06.4	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	21.9	10.5	黑白橫帶圓柱形石砌磁磚貼面 8.4	電控標： 信號G(━━・)
31770	劍嶼燈塔	24 58 00.0 119 01 54.0	白閃光 10 秒	65.6	15.0	紅白橫帶六角形混凝土塔瓷磚貼面 16.5	
31775	牛嶼燈椿	24 56 14.5 118 58 26.3	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	34.0	4.0	綠白橫帶圓柱形鋼管 5.0	
31780	青嶼燈椿	24 54 21.8 118 57 22.5	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	27.8	7.0	白色圓柱形混凝土瓷磚貼面 8.2	
31785 -3	赤嶼燈椿	24 52 30.2 118 58 53.7	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	9.0	4.0	黑白橫帶圓柱形鋼筋混凝土瓷磚貼面 6.3	
31790 *F3626*	崇武燈塔	24 52 37.5 118 55 57.8	白定光	36.3	10.0	白色方形磚砌	
31800 *F3625* *-8*	龜嶼燈椿	24 52 28.6 118 55 14.5	紅聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	15.8	3.0	紅白豎條圓柱形石砌 6.4	
31805	白起礁燈椿	24 52 33.9 118 54 32.6	白閃光 4 秒	5.5	4.0	白色圓柱形鋼筋混凝土瓷磚貼面 5.0	
31810 *F3625*	赤鼎嶼 (烏嶼) 燈椿	24 50 11.2 118 49 38.6	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	27.9	10.5	黑白橫帶圓柱形石砌瓷磚貼面 6.6	雷控標： 信號Z(━━・・)
31820 *F3621*	馬頭山引導燈椿	前燈 24 49 29.7 118 46 30.6	白閃光 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒	19.2	10.5	黑白豎條方形石砌 7.6	兩燈一線： 342°27'20" 白光弧：297° - 027° 其餘爲遮蔽弧
F3621 *-1*		後燈 24 49 43.4 118 46 25.9	等相光 4 秒 明 2.0 秒;暗 2.0 秒	48.0	10.5	黑白豎條方形石砌 11.6	
31830 *F3621* *-4*	小墜島北礁燈椿	24 49 03.1 118 46 00.4	紅閃光 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒	9.2	3.0	紅色六角柱形混凝土 12.5	
31835	小墜島南引導燈椿	前燈 24 48 44.6 118 45 56.1	快閃光	15.0	7.0	白色方形鋼筋混凝土 15.5	兩燈一線： 307°24'08.0"
		後燈 24 48 47.8 118 45 51.6	等相光 4 秒	17.0	7.0	白色方形鋼筋混凝土 16.5	

第三區海岸（東海海區） 福 建 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
31840 *F3621* *-6*	小墜島 引導燈樁	前燈 24 48 51.2 118 45 51.1	快閃光 1 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒	15.9	7.0	方形石砌白 黑白豎條磁 磚貼面 高 8.8 公尺 寬 3.3 公尺	
F3621 *-61*		後燈 24 48 48.9 118 46 03.6	等相光 4 秒 明 2.0 秒;暗 2.0 秒	24.4	7.0	方形石砌白 黑白豎條磁 磚貼面 高 9.3 公尺 寬 3.3 公尺	兩燈一線： 101°13'17"
31845	東湖礁 燈浮	24 48 22.4 118 46 38.2	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形 頂標爲兩個 黑色球形	孤立危險物標
31850 *F3621* *-3*	公牛礁 燈樁	24 48 15.7 118 45 04.7	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	5.3	4.0	黑色圓錐形 混凝土 6.0	
31860 *F3621* *-7*	石湖 七星礁 燈樁	24 48 58.8 118 43 41.4	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	4.1	3.0	紅色八角形 混凝土 8.3	
31865	七星礁 燈浮	24 49 03.1 118 43 50.1	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形 頂標爲兩個 黑色球形	孤立危險物標
31870 *F3621* *-9*	南烏礁 燈樁	24 49 37.2 118 42 20.3	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	3.8	3.0	紅色八角錐 形混凝土頂 標爲紅色罐 形 7.3	左側標
31880	鞋沙燈樁	24 50 47.6 118 42 53.3	白閃光 1.5 秒 明 0.3 秒;暗 1.2 秒	4.4	4.0	黑色六角錐 形混凝土 7.0	
31890 *F3622* *-5*	北烏礁 燈樁	24 50 57.0 118 41 49.2	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	6.2	4.0	黑色方形石 砌 5.0	
31900 *F3622* *-9*	白沙礁 燈樁	24 54 30.1 118 40 45.1	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	3.8	4.0	黑色方錐形 混凝土 4.0	
31910	滬坑口 燈樁	24 51 19.1 118 40 08.6	綠閃光 4 秒	3.9	4.0	綠色六角截 錐形樁身頂 標爲綠色錐 形	右側標
31920	大沙燈樁	24 50 58.3 118 39 44.0	紅聯閃光(2)6 秒	5.0	2.0	紅色六角截 錐形樁身頂 標爲紅色罐 形	左側標
31930	塔仔燈樁	24 51 04.3 118 39 07.4	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	5.3	4.0	綠色圓錐形 樁身頂標爲 爲綠色錐形	右側標
31940	大嶄燈樁 (南礁)	24 50 51.6 118 38 49.2	紅閃光 4 秒	5.5	2.0	紅色六角截 錐形樁身頂 標爲紅色罐 形	左側標
31950	槍城燈樁	24 51 11.7 118 38 51.3	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	5.6	4.0	白色木柱 5.5	

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
31955	前埔燈樁	24 51 14.7 118 38 48.4	聯閃光(2)5 秒	3.9	3.5	黑紅黑橫帶六角錐形鋼筋混凝土瓷磚貼面頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
31960	沉州燈樁	24 52 48.0 118 36 42.0	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	4.5	4.0	白色木柱 4.0	
31970	弓鞋礁燈樁	24 52 39.5 118 35 25.0	紅聯閃光(2)6 秒	4.0	2.0	紅色六角截錐形頂標爲紅色罐形	左側標
31980 *F3620-8*	祥芝角燈塔	24 46 21.8 118 46 37.2	聯閃光(3)15 秒	51.9	16.0	紅白豎條六角形磚砌磁磚貼面 16.1	備用燈： 聯閃光(3)15 秒 ６浬
31990	永寧嘴燈塔	24 39 58.1 118 41 54.0	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	25.9	16.0	紅白橫帶六角柱形磁磚貼面 18.5	備用燈： 白閃光 6 秒 ５浬
31993	深１號燈浮	24 39 32.9 118 42 37.7	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
31995	深３號燈浮	24 39 12.1 118 41 35.5	綠聯閃光(2+1)6 秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形	推薦航道右側標
31996	深４號燈浮	24 38 52.2 118 41 07.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
32000	半洋礁燈浮	24 38 37.3 118 41 08.2	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
32010	牛尾嶼燈樁	24 38 09.5 118 41 12.5	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	14.4	10.0	紅白橫帶圓柱形石砌 6.4	
32020	深滬漁光燈塔	24 37 40.5 118 40 34.5	白定光	31.8	10.5	紅色方形磚砌	
32025	前塔礁燈樁	24 36 30.2 118 40 55.5	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	11.0	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 5.0	
32030	中外嶼燈樁	24 33 26.6 118 39 10.4	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	26.0	10.5	白色圓柱形磁磚貼面 11.6	
32035-5	外嶼燈樁	24 32 06.7 118 37 21.6	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	14.0	4.0	白色圓柱形混凝土瓷磚貼面 6.3	
32040	圍頭角燈塔	24 30 46.5 118 34 16.4	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	41.6	16.0	黑色六角形磚砌磁磚貼面 16.0	備用燈： 白閃光 2 秒 ６浬

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
32050	白洋嶼 燈 椿	24 32 26.7 118 33 04.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	19.0	10.5	紅黑橫帶圓柱形石砌 6.3	
32055 -5	大搬燈浮	24 32 51.5 118 31 15.9	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
32055 -7	印礁燈浮 (白嶼)	24 31 31.7 118 33 03.2	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
32055 -9	錨界燈浮	24 29 34.5 118 32 06.3	黃摩斯電碼光(Ｑ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色錨地標記	專用標
32060	石井燈椿	24 37 35.1 118 25 56.6	聯快閃光(3)10 秒	8.1	3.0	黑黃黑六角錐形混凝土頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對 7.4	東方位標
32070	獨礁燈椿	24 36 45.1 118 25 49.6	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	3.7	7.0	六角形混凝土 4.8	
32080	棺柴礁 燈 椿	24 36 02.3 118 25 01.1	白閃光 6 秒 明 0.3 秒;暗 5.7 秒	7.8	4.0	六角錐形混凝土 8.3	
32090	分流礁 燈 椿	24 35 23.9 118 26 01.4	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	2.4	7.0	黑色八角形混凝土 7.0	
32095	大百嶼 燈 椿	24 34 01.4 118 27 19.7	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	13.0	4.0	黑白橫帶圓柱形鋼管 5.0	
32100	內磐燈椿	24 34 58.3 118 25 54.7	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	4.0	8.0	紅色八角形混凝土 7.0	
32110	毒礁燈椿	24 34 12.0 118 22 25.3	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	3.1	7.0	紅白豎條六錐形混凝土 5.0	
32115	江心礁 燈 椿	24 33 52.9 118 22 33.9	紅聯閃光(2)6 秒	6.5	4.0	紅色六角錐形混凝土頂標爲紅色罐形 7.0	左側標
32120	荔枝礁 燈 椿	24 34 24.1 118 19 54.5	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	5.0	2.0	紅色方錐形混凝土頂標爲紅色罐形 6.0	左側標
32130	大嶝堤口 南 燈 椿	24 34 29.5 118 19 21.6	紅聯閃光(2)6 秒	4.1	7.0	紅色方錐形混凝土頂標爲紅色罐形 6.0	左側標
32140	大嶝灣溝 ２號燈椿	24 34 46.4 118 18 29.3	綠閃光 4 秒	2.9	4.0	綠色水泥杆椿身頂標爲綠色錐形	右側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
32150	大嶝灣溝 3號燈樁	24 34 46.2 118 18 09.0	綠聯閃光(2)6 秒	2.2	4.0	綠色水泥杆樁身頂標為綠色錐形	右側標
32160	大嶝灣溝 4號燈樁	24 34 54.3 118 17 58.0	綠聯閃光(3)10 秒	3.2	2.0	綠色水泥杆樁身頂標為綠色錐形	右側標
32170	大嶝灣溝 5號燈樁	24 34 54.0 118 17 36.3	紅閃光 4 秒	3.7	2.0	紅色水泥杆樁身頂標為紅色罐形	左側標
32180	大嶝灣溝 7號燈樁	24 34 51.1 118 17 31.2	紅聯閃光(2)6 秒	4.1	4.0	紅色水泥杆樁身頂標為紅色罐形	左側標
32190	大嶝灣溝 11號燈樁	24 34 34.8 118 17 40.4	紅閃光 4 秒	3.2	1.0	紅色水泥杆樁身頂標為紅色罐形	左側標
32200	大嶝灣溝 12號燈樁	24 34 28.7 118 17 30.6				紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
32210	大嶝灣溝 13號燈樁	24 34 13.9 118 17 21.5	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
32220	大嶝灣溝 1號立標	24 34 53.7 118 17 32.8				紅色水泥杆頂標為紅色罐形	左側標
32230	大嶝灣溝 2號立標	24 34 52.2 118 17 31.5				紅色水泥杆頂標為紅色罐形	左側標
32240	大嶝灣溝 3號立標	24 34 49.0 118 17 31.9				紅色水泥杆頂標為紅色罐形	左側標
32250	大嶝灣溝 4號立標	24 34 44.6 118 17 34.7				紅色水泥杆頂標為紅色罐形	左側標
32260	大嶝灣溝 5號立標	24 34 43.1 118 17 37.0				紅色水泥杆頂標為紅色罐形	左側標
32270	大嶝灣溝 6號立標	24 34 41.3 118 17 39.7				紅色水泥杆頂標為紅色罐形	左側標
32280	大嶝灣溝 7號立標	24 34 37.2 118 17 41.4				紅色水泥杆頂標為紅色罐形	左側標
32290	大嶝灣溝 8號立標	24 34 31.4 118 17 34.7				紅色水泥杆頂標為紅色罐形	左側標
32300	和 尚 礁 燈 樁	大嶝島西方 24 34 02.6 118 17 24.1	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	2.3	7.0	方錐形混凝土 5.0	
32310	七 星 礁 堤外燈樁	24 33 23.6 118 16 57.7	綠閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	3.0	2.0	黑白三角形混凝土柱 5.7	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
32320	海蛤燈樁	24 32 44.3 118 15 37.7	聯閃光(3)10 秒 明 0.3 秒;暗 2.0 秒 明 0.3 秒;暗 2.0 秒 明 0.3 秒;暗 5.1 秒	2.7	4.0	方錐形混凝土 8.1	
32330	土地公礁 燈 樁	24 32 09.9 118 14 50.8	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	6.7	4.0	紅色方錐形混凝土 7.0	
32340	澳頭溝口 燈 樁	24 31 56.8 118 14 12.5	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	5.4	4.0	紅白豎條六角錐形混凝土 7.0	
32350	小石虎礁 西 北 角 燈 樁	24 32 43.9 118 10 03.7	白閃光 6 秒 明 0.4 秒;暗 5.6 秒	5.2	7.0	六角形混凝土 6.4	
32360	青 魚 礁 燈 樁	24 33 27.1 118 08 24.2	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	5.3	7.0	圓錐形混凝土 7.3	
32370	高崎淺灘 燈 樁	24 33 42.3 118 07 18.5	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	4.8	7.0	八角形混凝土 9.5	
32390	集美海堤 東 燈 樁	24 33 16.2 118 05 58.2	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	3.9	7.0	燈頭裝在堤洞口突出部	
32400	集美海堤 西 燈 樁	24 33 13.8 118 05 58.6	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	3.9	3.0	燈頭裝在堤洞口突出部	
32410	高 崎 ４號燈浮	24 33 08.8 118 05 51.2	紅聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
32420	高 崎 ３號燈浮	24 33 05.0 118 05 46.1	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
32424	避風 9 號 燈 樁	24 32 58.1 118 05 48.0	紅閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	6.0	4.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 5.0	
32425	避風10號 燈 樁	24 32 57.9 118 05 51.1	綠閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	6.0	4.0	綠白橫帶圓柱形鋼管 5.0	
32430	高 崎 ２號燈浮	24 32 57.3 118 05 33.8	綠聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
32440	高 崎 １號燈浮	24 32 56.3 118 05 28.2	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
32445	避風11號 燈 樁	24 32 48.3 118 05 59.0	白閃光 3 秒 明 1.0 秒;暗 2.0 秒	6.0	4.0	黃紅橫帶圓柱形鋼管 5.0	
32450	石 湖 淺灘燈樁	24 32 47.4 118 05 27.2	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	5.5	7.0	混凝土磁磚貼面 8.0	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
32460	石湖山 引導燈樁	24 33 25.6 118 05 46.9	聯閃光(2)6 秒	6.5	3.0	混凝土磁磚貼面 8.1	
32470	馬 鑾 ２號燈浮	24 31 16.0 118 04 26.2	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
32480	馬 鑾 ３號燈浮	24 31 31.2 118 04 29.5	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
32490	馬 鑾 ４號燈浮	24 32 05.4 118 03 51.5	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
32500	馬 鑾 ５號燈浮	24 32 21.0 118 03 41.6	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
32510	馬 鑾 ６號燈浮	24 32 28.0 118 03 20.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
32520	馬 鑾 ７號燈浮	24 32 37.0 118 02 25.4	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
32530	馬 鑾 ８號燈浮	24 32 34.0 118 02 12.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
32540	馬 鑾 ９號燈浮	24 32 37.6 118 02 01.3	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
32550	馬 鑾 10號燈浮	24 32 40.2 118 01 50.9	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
32560	馬 鑾 11號燈浮	24 32 45.4 118 01 51.0	極快聯閃光(9)10 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
32570	鏡臺嶼 引導燈樁	前燈 24 30 41.7 118 04 07.6	紅等相光 2 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒	9.7	3.0	白紅白豎條三角形石砌瓷磚貼面頂標爲正三角形 12.5	
32580		後燈 24 30 43.3 118 04 01.8	紅等相光 4 秒 明 2.0 秒；暗 2.0 秒	14.5	3.0	白紅白豎條三角形石砌瓷磚貼面頂標爲倒三角形 13.0	兩燈一線： 287°02'37"
32590	橋 涵 １號燈樁	24 29 49.8 118 04 12.1	綠閃光 4 秒	55.0		綠色正三角形	右側標
32600	橋 涵 ２號燈樁	24 29 49.9 118 04 04.0	白摩斯電碼光(A) 6 秒	55.0		紅白豎條圓形	安全水域標
32610	橋 涵 ３號燈樁	24 29 50.0 118 03 56.5	紅閃光 4 秒	55.0		紅色正方形	左側標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
32620	橋涵 4號燈樁	24 29 49.0 118 03 56.5	紅閃光 4 秒	55.0		紅色正方形	左側標
32630	橋涵 5號燈樁	24 29 48.9 118 04 04.0	白摩斯電碼光(A) 6 秒	55.0		紅白豎條圓形	安全水域標 雷控標： 信號G(━ ━ ・)
32640	橋涵 6號燈樁	24 29 48.5 118 04 12.1	綠閃光 4 秒	55.0		綠色正三角形	右側標
32650	橋涵 7號燈樁	24 29 50.7 118 03 38.7	綠聯閃光(2+1)12 秒	37.0		綠色正三角形	推薦航道右側標
32660	橋涵 8號燈樁	24 29 51.2 118 03 34.4	紅聯閃光(2+1)12 秒	37.0		紅色正三角形	推薦航道左側標
32670	橋涵 9號燈樁	24 29 50.2 118 03 34.4	紅聯閃光(2+1)12 秒	37.0		紅色正三角形	推薦航道左側標
32680	橋涵 10號燈樁	24 29 49.7 118 03 38.7	綠聯閃光(2+1)12 秒	37.0		綠色正三角形	推薦航道右側標
32690 *F3617*	牛糞礁燈樁	24 29 57.0 118 04 13.3	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	4.5	7.0	綠色八角錐形混凝土磁磚貼面 10.8	右側標
32695	小鏡台礁燈樁	24 30 41.4 118 04 10.4	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	7.2	4.0	白色三角錐形石砌瓷磚貼面 10.0	
32795	島崎礁燈樁	24 27 32.6 118 03 39.1	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	6.5	4.0	白色圓柱形鋼筋混凝土瓷磚貼面 8.3	
32700	火燒嶼引導燈樁	前燈 24 29 28.5 118 03 35.2	紅定光	17.0	4.0	白紅白豎條方錐形石砌瓷磚貼面 12.1	
		後燈 24 29 36.9 118 03 36.0	紅定光	26.0	4.0	白紅白豎條方錐形石砌瓷磚貼面 12.2	兩燈一線： 004°55'16"
32710	6號燈浮	24 29 02.0 118 03 33.0	紅聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
32720	41 號燈浮	24 28 39.8 118 03 38.7	綠聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
32721 -1	43 號燈浮	24 28 59.0 118 04 02.7	極快閃光			黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向上	北方位標
32721 -2	45 號燈浮	24 28 56.4 118 04 08.5	聯極快閃光(3)5 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
32730 *F3616*	鰻魚礁 燈　樁	24 28 36.6 118 03 42.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	9.5	7.0	黑白豎條六角形石砌磁磚貼面 13.4	
32740 *F3615*	猴嶼燈樁	24 28 05.8 118 03 18.5	白閃光 6 秒	33.0	16.0	紅白橫帶圓柱形石砌磁磚貼面 12.5	雷控標： 信號Ｋ(━・━)
32749	703　號 燈　浮	24 28 16.6 118 03 40.7	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
32750	２號燈浮	24 27 57.0 118 03 15.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
32760	４號燈浮	24 27 52.5 118 03 32.0	白極快閃光			黑黃柱形兩個頂標爲黑色錐形錐頂均向上	北方位標
32770	33 號燈浮	24 27 24.2 118 02 57.2	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
32780	內沙石 浮　標	24 27 37.4 118 03 50.1	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
32785	大　嶼 北燈樁	24 27 50.2 118 02 51.6	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	8.0	3.0	黑白橫帶圓柱形鋼管 5.0	
32790 *F3615* *-5*	大嶼燈樁	24 27 35.6 118 02 41.3	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	44.8	7.0	紅白豎條六角柱形石砌磁磚貼面 13.0	
32800 *F3614* *-4*	官柴礁 燈　樁	24 27 29.8 118 03 45.3	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	5.4	6.0	黑紅黑八角形混凝土頂標爲兩個上下黑色球形 10.3	孤立危險物標
31805 -5	南洋嶼 燈　樁	24 52 38.7 118 52 54.7	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	12.0	4.0	綠白橫帶圓柱形混凝土瓷磚貼面 6.3	
32810 *F3614*	江心礁 燈　樁	24 27 07.3 118 04 02.9	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	7.9	3.0	紅色八角錐形混凝土頂標爲紅色罐形 9.0	左側標
31815 -5	西嶼燈樁	24 51 14.7 118 47 11.6	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	24.8	4.0	白色圓柱形鋼筋混凝土瓷磚貼面 5.5	
32820 *F3613* *-5*	蟑魚礁 燈　樁	24 27 00.2 118 04 08.1	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	7.5	3.0	紅色八角錐形混凝土頂標爲紅色罐形 9.0	左側標

第三區海岸（東海海區） 福 建 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
32830	狗頭礁 立 標	24 26 58.3 118 04 03.2				黃色八角錐 形混凝土頂 標爲黃色X 形 9.0	專用標
32840 *F3613*	黃礁燈椿	24 26 37.8 118 04 21.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	14.0	3.0	紅色八角錐 形混凝土 3.3	
32844	鷄罾礁 燈 椿	24 26 35.6 118 03 13.6	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	5.5	4.0	紅白橫帶圓 柱形鋼筋混 凝土瓷磚貼 面 6.3	
32845	旗仔尾 燈 椿	24 26 27.5 118 03 34.6	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	6.5	3.0	綠白橫帶圓 柱形鋼管 5.0	
32850	廈門港避 風塢燈椿	24 26 29.0 118 04 45.0	綠等相光 4 秒	7.9	2.0	白色方形混 凝土 6.0	
32860	中礁燈浮	24 26 31.0 118 04 35.3	聯閃光(2)6 秒			黑紅黑柱形 標爲兩個黑 色球形錐頂 相對	孤立危險物標
32870	外戶碇礁 東 燈 浮	24 26 19.8 118 04 38.5	聯快閃光(2)6 秒			黑黃黑柱形 頂標爲兩個 黑色錐形錐 底相對	東方位標
32880	外戶碇礁 西 燈 浮	24 26 21.2 118 04 34.0	聯快閃光(9)15 秒			黃黑黃柱形 頂標爲兩個 黑色錐形錐 頂相對	西方位標
32900	1號燈浮	24 26 19.5 118 03 12.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
32910	海 8 號 燈 浮	24 26 19.3 118 01 19.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
32920	海 6 號 燈 浮	24 26 25.9 118 00 54.8	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
32930	海 1 號 燈 浮	24 26 17.1 118 01 56.9	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形上寫海1 字	右側標
32940	海 4 號 燈 浮	24 26 13.5 118 01 45.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
32950	海 10 號 燈 浮	24 26 28.0 118 00 28.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標 雷達反射器
32960	雞 嶼 引導燈椿	前燈 24 26 00.0 118 00 38.0	白閃光 2 秒 明 0.5 秒；暗 1.5 秒	51.4	7.0	白紅白豎條 方形石砌瓷 磚貼面 11.0	兩燈一線： 287°01'21"

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
32960 (續)	雞嶼 引導燈樁	後燈 24 26 03.5 118 00 25.4	等相光 4 秒 明 2.0 秒;暗 2.0 秒	61.0	7.0	白紅白豎條方形石砌瓷磚貼面 11.7	
32970	右眼石燈浮	24 25 58.6 118 04 43.2	聯極快閃光(9)10 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
32980	嵩嶼 引導燈樁	前燈 24 26 36.0 118 01 24.0	綠閃光 2 秒 明 0.5 秒；暗 1.5 秒	13.8	6.0	白色黑豎條方形角鐵架頂標爲梯形 11.5	
		後燈 24 26 48.0 118 01 12.0	綠閃光 2 秒 明 0.5 秒；暗 1.5 秒	19.1	6.0	白色黑豎條方形角鐵架頂標爲梯形 11.3	兩燈一線： 309°48'57"
32981 -2	嵩 2 號活節式燈樁	24 26 36.0 118 01 12.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	4.5	3.0	黃色柱式頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
32981 -3	嵩 3 號活節式燈樁	24 26 36.0 118 01 06.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	4.3	3.0	黃色柱式頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
32981 -4	嵩 4 號活節式燈樁	24 26 42.0 118 01 12.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	5.3	3.0	黃色柱式頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
32990	海 2 號燈浮	24 25 59.5 118 02 42.2	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
33000	海 3 號燈浮	24 26 21.0 118 02 04.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
33005	31 號燈浮	24 26 41.2 118 02 55.7	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
33010	廈門港小青礁燈樁	24 25 04.8 118 03 00.4	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	12.0	7.0	紅白橫帶圓柱形玻璃鋼 18.1	雷控標： 信號Ｂ(━・・・)
33020 *F3612* *-2*	土島燈樁	24 24 27.5 118 03 55.7	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	22.0	7.0	黑白橫帶圓柱形石砌瓷磚貼面 10.3	
33030	南港 1 號燈樁	24 26 55.0 118 00 06.5	綠閃光 4 秒	4.9	7.0	綠色方錐形混凝土樁身頂標爲綠色錐形 6.0	右側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
33040	南港2號燈 樁	24 26 21.0 117 55 38.5	綠聯閃光(2)6 秒	3.9	7.0	綠色樁身頂標爲綠色錐形	右側標
33050	南港3號燈 樁	24 26 08.2 117 54 56.7	綠聯閃光(3)10 秒	3.5	4.0	綠色六角錐形混凝土頂標爲綠色錐形	右側標
33060	南港4號燈 樁	24 26 08.7 117 54 05.5	綠閃光 4 秒	6.8	4.0	綠色六角錐形混凝土頂標爲綠色錐形	右側標
33070	南港5號燈 樁	24 25 43.1 117 53 07.6	紅閃光 4 秒	7.4	2.0	紅色方形混凝土頂標爲紅色罐形	左側標
33080	南港6號燈 樁	24 25 44.1 117 51 20.7	聯快閃光(9)15 秒	4.5	2.0	黃黑黃六角錐形混凝土頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
33090 *F3620*	北 碇 島 燈 塔	北碇島山頂上 24 25 43.9 118 30 11.1	聯閃光(2)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 8.0 秒 26,000	36.3	11.3	白色圓形磚塔 17.5	全方位開放 霧炮信號暫停發放
33095 -8	泉金 8 號 燈 浮	24 32 09.9 118 24 07.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
33095 -9	泉金 9 號 燈 浮	24 32 28.6 118 26 29.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
33095 -10	泉金 10 號 燈 浮	24 32 22.8 118 26 31.1	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
33095 -11	泉金 11 號 燈 浮	24 32 37.8 118 27 20.7	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
33095 -12	泉金 12 號 燈 浮	24 32 58.8 118 28 12.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
33095 -13	泉金 13 號 燈 浮	24 32 53.7 118 28 13.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
33095 -14	泉金 14 號 燈 浮	24 33 05.2 118 29 01.5	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
33095 -15	泉金 15 號 燈 浮	24 33 39.0 118 29 10.3	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
33095 -16	泉金 16 號 燈 浮	24 34 26.7 118 28 04.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
33095 -17	泉金 17 號 燈 浮	24 36 07.5 118 26 08.7	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
33095 -18	泉金18號燈浮	24 37 37.2 118 26 11.3	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
33100	大塗州西南角燈椿	大塗州西岸 24 24 08.7 117 54 24.8	綠閃光 4 秒	2.2	4.0	綠色椿身頂標爲綠色錐形	右側標
33110	南溪口燈椿	24 23 40.6 117 54 47.5	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	3.4	2.0	白色方形混凝土	
33120	白房西燈椿	24 23 43.6 117 55 33.7	紅閃光 4 秒	3.4	2.0	紅色圓柱形頂標爲紅色罐形	左側標
33130	大塗洲東沙嘴燈浮	24 24 12.9 117 56 22.3	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
33140	南角燈椿	海門島南山角 24 24 11.7 117 57 26.3	綠閃光 4 秒	8.3	4.0	綠色椿身頂標爲綠色錐形	右側標
33150	目嶼燈椿	24 24 34.8 118 00 00.3	快閃光	9.4	4.0	黑黃圓柱形石砌頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向上	北方位標
33155 -1	M1 號燈浮	24 24 21.3 117 58 54.7	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
33155 -2	M2 號燈浮	24 24 05.6 117 56 30.9	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
33155 -3	M3 號燈浮	24 24 07.6 117 56 15.6	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
33155 -4	M4 號燈浮	24 23 46.1 117 55 22.3	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
33155 -5	M5 號燈浮	24 23 46.3 117 55 01.1	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
33155 -6	M6 號燈浮	24 23 59.4 117 54 33.5	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
33155 -7	M7 號燈浮	24 24 04.4 117 54 15.5	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
33155 -8	M8 號燈浮	24 24 28.1 117 53 14.6	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
33155 -9	M9 號燈浮	24 24 39.1 117 52 53.6	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
33155 -10	M10 號燈浮	24 24 46.5 117 52 43.3	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力（燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度（公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
33155 -11	M11 號燈浮	24 25 19.1 117 51 42.9	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
33155 -12	M12 號燈浮	24 25 36.8 117 51 14.9	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
33155 -13	M13 號燈浮	24 26 09.5 117 50 02.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
33160 *F3612*	大擔島燈塔	24 23 10.5 118 10 04.0	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	91.0	10.0	鐵建白色小屋 3.1	
33170 *F3609*	九折礁燈樁	24 20 10.7 118 09 39.7	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	13.6	10.5	紅白橫帶圓柱形石砌磁磚貼面 14.9	雷控標： 信號M(— —)
33170 -6	土埋礁燈樁	24 19 35.4 118 08 12.7	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	8.3	4.0	黑白橫帶圓柱形鋼筋混凝土瓷磚貼面 6.2	
33170 -7	小礁燈樁	24 19 11.5 118 08 26.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	5.0	4.0	白色圓柱形鋼筋混凝土瓷磚貼面 6.2	
33180 *F3610*	青嶼燈塔	廈門口青嶼北坡上 24 21 52.8 118 07 30.2	聯閃光(4)20 秒	41.4	18.0	紅白豎條八角形石砌 10.1	
33190	塔角燈樁	24 21 25.5 118 05 51.7	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	15.0	7.0	白色八角錐形混凝土 6.0	
33200	龜礁燈樁	24 20 13.8 118 07 23.1	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	9.5	7.0	白色八角錐形混凝土 6.0	
33205	浯垵西燈樁	24 19 51.9 118 07 37.3	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	8.0	3.0	綠白橫帶圓柱形鋼管 5.0	
33210	青礁嶼燈樁	浯嶼西方之青礁 24 19 37.5 118 07 22.5	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	22.0	7.0	紅白橫帶六角柱形瓷磚貼面 8.0	
33215	浯嶼東燈樁	24 20 02.7 118 09 03.0	白閃光 2 秒 明 0.5 秒；暗 1.5 秒	14.0	3.0	黑白橫帶圓柱形鋼管 5.0	
33220	浯嶼燈樁	24 19 20.3 118 08 41.2	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	57.0	7.0	紅白橫帶圓柱形石砌 11.9	
33220 -81	JX 11 號燈浮	24 23 19.0 118 08 42.2	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
33220 -82	JX 12 號 燈 浮	24 23 42.7 118 08 17.3	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
33220 -83	JX 13 號 燈 浮	24 23 59.7 118 08 11.5	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
33220 -85	JX 15 號 燈 浮	24 24 36.6 118 07 35.3	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
33220 -86	JX 16 號 燈 浮	24 24 37.0 118 07 17.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
33220 -87	JX 17 號 燈 浮	24 25 06.7 118 06 43.3	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
33220 -88	JX 18 號 燈 浮	24 25 18.2 118 06 12.7	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
33220 -89	JX 19 號 燈 浮	24 25 47.8 118 05 23.1	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形	右側標
33220 -90	JX 20 號 燈 浮	24 26 01.7 118 04 47.7	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
33230	東礁燈椿	24 18 15.5 118 08 36.1	白紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	57.0	3.0	黑白橫帶八角形混凝土磁磚貼面 15.3	
33240 *F3607*	鎮海角 燈 塔	24 16 09.2 118 07 51.5	聯閃光(2)6 秒	110.2	24.0	白色六角柱形混凝土玻璃馬賽克貼面 22.6	備用燈： 聯閃光(2)6 秒 見距 15 浬
33250	鎮海角 引導燈椿	前燈 24 15 52.2 118 08 05.6	白閃光 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒	28.9	13.0	紅頂白身圓錐形石塔 14.9	二燈一線： 018°37.6' 前後燈標距離 651.64 米
		後燈 24 16 12.2 118 08 12.4	白閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	47.6	13.0	紅頂白身圓錐形石砌 9.4	
33256	1號燈浮	24 13 45.5 118 13 49.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形上寫 1 字	右側標
33257	2號燈浮	24 13 52.8 118 13 11.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形上寫 2 字	左側標
33258	3號燈浮	24 15 08.3 118 11 33.9	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標為綠色錐形上寫 3 字	右側標
33259	6號燈浮	24 15 15.7 118 10 49.9	紅快閃光			紅色柱形頂標為紅色罐形上寫 6 字	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
33260	7號燈浮	24 15 32.0 118 11 30.0	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫 7 字	右側標
33261	8號燈浮	24 16 19.0 118 10 50.5	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 8 字	左側標
33262	9號燈浮	24 17 40.0 118 11 06.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫 9 字	右側標
33263	10號燈浮	24 17 51.0 118 10 50.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫10字	左側標
33264	11號燈浮	24 19 16.0 118 11 05.0	綠快閃光			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫11字	右側標
33270	定台頭燈椿	定台頭鎮海之南 24 14 29.4 118 05 49.9	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	49.4	7.0	紅白橫帶瓷磚貼面圓柱形石砌 10.6	
33280	臨門皋燈浮	24 11 24.0 118 05 28.0	快閃光			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向上	北方位標
33281	臨門皋西燈浮	24 11 30.8 118 04 16.0	聯快閃光(9)15 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
33282	林進嶼燈椿	24 11 15.0 118 01 27.8	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	20.0	3.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 5.0	
33290 *F3606*	東碇島燈塔	東碇島山頂上 24 09 49.0 118 13 30.0	白閃光 10 秒 明 1.0 秒;暗 9.0 秒 2,600	69.2	11.3	黑色圓形磚塔 19.2	全方位開放 霧炮信號暫停發放
33300 *F3605*	南碇島燈塔	24 08 06.0 118 02 14.0	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	60.5	10.5	黑白黑橫帶圓柱形石砌瓷磚貼面 10.2	雷控標： 信號Ｘ(━・・━)
33310	將軍頭燈塔	將軍頭東岸 24 02 15.6 117 54 11.4	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	27.9	7.0	紅白豎條六角形石砌磁磚貼面 15.0	備用燈： 聯閃光(3)10 秒 ７浬
33315 -5	將軍嶼燈椿	24 01 08.6 117 52 58.5	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	10.6	4.0	白色圓柱形混凝土瓷磚貼面 6.3	
33315 -7	蟹角燈椿	23 57 38.6 117 47 56.5	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	11.8	4.0	黑白橫帶圓柱形混凝土瓷磚貼面 6.3	
33315 -8	平盤嶼燈椿	23 57 32.1 117 49 10.5	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	8.0	4.0	白色圓柱形鋼筋混凝土瓷磚貼面 6.3	

第三區海岸（東海海區） 福　建　省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
33320	茅舍嶼燈樁(東礁)	23 54 55.5 117 46 52.8	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	14.8	10.5	紅色六角柱形石砌磁磚貼面 10.0	
33325	六鰲南燈樁	23 54 23.4 117 44 57.5	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	23.8	4.0	白色圓柱形混凝土瓷磚貼面 6.3	
33330 *F3604*	白礁燈樁(前岩)	23 54 42.9 117 51 39.4	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	26.4	10.5	白色六角柱形混凝土磁磚貼面 11.7	
33331	大尖山礁燈樁	23 56 22.4 117 48 27.4	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	25.0	3.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 5.0	
33335	米礁燈浮	23 55 10.6 117 48 02.5	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
33340	舊鎮灣１號燈樁	23 56 14.0 117 43 19.0	綠閃光 4 秒	6.5	4.0	綠色樁身頂標爲綠色錐形	右側標
33350	舊鎮灣２號立標	23 57 35.5 117 44 55.0				紅色標身頂標爲紅色罐形	左側標
33360	舊鎮灣３號立標	23 57 59.8 117 45 13.5				紅色標身頂標爲紅色罐形	左側標
33370	舊鎮灣３號燈樁	23 58 55.5 117 45 24.8	紅聯閃光(3)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 3.1 秒	5.0	3.0	紅黑豎條方形混凝土 5.5	
33380	舊鎮灣５號立標	23 59 55.9 117 44 37.7				綠色標身頂標爲綠色錐形	右側標
33390	舊鎮灣６號立標	24 01 11.3 117 43 40.0				綠色標身頂標爲綠色錐形	右側標
33400	舊鎮灣６號燈樁	23 59 34.2 117 45 55.6				黑色方錐形混凝土 5.7	停止發光
33410	舊鎮灣７號立標	24 00 01.8 117 45 51.2				黑色方錐形混凝土 5.0	
33420	舊鎮灣７號燈樁	24 01 29.6 117 42 53.4	紅閃光 4 秒	2.9	2.0	紅色標身頂標爲紅色罐形	左側標
33430	舊鎮灣８號立標	24 00 01.8 117 45 51.2				黑色方錐形混凝土 5.1	
33440	舊鎮灣９號立標	24 00 59.5 117 45 21.5				黑色方錐形混凝土 6.9	

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
33450	舊鎭灣 10號立標	24 00 58.0 117 45 11.2				紅色方錐形混凝土 4.6	
33460	舊鎭灣 11號立標	24 01 10.9 117 45 08.8				紅色方錐形混凝土 5.0	
33465 -4	飛魚礁燈浮	23 50 41.6 117 42 18.5	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
33465 -5	西赤嶼燈椿	23 49 28.6 117 43 53.6	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	27.0	3.0	黑白橫帶圓柱形鋼管 5.0	
33465 -6	橫嶼燈椿	23 49 04.9 117 45 42.5	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	60.0	3.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 5.0	
33470	禮是嶼燈椿	23 47 06.4 117 38 35.0	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	31.8	10.5	黑色圓柱形石砌磁磚貼面 10.8	
33475 -1	劍礁燈浮	23 46 50.6 117 38 43.5	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
33475 -2	青草嶼燈椿	23 46 43.6 117 40 05.0	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	23.0	3.0	綠白橫帶圓柱形鋼管 5.0	
33475 -3	龍蝦礁燈椿	23 46 19.6 117 43 23.5	白閃光 4 秒	10.0	5.0	黑白橫帶圓柱形鋼筋混凝土 5.0	
33480	外鷹燈椿	23 46 58.0 117 44 02.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	24.9	10.5	紅白橫帶圓柱形磁磚貼面 10.0	
33481	大山東燈椿	23 45 04.4 117 36 42.5	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	8.7	4.0	白色圓柱形混凝土瓷磚貼面 6.3	
33482	蚌礁燈椿	23 45 47.6 117 38 26.5	聯閃光(2)6 秒	6.0	5.0	白色圓柱形鋼筋混凝土 5.0	
33485 -5	杏仔嶼燈椿	23 47 46.3 117 38 31.9	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	22.0	3.0	白色圓柱形鋼管 5.0	
33485 -6	沙洲島燈椿	23 48 19.8 117 39 56.3	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	13.0	3.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 5.0	
33485 -7	沙洲島南燈椿	23 47 12.4 117 39 43.5	聯閃光(4)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 5.0 秒	12.8	4.0	白色圓柱形混凝土瓷磚貼面 6.3	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
33490 *F3603*	古雷頭 燈塔	23 43 17.8 117 35 16.2	聯閃光(2)10 秒	114.3	24.0	白色柱形混凝土塔磁磚貼面 23.4	備用燈： 聯閃光(2)10 秒 15 浬
33495 -1	有水岩嶼 燈樁	23 44 27.8 117 33 59.2	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	15.2	4.0	紅白橫帶圓柱形混凝土瓷磚貼面 6.3	
33500	東山樹尾 燈樁	23 43 30.9 117 33 36.3	聯閃光(2)6 秒	4.8		白色圓錐形混凝土 3.6	(概位)
33510	東門嶼 西燈樁	23 44 00.5 117 32 31.2	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	8.6	7.0	黑色圓柱形石砌 4.2	雷控標： 信號N(—•)
33515 -5	塔嶼 北燈樁	23 44 31.2 117 32 58.0	聯閃光(2)6 秒	17.3	5.0	紅白橫帶圓柱形混凝土 8.4	
33520	鐵釘嶼 燈樁	銅山灣口之鐵釘島上 23 44 40.4 117 32 15.8	白閃光 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒	16.4	7.0	黑白豎條八角形石砌 7.4	
33525 -2	山角礁 燈樁	23 44 15.6 117 32 10.1	白閃光 2 秒	9.0	5.0	黑白橫帶圓柱形鋼筋混凝土 5.0	
33525 -5	對面島 北燈樁	23 45 00.1 117 31 38.7	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	13.2	4.0	白色圓柱形混凝土瓷磚貼面 6.3	
33530	馬鑾嶼 燈樁	23 45 39.2 117 31 55.4	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	10.5	7.0	紅黑直紋方形石砌 4.0	
33540	羊角礁 燈樁	23 45 32.7 117 31 31.7	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	6.9	7.0	黑色圓錐形混凝土 8.0	
33545	缸礁燈浮	23 45 44.6 117 34 14.5	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
33545 -1	壁仔嶼 燈樁	23 46 20.6 117 34 25.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	17.1	4.0	白色圓柱形混凝土瓷磚貼面 6.3	
33550	牛洋礁 燈樁	東山灣內 23 47 10.8 117 32 28.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	6.3	7.0	黑色方錐形石砌 5.4	
33555 -1	鼎蓋嶼 燈樁	23 45 45.6 117 30 44.5	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	5.7	4.0	白色圓柱形混凝土瓷磚貼面 6.3	
33555 -2	老鼠礁 燈樁	23 45 25.0 117 30 21.0	聯閃光(3)10 秒	9.5	5.0	黑白橫帶圓柱形鋼筋混凝土 5.0	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
33560	鼎 蓋 礁 燈 樁	23 49 52.2 117 30 29.0	聯閃光(3)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 3.1 秒	6.6	4.0	紅黑橫帶圓錐形混凝土 6.5	
33570	下寨１號 燈 浮	23 51 38.7 117 31 12.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標 防臺錨地標
33580	下寨２號 浮 標	23 54 13.6 117 30 45.1				綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標 防臺錨地標
33590	下寨３號 浮 標	23 54 59.9 117 29 51.6				綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標 防臺錨地標
33600	東 山 灣 東堤燈樁	紅山頂東岸 23 44 37.6 117 31 16.3	聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 4.4 秒	7.3	4.0	白色六角形混凝土 6.5	
33610	雞 籠 礁 燈 浮	23 44 40.4 117 31 29.2	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標 防臺錨地標
33620	謝 厝 礁 燈 樁	23 45 14.5 117 30 50.5	聯閃光(2)5 秒	4.5	6.0	黑紅黑橫帶方形樁身頂標爲兩個黑色球形 6.5	孤立危險物標
33630	東 山 白嶼燈樁	23 46 06.7 117 29 39.4	白閃光 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒	16.6	7.0	黑色方錐形石砌 4.0	雷控標： 信號Ｋ(—•—)
33640	雞 心 礁 燈 樁	23 45 21.7 117 26 05.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	4.7	7.0	黑色方錐形石砌 5.5	
33650	八 尺 門 １號立標	23 45 27.1 117 26 02.1				球形頂標	
33660	八 尺 門 ２號立標	23 45 38.2 117 25 54.4				球形頂標	
33670	八 尺 門 ３號立標	23 45 49.7 117 25 42.5				球形頂標	
33680	八 尺 門 ４號立標	23 45 56.6 117 25 33.7				球形頂標	
33690	網 尾 礁 燈 樁	23 45 29.7 117 25 47.1	白閃光 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒	5.4	7.0	黑色八角錐形混凝土 7.0	
33700	員 美 礁 燈 樁	23 45 48.4 117 25 32.6	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	4.9	7.0	黑色八角錐形混凝土 8.0	
33710	和 尙 礁 燈 樁	23 46 10.0 117 25 02.4	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	5.7	7.0	黑白橫帶方錐形石砌 4.0	
33715	復 鼎 嶼 燈 樁	23 42 42.7 117 31 20.1	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	8.0	3.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 5.0	

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
33716	南嶼燈樁	23 43 12.6 117 31 26.8	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	9.0	3.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 5.0	
33717	嶼仔崗尖燈 樁	23 43 39.6 117 20 42.5	白閃光 4 秒	4.0	3.0	黑色錐形混凝土 5.5	
33720	白嶼燈樁	23 42 31.2 117 20 26.3	白閃光 6 秒 明 0.3 秒;暗 5.7 秒	12.6	4.0	白色方形石砌 2.9	
33730	圓 錐 角 雞 心 嶼 燈 樁	23 39 26.1 117 29 39.5	聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 4.4 秒	12.7	7.0	白色方錐形混凝土 2.5	
33740 *F3598* *-5*	獅嶼燈樁	23 34 49.6 117 27 10.1	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	55.1	9.0	黑白橫帶圓柱形石砌 6.7	
33745	蘇 尖 角 燈 樁	23 35 34.3 117 26 33.1	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒	25.0	3.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 5.0	
33750	鬚角燈樁	23 34 03.8 117 21 59.5	紅白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	19.6	紅 3.0 白 7.0	白色方錐形石砌 2.5	紅光弧：003° - 030° 其餘爲白光
33755 -1	詔 安 頭 燈 樁	23 34 24.4 117 19 00.9	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	11.0	3.0	紅白橫帶圓柱形鋼管 5.0	
33755 -2	城 洲 島 燈 樁	23 35 36.6 117 17 04.1	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	35.0	3.0	黑白橫帶圓柱形鋼管 5.0	
33760	宮 口 港 立 標	23 36 55.9 117 13 42.2				球形頂標 5.0	
33770	宮口外嶼 燈 樁	23 36 06.9 117 13 50.7	聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 4.4 秒	24.2	4.0	白色六角錐形混凝土 2.5	
33780	宮口牛馬 石 燈 樁	23 36 42.3 117 13 32.0	聯閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	4.5	3.0	黑色六角形混凝土 6.5	
33785	龍嶼燈樁	23 33 40.0 117 24 54.4	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	15.0	3.0	綠白橫帶圓柱形鋼管 5.0	
33790 *F3598*	兄 弟 嶼 燈 塔	23 31 58.0 117 41 16.0	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	73.5	16.0	紅白豎條六角柱形石砌瓷磚貼面 12.2	備用燈： 聯閃光(3)10 秒 ６浬 雷控標： 信號M(— —)
33800	華豐１號 燈 樁	23 33 44.0 117 07 56.6	紅定光	11.0	4.0	紅色方形鐵架樁身 5.5	
33810	華豐２號 燈 樁	23 33 48.1 117 07 53.4	長閃光 6 秒	20.0	10.0	紅色圓形鋼樁 13.2	

第三區海岸（東海海區） 福　建　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈 質 及 光 力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
33820	華豐３號 燈　椿	23 33 53.1 117 07 50.6	紅閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	13.0	4.0	紅色圓形鋼椿 1.2	
33830	華豐１號 燈　浮	23 33 53.2 117 07 44.3	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	東方位標
33840	華豐２號 燈　浮	23 33 40.2 117 07 37.0	聯快閃光(3)10 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	東方位標

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
33850 *F4670*	富貴角燈塔	台灣北端富貴角上 25 18 00.0 121 31 42.0 (GRS67) 25 17 53.6 121 32 11.7 (WGS84)	聯閃光(2)15 秒 1,500,000	31.4	26.8*	黑白橫紋八角型鋼筋混凝土塔 14.3	明弧：069°-272° 電霧號： 頻率為 300 赫，音符為每 30 秒發放一次(鳴 3 秒，靜 27 秒) 音程約 3 浬 海關設置
33855	八里海洋放流管警示燈杆	25 09 56.0 121 24 06.3 (GRS67) 25 09 49.6 121 24 35.9 (WGS84)	紅定光		18.9*	白色不銹鋼圓柱 18.8	紅光弧：135˚-145˚ 臺北市政府設置
33940 *F4664*	淡水港燈塔 (不看守)	淡水港口 25 10 44.0 121 24 44.0 (GRS67) 25 10 37.6 121 25 13.6 (WGS84)	主燈 長閃光 8 秒 明 2.0 秒;暗 6.0 秒 28,000 導燈 紅白綠等相光 4 秒 明 2.0 秒;暗 2.0 秒	35.2 33.2	16.6* 紅 9.1 白 12.2 綠 8.9	白色方形構架鐵塔上有燈室 32.7	明弧：除被陸地遮蔽部份外其餘皆見燈光 海關設置 紅光：95.5˚ - 108˚ 白光：114˚ 綠光：125.5˚ 其餘遮蔽不見燈光 本燈塔導燈在主燈垂直下方 2 公尺其白色光弧為指示進入淡水港航道。 惟因河床沙灘移動航道時有變遷使用時應加注意
33960	臺北港南堤警示燈桿	25 09 34.6 121 22 42.2 (GRS67) 25 09 28.2 121 23 11.8 (WGS84)	紅閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒 384	7.5	8.0	紅色鐵杆 3.0	港務局設置
33965	臺北港北延伸堤導航燈杆 (不看守)	臺北港北延伸堤末端 25 09 24.9 121 21 01.3 (GRS67) 25 09 18.5 121 21 30.9 (WGS84)	綠閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	17.2	12.2*	綠色圓形鋼筋混凝土塔 15.9	設雷控標(T) 港務局設置
33970	臺北港北堤警示燈杆 (1)	25 10 15.4 121 22 55.0 (GRS67) 25 10 09.0 121 23 24.6 (WGS84)	綠閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒 26	7.5	8.0	綠色鐵杆 3.0	港務局設置
33975	臺北港北堤警示燈杆 (2)	25 09 43.2 121 21 41.7 (GRS67) 25 09 36.8 121 22 11.3 (WGS84)	綠閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒 26	7.5	8.0	綠色鐵杆 3.0	港務局設置

* 表公稱光程

第三區海岸（臺灣地區）臺　灣　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
33976	臺北港 北　堤 警示燈桿 (3)	25 09 30.0 121 21 48.9 (GRS67) 25 09 23.6 121 22 18.5 (WGS84)	綠聯閃光(2)4 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	10.0	10.0	綠色鐵桿 7.5	港務局設置
33982	臺北港 SB2 海上燈浮	25 09 08.8 121 19 43.9 (GRS67) 25 09 02.4 121 20 13.5 (WGS84)	紅閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	5.0	4.0	紅色圓筒形 直徑 2.4m 8.4	港務局設置
33983	臺北港 SB3 海上燈浮	25 09 21.7 121 20 36.9 (GRS67) 25 09 15.3 121 21 06.5 (WGS84)	綠閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	5.0	4.0	綠色圓筒形 直徑 2.4m 8.4	港務局設置
33984	臺北港 SB4 海上燈浮	25 09 08.7 121 20 10.4 (GRS67) 25 09 02.3 121 20 40.0 (WGS84)	紅閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	5.0	4.0	紅色圓筒形 直徑 2.4m 8.4	港務局設置
33985	臺北港 SB5 海上燈浮	25 09 21.5 121 21 35.7 (GRS67) 25 09 15.1 121 22 05.3 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	12.0	12.5	綠色桿狀	港務局設置
33986	臺北港 SB6 海上燈浮	25 09 08.7 121 20 36.8 (GRS67) 25 09 02.3 121 21 06.4 (WGS84)	紅閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	5.0	4.0	紅色圓筒形 直徑 2.4m 8.4	港務局設置
33988	臺北港 SB8 海上燈浮	25 09 08.5 121 21 46.9 (GRS67) 25 09 02.1 121 22 16.5 (WGS84)	紅閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	12.0	12.5	紅色桿狀	港務局設置
33991)	臺北港 SB10 海上燈浮	25 09 20.5 121 22 14.0 (GRS67) 25 09 14.1 121 22 43.6 (WGS84)	紅快閃光	12.0	12.5	紅色桿狀	港務局設置
33995	臺北港 LT7 海上燈浮	25 08 55.9 121 18 54.6 (GRS67) 25 08 49.5 121 19 24.2 (WGS84)	聯閃光(2)5 秒 明 0.4 秒;暗 0.6 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	5.0	6.5	紅色圓筒形	港務局設置

* 表公稱光程

第三區海岸（臺灣地區）臺　灣　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
34030 *F4665* *-2*	淡水漁港 北外堤 燈　杆	25 11 07.0 121 23 49.2 (GRS67) 25 11 00.6 121 24 18.8 (WGS84)	綠閃光 4 秒		8.0	綠色混凝土 圓柱 6.5	港務局設置
34040 *F4665*	淡水漁港 南外堤 燈　杆	25 11 04.3 121 23 50.9 (GRS67) 25 10 57.9 121 24 20.5 (WGS84)	紅閃光 4 秒		8.0	紅色混凝土 圓柱 6.5	港務局設置
34050 *F4665* *-5*	淡水漁港 北內堤 燈　杆	25 11 08.2 121 24 00.7 (GRS67) 25 11 01.8 121 24 30.3 (WGS84)	綠閃光 4 秒		8.0	綠色混凝土 圓柱 6.3	港務局設置
34060 *F4665* *-4*	淡水漁港 南內堤 燈　杆	25 11 06.0 121 24 00.2 (GRS67) 25 10 59.2 121 24 29.9 (WGS84)	紅閃光 4 秒		8.0	紅色不鏽鋼 燈杆 6.0	港務局設置
34070 *F4666* *-5*	淡水港 漁會碼頭 燈　杆	25 10 19.2 121 25 50.5 (GRS67) 25 10 12.8 121 26 20.3 (WGS84)	紅定光	14.6	8.9*	米白色方形 鋼架裝設紅 色三角形日 標 13.4	明弧除被陸地遮 蔽部份外其餘皆 見燈光 臺北縣政府管理
34080 *F4662*	白沙岬 燈　塔	台灣西海岸白 沙岬上 25 02 36.0 121 04 05.0 (GRS67) 25 02 29.7 121 04 34.6 (WGS84)	白紅換色閃光 20 秒 白光： 明 0.2 秒;暗 9.8 秒 紅光： 明 0.2 秒;暗 9.8 秒 白 1,000,000 紅 310,000	36.6	白 25.7 紅 22.6	白色圓形磚 塔 27.7	明弧：055° - 235° 遮蔽弧：75° - 78° 海關設置
34085	桃園環保 科技園區 燈　杆 (不看守)	桃園科技工業 園區環保科技 大樓樓頂 25 02 25.8 121 03 18.6 (GRS67) 25 02 19.5 121 03 48.2 (WGS84)	紅閃光 5 秒 明 1.5 秒;暗 3.5 秒	40.9	13.3*	米白色鋼結 構混凝土建 築物 35.9	明弧：055°-235° 海關設置
34090 *F4661* *-95*	永安漁港 北防波堤 燈　杆	24 59 31.0 121 00 06.0 (GRS67) 24 59 24.7 121 00 35.6 (WGS84)	白閃光 8 秒			白色混凝土 圓柱塔	

* 表公稱光程

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
34100 *F4661* *-96*	永安漁港 南防波堤 燈　杆	24 59 27.0 121 00 06.0 (GRS67) 24 59 20.7 121 00 35.6 (WGS84)	紅閃光 8 秒			紅色混凝土 圓柱塔	
34110	新竹漁港 北防波堤 燈　塔	24 51 20.6 120 54 17.6 (GRS67) 24 51 14.3 120 54 47.1 (WGS84)	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	13.7	4.2	白色混凝土 圓柱塔	太陽能光源
34120	新竹漁港 南防波堤 燈　塔	24 51 12.7 120 54 18.9 (GRS67) 24 51 06.4 120 54 48.4 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	13.7	4.2	紅色混凝土 圓塔	太陽能光源 (暫熄)
34130 *F4661* *-7*	新竹漁港 北 突 堤 燈　塔	24 51 01.4 120 54 42.3 (GRS67) 24 50 55.1 120 55 11.9 (WGS84)	白閃光 3.5 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	9.9	2.0	白色混凝土 圓塔	太陽能光源
34140 *F4661* -6	新竹漁港 南 突 堤 燈　塔	24 50 58.9 120 54 40.4 (GRS67) 24 50 52.6 120 55 10.0 (WGS84)	紅閃光 3.5 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	9.9	1.5	紅色混凝土 圓塔	太陽能光源
34150	新竹漁港 西 內 堤 燈　塔	24 50 58.4 120 54 47.6 (GRS67) 24 50 52.1 120 55 17.1 (WGS84)	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	9.9	2.0	白色混凝土 圓塔	太陽能光源
34160	新竹漁港 東 內 堤 燈　塔	24 50 55.4 120 54 51.2 (GRS67) 24 50 49.1 120 55 20.7 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	9.9	1.5	紅色混凝土 圓塔	太陽能光源
34170	新竹漁港 漁會大樓 燈　塔	24 50 53.7 120 54 57.3 (GRS67) 24 50 47.4 120 55 26.8 (WGS84)	紅閃光 4.5 秒	15.0		漁會大樓水 塔頂	(暫熄)
34180	新竹漁港 北防沙堤 前 燈 杆	24 51 31.2 120 54 22.3 (GRS67) 24 51 24.9 120 54 51.8 (WGS84)	白閃光 4 秒	9.9	4.9	白色混凝土 圓塔	

* 表公稱光程

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈 質 及 光 力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
34190	新竹漁港北防波堤前 燈 杆	24 51 23.3 120 54 11.7 (GRS67) 24 51 17.0 120 54 41.2 (WGS84)	綠閃光 4 秒	9.9	4.9	白色混凝土圓塔	
34200	新竹漁港南防波堤前 燈 杆	24 51 15.1 120 54 15.1 (GRS67) 24 51 08.8 120 54 44.6 (WGS84)	紅閃光 4 秒	9.9	4.9	紅色混凝土圓塔	
34210	新竹漁港南防沙堤燈　杆	24 51 05.0 120 54 13.0 (GRS67) 24 50 58.7 120 54 42.5 (WGS84)	紅閃光 4 秒	9.9	4.9	紅色混凝土圓塔	(暫熄)
34215	新竹漁港北防沙堤燈　杆	24 51 19.3 120 54 36.8 (GRS67) 24 51 13.0 120 55 06.3 (WGS84)	熄				
34220 *F4661-5*	新　竹 航 空 燈	24 49 00.0 120 56 00.0 (GRS67) 24 48 53.7 120 56 29.5 (WGS84)	白綠換色光 9.5 秒 白光： 明 1.0 秒;暗 4.0 秒 綠光： 明 0.5 秒;暗 4.0 秒		15.0		
34230	龍鳳漁港北防波堤燈　杆	24 42 13.3 120 50 56.1 (GRS67) 24 42 07.0 120 51 25.6 (WGS84)	綠閃光 4 秒			綠色不鏽鋼燈杆 6.0	苗栗縣政府管理
34240	龍鳳漁港南防波堤燈　杆	24 42 07.6 120 50 48.1 (GRS67) 24 42 01.3 120 51 17.6 (WGS84)	紅閃光 4 秒			紅色不鏽鋼燈杆 6.0	苗栗縣政府管理
34250	外浦漁港北防波堤燈　杆	24 39 23.0 120 45 37.0 (GRS67) 24 39 16.7 120 46 06.5 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 1.0 秒暗 3.0 秒	29.2		綠色不鏽鋼燈杆 6.0	苗栗縣政府管理
34260	外浦漁港南防波堤燈　杆	24 39 13.7 120 45 39.2 (GRS67) 24 39 07.4 120 46 08.7 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	29.9		紅色不鏽鋼燈杆 6.0	苗栗縣政府管理

* 表公稱光程

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
34270	白沙屯漁港北堤燈	24 34 23.9 120 41 48.7 (GRS67) 24 34 17.6 120 42 18.1 (WGS84)	紅閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	29.0		圓形綠色鐵柱 6.0	
34280	白沙屯外海燈浮	24 33 55.1 120 40 43.9 (GRS67) 24 33 48.8 120 41 13.4 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒			鐵質燈浮	
34290	苑裡漁港北防波堤燈杆(1)	24 27 03.1 120 37 20.2 (GRS67) 24 26 56.8 120 37 49.6 (WGS84)	綠閃光 3 秒 明 1.0 秒;暗 2.0 秒			綠色不鏽鋼燈杆 6.0	苗栗縣政府管理
34300	苑裡漁港北防波堤燈杆(2)	24 27 03.3 120 37 20.4 (GRS67) 24 26 57.0 120 37 49.8 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	28.3		綠色不鏽鋼燈杆 6.0	苗栗縣政府管理
34310	溫寮漁港突堤燈杆	24 22 23.6 120 34 18.7 (GRS67) 24 22 17.3 120 34 48.1 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	29.8		紅色圓形水泥柱 6.0	
34320	通宵電廠引水管燈浮	通宵精鹽海面 24 30 04.7 120 38 55.3 (GRS67) 24 29 58.4 120 39 24.7 (WGS84)	紅閃光 10 秒 明 1.0 秒;暗 9.0 秒			黑黃相間鐵柱	臺電廠設置
34330	新埔漁港防波堤燈杆	24 32 51.3 120 41 06.3 (GRS67) 24 32 45.0 120 41 35.8 (WGS84)	綠閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	28.1		圓形綠色鐵柱 6.0	
34334	通霄漁港北防波堤燈杆	24 30 02.8 120 39 41.0 (GRS67) 24 29 56.5 120 40 10.4 (WGS84)	紅閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	29.8		白色混凝土圓柱 5.8	
34340	苑裡漁港南防波堤燈杆(1)	24 27 46.4 120 38 19.6 (GRS67) 24 27 40.1 120 38 49.0 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒			紅色不鏽鋼燈杆 6.0	苗栗縣政府管理

* 表公稱光程

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
34345	苑裡漁港 南防波堤 燈杆(2)	24 26 57.1 120 37 24.1 (GRS67) 24 26 50.8 120 37 53.5 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	28.1		紅色不鏽鋼 燈杆 6.0	苗栗縣政府管理
34350	松柏漁港 北防波堤 燈　杆	24 26 02.5 120 36 15.0 (GRS67) 24 25 56.2 120 36 44.4 (WGS84)	綠聯閃光(2)5 秒 明 1.0 秒;暗 0.5 秒 明 1.0 秒;暗 2.5 秒	32.2		綠色圓形鐵 柱 9.5	
34355	五甲漁港 北防波堤 燈　杆	24 23 35.6 120 34 39.8 (GRS67) 24 23 29.3 120 35 09.2 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	29.1		八角水泥柱 7.0	
34360 *F4660* *-2*	臺 中 港 北防沙堤 燈　杆	北防沙堤末端 24 18 51.8 120 30 42.0 (GRS67) 24 18 45.5 120 31 11.4 (WGS84)	聯閃光(3)10 秒 明 0.4 秒;暗 0.9 秒 明 0.4 秒;暗 0.9 秒 明 0.4 秒;暗 7.0 秒 280	13.4	7.0*	紅白色相間 平行橫條紋 混凝土圓塔 12.1	海關設置
34370 *F4660* *-15*	臺 中 港 燈　塔	臺中港一號碼 頭遠東穀倉屋 頂 24 17 23.2]120 30 54.2 (GRS67) 24 17 16.9 120 31 23.6 (WGS84)	聯閃光(3)30 秒 1,500,000	62.0	26.8*	白色混凝土 建築物 62.6	海關設置
34380	臺 中 港 導　燈	前燈 24 17 27.9 120 30 39.2 (GRS67) 24 17 21.6 120 31 08.6 (WGS84)	綠定光				港務局設置 (暫熄)
		後燈 24 17 46.1 120 30 47.0 (GRS67) 24 17 39.8 120 31 16.4 (WGS84)	綠定光				兩燈一線： 21°32'03"
34390 *F4660* *-6*	臺 中 港 南防波堤 燈　杆	南防波堤末端 24 17 30.9 120 29 32.8 (GRS67) 24 17 24.6 120 30 02.2 (WGS84)	紅閃光 2 秒 700	21.0	14.0*	紅色圓形混 凝土塔 19.9	設雷達標杆(T501) 海關設置

* 表公稱光程

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
34390 *F4660* *-6* (續)	臺中港 南防波堤 燈 杆	輔助燈： 在主燈垂直下 方12.7公尺處	紅定光 75		5.0*		明弧： 078°-312° 本輔助燈係增強 由外海駛往進港 航道作引導之用
34400	臺中港 主航道 扇形指向 導 燈	前導燈 24 17 03.5 120 30 55.8 (GRS67) 24 16 57.2 120 31 25.2 (WGS84)	綠、白綠、白、白紅、 紅定光 綠光： 50,000 白光：220,000 紅光： 50,000	45.0	17.0	正方形鋼構 鐵塔 42.0	兩燈一線： 114°15'15" 綠光 0.41° - 0.34° 白綠光 0.34° - 0.27° 白光 0.27° 白紅光 0.27° - 0.34° 紅光 0.34° - 0.41° 其餘光弧爲黑色。 1.白光弧爲「安全航道」，寬 20 公尺。 2.白綠、白紅光弧爲「警告航道」，各寬 25 公尺。 3.綠、紅光弧爲「危險航道」，各寬 30 公尺。 港務局設置
		後導燈 24 16 52.9 120 31 21.6 (GRS67) 24 16 46.6 120 31 51.0 (WGS84)	白定光(氙氣燈) (200micro seconds) (1200 燭光)	70.0	9.6	正方形鋼構 鐵塔 67.0	
34410 *F4660* *-4*	臺中港 北防波堤 燈 杆	北防波堤末端 24 18 05.2 120 28 42.0 (GRS67) 24 17 58.9 120 29 11.4 (WGS84)	綠閃光4秒 明0.8秒;暗3.2秒	21.9	17.5*	綠色圓形混 凝土塔 18.5	設雷達標杆(T508) 設置於臺中港北防 波堤燈杆上 海關設置
34415	臺中港 進港航道 疊 標	前燈 24 17 47.8 120 29 25.0 (GRS67) 24 17 41.5 120 29 54.4 (WGS84)	黃定光 2,500 (LED 疊標輔助燈)	13.0	11.3*		兩燈一線： 65° 前、後導標距離約 500公尺 港務局設置
		後燈 24 17 54.7 120 29 41.0 (GRS67) 24 17 48.4 120 30 10.4 (WGS84)	黃定光 2,500 (LED 疊標輔助燈)	39.0	11.3*		
34420	臺中港 北防波堤 港外航道 扇 形 導向燈	24 17 47.8 120 29 24.6 (GRS67) 24 17 41.5 120 29 54.0 (WGS84)	綠、白、紅色相間扇 形定光	11.0	白 14.0 紅 11.0 綠 11.0	白色六角形 混凝土塔 16.0	進港方向： 072.5°至 067.5° 見綠光 067.5°至 062.5° 見白光 062.5°至 057.5° 見紅光 港務局設置

* 表公稱光程

第三區海岸（臺灣地區）臺　灣　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
34430 *F4660* *-69*	梧棲漁港 導航疊燈	後燈 24 17 45.0 120 30 34.8 (GRS67) 24 17 38.7 120 31 04.2 (WGS84)	紅定光 275	20.9	6.5	白色混凝土 圓柱 11.9	漁會設置 (暫熄)
34440 *F4660* *-64*	臺中漁港 西外防波 堤燈杆	24 17 35.0 120 30 08.0 (GRS67) 24 17 29.2 120 30 37.7 (WGS84)	綠閃光6秒 明0.6秒;暗5.4秒 560	9.4	8.2*	綠色混凝土 圓柱 6.8	海關設置
34450	臺中漁港 東內防波 堤燈杆	24 17 35.0 120 30 21.1 (GRS67) 24 17 28.7 120 30 50.5 (WGS84)	白定光	18.6		黃色古堡形 建築物 8.5	(暫熄) 港務局設置
34460 *F4660* *-66*	臺中漁港 西內防波 堤燈杆	24 17 37.0 120 30 15.4 (GRS67) 24 17 30.7 120 30 44.8 (WGS84)	綠閃光4秒 明0.5秒;暗3.5秒 560	10.3	8.1*	綠色混凝土 圓柱 6.8	海關設置
34470 *F4660* *-7*	臺中港北 內堤燈杆	北內堤末端 24 17 25.0 120 30 19.7 (GRS67) 24 17 18.7 120 30 49.1 (WGS84)	綠閃光3秒 明0.5秒;暗2.5秒 13,000	13.4	10.3*	綠色混凝土 圓柱 10.0	海關設置
34480 *F4660* *-8*	臺中港南 內堤燈杆	南內堤末端 24 17 12.7 120 30 13.4 (GRS67) 24 17 06.4 120 30 42.8 (WGS84)	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒 700	20.4	10.0*	紅色混凝土 圓柱塔 10.8	海關設置
34490 *F4660* *-92*	臺 中 港 淺水船渠 防 波 堤 燈　　杆	防波堤末端 24 17 23.8 120 30 24.8 (GRS67) 24 17 17.5 120 30 54.2 (WGS84)	紅閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒 1,700	8.1	8.1*	紅色混凝土 圓柱 7.4	海關設置
34500 *F4660* *-93*	臺 中 港 淺水船渠 西防波堤 燈　　杆	24 17 24.8 120 30 22.9 (GRS67) 24 17 18.5 120 30 52.3 (WGS84)	熄	15.5		綠色混凝土 圓柱 7.5	港務局設置

* 表公稱光程

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
34510 *F4660-93*	臺中港工作船渠西防波堤燈杆	24 17 20.0 120 30 34.0 (GRS67) 24 17 13.4 120 31 03.0 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒 540	8.3	8.4*	綠色混凝土圓柱 7.1	海關設置
34520	中美和石化工廠南堤燈	24 15 34.3 120 28 36.7 (GRS67) 24 15 28.0 120 29 06.1 (WGS84)	熄			紅色鐵質燈杆	中美和石化工廠設置
34530	臺中港工作船渠東防波堤燈	24 17 19.1 120 30 37.1 (GRS67) 24 17 12.8 120 31 06.5 (WGS84)	紅定光	15.5	8.1*	紅色混凝土圓柱 7.2	港務局設置
34540	中美和石化公司航空警示燈(1)	24 16 01.2 120 29 18.1 (GRS67) 24 15 54.9 120 29 47.5 (WGS84)	白閃光 1.5 秒 (三盞)	101.1		鐵製圓柱	有效光度： 白天 270,000ECD 黃昏 20,000ECD 夜間 2,000ECD 中美和石化公司設置
34550	中美和石化公司航空警示燈(2)	24 16 02.9 120 29 23.1 (GRS67) 24 15 56.6 120 29 52.5 (WGS84)	白閃光 1.5 秒 (四盞)	76.1		鐵製圓柱	有效光度： 白天 270,000ECD 黃昏 20,000ECD 夜間 2,000ECD 中美和石化公司設置
34560	中美和石化工廠儲存槽燈(2)	24 16 02.5 120 29 23.9 (GRS67) 24 15 56.2 120 29 53.3 (WGS84)	白閃光			鐵製圓柱	中美和石化工廠設置
34650	臺中港中泊渠CD1號警示燈浮	24 15 48.4 120 30 38.2 (GRS67) 24 15 42.1 120 31 07.6 (WGS84)	紅聯閃光(4)6 秒			紅色鐵質浮筒	港務局設置
34660	臺中港中泊渠CD2號警示燈浮	24 15 44.7 120 30 41.8 (GRS67) 24 15 38.4 120 31 11.2 (WGS84)	紅聯閃光(4)6 秒			紅色鐵質浮筒	港務局設置
34580	臺中港南北航道１號燈杆	24 15 47.8 120 30 02.5 (GRS67) 24 15 41.5 120 30 31.9 (WGS84)	綠聯閃光(3)6 秒			綠色鐵質燈杆	港務局設置

* 表公稱光程

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
34600	臺中港南北航道２號燈杆	24 16 03.6 120 29 52.8 (GRS67) 24 15 57.3 120 30 22.2 (WGS84)	紅聯閃光(3)6 秒			紅色鐵質燈杆	港務局設置
34610	臺中港南北航道３號燈杆	24 15 24.3 120 29 52.3 (GRS67) 24 15 18.0 120 30 21.7 (WGS84)	綠聯閃光(2)4 秒			綠色鐵質燈杆	港務局設置
34620	臺中港南北航道４號燈杆	24 15 31.9 120 29 40.0 (GRS67) 24 15 25.6 120 30 09.4 (WGS84)	紅聯閃光(2)4 秒			紅色鐵質燈杆	港務局設置
34630	臺中港南北航道５號燈杆	24 14 47.5 120 29 35.5 (GRS67) 24 14 41.2 120 30 04.9 (WGS84)	綠聯快閃光(5)7 秒			綠色鐵質燈杆	港務局設置
34680	臺中港南北航道７號燈杆	24 14 29.8 120 29 25.4 (GRS67) 24 14 23.5 120 29 54.8 (WGS84)	綠聯閃光(3)6 秒			綠色鐵質燈杆	港務局設置
34690	臺中港南北航道８號燈杆	24 15 02.3 120 29 02.3 (GRS67) 24 14 56.0 120 29 31.7 (WGS84)	紅聯閃光(3)6 秒			紅色鐵質燈杆	港務局設置
34700	臺中港南北航道９號燈杆	24 14 28.6 120 29 16.8 (GRS67) 24 14 22.3 120 29 46.2 (WGS84)	綠聯閃光(2)4 秒			綠色鐵質燈杆	港務局設置
34710	臺中港南北航道10 號燈杆	24 14 50.8 120 28 50.6 (GRS67) 24 14 44.5 120 29 20.0 (WGS84)	紅聯閃光(2)4 秒			紅色鐵質燈杆	港務局設置
34720	臺中港南北航道11 號燈杆	24 14 30.1 120 28 58.3 (GRS67) 24 14 23.8 120 29 27.7 (WGS84)	綠快閃光(5)7 秒			綠色鐵質燈杆	港務局設置

＊ 表公稱光程

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
34730	臺中港南北航道12號燈杆	24 14 35.4 120 28 44.4 (GRS67) 24 14 29.1 120 29 13.8 (WGS84)	紅快閃光(5)7 秒			紅色鐵質燈杆	港務局設置
34780	臺中港南北航道13號燈杆	24 14 18.8 120 28 53.7 (GRS67) 24 14 12.5 120 29 23.1 (WGS84)	綠聯閃光(3)6 秒			綠色鐵質燈杆	港務局設置
34790	臺中港南北航道14號燈杆	24 14 16.8 120 28 36.6 (GRS67) 24 14 10.5 120 29 06.0 (WGS84)	紅聯閃光(3)6 秒			紅色鐵質燈杆	港務局設置
34800	臺中港南北航道15號燈杆	24 14 06.5 120 28 48.5 (GRS67) 24 14 00.2 120 29 17.9 (WGS84)	綠聯閃光(2)4 秒			綠色鐵質燈杆	港務局設置
34810	臺中港南北航道15a號燈杆	24 13 56.9 120 28 42.1 (GRS67) 24 13 50.6 120 29 13.5 (WGS84)	黃閃光 4 秒			黃色鐵質燈杆	港務局設置 (臺電管理)
34820	臺中港南北航道16號燈杆	24 13 29.4 120 28 29.4 (GRS67) 24 13 23.1 120 28 58.8 (WGS84)	黃閃光 4 秒			黃色鐵質燈杆	港務局設置 (臺電管理)
34740	臺中港南塡方區外側海上警示浮燈一	24 14 34.2 120 28 04.4 (GRS67) 24 14 27.9 120 28 33.8 (WGS84)	黃閃光 4 秒			紅色鐵質浮筒	港務局設置
34750	臺中港南塡方區外側海上警示浮燈二	24 14 40.3 120 27 47.3 (GRS67) 24 14 34.0 120 28 16.7 (WGS84)	黃閃光 4 秒			紅色鐵質浮筒	港務局設置
34570 *F4659-8*	臺中電廠北導流堤端燈杆	24 13 06.0 120 27 11.0 (GRS67) 24 12 59.7 120 27 40.7 (WGS84)	熄	13.1		紅色混凝土圓柱 3.0	港務局設置

＊ 表公稱光程

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
34670 *F4659 -7*	臺中電廠南導流堤端燈杆	24 13 03.0 120 27 10.0 (GRS67) 24 12 56.6 120 27 39.4 (WGS84)	紅閃光 4 秒	13.1		紅色混凝土圓柱 3.0	(暫熄) 港務局設置
34760	龍井防波堤燈杆	24 12 10.4 120 29 00.9 (GRS67) 24 12 04.1 120 29 30.3 (WGS84)	熄	24.2		紅色混凝土圓柱 6.5	
34770 *F4659 -75*	臺中電廠南導流堤中間燈杆	24 12 58.3 120 27 24.6 (GRS67) 24 12 52.0 120 27 54.4 (WGS84)	紅閃光 4 秒	13.1		紅色混凝土圓柱 3.0	(暫熄) 港務局設置
34850	臺中電廠１號煙囪	24 12 59.1 120 28 42.6 (GRS67) 24 12 52.8 120 29 12.0 (WGS84)	紅閃光			混凝土圓柱	
34860	臺中電廠２號煙囪	24 12 52.5 120 28 39.5 (GRS67) 24 12 46.2 120 29 09.0 (WGS84)	紅閃光			混凝土圓柱	
34870	臺中電廠３號煙囪	24 12 47.1 120 28 35.8 (GRS67) 24 12 40.8 120 29 05.1 (WGS84)	紅閃光			混凝土圓柱	
34880	臺中電廠４號煙囪	24 12 40.9 120 28 32.8 (GRS67) 24 12 33.8 120 29 02.1 (WGS84)	紅閃光			混凝土圓柱	
34890	臺中電廠５號煙囪	24 13 12.3 120 27 51.7 (GRS67) 24 13 06.0 120 28 21.0 (WGS84)	紅閃光			混凝土圓柱	
34900	台中港南北航道疊標（第二組）	(B) 前燈 24 14 16.5 120 28 31.6 (GRS67) 24 14 10.2 120 29 01.0 (WGS84)	綠定光	13.0	3.0	灰色圓柱形鋼構	兩燈一線： 231° 30' 前、後導標距離約100公尺 港務局設置

* 表公稱光程

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
34900 (續)	台中港南北航道疊標 (第二組)	(B) 後燈 24 14 14.4 120 28 28.8 (GRS67) 24 14 08.1 120 28 58.2 (WGS84)	綠定光	18.0	3.0	灰色圓柱形鋼構	
	(第三組)	(C) 前燈 24 15 11.4 120 29 07.4 (GRS67) 24 15 05.1 120 29 36.8 (WGS84)	綠定光	13.0	9.0	灰色圓柱形鋼構	兩燈一線：21° 30' 前、後導標距離約116公尺 港務局設置
		後燈 24 15 14.9 120 29 08.9 (GRS67) 24 15 08.6 120 29 38.3 (WGS84)	綠定光	23.9	9.0	灰色圓柱形鋼構	
	(第四組)	(D) 前燈 24 15 21.1 120 29 59.6 (GRS67) 24 15 14.8 120 30 29.0 (WGS84)	綠定光	13.0	3.0	灰色圓柱形鋼構	兩燈一線：51° 30' 前、後導標距離約100公尺 港務局設置
		後燈 24 15 23.1 120 30 02.4 (GRS67) 24 15 16.9 120 30 31.8 (WGS84)	綠定光	18.0	3.0	灰色圓柱形鋼構	
	(第一組)	(A) 前燈 24 14 19.2 120 29 19.3 (GRS67) 24 14 12.9 120 29 48.7 (WGS84)	綠定光	40.0	9.0	灰色圓柱形鋼構	兩燈一線：201°32'03" 前、後導標距離約864公尺 港務局設置
		後燈 24 13 53.1 120 29 08.1 (GRS67) 24 13 46.8 120 29 37.5 (WGS84)	綠定光	56.0	9.0	灰色圓柱形鋼構	
	(第五組)	(E) 前燈 24 17 27.9 120 30 39.2 (GRS67) 24 17 21.6 120 31 08.6 (WGS84)	綠定光	23.0	9.0	灰色圓柱形鋼構	兩燈一線：21°32'03" 前、後導標距離約601公尺 港務局設置

* 表公稱光程

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
	(第五組) (續)	(E) 後燈 24 17 46.1 120 30 47.0 (GRS67) 24 17 39.8 120 31 16.4 (WGS84)	綠定光	43.0	9.0	灰色圓柱形鋼構	
34910	彰濱工業區北區噴火塔	24 07 34.6 120 25 23.2 (GRS67) 24 07 28.3 120 25 52.5 (WGS84)	紅閃光 2 秒			正方形鋼鐵塔	
34920	崙尾漁港綠燈杆	24 05 12.0 120 24 44.1 (GRS67) 24 05 05.7 120 25 13.4 (WGS84)	熄			白色混凝土建築物	
34930	福寶堤防紅燈杆	24 02 46.3 120 22 24.0 (GRS67) 24 02 40.0 120 22 53.3 (WGS84)	紅閃光 4 秒			紅色不鏽鋼燈杆	
34940 *F4659-5*	芳苑燈塔	芳苑鄉王功漁港區 23 58 22.3 120 18 57.7 (GRS67) 23 58 16.0 120 19 26.6 (WGS84)	等相光 10 秒 明 5.0 秒;暗 5.0 秒 28,000	35.7	16.6*	黑白垂直條紋八角形鋼筋混凝土塔 37.4	明弧： 除被陸地遮蔽部份外，其餘皆見燈光 設雷達標杆(T507) 海關設置
34950 *F4658*	目斗嶼燈塔	目斗嶼上 23 47 12.0 119 35 34.0 (GRS67) 23 47 05.9 119 36 03.2 (WGS84)	白閃光 20 秒 明 1.2 秒;暗 18.8 秒 1,500,000	49.0	26.8*	黑白相間平行橫條紋圓形鐵塔 39.9	海關設置
34951	吉貝漁港東防波堤燈杆	23 44 21.6 119 36 27.1 (GRS67) 23 44 15.4 119 36 56.3 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	23.6		白色水泥圓柱	
34952	吉貝漁港南防波堤燈杆	23 44 21.3 119 36 24.3 (GRS67) 23 44 15.1 119 36 53.5 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	26.9		白色水泥圓柱	

* 表公稱光程

第三區海岸（臺灣地區）臺 灣 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
34953	後寮漁港北防波堤燈 杆	23 40 27.0 119 33 36.6 (GRS67) 23 40 20.8 119 34 05.8 (WGS84)	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	25.4		紅色鐵杆 4.4	
34954	後寮漁港西防波堤燈 杆	23 40 25.5 119 33 38.0 (GRS67) 23 40 19.3 119 34 07.2 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	26.0		紅色鐵杆 4.4	
34955	赤崁漁港東防波堤燈 杆	23 40 04.7 119 35 47.5 (GRS67) 23 39 58.5 119 36 16.6 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	26.9		紅色鐵杆 5.2	
34956	鳥嶼漁港北防波堤燈 杆	23 39 44.1 119 38 48.2 (GRS67) 23 39 37.9 119 39 17.4 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	25.3		灰色鐵杆 3.6	
34957	鳥嶼漁港西防波堤燈 杆	23 39 41.4 119 38 55.0 (GRS67) 23 39 35.3 119 39 24.2 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	25.1		綠色圓形水泥	
34958	鳥嶼漁港東防波堤燈 杆	23 39 32.7 119 38 48.4 (GRS67) 23 39 26.5 119 39 17.6 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	24.3		紅色鐵柱 3.6	
34959	通梁北漁港南防波堤燈杆	23 39 34.8 119 32 36.0 (GRS67) 23 39 28.6 119 33 05.2 (WGS84)	紅閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	26.3		紅色鐵杆 3.4	
34960	通梁北漁港北防波堤燈杆	23 39 33.9 119 32 36.2 (GRS67) 23 39 27.7 119 33 01.4 (WGS84)	白閃光 4.5 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	27.2		紅色鐵杆 3.4	
34961	通梁漁港西防波堤燈 杆	23 39 26.2 119 32 52.5 (GRS67) 23 39 20.1 119 33 21.6 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	28.3		綠色鐵杆 6.5	

* 表公稱光程

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
34962	通梁漁港東防波堤燈　杆	23 39 22.3 119 32 52.4 (GRS67) 23 39 16.1 119 33 21.6 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	28.0		紅色鐵杆 6.5	
34963	小門漁港北防波堤燈　杆	23 39 03.2 119 30 35.5 (GRS67) 23 38 57.1 119 31 04.7 (WGS84)	紅定光	26.2		紅白水泥柱 5.2	
34964	員貝漁港北防波堤燈　杆	23 38 54.7 119 37 17.4 (GRS67) 23 38 48.6 119 37 46.6 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	26.2		綠色圓形水泥柱 3.6	
34965	員貝漁港南防波堤燈　杆	23 38 52.9 119 37 17.7 (GRS67) 23 38 46.7 119 37 46.9 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	25.1		紅色圓形水泥柱 3.6	
34966	合界漁港西防波堤燈　杆	23 38 30.0 119 31 23.2 (GRS67) 23 38 23.9 119 31 52.3 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	27.8		紅色鐵杆 6.4	
34967	合界漁港東防波堤燈　杆	23 38 32.1 119 31 22.9 (GRS67) 23 38 26.0 119 31 52.1 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	28.6		綠色鐵杆 6.3	
34968	中屯漁港南防波堤燈　杆	23 36 46.7 119 35 34.0 (GRS67) 23 36 40.6 119 36 03.2 (WGS84)	紅快閃光 1 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒	27.9		圓木頭 5.0	
34969	沙港中漁港南防波堤燈杆	23 36 35.2 119 37 05.8 (GRS67) 23 36 29.2 119 37 34.9 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	26.9		白色鐵柱 6.3	
34970	紅蘿蔔漁港北防波堤燈杆	23 35 59.5 119 37 58.8 (GRS67) 23 35 53.3 119 38 28.0 (WGS84)	紅快聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	27.1		鐵杆 6.0	

* 表公稱光程

第三區海岸（臺灣地區）臺　灣　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
34971	南北寮漁港北寮北防波堤燈杆	23 35 54.8 119 39 34.0 (GRS67) 23 35 48.6 119 40 03.2 (WGS84)	紅閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	28.0		紅色鐵柱 7.1	
34972	南北寮漁港北寮南防波堤燈杆	23 35 52.7 119 39 33.1 (GRS67) 23 35 46.5 119 40 02.3 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	29.7		綠色鐵杆 7.8	
34973	大果葉漁港防波堤燈杆	23 35 42.2 119 30 30.6 (GRS67) 23 35 36.0 119 30 59.8 (WGS84)	紅閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	23.2		灰色水泥柱 2.7	
34974	南北寮漁港南寮南防波堤燈杆	23 35 49.7 119 39 31.2 (GRS67) 23 35 43.5 119 40 00.4 (WGS84)	紅閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	26.0		紅白相間鐵杆 4.1	
34975	白坑漁港東防波堤燈　杆	23 35 46.8 119 39 15.5 (GRS67) 23 35 40.6 119 39 44.7 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	31.0		紅色鐵杆 5.8	
34976	白坑漁港南防波堤燈　杆	23 35 46.6 119 39 13.9 (GRS67) 23 35 40.4 119 39 43.1 (WGS84)	綠閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	29.3		綠色鐵杆 5.8	
34977	內垵北漁港南防波堤燈杆	23 34 37.2 119 29 57.6 (GRS67) 23 34 31.2 119 29 27.9 (WGS84)	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	30.7		白色水泥柱 9.6	
34978	內垵北漁港北防波堤燈杆	23 33 46.9 119 28 47.7 (GRS67) 23 33 40.4 119 29 28.5 (WGS84)	紅閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	26.8		綠色鐵杆 6.4	
34979	赤馬漁港南防波堤燈　杆	23 34 57.1 119 29 57.1 (GRS67) 23 34 51.8 119 30 17.5 (WGS84)	白閃光 4 秒 明 0.1 秒;暗 3.9 秒	21.1		紅色水泥柱 0.8	

* 表公稱光程

第三區海岸（臺灣地區）臺　灣　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
34980	果葉漁港北防波堤燈　杆	23 34 41.7 119 40 27.4 (GRS67) 23 34 35.5 119 40 56.6 (WGS84)	紅閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	28.5		白色水泥柱 6.3	
34981	外垵漁港西外防波堤燈杆	23 33 49.1 119 28 20.2 (GRS67) 23 33 43.0 119 28 49.6 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	28.2		黑黃水泥柱 6.7	
34982	尖山漁港南防波堤燈　杆	23 33 44.8 119 39 41.6 (GRS67) 23 33 38.6 119 40 10.7 (WGS84)	紅閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	27.9		紅色鐵柱 5.4	
34983	龍門漁港東防波堤燈　杆	23 33 35.4 119 40 49.9 (GRS67) 23 33 29.1 119 40 19.1 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	27.9		紅色鐵柱 4.3	
34984 *F4654*	海墘岩燈　杆 (不看守)	海墘岩上 23 34 52.0 119 31 58.0 (GRS67) 23 34 45.9 119 32 27.2 (WGS84)	白閃光 6 秒 明 0.6 秒;暗 5.4 秒 170	8.8	6.2*	白色鋼架 7.6	海關設置
34985 *F4653*	馬公西衛導　燈	前燈 23 34 20.0 119 33 22.0 (GRS67) 23 34 13.8 119 33 51.2 (WGS84)	綠定光	27.6	7.0		兩燈一線： 63°45' 該燈已停用
F4653 *-2*		後燈 23 34 37.0 119 34 01.0 (GRS67) 23 34 30.8 119 34 29.9 (WGS84)	紅定光	27.6	7.0		
34986	馬　公第三漁港北航道燈	23 33 56.7 119 33 46.5 (GRS67) 23 33 50.5 119 34 25.9 (WGS84)	紅閃光 4 秒	3.0		銀色鐵杆 3.0	
34990	馬　公第三漁港中航道燈	23 33 52.6 119 33 43.2 (GRS67) 23 33 46.4 119 34 12.4 (WGS84)	紅閃光 4 秒	3.0		銀色鐵杆 3.0	

* 表公稱光程

第三區海岸（臺灣地區）臺　灣　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
35000	馬　公 第三漁港 南航道燈	23 33 49.8 119 33 40.9 (GRS67) 23 33 43.7 119 34 10.1 (WGS84)	紅閃光 4 秒	3.0		銀色鐵杆 3.0	
35010	金龍頭 燈　杆	23 33 45.8 119 32 58.2 (GRS67) 23 33 39.6 119 32 27.4 (WGS84)	紅閃光 4 秒	5.0		紅色圓形鐵杆 1.5	
35020 *F4652*	漁翁島 燈　塔	漁翁島西南端吃仔尾上 23 33 48.2 119 27 40.2 (GRS67) 23 33 42.1 119 28 09.4 (WGS84)	白長聯閃光(2)30 秒 明 1.0 秒;暗 7.0 秒 明 1.0 秒;暗 21.0 秒 800,000	60.7	25.1*	白色圓形鐵塔 11.0	設有電霧號一組 頻率 300 赫音符 每 30 秒發放一次 (鳴 3 秒，靜 27 秒) 音速距離 3 浬 海關設置
35030	馬公漁港 修造船區 北堤燈杆	馬公漁港造船區北堤 23 33 41.9 119 33 58.2 (GRS67) 23 33 35.7 119 34 27.4 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	5.0		紅色圓柱形鐵杆 1.5	
35040	馬公漁港 修造船區 南堤燈杆	馬公漁港造船區南堤 23 33 39.4 119 33 56.5 (GRS67) 23 33 33.2 119 34 25.7 (WGS84)	熄	6.0		紅色圓柱形鐵杆 4.5	
35050 *F4665*	澎湖內港 燈　杆	23 33 30.0 119 33 18.0 (GRS67) 23 33 23.8 119 33 47.2 (WGS84)	紅定光	4.0	2.0*	水泥燈杆	
35051	測天島 導航燈標	23 33 36.2 119 33 16.1 (GRS67) 23 33 30.0 119 33 45.0 (WGS84)	紅閃光 4 秒	4.0	2.0	紅色鋼質圓形燈杆 3.5	港務局設置
35060	四角嶼 燈　杆	23 33 25.7 119 32 04.6 (GRS67) 23 33 19.5 119 32 33.8 (WGS84)	熄	3.0		圓形鐵柱 (鏽蝕) 3.0	

* 表公稱光程

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
35070	前寮漁港東防波堤燈　杆	23 33 06.4 119 34 47.9 (GRS67) 23 33 00.2 119 35 17.1 (WGS84)	紅閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	3.0		紅色圓形鐵柱 3.4	
35080	菜園漁港西防波堤燈　杆	23 33 00.7 119 35 11.0 (GRS67) 23 32 54.5 119 35 40.2 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	5.5		白色圓形鐵柱 4.4	
35090	菜園漁港南 碼 頭燈　杆	23 32 59.9 119 35 12.0 (GRS67) 23 32 53.7 119 35 41.2 (WGS84)	紅閃光 4 秒	6.0		圓形鐵柱 (表面鏽蝕) 5.1	
35100	風櫃東漁港西外防波堤燈杆	23 32 44.0 119 32 35.5 (GRS67) 23 32 37.8 119 33 04.7 (WGS84)	紅閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	5.0		灰色圓形鐵杆 (油漆脫落) 5.5	
35105 -1	風櫃東漁港西內防波堤燈杆	23 32 41.0 119 32 34.9 (GRS67) 23 32 34.8 119 33 04.1 (WGS84)	紅閃光 4 秒	4.0		紅色圓柱形鐵杆 3.0	
35105 -2	風櫃東漁港東防波堤 燈 杆	23 32 39.9 119 32 35.8 (GRS67) 23 32 33.7 119 33 05.0 (WGS84)	紅閃光 5 秒	5.0		白色圓柱形鐵杆 4.0	
35105 -3	風櫃西漁港南防波堤 燈 杆	23 32 36.5 119 31 56.3 (GRS67) 23 32 30.3 119 32 25.5 (WGS84)	紅閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	6.0		紅色鐵杆 4.5	
35110	風櫃西漁港北防波堤 燈 杆	23 32 37.2 119 31 56.4 (GRS67) 23 32 31.0 119 32 25.6 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	6.0		綠色圓形鐵杆 (鏽蝕) 4.6	
35120 *F4651*	浮塭燈杆 (不看守)	浮塭礁上 23 32 26.3 119 30 59.3 (GRS67) 23 32 20.2 119 31 28.7 (WGS84)	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒 860	13.7	9.0*	紅色圓形鋼筋混凝土柱 12.8	海關設置

* 表公稱光程

第三區海岸（臺灣地區）臺　灣　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
35130 *F4650*	查母嶼燈塔 (不看守)	查母嶼上 23 32 09.0 119 43 03.0 (GRS67) 23 32 02.8 119 43 32.2 (WGS84)	白閃光 6 秒 明 0.4 秒;暗 5.6 秒 860	24.7	9.0*	黑白色垂直條紋八角形磚塔 13.4	塔頂陽台外端設多向雷達反射器一組 海關設置
35140	蒔裡漁港北外廓防波堤燈杆	23 31 50.9 119 33 55.3 (GRS67) 23 31 44.7 119 34 24.5 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	4.0		紅色圓形鐵杆 5.7	
35150	蒔裡漁港南防波堤燈杆	23 31 49.3 119 33 53.0 (GRS67) 23 31 43.1 119 34 22.2 (WGS84)	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	4.0		紅色圓形鐵杆 4.3	
35160	鎖港漁港南外廓防波堤燈杆(一)	23 31 33.7 119 35 59.8 (GRS67) 23 31 27.5 119 36 29.0 (WGS84)	綠聯閃光(3)7 秒	6.0		白色八角形水泥柱 8.5	
35161	鎖港漁港南外廓防波堤燈杆(二)	23 31 34.0 119 35 59.8 (GRS67) 23 31 27.8 119 36 29.0 (WGS84)	綠閃光 5 秒	5.0		綠色圓柱形鐵杆 3.0	
35170	鎖港漁港北防波堤燈杆	23 31 36.7 119 35 56.2 (GRS67) 23 31 30.5 119 36 25.4 (WGS84)	紅閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	6.0		圓形鐵柱 (鏽蝕) 4.8	
35180	桶盤嶼燈杆	桶盤嶼西北方礁盤上 23 31 01.0 119 30 26.3 (GRS67) 23 30 54.9 119 30 55.5 (WGS84)	紅閃光 5 秒				
35190	桶盤嶼漁港東防波堤燈杆	23 30 55.2 119 30 40.0 (GRS67) 23 30 49.1 119 31 09.2 (WGS84)	紅閃光 5 秒				
35200	桶盤嶼漁港西防波堤燈杆	23 30 53.4 119 30 39.4 (GRS67) 23 30 47.3 119 31 08.6 (WGS84)	紅閃光 5 秒				

* 表公稱光程

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
35210	山水漁港 西防波堤 燈　　杆	23 30 44.9 119 35 19.9 (GRS67) 23 30 38.7 119 35 49.1 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色圓形鐵杆 9.0	
35220	山水漁港 東防波堤 燈　　杆	23 30 43.6 119 35 23.3 (GRS67) 23 30 37.4 119 35 52.5 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色圓形鐵杆(傾斜) 7.1	
35230	桶盤嶼漁 港南防波 堤燈杆	23 29 23.8 119 30 28.5 (GRS67) 23 29 17.7 119 30 57.7 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			白色水泥圓柱 5.0	
35240 *F4646*	花　　嶼 燈　　塔 (不看守)	花嶼上 23 24 11.0 119 18 33.0 (GRS67) 23 24 04.9 119 19 02.1 (WGS84)	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒 1,600	64.6	10.3*	白色混凝土圓塔 12.5	海關設置
35245	船 戶 礁 燈　　杆	23 23 50.9 119 30 18.1 (GRS67) 23 23 44.7 119 30 47.3 (WGS84)	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	23.6		灰色水泥柱 4.3	
35250	將軍南漁 港南防波 堤燈杆	23 21 50.7 119 30 41.7 (GRS67) 23 21 44.5 119 31 10.8 (WGS84)	紅定光	16.5		紅色鐵柱 5.1	
35255	將軍南漁 港北防波 堤燈杆	23 21 52.1 119 30 42.2 (GRS67) 23 21 45.9 119 31 11.3 (WGS84)	紅定光	22.5		紅色鐵柱 5.1	
35260 *F4640*	東 吉 嶼 燈　　塔	東吉嶼上 23 15 43.0 119 39 43.0 (GRS67) 23 15 36.8 119 40 12.1 (WGS84)	白長閃光 12 秒 明 2.0 秒;暗 10.0 秒 200,000	67.1	21.5*	黑白色平行橫條紋混凝土圓塔 24.4	海關設置
35270 *F4642*	七 美 嶼 燈　　塔	七美嶼上 23 11 24.0 119 25 22.0 (GRS67) 23 11 17.8 119 25 51.1 (WGS84)	聯閃光(2)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 8.0 秒 26,000	40.8	11.3*	白色混凝土圓塔 8.3	明弧： 228° - 158° 海關設置

* 表公稱光程

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
35280	西南航道南內防波堤燈塔	23 11 02.6 120 03 38.0 (GRS67) 23 10 56.3 120 04 07.1 (WGS84)	紅聯閃光(2)5 秒			紅色混凝土圓柱塔 9.5	
35290	西南航道南外防波堤燈塔	23 11 04.2 120 03 25.9 (GRS67) 23 10 57.9 120 03 55.0 (WGS84)	紅聯閃光(2)6 秒			紅色混凝土圓柱塔 9.5	
35300	西南航道北內防波堤燈塔	23 11 05.5 120 03 43.8 (GRS67) 23 10 59.2 120 04 12.9 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色圓柱鐵杆	
35310	西南航道北外防波堤燈塔	23 11 10.1 120 03 27.5 (GRS67) 23 11 03.8 120 03 56.6 (WGS84)	綠聯閃光(2)4 秒			綠色混凝土圓柱塔 9.5	
35320	將軍漁港南內防波堤燈塔	23 12 51.0 120 04 30.4 (GRS67) 23 12 44.7 120 04 59.5 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色圓柱鐵杆 3.5	
35330	將軍漁港南外防波堤燈塔	23 12 47.7 120 03 57.8 (GRS67) 23 12 41.4 120 04 26.9 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色混凝土圓柱塔 3.5	
35340	將軍漁港北外防波堤燈塔	23 12 53.2 120 03 59.5 (GRS67) 23 12 46.9 120 04 28.6 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色混凝土圓柱塔 9.0	
35350	將軍漁港北內防波堤燈塔	23 12 48.2 120 04 29.9 (GRS67) 23 12 41.9 120 04 59.0 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色圓柱鐵杆 3.5	
35360	馬沙溝西防波堤燈塔	23 13 34.8 120 05 14.7 (GRS67) 23 13 28.5 120 05 43.8 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色混凝土圓柱塔 9.5	

* 表公稱光程

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
35370	馬沙溝東防波堤燈塔	23 13 35.6 120 05 17.9 (GRS67) 23 13 29.3 120 05 47.0 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			白色混凝土圓柱塔 9.5	
35380	北門漁港北防波堤燈杆	23 14 28.5 120 04 19.5 (GRS67) 23 14 22.2 120 04 48.6 (WGS84)	綠閃光 4 秒				
35390	北門漁港南防波堤燈杆	23 14 10.0 120 04 16.0 (GRS67) 23 14 03.7 120 04 45.1 (WGS84)	紅閃光 4 秒				
35400	蘆洲溝漁港南外燈杆	23 12 51.0 120 04 30.4 (GRS67) 23 12 44.7 120 04 59.5 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色圓柱鐵杆	
35410	蘆洲溝漁港北外燈杆	23 14 30.1 120 04 32.2 (GRS67) 23 14 23.8 120 05 01.3 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色圓柱鐵杆	
35420	好美里漁港北外燈杆	23 20 31.9 120 06 57.5 (GRS67) 23 20 32.9 120 07 02.9 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	27.8		綠色圓柱鐵杆	
35430	好美里漁港南外燈杆	23 20 33.8 120 06 36.0 (GRS67) 23 20 27.5 120 07 05.1 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色圓柱鐵杆	
35440 *F4658-5*	塭港堆燈塔 (不看守)	外傘頂洲上 23 27 11.8 120 01 23.9 (GRS67) 23 27 05.5 120 01 53.1 (WGS84)	白閃光 4 秒 明 0.6 秒;暗 3.4 秒 1,400	36.5	13.1	黑色方錐形鋼架塔設木條日標板 38.17	海關設置
35460	東石漁港東堤燈杆	23 27 03.1 120 07 49.9 (GRS67) 23 26 56.8 120 08 19.1 (WGS84)	白定光	29.8		綠色水泥塔 8.0	

* 表公稱光程

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
35465	東石漁港西堤燈杆	23 27 02.8 120 07 47.9 (GRS67) 23 26 56.6 120 08 17.2 (WGS84)	白定光	29.8		綠色水泥塔 8.0	
35470	布袋漁港西防波堤燈　杆	23 23 22.1 120 08 38.2 (GRS67) 23 23 15.8 120 09 07.4 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	27.0		紅色圓柱鐵杆 2.2	
35480	布袋商港北外防波堤燈杆 (1)	23 23 10.4 120 07 22.7 (GRS67) 23 23 04.1 120 07 51.9 (WGS84)	黃閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	26.5		黃色圓柱鐵杆 3.0	嘉義縣政府管理
35490	布袋商港北外防波堤燈杆 (2)	23 23 10.4 120 07 10.0 (GRS67) 23 23 04.1 120 07 39.2 (WGS84)	黃閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	26.5		黃色圓柱鐵杆 3.0	嘉義縣政府管理
34495	布　袋　港燈　　塔	23 23 07.1 120 09 03.5 (GRS67) 23 23 00.8 120 09 32.6 (WGS84)	熄	43.6		白色水泥塔 23.2	嘉義縣政府管理
35500	布袋商港北外防波堤燈杆 (3)	23 23 06.0 120 07 03.8 (GRS67) 23 22 59.7 120 07 33.0 (WGS84)	黃閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	26.6		黃色圓柱鐵杆 3.0	嘉義縣政府管理
35510	布袋商港北防波堤外燈杆 (1)	23 23 18.5 120 08 03.8 (GRS67) 23 23 12.2 120 08 33.0 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色圓柱鐵杆	嘉義縣政府管理
35520	布袋商港北防波堤外燈杆 (2)	23 23 19.0 120 07 50.9 (GRS67) 23 23 12.7 120 08 20.1 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色圓柱鐵杆	嘉義縣政府管理
35530	布袋商港北防波堤外燈杆 (3)	23 23 31.0 120 07 47.2 (GRS67) 23 23 24.7 120 08 16.4 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色圓柱鐵杆	嘉義縣政府管理

* 表公稱光程

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
35540	布袋商港北防波堤外燈杆 (4)	23 23 33.7 120 07 41.6 (GRS67) 23 23 27.4 120 08 10.8 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色圓柱鐵杆	嘉義縣政府管理
35550	布袋商港北防波堤外燈杆 (5)	23 23 35.4 120 07 36.3 (GRS67) 23 23 29.1 120 08 05.5 (WGS84)	熄			綠色圓柱鐵杆	嘉義縣政府管理
35560	布袋商港東防波堤外燈杆	23 23 25.5 120 08 41.3 (GRS67) 23 23 19.2 120 09 10.5 (WGS84)	綠聯閃光(2)5 秒			綠色圓柱鐵杆	嘉義縣政府管理
33570	布袋商港南堤燈杆	23 22 43.7 120 07 24.9 (GRS67) 23 22 37.4 120 07 54.1 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	30.0	10.0	紅色混凝土圓柱形塔 9.5	港務局設置
35580	布袋商港北堤燈杆	23 22 49.5 120 07 24.9 (GRS67) 23 22 43.2 120 07 54.1 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	30.0		白色混凝土圓柱形塔 7.0	港務局設置
35590	布袋商港導航燈浮 (1)	23 22 37.7 120 06 29.6 (GRS67) 23 22 31.4 120 06 58.7 (WGS84)	綠閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	4.0	5.0	綠色圓柱形鐵桶 2.1	港務局設置
35600	布袋商港導航燈浮 (2)	23 22 31.2 120 06 31.4 (GRS67) 23 22 24.9 120 07 00.5 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	4.0	5.0	紅色圓柱形鐵桶 2.1	港務局設置
35610	布袋商港導航燈浮 (3)	23 22 43.6 120 06 56.7 (GRS67) 23 22 37.3 120 07 25.8 (WGS84)	綠閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	4.0	5.0	綠色圓柱形鐵桶 2.1	港務局設置
35620	布袋商港導航燈浮 (4)	23 22 36.6 120 06 55.7 (GRS67) 23 22 30.3 120 07 27.8 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	4.0	5.0	紅色圓柱形鐵桶 2.1	港務局設置

* 表公稱光程

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
35630	布袋商港警示燈浮(1)	23 22 53.0 120 07 34.4 (GRS67) 23 22 46.7 120 08 03.5 (WGS84)	黃閃光 4 秒			黃色圓錐浮燈	港務局設置
35640	布袋商港警示燈浮(2)	23 22 47.4 120 07 42.2 (GRS67) 23 22 41.1 120 08 11.3 (WGS84)	黃聯閃光(2)5 秒			黃色圓錐浮燈	港務局設置
35650	箔子寮燈塔	23 37 15.0 120 07 55.0 (GRS67) 23 37 08.8 120 08 24.3 (WGS84)	熄			白色混凝土圓塔	暫停發光
35660	箔子寮北防波堤燈杆	23 37 16.3 120 07 31.4 (GRS67) 23 37 10.1 120 08 00.7 (WGS84)	黃閃光 4 秒	29.8		白色水泥塔 7.0	
35661	箔子寮南防波堤燈杆	23 37 02.8 120 07 29.5 (GRS67) 23 36 56.6 120 07 58.7 (WGS84)	紅閃光 4 秒	29.3		鐵杆 4.3	
35662	三條崙漁港北防波堤燈杆	23 39 38.7 120 08 18.3 (GRS67) 23 39 32.5 120 08 47.6 (WGS84)	白閃光 4 秒	9.4		紅色鐵杆 9.0	
35663	三條崙漁港南防波堤燈杆	23 39 34.4 120 08 15.4 (GRS67) 23 39 28.2 120 08 44.7 (WGS84)	紅閃光 4 秒	8.9		紅色水泥柱 8.9	
35664	臺西漁港北堤燈杆	23 42 20.6 120 09 49.0 (GRS67) 23 42 14.3 120 10 18.2 (WGS84)	紅閃光 4 秒	22.2		白色水泥塔 9.1	
35665	臺西漁港南堤燈杆	23 42 18.7 120 09 49.4 (GRS67) 23 42 12.4 120 10 18.6 (WGS84)	綠閃光 4 秒	30.9		白色水泥塔 9.2	

* 表公稱光程

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
35670	麥寮港南防波堤燈杆	麥寮港南防堤末端 23 46 52.8 120 09 10.8 (GRS67) 23 46 46.5 120 09 40.0 (WGS84)	紅閃光 3 秒 明 1.0 秒;暗 2.0 秒	24.5	13.1	紅色八角形鋼筋混凝土塔 22.7	關稅局設置
35680	麥寮港南內防波堤燈杆	23 46 27.2 120 09 18.0 (GRS67) 23 46 20.9 120 09 47.2 (WGS84)	紅定光	13.0	10.0	紅色圓柱形鋼構	麥寮工業港設置
35695	麥寮港西防波堤燈杆	23 46 56.4 120 08 34.8 (GRS67) 23 46 50.1 120 09 04.0 (WGS84)	綠閃光 3 秒 明 1.0 秒;暗 2.0 秒	24.7	16.3*	綠色八角形鋼筋混凝土塔 22.4	設雷達標杆(T510)設置於麥寮港西防波堤燈杆上 關稅局設置
35696	麥寮港西內堤堤頭燈杆	23 47 15.9 120 09 09.2 (GRS67) 23 47 09.6 120 09 38.4 (WGS84)	綠閃光 5 秒 明 3.0 秒;暗 2.0 秒	16.2	12.2	綠色圓柱形鋼構 13.0	
35700 *F4630*	國聖港燈塔 (不看守)	國聖港頂頭額汕上 23 06 08.9 120 01 40.5 (GRS67) 23 06 02.6 120 02 09.6 (WGS84)	聯閃光(2)15 秒 明 1.5 秒;暗 3.0 秒 明 1.5 秒;暗 9.0 秒 28,000	34.2	16.6*	黑白橫紋方錐形木條板鋼架塔 32.7	明弧除被陸地遮蔽部份外其餘皆見燈光 海關設置
35710 *F4630* *-2*	三股溪燈標 (1)	23 07 24.6 120 02 37.5 (GRS67) 23 07 18.3 120 03 06.6 (WGS84)	熄			紅色圓柱鐵杆	
35720 *F4630* *-4*	三股溪燈標 (2)	23 07 07.9 120 02 27.7 (GRS67) 23 07 01.6 120 02 56.8 (WGS84)	紅閃光 4 秒			紅色圓柱鐵杆	
35730	曾文溪南堤燈塔	23 02 40.0 120 03 34.8 (GRS67) 23 02 33.7 120 04 03.9 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			方錐形鋼架塔	
35740	臺南市城西里垃圾焚化廠煙囪燈	23 02 50.3 120 03 59.3 (GRS67) 23 02 43.9 120 04 28.4 (WGS84)	紅等相光 4 秒 明 2.0 秒;暗 2.0 秒			圓柱形水泥塔	

* 表公稱光程

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
35750	鹽埕氣象站氣象雷達燈	23 02 50.2 120 03 59.3 (GRS67) 23 02 44.0 120 04 28.4 (WGS84)	紅定光			圓形雷達	
35770 *F4628*	安平燈塔	安平港口北方海灘上 22 59 33.0 120 08 20.0 (GRS67) 22 59 26.7 120 08 49.1 (WGS84)	聯閃光(3)15 秒 明 1.5 秒;暗 1.5 秒 明 1.5 秒;暗 1.5 秒 明 1.5 秒;暗 7.5 秒 15,000	22.6	15.2*	白色方形構架鐵塔 21.8	明弧： 305° - 145° 海關設置
35780	安平港內航道東燈杆	22 59 22.9 120 08 55.0 (GRS67) 22 59 16.6 120 09 24.1 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色圓柱鐵杆	安平漁港管理所設置
35790 *F4629*	安平新港口北內防波堤燈杆	22 58 07.0 120 08 50.5 (GRS67) 22 58 00.7 120 09 19.6 (WGS84)	白閃光 6 秒 明 1.5 秒;暗 4.5 秒 510	16.0	8.1*	白色圓形鋼管 13.0	港務局設置
35800	安平港北外防波堤燈杆	22 57 51.8 120 08 21.6 (GRS67) 22 57 45.5 120 08 50.7 (WGS84)	綠等相光 3 秒 明 1.5 秒;暗 1.5 秒	24.0	16.8*	綠色八角形鋼筋混凝土塔 22.6	海關設置
35810 *F4629* *-5*	安平內港北１燈杆	內港口北岸 22 58 21.1 120 09 18.2 (GRS67) 22 58 14.8 120 09 47.3 (WGS84)	綠定光	16.0	5.7	綠白相間橫紋鋼管 10.0	港務局設置
35820 *F4629* *-55*	安平內港北２燈杆	22 58 23.3 120 09 21.9 (GRS67) 22 58 17.0 120 09 51.0 (WGS84)	綠定光	16.0	5.7	綠白相間橫紋鋼管 10.0	港務局設置
35830 *F4629* *-6*	安平內港北３燈杆	22 58 25.5 120 09 25.7 (GRS67) 22 58 19.2 120 09 54.8 (WGS84)	綠定光	16.0	5.7	綠白相間橫紋鋼管 10.0	港務局設置
35840	安平新港口南內防波堤燈杆	22 57 58.0 120 08 55.9 (GRS67) 22 57 51.7 120 09 25.0 (WGS84)	紅閃光 6 秒 明 1.5 秒;暗 4.5 秒 1,700	16.0	8.1*	紅色圓形鋼管 13.0	港務局設置

* 表公稱光程

第三區海岸（臺灣地區）臺　灣　省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
35850	安平新港口南外防波堤燈杆	22 57 44.1 120 08 26.7 (GRS67) 22 57 37.8 120 08 55.8 (WGS84)	紅等相光 3 秒 明 1.5 秒;暗 1.5 秒	23.5	13.1*	紅色八角形鋼筋混凝土塔 22.8	海關設置
35860 *F4629-3*	安平內港南 1 燈杆	內港口南岸 22 58 16.1 120 09 21.7 (GRS67) 22 58 09.8 120 09 50.8 (WGS84)	紅定光	16.0	5.7	紅白相間橫紋鋼管	港務局設置
35870 *F4629-35*	安平內港南 2 燈杆	22 58 18.7 120 09 26.1 (GRS67) 22 58 12.4 120 09 55.2 (WGS84)	紅定光	16.0	5.7	紅白相間橫紋鋼管	港務局設置
35880	安平信號臺燈	22 58 15.0 120 09 24.0 (GRS67) 22 58 08.7 120 09 53.1 (WGS84)	熄				港務局設置
35900	安平港內航道西燈杆	22 58 40.3 120 09 23.9 (GRS67) 22 58 34.0 120 09 53.0 (WGS84)	綠閃光 4 秒			綠色圓錐形鐵杆	港務局設置
35910	安平港內航道西燈杆	22 58 47.9 120 09 17.5 (GRS67) 22 58 41.6 120 09 46.6 (WGS84)	綠閃光 4 秒			綠色圓錐形鐵杆	港務局設置
35920	安平港內航道西燈杆	22 58 56.4 120 09 11.7 (GRS67) 22 58 50.1 120 09 40.8 (WGS84)	綠閃光 4 秒			綠色圓錐形鐵杆	港務局設置
35930	安平港內航道西燈杆	22 59 00.7 120 09 06.7 (GRS67) 22 58 54.4 120 09 35.8 (WGS84)	綠閃光 4 秒			綠色圓錐形鐵杆	港務局設置
35940	安平港內航道西燈杆	22 59 05.8 120 09 02.5 (GRS67) 22 58 59.5 120 09 31.6 (WGS84)	綠閃光 4 秒			綠色圓錐形鐵杆	港務局設置

* 表公稱光程

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力（燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度（公尺） Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
35950	安平港內航道西燈杆	22 59 13.9 120 08 59.7 (GRS67) 22 59 07.6 120 09 28.8 (WGS84)	綠閃光 4 秒			綠色圓錐形鐵杆	港務局設置
35960	安平港內航道西燈杆	22 59 22.0 120 08 53.5 (GRS67) 22 59 15.7 120 09 22.6 (WGS84)	綠閃光 4 秒			綠色圓錐形鐵杆	港務局設置
35970	安平港內航道西燈杆	22 59 23.9 120 08 50.5 (GRS67) 22 59 17.6 120 09 19.6 (WGS84)	綠閃光 4 秒			綠色圓錐形鐵杆	港務局設置
35980 *F4629-4*	安平內港南３燈杆	22 58 21.3 120 09 30.6 (GRS67) 22 58 15.0 120 09 59.6 (WGS84)	紅定光	16.0	5.7	紅白相間橫紋鋼管	港務局設置
36000	安平港內航道東燈杆	22 58 43.0 120 09 28.2 (GRS67) 22 58 36.7 120 09 57.3 (WGS84)	紅閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒			紅色圓柱形鐵杆	港務局管理
36010 *F4627*	興達電廠煙囪１	22 51 30.9 120 10 50.3 (GRS67) 22 51 24.6 120 11 19.3 (WGS84)	綠閃光 1 秒	248.0		紅白相間煙囪	臺電設置
36020 *F4627-2*	興達電廠煙囪２	22 51 37.4 120 10 48.6 (GRS67) 22 51 31.1 120 11 17.6 (WGS84)	綠閃光 1 秒	248.0		紅白相間煙囪	臺電設置
36030 *F4627-4*	興達港南堤燈杆	22 51 55.8 120 10 17.7 (GRS67) 22 51 49.7 120 10 46.7 (WGS84)	紅聯閃光(3)10 秒				
36040 *F4627-45*	興達港北堤燈杆	22 52 01.7 120 10 22.8 (GRS67) 22 51 55.4 120 10 51.8 (WGS84)	綠聯閃光(3)10 秒				

* 表公稱光程

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
36050 *F4627 -5*	興達港北內堤燈杆	22 51 50.1 120 11 00.5 (GRS67) 22 51 43.8 120 11 29.5 (WGS84)	綠閃光 4 秒				
36060	興 達 港外海燈浮	22 48 44.0 120 09 06.0 (GRS67) 22 48 37.7 120 09 35.0 (WGS84)	紅閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒 12V 10/10W 雙鎢絲燈泡	2.0	3.0	紅色玻璃透鏡防蝕鉛合金底座	臺電設置
36061	興達港卸煤碼頭警示燈(北側)	22 50 51.1 120 10 03.2 (GRS67) 22 50 44.7 120 10 32.2 (WGS84)	黃閃光 1 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 1,028		9.4*	不鏽鋼燈杆	
36062	興達港卸煤碼頭警示燈(南側)	22 50 39.5 120 10 07.5 (GRS67) 22 50 33.1 120 10 36.6 (WGS84)	黃閃光 1 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 1,028		9.4*	不鏽鋼燈杆	
36063	興達港棧橋警示燈(No.1)	22 50 43.6 120 10 16.8 (GRS67) 22 50 37.2 120 10 45.8 (WGS84)	黃閃光 1 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 1,028		9.4*	不鏽鋼燈杆	
36064	興達港棧橋警示燈(No.2)	22 50 48.9 120 10 33.4 (GRS67) 22 50 42.6 120 11 02.4 (WGS84)	黃閃光 1 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 1,028		9.4*	不鏽鋼燈杆	
36065	興達港棧橋警示燈(No.3)	22 50 43.6 120 10 16.8 (GRS67) 22 50 47.9 120 11 19.0 (WGS84)	黃閃光 1 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 1,028		9.4*	不鏽鋼燈杆	
36070	永安新港口內防波波堤燈杆	22 49 19.0 120 11 54.0 (GRS67) 22 49 12.6 120 12 23.0 (WGS84)	黃閃光 10 秒				
36090	永 安 港航　道２號燈浮	永安港航道左側 22 49 44.1 120 10 54.9 (GRS67) 22 49 37.8 120 11 23.9 (WGS84)	黃閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒 5	2.67	4.0*	黃色浮筒	

* 表公稱光程

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
36100	永安港航道2a號燈浮	永安港航道左側 22 49 24.7 120 11 12.7 (GRS67) 22 49 18.4 120 11 41.7 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒 5	5.57	4.0*	綠色浮筒	
36110	永安港航道３號燈浮	永安港航道左側 22 49 09.2 120 11 26.8 (GRS67) 22 49 02.9 120 11 55.8 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒 5	5.57	4.0*	綠色浮筒	
36120	永安港航道４號燈浮	永安港航道右側 22 49 15.6 120 11 00.8 (GRS67) 22 49 09.3 120 11 29.8 (WGS84)	黃閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒 5	2.67	4.0*	黃色浮筒	
36130	永安港防波堤側５號燈浮	永安港航道右側 22 48 56.3 120 10 59.5 (GRS67) 22 48 50.0 120 11 28.5 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒 5	5.57	4.0*	紅色浮筒	
36140 *F4626-4*	永安港南防波堤燈塔 (不看守)	永安港南防波堤末端 22 49 17.1 120 10 57.5 (GRS67) 22 49 10.8 120 11 26.5 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒 750	28.0	8.8*	紅色八角形鋼筋混凝土塔 21.0	
36141	永安港北防波堤燈塔 (不看守)	永安港北防波堤末端 22 49 14.6 120 11 21.4 (GRS67) 22 49 08.3 120 11 50.4 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	27.0	9.0*	白色八角形鋼筋混凝土塔 21.0	
36150 *F4626-3*	永安港導航燈塔	永安港拖船碼頭南側 22 48 31.7 120 11 46.5 (GRS67) 22 48 25.3 120 12 15.5 (WGS84)	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒 36,000	22.5	17.5	白色混凝土圓塔 20.0	明弧：除被陸地遮蔽外，其餘皆見燈光 中油公司設置

* 表公稱光程

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
36160	永安港 繫船樁叢 北燈杆	標示永安港內 繫船樁叢北端 22 48 45.0 120 11 20.0 (GRS67) 22 48 38.7 120 11 49.0 (WGS84)	白摩斯電碼光(U)12秒 明 0.7 秒;暗 0.7 秒 明 0.7 秒;暗 0.7 秒 明 2.5 秒;暗 6.7 秒 155	12.6	6.0	６公尺高鋼杆	中油公司設置
36170	永安港 繫船樁叢 南燈杆	標示永安港內 繫船樁叢南端 22 48 31.0 120 11 26.0 (GRS67) 22 48 24.7 120 11 55.0 (WGS84)	白摩斯電碼光(U)12秒 明 0.7 秒;暗 0.7 秒 明 0.7 秒;暗 0.7 秒 明 2.5 秒;暗 6.7 秒 155	12.6	6.0	６公尺高鋼杆	中油公司設置
36180	永安港 繫船樁叢 南燈杆	標示永安港內 繫船樁叢南端 22 48 32.0 120 11 25.0 (GRS67) 22 48 25.7 120 11 54.0 (WGS84)	白摩斯電碼光(U)12秒 明 0.7 秒;暗 0.7 秒 明 0.7 秒;暗 0.7 秒 明 2.5 秒;暗 6.7 秒 155	12.6	6.0	６公尺高鋼杆	中油公司設置
36190 *F4626-5*	永安港 卸氣平台 燈杆	22 48 40.0 120 11 22.0 (GRS67) 22 48 33.7 120 11 51.0 (WGS84)	白摩斯電碼光(U)12秒 明 0.7 秒;暗 0.7 秒 明 0.7 秒;暗 0.7 秒 明 2.5 秒;暗 6.7 秒 400	14.2	7.6	１公尺高鋼杆	設霧號一組 頻率：800 赫 音符：每 20 秒發放一次(鳴 4 秒靜 16 秒) 音達距離：二浬 中油公司設置
36200 *F4626-25*	蚵仔寮 南防波堤 燈杆	22 43 34.2 120 14 25.9 (GRS67) 22 43 27.8 120 14 54.9 (WGS84)	紅聯閃光(3)8 秒				
36210 *F4626-2*	蚵仔寮 北防波堤 燈杆	22 43 39.0 120 14 29.0 (GRS67) 22 43 32.6 120 14 58.0 (WGS84)	綠閃光 4 秒				
36220	蚵仔寮 北內堤 燈杆	22 43 35.8 120 14 34.6 (GRS67) 22 43 29.4 120 15 03.6 (WGS84)	白定光				(暫熄)
36230	蚵仔寮 港警所 燈標	22 43 38.4 120 14 40.7 (GRS67) 22 43 32.0 120 15 09.7 (WGS84)	黃閃光 4 秒				

* 表公稱光程

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
36240	援中港 北防波堤 燈　杆	22 42 57.0 120 14 49.3 (GRS67) 22 42 50.6 120 15 18.3 (WGS84)	綠閃光 1 秒 (太陽能燈泡)			鐵杆	閃爍時間： 每日下午六時至 次日上午五時三 十分 高雄市政府管理
36250	援中港 南防波堤 燈　杆	22 42 53.0 120 14 51.3 (GRS67) 22 42 46.6 120 15 20.3 (WGS84)	紅閃光 1 秒 (太陽能燈泡)			鐵杆	閃爍時間： 每日下午六時至 次日上午五時三 十分 高雄市政府管理
36260	左營港 海上1號 警示燈浮	22 42 35.6 120 12 13.9 (GRS67) 22 42 29.2 120 12 42.9 (WGS84)	白閃光 4 秒 (太陽能燈泡)				工業局管理
36265	左營港 海上2號 警示燈浮	22 42 39.0 120 12 01.5 (GRS67) 22 42 32.6 120 12 30.5 (WGS84)	白閃光 4 秒 (太陽能燈泡)				工業局管理
36270	左營港 海上3號 警示燈浮	22 42 32.3 120 11 51.2 (GRS67) 22 42 25.9 120 12 20.2 (WGS84)	白閃光 4 秒 (太陽能燈泡)				工業局管理
36275	左營港 海上4號 警示燈浮	22 42 20.7 120 11 47.6 (GRS67) 22 42 14.3 120 12 16.6 (WGS84)	白閃光 4 秒 (太陽能燈泡)				工業局管理
36280	左營港 海上5號 警示燈浮	22 42 16.3 120 12 00.6 (GRS67) 22 42 09.9 120 12 29.6 (WGS84)	白閃光 4 秒 (太陽能燈泡)				工業局管理
36285	左營港 海上6號 警示燈浮	22 42 23.7 120 12 08.9 (GRS67) 22 42 17.3 120 12 37.9 (WGS84)	白閃光 4 秒 (太陽能燈泡)				工業局管理
36290 *F4620*	高雄港 北防波堤 燈　杆	北防波堤末端 22 37 21.1 120 14 55.6 (GRS67) 22 37 14.7 120 15 24.6 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 2.0 秒;暗 2.0 秒	14.6	15.6*	綠色混凝土 圓柱 13.7	設雷達標杆(T503) 設置於高雄港北防 波堤燈杆上 海關設置

* 表公稱光程

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
36300 *F4621*	高雄港南防波堤燈　杆	南防波堤末端 22 37 09.8 120 14 53.5 (GRS67) 22 37 03.4 120 15 22.5 (WGS84)	紅閃光 6 秒 明 0.8 秒;暗 5.2 秒	14.7	11.6*	紅色混凝土圓柱 13.7	海關設置
36310 *F4618*	高雄燈塔	高雄港旗後山頂 22 37 01.0 120 15 25.0 (GRS67) 22 36 54.6 120 15 54.0 (WGS84)	聯閃光(4)30 秒 明 0.4 秒;暗 4.6 秒 明 0.4 秒;暗 4.6 秒 明 0.4 秒;暗 4.6 秒 明 0.4 秒;暗 14.6 秒 850,000	58.2	25.2*	白色八角形磚塔 15.2	明弧：320° - 158° 海關設置
36320 *F4622*	高雄港口一號燈杆	港口北邊 22 37 08.1 120 15 29.0 (GRS67) 22 37 01.7 120 15 58.0 (WGS84)	綠定光	13.5	5.0	燈杆，兩燈垂直裝置	港務局設置
36330 *F4622* *-2*	高雄港口二號燈杆	港口北邊 22 37 07.5 120 15 30.1 (GRS67) 22 37 01.1 120 15 59.1 (WGS84)	二綠定光	7.0	5.0	燈杆，兩燈垂直裝置	港務局設置
36340 *F4623*	高雄港口三號燈杆	港口南邊 22 37 04.4 120 15 24.6 (GRS67) 22 36 58.0 120 15 53.6 (WGS84)	紅定光	9.3	5.0	燈杆	港務局設置
36350 *F4623* *-4*	高雄港口四號燈杆	港口南邊 22 37 03.9 120 15 26.2 (GRS67) 22 36 57.5 120 15 55.2 (WGS84)	紅綠定光	9.3	5.0	燈杆，兩燈垂直裝置	港務局設置
36360 *F4623* *-2*	高雄港口五號燈杆	港口南邊 22 37 03.3 120 15 27.9 (GRS67) 22 36 56.9 120 15 56.9 (WGS84)	二紅定光	9.3	5.0	燈杆，兩燈垂直裝置	港務局設置
36370	第一貨櫃中心導燈	22 36 44.8 120 16 32.2 (GRS67) 22 36 38.4 120 17 01.2 (WGS84)	紅色閃光 1 秒		3.0		港務局設置

* 表公稱光程

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
36380	142 號碼頭導燈	前燈 22 36 52.6 120 15 56.2 (GRS67) 22 36 46.2 120 16 25.2 (WGS84)	紅色快閃光		3.0		港務局設置
36390		後燈 22 36 50.8 120 16 00.4 (GRS67) 22 36 44.4 120 16 29.4 (WGS84)	紅色快閃光		3.0		港務局設置
36400 *F4624-4*	高雄二港口北防波堤燈杆	北防波堤末端 22 33 10.6 120 17 33.8 (GRS67) 22 33 04.2 120 18 02.8 (WGS84)	綠聯閃光(3)10 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 1.0 秒;暗 5.0 秒	18.4	14.6	綠色四方形鋼筋混凝土塔 12.9	設置於高雄二港口北防波堤燈杆上 海關設置
36410	高雄二港口南防波堤燈杆	南防波堤末端 22 32 57.8 120 17 26.6 (GRS67) 22 32 51.4 120 17 55.6 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒 4,000	18.4	14.2*	紅色四方形鋼筋混凝土塔 13.3	塔頂陽臺外裝置多向金屬雷達反射器一組 海關設置
36420	高雄港第 111 號碼頭燈浮 (1)	22 32 59.0 120 19 02.0 (GRS67) 22 32 52.6 120 19 31.0 (WGS84)	紅極快閃光 (每分鐘快閃 120 次)	2.7	1.0	紅色柱狀	臺電設置
36430	高雄第二港口二號燈浮	22 33 12.5 120 18 51.6 (GRS67) 22 33 05.8 120 19 20.5 (WGS84)	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	3.0	4.0	紅色燈浮	港務局設置
36440	高雄港第 112 號碼頭燈浮 (3)	22 33 07.9 120 18 27.6 (GRS67) 22 33 01.5 120 18 56.6 (WGS84)	紅極快閃光 (每分鐘快閃 120 次)	2.7	1.0	紅色柱狀	臺電設置
36450	高雄港第 112 號碼頭燈浮 (4)	22 33 06.2 120 18 17.4 (GRS67) 22 32 59.9 120 18 46.4 (WGS84)	紅極快閃光 (每分鐘快閃 120 次)	2.7	1.0	紅色柱狀	臺電設置

* 表公稱光程

第三區海岸（臺灣地區）臺　灣　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
36460	高雄港第112號碼頭燈浮 (5)	22 33 00.5 120 18 19.1 (GRS67) 22 32 54.1 120 18 48.1 (WGS84)	紅極快閃光 (每分鐘快閃120次)	2.7	1.0	紅色柱狀	臺電設置
36470	高雄港第112號碼頭燈浮 (6)	22 32 58.1 120 17 54.4 (GRS67) 22 32 51.7 120 18 23.4 (WGS84)	紅極快閃光 (每分鐘快閃120次)	2.7	1.0	紅色柱狀	臺電設置
36480	高雄港第二港口四號燈浮	22 33 01.6 120 19 08.6 (GRS67) 22 32 57.1 120 19 38.4 (WGS84)	紅閃光3秒 明0.5秒;暗2.5秒	3.0	4.0	紅色燈浮	港務局設置
36490	高雄港第二港口六號燈浮	22 32 54.9 120 19 17.5 (GRS67) 22 32 48.2 120 19 46.5 (WGS84)	紅閃光3秒 明0.5秒;暗2.5秒	3.0	4.0	紅色燈浮	港務局設置
36500	高雄二港口一號燈杆	南信號台側第一杆 22 33 11.3 120 18 32.8 (GRS67) 22 33 04.9 120 19 01.8 (WGS84)	二紅定光 200	14.0	6.5	燈杆，兩燈垂直裝置	港務局設置
36510	高雄二港口二號燈杆	南信號台側第二杆 22 33 11.1 120 18 35.0 (GRS67) 22 33 04.7 120 19 04.0 (WGS84)	二紅定光 200	14.0	6.5	燈杆，兩燈垂直裝置	港務局設置
36520	高雄二港口三號燈杆	南信號台側第三杆 22 33 11.0 120 18 37.2 (GRS67) 22 33 04.6 120 19 06.2 (WGS84)	二紅定光 200	14.0	6.5	燈杆，兩燈垂直裝置	港務局設置
36530	高雄二港口四號燈杆	北信號台側第一杆 22 33 18.9 120 18 24.4 (GRS67) 22 33 12.5 120 18 53.4 (WGS84)	二綠定光 200	14.0	6.5	燈杆，兩燈垂直裝置	港務局設置

* 表公稱光程

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力（燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度（公尺） Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
36540	高雄二港口五號燈杆	北信號台側第二杆 22 33 19.5 120 18 28.0 (GRS67) 22 33 13.1 120 18 57.0 (WGS84)	二綠定光 200	14.0	6.5	燈杆，兩燈垂直裝置	港務局設置
36550	高雄二港口六號燈杆	北信號台側第三杆 22 33 21.3 120 18 30.5 (GRS67) 22 33 14.9 120 18 59.5 (WGS84)	二綠定光 200	14.0	6.5	燈杆，兩燈垂直裝置	港務局設置
36560 *F4624* *-5*	高雄二港口導燈	前燈 22 33 23.5 120 19 17.3 (GRS67) 22 33 17.1 120 19 46.3 (WGS84)	紅、綠定光	40.0	5.0	圓鐵桿形下有正三角形標誌	兩燈一線： 079°30'00"
F4624 *-51*		後燈 22 33 26.6 120 19 34.4 (GRS67) 22 33 20.2 120 20 03.4 (WGS84)	紅、綠定光	50.0	5.0	圓鐵桿形下有倒三角形標誌	港務局設置
36561	中洲污水處理廠放流管外海１號燈浮	22 34 26.0 120 15 25.5 (GRS67) 22 34 19.6 120 15 54.4 (WGS84)	黃閃光４秒				工業局管理
36562	中洲污水處理廠放流管外海２號燈浮	22 34 30.9 120 15 39.3 (GRS67) 22 34 24.5 120 16 08.2 (WGS84)	黃閃光４秒				工業局管理
36563	中洲污水處理廠放流管外海３號燈浮	22 34 09.1 120 15 16.3 (GRS67) 22 34 02.7 120 15 45.3 (WGS84)	黃閃光４秒				工業局管理
36564	中洲污水處理廠放流管外海４號燈浮	22 34 15.6 120 15 34.3 (GRS67) 22 34 09.2 120 16 03.3 (WGS84)	黃閃光４秒				工業局管理

＊ 表公稱光程

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
36565	中洲污水處理廠放流管外海５號燈浮	22 34 23.3 120 15 48.4 (GRS67) 22 34 16.9 120 16 17.4 (WGS84)	黃閃光 4 秒				工業局管理
36566	中洲污水處理廠放流管外海６號燈浮	22 35 07.1 120 16 38.5 (GRS67) 22 35 00.7 120 17 07.5 (WGS84)	黃閃光 4 秒				工業局管理
36567	中洲污水處理廠放流管外海７號燈浮	22 35 05.7 120 16 39.2 (GRS67) 22 34 59.3 120 17 08.2 (WGS84)	黃閃光 4 秒				工業局管理
36570	中洲污水處理廠放流管外海８號燈浮	22 35 04.9 120 16 39.9 (GRS67) 22 34 58.5 120 17 08.9 (WGS84)	黃閃光 4 秒				工業局管理
36580	高雄大林出水口導流堤燈杆(1)	22 31 53.6 120 19 01.6 (GRS67) 22 31 47.2 120 19 30.6 (WGS84)	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	12.3	5.9	鋼管 2.5	港務局設置
36590	高雄大林出水口導流堤燈杆(2)	22 31 52.6 120 19 02.6 (GRS67) 22 31 46.2 120 19 31.6 (WGS84)	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	12.3	4.1	鋼管 2.5	港務局設置
36600	大林蒲一號卸油浮筒	22 30 18.8 120 17 55.5 (GRS67) 22 30 12.4 120 18 24.4 (WGS84)	聯閃光(2)15 秒 明 1.0 秒;暗 2.0 秒 明 1.0 秒;暗 11.0 秒				霧笛：週期 20 秒(鳴 2 秒;靜 18 秒)各設有無線電標杆四部，型號爲：PSK-TR16 輸出功能率 3W，使用頻率分別爲：1705KHZ,1715KHZ,1725KHZ,1745KHZ.
36610	大林蒲二號卸油浮筒	22 29 46.6 120 16 40.5 (GRS67) 22 29 40.2 120 17 09.4 (WGS84)	聯閃光(4)15 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 1.0 秒;暗 8.0 秒				霧笛：週期 20 秒(鳴 2 秒;靜 18 秒)各設有無線電標杆四部，型號爲：PSK-TR16 輸出功能率 3W，使用頻率分別爲：1705KHZ,1715KHZ,1725KHZ,1745KHZ. 設有雷達反射器

* 表公稱光程

第三區海岸（臺灣地區）臺　灣　省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
36620	大林蒲 三號 卸油浮筒	22 28 22.5 120 16 52.4 (GRS67) 22 28 16.1 120 17 21.3 (WGS84)	白摩斯電碼光(A)15秒		5.0		雷達反射器
36630	大林蒲 四號 卸油浮筒	22 28 56.9 120 18 06.7 (GRS67) 22 28 50.5 120 18 35.6 (WGS84)	聯閃光(2)15 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 2.0 秒;暗 11.0 秒		5.0		中油公司設置
36640	東港漁港 北防波堤 燈杆	22 28 00.5 120 25 45.5 (GRS67) 22 27 54.1 120 26 14.4 (WGS84)	綠定光			混凝土圓柱	(暫熄)
36650	東港漁港 南防波堤 燈杆	22 27 57.9 120 25 38.8 (GRS67) 22 27 51.5 120 26 07.7 (WGS84)	紅聯閃光(3)10 秒			混凝土圓柱	
36660	東港漁港 南防波堤 西燈杆	22 27 56.8 120 25 39.8 (GRS67) 22 27 50.4 120 26 08.7 (WGS84)	白閃光 4 秒			鐵質圓柱	
36670	東港漁港 南防波堤 東燈杆	22 27 56.4 120 25 40.6 (GRS67) 22 27 50.0 120 26 09.5 (WGS84)	熄			鐵質圓柱	
36680	鹽埔漁港 防波堤 白燈杆	22 28 10.9 120 25 35.8 (GRS67) 22 28 04.5 120 26 04.7 (WGS84)	聯閃光(3)10 秒			混凝土圓柱	
36690	枋寮漁港 外防波堤 燈杆	22 21 54.7 120 34 56.2 (GRS67) 22 21 48.2 120 35 25.1 (WGS84)	紅閃光 4 秒			混凝土圓柱	
36700	枋寮漁港 漁船 加水站	22 21 52.2 120 35 07.9 (GRS67) 22 21 45.7 120 35 36.8 (WGS84)	黃定光			混凝土白水塔	(暫熄)

* 表公稱光程

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
36710 *F4610*	琉球嶼防波堤燈杆	琉球漁港北防防波堤末端 22 21 18.9 120 22 30.9 (GRS67) 22 21 12.5 120 22 59.8 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒 20	8.2	3.3*	紅色混凝土圓柱 7.5	明弧： 138° - 300° (不存在)
36720 *F4612*	琉 球 嶼 燈　塔	琉球嶼東南岸山頂 22 19 50.2 120 21 30.6 (GRS67) 22 19 43.8 120 21 59.5 (WGS84)	白長閃光 8 秒 明 2 秒;暗 6 秒 10,000	88.7	14.3*	白色混凝土圓塔 11.6	明弧： 226° - 217° 海關設置
36730	海口漁港北防波堤燈　杆	22 05 36.0 120 42 23.0 (GRS67) 22 05 29.5 120 42 51.9 (WGS84)	綠閃光 4 秒			綠色混凝土圓塔	
36740	海口船澳南防波堤燈　杆	22 05 35.0 120 42 22.0 (GRS67) 22 05 28.5 120 42 50.9 (WGS84)	紅閃光 4 秒			紅色混凝土圓塔 6.1	
36750	後壁湖漁港內燈杆	21 56 51.9 120 44 13.0 (GRS67) 21 56 45.4 120 44 41.8 (WGS84)	綠閃光			白色混凝土燈杆	(暫熄)
36760	後壁湖漁港內燈杆	21 56 51.4 120 44 14.0 (GRS67) 21 56 44.9 120 44 42.8 (WGS84)	紅閃光			白色混凝土燈杆	(暫熄)
36770	後壁湖漁港外燈塔	21 56 42.4 120 44 15.6 (GRS67) 21 56 35.9 120 44 44.4 (WGS84)	綠聯閃光(3)10 秒			白色混凝土燈塔	
36780	後壁湖漁港外燈塔	21 56 43.4 120 44 17.4 (GRS67) 21 56 36.9 120 44 46.2 (WGS84)	紅閃光 3 秒			白色混凝土燈塔	

* 表公稱光程

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
36790	核三廠出海口燈杆	21 56 06.3 120 44 12.1 (GRS67) 21 55 59.8 120 44 40.9 (WGS84)	熄			白色混凝土燈杆	
36800	外海礁盤燈　杆	21 56 29.4 120 44 41.9 (GRS67) 21 56 22.9 120 45 10.7 (WGS84)	熄			綠色鐵杆	
36810	外海礁盤燈　杆	21 56 21.5 120 44 44.5 (GRS67) 21 56 15.0 120 45 13.3 (WGS84)	熄			紅色鐵杆	
36820 *F4602*	鵝鑾鼻燈　塔	台灣島之南端 21 54 12.0 120 50 45.0 (GRS67) 21 54 05.4 120 51 13.8 (WGS84)	白閃光 10 秒 明 1 秒;暗 9 秒 1,800,000	56.4	27.2*	白色圓形鐵塔 21.4	自 234°經正北至 099°皆見燈光但在距離 15 浬以內 234°至 266°爲陸地遮蔽不見燈光 海關設置
36830 *F4725-5*	開元港燈	蘭嶼西岸 22 03 24.0 121 30 06.0 (GRS67) 22 03 17.3 121 30 34.9 (WGS84)	紅閃光				
36840 *F4725*	蘭嶼燈塔	蘭嶼西北端山頂 22 04 58.0 121 29 42.0 (GRS67) 22 04 51.3 121 30 10.9 (WGS84)	聯閃光(4)24 秒 明 0.3 秒;暗 3.7 秒 明 0.3 秒;暗 3.7 秒 明 0.3 秒;暗 3.7 秒 明 0.3 秒;暗 11.7 秒 1,200,000	216.5	26.1*	白色圓形混凝土塔 14.8	明弧除被本島遮蔽部份外其餘皆見燈光 海關設置
36850 *F4724*	綠島燈塔	台灣東南岸外綠島西北端 22 40 41.2 121 27 30.3 (GRS67) 22 40 34.6 121 27 59.3 (WGS84)	聯閃光(2)20 秒 1,000,000	48.2	25.7*	白色混凝土圓塔 33.3	明弧除被本島遮蔽部份外其餘皆見燈光 海關設置
36860 *F4716*	新港燈杆	23 05 52.0 121 22 22.0 (GRS67) 23 05 45.4 121 22 51.1 (WGS84)	聯閃光(2)6 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒 4,600	11.6	12.5	紅色混凝土圓柱 9.8	海關設置

* 表公稱光程

第三區海岸（臺灣地區）臺　灣　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
36870	成功漁港 外紅燈塔	23 05 50.8 121 22 18.8 (GRS67) 23 05 44.2 121 22 47.9 (WGS84)	紅聯閃光(3)10 秒				
36880	成功漁港 綠 燈 塔	23 05 54.3 121 22 19.7 (GRS67) 23 05 47.7 121 22 48.8 (WGS84)	綠閃光 4 秒				
36890 *F4714*	三 仙 台 燈　　杆	台灣東岸三仙 台島上 23 07 40.0 121 24 48.0 (GRS67) 23 07 33.4 121 25 17.1 (WGS84)	白閃光 6 秒 明 0.6 秒;暗 5.4 秒 860	61.5	9.0*	白色鋼筋混 凝土方柱 7.0	明弧： 137° - 039° 海關設置
36900 *F4706*	花 蓮 港 燈　　塔	花蓮港花崗上 23 58 35.5 121 36 19.4 (GRS67) 23 58 29.0 121 36 48.7 (WGS84)	綠聯閃光(3)12 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 1.0 秒;暗 7.0 秒 1,200	45.1	9.8*	白色方形鋼 架鐵塔 28.4	明弧： 232° - 019° 海關設置
36910 *F4709*	花 蓮 港 東防波堤 突堤燈杆	東防波堤突堤 末端 23 58 25.0 121 37 16.0 (GRS67) 23 58 18.5 121 37 45.3 (WGS84)	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒 360	12.6	8.1*	紅色混凝土 圓柱塔 10.9	海關設置
36911	花 蓮 港 東防波堤 燈　　杆	東防波堤末端 23 58 17.1 121 37 11.4 (GRS67) 23 58 10.6 121 37 40.7 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	23.72	10.6*	紅色圓形鋼 筋混凝土塔 22.8	海關設置
36920 *F4709* *-3*	花 蓮 港 西防波堤 突堤燈杆	西防波堤末端 23 58 30.5 121 37 07.0 (GRS67) 23 58 24.0 121 37 36.3 (WGS84)	綠閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	17.9	12.5*	綠色混凝土 圓柱 10.9	設雷達標杆(T504) 設置於花蓮港西防 波堤燈杆上 海關設置
36930 *F4708*	花 蓮 港 導　　燈	前燈 23 59 50.2 121 37 48.1 (GRS67) 23 59 43.7 121 38 17.5 (WGS84)	綠定光 540	13.7	8.1*	白色混凝土 方柱，燈下 裝有紅色正 三角形日標 12.4	明弧除被陸地 房屋遮蔽外 其餘皆見燈光 兩燈一線：23.5°

* 表公稱光程

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
36930 (續) *F4708* *-1*	花蓮港 導　燈	後燈 24 00 08.4 121 37 56.4 (GRS67) 24 00 01.9 121 38 25.7 (WGS84)	紅定光 510	24.9	8.1*	紅色混凝土方柱，燈下裝有白色倒三角形日標 20.7	指引進出花蓮港之中央航道 海關設置
36940 *F4709* *-5*	花蓮港 助航燈	23 59 40.7 121 37 41.7 (GRS67) 23 59 34.2 121 38 11.1 (WGS84)	綠閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	8.9	2.0		港務局設置
36950 *F4710*	花蓮港小型船渠口燈杆	花蓮港小型船渠口上 23 59 59.2 121 37 47.2 (GRS67) 23 59 52.7 121 38 16.6 (WGS84)	紅閃光 2 秒	3.3	1.6*	鋁紅色圓筒形燈杆	花蓮縣政府管理 (熄滅)
36955	花蓮港小型船渠口北燈杆	23 59 59.8 121 37 48.0 (GRS67) 23 59 53.3 121 38 17.4 (WGS84)	熄	3.3	1.6*	鋁紅色圓筒形燈杆	
36960 *F4705*	奇萊鼻 燈　塔	花蓮港北奇萊鼻上 24 01 02.4 121 38 09.6 (GRS67) 24 00 55.9 121 38 38.9 (WGS84)	等相光 6 秒 明 3.0 秒;暗 3.0 秒 28,000	33.4	16.6*	白色五角形鋼筋混凝土塔 13.4	明弧：150° - 024° 遮蔽弧：352° - 001° 海關設置
36965	花蓮港 波浪儀 燈　浮	24 00 03.1 121 38 27.2 (GRS67) 23 59 56.6 121 38 56.6 (WGS84)	波浪儀： 聯閃光(5)20 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒 明 1.0 秒;暗 11.0 秒 燈浮： 紅閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒				
36970	和平港 主航道 導向燈杆	24 18 30.3 121 45 15.8 (GRS67) 24 18 23.8 121 45 45.2 (WGS84)	白、綠、紅定光 白綠、綠紅閃光 白光：26,700 紅光：24,000 綠光：21,000	23.0	(白天) 白 2.0 綠 1.8 紅 2.0 (晚上) 白 16.0 綠 16.0 紅 16.0	紅白相間結構體 14.0	光弧： 白定光：(2.5˚) 195˚ - 192˚30' 白綠閃光：(2˚) 192˚30' - 190˚30' 綠定光：(1˚) 190˚30' - 189˚30' 綠紅閃光：(2˚) 189˚30' - 187˚30' 紅定光：(2.5˚) 187˚30' - 185˚

* 表公稱光程

第三區海岸（臺灣地區）臺　灣　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
36975	和平港後疊導燈	24 19 15.4 121 45 24.5 (GRS67) 24 19 08.9 121 45 53.9 (WGS84)	綠快閃光 綠光：45,000	52.6	17.0*	紅白色相間鐵塔 60.0	
36980	和平港北防波堤燈塔	24 17 51.5 121 45 13.9 (GRS67) 24 17 45.0 121 45 43.3 (WGS84)	紅聯閃光(2)8 秒 明 0.05 秒;暗 2.6 秒 明 0.05 秒;暗 5.3 秒 紅光：6,000	25.0	13.0	紅色結構體 13.0	和平工業港設置
36990	和平港南防波堤燈塔	24 17 39.1 121 45 00.0 (GRS67) 24 17 32.6 121 45 29.4 (WGS84)	綠聯閃光(2)8 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.0 秒 綠光：1,607	23.0	10.0	綠色結構體 13.0	和平工業港設置
36990	和平港南防波堤燈塔	24 17 39.1 121 45 00.0 (GRS67) 24 17 32.6 121 45 29.4 (WGS84)	綠聯閃光(2)8 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.0 秒 綠光：1,607	23.0	10.0	綠色結構體 13.0	和平工業港設置
37000	和平港北內堤警示燈杆	24 18 04.6 121 45 15.4 (GRS67) 24 17 58.1 121 45 44.8 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒 紅光：195	10.0	6.0	紅色結構體 6.0	和平工業港設置
37010	和平港南內堤警示燈杆	24 18 05.1 121 45 05.8 (GRS67) 24 17 58.6 121 45 35.2 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒 綠光：535	10.0	8.0	綠色結構體 6.0	和平工業港設置
37020	和平港港勤突堤警示燈杆	24 17 50.7 121 44 53.3 (GRS67) 24 17 44.2 121 45 22.7 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒 紅光：78	9.0	3.0	黃色結構體 6.0	和平工業港設置
37025	和平港 N1 警示燈浮	24 18 08.3 121 45 17.7 (GRS67) 24 18 01.8 121 45 47.1 (WGS84)	黃色閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒 黃光：5	0.5	2.0	水上黃色、水下深咖啡色結構體 1.0	和平工業港設置
37030	和平港一號警示燈浮	24 18 22.6 121 45 22.4 (GRS67) 24 18 16.1 121 45 51.8 (WGS84)	黃色閃光 3 秒 明 1.0 秒;暗 2.0 秒 黃光：80	5.0	5.0	水上黃色、水下深咖啡色結構體 8.0	和平工業港設置

* 表公稱光程

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
37040	和平港二號警示燈浮	24 18 23.2 121 45 20.8 (GRS67) 24 18 16.7 121 45 50.2 (WGS84)	黃色閃光 3 秒 明 1.0 秒；暗 2.0 秒 黃光：80	5.0	5.0	水上黃色、水下深咖啡色結構體 8.0	和平工業港設置
37050	和平港三號警示燈浮	24 18 25.7 121 45 15.9 (GRS67) 24 18 19.2 121 45 45.3 (WGS84)	黃色閃光 3 秒 明 1.0 秒;暗 2.0 秒 黃光：80	5.0	5.0	水上黃色、水下深咖啡色結構體 8.0	和平工業港設置
37060	和平港四號警示燈浮	24 18 25.5 121 45 10.0 (GRS67) 24 18 19.0 121 45 39.4 (WGS84)	黃色閃光 3 秒 明 1.0 秒;暗 2.0 秒 黃光：80	5.0	5.0	水上黃色、水下深咖啡色結構體 8.0	和平工業港設置
37070	和平港五號警示燈浮	24 18 27.1 121 45 04.5 (GRS67) 24 18 20.6 121 45 33.9 (WGS84)	黃色閃光 3 秒 明 1.0 秒;暗 2.0 秒 黃光：80	5.0	5.0	水上黃色、水下深咖啡色結構體 8.0	和平工業港設置
37080 *F4702*	南方澳西導流堤燈杆	24 35 11.0 121 51 39.3 (GRS67) 24 35 04.5 121 52 08.8 (WGS84)	紅定光 230	5.4	7.3*	紅色鋼筋混凝土柱 4.8	海關設置
37090 *F4703*	南方澳東導流堤燈杆	24 35 12.3 121 51 41.4 (GRS67) 24 35 05.4 121 52 10.9 (WGS84)	綠定光 240	5.4	7.4*	白色鋼筋混凝土柱 4.8	海關設置
37100	鼻仔頭入口燈	24 35 24.1 121 51 41.3 (GRS67) 24 35 17.6 121 52 10.8 (WGS84)	綠閃光 4 秒			綠色圓形鐵柱 2.5	
37110	南方澳入口東燈浮	24 35 33.6 121 51 44.7 (GRS67) 24 35 27.0 121 52 14.3 (WGS84)	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒 26	2.0		黑色鐵質浮燈 5.0	港務局設置
37130	南方澳入口燈	24 35 18.6 121 51 38.1 (GRS67) 24 35 12.1 121 52 07.6 (WGS84)	紅聯閃光(3)8 秒 105			紅色圓形鐵柱 2.3	港務局設置

* 表公稱光程

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
37140	保七快艇入口燈	24 35 32.1 121 51 35.4 (GRS67) 24 35 25.6 121 52 04.9 (WGS84)	紅聯閃光(3)8 秒 19	5.0		紅色圓形鐵柱 2.3	港務局設置
37150	海巡快艇港內燈浮	24 35 32.0 121 51 33.0 (GRS67) 24 35 25.4 121 52 02.5 (WGS84)	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒			紅色燈浮 1.5	港務局設置
37160	中心礁燈浮	24 35 41.9 121 51 41.9 (GRS67) 24 35 35.4 121 52 11.4 (WGS84)	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒			紅色燈浮 5.0	港務局設置 (已不存在)
37170 *F4700 -6*	蘇澳港南防波堤燈杆	蘇澳港南防波堤末端 24 35 42.0 121 52 21.5 (GRS67) 24 35 35.2 121 52 50.9 (WGS84)	綠聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	21.5	11.3*	綠色混凝土圓塔 18.2	海關設置
37180 *F4700 -5*	蘇澳港北防波堤燈杆	蘇澳港北防波堤末端 24 35 50.2 121 52 25.5 (GRS67) 24 35 43.7 121 52 55.0 (WGS84)	紅聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	21.5	10.3*	紅色混凝土圓塔 18.5	海關設置
37180 *F4700 -5*	蘇澳港北防波堤燈杆	蘇澳港北防波堤末端 24 35 50.2 121 52 25.5 (GRS67) 24 35 43.7 121 52 55.0 (WGS84)	紅聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	21.5	10.3*	紅色混凝土圓塔 18.5	海關設置
37190 *F4701 -15*	蘇澳港北內波堤燈杆	蘇澳港北內防波堤末端 24 35 55.0 121 51 54.6 (GRS67) 24 35 48.5 121 52 24.1 (WGS84)	紅頓光 5 秒 明 3.0 秒;暗 2.0 秒 780	21.0	8.8*	紅色八角形混凝土柱 18.7	海關設置
37200 *F4701 -2*	蘇澳港碎波堤燈杆	蘇澳港碎波堤北端 24 35 55.8 121 51 35.5 (GRS67) 24 35 49.3 121 52 05.0 (WGS84)	綠閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	13.3	10.6*	綠色混凝土圓柱 10.5	海關設置

* 表公稱光程

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
37210	蘇澳港北內堤突堤燈標	24 36 01.1 121 51 49.4 (GRS67) 24 35 54.6 121 52 18.9 (WGS84)	紅色連續快閃光			不鏽鋼四角塔形 3.4	
37220	豆腐岬東西燈杆	24 35 10.0 121 51 55.0 (GRS67) 24 35 03.5 121 52 24.5 (WGS84)	熄			圓柱形混凝土塔 6.8	無燈泡
37230 *F4701 -25*	蘇澳港導流堤燈	24 36 01.9 121 51 06.8 (GRS67) 24 35 55.4 121 51 36.3 (WGS84)	紅閃光(3)8 秒 19	5.0	0.8	紅色圓形鐵柱 5.5	港務局設置
37240	蘇澳港12號碼頭突堤燈標	24 36 07.1 121 51 45.6 (GRS67) 24 36 00.5 121 52 15.1 (WGS84)	紅色連續快閃光			不鏽鋼四角塔形 3.4	港務局設置
37250	蘇澳港S1導航燈標	24 36 13.1 121 50 55.3 (GRS67) 24 36 06.6 121 51 24.8 (WGS84)	綠定光				(暫熄) 港務局設置
37260 *F4701*	蘇澳港導向燈燈杆	蘇澳港內七星嶺之東 24 36 22.6 121 50 53.0 (GRS67) 24 36 16.0 121 51 22.5 (WGS84)	紅白綠頓光 3 秒 明 2.0 秒;暗 1.0 秒 紅光：880 白光：4,000 綠光：800	73.2	紅 9.1* 白 12.2* 綠 8.9*	白色方形鋼架 5.8	紅光:284° - 292° 白光:292° - 295° 綠光:295° - 309° 其餘遮蔽不見燈光。白色光弧係指示進出蘇澳港之航道 海關設置
37270	蘇澳港S2導航燈標	24 35 15.7 121 51 30.2 (GRS67) 24 35 09.2 121 51 59.7 (WGS84)	綠定光				(暫熄) 港務局設置
37280	蘇澳港S3導航燈標	24 35 08.2 121 51 25.6 (GRS67) 24 35 01.7 121 51 55.1 (WGS84)	綠定光				(暫熄) 港務局設置
37290	蘇澳港S4導航燈標	24 36 20.8 121 52 10.8 (GRS67) 24 36 14.3 121 52 40.3 (WGS84)	綠定光				(暫熄) 港務局設置

* 表公稱光程

第三區海岸（臺灣地區）臺　灣　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
37300 *F4700*	蘇澳燈塔	蘇澳港北方澳後山上 24 36 06.1 121 52 35.6 (GRS67) 24 35 59.6 121 53 05.2 (WGS84)	白紅閃光 7 秒 明 1.0 秒;暗 6.0 秒 白光：21,000 紅光：3,600	56.1	白 16.0* 紅 12.0*	白色方形混凝土塔 7.9	自 164°至 210°見白光 自 210°至 240°見紅光 自 240°至 268°見白光 自 268°至 303°見紅光 自 303°至 073°見白光 其餘遮蔽不見燈光 設雷達標杆(T505) 海關設置
37310 *F4697*	龜山島漁業導航標識燈杆	24 50 40.0 121 55 51.0 (GRS67) 24 50 33.5 121 56 20.6 (WGS84)	白聯快閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 7.5 秒 880	12.5	9.0		
37320 *F4694*	三貂角燈塔	台灣東北端三貂角上 25 00 37.0 121 59 36.0 (GRS67) 25 00 30.5 122 00 05.6 (WGS84)	白紅聯長閃光(2)28 秒 白光：650,000 紅光：110,000	100.6	白 24.5* 紅 20.0*	白色混凝土圓塔 16.5	自 011°至 021°見紅光 自 021°經正東至 011°皆見白光 海關設置
37330	海鯨礁嶼燈浮	25 04 00.0 121 55 36.0 (GRS67) 25 03 53.5 121 56 05.6 (WGS84)	紅閃光 4 秒		3.0		紅色燈浮
37340	龍洞中央氣象局氣象接收臺	25 06 07.5 121 54 50.4 (GRS67) 25 06 01.0 121 55 20.0 (WGS84)	白閃光 7 秒				
37350	龍洞港港口浮燈(內)	25 05 56.4 121 54 38.5 (GRS67) 25 05 49.9 121 55 08.1 (WGS84)	紅閃光 4 秒				
37360	龍洞港港口浮燈(外)	25 05 53.5 121 54 39.9 (GRS67) 25 05 47.0 121 55 09.5 (WGS84)	紅閃光 4 秒				
37370	龍洞港港口浮燈(外)	25 05 55.4 121 54 39.1 (GRS67) 25 05 48.9 121 55 08.7 (WGS84)	紅閃光 4 秒				

* 表公稱光程

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
37380	龍洞港 南防波堤 燈杆 1	25 05 57.1 121 54 37.3 (GRS67) 25 05 50.6 121 55 06.9 (WGS84)	白閃光 4 秒				
37390	龍洞港 南防波堤 燈杆 2	25 05 57.6 121 54 39.0 (GRS67) 25 05 51.2 121 55 08.6 (WGS84)	紅白閃光 4 秒				
37400 *F4693*	鼻頭角 燈塔	臺灣北部海岸 鼻頭角上 25 07 53.0 121 54 55.0 (GRS67) 25 07 46.5 121 55 24.6 (WGS84)	白頓光 11 秒 明 6.0 秒;暗 5.0 秒 28,000	65.3	16.6*	白色混凝土 圓塔 12.3	明弧： 090° - 325° 海關設置
37410 *F4690*	彭佳嶼 燈塔	彭佳嶼上 25 37 55.0 122 04 20.0 (GRS67) 25 37 48.5 122 04 49.8 (WGS84)	白閃光 15 秒 864,000	145.4	25.3*	白色圓形磚 塔 26.2	明弧：四周皆見 燈光，但在距離 該島二浬內，自 264° 經正西至 316° 被本島遮 蔽不見燈光 海關設置
37420 *F4692* *-4*	深澳燈杆 （中油白 燈杆）	25 07 44.5 121 49 15.0 (GRS67) 25 07 38.0 121 49 44.6 (WGS84)	綠頓光 11 秒	13.8	3.0		中油公司設置
37430	深澳漁港 北堤燈杆	25 08 02.3 121 48 48.5 (GRS67) 25 07 55.8 121 49 18.1 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒			紅色水泥八 角柱 4.0	
37440	深澳漁港 南堤燈杆	25 08 00.6 121 48 49.0 (GRS67) 25 07 54.0 121 49 18.7 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒			綠色水泥八 角柱 4.0	
37450	深澳漁港 內燈杆	25 07 51.5 121 48 33.9 (GRS67) 25 07 45.0 121 49 03.5 (WGS84)	熄				
37460	深澳漁港 北內突堤 燈杆	25 08 03.6 121 48 46.0 (GRS67) 25 07 57.1 121 49 15.6 (WGS84)	熄				黃色四角水泥柱

* 表公稱光程

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
37470	深澳漁港北外防波堤燈杆	25 08 01.6 121 48 56.3 (GRS67) 25 07 55.1 121 49 25.9 (WGS84)	熄				紅色圓鐵柱
37480	深澳漁港南外突堤燈　杆	25 08 01.0 121 48 54.1 (GRS67) 25 07 54.5 121 49 23.7 (WGS84)	熄				紅色水泥八角柱
37490 *F4692-2*	深澳導標	前標 25 07 34.3 121 48 42.7 (GRS67) 25 07 27.5 121 49 12.6 (WGS84)	熄	18.5	3.0		中油公司設置
F4692-21		後標 25 07 32.0 121 48 40.0 (GRS67) 25 07 25.5 121 49 09.6 (WGS84)	熄	21.4	3.0		
37500	深澳灣浮燈 1	25 08 02.1 121 49 04.8 (GRS67) 25 07 55.6 121 49 34.4 (WGS84)	紅閃光 2 秒				中油公司設置
37510	深澳灣浮燈 2	25 08 02.4 121 49 01.4 (GRS67) 25 07 55.9 121 49 31.0 (WGS84)	黃閃光 2 秒				中油公司設置
37520	深澳灣浮燈 3	25 07 52.5 121 48 56.0 (GRS67) 25 07 46.0 121 49 25.6 (WGS84)	紅閃光 3 秒 ?				中油公司設置
37530	深澳灣浮燈 4	25 07 56.0 121 48 49.7 (GRS67) 25 07 49.5 121 49 19.4 (WGS84)	黃閃光 3 秒 ?				中油公司設置
37540 *F4685*	八斗子漁港東外堤導航燈	25 09 00.0 121 46 58.0 (GRS67) 25 08 53.5 121 47 27.6 (WGS84)	綠聯閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	13.5	9.0	綠色圓鐵柱 9.0	太陽能光源

* 表公稱光程

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
37550 *F4684*	八斗子漁港西防波堤導航燈	25 09 00.6 121 46 53.7 (GRS67) 25 08 54.1 121 47 23.3 (WGS84)	紅聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 7.5 秒	13.5	9.0	綠色圓鐵柱 7.0	太陽能光源
37551	正濱漁港導　燈	25 09 11.9 121 45 15.8 (GRS67) 25 09 05.4 121 45 45.4 (WGS84)	綠閃光 7 秒 明 1.0 秒;暗 6.0 秒		7.0	白色混凝土建築 7.0	
37552	萬里漁港東堤燈杆	25 11 03.9 121 41 17.8 (GRS67) 25 10 57.4 121 41 47.4 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒			綠色水泥八角柱 10.5	
37553	萬里漁港西堤燈杆	25 10 59.8 121 41 16.9 (GRS67) 25 10 53.3 121 41 46.5 (WGS84)	紅閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒			紅色水泥八角柱 10.5	
37560 *F4672* *-2*	基 隆 島 燈　塔	基隆港外基隆島山頂上 25 11 41.0 121 46 44.0 (GRS67) 25 11 34.5 121 47 13.7 (WGS84)	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒 8,000	189.3	13.8	黑白色垂直條紋八角形混凝土塔 12.3	海關設置
37565	基 隆 嶼 碼 頭 燈	25 11 30.5 121 46 38.7 (GRS-67) 25 11 24.0 121 47 08.3 (WGS-84)	紅等相光 1.5 秒				黃色圓鐵柱
37570 *F4682* *-5*	和 平 島 北防波堤 燈　杆	25 09 38.0 121 46 17.5 (GRS67) 25 09 31.5 121 46 47.1 (WGS84)	黃閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒 116	15.6	5.6	黃色塔身	太陽能光源 港務局設置
37580 *F4674*	基隆燈塔 (萬人堆鼻燈塔)	基隆港口萬人堆鼻上 25 09 25.0 121 44 22.0 (GRS67) 25 09 18.5 121 44 51.6 (WGS84)	白摩斯電碼光(A) 7 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒 21,000	40.2	16.0*	白色圓磚塔 11.0	明弧： 151° - 347° 海關設置

* 表公稱光程

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
37590 *F4674 -1*	球仔山燈塔	基隆球仔山上 25 08 53.0 121 44 08.5 (GRS67) 25 08 46.5 121 44 38.1 (WGS84)	熄			白色四方形鋼筋混凝土塔 11.9	(停止發光) 海關設置
37600 *F4680 -5*	西 18 號碼頭燈杆	基港港西 18B 號碼頭 25 08 47.0 121 44 39.0 (GRS67) 25 08 40.5 121 45 08.6 (WGS84)	紅色閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			水泥建燈杆	太陽能開關 港務局射置 (基港局已填平並拆除燈杆) (97 年版海圖已移除)
37610 *F4675 -5*	基隆港東外防波堤燈杆	基隆港東防波堤外延伸堤末端 25 09 51.0 121 44 47.0 (GRS67) 25 09 44.5 121 45 16.6 (WGS84)	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒 860	15.7	9.4*	綠色圓形混凝土塔 11.6	設雷達標杆(T502) 海關設置
37620 *F4675*	基隆港東防波堤燈杆	基隆港東防波堤末端 25 09 40.0 121 44 49.3 (GRS67) 25 09 33.5 121 45 18.9 (WGS84)	綠閃光 3 秒 明 0.6 秒;暗 2.4 秒	16.5	9.5*	綠色八角形混凝土柱 11.0	海關設置
37630 *F4676*	基隆港西防波堤燈杆	基隆港西防波堤末端 25 09 37.0 121 44 39.8 (GRS67) 25 09 30.5 121 45 09.4 (WGS84)	紅閃光 3 秒 明 0.6 秒;暗 2.4 秒 150	16.5	8.2*	紅色八角形混凝土柱 11.0	海關設置
37640 *F4676 -6*	基隆港東碎波堤燈杆 (不看守)	基隆港東碎波堤末端 25 09 28.8 121 44 55.0 (GRS67) 25 09 22.3 121 45 24.6 (WGS84)	綠閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒 350	10.7	8.1*	綠色混凝土圓柱 6.8	海關設置
37650 *F4677*	基隆港西碎波堤燈塔 (不看守)	基隆港西碎波堤末端 25 09 25.8 121 44 40.0 (GRS67) 25 09 19.3 121 45 09.6 (WGS84)	紅定光 510	29.9	8.1*	藍色圓形混凝土塔身上部為突出之瞭望室屋頂紅色 25.9	海關設置

* 表公稱光程

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
37660 *F4682*	八尺門貯木池燈杆 (不看守)	基隆八尺門港口防波堤末端 25 09 28.3 121 45 58.5 (GRS67) 25 09 21.8 121 46 28.1 (WGS84)	綠等相光 4 秒 明 2.0 秒;暗 2.0 秒 75	10.7	5.0*	白色混凝土圓柱 6.7	海關設置
37670 *F4678*	八尺門燈杆 (不看守)	基隆八尺門防波堤末端 25 09 11.5 121 45 15.8 (GRS67) 25 09 05.0 121 45 45.4 (WGS84)	綠定光 350	7.2	8.7*	綠色混凝土圓柱 6.3	海關設置
37680 *F4679*	安瀾燈杆 (不看守)	基隆東 19-22 號碼頭防波堤末端 25 08 52.0 121 44 56.0 (GRS67) 25 08 45.5 121 45 25.6 (WGS84)	綠頓光 2 秒 明 0.4 秒;暗 1.6 秒 1,600	10.7	8.0*	綠色鋼筋混凝土圓柱 6.6	海關設置
37690	正濱漁港A 燈 浮	25 09 08.0 121 45 16.0 (GRS67) 25 09 01.5 121 45 45.6 (WGS84)	紅閃光 4 秒			圓形棕色直徑 1.5 公尺	
37700	正濱漁港B 燈 浮	25 09 08.5 121 45 08.0 (GRS67) 25 09 02.0 121 45 37.6 (WGS84)	紅閃光 4 秒			圓形棕色直徑 1.0 公尺	
37710 *F4680*	西 19 號碼頭臨時燈　杆	25 08 50.0 121 44 42.8 (GRS67) 25 08 43.5 121 45 12.4 (WGS84)	紅閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒 60		4.7*	紅色標杆	港務局設置 (基港局已填平並拆除燈杆) (97 年版海圖已移除)
37720 *F4672* *-4*	協和電廠第一煙囪	臺電基隆協和電廠 25 09 32.2 121 43 50.0 (GRS67) 25 09 25.7 121 44 19.6 (WGS84)	白閃光 1.5 秒 明 0.3 秒;暗 1.2 秒 4,000	196.7	12.1*	鋼筋混凝土造圓形煙囪外表灰色 204.27	由標高 196.7 m 處向下分三層設燈 12 盞，每層四盞 臺電設置

* 表公稱光程

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
37730 *F4672* *-5*	協和電廠 第二煙囪	臺電基隆協和 電廠 25 09 30.0 121 43 54.0 (GRS67) 25 09 24.5 121 44 23.6 (WGS84)	白閃光 2 秒	198.6		鋼筋混凝土 造圓形煙囪 外表灰色	標高 198.6 m 及 82.5 m 處各三套 標高 160.5 m， 80.5 m 及 121.5m 處各四套障礙標 示燈 臺電設置
37740 *F4672* *-6*	協和電廠 第三煙囪	臺電基隆協和 電廠 25 09 30.0 121 43 55.3 (GRS67) 25 09 23.5 121 44 24.9 (WGS84)	紅閃光 2 秒 每分皆滅 30 次	200.94			標高 200.94m 及 84.96m 各三套， 每分鐘閃滅 30 次 ，標高 162.99m， 124.89m 及 45.95m 處各四套紅色障礙 標誌燈 臺電設置
37750 *F4672*	野柳燈杆 (不看守)	野柳半島東北 方山頂上 25 12 57.0 121 41 23.0 (GRS67) 25 12 50.6 121 41 52.7 (WGS84)	白長閃光 10 秒 明 3.0 秒;暗 7.0 秒 28,000	99.0	16.6*	白色混凝土 圓柱架於支 腳上 11.3	海關設置

* 表公稱光程

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
40010	溜牛礁 燈　樁 (老牛礁)	23 31 34.4 117 12 05.2	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	9.2	10.0	白色圓錐形 混凝土樁身 7.9	
40015 -1	大唐電廠 防波堤 堤頭燈樁	23 33 14.4 117 06 26.7	綠閃光 4 秒	18.2	6.0	綠色鋼柱形 樁身 8.0	右側標
40015 -2	大唐電廠 防波堤 燈　樁	23 33 36.8 117 06 39.0	白閃光 4 秒	18.2	6.0	紅白相間鋼 柱形樁身 8.0	
40015 -3	大唐電廠 小嶼礁 燈　樁	23 33 22.3 117 06 08.7	聯閃光(2)5 秒	13.7	6.0	黑紅黑玻璃 鋼樁身 8.0	孤立危險物標
40016 -1	大唐電廠 1號燈浮	23 31 28.0 117 08 03.3	綠快閃光			綠色錐形 望板	右側標
40016 -2	大唐電廠 2號燈浮	23 31 22.1 117 07 56.9	紅快閃光			紅色罐形 望板	左側標
40016 -3	大唐電廠 3號燈浮	23 32 10.8 117 07 17.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
40016 -4	大唐電廠 4號燈浮	23 32 04.4 117 07 10.6	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
40016 -5	大唐電廠 5號燈浮	23 32 50.1 117 06 34.6	綠快閃光			綠色錐形 望板	右側標
40016 -6	大唐電廠 6號燈浮	23 32 58.9 117 06 11.7	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
40016 -7	大唐電廠 7號燈浮	23 33 08.0 117 06 25.7	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
40016 -8	大唐電廠 8號燈浮	23 33 24.0 117 06 13.9	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
40016 -9	大唐電廠 9號燈浮	23 33 23.4 117 06 24.2	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
40016 -10	大唐電廠 10 號燈浮	23 33 42.5 117 06 09.1	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
40016 -11	大唐電廠 11 號燈浮	23 33 36.9 117 06 30.3	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
40017 -1	大唐電廠 引導燈樁	前燈 23 33 36.3 117 05 37.9	等相光 5 秒 明 2.0 秒;暗 3.0 秒	32.6	10.0	白色方形角 鐵架頂標爲 正置三角形 正面漆一紅 色豎條 27.6	電控標： 信號Ｙ(━・━━) 兩燈一線： 315°01'58.0"
		後燈 23 34 13.9 117 04 57.2	等相光 5 秒 明 2.0 秒;暗 3.0 秒	53.6	10.0	白色方形角 鐵架頂標爲 倒置三角形 正面漆一紅 色豎條 48.6	
40020	拓林灣 沉船燈浮	23 31 18.0 117 06 18.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形 鐵管樁身頂 標爲兩個黑 色球形	孤立危險物標

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
40025	南澳島 北角燈樁	23 29 16.5 117 07 17.6	白閃光 4 秒	10.0	6.0	白色圓柱形 混凝土樁身 上部有一條 紅色橫帶 6.0	
40026	官嶼燈樁	23 23 18.0 117 06 27.9	白閃光 3 秒	43.7	6.0	白色圓柱形 混凝土樁身 中間有一條 紅色橫帶 8.7	
40030	雲澳堤頭 燈　樁	23 24 13.8 117 05 54.6	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	10.7	2.4	白色圓形混 凝土樁身 7.5	
40040	南澳島 南方 2 號 燈　樁	23 23 25.0 117 05 18.0	黃摩斯電碼光(F)12 秒			設在漁樁上	每年 10 月至 翌年 6 月發光
40050	南澳島 南方 1 號 燈　樁	23 21 12.0 117 05 22.0	黃摩斯電碼光(F)12 秒			設在漁樁上	每年 10 月至 翌年 6 月發光
40060	勒門列島 鳥嶼燈樁	23 21 25.0 117 07 45.2	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	43.7	8.0	白色方形石 砌樁身 5.5	
40065	平嶼燈樁	23 23 18.0 117 06 27.9	白閃光 5 秒	20.7	10.0	白色圓柱形 混凝土樁身 中間有二條 紅色橫帶 8.7	
40070	勒門列島 赤嶼燈樁	23 19 05.7 117 07 03.7	聯閃光(2)12 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 10.2 秒	25.9	6.0	白色方形石 砌樁身 3.5	
40755 -1	大明油氣 庫防波堤 1號燈樁	23 10 36.8 116 37 13.2	紅閃光 6 秒	14.0	4.0	紅白相間圓 柱形玻璃鋼 樁身 10.0	
40755 -2	大明油氣 庫防波堤 2號燈樁	23 10 39.4 116 37 19.2	紅閃光 6 秒	14.0	4.0	紅白相間圓 柱形玻璃鋼 樁身 10.0	
40080	東澎島 燈　樁	23 17 09.8 117 18 29.4	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	35.8	5.0	白色圓形石 砌樁身 4.5	每年 5-10 月正常發光 其他月份不定期發光
40090 *F3587* *-7*	南澎島 燈　塔	23 15 32.2 117 17 00.3	白閃光 12 秒	92.0	24.0	白色圓柱形 玻璃鋼塔身 22.8	雷控標： 信號Ｋ(—・—)
40100	北大礁 燈　樁 (芹澎島)	23 13 22.3 117 14 32.0	聯閃光(3)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 2.8 秒	16.1	5.0	白色圓柱形 石砌樁身 3.0	每年 5-10 月正常發光 其他月份不定期發光
40110	青嶼燈樁	23 32 27.4 117 03 42.6	聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 4.4 秒	46.5	6.0	白色圓柱形 石砌樁身 4.0	
40120	拓林灣 石嶼燈樁	23 33 37.0 117 04 36.0	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒		2.5	白色方柱形 鐵架樁身 8.3	概位

第四區海岸（南海海區） 廣 東 省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
40130	拓林灣 １號燈浮	23 32 14.6 117 04 16.5	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
40140	拓林灣 ２號燈浮	23 32 16.5 117 04 07.6	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
40150	拓林灣 ３號燈浮	23 32 53.2 117 03 33.6	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標 雷達反射器
40160	拓林灣 ４號燈浮	23 33 22.4 117 03 15.2	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
40170	拓林灣 ５號燈浮	23 33 52.4 117 03 01.6	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
40180	拓林灣 ６號燈浮	23 34 23.2 117 02 52.9	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
40190	烏礁燈樁	23 35 02.2 117 02 11.9	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	9.7	8.0	白色圓柱形混凝土樁身 8.6	
40200	雞籠嶼 燈樁	23 34 02.9 117 07 44.0	白定光	39.4	7.0	白色方形混凝土樁身 3.0	平時熄滅
40210	黑礁燈樁	23 36 23.2 116 57 58.2	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	4.4	2.0	黑紅黑塔形樁身頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
40220	三百門 避風塘 堤頭燈樁	23 36 26.0 116 57 43.0	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒		0.7	白色圓柱形石砌樁身 5.0	
40230	后江港 左堤頭 燈樁	23 26 23.0 117 01 15.0	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒		1.2	白色圓柱形石砌樁身 5.5	概位
40240	后江港 右堤頭 燈樁	23 26 21.0 117 01 12.0	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒		0.7	白色圓柱形石砌樁身 5.0	概位
40250	小金門 馬婆燈樁	23 34 16.8 117 00 43.6	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	4.9	3.0	紅色圓柱形混凝土樁身 6.6	
40260	烏礁仔 燈樁	23 33 08.7 117 01 29.9	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	5.0	5.0	黑紅黑塔形樁身頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
40270	笠港 大嶼燈樁	23 32 03.5 116 55 29.8	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	5.6	5.0	白色塔形混凝土樁身 4.6	
40280	浮嶼燈樁 （五嶼）	23 29 39.8 116 59 09.2	白定光	23.8	7.0	白色方形混凝土樁身 3.0	平時熄滅

第四區海岸（南海海區） 廣 東 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
40290	福岩燈浮	在福岩南東方約 240 米 23 28 12.0 116 57 05.8	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
40295 -1	后江水道 １號燈浮	23 27 34.0 116 56 49.8	綠快閃光			綠色錐形望板	右側標
40295 -2	后江水道 ２號燈浮	23 27 25.6 116 56 59.4	紅快閃光			紅色罐形望板	左側標
40295 -3	后江水道 ３號燈浮	23 26 52.9 116 56 10.8	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
40295 -4	后江水道 ４號燈浮	23 26 43.9 116 56 22.2	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
40295 -5	后江水道 ５號燈浮	23 26 16.3 116 55 37.2	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
40295 -6	后江水道 ６號燈浮	23 26 08.5 116 55 47.7	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
40295 -7	后江水道 ７號燈浮	23 25 40.9 116 55 03.9	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形望板	右側標
40295 -8	后江水道 ８號燈浮	23 25 32.5 116 55 14.4	紅聯閃光(3)10 秒			紅色罐形望板	左側標
40296 -1	后江水道 禁航 1 號 燈 浮	23 27 10.5 116 56 07.4	黃摩斯電碼光(Ｐ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
40296 -2	后江水道 禁航 2 號 燈 浮	23 26 46.5 116 55 38.1	黃摩斯電碼光(Ｐ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
40300	笠 港 西堤燈樁	23 32 19.5 116 56 09.8	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	7.0	3.0	白色塔形混凝土樁身 7.9	
40310	笠 港 牛嶼燈樁 (馬鞍島)	23 32 15.1 116 55 11.3	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	5.9	3.0	紅色圓形混凝土樁身 7.9	
40320	笠 港 蔡 厝 渡 燈 樁	23 32 37.0 116 56 52.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	5.3	3.0	白色塔形混凝土樁身 6.6	
40330	笠 港 上港燈樁	23 32 33.0 116 57 40.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	5.3	3.0	白色塔形混凝土樁身 4.6	
40340	笠 港 東 堤 頭 燈 樁	23 33 30.7 116 58 03.3	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	5.5	5.0	白色塔形混凝土樁身 4.6	
40350	戲浪燈樁	23 32 06.0 116 55 20.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	6.5	3.0	白色圓柱形混凝土樁身 4.6	
40360	五嶼燈樁 （牛嶼）	23 30 31.9 116 54 48.7	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	25.0	5.0	白色圓形磚砌樁身 4.2	
40370	鳳嶼燈樁	23 27 24.2 116 54 56.2	白閃光 8 秒 明 0.5 秒;暗 7.5 秒	24.1	10.0	白色圓柱形石砌樁身 2.0	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
40370 -1	長山尾 碼頭燈樁	23 26 03.7 116 56 29.2	快閃光	12.0	5.0	紅白相間橫帶鋼管樁身 6.0	
40371	澄海萊長渡口堤頭燈樁	23 24 51.3 116 51 26.9	快閃光	13.0	5.0	紅白相間橫帶鋼管樁身 7.2	
40380	南港嘴 燈樁	23 23 47.6 116 48 57.1	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	10.1	5.0	石砌梯形棱臺上部三角鋼管架 10.5	
40390 *F3589* *-4*	防波堤 燈樁	23 18 24.0 116 46 48.0	綠閃光 4 秒	7.2	5.0	綠色混凝土樁身頂標爲綠色錐形	右側標
40400	娘礁燈浮	23 18 46.0 116 50 13.0	極快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
40410	防沙堤 堤頭燈樁	23 17 12.0 116 47 48.0	極快閃光(6)+ 長閃光 15 秒	8.2	5.0	黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
40415	防沙堤 燈樁	23 18 21.4 116 46 51.8	黃摩斯電碼光(Ｐ)12 秒	7.2	5.0	黃色混凝土圓形樁身頂標爲黃色Ｘ形	專用標
40420 *F3588*	表角燈塔	23 14 17.4 116 48 22.4	白閃光 8 秒	61.8	20.0	白色圓柱形混凝土塔 15.6	雷控標： 信號Ｚ(——・・)
40425 -1	濠江魚礁 １號燈浮	23 14 47.0 116 48 02.0	黃摩斯電碼光(Ｐ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
40425 -2	濠江魚礁 ２號燈浮	23 15 14 116 47 22	黃摩斯電碼光(Ｐ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
40435 -1	汕頭港 １號燈浮	23 15 23.6 116 49 09.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標 雷達反射器
40435 -2	汕頭港 ２號燈浮	23 15 18.6 116 49 02.9	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標 雷達反射器
40435 -3	汕頭港 ３號燈浮	23 16 23.7 116 48 18.8	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標 雷達反射器
40435 -4	汕頭港 ４號燈浮	23 16 09.8 116 48 19.5	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標 雷達反射器
40435 -5)	汕頭港 ５號燈浮	23 17 18.7 116 47 32.1	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標 雷達反射器
40435 -6	汕頭港 ６號燈浮	23 17 01.0 116 47 36.1	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標 雷達反射器
40435 -7	汕頭港 ７號燈浮	23 18 01.0 116 46 56.3	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形望板	右側標 雷達反射器
40435 -8	汕頭港 ８號燈浮	23 17 47.0 116 46 57.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色罐形望板	左側標 雷達反射器

第四區海岸（南海海區） 廣 東 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
40435 -9	汕頭港 ９號燈浮	23 18 42.0 116 46 21.5	綠快閃光			綠色錐形 望板	右側標 雷達反射器
40435 -10	汕頭港 10 號燈浮	23 18 36.8 116 46 14.3	紅快閃光			紅色罐形 望板	左側標 雷達反射器
40440 *F3589*	赤礁嶼 燈 樁	23 16 55.4 116 47 20.2	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	23.7	10.0	黃色六角形 石片樁身 9.6	
40450 *F3593*	汕頭港 １ 號 引導燈樁	前燈 23 19 35.8 116 45 28.4	紅定光	33.6	7.0	白色圓柱形 混凝土樁身 正面漆一紅 色豎條 16.5	雷控標： 信號Ｂ(—・・・) 二燈一線：322°
F3593 *-1*		後燈 23 20 16.8 116 44 53.6	紅定光	48.4	7.0	白色圓柱形 混凝土樁身 正面漆一紅 色豎條 40.7	
40455 -1	華能汕頭 電廠取水 口１號燈 樁	23 19 51.6 116 44 36.5	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	6.5	3.0	黃色鋼管樁 身頂標為黃 色Ｘ形 4.4	專用標
40455 -2	華能汕頭 電廠取水 口２號燈 樁	23 19 52.8 116 44 34.8	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒	6.5	3.0	黃色鋼管樁 身頂標為黃 色Ｘ形 4.4	專用標
40460 *F3590*	尖石燈樁	23 18 54.8 116 45 39.9	白閃光 4 秒 明 0.3 秒;暗 3.7 秒	12.0	4.0	白色圓錐形 混凝土 2.2	
40470 *F3591*	德洲島 燈 塔	23 19 35.8 116 45 22.4	白閃光 5 秒	74.0	18.0	紅色鐵質圓 塔 6.6	
40480 *F3592* *-3*	德洲島 燈 樁	23 19 34.0 116 45 18.0	白閃光 2 秒	10.1	5.0	紅白相間圓 形鋼管樁身 7.2	
40490 *F3594*	德洲島 指示危險 燈 樁	前燈 23 19 41.7 116 45 11.1	白定光	33.0	5.0	白色混凝土 樁身頂裝正 置三角形日 標 4.1	兩燈一線： 126°46'36" 標示媽嶼南方 的礁石及漁柵 的西南端，該 漁柵點有漁燈
F3594 *-1*		後燈 23 19 36.9 116 45 18.1	白定光	50.8	5.0	白色混凝土 樁身頂裝倒 置三角形日 標 7.0	
40500	海洋碼頭 燈 浮	23 20 24.0 116 44 26.5	綠聯閃光(2+1)6 秒			綠紅綠柱形 頂標為綠色 錐形	推荐航道右側標
40510	漢汕碼頭 １號燈浮	23 20 29.4 116 44 19.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形 頂標為兩個 黑色球形	孤立危險物標
40520	漢汕碼頭 ２號燈浮	23 20 36.3 116 44 16.3	紅聯閃光(2+1)6 秒			綠紅綠柱形 頂標為紅色 罐形	推荐航道左側標

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　　名 Name (2)	位　　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　　註 Remarks, for signals, sectors (8)
40530	汕頭港 11號燈浮	23 20 37.5 116 43 56.9	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
40540	汕頭港 12號燈浮	23 20 26.0 116 43 48.5	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
40570	汕頭港 13號燈浮	23 21 00.5 116 42 16.4	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
40580	汕頭港 14號燈浮	23 20 39.5 116 43 05.1	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
40590 *F3595* *-2*	汕頭港 ３號引導 燈　椿	前燈 23 21 13.0 116 40 53.7	紅、白、綠定光	29.0	3.5	白色鐵架椿身 27.3	紅光弧：283°21' - 285° 白光弧：282°39' - 283°21' 綠光弧：281° - 282°39'
40600	汕頭港 15號燈浮	23 20 48.9 116 41 54.4	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
40601	沙埕頭 漁礁1號 燈　浮	23 21 15.0 116 54 24.0	黃摩斯電碼光(Ｐ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
40602	沙埕頭 漁礁2號 燈　浮	23 19 48.0 116 52 30.0	黃摩斯電碼光(Ｐ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
40603	沙埕頭 漁礁3號 燈　浮	23 21 24.5 116 52 30.0	黃摩斯電碼光(Ｐ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
40604	沙埕頭 漁礁4號 燈　浮	23 22 30.5 116 54 24.0	黃摩斯電碼光(Ｐ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
40610	韓江口 沉船燈浮	23 20 51.0 116 39 31.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
40620	榕　江 １號燈浮	23 20 51.2 116 39 23.4	聯閃光(3)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 3.1 秒			紅白豎條柱形上寫１字	內河標
40630	北主橋墩 燈　椿	23 20 46.0 116 39 32.8	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒	3.7	3.0	上黑下黃四方形鐵架頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下 3.5	南方位標
40640	韓江港 ２號燈浮	23 21 20.0 116 39 26.2	紅閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒			紅色罐形上寫２字	
40650 *F3595* *-3*	龜嶼燈椿	23 20 14.4 116 38 24.4	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	27.0	10.0	白色鐵架 14.0	
40660	龜　嶼 漁柵燈椿	23 20 20.0 116 38 10.2	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒				掛在漁柵上

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
40670	虎仔燈樁	23 14 34.0 116 43 05.5	白紅定光	26.0		白色混凝土杆 7.0	白光弧： 257.25° - 223.5° 紅光弧： 223.5° - 257.25°
40680	廣澳港 LB2 燈樁	23 12 19.5 116 47 09.0	綠定光	11.6	4.0	白色圓柱形不銹鋼樁身 1.5	
40690	廣澳港 LB3 燈樁	23 12 22.0 116 47 03.5	長閃光 6 秒	25.6	10.0	白色圓柱形不銹鋼樁身 15.6	
40700	廣澳港 LB4 燈樁	23 12 25.1 116 46 58.4	紅定光	11.6	4.0	白色圓柱形不銹鋼樁身 1.5	
40710	廣澳港 LB5 燈樁	23 12 29.8 116 47 03.6	紅定光	19.0	4.0	白色圓柱形不銹鋼樁身 1.5	
40720	廣澳港 LB6 燈樁	23 12 37.7 116 47 03.5	紅定光	19.0	4.0	白色圓柱形不銹鋼樁身 1.5	
40730	廣澳港 LPG1 號燈浮	23 12 10.2 116 46 47.1	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
40740	廣澳港 LPG2 號燈浮	23 12 24.1 116 46 53.5	快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個錐形錐頂均向下	南方位標
40750	靖海灣東北方沉船燈浮	23 00 18.0 116 35 30.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
40760	蓮花峰燈樁	23 11 01.2 116 36 25.9	聯閃光(3)9 秒 明 0.8 秒;暗 1.2 秒 明 0.8 秒;暗 1.2 秒 明 0.8 秒;暗 4.2 秒	32.8	12.0	白色方形石塔 4.2	
40770	南礁燈浮	23 10 18.0 116 36 06.0	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
40780	海門港２號燈浮	23 11 44.0 116 36 16.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
40790	海門港３號燈浮	23 11 59.0 116 36 18.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
40800	海門港進港引導燈樁	前燈 23 11 43.8 116 35 55.4	白頓光 3 秒 明 2.0 秒;暗 1.0 秒	11.2	6.0	白色圓錐形石塔正面漆一黑色豎條 6.0	
		後燈 23 11 52.4 116 35 52.2	白頓光 3 秒 明 2.0 秒;暗 1.0 秒	16.9	6.0	白色圓錐形石塔正面漆一黑色豎條 9.0	兩燈一線： 341°08'08.0"

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
40810	海門港港內引導燈樁	前燈 23 11 57.6 116 36 03.4	白頓光 3 秒 明 2.0 秒;暗 1.0 秒	10.6	6.0	黑色圓錐形石塔正面漆一黑色豎條 6.0	兩燈一線：256°47'27.7"
		後燈 23 11 55.3 116 35 53.2	白頓光 3 秒 明 2.0 秒;暗 1.0 秒	17.1	2.4	黑色圓錐形石塔正面漆一黑色豎條 9.0	
40820	雙礁燈樁	23 12 02.6 116 36 38.3	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	5.7	3.5	綠色圓柱形混凝土樁身頂標爲綠色錐形 5.4	右側標
40830	姐妹礁燈樁	23 12 07.6 116 36 41.5	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	4.7	3.0	紅色圓柱形混凝土樁身頂標爲紅色罐形 4.4	左側標
40840	竿盤礁燈樁	23 12 09.0 116 36 56.7	聯閃光(2)5 秒	4.8	4.0	黑紅黑柱形混凝土樁身頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
40850	靖海角燈樁	23 00 03.7 116 32 46.3	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	28.4	10.0	白色三角形混凝土樁身 11.0	
40860	靖海港右堤頭燈樁	23 00 15.0 116 32 25.0	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒		1.8	白色圓柱形石砌樁身 7.0	
40860 -1	靖海灣發電公司港池燈浮	22 59 57.5 116 32 36.7	聯快閃光(6)+長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
40864 -2	惠來電廠 LB2 燈樁	22 59 27.6 116 32 35.2	黃閃光 2 秒	16.0	5.0	黃色圓柱形鋼管樁身頂標爲黃色Ｘ形 7.5	
40864 -3	惠來電廠 LB3 燈樁	22 59 39.8 116 32 39.9	黃閃光 2 秒	16.0	5.0	黃色圓柱形鋼管樁身頂標爲黃色Ｘ形 7.5	
40870	資深港右堤頭燈樁	22 57 57.8 116 30 36.0	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒		0.7	白色圓柱形石砌樁身 5.0	
40880	資深港南炮台燈樁	22 57 58.4 116 30 56.6	聯閃光(3)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 3.1 秒	22.9	8.0	白色方柱形石砌樁身 7.0	
40890	資深港嶼仔頭燈樁	22 57 48.4 116 31 13.6	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	14.3	5.0	白色方柱形石砌樁身 5.0	
40900 *F3586*	石碑山燈塔	22 56 21.9 116 29 41.9	白閃光 15 秒	68.2	22.0	混凝土塔 59.1	雷控標 信號Ｃ(**—・—・**)

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
40910	大期山 燈　樁	22 56 30.1 116 20 32.8				白色三角柱 混凝土樁身 6.0	停止發光
40920	神泉澳角 燈　樁	22 56 56.0 116 19 44.0	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒		7.0	上橙下白六 角柱形石砌 樁身 4.6	概位
40930 *F3585*	甲子角 燈　塔	甲子角經緯點 113°距離 0.31 浬處 22 49 24.6 116 05 45.8	白閃光 9 秒	71.5	18.0	白色方形磚 塔 8.0	
40940 *F3585* *-5*	甲子港 內印礁 燈　樁	22 50 47.0 116 04 37.9	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	3.2	2.5	黑紅黑圓形 混凝土樁身 頂標爲兩個 黑色球形 2.0	孤立危險物標
40950 *F3585* *-6*	甲子港口 左堤頭 燈　樁	22 50 33.0 116 04 30.1	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	7.4	2.4	白色圓柱形 石砌樁身 7.0	
40960 *F3584*	田尾角 燈　塔	22 44 39.6 115 48 45.4	白閃光 7 秒	83.3	18.0	灰色六角形 石砌 6.0	
40970	湖　東 烽火臺 燈　樁	22 48 24.0 115 56 48.0	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒		6.0	三角形鐵架 9.0	
40980	烏坎港 左堤頭 燈　樁	22 52 25.5 115 39 38.8	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	3.5	3.0	紅色樁身	
40990	烏坎港 右堤頭 燈　樁	22 52 25.3 115 39 46.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	3.5	3.0	綠色樁身	
41000	烏坎港 航　道 １號燈浮	22 52 24.2 115 39 40.0	紅快閃光			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
41010	烏坎港 航　道 ２號燈浮	22 52 18.4 115 40 00.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
41020	烏坎港 燈　浮	22 52 51.0 115 39 44.6	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂 標爲兩個黑 色錐形錐頂 均向下	南方位標
41025	金嶼淺灘 燈　浮	22 41 50.4 115 36 32.4	聯快閃光(6) + 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂 標爲兩個黑 色錐形錐頂 均向下	南方位標
41025 -1	汕尾電廠 １號燈浮	22 41 53.7 115 35 59.2	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
41025 -2	汕尾電廠 ２號燈浮	22 41 46.7 115 35 54.9	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
41025 -3	汕尾電廠 ３號燈浮	22 42 25.6 115 34 58.2	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
41025 -4	汕尾電廠 ４號燈浮	22 42 18.7 115 34 53.9	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
41030 *F3582*	遮浪岩 燈　塔	遮浪角南方小 石之頂 22 39 04.9 115 34 08.3	白閃光 8 秒 明 0.4 秒;暗 7.6 秒	40.8	18.0	白色圓形磚 塔 5.5	
41040 *F3581* *-3*	汕尾港 三點金 燈　樁	22 46 49.6 115 19 46.2	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	9.0	9.0	白色圓柱形 混凝土樁身 6.0	
41050	西洋村 燈　樁	22 47 55.8 115 18 20.2	等相光 2 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒	72.0	5.0	白色方形磚 砌樁身 4.0	平時熄滅
41060	牛鼻頭 燈　樁	22 47 07.1 115 13 52.5	白定光	117.0	5.0	白色方形混 凝土樁身 5.0	平時熄滅
41070 *F3581* *-35*	汕尾新港 碼頭燈樁	22 46 53.9 115 20 37.4	白閃光 20 秒	15.0	10.0	白色方梯形 角鐵塔 11.0	
41080 *F3581* *-41*	汕尾港 進口引導 燈　樁	22 46 58.2 115 20 52.1	白頓光 3 秒 明 2.0 秒;暗 1.0 秒	15.5	4.0	白色圓柱形 磚塔正面漆 一黑色豎條 9.0	與汕尾新港碼頭 燈樁組合用
41090	汕尾港 １號燈浮	22 45 30.0 115 18 12.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
41100	汕尾港 ２號燈浮	22 46 18.0 115 18 42.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
41110	汕尾港 ３號燈浮	22 46 36.0 115 19 24.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
41120	汕尾港 ４號燈浮	22 46 36.0 115 19 48.0	綠聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.5 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
41130	汕尾港口 ５號燈浮	22 46 48.0 115 20 18.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色鐵架頂 標爲綠色形 3.0	右側標
41140	汕尾港內 引導燈樁	前燈 22 45 14.2 115 21 54.5	紅閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	16.0	3.0	白色圓柱形 磚塔正面漆 一黑色豎條 7.0	
		後燈 22 45 10.4 115 21 58.6	白頓光 4 秒 明 3.0 秒;暗 1.0 秒	21.3	4.0	白色圓柱形 磚塔正面漆 一黑色豎條 5.0	兩燈一線： 134°17'40.5"
41141	汕尾電廠 LBI 燈樁	22 42 50.4 115 34 24.2	綠快閃光	16.0	6.0	綠色圓柱形 鋼管 10.0	
41150	江牡島 燈　樁 (紅海島)	22 44 37.1 115 11 20.6	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	59.0	5.0	白色方形磚 砌樁身 3.0	平時熄滅

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
41155	華城石化碼頭堤頭燈樁	22 43 36.9 115 01 36.5	紅定光	13.0	5.0	紅白相間圓柱形鋼管樁身 7.5	
41160	西虎島燈樁	22 40 42.6 114 58 26.4	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒		6.0	白色圓形混凝土樁身 5.5	概位
41170	東碇嶼燈樁	22 38 01.0 115 05 32.1				白色方形混凝土樁身 2.0	停止發光
41180 *F3581*	大星山燈塔	22 34 02.7 114 54 10.4	白閃光 13 秒	218.7	24.0	白色圓柱形混凝土塔 24.6	
41185 -1	東聯排污管道 W1 號燈浮	22 36 24.0 114 43 18.0	黃摩斯電碼光(C)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標身明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
41185 -2	東聯排污管道 W2 號燈浮	22 38 06.0 114 42 54.0	黃摩斯電碼光(C)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標身明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
41185 -3	東聯排污管道 W3 號燈浮	22 39 48.0 114 42 30.0	黃摩斯電碼光(C)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標身明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
41185 -4	東聯排污管道 W4 號燈浮	22 40 54.0 114 42 06.0	黃摩斯電碼光(C)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標身明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
41185 -5	東聯排污管道 W5 號燈浮	22 41 48.0 114 41 12.0	黃摩斯電碼光(C)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標身明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
41185 -6	東聯排污管道 W6 號燈浮	22 43 00.0 114 39 48.0	黃摩斯電碼光(C)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標身明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
41185 -7	東聯排污管道 W7 號燈浮	22 44 18.0 114 38 18.0	黃摩斯電碼光(C)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標身明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
41185 -8	東聯排污管道W8號燈浮	22 44 36.0 114 37 18.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標身明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
41190	桑洲燈塔	22 35 00.8 114 42 56.9	長閃光 8 秒 明 2.0 秒;暗 6.0 秒	65.5	10.0	混凝土塔身 23.2	
41200	惠東港口壩頭燈樁	22 34 35.0 114 53 05.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	4.0		混凝土基座鍍鋅管樁身	
41210	鐵砧礁燈樁	22 32 44.8 114 52 14.0	聯閃光(2)5 秒	14.9	6.0	白色圓柱形混凝土樁身 6.8	
41220	圓洲島燈樁	22 33 41.0 114 52 29.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒		6.0	白色圓柱形石砌樁身 5.5	
41230	平海港港口山嘴燈樁	22 34 22.0 114 53 21.0	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒		0.7	綠色圓柱形混凝土樁身	右側標
41235 -1	范和港１號燈浮	22 46 30.0 114 43 00.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
41235 -2	范和港２號燈浮	22 46 36.0 114 43 00.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
41235 -3	范和港３號燈浮	22 46 54.0 114 43 12.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
41240	城仔腳燈樁	22 48 45.0 114 48 27.0	白閃光 3 秒		6.0	白色圓柱形混凝土樁身 7.0	
41240 -2	惠州LNG電廠排水口燈樁	22 44 41.8 114 37 52.7	黃摩斯電碼光(Ｃ)15秒	12.0	5.0	黃色玻璃鋼管樁身頂標爲黃色X形 7.0	專用標
41240 -5	惠州LNG電廠管線登陸點燈樁	22 44 56.1 114 37 27.1	紅定光	10.0	5.0	紅白相間鋼管樁身上端爲正置三角形標牌 5.0	
41241	惠州LNG電廠１號燈浮	22 44 26.1 114 37 07.6	綠快閃光			綠色錐形浮	右側標
41242	惠州LNG電廠２號燈浮	22 44 21.0 114 37 05.7	紅聯閃光(2+1)9 秒			紅綠紅球形浮	推薦航道左側標
41243	惠州LNG電廠３號燈浮	22 44 40.4 114 37 05.1	綠閃光 4 秒			綠色錐形浮	右側標
41244	惠州LNG電廠４號燈浮	22 44 39.3 114 37 01.8	紅閃光 4 秒			紅色罐形浮	左側標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
41245	惠 州 LNG 電廠 ５號燈浮	22 44 43.5 114 37 06.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形浮	右側標
41246	惠 州 LNG 電廠 ６號燈浮	22 44 43.7 114 36 57.9	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形浮	左側標
41247	惠 州 LNG 電廠 ７號燈浮	22 44 45.9 114 37 04.8	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形浮	右側標
41250	小赤洲 燈 樁 （樹嶼）	22 38 23.9 114 38 34.5	白閃光 8 秒 明 0.5 秒;暗 7.5 秒	41.9	6.0	白色圓柱形 混凝土樁身 6.0	
41255 -5	大碗排 燈 浮	22 38 57.7 114 37 41.0	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂 標爲兩個黑 色錐形錐頂 均向下	南方位標
41260	肅排燈樁	22 39 23.1 114 35 56.4	綠閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	9.2	1.8	紅色圓形混 凝土樁身 4.7	
41270	虎頭門 燈 樁	22 39 15.5 114 35 40.7	紅閃光 4 秒		2.4	玻璃鋼圓柱 形樁身 7.5	雷控標
41280	惠州港 １號燈浮	22 38 24.0 114 36 42.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
41290	惠州港 ２號燈浮	22 38 18.0 114 36 36.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
41300	惠州港 ３號燈浮	22 39 42.0 114 35 30.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
41310	惠州港 ４號燈浮	22 39 42.0 114 35 20.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
41320	惠州港 ５號燈浮	22 40 36.0 114 34 42.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
41330	惠州港 ６號燈浮	22 40 30.0 114 34 42.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
41340	惠州港 ７號燈浮	22 41 22.9 114 33 59.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標 雷控標： 信號Ｏ(━━━)
41350	惠州港 ８號燈浮	22 41 18.0 114 34 00.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標 雷控標： 信號Ｚ(━━・・)
41355	大港石化 碼頭燈樁	22 41 17.1 114 34 10.8	快閃光	13.0	4.0	紅白橫帶圓 柱形玻璃鋼 樁身 10.0	

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
41360	惠州港 ９號燈浮	22 41 30.0 114 33 30.0	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
41370	惠州港 引導燈樁	前燈 22 42 00.0 114 33 24.0	紅定光	35.3	10.0	白色方形角鐵架 35.0	兩燈一線： 320°19'
		後燈 22 42 30.0 114 32 54.0	紅定光	60.4	10.0	白色圓柱形混凝土塔 31.6	備用燈： 紅閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒
41371	東聯 1 號 燈　浮	22 41 25.9 114 39 56.0	綠快閃光			綠色錐形塑鋼	右側標
41372	東聯 2 號 燈　浮	22 41 22.0 114 39 51.2	紅快閃光			紅色罐形塑鋼	左側標
41373	東聯 3 號 燈　浮	22 42 11.2 114 39 13.4	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形塑鋼	右側標
41374	東聯 4 號 燈　浮	22 42 07.3 114 39 08.6	紅聯閃光(3)10 秒			紅色罐形塑鋼	左側標
41375	東聯 5 號 燈　浮	22 42 56.5 114 38 30.8	綠閃光 4 秒			綠色錐形塑鋼	右側標
41376	東聯 6 號 燈　浮	22 42 54.0 114 38 24.0	紅閃光 4 秒			紅色罐形塑鋼	左側標
41377	東聯 7 號 燈　浮	22 44 12.0 114 37 18.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形塑鋼	右側標
41378	東聯 8 號 燈　浮	22 43 54.0 114 37 24.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形塑鋼	左側標
41379	東聯 9 號 燈　浮	22 44 24.0 114 37 00.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形塑鋼	右側標
41380	馬鞭洲 海底管線 １號燈浮	22 41 07.3 114 37 36.5	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
41381	東聯 10 號 燈　浮	22 44 06.0 114 37 12.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色罐形塑鋼	左側標
41382	東聯 11 號 燈　浮	22 44 30.0 114 36 54.0	綠閃光 4 秒			綠色錐形塑鋼	右側標
41383	東聯 12 號 燈　浮	22 44 06.0 114 36 48.0	紅閃光 4 秒			紅色罐形塑鋼	左側標
41384	東聯 13 號 燈　浮	22 44 24.0 114 36 42.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形塑鋼	左側標
41385	東聯 14 號 燈　浮	22 44 24.0 114 36 42.0	聯極快閃光(3)5 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
41386	東聯 15 號 燈　浮	22 38 48.0 114 41 54.0	黃摩斯電碼光(Ｑ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
41387	東聯堤頭燈 樁	22 44 21.0 114 36 54.0	白閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	12.0	4.0	紅白橫帶圓柱形玻璃鋼樁身 10.0	
41390	馬 鞭 洲海底管線２號燈浮	22 42 15.1 114 36 48.3	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
41400	馬 鞭 洲海底管線３號燈浮	22 43 23.1 114 35 59.9	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
41404 -1	馬 鞭 洲水道 1 號燈 浮	22 32 06.9 114 43 02.6	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
41404 -2	馬 鞭 洲水道 2 號燈 浮	22 32 17.2 114 42 41.2	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
41404 -3	馬 鞭 洲水道 3 號燈 浮	22 33 11.8 114 42 34.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
41404 -4	馬 鞭 洲水道 4 號燈 浮	22 33 17.6 114 42 15.3	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
41404 -5	馬 鞭 洲水道 5 號燈 浮	22 34 21.8 114 42 04.8	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
41404 -6	馬 鞭 洲水道 6 號燈 浮	22 34 18.4 114 41 50.2	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
41404 -7	馬 鞭 洲水道 7 號燈 浮	22 35 52.7 114 41 25.7	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
41404 -8	馬 鞭 洲水道 8 號燈 浮	22 35 38.4 114 41 15.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
41404 -9	馬 鞭 洲水道 9 號燈 浮	22 37 22.8 114 40 47.1	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
41404 -10	馬 鞭 洲水道10號燈 浮	22 36 58.4 114 40 41.5	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
41404 -11	馬 鞭 洲水道11號燈 浮	22 38 45.3 114 40 11.6	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
41404 -12	馬 鞭 洲水道12號燈 浮	22 38 18.5 114 40 07.1	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
41404 -14	馬 鞭 洲水道14號燈 浮	22 39 38.5 114 39 32.7	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
41405	馬 鞭 洲水道17號燈 浮	22 40 24.0 114 39 24.0	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
41406	馬鞭洲水道18號燈浮	22 40 36.0 114 39 24.0	綠聯閃光 2(6)秒			綠色錐形望板	右側標
41407	馬鞭洲水道19號燈浮	22 40 42.0 114 39 12.0	聯極快閃光(6)秒+長閃光 10 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
41410	馬鞭洲引導燈樁	前燈 22 41 30.2 114 38 48.7	長閃光 6 秒 明 2.0 秒;暗 4.0 秒	32.8	15.0	水中混凝土塔 30.0	兩燈一線：338°14'51"
		後燈 22 43 00.8 114 38 09.7	等相光 6 秒 明 3.0 秒;暗 3.0 秒	59.8	15.0	混凝土塔 57.0	雷控標： 信號Ｋ(━・━)
41410 -1	華德原油碼頭１號燈樁	22 39 45.3 114 39 22.9	紅定光	20.0	5.0	上紅下白圓形玻璃鋼樁身 10.0	
41410 -2	華德原油碼頭２號燈樁	22 39 59.5 114 39 16.6	紅定光	20.0	5.0	上紅下白圓形玻璃鋼樁身 10.0	
41410 -6	馬鞭洲油碼頭 LB1 燈樁	22 40 19.8 114 39 00.9	黃閃光 2 秒	10.0	4.0	黃色圓形鋼管樁身 1.5	
41410 -61	馬鞭洲油碼頭 LB2 燈樁	22 40 23.8 114 39 01.0	黃閃光 2 秒	13.0	4.0	黃色圓形鋼管樁身 1.5	
41410 -62	馬鞭洲油碼頭 LB3 燈樁	22 40 25.7 114 39 04.5	黃閃光 2 秒	13.0	4.0	黃色圓形鋼管樁身 1.5	
41410 -63	馬鞭洲油碼頭 LB4 燈樁	22 40 31.6 114 39 00.7	黃閃光 2 秒	10.0	4.0	黃色圓形鋼管樁身 1.5	
41410 -64	東聯輸油管道 Y1 號燈浮	22 41 54.1 114 38 20.1	黃摩斯電碼光(Ｃ)15 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標身明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
41410 -65	東聯輸油管道 Y2 號燈浮	22 42 46.6 114 37 33.6	黃摩斯電碼光(Ｃ)15 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標身明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
41410 -66	東聯輸油管道 Y3 號燈浮	22 43 40.4 114 36 43.3	黃摩斯電碼光(Ｃ)15 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標身明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
41410 -67	東聯輸油管道Y4號燈浮	22 44 22.2 114 36 21.0	黃摩斯電碼光(C)15秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標身明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
41410 -68	東聯輸油管道Y5號燈浮	22 44 33.1 114 36 40.6	黃摩斯電碼光(C)15秒			黃色柱形頂標爲黃色X形標身明顯處漆黑色水中構築物標記	專用標
41420	黃雞洲燈椿	22 41 47.3 114 33 06.9	白閃光3秒 明0.3秒;暗2.7秒	7.4	6.0	白色圓形混凝土椿身 4.2	
41430	檔門排燈椿	22 42 22.4 114 32 21.9	紅閃光3秒 明0.3秒;暗2.7秒	5.8	4.2	紅色圓形混凝土椿身 4.0	
41440	大亞灣電站航道1號燈浮	22 34 42.0 114 34 00.0	長閃光10秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
41450	大亞灣電站航道2號燈浮	22 35 06.0 114 32 36.0	綠閃光4秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
41460	大亞灣電站航道3號燈浮	22 35 00.0 114 32 30.0	紅聯閃光(2+1)6秒			紅綠紅柱形頂標爲紅色罐形	推荐航道左側標
41470	大亞灣電站航道4號燈浮	22 35 16.0 114 32 18.0	綠閃光4秒 明0.5秒;暗3.5秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
41480	大亞灣電站航道5號燈浮	22 35 18.0 114 32 30.0	紅聯閃光(3)10秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
41490	大亞灣電站航道6號燈浮	22 35 18.0 114 32 18.0	綠閃光4秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
41500 *F3580* *-98*	青洲燈塔	22 24 18.0 114 39 56.0	白閃光6秒 明1.0秒;暗5.0秒	107.4	18.0	白色圓形混凝土塔 19.2	雷控標： 信號K(—・—)
41510	大鵬灣沙魚埇港1號燈浮	22 36 26.0 114 23 45.0	綠聯閃光(2)6秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
41520	大鵬灣沙魚埇港2號燈浮	22 36 44.0 114 23 42.0	聯快閃光(6)+ 長閃光15秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	南方位標
41530	沙魚埇港引導燈椿	前燈 22 36 50.6 114 23 38.7	紅等相光2秒 明1.0秒;暗1.0秒	12.4	8.0	白色棱柱形混凝土椿身正面漆一條黑色直帶 10.0	兩燈一線： 354°36'36.6"

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
41530 (續)	沙魚埇港引導燈樁	後燈 22 36 58.6 114 23 37.6	紅頓光 6 秒 明 5.0 秒;暗 1.0 秒	20.3	8.0	白色護岸斜形石砌樁身正面漆一條黑色直帶 8.0	
41540	沙魚涌港防波堤外端燈樁	22 36 38.0 114 23 52.6	綠閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	11.8	6.0	白色圓柱形混凝土樁身 7.0	
41545 -1	大鵬灣 LNG1 號燈浮	22 34 00.4 114 26 01.1	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
41545 -2	大鵬灣 LNG2 號燈浮	22 34 18.0 114 25 36.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
41545 -3	大鵬灣 LNG3 號燈浮	22 34 24.0 114 26 00.0	紅定光	16.0	5.0	紅白相間圓柱形 10.0	
41545 -4	大鵬灣 LNG4 號燈浮	22 34 33.9 114 25 55.8	紅定光	16.0	5.0	紅白相間圓柱形 10.0	
41550	鹽田港１號燈浮	22 33 54.5 114 18 42.2	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形望板	右側標 電控標： 信號Ｂ(—・・・)
41560	鹽田港２號燈浮	22 33 37.1 114 18 19.7	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
41570	鹽田港３號燈浮	22 34 13.0 114 17 50.6	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形望板	右側標
41580	鹽田港４號燈浮	22 33 23.9 114 16 55.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色罐形望板	左側標
41590	鹽田港５號燈浮	22 34 49.4 114 17 16.7	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標 雷達反射器
41600	鹽田港６號燈浮	22 33 33.0 114 16 12.9	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
41601	鹽田港７號燈浮	22 34 58.2 114 16 51.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標 雷達反射器
41602	鹽田港８號燈浮	22 33 43.5 114 15 28.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標 雷達反射器
41610 *F3578* *-3*	石牛洲燈樁	大鵬灣內 22 27 56.0 114 25 36.5	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	26.0	12.0	白色方形混凝土塔	
41620	黃茅洲燈樁	22 26 54.0 114 23 39.0	紅閃光 5 秒	23.0	5.0	白色方形混凝土塔 5.0	
41630	調頭 1 號燈浮	22 36 34.7 114 22 49.8	黃摩斯電碼光(Ｘ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形燈架橫板漆黑色調頭標記	專用標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
41640	調頭 2 號燈浮	22 36 41.5 114 22 57.4	黃摩斯電碼光(Ｐ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形燈架橫板漆黑色調頭標記	專用標
41650 *F3579 -28*	杉排燈樁	22 29 22.5 114 21 53.0	聯閃光(2)10 秒	7.3	5.0	白色圓柱 6.4	
41660 *F3579 -3*	長港埠頭燈樁	22 25 29.1 114 21 10.1	紅快閃光	5.0	1.0	白色圓柱 3.0	
41670 *F3579 -4*	蜆排燈樁	22 28 58.0 114 19 55.0	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	8.0	3.0	白色柱形塔 5.0	
41680 *F3579 -5*	鳳凰飛燈樁	22 29 07.7 114 18 30.0	快閃光	8.0	5.0	混凝土塔	
41690	扯裡排燈樁	22 27 48.0 114 17 24.0	紅聯閃光(2)10 秒	7.0	7.0	白色金屬架	雷控標： 信號Ｄ(━・・)
41700 *F3579 -6*	刀頭嘴燈樁	老婆礁西北方約１浬處 22 28 05.4 114 16 26.5	快閃光	6.0	3.0	混凝土塔	
41710 *F3580*	燈洲燈樁	22 26 48.3 114 15 26.0	聯閃光(3)9 秒 明 0.4 秒;暗 1.4 秒 明 0.4 秒;暗 1.4 秒 明 0.4 秒;暗 5.0 秒	6.0	6.0	白色混凝土柱	
41720 *F3580 -5*	三門仔新村燈樁	22 27 09.3 114 12 42.3	綠閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	9.0	2.0	白柱	
41730 *F3580 -4*	三門仔新村防波堤燈樁	22 27 12.5 114 12 39.0	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	9.0	3.0	白柱 3.0	
41740 *F3578 -6*	赤角頭燈樁	22 33 18.0 114 17 28.9	白閃光 5 秒	8.0	5.0	白色混凝土塔	
41750 *F3578 -7*	長排頭燈樁	22 33 04.0 114 15 21.0	紅快閃光	3.0	1.0	白色圓柱 2.0	
41760 *F3580 -95*	飯甑洲燈樁	22 21 53.0 114 24 26.7	聯閃光(2)6 秒		5.0	白色圓柱形樁身 4.0	遮蔽弧： 250° - 008°
41770 *F3580 -9*	伙頭墳洲西北角燈樁	鎮島西北方 22 20 19.0 114 21 38.5	聯閃光(4)15 秒	7.0	3.0	白色混凝土塔 4.0	
41780 *F3580 -93*	三洲門浪礁燈樁	避風港小轎門內鎮島南之浪礁上 22 19 40.3 114 21 42.0	紅快閃光	4.0	2.0	白色圓柱形樁身 4.0	
41790 *F3580 -88*	深篤門燈樁	石港內 22 21 49.4 114 19 50.0	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	8.0	5.0	白色混凝土塔	

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
41800 *F3580* *-84*	西　洲 東北燈樁	22 22 50.9 114 18 21.0	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	8.0	3.0	白色圓柱形 樁身 5.0	
41810 *F3580* *-8*	鹽田仔 北東燈樁	22 22 48.0 114 18 16.2	綠閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	8.0	2.0	白色圓柱形 樁身 5.0	
41820 *F3580* *-65*	萬頭嘴 燈　樁	22 21 21.4 114 15 52.1	聯閃光(3)6 秒	8.0	5.0	白色圓柱 4.0	光弧： 250° - 008°
41830 *F3580* *-6*	沉排燈樁	22 19 24.8 114 19 46.4	紅快閃光	4.0	1.0	白色圓柱形 樁身	
41840 *F3580* *-7*	橋嘴洲 燈　樁	內避風港鳩島 西南 22 21 43.1 114 17 06.0	聯閃光(2)10 秒	8.0	5.0	白色混凝土 塔	
41850 *F3575* *-6*	北果洲 燈　樁	22 16 12.6 114 20 58.0	白紅閃光 10 秒 明 1.0 秒;暗 9.0 秒	44.0	白 10.0 紅 7.0	白色方形混 凝土塔	白光：058° - 212° 紅光：212° - 299.5° 其餘遮蔽
41860	利成號 沉船燈浮	22 08 18.0 114 20 12.0	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒			黑紅黑柱形 頂標爲兩個 黑色球形	孤立危險物標 頂裝雷達反射器
41870	擔杆水道 ２號沉船 燈　浮	22 08 11.9 114 20 28.1	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 4.4 秒			綠色罐形	雷達反射器
41880 *F3578*	橫欄燈塔	香港橫洲南島 之頂 22 10 54.0 114 18 09.0	聯閃光(2)20 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒 明 0.5 秒;暗 16.0 秒	68.0	24.0	白色圓柱形 鐵塔頂紅色 燈器白色 16.0	光弧：112°至 095° 當霧角鳴響時， 燈塔白天也發光 霧角：凡遇下霧 或天氣晦暗時， 每一分鐘鳴二次 (即鳴 2 秒，停 4 秒、 鳴 2 秒，停 52 秒) 暴風信號站 雷控標： 信號Ｋ(—・—)
41890 *F3576* *-6*	浦台島 南角嘴 燈　塔	浦台島之南角 上 22 09 24.0 114 15 27.2	聯閃光(2)10 秒 明 0.3 秒;暗 2.2 秒 明 0.3 秒;暗 7.2 秒	67.0	18.0	白色方形塔 身	
41900 *F3576* *-8*	螺州燈樁	螺州西北角 22 11 16.0 114 14 36.0	白紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	37.0	白 10.0 紅 8.0	白色混凝土 樁身 8.0	000°至 034°見 紅光，其他方向 除被陸地遮蔽外 均見白光
41910 *F3576*	鶴　嘴 燈　樁	22 12 30.0 114 15 31.0	白閃光 15 秒 明 1.0 秒;暗 14.0 秒	60.0	20.0	白色圓塔	
41920	ＴＣＳ１ 燈　浮	22 13 09.0 114 20 07.0	白閃光 10 秒			紅白豎條柱 形	安全水域標
41930	ＴＣＳ２ 燈　浮	22 13 09.4 114 17 35.0	等相光 2 秒			紅白豎條柱 形	安全水域標
41940	ＴＣＳ３ 燈　浮	22 14 00.7 114 16 32.3	等相光 4 秒			紅白豎條柱 形	安全水域標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力（燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度（公尺） Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
41950	ＴＣＳ４ 燈浮	22 16 14.0 114 15 37.0	長閃光 10 秒			紅白豎條柱形	安全水域標
41960 *F3574*	南堂尾 燈塔	香港東方南堂島西南岸 22 14 17.0 114 17 17.0	白紅聯閃光(3)10 秒 明 1.0 秒;暗 1.5 秒 明 1.0 秒;暗 1.5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	56.1	白 19.0 紅 10.0	白色塔身 2.0	紅光： 237° - 264°30' 白光： 264°30' - 137°30' 其餘方向遮蔽 航空無線電標杆 霧笛：鳴(3)60 秒 鳴 5 秒靜 5 秒、 鳴 5 秒靜 5 秒、 鳴 5 秒靜 35 秒
41970 *F3573* *-6*	東龍 鴉鷹排 燈樁	22 14 33.2 114 16 47.6	白閃光 1.5 秒 明 0.3 秒;暗 1.2 秒	12.0	6.0	白色混凝土塔	
41980 *F3575* *-4*	大浪排 燈樁	22 14 01.8 114 15 56.8	紅聯閃光(4)15 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 10.4 秒	14.0	5.0	紅白方形混凝土三角架	雷達反射器
41990 *F3575*	大廟灣東碼頭燈樁	大廟灣碼頭之頂 22 15 16.7 114 17 17.6	快閃光	7.0	1.0	電鍍圓柱 4.0	
42000 *F3574* *-5*	佛堂門 燈樁	佛頭門南岸 22 15 30.6 114 17 44.2	白閃光 5 秒	10.0	3.0	白色混凝土塔	
42010 *F3572*	黑角頭 燈樁	香港東方黑角頭上 22 15 41.0 114 15 23.0	白紅聯閃光(2)10 秒 明 0.8 秒;暗 1.5 秒 明 0.8 秒;暗 6.9 秒	50.0	白 15.0 紅 12.0	白塔建於白屋之上 6.0	自 156.5° - 337°見白光其餘方向皆見紅光
42020 *F3573*	佛頭洲 燈樁	佛頭洲西南端 17 公尺嶼上 22 16 26.2 114 15 55.2	聯閃光(3)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	20.0	9.0	白色混凝土塔	
42030 *F3571* *-9*	小西灣 燈樁	22 16 08.0 114 14 54.0	紅快閃光	5.0	1.0	白色圓柱形	
42040 *F3570*	鯉魚門 南燈樁	鯉魚門南岸亞公岩角上 22 17 04.0 114 14 02.0	紅閃光 5 秒 明 0.4 秒;暗 4.6 秒	11.0	11.0	紅色混凝土三角架	
42050 *F3571* *-5*	東防波堤西端燈樁	22 17 10.5 114 13 38.5	紅閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	7.0	3.0	白色樁身	專用標
42060 *F3568*	鯉魚門 北燈樁	鯉魚門北岸西端 22 17 16.0 114 14 09.0	綠閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	9.0	5.0	綠色柱形	
42070 *F3566*	鯉魚門 東北燈樁	22 17 22.0 114 14 13.0	綠閃光 3 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	9.0	3.0	白柱 5.0	
42080 *F3567*	酒灣 防波堤 燈樁	22 18 24.0 114 14 12.0	紅閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	8.0	3.0	白柱 6.0	
42090 *F3569*	鯉魚門 燈樁	22 17 32.5 114 13 52.0	紅快閃光	5.0	1.0	白色杆	雷達反射器

第四區海岸（南海海區） 廣 東 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
42100	東航道 1號燈浮	22 18 00.0 114 12 24.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形	右側標
42110	東航道 2號燈浮	22 17 42.0 114 12 24.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形	左側標
42120	茶果嶺 東南燈浮	22 17 58.0 114 13 27.8	黃聯閃光(6)12 秒			黃色罐形	
42130 *F3562* *-6*	防波提端 燈 椿	22 18 24.0 114 13 06.0	綠閃光 3 秒	7.0	3.0	白色椿身	
42140 *F3562* *-5*	防波提 燈 椿	22 18 20.8 114 13 09.5	紅閃光 3 秒	7.0	3.0	白色椿身	
42150 *F3562* *-55*	防波提 西端燈椿	22 18 18.0 114 13 00.0	紅定光	7.0	3.0	白色椿身 3.0	
42160 *F3562*	官塘颱風 錨 地 南燈椿	22 18 27.1 114 12 59.0	紅快閃光	3.0	2.0	混凝土三角架	
42170	九龍灣東 填築區西 南角燈椿	填築區西南角 22 18 36.6 114 12 48.5	快閃光	6.0	1.0	白色圓柱形椿身 5.0	
42180 *F3550*	紅勘燈浮	22 17 50.0 114 11 30.0	長閃光 10 秒			紅白相間豎條柱形	安全水域標
42190 *F3556*	禁止抛錨 區燈椿	22 18 30.0 114 11 36.0	紅定光			標杆	
42200	北 角 東燈椿	22 17 38.0 114 12 04.0	紅定光				
42210	北 角 西燈椿	22 17 37.0 114 11 51.0	紅定光				
42220	電廠燈椿 (4)	22 18 15.4 114 11 31.3	紅定光				
42230	電廠燈椿 (3)	22 18 18.6 114 11 34.5	紅定光				
42240	電廠燈椿 (2)	22 18 19.7 114 11 34.8	紅定光				
42250	電廠燈椿 (1)	22 18 29.5 114 11 35.6	紅定光				
42260	九龍灣 渡口燈椿	22 19 03.6 114 11 39.5	紅定光				
42270	蘭煙通 貨倉碼頭 燈 椿	22 17 34.5 114 10 27.0	紅定光				
42280 *F3553* *-6*	東防波堤 燈 椿	22 17 16.4 114 11 13.3	紅閃光 3 秒	5.0	2.0	白色圓柱形椿身 4.0	
42290 *F3553*	北 堤 西燈椿	22 17 08.4 114 10 57.7	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	5.0	4.0	白圓柱形椿身 4.0	

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
42300 *F3553* *-3*	西堤頭 燈　椿	22 17 07.5 114 10 54.1	綠閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	6.0	2.0	白色圓柱 4.0	
42310	奇力島 西北角 燈　椿	22 17 03.4 114 10 50.7	紅閃光 3 秒	7.0	3.0	白色圓柱形 椿身	
42320 *F3551*	灣仔西 防波堤 燈　椿	22 17 03.0 114 10 49.2	綠閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	7.0	3.0	白色圓柱形 椿身	
42330	政府船廠 北入口 燈　椿	尖沙嘴遠洋碼 頭堤端 22 18 00.0 114 09 54.0	紅閃光 3 秒	8.0	3.0	白色圓柱	
42340	油麻地 燈　椿	南船渠入口南 邊 22 17 58.7 114 09 48.0	紅快閃光	6.0	1.0	白色金屬椿 身	
42350	油麻地避 風港南口 北燈椿	22 18 24.0 114 09 18.0	紅閃光 3 秒	8.0	3.0	白色圓柱形 椿身	
42360	油麻地避 風港北口 南燈椿	22 18 54.0 114 09 12.0	綠閃光 3 秒	8.0	3.0	白色圓柱形 椿身	
42370	油麻地避 風港北口 北燈椿	22 18 54.0 114 09 18.0	紅閃光 3 秒	8.0	3.0	白色圓柱形 椿身	
42380	油麻地避 風港南口 南燈椿	九龍大角嘴下 水道末端 22 18 18.0 114 09 12.0	綠閃光 3 秒	8.0	3.0	白色圓柱形 椿身	
42390	長沙灣 燈　椿	22 20 00.2 114 08 38.5	紅定光				
42400	昂船洲 北燈浮	22 19 36.7 114 08 19.3	紅快閃光			白色柱形	
42410	大角嘴 下水道 出口燈椿	22 19 12.6 114 09 34.7	紅定光	4.0	3.0	白色混凝土 三角架	
42420	昂船洲 東北角 燈　椿	22 19 26.7 114 08 39.7	綠閃光 3 秒	7.0	2.0		
42430 *F3540* *-4*	昂船洲 (晾傘洲) 西燈椿	昂船洲西端 22 19 06.2 114 07 53.6	白紅聯閃光(5)15 秒 明 1.0 秒;暗 1.5 秒 明 1.0 秒;暗 1.5 秒 明 1.0 秒;暗 1.5 秒 明 1.0 秒;暗 1.5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	23.0	白 14.0 紅 11.0	白色混凝土 塔 3.0	紅光：285° - 301° 白光：301° - 141° 皆見燈光
42440	海軍船塢 北墻燈椿	22 16 56.3 114 09 54.0	紅定光				
42450	天星碼頭 燈　椿	22 17 02.2 114 09 38.6	紅定光				
42460	旅　客 碼頭燈椿	22 17 10.1 114 09 24.0	紅定光				

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
42470 *F3540*	港務局 燈椿	22 17 15.0 114 09 09.7	聯閃光(4)15 秒	49.0	3.0	信號塔上	設有信號台和暴風信號站，在信號杆上有兩盞紅定光 光弧：124° - 302°
42480	ＭＦＴ１ 燈浮	22 17 24.0 114 09 14.1	快閃光			黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂向上	北方位標
42490	ＭＦＴ２ 燈浮	22 17 27.6 114 08 59.6	快閃光			黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂向上	北方位標
42500	中央航道分支匯合 燈浮	22 17 40.9 114 08 35.0	聯快閃光(3)5 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
42510	北１號 燈浮	22 18 00.0 114 08 48.0	綠聯閃光(3)15 秒			綠色錐形	
42520	北２號 燈浮	22 18 49.2 114 07 38.6	紅聯閃光(6)12 秒			紅色罐形	
42530	北３號 燈浮	22 18 54.8 114 07 46.1	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形	
42540	北４號 燈浮	22 19 11.5 114 06 55.4	紅聯閃光(2)10 秒			紅色罐形	
42550	檢疫燈浮	22 19 14.7 114 06 23.7	紅聯閃光(3)15 秒			紅色罐形	
42560	青衣西南 燈浮	22 19 36.0 114 05 24.0	聯快閃光(9)15 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
42570	綠島燈浮	22 17 16.8 114 07 19.1	聯快閃光(3)10 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
42580	堅尼地城西燈椿 (1)	22 17 00.0 114 07 30.0	紅快閃光				
42590	堅尼地城 燈椿 (2)	22 17 00.0 114 07 30.0	紅快閃光				
42590 *F3538*	青洲燈椿	青洲西南端 22 17 00.0 114 06 37.7	白閃光 10 秒 明 0.4 秒;暗 9.6 秒	37.0	16.0	白色圓柱形塔身 18.0	設有信號站 光弧：277° - 186°
42600	交椅洲 東北燈浮	22 17 36.2 114 04 53.0	黃閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒			黃色罐形	
42610	沙灣燈椿	22 16 18.0 114 07 06.1	紅快閃光	3.0	1.0	黑白方格鐵圓柱	
42620	ＬＣＳ３ 燈浮	博寮東水道 22 16 16.0 114 06 32.0	白長閃光 10 秒			紅白豎條球形	安全水域標

第四區海岸（南海海區） 廣 東 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
42630	博寮東水道燈浮	博寮東水道 22 14 48.5 114 07 18.3	聯閃光(2)10 秒			紅白黑橫帶球形	雷達反射器
42640 *F3577-44*	博寮洲東北角燈樁	22 14 24.0 114 07 06.0	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	13.1	6.0	白色混凝土塔	光弧：122° - 315°
42650 *F3577-6*	朱古洲燈樁	22 14 42.0 114 08 06.2	白閃光 1.5 秒 明 0.3 秒;暗 1.2 秒	11.0	5.0	白色混凝土樁身 11.0	
42660 *F3577-64*	龍山排燈樁	22 14 26.0 114 08 34.0	聯閃光(3)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	10.0	7.0	白塔 6.0	
42670 *F3577-7*	香港仔海峽北防波堤燈樁	石排灣北防波堤上 22 14 45.0 114 08 39.0	紅閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	6.0	2.0	白柱 3.0	
42680 *F3577-86*	鴉利洲東北角燈樁	22 14 36.0 114 09 30.0	聯閃光(2)5 秒	5.0	5.0	白色鐵架	
42690 *F3577-84*	香港仔海峽東防波堤燈樁	東防波堤西端 22 14 16.0 114 09 45.0	綠閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	6.0	2.0	白柱 3.0	
42700 *F3577-8*	香港仔海峽西防波堤燈樁	西防波堤東端 22 14 10.7 114 09 45.0	紅閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	6.0	3.0	白柱 3.0	
42710 *F3577-68*	鴨利排燈樁	22 13 44.0 114 09 40.0	白閃光 15 秒 明 1.0 秒;暗 14.0 秒	5.0	5.0	白色混凝土塔	
42720	南丫淺灘燈浮 (1)	22 14 54.0 114 07 24.0	紅快閃光			紅色罐形	
42730	深水灣南燈浮	22 14 14.0 114 10 32.8	黃快閃光			罐形	
42740	深水灣北燈浮	22 14 34.6 114 10 45.0	黃快閃光			罐形	
42750 *F3577-1*	銀州燈樁	22 12 50.0 114 11 05.0	白紅白換色聯閃光(3)10 秒 白光：明 0.1 秒 暗 1.6 秒 紅光：明 0.1 秒 暗 1.6 秒 白光：明 0.1 秒 暗 6.5 秒	31.0	白 11.0 紅 8.0	白色方形建築物塔 4.0	
42760	ＬＣＳ１燈浮	22 12 18.0 114 12 42.0	等相光 3 秒			紅白豎條柱形	雷達反射器
42770	ＬＣＳ２燈浮	博寮東水道 22 12 33.0 114 10 21.4	等相光 3 秒			紅白豎條柱形	
42780 *F3577-4*	黃竹角燈樁	22 12 31.0 114 09 33.9	聯閃光(4)20 秒 明 0.2 秒;暗 3.1 秒 明 0.2 秒;暗 3.1 秒 明 0.2 秒;暗 3.1 秒 明 0.2 秒;暗 9.9 秒	27.0	10.0	白色混凝土塔 4.0	

第四區海岸（南海海區） 廣 東 省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
42790 *F3577*	猛浪角 (峭角燈) 燈塔	22 11 48.0 114 12 42.0	聯閃光(5)30 秒	67.0	20.0	白色方形混凝土塔 3.0	
42800	切斯特曼 燈浮	博寮東水道口 22 11 12.0 114 12 00.0	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色圓錐形錐頂向下	雷達反射器 南方位標
42810 *F3577* *-2*	圓頭角燈	22 10 53.4 114 08 55.5	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	35.0	10.0	白色混凝土塔 4.0	
42820 *F3577* *-5*	涼水灣 燈椿	22 13 48.0 114 06 18.0	快閃光	3.0	1.0	白色金屬柱	
42830 *F3577* *-46*	石碌嘴西 北涸出礁 燈椿	22 14 12.0 114 06 06.0	聯閃光(3)15 秒 明 0.2 秒;暗 3.6 秒 明 0.2 秒;暗 3.6 秒 明 0.2 秒;暗 7.2 秒	12.0	10.0	白色混凝土椿身	
42840	奇力 北燈浮	22 19 00.0 114 06 06.0	快閃光			黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向上	北方位標
42850	奇力 南燈浮	22 18 56.4 114 05 49.5	聯快閃光(9)15 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
42860	白岩燈浮	青衣島西南方 22 18 48.0 114 08 30.0	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色圓錐形錐頂均向下	南方位標
42870	KC2 燈浮	22 20 00.0 114 06 49.1	紅聯閃光(6)12 秒			紅色罐形	
42880 *F3535* *-4*	青衣南橋 燈椿	西燈 22 20 36.0 114 06 36.0	紅快閃光	26.0	5.0	在橋墩上	
42880	青衣橋 燈椿	南燈 22 20 54.6 114 06 42.0	紅定光	7.0	3.0	白色圓柱椿身	
		北燈 22 20 55.7 114 06 51.8	紅定光	7.0	3.0	在橋墩上	
42890	青衣門 突碼頭 燈椿	22 20 27.9 114 06 46.1	聯快閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	東方位標
42900 *F3534* *-3*	青衣門避 泊港南堤 東燈椿	避泊港南堤北端 22 21 12.0 114 06 48.0	綠閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	7.0	2.0	白柱	
42910 *F3534* *-24*	青衣門避 泊港北堤 南燈椿	避泊港北堤南端 22 21 18.0 114 06 42.0	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	7.0	2.0	白柱	

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
42920 *F3534*	青衣門東燈樁	22 21 36.0 114 06 30.0	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	4.0	6.0	黑白方格圓柱頂裝黑色三角形日標 4.0	
42930 *F3534* *-22*	青衣門避泊港北堤北燈樁	避泊港北堤北端 22 21 36.0 114 06 36.0	綠閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	7.0	2.0	白色金屬柱	
42940 *F3534* *-2*	青衣門颱風避泊港北口北燈樁	22 21 32.7 114 06 41.9	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	5.0	3.0	白色金屬柱	
42950	油庫燈樁	荃灣油庫碼頭 22 21 51.2 114 06 48.7	紅定光			白色金屬架	
42960	鴉鷹洲燈浮	22 21 47.9 114 06 35.2	紅快閃光			紅色罐形	
42970	北端防波波堤燈樁	泥印洲北端防波堤西端 22 21 30.0 114 06 42.0	綠閃光 3 秒 明 2.3 秒,暗 0.7 秒	7.0	2.0	白色圓柱樁身	
42980	鴉鷹洲南防波堤燈樁	南防波堤東端 22 21 42.3 114 06 13.2	紅快閃光				
42990	TW1 燈浮	22 21 55.4 114 05 40.1	綠閃光 10 秒			綠色圓錐形	
43000	TW2 燈浮	22 21 50.9 114 05 52.7	紅聯閃光(3)15 秒			紅色罐形	
43010	TW3 燈浮	22 21 51.4 114 05 07.4	綠聯閃光(3)10 秒			綠色圓錐形	
43020	TW4 燈浮	22 21 46.8 114 05 11.6	紅閃光 10 秒			紅色罐形	
43030	青衣燈浮	22 21 42.4 114 04 43.2	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂向下	南方位標
43040 *F3529* *-5*	馬灣島西北角燈樁	22 21 24.0 114 03 12.0	紅頓光 8 秒	13.0	2.0	白色鐵架	紅光弧：053° - 091° 該燈爲交通管制燈垂直顯示三盞
43050 *F3532* *-4*	青衣西北角燈樁	22 21 29.3 114 04 42.6	白閃光 1.5 秒 明 0.3 秒;暗 1.2 秒	6.0	6.0	白色鐵架 4.0	
43060 *F3532* *-3*	牛欄嘴燈樁	22 21 18.4 114 03 51.1	黃、紅、綠、白長閃光 6 秒 明 2.0 秒;暗 4.0 秒	28.0	黃 4.0 紅 3.0 綠 3.0 白 5.0	白色鐵架	黃光弧：091° - 158° 紅光弧：158° - 213° 綠光弧：213° - 258° 紅光弧：258° - 286° 白光弧：286° - 321°
43070 *F3532*	藍排燈樁	馬灣島東北嘴外礁石上 22 21 20.7 114 03 59.5	聯閃光(2)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 8.0 秒	8.0	5.0	白色混凝土柱	

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
43080 *F3530*	馬角嘴 燈樁	22 20 54.9 114 03 13.3	白閃光 3 秒 明 1.4 秒;暗 1.6 秒	15.0	10.0	白色鐵架 8.0	
43090 *F3532* *-2*	吉米尼角 燈樁	22 21 49.3 114 04 12.6	綠、白、紅頓光 8 秒 明 6.0 秒;暗 2.0 秒	28.0	綠 4.0 白 8.0 紅 4.0	白色鐵架	紅光弧：335° - 338° 白光弧：338° - 342° 紅光弧：342° - 345°
43100 *F3529*	大欖角 東燈樁	22 21 20.4 114 01 50.8	白綠頓光 3 秒 明 2.3 秒;暗 0.7 秒	8.5	白 11.0 綠 9.0	白色圓形混凝土樁身	綠光弧：265° - 305° 白光弧：305° - 265°
43110 *F3528*	六根島 (北島) 燈樁	22 20 10.1 114 01 18.6	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	15.0	6.0	白色混凝土塔 4.0	光弧：334° - 289.5°
43120	CP1 燈浮	22 20 42.0 114 00 12.0	綠聯閃光(3)15 秒			綠色柱形	右側標
43130	CP2 燈浮	22 20 27.0 113 59 59.0	紅聯閃光(4)20 秒			紅色罐形	左側標
43140	小磨刀 燈浮	22 20 31.2 113 58 58.0	紅閃光 5 秒			紅色罐形	左側標
43150	CP3 燈浮	22 20 48.0 113 57 36.0	綠聯閃光(2)10 秒			綠色圓柱形頂標爲綠色錐形	右側標
43160	CP4 燈浮	22 20 36.0 113 57 36.0	紅聯閃光(2)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
43170	CP5 燈浮	22 20 54.0 113 57 06.0	綠閃光 5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
43180	CP6 燈浮	22 21 23.5 113 55 28.6	紅聯閃光(5)20 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
43190	CP7 燈浮	22 21 24.0 113 56 00.0	綠聯閃光(5)20 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
43200	CP8 燈浮	22 21 36.0 113 54 42.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色罐形	左側標
43210 *F3527* *-74*	龍珠島 西南燈樁	青山灣東側 22 21 51.0 113 59 07.0	紅快閃光	3.0		白色圓柱 2.0	
43220 *F3527* *-73*	避風錨地 東口燈樁	22 22 30.0 113 58 42.0	綠閃光 3 秒	7.0	2.0	白色圓柱 4.0	
43230 *F3527* *-6*	渡船碼頭 西燈樁	青山灣下水道末端 22 22 15.7 113 57 42.2	紅快閃光	5.0	3.0	白色圓柱 4.0	
43240 *F3530* *-6*	燈籠洲 燈樁	燈籠洲南山頂 22 20 21.6 114 03 45.0	白閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	37.0	18.0	白色鐵架 12.0	自 224° - 099° 見燈光，裝有霧角： 週期 15 秒一次 (即鳴 2 秒；靜 13 秒)
43250	馬灣島 東方燈浮	22 20 31.8 114 04 15.0	聯極快閃光(3)5 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	雷達反射器 東方位標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
43260 *F3531*	牛山石礁 燈　　椿	22 19 17.4 114 04 04.3	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	10.0	5.0	白塔 10.0	
43270 *F3531* *-3*	大 白 灣 東 燈 椿	22 18 12.9 114 02 08.0	聯閃光(2)10 秒	5.0	3.0	白色圓柱 4.0	
43280 *F3531* *-5*	大 白 灣 西 燈 椿	22 18 00.0 114 01 48.0	紅快閃光	5.0	1.0	白色圓柱 4.0	
43290 *F3521* *-66*	大 浪 石 燈　　椿	22 17 29.4 114 01 41.4	紅快閃光	3.0	2.0	白色圓柱	
43300 *F3537* *-6*	交 椅 洲 燈　　椿	校椅洲北端 22 17 12.0 114 04 42.0	白紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	10.0	白 11.0 紅 8.0	白色混凝土塔	白光：081° - 092° 紅光：092° - 128° 白光：128° - 350°
43310 *F3537* *-7*	交 椅 洲 南 燈 椿	22 16 55.0 114 04 36.5	聯閃光(3)20 秒	7.0	3.0	白色混凝土塔 5.0	
43320	交 椅 洲 東南燈浮	交椅洲東南 22 16 18.0 114 05 12.0	等相光 3 秒			紅白相間豎條球形	安全水域標
43330 *F3521* *-54*	達特姆岩 燈　　椿	22 16 16.7 114 03 46.0	紅快閃光	8.0	3.0	白色圓柱形 6.0	
43340 *F3521* *-6*	周 公 島 北方燈椿	22 15 57.0 114 03 00.2	紅閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	5.0	3.0	紅白方格金屬柱 3.0	
43350 *F3521* *-8*	銀 礦 灣 東 燈 椿	銀礦灣東北角涸岩上 22 15 47.7 114 01 10.3	快閃光	8.0	4.0	白色圓柱 6.0	
43360 *F3521* *-83*	銀 礦 灣 燈　　椿	22 15 43.6 114 00 14.6	紅快閃光	6.0	2.0	紅白相間方形頂標	
43370	喜 靈 洲 南 燈 浮	22 14 12.1 114 02 47.1	等相光 2 秒			紅白相間豎條球形	安全水域標
43380 *F3522* *-3*	大 嶼 山 東南燈椿	22 13 36.0 114 01 06.0	聯閃光(4)15 秒 明 1.0 秒;暗 14.0 秒	5.0	4.0	白色混凝土塔	
43390	航道左側 燈　　浮	22 13 27.0 114 01 15.7	綠快閃光			綠色錐形	
43400 *F3522*	長洲西北 礁石燈椿	長洲水道赤魚排上 22 13 24.5 114 01 21.0	白閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	5.0	7.0	白色混凝土塔 2.0	雷達反射器
43410	航道右側 燈　　浮	22 13 22.7 114 01 25.3	紅快閃光			紅色罐形	
43420	大　　嶼 東南燈浮	南島東南長洲水道上 22 12 36.0 114 00 25.7	等相光 4 秒			紅白相間豎條球形	安全水域標

第四區海岸（南海海區） 廣 東 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
43430 *F3523 -2*	長洲灣北 堤北燈樁	22 12 42.1 114 01 19.5	綠閃光 3 秒	7.0	4.0	白色圓柱 4.0	
43440 *F3523 -22*	長洲灣北 堤南燈樁	22 12 35.5 114 01 17.6	紅閃光 3 秒	7.0	4.0	白色圓柱 4.0	
43441	外伶仃島 １號燈浮	22 07 03.1 114 01 33.3	聯極快閃光(9)10 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
43442	外伶仃島 ２號燈浮	22 07 09.3 114 01 37.8	快閃光			黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向上	北方位標
43450 *F3523 -23*	長洲灣中 堤北燈樁	22 12 25.3 114 01 13.5	綠閃光 3 秒	7.0	4.0	白色圓柱 4.0	
43460 *F3523 -24*	長洲灣中 堤南燈樁	22 12 25.3 114 01 17.1	紅閃光 3 秒	7.0	4.0	白色圓柱 4.0	
43470 *F3523 -25*	長洲灣南 堤北燈樁	22 12 24.3 114 01 13.4	綠閃光 3 秒	7.0	4.0	白色圓柱 4.0	
43480 *F3523 -26*	長洲灣南 堤南燈樁	22 12 07.2 114 00 04.6	紅閃光 3 秒	7.0	4.0	白色圓柱 4.0	
43490 *F3523*	深 水 排 燈 樁	22 12 19.5 114 02 45.5	聯閃光(2)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 8.0 秒	6.4	9.0	白色混凝土塔 6.0	
43500	長洲燈浮	長洲島東南方 22 11 44.0 114 03 21.0	白摩斯電碼光(A) 8 秒			紅白相間豎條球形	安全水域標
43510 *F3523 -4*	石 鼓 洲 燈 樁	22 12 12.0 113 59 06.0	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	14.0	6.0	白色方塔 5.0	光弧： 048.5° - 274°
43520	石 鼓 洲 燈 浮	22 10 45.0 113 59 31.0	等相光 3 秒			紅白相間豎條球形	安全水域標
43530 *F3523 -8*	小 鴉 洲 燈 樁	22 11 17.0 113 54 21.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 2.0 秒 明 0.3 秒;暗 3.4 秒	27.0	7.0	白色樁身	
43540	小 鴉 洲 北 燈 浮	小鴉洲北方 22 11 52.0 113 54 22.0	白摩斯電碼光(A) 8 秒			紅白豎條球形	安全水域標
43550 *F3523 -6*	大 鴉 洲 燈 樁	22 09 24.5 113 54 11.9	聯閃光(4)15 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 1.4 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 10.4 秒	30.0	7.0	白色混凝土塔 4.0	
43560	分 流 角 燈 浮	大嶼山西南端分流角東南 22 11 18.0 113 51 24.0	等相光 2 秒			紅白相間豎條球形	安全水域標

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
43570 *F3524*	分流角 燈　樁	香港大嶼山西 南分流角 22 11 45.4 113 50 43.7	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	20.0	14.0	白色方形塔 6.0	光弧： 261° - 154°
43580 *F3521* *-35*	榕樹頭島 燈　樁	22 10 46.5 113 47 41.7	白閃光 8 秒 明 0.5 秒;暗 7.5 秒	55.3	16.0	白色方形石 砌樁身 7.4	
43585	白排島 燈　樁	21 52 04.9 113 59 01.9	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	28.0	5.0	正方形截面 鋼結構 5.0	
43590 *F3521* *-3*	石龍角 燈　樁	牛頭洲石龍角 22 10 08.7 113 47 40.0	白閃光 10 秒 明 1.5 秒;暗 8.5 秒	37.0	13.0	白色圓形磚 塔 10.0	
43600 *F3521* *-2*	桂山島 燈　塔	南山衛島馬灣 22 08 09.4 113 48 47.6	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	57.2	18.0	白色圓柱形 混凝土塔 14.9	雷控標： 信號Ｂ(━・・・) 備用燈： 白閃光 5 秒 11 浬
43605 -1	大蜘洲 銀角咀 燈　樁	22 07 40.4 113 53 22.3	白閃光 6 秒 明 1.0 秒;暗 5.0 秒	14.0	5.0	正方形截面 鋼結構 5.0	
43605 -2	枕箱島 燈　樁	22 07 13.5 113 50 08.7	白閃光 8 秒 明 1.0 秒;暗 7.0 秒	21.0	5.0	正方形截面 鋼結構 5.0	
43605 -3	桂山島 地龍角 燈　樁	22 07 15.5 113 49 24.7	白閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	20.0	5.0	正方形截面 鋼結構 6.0	
43605 -4	赤灘島 赤灘頭 燈　樁	22 07 18.2 113 45 41.7	白閃光 3 秒 明 1.0 秒;暗 2.0 秒	20.0	5.0	三角形截面 鋼結構 4.0	
43605 -5	大頭洲 南燈樁	22 05 41.4 113 42 17.0	白閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	22.0	5.0	三角形截面 鋼結構 4.0	
43610 *F3521*	三牙排 燈　樁	22 04 48.2 113 48 09.2	白紅閃光 6 秒 明 0.8 秒;暗 5.2 秒	24.0	白 13.0 紅 8.0	白色圓柱形 混凝土樁身 6.0	白光弧：140° - 345° 紅光弧：345° - 140°
43615	隘洲仔石 角咀燈樁	22 02 02.3 113 54 20.8	白閃光 8 秒 明 2.0 秒;暗 6.0 秒	31.0	5.0	正方形截面 鋼結構 5.0	
43616	十三灣北 堤頭燈樁	22 09 17.2 113 49 36.2	白閃光 3 秒 明 1.0 秒;暗 2.0 秒	11.0	5.0	圓柱形玻璃 鋼 6.0	
43620 *F3520*	竹洲燈塔	21 59 47.7 113 49 33.2	白閃光 4 秒 明 0.3 秒;暗 3.7 秒	180.0	16.0	白色圓形石 塔 5.0	雷控標： 信號Ｎ(━・)
43621	橫洲燈樁	22 00 15.5 113 48 01.0	白閃光 6 秒 明 2.0 秒;暗 4.0 秒	24.0	5.0	正方形截面 鋼結構 4.0	
43625	貴洲燈樁	21 59 13.3 113 47 29.8	白閃光 6 秒 明 2.0 秒;暗 4.0 秒	31.0	5.0	正方形截面 鋼結構 4.0	

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
43626	動頭礁燈浮	22 03 31.4 113 49 18.0	聯閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
43630	16 號燈浮	22 10 40.2 113 31 46.2	紅閃光 5 秒		3.0	紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
43640 *F3515*	蚊尾洲燈塔	香港西南蚊尾洲南端 21 48 49.9 113 56 13.7	白閃光 6 秒 明 2.0 秒;暗 4.0 秒	43.0	16.0	白色圓形石塔上部白色球形玻璃鋼燈籠頂端爲紅色 18.0	雷控標： 信號 O(━ ━ ━) 備用燈： 燈高 41 公尺，射程 8 浬
43644	頭鱸洲燈樁	22 04 14.6 113 56 26.6	白閃光 6 秒 明 1.0 秒;暗 5.0 秒	21.0	5.0	三角形截面鋼結構 5.0	
43645 -1	外伶仃島石涌灣燈樁	22 06 23.2 114 01 49.5	白閃光 8 秒 明 1.0 秒;暗 7.0 秒	17.0	5.0	圓柱形玻璃鋼 6.0	
43645 -2	外伶仃港燈樁	22 06 10.5 114 01 27.4	白閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	10.0	5.0	圓柱形玻璃鋼 6.0	
43645 -3	外伶仃島１號燈浮	22 06 12.9 114 01 08.1	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
43645 -4	外伶仃島２號燈浮	22 06 12.9 114 01 17.1	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
43650 *F3525*	大澳灣燈樁	大嶼山西大澳 22 15 18.0 113 51 24.0	快閃光	8.0	4.0	白色混凝土三角架	
43660	銅鼓洲燈塔	銅鼓島上 22 22 48.0 113 52 42.0	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	53.0	15.0	白色方塔 4.0	
43670	汎石水道沉船燈浮	22 24 41.0 113 52 27.5	綠聯閃光(2)10 秒			綠色罐形	沉船在燈浮西北側
43695	內伶仃島東南無名暗礁燈浮	22 23 29.4 113 51 13.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
43696	礬石淺灘燈浮	22 26 30.9 113 51 37.6	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
43697 -1	公共航道１號燈浮	22 26 33.8 113 52 05.2	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
43697 -2	公共航道２號燈浮	22 26 18.5 113 52 34.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
43697 -3	公共航道３號燈浮	22 27 09.4 113 52 07.9	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
43697 -4	公共航道４號燈浮	22 27 40.0 113 52 00.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
43697 -5	公共航道５號燈浮	22 28 20.5 113 51 43.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
43697 -6	公共航道 ６號燈浮	22 28 50.8 113 51 30.4	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
43697 -7	公共航道 ７號燈浮	22 29 21.4 113 51 17.7	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
43697 -8	公共航道 ８號燈浮	22 29 54.2 113 51 15.5	紅聯閃光(2+1)9 秒			紅綠紅罐形 望板	推薦航道左側標
43697 -9	公共航道 ９號燈浮	22 30 26.6 113 51 13.2	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
43697 -10	公共航道 10 號燈浮	22 30 56.3 113 51 10.9	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
43700	蛇 口 港 A1 號燈浮	22 25 06.0 113 53 24.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
43705	蛇 口 港 A2 號燈浮	22 25 44.4 113 53 19.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
43710	蛇 口 港 A3 號燈浮	22 26 42.4 113 54 34.8	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
43720	蛇 口 港 １號燈浮	22 26 33.0 113 53 11.6	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
43730	蛇 口 港 ２號燈浮	22 26 42.4 113 53 05.1	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
43740	蛇 口 港 ３號燈浮	22 26 52.5 113 53 26.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
43750	蛇 口 港 ４號燈浮	22 26 58.3 113 53 18.4	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
43760	蛇 口 港 ５號燈浮	22 27 11.8 113 53 42.2	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
43770	蛇 口 港 ６號燈浮	22 27 31.9 113 54 08.4	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
43780	蛇 口 港 ６ Ｂ 號 燈 浮	22 27 58.8 113 53 46.7	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
43790	蛇 口 港 ７號燈浮	22 27 45.1 113 54 25.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形 望板	右側標
43800	蛇 口 港 SCT 燈浮	22 27 14.2 113 53 31.1	黃摩斯電碼光(Ｑ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
43810	蛇 口 港 ８號燈浮	22 27 52.3 113 53 57.0	紅聯閃光(2+1)6 秒			紅綠紅柱形頂標爲紅色罐形	左側標
43820	蛇 口 港 ９號燈浮	22 28 04.7 113 54 25.0	綠聯閃光(2+1)9 秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形	推荐航道右側標

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
43830	蛇口港 10號燈浮	22 28 12.1 113 54 33.0	綠聯閃光(2)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
43840	蛇口港 11號燈浮	22 28 35.1 113 54 30.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
43850	蛇口港 12號燈浮	22 28 41.5 113 54 39.5	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
43860 *F3457* *-4*	蛇口港 水上引導 燈　椿	前燈 22 28 33.5 113 54 36.6	綠等相光 2 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒	14.0	4.5	白色三棱柱形玻璃鋼樁身頂裝紅色正置三角形日標 13.0	
F3457 *-41*		後燈 22 28 46.5 113 54 47.0	紅頓光 5 秒 明 4.0 秒;暗 1.0 秒	18.5	6.0	白色三棱柱形玻璃鋼樁身頂裝紅色倒置三角形日標 17.5	兩燈一線： 036°43'24.6"
43870	蛇　口 避風塘 堤頭燈椿	22 29 13.0 113 55 27.9	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒		2.4	白色圓柱形混凝土樁身 7.4	
43880	深圳灣 海　纜 1號燈浮	22 28 50.1 113 55 28.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲Ｘ形	專用標
43890	深圳灣 海　纜 2號燈浮	22 28 36.6 113 56 25.2	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲Ｘ形	專用標
43900	深圳灣 海　纜 3號燈浮	22 28 51.4 113 57 00.4	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲Ｘ形	專用標
43910	深圳灣 海　纜 4號燈浮	22 28 51.4 113 57 18.0	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂標爲Ｘ形	專用標
43920	後海沉排 燈　椿	22 30 00.0 113 56 48.0	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	6.0	6.0	黑紅黑圓柱形混凝土樁身頂標爲兩個黑色球形 7.3	孤立危險物標
43930	深圳河口 1號燈椿	22 30 43.6 113 59 39.1	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
43940	深圳河口 燈　椿	22 31 06.8 113 59 31.3	熄			紅色圓柱形 10.5	停止發光
43950	深圳河口 2號燈椿	22 30 05.6 114 00 40.0	紅聯閃光(2)6 秒	4.9	2.4	紅色圓柱形頂標爲紅色罐形 6.9	左側標
43960	深圳河口 3號燈椿	22 30 24.8 114 01 28.1	紅聯閃光(2)6 秒	6.3	2.5	紅色圓柱形頂標爲紅色罐形 8.6	左側標

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
43970	深圳河口 ４號燈椿	22 30 24.1 114 02 09.2	紅聯閃光(2)6 秒	6.1	2.4	紅色圓柱形頂標爲紅色罐形 7.6	左側標
43970 -1	深　圳 東角頭 １號燈浮	22 27 59.4 113 56 05.1	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
43970 -2	深　圳 東角頭 ２號燈浮	22 28 39.4 113 56 07.1	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
43970 -3	深　圳 東角頭 ３號燈浮	22 28 47.4 113 56 02.1	紅聯閃光 3(10)秒			紅色罐形望板	左側標
43980	赤灣凱豐 K１號 燈　浮	22 26 09.4 113 53 12.1	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標 雷控標： 信號Ｚ(——・・)
43990	赤灣凱豐 K２號 燈　浮	22 26 46.8 113 52 53.9	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
44000	赤灣港 K３號 燈　浮	22 27 17.6 113 52 40.2	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形望板	右側標
44010	赤灣凱豐 K４號 燈　浮	22 27 48.0 113 52 26.6	綠快閃光			綠色錐形望板	右側標
44020	赤灣港 ２號燈浮	22 28 10.9 113 52 50.1	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
44030	赤灣港 １號燈浮	22 27 42.0 113 53 00.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
44040 *F3458*	赤灣港 引導燈椿	前燈 22 28 43.6 113 52 49.0	紅等相光 2 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒	31.3	7.0	白色方形角鐵塔	
F3458 *-1*		後燈 22 28 58.5 113 52 47.6	紅頓光 5 秒 明 4.0 秒;暗 1.0 秒	42.0	7.0	白色混凝土椿身頂裝倒置三角形日標 10.0	
44050	蛇口港 Y1 號燈浮	22 27 53.3 113 53 05.3	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
44060	蛇口港 Y2 號燈浮	22 27 58.6 113 53 04.2	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
44071 -1	孖洲 1 號 燈　浮	22 29 57.3 113 50 53.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
44071 -2	孖洲 2 號 燈　浮	22 30 49.0 113 50 03.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

第四區海岸（南海海區） 廣 東 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
44071 -3	孖洲 3 號 燈 浮	22 30 17.5 113 49 46.2	聯快閃光(9)15 秒			黃黑黃柱形 頂標爲兩個 黑色錐形錐 頂相對	西方位標
44074 -1	大鏟灣 港區 1 號 燈 浮	22 31 10.8 113 51 10.2	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標 雷控標： 信號M(— —)
44074 -2	大鏟灣 港區 2 號 燈 浮	22 31 11.9 113 51 18.9	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
44074 -3	大鏟灣 港區 3 號 燈 浮	22 31 34.6 113 51 01.2	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
44074 -4	大鏟灣 港區 4 號 燈 浮	22 31 58.8 113 50 52.1	紅快閃光			紅色罐形 望板	左側標
44074 -5	大鏟灣 港區 5 號 燈 浮	22 32 24.6 113 50 44.5	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
44075 -1	航 1 號 燈 浮	22 31 08.4 113 50 31.8	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
44075 -2	航 2 號 燈 浮	22 31 36.5 113 50 30.0	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
44075 -3	航 3 號 燈 浮	22 31 30.0 113 50 12.0	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
44075 -4	航 4 號 燈 浮	22 31 48.0 113 50 06.0	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
44075 -5	航 5 號 燈 浮	22 31 36.0 113 50 00.0	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
44075 -6	航 6 號 燈 浮	22 31 54.0 113 49 54.0	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
44075 -7	航 7 號 燈 浮	22 31 49.4 113 49 35.5	綠聯閃光(2+1)6 秒			綠紅綠錐形 望板	推薦航道右側標
44075 -8	航 8 號 燈 浮	22 32 06.5 113 49 23.7	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
44075 -9	航 9 號 燈 浮	22 34 10.5 113 49 43.0	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
44075 -10	航 10 號 燈 浮	22 34 17.4 113 49 54.3	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
44075 -11	航 11 號 燈 浮	22 34 30.0 113 49 24.0	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
44075 -12	航 12 號 燈 浮	22 34 36.0 113 49 36.0	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
44075 -13	航 13 號 燈 浮	22 34 37.0 113 49 20.8	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
44075 -14	航 14 號 燈 浮	22 34 43.9 113 49 32.0	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
44075 -15	航 15 號 燈 浮	22 34 57.5 113 49 03.6	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
44075 -16	航 16 號 燈 浮	22 35 03.2 113 49 15.8	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
44079	大鏟島 北燈浮	22 31 10.6 113 50 58.5	聯快閃光(6) + 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂 標爲兩個黑 色錐形錐頂 均向下	南方位標
44085 -1	塔 1 號 燈 浮	22 32 21.5 113 49 55.3	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂 標爲黃色Ｘ 形	專用標
44085 -2	塔 2 號 燈 浮	22 32 18.2 113 49 45.2	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂 標爲黃色Ｘ 形	專用標
44085 -3	塔 3 號 燈 浮	22 32 47.8 113 49 45.3	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂 標爲黃色Ｘ 形	專用標
44085 -4	塔 4 號 燈 浮	22 32 44.5 113 49 35.2	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂 標爲黃色Ｘ 形	專用標
44085 -5	塔 5 號 燈 浮	22 33 10.8 113 49 36.5	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂 標爲黃色Ｘ 形	專用標
44085 -6	塔 6 號 燈 浮	22 33 07.6 113 49 26.6	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂 標爲黃色Ｘ 形	專用標
44085 -7	塔 7 號 燈 浮	22 33 36.1 113 49 26.4	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂 標爲黃色Ｘ 形	專用標
44085 -8	塔 8 號 燈 浮	22 33 33.1 113 49 17.3	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂 標爲黃色Ｘ 形	專用標
44085 -9	塔 9 號 燈 浮	22 34 01.6 113 49 16.7	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂 標爲黃色Ｘ 形	專用標
44085 -10	塔 10 號 燈 浮	22 33 58.6 113 49 07.7	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂 標爲黃色Ｘ 形	專用標
44085 -11	塔 11 號 燈 浮	22 34 20.9 113 49 08.7	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂 標爲黃色Ｘ 形	專用標
44085 -12	塔 12 號 燈 浮	22 34 23.4 113 48 58.9	黃摩斯電碼光(Ｃ)12 秒			黃色柱形頂 標爲黃色Ｘ 形	專用標
44090 *F3459*	細丫燈樁	22 32 50.6 113 49 06.3	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	25.0	3.0	白色十字形 磚柱 3.0	遮蔽弧： 245° - 272°
44100	小鏟礁 燈 樁	22 33 09.8 113 50 24.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒		2.4	階梯式圓錐 形上部爲紅 色鋼管頂標 爲紅色罐形 4.0	左側標

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
44100 -1	礬石水道 １　號 水中燈樁	22 34 32.9 113 47 40.4	綠聯閃光(2+1)6 秒	5.3		綠色桿形樁身中間一條紅色橫帶頂標爲綠色錐形	推薦航道右側標
44120	礬石水道 ２　號 水中燈樁	22 35 57.7 113 46 40.5	聯快閃光(9)15 秒	5.0	4.0	黃黑黃單杆鉛管頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
44135	大鏟水道 ３　號 水中燈樁	22 38 51.7 113 46 43.5	綠聯閃光(2)6 秒	5.3		綠色桿形樁身頂標爲綠色錐形	右側標
44140	大鏟水道 ４　號 水中燈樁	22 40 30.7 113 45 22.5	綠聯閃光(2)6 秒	5.0	2.5	綠色單鋼管樁身頂標爲綠色錐形	右側標
44145	大鏟水道 ５　號 水中燈樁	22 42 20.8 113 44 26.9	綠聯閃光(2)6 秒	5.3		綠色桿形樁身頂標爲綠色錐形	右側標
44150 *F3465*	礬石水道 ３　號 水中燈樁	22 41 08.1 113 43 09.4	聯快閃光(9)15 秒	5.3	4.0	黃黑黃三角形樁身頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
44160	大鏟水道 ６　號 水中燈樁	22 42 40.8 113 42 45.5	聯快閃光(3)10 秒	5.9	2.5	黑黃黑杆形樁身頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	東方位標
44170	茅洲河口 １號燈樁	22 43 04.7 113 45 01.7	綠聯閃光(2)6 秒	5.3	2.0	綠色鋼管頂標爲綠色錐形	右側標
44180	茅洲河口 ２號燈樁	22 44 18.3 113 45 18.0	紅聯閃光(2)6 秒	5.3	2.0	紅色杆形樁身頂標爲紅色罐形	左側標
44181	南 沙 港 １號燈浮	22 38 26.7 113 41 28.0	聯快閃光(9)15 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標 雷達反射器
44182	南 沙 港 ２號燈浮	22 38 57.3 113 41 16.5	聯快閃光(9)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
44183	南 沙 港 ３號燈浮	22 39 42.6 113 40 59.3	聯快閃光(9)15 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
44184	南 沙 港 ４號燈浮	22 37 32.9 113 41 28.6	快閃光			黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向上	北方位標
44190 *F3467*	大鏟水道 ７　號 水中燈樁	22 43 35.5 113 41 33.0	快閃光	5.3	4.0	黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相上	北方位標

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
44195	廣州港 1號燈浮	22 18 12.3 113 48 15.9	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
44196 -1	深圳港 銅鼓航道 T1 號燈浮	22 18 51.7 113 48 21.1	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
44196 -2	深圳港 銅鼓航道 T2 號燈浮	22 18 50.3 113 48 07.0	綠聯閃光(2+1)9 秒			綠紅綠錐形 望板	推薦航道右側標
44196 -3	深圳港 銅鼓航道 T3 號燈浮	22 19 36.6 113 48 42.6	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
44196 -4	深圳港 銅鼓航道 T4 號燈浮	22 19 41.8 113 48 29.9	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
44196 -5	深圳港 銅鼓航道 T5 號燈浮	22 20 21.2 113 49 03.7	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
44196 -6	深圳港 銅鼓航道 T6 號燈浮	22 20 26.5 113 48 50.7	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
44196 -7	深圳港 銅鼓航道 T7 號燈浮	22 21 05.9 113 49 24.8	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
44196 -8	深圳港 銅鼓航道 T8 號燈浮	22 21 11.2 113 49 11.7	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
44196 -9	深圳港 銅鼓航道 T9 號燈浮	22 21 50.6 113 49 45.8	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
44196 -10	深圳港 銅鼓航道 T10 號燈浮	22 21 55.9 113 49 32.8	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
44196 -11	深圳港 銅鼓航道 T11 號燈浮	22 22 35.3 113 50 06.7	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
44196 -12	深圳港 銅鼓航道 T12 號燈浮	22 22 40.4 113 49 54.1	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
44196 -13	深圳港 銅鼓航道 T13 號燈浮	22 23 19.9 113 50 28.0	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
44196 -14	深圳港 銅鼓航道 T14 號燈浮	22 23 25.2 113 50 15.0	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
44196 -15	深圳港 銅鼓航道 T15 號燈浮	22 24 04.5 113 50 49.1	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
44196 -16	深圳港 銅鼓航道 T16 號燈浮	22 24 09.9 113 50 35.8	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
44196 -17	深圳港 銅鼓航道 T17號燈浮	22 24 38.0 113 51 04.8	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標 雷控標： 信號Ｂ(—・・・)
44196 -18	深圳港 銅鼓航道 T18號燈浮	22 24 48.9 113 50 54.1	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
44196 -19	深圳港 銅鼓航道 T19號燈浮	22 24 51.4 113 51 14.5	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
44196 -20	深圳港 銅鼓航道 T20號燈浮	22 25 28.7 113 51 25.0	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
44196 -21	深圳港 銅鼓航道 T21號燈浮	22 25 18.0 113 51 39.5	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
44196 -22	深圳港 銅鼓航道 T22號燈浮	22 26 11.0 113 51 54.0	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
44196 -23	深圳港 銅鼓航道 T23號燈浮	22 25 55.0 113 52 13.7	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
44197 -1	廣州港 A1號燈浮	22 15 09.3 113 48 55.3	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
44197 -2	廣州港 A2號燈浮	22 15 05.4 113 48 38.2	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
44197 -3	廣州港 A3號燈浮	22 15 56.4 113 48 44.9	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
44197 -4	廣州港 A4號燈浮	22 15 53.2 113 48 27.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
44197 -5	廣州港 A5號燈浮	22 16 44.2 113 48 34.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
44197 -7	廣州港 A7號燈浮	22 17 32.0 113 48 24.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
44197 -8	廣州港 A8號燈浮	22 17 28.7 113 48 06.9	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
44200	廣州港 ２號燈浮	22 18 24.0 113 47 54.8	綠聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
44210	馬友石 燈船	22 16 38.7 113 48 14.6	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒			紅色船身兩側寫有"馬友石燈船"字	雷控標： 信號Ｋ(—・—)
44215	東澳島南 沙灣礁石 燈浮	22 00 55.0 113 41 43.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形 頂標爲兩個 黑色球形	孤立危險物標
44215 -01	東澳灣 燈椿	22 01 22.6 113 42 39.2	白閃光 4 秒	10.0	5.0	紅白相間橫 帶方形鐵架 7.9	
44215 -1	東澳島北 岩礁燈浮	22 01 55.4 113 43 18.5	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形 頂標爲兩個 黑色球形	孤立危險物標

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
44215 -2	東澳島小 葉礁燈浮	22 01 42.4 113 43 59.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形 頂標為兩個 黑色球形	孤立危險物標
44215 -3	白瀝島石 排礁燈浮	21 59 03.4 113 44 09.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形 頂標為兩個 黑色球形	孤立危險物標
44215 -4	小萬山島 鴨 母 排 燈　浮	21 58 05.4 113 42 18.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形 頂標為兩個 黑色球形	孤立危險物標
44216	東澳島東 澳尾燈樁	22 01 25.0 113 41 26.1	白閃光 3 秒 明 1.0 秒;暗 2.0 秒	10.0	5.0	三角形截面 鋼結構 6.0	
44217	黃茅島后 灣咀燈樁	22 01 58.6 113 40 13.4	白閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	13.0	5.0	三角形截面 鋼結構 6.0	
44218 -1	白 瀝 島 拉角燈樁	21 59 22.5 113 44 18.7	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	12.0	5.0	正方形截面 鋼結構 6.0	
44218 -2	白 瀝 島 南 燈 樁	21 57 57.5 113 45 26.3	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	11.0	5.0	三角形截面 鋼結構 5.0	
44218 -3	大萬山島 萬 山 頭 燈　樁	21 56 48.4 113 44 44.5	白閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	15.0	5.0	三角形截面 鋼結構 4.0	
44218 -4	大萬山島 馬 咀 角 燈　樁	21 55 37.1 113 42 55.2	白閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	8.0	5.0	正方形截面 鋼結構 4.0	
44218 -5	小萬山島 山 尾 角 燈　樁	21 56 38.6 113 40 34.0	白閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	10.0	5.0	三角形截面 鋼結構 5.0	
44220	廣 州 港 ３號燈浮	22 19 22.0 113 47 58.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
44230	廣 州 港 ４號燈浮	22 19 18.0 113 47 41.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
44240	廣 州 港 ５號燈浮	22 20 21.0 113 47 15.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
44250	牛 利 角 燈　樁	22 25 00.8 113 46 54.1	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	14.1	12.0	六角形基座 之白色三角 石柱 11.0	
44260	廣 州 港 ６號燈浮	22 20 17.0 113 47 28.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
44270	廣 州 港 ７號燈浮	22 21 20.0 113 47 28.6	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
44280	廣 州 港 ８號燈浮	22 21 16.4 113 47 19.2	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
44290	廣 州 港 ９號燈浮	22 22 19.0 113 46 53.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
44300	廣 州 港 10 號燈浮	22 22 15.0 113 46 44.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
44310	廣州港 11號燈浮	22 23 18.0 113 46 18.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
44320	廣州港 12號燈浮	22 23 13.0 113 46 09.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
44330	廣州港 13號燈浮	22 24 15.5 113 45 44.2	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
44340	廣州港 14號燈浮	22 24 12.6 113 45 33.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
44350	廣州港 15號燈浮	22 25 15.5 113 45 35.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
44360	廣州港 16號燈浮	22 25 14.5 113 45 26.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
44370	廣州港 17號燈浮	22 26 17.5 113 45 27.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
44380	廣州港 18號燈浮	22 26 16.5 113 45 18.0	綠聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
44390	廣州港 19號燈浮	22 27 17.5 113 45 19.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
44400	廣州港 20號燈浮	22 27 16.5 113 45 09.5	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
44410	廣州港 21號燈浮	22 28 19.5 113 45 11.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
44420	廣州港 22號燈浮	22 28 18.5 113 45 01.5	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
44430	廣州港 23號燈浮	22 29 22.6 113 45 02.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
44440	廣州港 24號燈浮	22 29 20.4 113 44 53.6	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
44450	廣州港 25號燈浮	22 30 19.5 113 44 41.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
44460	廣州港 26號燈浮	22 30 16.5 113 44 32.5	綠聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
44470	廣州港 27號燈浮	22 31 15.5 113 44 21.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
44480	廣州港 28號燈浮	22 31 13.9 113 44 12.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
44490	廣州港 29號燈浮	22 32 12.0 113 44 00.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
44500	廣州港 30號燈浮	22 32 09.0 113 43 51.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
44510	廣州港 31號燈浮	22 33 08.0 113 43 39.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
44520	廣州港 32號燈浮	22 33 05.0 113 43 30.5	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
44530	廣州港 33號燈浮	22 34 04.0 113 43 19.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
44540	廣州港 34號燈浮	22 34 01.0 113 43 10.0	紅聯閃光(2)6秒			紅色罐形 望板	左側標
44550	廣州港 35號燈浮	22 35 00.5 113 42 58.0	綠聯閃光(2)6秒			綠色錐形 望板	右側標
44551	南沙港駁 船2號 燈浮	22 39 42.0 113 40 12.0	綠聯閃光(2)6秒			綠色錐形 望板	右側標
44560	九洲1號 燈浮	22 09 24.0 113 38 12.0	紅聯閃光(2)6秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標 雷達反射器
44570	九洲2號 燈浮	22 10 30.0 113 37 36.0	綠閃光4秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
44580	九洲3號 燈浮	22 10 24.0 113 37 31.0	紅閃光4秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
44590	九洲4號 燈浮	22 11 27.0 113 36 57.0	綠閃光4秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
44600	九洲5號 燈浮	22 11 25.0 113 36 52.0	紅閃光4秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
44610	九洲6號 燈浮	22 12 29.0 113 36 17.0	綠閃光4秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
44620	九洲7號 燈浮	22 12 26.0 113 36 12.0	紅閃光4秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
44630	九洲8號 燈浮	22 13 24.0 113 35 41.0	綠閃光4秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
44640	九洲9號 燈浮	22 13 21.0 113 35 36.0	紅閃光4秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
44650	九洲10號 燈浮	22 14 14.0 113 35 09.0	綠聯閃光(2)6秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
44660	九洲港 引導燈樁	前燈 22 14 36.0 113 34 54.0	白閃光3秒				
		後燈 22 14 48.0 113 34 48.0	白閃光3秒				兩燈一線： 149°05'
44665	九洲島 臺石礁 燈浮	22 14 00.0 113 36 54.0	聯閃光(2)5秒			黑紅黑柱形 頂標爲兩個 黑色球形	孤立危險物標
44670	沉船燈浮	22 15 12.0 113 39 32.0	聯閃光(2)5秒			黑紅黑柱形 頂標爲兩個 黑色球形	孤立危險物標

第四區海岸（南海海區） 廣 東 省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
44675	小白排島 燈　　椿	22 17 13.7 113 37 05.6	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	18.0	5.0	圓柱形玻璃鋼 6.0	雷控標： 信號 X(━・・━)
44680	銅 鑼 排 燈　　椿 (小白排)	22 17 19.8 113 36 11.7	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	6.6	6.0	黑紅黑圓柱形石砌椿身頂標爲兩個黑色球形 6.8	孤立危險物標
44685	香洲港北 堤頭燈椿	22 17 25.4 113 35 15.8	白閃光 3 秒 明 1.0 秒;暗 2.0 秒	8.0	5.0	圓柱形玻璃鋼 6.0	
44690	野 狸 島 堤頭燈椿	22 17 23.1 113 35 01.4	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	8.0	2.4	白色圓柱形石砌椿身 6.8	
44700	大 塢 灣 油氣碼頭 航道 1 號 燈　　浮	22 20 31.0 113 38 34.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	
44710	大 塢 灣 油氣碼頭 航道 2 號 燈　　浮	22 20 13.0 113 37 47.0	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	
44720	唐 家 灣 燈　　椿 (銅鼓角)	22 22 30.7 113 37 30.3	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	55.0	18.0	白色圓柱形石塔旁有營房一幢 11.0	
44730	金 星 島 燈　　椿	22 23 13.6 113 37 00.6	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	19.7	6.0	白色圓柱形石塔 3.0	
44740	橫　　門 西 水 道 １號燈椿	22 23 20.7 113 35 32.5	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	7.2	1.0	紅色圓柱形頂標爲紅色罐形	左側標
44750	橫　　門 西 水 道 ２號燈椿	22 25 09.0 113 34 57.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	1.7	1.0	紅色圓柱形頂標爲紅色罐形	左側標
44760	橫　　門 西 水 道 ３號燈椿	22 26 09.0 113 35 03.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
44770	橫　　門 西 水 道 ４號燈椿	22 27 27.0 113 34 57.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	3.4	1.0	紅色方柱形頂標爲紅色罐形	左側標
44480	橫　　門 西 水 道 ５號燈椿	22 28 53.0 113 34 56.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	3.4	1.0	紅色方柱形頂標爲紅色罐形	左側標
44490	橫　　門 西 水 道 ６號燈椿	22 29 54.0 113 35 12.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒			紅色鋼杆頂標爲紅色罐形	左側標
44800	橫　　門 西 水 道 ７號燈椿	22 31 30.5 113 34 50.0	紅聯閃光(2)6 秒	3.4	1.0	紅色三角形頂標爲紅色罐形	左側標
44801	橫　　門 西 水 道 ８號燈椿	22 33 00.0 113 34 49.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
44802	淇澳島 燈　樁	22 26 06.0 113 39 32.4	聯閃光(2)6 秒	29.0	8.0	白色圓形石砌 10.0	
44803	横　門 東水道 １號燈樁	22 27 39.0 113 38 48.0	紅聯閃光(2)6 秒	5.0	3.0	紅色方柱形頂標爲紅色罐形	左側標
44804	横　門 東水道 ２號燈樁	22 29 30.0 113 38 00.0	紅閃光 4 秒			紅色鋼管頂標爲紅色罐形	左側標
44805	横　門 東水道 ３號燈樁	22 31 15.0 113 38 08.0	綠聯閃光(2)6 秒	4.0	2.5	綠色三角形頂標爲綠色錐形	右側標
44806	横　門 東水道 ４號燈樁	22 33 13.0 113 37 36.0	紅聯閃光(2)6 秒	3.7	2.8	紅色方柱形頂標爲紅色罐形	左側標
44807	横　門 東水道 ５號燈樁	22 34 08.0 113 37 39.0	綠聯閃光(2)6 秒	3.8	2.4	綠色三角形頂標爲綠色錐形	右側標
44808	横　門 東水道 ６號燈樁	22 35 16.0 113 36 55.0	綠聯閃光(2)6 秒	4.0	2.5	綠色方柱形頂標爲綠色錐形	右側標
44809	横　門 東水道 ７號燈樁	22 35 42.0 113 36 00.0	綠聯閃光(2+1)6 秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形	推荐航道右側標
44810	横　門 東水道 ８號燈樁	22 35 24.0 113 35 36.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
44820	横　門 東水道 ９號燈樁	22 35 17.0 113 34 29.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色鋼管頂標爲綠色錐形	右側標
44830	横　門 東水道 10 號燈樁	22 34 47.0 113 33 08.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
44840	新墾十四沖西口左燈樁	22 37 50.0 113 35 10.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒		1.2	紅色圓柱形混凝土樁身 5.5	左側標
44850	龍　穴 南水道 １號燈浮	22 36 06.0 113 39 48.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
44860	龍　穴 南水道 ２號燈浮	22 37 13.0 113 38 47.0	紅聯閃光(2)6 秒	4.0	3.0	紅色方柱形頂標爲紅色罐形	左側標
44870	龍　穴 南水道 ０號燈樁	22 35 06.0 113 41 00.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
44880	龍　穴 南水道 ４號燈樁	22 38 36.0 113 38 54.0	綠聯閃光(2)6 秒	3.4	1.0	綠色三角形頂標爲綠色錐形	右側標
44890	龍　穴 南水道 ５號燈樁	22 39 27.0 113 38 14.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
44900	龍穴 南水道 6號燈樁	22 40 06.0 113 37 58.0	綠聯閃光(2)6 秒	3.4	1.0	綠色三角形頂標爲綠色錐形	右側標
44910	龍穴 南水道 7號燈樁	22 40 39.0 113 37 22.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
44920	龍穴 南水道 8號燈樁	22 41 03.0 113 36 35.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
44930	龍穴 南水道 9號燈樁	22 42 31.0 113 34 58.0	綠聯閃光(2)6 秒	3.4	3.0	綠色鋼管頂標爲綠色錐形	右側標 概位
44940	龍穴 南水道 10 號燈樁	22 43 18.0 113 34 24.0	紅聯閃光(2)6 秒	3.4	1.0	紅色鋼管頂標爲紅色錐形	左側標 概位
44950	龍穴 南水道 11 號燈樁	22 43 12.0 113 34 29.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
44960	龍穴 南水道 12 號燈樁	22 43 54.5 113 33 50.0	紅聯閃光(2)6 秒	3.4	2.0	紅色三角形頂標爲紅色罐形	左側標
44970 *F3466*	舢舨洲 燈塔	虎門外舢舨洲東南方山頂 22 43 02.5 113 39 25.5	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	31.5	18.0	白色方形磚塔下半部爲房屋 13.0	霧角：周期 60 秒凡遇下霧或天氣晦暗明 3 秒停 2 秒重覆 5 次第 5 次後靜默 37 秒音響距離 2 浬 雷控標： 信號 C (—・—・)
44980	川鼻角 燈浮	22 44 43.5 113 39 32.5	聯快閃光(6)+ 長閃光 15 秒			黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向下	雷達反射器 南方位標
44990	沙角 1 號 燈浮	22 45 51.0 113 39 14.0	綠聯閃光(2+1)6 秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形	推荐航道右側標
45000	沙角 2 號 燈浮	22 46 25.1 113 39 37.8	綠閃光 4 秒 明 0.3 秒;暗 3.7 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
45010	沙角 3 號 燈浮	22 46 28.2 113 39 33.5	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
45020	虎膽排 燈樁	22 47 03.0 113 39 37.6	紅閃光 1.5 秒 明 0.3 秒;暗 1.2 秒	4.4	3.2	紅色圓柱形磚塔	大潮時樁身基礎適淹
45030	珠江電廠 航道 1號燈浮	22 48 03.8 113 36 23.5	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
45040	珠江電廠 航道 2號燈浮	22 48 29.0 113 35 55.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
45050	珠江電廠 航道 3號燈浮	22 48 31.5 113 35 32.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
45060	珠江電廠航 道４號燈浮	22 48 59.0 113 34 35.3	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
45070	珠江電廠航 道５號燈浮	22 49 15.2 113 34 35.0	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
45080	珠江電廠航 道６號燈浮	22 49 23.6 113 34 18.4	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
45081	珠江電廠７號燈浮	22 49 36.7 113 34 11.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形望板	專用標
45090	虎門輪渡１號燈浮	22 48 43.8 113 35 56.2	黃摩斯電碼光(Ｌ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
45100	虎門輪渡２號燈浮	22 48 58.9 113 36 10.2	黃摩斯電碼光(Ｌ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
45105	小虎港池專用燈浮	22 50 15.6 113 34 04.9	黃摩斯電碼光(Ｋ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
45105 -1	小虎 1 號燈 浮	22 50 06.8 113 34 29.0	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
45105 -2	小虎 2 號燈 浮	22 50 02.0 113 34 13.9	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
45105 -3	小虎 3 號燈 浮	22 49 50.2 113 34 08.3	聯極快閃光(9)10 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
45105 -4	小虎 4 號燈 浮	22 50 37.1 113 33 50.8	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
45105 -5	小虎 5 號燈 浮	22 50 31.6 113 33 38.3	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形頂標爲兩個黑色錐形錐底相對	東方位標
45106	小 虎 瀝 1 號燈浮	22 49 35.9 113 33 47.8	紅聯閃光(3)10 秒			紅色罐形望板	左側標
45107 -1	小虎石化 LB1 燈樁	22 49 45.4 113 33 49.4	綠快閃光	13.0	5.0	綠色圓柱形	
45107 -2	小虎石化 LB2 燈樁	22 49 49.4 113 33 33.2	紅快閃光	13.0	5.0	紅色圓柱形	
45107 -3	小虎石化 LB3 燈樁	22 50 12.5 113 33 46.2	等相光 4 秒	13.0	5.0	紅白相間橫帶圓柱形	
45110	坭 洲 頭１號燈浮	22 52 01.6 113 33 17.0	黃摩斯電碼光(Ｏ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
45120	坭 洲 頭２號燈浮	22 52 21.0 113 33 26.5	黃摩斯電碼光(Ｏ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
45130	坭 洲 頭３號燈浮	22 53 01.0 113 33 26.0	黃摩斯電碼光(Ｏ)15 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
45140	坭洲頭 ４號燈浮	22 54 04.0 113 33 23.0	黃摩斯電碼光(Ｏ)15 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
45150	坭洲頭 燈 椿	22 53 51.8 113 34 24.5	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	7.5	6.0	白色稜柱形混凝土椿身 7.0	
45160 *F3473-9*	坭洲頭 引導燈椿	南前燈 22 54 15.2 113 34 19.2	紅定光	18.2	5.0	白色混凝土椿身正面漆一黑色豎帶 16.5	兩燈一線： 009°03' 備用燈： 等相光 2 秒
F3474		南後燈 北後燈 22 54 34.3 113 34 22.5	紅定光 紅定光	24.6	5.0	灰色混凝土椿身正面棲一黑色豎帶 24.6	兩燈一線： 138°43' 備用燈： 白頓光 5 秒 白頓光 6 秒
F3474-1		北前燈 22 54 44.2 113 34 13.2	紅定光	18.2	5.0	白色混凝土椿身正面漆一黑色豎帶 16.6	
45170	洲仔圍 北燈椿	22 53 27.6 113 34 44.0	紅定光				
45185	蓮花山 燈 船	22 56 40.0 113 32 41.5	白摩斯電碼光(Ａ)6 秒			紅色船身兩側寫有 "蓮花山燈船"字	雷控標： 信號Ｋ(━・━)
45190	蓮花山 東航道 ２號燈浮	22 57 16.6 113 32 40.7	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
45200	蓮花山 東航道 ３號燈浮	22 57 18.7 113 32 33.6	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
45210	蓮花山 東航道 ４號燈浮	22 58 08.8 113 32 31.9	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形望板	右側標
45220	蓮花山 東航道 ５號燈浮	22 58 07.3 113 32 25.4	紅聯閃光(3)10 秒			紅色罐形望板	左側標
45230	蓮花山 東航道 ６號燈浮	22 59 06.4 113 32 12.3	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
45240	蓮花山 東航道 ７號燈浮	22 58 52.9 113 32 09.9	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
45250	蓮花山 東航道 ８號燈浮	23 00 59.8 113 31 54.1	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
45260	蓮花山 東航道 ９號燈浮	22 59 57.7 113 31 47.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
45270	蓮花山 東航道 10 號燈浮	23 00 44.0 113 31 27.2	紅聯閃光(3)10 秒			紅色罐形望板	左側標

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
45280	蓮花山東航道11號燈浮	23 00 49.0 113 31 26.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色罐形望板	左側標
45290	蓮花山東航道12號燈浮	23 01 44.1 113 31 07.7	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
45300	廣州港36號燈浮	22 34 57.5 113 42 49.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
45310	廣州港37號燈浮	22 35 56.5 113 42 37.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
45320	廣州港38號燈浮	22 35 53.5 113 42 28.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
45330	廣州港39號燈浮	22 36 52.5 113 42 16.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
45340	廣州港40號燈浮	22 36 49.5 113 42 07.5	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
45350	廣州港41號燈浮	22 37 48.2 113 41 55.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
45360	廣州港沉船燈浮	22 57 51.0 113 31 49.0	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標為兩個黑色球形	孤立危險物標
45370	浮蓮崗燈浮	22 58 13.4 113 30 16.8	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色罐形	此燈浮在花蓮山水道進入西浮崗蓮水道入口處內河標
45380	廣州港42號燈浮	22 37 45.3 113 41 47.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
45390	廣州港43號燈浮	22 38 44.5 113 41 41.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
45400 *F3476*	蓮山航道引導燈樁	前燈 22 59 46.7 113 30 37.2	紅等相光 2 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒	17.9	5.0	白色混凝土塔 14.7	兩燈一線： 325°40'17.2"
F3476-1		後燈 22 59 58.3 113 30 28.8	紅頓光 6 秒 明 5.0 秒;暗 1.0 秒	24.3	5.0	白色混凝土塔 23.4	
45410	廣州港44號燈浮	22 38 42.0 113 41 32.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
45420	廣州港45號燈浮	22 39 22.3 113 41 31.1	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
45430	廣州港46號燈浮	22 39 38.5 113 41 17.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
45440	廣州港47號燈浮	22 40 37.0 113 41 11.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
45450	廣州港48號燈浮	22 40 35.0 113 41 02.5	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
45460	廣州港49號燈浮	22 41 33.0 113 40 56.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
45470	廣州港 50號燈浮	22 41 31.0 113 40 47.5	紅聯閃光(2)6秒			紅色罐形 望板	左側標
45480	廣州港 51號燈浮	23 42 25.3 113 40 43.4	綠聯閃光(2)6秒			綠色錐形 望板	右側標
45490	廣州港 52號燈浮	22 42 29.0 113 40 31.8	紅聯閃光(2)6秒			紅色罐形 望板	左側標
45500	廣州港 東河道 １號燈浮	23 04 29.1 113 28 24.0	紅聯閃光(2+1)6秒			紅綠紅罐形 望板	推荐航道左側標
45510 *F3482*	大濠洲 引導燈樁	前燈 23 04 54.2 113 28 15.8	白閃光3秒 明0.3秒;暗2.7秒	9.0	5.0	白色圓柱形 玻璃鋼塔 7.6	兩燈一線： 132°17'52"
45520 *F3482-1*		後燈 23 04 49.4 113 28 21.4	等相光2秒 明1.0秒;暗1.0秒	10.7	5.0	白色圓形磚 砌樁身 10.5	
45530	大濠洲 西北淺灘 燈樁	23 05 07.1 113 28 16.0	聯閃光(2)5秒 明0.5秒;暗1.0秒 明0.5秒;暗3.0秒	9.5	6.0	黑紅黑玻璃 鋼圓柱形樁 身頂標爲兩 個黑色球形 6.0	孤立危險物標
45540	廣州港 東河道 ２號燈浮	23 05 04.8 113 28 05.9	綠閃光4秒			綠色錐形 望板	右側標
45550	廣州港 東河道 ３號燈浮	23 05 05.8 113 27 55.5	紅閃光4秒			紅色罐形 望板	左側標
45560 *F3483*	大濠洲東 引導燈樁	前燈 23 05 26.7 113 27 46.7	綠等相光6秒 明3.0秒;暗3.0秒	10.0	5.0	白色圓柱形 磚塔 10.3	兩燈一線： 324°40'07.6"
F3483-1		後燈 23 05 31.4 113 27 43.0	綠定光	13.0	5.0	白色圓形磚 塔 14.6	
45570 *F3483-2*	大濠洲西 引導燈樁	前燈 23 05 29.4 113 27 34.2	綠等相光6秒 明3.0秒;暗3.0秒	10.4	5.0	白色圓形磚 塔 10.1	兩燈一線： 312°33'21.8"
F3483-21		後燈 23 05 32.5 113 27 30.7	綠定光	14.8	5.0	白色圓形磚 塔 14.5	
45580	廣州港 東河道 ４號燈浮	23 05 19.3 113 27 26.0	綠聯閃光(2)6秒			綠色錐形 望板	右側標
45590	廣州港 東河道 ５號燈浮	23 05 21.8 113 27 40.3	紅聯閃光(2)6秒			紅色罐形 望板	左側標
45600	廣州港 東河道 ６號燈浮	23 05 23.8 113 27 34.8	紅聯閃光(3)10秒			紅色罐形 望板	左側標
45610	廣州港 東河道 ７號燈浮	23 05 26.5 113 26 24.1	紅閃光4秒			紅色罐形 望板	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
45620	廣州港 東河道 ８號燈浮	23 05 28.5 113 24 47.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
45630	倉 頭 １號燈浮	23 04 50.4 113 23 25.8	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
45640	倉 頭 ２號燈浮	23 04 44.1 113 23 59.5	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
45650	倉 頭 ３號燈浮	23 04 47.5 113 23 06.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
45660	倉 頭 ４號燈浮	23 04 41.6 113 22 49.9	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
45670	官山水道 １號燈浮	23 03 29.5 113 21 52.2	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
45680	官山水道 ２號燈浮	23 03 25.0 113 21 50.3	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
45689 -1	小 洲 １號燈浮	23 02 58.5 113 21 43.0	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
45689 -2	小 洲 ２號燈浮	23 02 47.0 113 21 24.3	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
45690	小 洲 ３號燈浮	23 02 51.1 113 21 12.2	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
45700	小 洲 ４號燈浮	23 02 44.6 113 20 58.2	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
45710	小 洲 ５號燈浮	23 02 48.4 113 20 59.2	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
45720	赤沙水道 Ｄ５引導 燈 樁	前燈 23 02 55.3 113 29 50.2	綠閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	12.1	1.8	紅白相間橫 帶方柱形角 鐵架 11.0	兩燈一線： 225°43'02.9"
		後燈 23 02 53.8 113 29 48.1	綠頓光 6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒	14.0	1.8	紅白相間橫 帶方柱形角 鐵架 14.0	
45730	赤沙水道 Ｄ６引導 燈 樁	前燈 23 03 11.7 113 29 32.8	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	12.1	2.4	紅白相間橫 帶方柱形角 鐵架 11.0	兩燈一線： 223°48'49.8"
		後燈 23 03 09.8 113 29 30.8	紅頓光 6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒	13.8	2.4	紅白相間橫 帶方柱形角 鐵架 14.0	
45740	赤沙水道 １－２ 引導燈樁	前燈 23 03 16.3 113 29 26.3	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	11.4	5.0	紅白相間橫 帶方柱形角 鐵架 11.0	兩燈一線： 218°10'44.6"

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
45740 (續)	赤沙水道 １－２ 引導燈樁	後燈 23 03 14.3 113 29 24.6	白頓光 6 秒 明 5.0 秒;暗 1.0 秒	14.0	5.0	紅白相間橫帶方柱形角鐵架 14.0	
45750	赤沙水道 ３－４ 引導燈樁	前燈 23 03 32.9 113 29 01.3	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	12.2	5.0	紅白相間橫帶方柱形角鐵架 11.0	兩燈一線： 220°10'41.9"
		後燈 23 03 30.9 113 28 59.5	白頓光 6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒	14.0	5.0	紅白相間橫帶方柱形角鐵架 14.0	
45760	浮 蓮 崗 水道燈浮	22 54 09.9 113 30 41.2	紅閃光 4 秒			紅色罐形	內河標
45770	浮 蓮 崗 水道燈樁	22 55 10.2 113 30 02.4	聯閃光(2)6 秒				內河標
45780	官 尾 口 燈 樁	22 56 56.4 113 29 47.7	綠閃光 4 秒				內河標
45790	廣 州 港 東 河 道 ９號燈浮	23 05 51.8 113 24 09.5	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			綠色錐形望板	右側標
45800	廣 州 港 東 河 道 10 號燈浮	23 06 26.6 113 23 29.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
45810	廣 州 港 東 河 道 11 號燈浮	23 06 24.5 113 23 20.7	紅聯閃光(2)6 秒			紅色錐形望板	左側標
45820	廣 州 港 東 河 道 12 號燈浮	23 06 40.2 113 23 02.7	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
45830	廣 州 港 東 河 道 13 號燈浮	23 06 36.1 113 22 59.5	紅聯閃光(2)6 秒			紅色錐形望板	左側標
45840	廣 州 港 東 河 道 14 號燈浮	23 06 45.1 113 22 18.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
45841 -5	廣 州 港 東 河 道 15 號燈浮	23 06 41.1 113 22 19.3	紅聯閃光(2)6 秒			紅色錐形望板	左側標
45841 -6	廣 州 港 東 河 道 16 號燈浮	23 06 36.8 113 21 49.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
45841 -7	廣 州 港 東 河 道 17 號燈浮	23 06 33.6 113 21 50.7	紅聯閃光(2)6 秒			紅色錐形望板	左側標
45841 -8	廣 州 港 東 河 道 18 號燈浮	23 06 38.3 113 20 58.6	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
45841 -9	廣 州 港 東 河 道 19 號燈浮	23 06 34.7 113 20 53.2	紅聯閃光(2)6 秒			紅色錐形望板	左側標

第四區海岸（南海海區） 廣 東 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
45841 -10	廣州港 東河道 20號燈浮	23 06 41.5 113 20 36.1	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
45841 -11	廣州港 東河道 21號燈浮	23 06 37.5 113 20 35.1	紅聯閃光(2)6 秒			紅色錐形 望板	左側標
45841 -12	廣州港 東河道 22號燈浮	23 06 45.3 113 20 15.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
45841 -13	廣州港 東河道 23號燈浮	23 06 41.0 113 20 15.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色錐形 望板	左側標
45841 -14	廣州港 東河道 24號燈浮	23 06 43.1 113 19 41.2	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
45841 -15	廣州港 東河道 25號燈浮	23 06 41.5 113 19 12.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
45841 -16	廣州港 東河道 26號燈浮	23 06 31.6 113 18 04.6	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
45841 -17	廣州港 東河道 27號燈浮	23 06 26.6 113 18 03.5	紅聯閃光(2)6 秒			紅色錐形 望板	左側標
45841 -18	廣州港 東河道 28號燈浮	23 07 00.5 113 16 20.3	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
45841 -19	廣州港 東河道 29號燈浮	23 06 56.5 113 16 19.3	紅聯閃光(2)6 秒			紅色錐形 望板	左側標
45841 -20	廣州港 東河道 30號燈浮	23 06 48.0 113 15 22.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
45841 -21	廣州港 東河道 31號燈浮	23 06 37.1 113 14 58.6	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
45850	三郎石 燈 樁	23 06 40.1 113 15 10.8	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	6.4	1.6	紅色圓柱形 混凝土頂標 爲紅色罐形 8.0	左側標
45860	廣州港 53號燈浮	22 45 42.4 113 38 24.9	綠聯閃光 2(6)秒			綠色錐形 望板	右側標
45870	廣州港 54號燈浮	22 46 47.0 113 37 35.3	紅聯閃光 2(6)秒			紅色罐形 望板	左側標
45880	廣州港 55號燈浮	22 48 21.0 113 36 24.0	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
45890	廣州港 56號燈浮	23 02 17.0 113 35 48.2	紅聯閃光 2(6)秒			紅色罐形 望板	左側標
45900	廣州港 57號燈浮	22 50 16.3 113 34 44.9	綠聯閃光 2(6)秒			綠色錐形 望板	右側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
45910	南亭石牌 燈 樁	23 01 57.6 113 23 02.2	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	11.1	3.6	綠色柱形頂標爲綠色錐形 11.7	右側標
45920	海 心 崗 燈 樁	23 01 56.7 113 22 52.1	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	5.7	5.0	白色方形鐵柱 3.0	
45930	汾 水 頭 燈 樁	23 02 15.8 113 21 26.0	白閃光 6 秒 明 0.3 秒;暗 5.7 秒	10.6	4.0	紅白橫帶圓形鐵柱頂裝紅白色圓形日標 7.3	
45939	員 崗 沙 １號浮標	23 02 06.0 113 21 43.5	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
45940	員 崗 沙 ２號浮標	23 01 55.7 113 21 13.2	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
45950	員 崗 沙 ３號浮標	23 01 50.9 113 20 48.9	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
45951	員 崗 沙 ４號浮標	23 01 54.5 113 20 18.9	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
45960	瀝滘１號 石壩燈樁	23 03 00.3 113 20 03.4	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	8.2	1.6	綠色圓柱形混凝土頂標爲綠色錐形 8.0	右側標
45970	瀝滘２號 石壩燈樁	23 03 07.4 113 19 52.0	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	4.7	1.0	綠色鋼杆頂標爲綠色錐形	右側標
45980	廣 州 港 58 號 燈 浮	22 51 33.0 113 33 39.0	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
45990	廣 州 港 84－１號 燈 浮	23 02 43.8 113 20 38.2	綠聯閃光(2+1)6 秒			綠紅綠錐形望板	推荐航道右側標
46000	廣 州 港 59 號燈浮	22 53 04.0 113 33 59.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
46010	廣 州 港 60 號燈浮	22 53 53.0 113 34 19.5	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
46020	瀝滘南岸 燈 樁	23 03 00.3 113 18 44.3	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	11.2	4.0	白色混凝土柱頂標爲圓形 7.3	
46030	廣 州 港 61 號燈浮	22 54 54.0 113 33 55.0	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
46031	廣 州 港 62 號燈浮	22 55 38.0 113 33 27.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
46032	廣 州 港 63 號燈浮	22 56 06.5 113 33 00.0	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
46033	廣 州 港 64 號燈浮	22 57 01.0 113 32 29.9	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標

第四區海岸（南海海區） 廣 東 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
46034	廣 州 港 65號燈浮	22 56 59.0 113 32 23.1	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
46035	廣 州 港 66號燈浮	22 57 48.1 113 32 08.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
46036	廣 州 港 67號燈浮	22 57 45.1 113 32 01.5	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
46037	廣 州 港 68號燈浮	22 58 38.4 113 31 31.5	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
46038	廣 州 港 69號燈浮	22 58 35.7 113 31 24.8	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
46039	廣 州 港 70號燈浮	22 59 47.5 113 31 12.6	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
46040	廣 州 港 71號燈浮	22 59 46.0 113 31 05.6	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
46041	廣 州 港 72號燈浮	23 00 55.3 113 30 54.5	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
46042	廣 州 港 73號燈浮	23 00 54.3 113 30 47.5	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
46043	廣 州 港 74號燈浮	23 01 27.9 113 30 51.7	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
46044	廣 州 港 75號燈浮	23 04 32.2 113 27 59.4	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色錐形 望板	右側標
46045	廣 州 港 76號燈浮	23 04 43.2 113 26 35.4	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色罐形 望板	左側標
46046	廣 州 港 77號燈浮	23 04 27.9 113 25 43.8	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色錐形 望板	右側標
46047	廣 州 港 78號燈浮	23 03 55.7 113 25 03.3	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
46048	廣 州 港 79號燈浮	23 02 26.7 113 24 24.9	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色錐形 望板	右側標
46049	廣 州 港 80號燈浮	23 01 45.4 113 23 22.9	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色罐形 望板	左側標
46050	廣 州 港 81號燈浮	23 02 07.2 113 21 34.5	紅聯閃光(2+1)6 秒			紅綠紅罐形 望板	推薦航道左側標
46051	廣 州 港 82號燈浮	23 02 17.0 113 20 56.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色罐形 望板	左側標
46052	廣 州 港 83號燈浮	23 02 24.3 113 20 56.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色錐形 望板	右側標
46053	廣 州 港 84號燈浮	23 02 38.9 113 20 32.3	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			紅色罐形 望板	左側標
46054	廣 州 港 85號燈浮	23 03 08.0 113 19 29.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色錐形 望板	右側標
46055	廣 州 港 86號燈浮	23 03 02.9 113 19 09.9	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色罐形 望板	左側標

第四區海岸（南海海區） 廣 東 省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
46056	廣州港 87號燈浮	23 03 09.5 113 18 01.8	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色錐形 望板	右側標
46057	廣州港 88號燈浮	23 03 25.8 113 16 53.5	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色罐形 望板	左側標
46060	白鶴墩 燈浮	23 03 19.6 113 16 11.5	紅閃光 2.5 秒 明 0.3 秒;暗 2.2 秒			紅色罐形	
46065	大尾角 燈樁	23 03 33.2 113 16 00.5	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	9.9	4.0	白色鐵架頂 標爲黑色圓 形 8.0	
46070	大尾角 燈浮	23 03 13.7 113 15 49.0	紅閃光 2.5 秒 明 0.3 秒;暗 2.2 秒			紅色標身	左側標
46080	大車尾 燈樁	23 04 17.1 113 15 15.2	聯快閃光(3)10 秒			黑紅黑柱形 頂標爲兩個 黑色錐形錐 底相對	東方位標
46090	廣州港 89號燈浮	23 04 24.7 113 15 12.9	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色錐形 望板	右側標
46100	廣州港 90號燈浮	23 04 32.3 113 15 11.5	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色罐形 望板	左側標
46110	廣州港 91號燈浮	23 05 16.9 113 14 44.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色錐形 望板	右側標
46111	魚珠雜貨 碼頭 1 號 燈浮	23 05 36.8 113 25 23.0	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
46112	魚珠雜貨 碼頭 2 號 燈浮	23 05 40.3 113 25 18.3	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
46113	魚珠雜貨 碼頭 3 號 燈浮	23 05 58.0 113 24 44.9	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
46114	魚珠雜貨 碼頭 4 號 燈浮	23 06 02.5 113 24 40.1	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
46120	廣州港 92號燈浮	23 06 24.8 113 14 00.8	紅聯閃光(2)6 秒			黑紅黑柱形 角鐵架頂標 爲兩個黑色 球形	孤立危險物標
46130	廣州港 93號燈浮	23 06 38.5 113 13 36.6	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色錐形 望板	右側標
46140	廣州港 94號燈浮	23 06 44.7 113 13 20.7	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色罐形 望板	左側標
46150	廣州港 95號燈浮	23 06 50.5 113 13 16.5	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色錐形 望板	右側標
46151 -1	珠江西橋 １號燈浮	23 07 17.7 113 12 33.3	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
46151 -2	珠江西橋 ２號燈浮	23 07 15.6 113 12 32.8	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
46151 -3	珠江西橋 ３號燈浮	23 07 23.1 113 12 24.3	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
46151 -4	珠江西橋 ４號燈浮	23 07 22.0 113 12 22.4	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
46160	九 牛 石 浮 標	23 08 46.0 113 12 33.0	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
46170	九 澳 島 19號燈樁	22 09 41.1 113 35 57.3	綠閃光 2 秒 明 0.4 秒;暗 1.6 秒		2.0		雷達反射器
46180	澳 門 港 21號燈浮	22 10 09.0 113 35 44.0	快閃光			紅白相間豎 條罐形	雷達反射器
46190	澳 門 港 21 A 號 燈 浮	22 10 22.0 113 35 30.1	綠快閃光			圓錐形	雷達反射器
46200	１號燈樁	22 09 48.0 113 36 00.0	綠閃光 10 秒 明 0.8 秒;暗 9.2 秒			綠色柱形頂 標為綠色罐 形	
46210 *F3426*	２號燈樁	西突堤東南方 22 10 36.0 113 35 00.0	紅閃光 4 秒 明 0.3 秒;暗 3.7 秒	8.0	3.0	白紅相間三 角形混凝土 塔頂標為紅 色罐形 8.0	雷達反射器
46220 *F3424*	３號燈樁	東突堤東南方 22 10 40.7 113 35 02.4	綠閃光 2 秒 明 0.3 秒;暗 1.7 秒	8.0	3.0	白綠相間三 角形混凝土 塔頂標為綠 色錐形 8.0	雷達反射器
46230	青洲水道 １號燈浮	22 11 48.0 113 44 12.0	白摩斯電碼光(A)6 秒			紅白相間豎 條柱形頂標 為紅色球形	安全水域燈 雷達反射器
46240	青洲水道 ２號燈浮	22 11 12.0 113 40 30.0	等相光 4 秒 明 2.0 秒;暗 2.0 秒			紅白相間豎 條柱形頂標 為紅色球形	安全水域燈 雷達反射器
46250	４號燈樁	航道南邊 22 11 00.4 113 34 20.5	紅閃光 5 秒 明 0.3 秒;暗 4.7 秒	7.0	2.0	混凝土柱 8.0	
46260 *F3428*	５號燈樁	22 10 54.4 113 34 38.3	綠閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	8.0	3.0	白綠相間三 角形混凝土 塔頂標為綠 色錐形 8.0	
46270 *F3432*	６號燈樁	港池西堤頭 22 11 22.0 113 33 46.7	紅閃光 2 秒 明 0.3 秒;暗 1.7 秒	8.0	3.0	白紅相間三 角形混凝土 塔頂標為紅 色罐形 8.0	
46280 *F3430*	７號燈樁	航道北邊 22 11 18.0 113 34 00.0	綠閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	7.0	2.0	綠帶白柱 3.0	
46290	８號燈樁	22 11 30.0 113 33 36.0	紅閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	7.0	2.0	紅色金屬柱 紅色罐形	雷達反射器

第四區海岸（南海海區） 廣 東 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
46300 *F3433*	9號燈樁	港池東堤頭 22 11 30.0 113 33 48.0	綠閃光 2 秒 明 0.3 秒;暗 1.7 秒	8.0	2.0	白綠橫紋方形混凝土柱頂標爲綠色圓錐形	
46310 *F3427*	澳門港引導燈樁	前燈 22 11 39.8 113 33 24.7	白定光	13.0	5.0	黑色金屬樁身	三燈一線：305°
F3427 *-01*		中燈 22 11 48.0 113 33 12.0	白定光	51.0	5.0	黑色金屬樁身	
F3427 *-1*		後燈 22 11 54.0 113 33 00.0	白定光	66.0	5.0	黑色金屬樁身	
46320 *F3427* *-2*	澳門港1A號燈樁	22 10 53.0 113 34 45.5	黃閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	8.0	5.0	混凝土樁上黃色金屬塔 8.0	光弧：126° - 306° 雷達反射器
46330 *F3427* *-3*	DN3 燈樁	22 11 06.0 113 34 24.0	黃閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	8.0	5.0	混凝土樁上黃色金屬塔 8.0	光弧：125° - 305° 雷達反射器
46340 *F3427* *-4*	DN5 燈樁	22 11 24.0 113 34 06.0	黃閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	8.0	5.0	混凝土樁上黃色金屬塔 8.0	光弧：125° - 305° 雷達反射器
46350 *F3427* *-5*	澳門港2A號燈樁	22 10 42.0 113 34 36.0	黃閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	7.0	5.0	混凝土樁上黃色金屬塔 8.0	光弧：125° - 305°
46360 *F3427* *-6*	澳門港2B號燈樁	22 10 54.0 113 34 24.0	黃閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	7.0	5.0	混凝土樁上黃色金屬塔 8.0	光弧：125° - 305°
46370 *F3427* *-7*	澳門港2C號燈樁	22 10 54.0 113 34 15.5	黃閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	8.0	5.0	混凝土樁上黃色金屬塔 8.0	光弧：305° - 125° 雷達反射器
46380 *F3416*	東望洋燈塔	22 11 47.7 113 32 56.9	聯閃光(2)10 秒 明 1.0 秒;暗 2.0 秒 明 1.0 秒;暗 6.0 秒	108.0	16.0	白色圓柱塔頂部紅色 14.0	
46390 *F3450*	城寨燈樁	22 12 30.0 113 33 48.0	黃聯閃光(2)10 秒	6.0	1.0	黃色標杆	
46400	澳門港11號燈浮	22 10 45.5 113 34 11.0	綠閃光			圓錐形	雷達反射器
46410	澳門港10號燈浮	22 10 51.0 113 33 50.0	紅閃光			罐形	雷達反射器
46420	澳門港10A 燈浮	22 10 51.0 113 33 04.0	紅閃光			罐形	雷達反射器
46430 *F3441*	澳門港23號燈浮	澳大橋東北燈 22 10 51.2 113 32 43.1	綠閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	8.0	2.0	綠帶白柱 5.0	
46440 *F3441* *-2*	澳門港24號燈浮	澳大橋東南燈 22 10 47.5 113 32 44.5	紅閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	8.0	2.0	紅帶白柱 5.0	
46450 *F3441* *-3*	澳門港25號燈浮	澳大橋西北燈 22 10 49.9 113 32 38.5	綠閃光 3 秒 明 0.4 秒;暗 2.6 秒	8.0	2.0	綠帶白柱 5.0	

第四區海岸（南海海區） 廣 東 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
46460 *F3441* *-4*	澳門港 ８號燈樁	澳大橋西南燈 22 10 47.0 113 32 39.1	紅閃光 4 秒 明 0.3 秒;暗 3.7 秒	8.0	2.0	紅帶白柱 5.0	
46470 *F3442*	內 港 14 號燈樁	港道南邊亞利卡礁上 22 10 31.0 113 32 10.9	白閃光 5 秒 明 0.4 秒;暗 4.6 秒	7.0	2.0	混凝土柱	
46480	內 港 13 號燈樁	港道北邊 22 10 41.5 113 32 03.2	綠閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒			圓錐形	雷達反射器
46490 *F3443*	內 港 12 號燈樁	港道西南 22 10 38.7 113 31 43.6	紅閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	7.0	2.0	混凝土柱 8.0	雷達反射器
46500	澳門港 27 號燈樁	22 10 59.5 113 31 40.7	綠閃光 3 秒			圓錐形	
46510	灣仔 1 號 浮 標	22 11 21.0 113 31 36.0				黃色柱形頂標爲黃色 X 形	專用標
46520	灣仔 2 號 浮 標	22 11 11.0 113 31 33.0				黃色柱形頂標爲黃色 X 形	專用標
46530	馬騮洲 水 道 １號燈樁	22 10 07.5 113 31 01.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
46540	馬騮洲 水 道 ２號燈樁	22 09 32.0 113 30 05.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色鋼管頂標爲綠色錐形	右側標
46550	馬騮洲 水 道 ３號燈樁	22 09 14.0 113 29 06.6	紅聯閃光(2)6 秒	3.4	2.0	紅色三角形頂標爲紅色罐形	左側標
46560	馬騮洲 水 道 ４號燈樁	22 09 01.0 113 30 17.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色鋼管頂標爲綠色錐形	右側標 概位
46570	馬騮洲 水 道 ５號燈樁	22 09 14.0 113 27 40.0	紅聯閃光(2)6 秒	3.4	2.0	紅色三角形頂標爲紅色罐形	左側標
46580	馬騮洲 水 道 ５－１號 燈 樁	22 09 24.0 113 27 18.0	紅聯閃光(2)6 秒	3.4	2.0	紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
46590	馬騮洲 水 道 ６號燈樁	22 10 20.0 113 26 02.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
46600	馬騮洲 水 道 ７號燈樁	22 10 08.5 113 26 30.0	綠聯閃光(2)6 秒	3.4	1.0	綠色三角形頂標爲綠色錐形	右側標
46610	馬騮洲 水 道 ８號燈樁	22 10 27.5 113 25 54.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
46620	馬騮洲 水 道 ９號燈樁	22 11 15.5 113 25 04.5	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
46630 *F3446*	雞心礁 燈 樁	22 09 33.3 113 32 04.3	白閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	8.0	2.0	混凝土柱	
46640	九澳島 32 號燈浮	22 08 44.0 113 32 52.5	紅閃光 3 秒			白色罐形頂 標爲錐形	

第四區海岸（南海海區） 廣 東 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
46650	路環島引導燈樁	前燈 22 08 24.0 113 34 00.0	紅閃光 7 秒 明 1.0 秒;暗 6.0 秒	8.0	3.0	鋼筋混凝土三角架 8.0	兩燈一線：270° 雷達反射器
		後燈 22 08 24.0 113 33 48.0	紅閃光 4 秒 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	10.0		鋼筋混凝土三角架 10.0	光弧：267° - 273° 雷達反射器
46660 *F3448* *-5*	電廠碼頭燈椿	九澳灣電廠碼頭東北角 22 08 20.0 113 34 44.5	白閃光 4 秒 明 0.2 秒;暗 3.8 秒	5.0	2.0	白色金屬結構 6.0	雷達反射器
46670	28 號燈浮	22 08 20.5 113 35 32.0	白閃光 10 秒			罐形	雷達反射器
46680	29 號燈浮	22 08 21.0 113 35 14.5	綠閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒			綠色柱形	雷達反射器
46690 *F3420*	路環島燈塔	九澳島東角 22 07 45.5 113 35 26.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	47.0	12.0	白色石砌圓柱 6.0	
46700	ODAS 測波儀燈浮	22 07 54.0 113 36 36.0	聯閃光(3)20 秒			黃色罐形	
46710 *F3420* *-5*	黑沙角燈椿	九澳島東南角 22 06 49.0 113 34 20.0	聯閃光(2)8 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.0 秒	55.0	5.0	混凝土基座金屬結構	
46720	小蒲台島燈塔	22 01 47.7 113 38 05.9	白閃光 9 秒 明 0.5 秒;暗 8.5 秒	60.3	15.0	白色方形石砌樁身 10.3	雷控標： 信號Ｇ(— — ・)
46730	小木乃燈椿	22 02 52.2 113 16 37.2				圓柱形混凝土杆 6.0	停止發光
46740 *F3407*	小襟島燈椿	21 47 48.0 113 01 14.0	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	82.3	13.0	白色六角柱形混凝土樁身 3.0	
46750	崖門口燈浮	21 58 00.0 113 04 00.0	白摩斯電碼光(Ａ) 6 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標 平時熄滅
46755 -11	崖門出海航道 Y11 號燈浮	21 58 44.7 113 07 14.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
46755 -12	崖門出海航道 Y12 號燈浮	21 58 54.4 113 06 59.1	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
46755 -13	崖門出海航道 Y13 號燈浮	21 59 52.3 113 06 16.9	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
46755 -14	崖門出海航道 Y14 號燈浮	22 00 02.0 113 06 02.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
46755 -15	崖門出海航道 Y15 號燈浮	22 00 46.3 113 05 31.1	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
46755 -16	崖門出海航道 Y16 號燈浮	22 01 09.4 113 05 04.9	紅快閃光			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
46755 -17	崖門出海航道 Y17 號燈浮	22 01 42.9 113 05 08.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
46755 -18	崖門出海航道 Y18 號燈浮	22 01 59.0 113 05 02.6	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
46755 -19	崖門出海航道 Y19 號燈浮	22 03 03.9 113 05 04.7	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
46755 -20	崖門出海航道 Y20 號燈浮	22 03 20.6 113 05 01.7	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
46755 -21	崖門出海航道 Y21 號燈浮	22 04 40.4 113 05 18.4	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
46755 -22	崖門出海航道 Y22 號燈浮	22 04 57.2 113 05 15.5	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
46755 -23	崖門出海航道 Y23 號燈浮	22 06 00.6 113 05 35.7	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
46755 -24	崖門出海航道 Y24 號燈浮	22 06 17.5 113 05 34.3	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
46755 -25	崖門出海航道 Y25 號燈浮	22 07 20.9 113 05 54.5	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
46755 -26	崖門出海航道 Y26 號燈浮	22 07 37.8 113 05 53.2	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
46755 -27	崖門出海航道 Y27 號燈浮	22 08 41.2 113 06 13.3	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
46755 -28	崖門出海航道 Y28 號燈浮	22 08 58.3 113 06 11.2	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
46755 -29	崖門出海航道 Y29 號燈浮	22 10 19.1 113 06 06.3	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
46755 -30	崖門出海航道 Y30 號燈浮	22 10 34.7 113 05 58.9	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
46755 -31	崖門出海航道 Y31 號燈浮	22 11 55.3 113 05 53.3	綠聯閃光(2+1)9 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	推薦航道右側標
46755 -32	崖門出海航道 Y32 號燈浮	22 12 10.8 113 05 45.3	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
46755 -33	崖門出海航道 Y33 號燈浮	22 12 53.8 113 05 30.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
46760	三虎沙燈椿	22 02 31.0 113 05 12.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色鋼杆頂標爲綠色錐形	右側標
46770	赤鼻沙燈浮	22 04 24.0 113 05 00.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
46780	赤鼻島燈椿	22 05 48.1 113 04 51.6	聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 4.4 秒	28.0	3.0	黑色三角形鐵架 3.4	
46790	水冲石燈椿	22 09 24.0 113 06 24.0	綠聯閃光(2)6 秒	7.6	2.0	綠色方形鋼柱頂標爲綠色錐形 4.0	右側標
46800	虎跳門引導燈椿	前燈 22 12 53.3 113 06 40.9	快閃光 2 秒				
		後燈 22 12 57.2 113 06 43.6	快閃光 2 秒				兩燈一線：032°
46810	崖門炮臺燈椿	22 13 37.2 113 05 08.9	聯閃光(2)7 秒				
46820	廣海港１號燈浮	21 53 33.1 112 49 37.2	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標 雷達反射器
46830	廣海港２號燈浮	21 54 10.6 112 49 38.5	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
46840	廣海港３號燈浮	21 54 48.0 112 49 34.7	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
46850	廣海港３－１號燈浮	21 55 25.4 112 49 35.5	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
46860	廣海港４號燈浮	21 56 02.9 112 49 32.2	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
46870	廣海港５號燈浮	21 56 32.5 112 49 37.3	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
46880	廣海港６號燈浮	21 57 03.7 112 49 40.5	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
46890	廣海港７號燈浮	21 57 22.2 112 49 39.5	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
46900	廣海港８號燈浮	21 57 34.3 112 49 28.6	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

第四區海岸（南海海區） 廣 東 省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
46901	珠海港主航道引導燈 樁	前燈 21 57 18.1 113 11 54.6	等相光 4 秒	27.0	10.0	白色塔形混凝土樁身 26.3	兩燈一線； 349°42'
46902		後燈 21 58 07.3 113 11 45.0	等相光 4 秒	71.0	10.0	白色塔形混凝土樁身 20.7	
46901 -1	高欄港 B1 燈浮	21 54 08.8 113 12 40.5	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
46901 -2	高欄港 B2 燈浮	21 54 26.3 113 12 32.0	綠聯閃光(2+1)6 秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形	推薦航道右側標
46901 -3	高欄港 B3 燈浮	21 54 21.8 113 12 54.6	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
46901 -4	高欄港 B4 燈浮	21 54 37.5 113 12 33.7	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
46901 -5	高欄港 B5 燈浮	21 54 36.1 113 12 58.2	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
46901 -6	高欄港 B6 燈浮	21 54 45.5 113 12 29.7	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
46901 -7	高欄港 B7 燈浮	21 54 45.5 113 12 48.7	聯極快閃光(9)10 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
46901 -8	高欄港 B8 燈浮	21 55 05.6 113 12 39.7	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
46901 -9	高欄港 B9 燈浮	21 54 59.7 113 12 49.9	聯快閃光(9)10 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
46901 -31	中化格力碼頭堤頭燈 樁	21 53 40.7 113 13 33.9	聯閃光(3)10 秒	9.0	5.0	紅白相間橫帶方形鐵架 3.0	
46901 -41	荷包島 １號燈樁	21 52 29.2 113 08 08.5	白閃光 5 秒 明 1.0 秒;暗 4.0 秒	10.0	5.0	正方形截面鋼結構 6.0	
46901 -42	荷包島 ２號燈樁	21 52 39.5 113 09 33.4	白閃光 3 秒 明 1.0 秒;暗 2.0 秒	10.0	5.0	圓柱形玻璃鋼 6.0	
46901 -51	南涇灣油碼頭航道 H1 號燈 浮	21 52 25.4 113 13 01.6	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
46901 -52	南涇灣油碼頭航道 H2 號燈 浮	21 52 29.2 113 12 54.4	綠聯閃光(2+1)4 秒			綠紅綠柱形頂標爲綠色錐形	推薦航道右側標

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
46901 -53	南涇灣油碼頭航道H3號燈浮	21 53 03.8 113 13 17.9	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
46901 -54	南涇灣油碼頭航道H4號燈浮	21 53 25.2 113 13 17.2	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
46901 -55	南涇灣油碼頭航道H5號燈浮	21 53 18.4 113 13 38.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
46901 -56	南涇灣油碼頭航道H6號燈浮	21 53 42.7 113 13 54.3	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
46902 -11	珠海高欄港 1 號燈　浮	21 49 52.1 113 13 26.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標 雷控標： 信號Ｙ(—・——)
46902 -12	珠海高欄港 2 號燈　浮	21 49 48.0 113 13 18.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
46902 -13	珠海高欄港 3 號燈　浮	21 50 41.3 113 13 16.3	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
46902 -14	珠海高欄港 4 號燈　浮	21 50 39.8 113 13 08.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
46902 -15	珠海高欄港 5 號燈　浮	21 51 30.0 113 13 07.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
46902 -16	珠海高欄港 6 號燈　浮	21 51 28.2 113 12 58.7	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
46902 -17	珠海高欄港 7 號燈　浮	21 52 06.4 113 12 59.3	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
46902 -18	珠海高欄港 8 號燈　浮	21 52 04.4 113 12 52.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
46902 -19	珠海高欄港 9 號燈　浮	21 53 05.0 113 12 49.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
46902 -20	珠海高欄港 10 號燈　浮	21 53 03.0 113 12 39.5	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
46902 -21	珠海高欄港 11 號燈　浮	21 53 59.8 113 12 37.4	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
46902 -22	珠海高欄港 12 號燈　浮	21 53 58.0 113 12 29.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
46902 -23	珠海高欄港 13 號燈　浮	21 54 48.4 113 12 27.7	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力（燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度（公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
46902 -24	珠海高欄港 14 號燈浮	21 55 04.5 113 12 16.1	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
46902 -25	珠海高欄港 15 號燈浮	21 55 24.3 113 12 14.5	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
46902 -26	珠海高欄港 16 號燈浮	21 55 33.5 113 12 20.9	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
46902 -27	珠海高欄港 17 號燈浮	21 55 35.6 113 12 09.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
46902 -28	珠海高欄港 18 號燈浮	21 56 11.1 113 11 55.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
46902 -29	珠海高欄港 19 號燈浮	21 56 06.0 113 11 50.7	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
46902 -30	珠海高欄港 20 號燈浮	21 56 48.7 113 11 31.9	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
46902 -31	珠海高欄港 21 號燈浮	21 56 43.9 113 11 25.1	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
46902 -32	珠海高欄港 22 號燈浮	21 57 09.4 113 11 18.1	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
46902 -33	珠海高欄港 23 號燈浮	21 57 05.3 113 11 11.1	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
46902 -34	珠海高欄港 24 號燈浮	21 57 24.9 113 11 09.7	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
46902 -35	珠海高欄港 25 號燈浮	21 57 25.8 113 10 50.8	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
46902 -36	珠海高欄港 26 號燈浮	21 57 41.6 113 10 46.6	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
46902 -37	珠海高欄港 27 號燈浮	21 57 32.9 113 10 46.7	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
46902 -38	珠海高欄港 28 號燈浮	21 57 44.0 113 10 36.9	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
46902 -51	珠海高欄港 M1 號燈浮	21 55 01.0 113 12 33.7	綠聯閃光(2+1)9 秒			綠紅綠錐形望板	推薦航道右側標
46902 -52	珠海高欄港 M2 號燈浮	21 55 13.0 113 12 52.9	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
46910	崖壆1號 燈 樁	22 08 44.0 113 04 48.0	紅定光			紅色柱形上寫1字	
46920	崖壆2號 燈 樁	22 09 22.0 113 04 46.0	紅定光			紅色柱形上寫2字	
46930	崖壆3號 燈 樁	22 10 06.0 113 04 44.0	紅定光			紅色柱形上寫3字	
46940	崖壆4號 燈 樁	22 10 45.0 113 04 44.0	紅定光			紅色柱形上寫4字	
46950	崖壆5號 燈 樁	22 11 20.0 113 04 42.0	紅定光			紅色柱形上寫5字	
46960	雷 蛛 沙 燈 樁	22 11 35.0 113 06 00.0	綠聯閃光(2)6秒	5.5	1.0	綠色鋼質單標頂標爲綠色錐形	右側標
46970	紅關沙嘴 燈 浮	22 11 53.1 113 05 57.5	聯閃光(3)6秒			黑紅豎條罐形	
46980	銅 鼓 大排燈樁	21 51 38.7 112 56 20.0	白閃光6秒 明1.0秒;暗5.0秒	14.0	8.0	白色方形鐵架 2.4	
46985	台電碼頭 燈 樁	21 50 52.5 112 55 13.6	紅定光	15.0	4.0	紅白相間玻璃鋼樁身 10.0	
46990	桌 石 嘴 燈 浮	21 50 06.0 112 54 24.0	長閃光10秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
47000	下雞罩山 燈 樁	21 51 05.3 112 41 11.8	聯閃光(2)6秒 明0.3秒;暗1.0秒 明0.3秒;暗4.4秒	26.4	6.0	白色圓柱形石塔 3.0	
47010	上 川 島 青 欄 頭 燈 樁	上川島東北角 21 46 23.9 112 52 14.8	聯閃光(2)6秒 明0.3秒;暗1.0秒 明0.3秒;暗4.4秒	62.2	6.0	白色圓形磚塔 4.3	光弧：099° - 350°
47020	上 川 島 黃 茅 頭 燈 樁	21 46 10.2 112 46 45.0	聯閃光(3)9秒 明0.3秒;暗1.0秒 明0.3秒;暗1.0秒 明0.3秒;暗6.1秒	43.9	12.0	白色圓柱形混凝土樁身 10.5	光弧：030° - 259°
47025	三 洲 港 燈 樁	21 45 47.4 112 46 44.5	白閃光8秒 明1.0秒;暗7.0秒	17.0	5.0	圓柱形玻璃鋼 6.0	
47040	上 川 島 三 洲 引導燈樁	前燈 21 43 34.9 112 46 12.9	綠定光	20.0	1.2	白色方柱形混凝土 19.0	兩燈一線： 117°54'
		後燈 21 43 32.1 112 46 18.6	白頓光3秒 明2.0秒;暗1.0秒	21.9	1.2	白色方柱形混凝土 20.0	
47060 *F3406*	圍 夾 島 燈 塔	21 34 15.2 112 47 44.7	白閃光5秒 明0.7秒;暗4.3秒	172.0	18.0	白色六稜錐形鋼筋混凝土樁身 14.8	雷控標： 信號K(**—・—**)
47070	上 川 島 沙 堤 港 燈 樁	21 36 48.0 112 45 13.0	熄	6.3	1.5	紅色混凝土柱形頂標爲紅色罐形 6.3	左側標 停止發光

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力（燭光）Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度（公尺）Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
47075	沙堤灣 燈樁	21 36 10.2 112 45 04.0	白閃光 6 秒 明 1.0 秒;暗 5.0 秒	16.0	5.0	正方形截面 鋼結構 5.0	
47090	下川島 角嘴 燈樁	21 40 06.3 112 33 22.4	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	24.1	12.0	白色圓柱形 混凝土樁身 12.0	
47100	南鵬島 燈塔	21 32 54.0 112 10 48.0	白閃光 1.5 秒	191.6	20.0	白色混凝土 塔身 11.5	備用燈： 白閃光 8 秒 射程 13 浬
47110	漭洲燈塔	21 39 37.7 112 26 03.5	白閃光 12 秒	129.0	20.0	白色圓柱形 混凝土塔瓷 磚貼面紅色 橫帶 18.0	
47170	橫山沖口 燈樁	21 52 28.0 112 25 34.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	3.9	1.2	紅色方形混 凝土樁身頂 標爲紅色罐 形 5.0	左側標
47180	橫山 東風曲 燈樁	21 52 11.0 112 26 12.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒		0.7	綠色方形混 凝土樁身頂 標爲綠色錐 形 5.0	右側標
47190	鎮海灣 鴉洲燈樁	鴉洲南嘴 21 54 12.4 112 24 28.7	熄	1.8	5.0	白色磚塔 6.0	停止發光
47200	燈 1 石排 燈樁	21 55 10.0 112 24 06.7	熄	6.0	3.0	綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標 停止發光
47210	獨山石排 燈樁	21 56 45.1 112 23 20.5	熄	6.0	1.5	綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標 停止發光
47220 *F3405* *-5*	黃程山 燈樁	21 33 23.7 112 06 37.3	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	17.7	10.0	白色圓柱形 混凝土樁身 上下部漆有 紅色橫帶 10.0	
47230	大澳嘴 燈樁	21 42 27.6 112 14 18.9	白紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	49.3	白 10.0 紅 4.2	白色圓柱形 磚砌樁身 8.6	白光弧：112° - 091° 紅光弧：091° - 112° 概位
47240	葛洲燈樁	21 43 23.3 112 13 20.6	白、紅閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	40.8	白 6.0 紅 2.4	白色方柱形 磚砌樁身 4.0	白光弧：050° - 355° 紅光弧：355° - 050° 概位
47250	東平港石 仔地燈樁	21 44 26.0 112 12 39.0	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	5.7	0.7	白色方柱形 混凝土樁身 5.6	
47260	東平港防 沙堤燈樁	21 44 31.7 112 12 35.5	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	5.9	2.4	白色方柱形 混凝土樁身 5.0	
47270	壽場港 樟木石 燈樁	21 48 36.0 112 12 42.0	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	2.0	1.0	綠色圓錐形 混凝土頂標 爲綠色錐形 4.0	右側標 一、四季發光

第四區海岸（南海海區） 廣 東 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
47280	壽場港竹崩石燈樁	21 49 06.0 112 12 36.0	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	2.5	1.0	綠色圓錐形混凝土頂標爲綠色錐形 5.0	右側標 一、四季發光
47290	華洞立標	21 47 24.9 112 05 49.8				白色圓柱形石砌樁身 6.5	
47300	東平釣魚臺燈樁	21 44 13.0 112 11 46.0	熄			白色方柱形混凝土樁身 3.0	停止發光
47310	北津港１號燈浮	21 45 27.8 112 04 57.5	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
47320	北津港２號燈浮	21 45 30.0 112 04 18.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
47330	北津港面包斗立標	21 45 51.6 112 04 24.2				紅色混凝土杆形頂標爲紅色罐形 3.5	左側標
47340	北津港沉船燈標	21 45 56.5 112 04 30.0	聯閃光(2)5 秒			在沉船桅杆上	孤立危險物標
47350	北津港雙計石燈樁	21 46 05.4 112 04 32.8	熄			綠色圓柱形混凝土樁身頂標爲綠色錐形 5.0	右側標 停止發光
47360	北津港３號燈浮	21 45 42.0 112 04 06.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
47370	北津港４號燈浮	21 46 12.5 112 04 21.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
47380	北津港高斗仔燈樁	21 46 15.6 112 03 58.5	熄			綠色圓形混凝土樁身頂標爲綠色錐形 5.0	右側標 停止發光
47390	北津港高斗石燈樁	21 46 09.9 112 03 51.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	5.0	1.0	紅色圓柱形混凝土樁身頂標爲紅色罐形 5.0	右側標
47400	北津港５號燈浮	21 46 40.0 112 03 18.5	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
47410	元山仔立標	21 47 43.1 112 03 28.7				白色圓柱形石砌樁身 4.3	
47420	砧板排立標	21 46 17.5 112 03 54.3				綠色圓柱形頂標爲綠色錐形	右側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
47430	北津港 6號燈浮	21 47 06.0 112 02 24.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
47440	北津港 7號燈浮	21 47 30.0 112 01 06.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
47450	漠陽江 1號燈浮	21 47 08.5 112 00 42.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			白色柱形上寫 1 字	內河標
47460	漠陽江 2－1 號 燈浮	21 46 25.5 112 00 23.5	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			白色柱形	內河標
47470	漠陽江 2號燈浮	21 46 56.0 112 00 39.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形上寫 2 字	內河標
47480	漠陽江 斗門冲口 燈樁	21 46 25.4 111 59 13.7	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	6.5	1.0	紅白相間橫帶標杆頂標爲紅色罐形 6.5	內河標
47490	漠陽江 3號燈浮	21 46 16.5 112 00 02.5	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			白色柱形上寫 3 字	內河標
47500	漠陽江 鷺鷥石 燈樁	21 46 56.4 111 58 55.1	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	4.2	1.0	黑白橫帶標杆頂標爲白色錐形 6.0	內河標
47510	漠陽江 4號燈浮	21 46 23.0 111 59 28.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			白色柱形上寫 4 字	內河標
47520	漠陽江 5號燈浮	21 46 55.0 111 58 50.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形上寫 5 字	內河標
47530	漠陽江 6號燈浮	21 47 14.0 111 58 40.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			白色柱形上寫 6 字	內河標
47540	靈龜排 燈樁	海陵山島東南 21 36 15.4 112 00 09.5	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	8.0	6.0	白色方形混凝土樁身 8.0	
47550	溪頭港 1號燈樁	21 37 40.0 111 47 58.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色混凝土杆形樁身頂標爲綠色錐形 7.0	右側標
47560	溪頭港 2號燈樁	21 37 38.0 111 46 51.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			紅色混凝土杆形樁身頂標爲紅色罐形 7.0	左側標
47570	溪頭港 3號燈樁	21 37 53.0 111 46 22.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色混凝土杆形樁身頂標爲紅色罐形 7.0	左側標
47580 *F3405*	馬尾大洲 燈樁	海陵山島西南角 21 33 33.9 111 48 20.8	白閃光 5 秒 明 0.2 秒;暗 4.8 秒	44.6	12.0	圓形石砌樁身 13.0	

第四區海岸（南海海區） 廣 東 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
47590	閘坡港 右堤頭 燈 樁	21 35 05.0 111 49 11.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒		0.7	白色圓柱形 石砌樁身 7.4	
47600	閘坡港 左堤頭 燈 樁	21 35 12.2 111 49 10.2	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒		1.2	白色圓柱形 石砌樁身 7.4	
47610	海陵山港 １號燈浮	21 32 14.9 111 47 27.2	綠聯閃光(2)6 秒			綠色圓錐形	
47620	海陵山港 ２號燈浮	21 32 16.4 111 47 18.6	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形	
47630	海陵山港 ３號燈浮	21 33 34.9 111 47 42.5	綠閃光 4 秒			綠色圓錐形	
47640	海陵山港 ４號燈浮	21 33 36.2 111 47 35.3	紅閃光 4 秒			紅色罐形	
47650	海陵山港 ５號燈浮	21 34 55.4 111 48 01.7	綠閃光 4 秒			綠色圓錐形	
47660	海陵山港 ６號燈浮	21 36 17.2 111 48 12.2	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形	
47670	海陵山港 ７號燈浮	21 37 44.3 111 48 27.7	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
47671	海陵山港 ８號燈浮	21 38 38.1 111 48 40.8	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
47672	海陵山港 ９號燈浮	21 39 36.0 111 49 11.9	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
47673	海陵山港 10 號燈浮	21 39 37.3 111 49 02.9	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
47674	海陵山港 11 號燈浮	21 40 50.9 111 48 59.8	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
47675	海陵山港 12 號燈浮	21 41 14.3 111 49 04.8	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
47680	海陵山港 13 號燈浮	21 41 48.0 111 48 32.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
47690	礁 上 水中燈樁	21 41 25.0 111 48 56.0	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒			黑紅黑圓柱 形頂標爲兩 個黑色球形	孤立危險物標
47700	海陵山港 14 號燈浮	21 43 00.9 111 47 21.1	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
47710	海陵山港 15 號燈浮	21 43 22.9 111 46 02.6	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
47720	海陵山港 16 號燈浮	21 44 14.1 111 44 10.6	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標

第四區海岸（南海海區） 廣 東 省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
47730	海陵山港 17號燈浮	21 44 45.0 111 43 02.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
47740	海陵山港 18號燈浮	21 45 16.5 111 43 04.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色錐形	左側標
47745	長環咀 燈椿	21 31 56.6 111 39 59.3	聯閃光(3)10 秒	70.0	7.0	白色椿身 13.0	
47750	樹尾島 燈椿	21 30 29.4 111 37 35.3	白閃光 8 秒 明 0.5 秒;暗 7.5 秒	29.0	6.0	白色圓柱形石砌椿身 8.0	
47755	牛鼻孔島 燈椿	21 29 33.1 111 28 11.6	聯閃光(3)10 秒	13.0	2.6	白色椿身 8.5	
47760	長石燈椿	21 31 57.7 111 37 59.0	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	3.8	2.5	黑紅黑圓柱形石砌椿身頂標爲兩個黑色球形 4.3	孤立危險物標
47770	青洲 燈椿	21 28 55.1 111 27 55.6	聯閃光(2)10 秒	116.0	7.0	白色三角形鐵架 4.0	
47780	沙扒港 1號燈浮	21 30 36.0 111 27 13.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
47790	雞打港 石角嘴 燈椿	21 31 34.0 111 24 50.0	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	6.1	6.0	白色圓柱形石砌椿身 5.0	
47800	博賀港 1號燈浮	21 23 43.4 111 13 48.3	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
47810	博賀港 2號燈浮	21 24 30.2 111 13 41.6	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
47820	博賀港 3號燈浮	21 24 31.9 111 13 27.1	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
47830	博賀港 4號燈浮	21 25 21.5 111 13 43.8	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
47840	博賀港 5號燈浮	21 25 22.6 111 13 34.7	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
47840 -3	博賀港 6號燈浮	21 26 12.1 111 13 44.9	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
47840 -4	博賀港 7號燈浮	21 26 12.9 111 13 36.1	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
47840 -5	博賀港 8號燈浮	21 26 45.1 111 13 50.3	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
47840 -6	博賀港 9號燈浮	21 26 58.0 111 13 44.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
47840 -7	博賀港 10號燈浮	21 27 50.5 111 14 27.1	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
47840 -8	博賀港 11號燈浮	21 27 47.4 111 14 19.5	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
47840 -9	博賀港 12號燈浮	21 28 49.2 111 14 17.4	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
47845 -1	西礐礁 燈樁	21 24 39.0 111 17 10.3	聯閃光(2)5 秒	8.7	3.0	黑紅黑方形鋼架結構頂標爲兩個黑色球形 7.0	孤立危險物標
47845 -2	白擔石 燈樁	21 24 31.2 111 14 54.8	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	17.0	3.0	白色磚石結構圓柱形塔標 7.8	
47850 *F3404*	大放雞 燈樁	21 23 05.6 111 11 06.2	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	138.7	18.0	白色圓柱形石塔 13.1	雷控標： 信號Ｚ(——・・)
47855	水東港 引導燈樁	前燈 21 27 40.6 111 06 09.3	等相光 4 秒		7.0	黑白黑相間橫帶圓柱形石砌樁身 3.2	
		後燈 21 28 13.1 111 06 01.9	聯閃光(2)4 秒		7.0	黑白黑相間橫帶圓柱形石砌樁身 9.1	
47860	原水東港 7號燈浮	21 29 36.0 111 03 42.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
47870	水東港 那逢燈樁	21 29 19.0 111 04 11.0	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			綠色柱形樁身頂標爲綠色錐形	右側標
47880	原水東港 8號燈浮	21 29 24.0 111 02 30.0	綠聯閃光(2)6 秒	6.0		綠色梯形樁身頂標爲綠色錐形	右側標
47890	原水東港 9號燈浮	21 29 12.0 111 01 42.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
47900	原水東港 10號燈浮	21 29 42.0 111 00 54.0	綠聯閃光(2)6 秒	5.7		綠色梯形樁身頂標爲綠色錐形	右側標
47900 -03	水東港 13 號燈浮	21 27 37.4 111 05 50.7	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
47900 -04	水東港 14 號燈浮	21 28 04.6 111 05 22.3	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標

第四區海岸（南海海區） 廣 東 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
47900 -05	水 東 港 15 號燈浮	21 28 13.3 111 05 19.7	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
47900 -06	水 東 港 16 號燈浮	21 28 18.4 111 05 06.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
47900 -07	水 東 港 17 號燈浮	21 28 27.4 111 05 03.7	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形 望板	右側標
47900 -08	水 東 港 18 號燈浮	21 28 23.9 111 05 00.2	紅聯閃光(3)10 秒			紅色罐形 望板	左側標
47900 -09	水 東 港 19 號燈浮	21 28 36.1 111 04 44.5	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
47900 -10	水 東 港 20 號燈浮	21 28 39.3 111 04 49.6	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
47900 -1	水 東 港 21 號燈浮	21 28 47.3 111 04 31.4	紅聯閃光(2)6 秒			紅色錐形 望板	左側標
47900 -11	水 東 港 22 號燈浮	21 28 53.0 111 04 33.2	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標
47900 -12	水 東 港 23 號燈浮	21 28 20.3 111 04 56.7	聯快閃光(9)15 秒			黃黑黃柱形 頂標爲兩個 黑色錐形錐 頂相對	西方位標
47900 -13	水 東 港 24 號燈浮	21 28 32.7 111 04 43.6	聯快閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形 頂標爲兩個 黑色錐形錐 底相對	東方位標
47900 -14	水 東 港 25 號燈浮	21 28 45.2 111 04 29.7	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形 頂標爲兩個 黑色球形	孤立危險物標
47900 -17	水 東 港 乙烯碼頭 燈 樁	21 28 24.0 110 04 54.0	聯快閃光(9)15 秒	8.4		黃色鐵架	
47905	晏 鏡 岭 燈 樁	21 25 32.2 110 59 29.8	聯閃光(3)10 秒	111.0	6.0	白色圓柱形 磚石結構樁 身 7.0	
47910	博茂燈樁	21 24 30.0 110 48 00.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒		6.0	白色混凝土 杆 8.0	
47915	博茂港防 波堤燈樁	21 23 38.6 110 47 51.2	綠聯閃光(2)6 秒		3.0	綠色鋼管杆 形 7.0	
47920	利 劍 門 1號燈浮	21 10 40.7 110 40 29.4	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形上寫 1 字	右側標
47930	利 劍 門 2號燈浮	21 11 54.7 110 39 24.2	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形上寫 2 字	右側標
47940	利 劍 門 3號燈浮	21 12 49.7 110 39 18.2	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形上寫 3 字	右側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
47950	利劍門 4號燈浮	21 13 30.0 110 38 29.0	紅聯閃光(2+1)12 秒			紅綠紅柱形頂標爲紅色罐形上寫 4 字	推荐航道左側標
47960	利劍門 5號燈浮	21 14 42.0 110 38 36.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫 5 字	右側標
47960 -1	利劍門 5-1 號 燈浮	21 14 54.0 110 38 24.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 5-1 字	左側標
47970	利劍門 6號燈浮	21 15 24.0 110 38 24.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 6 字	左側標
47970 -1	利劍門 6-1 號 燈浮	21 15 24.0 110 38 18.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫 6-1 字	右側標
47980	利劍門 7號燈浮	21 15 54.0 110 38 30.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 7 字	左側標
47980 -1	利劍門 7-1 號 燈浮	21 16 00.0 110 38 36.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫 7-1 字	右側標
47990	利劍門 8號燈浮	21 16 18.0 110 38 24.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫 8 字	右側標
47990 -1	利劍門 8-1 號 燈浮	21 16 18.0 110 38 18.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 8-1 字	左側標
48000	利劍門 9號燈浮	21 16 48.0 110 38 06.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫 9 字	右側標
48000 -1	利劍門 9-1 號 燈浮	21 16 42.0 110 38 06.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 9-1 字	左側標
48010	南三河 1號燈浮	21 13 10.0 110 37 13.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 1 字	左側標
48020	南三河 2號燈浮	21 12 57.0 110 36 45.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫 2 字	右側標
48030	南三河 3號燈浮	21 12 58.0 110 35 59.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 3 字	左側標
48040	南三河 4號燈浮	21 12 58.0 110 34 36.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫 4 字	右側標
48050	南三河 5號燈浮	21 12 23.5 110 33 24.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 5 字	左側標

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
48060	南三河 6號燈浮	21 12 05.0 110 32 39.5	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫 6 字	右側標
48070	南三河 7號燈浮	21 12 12.0 110 31 44.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 7 字	左側標
48080	南三河 8號燈浮	21 12 52.5 110 30 34.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 8 字	左側標
48090	南三河 9號燈浮	21 13 06.0 110 29 36.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫 9 字	右側標
48100	南三河上 郭頭燈樁	21 12 28.0 110 29 09.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	7.8	2.0	白色混凝土柱 6.0	
48110	南三河 10號燈浮	21 12 21.0 110 28 29.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫 10 字	右側標
48120	南三河 11號燈浮	21 12 18.0 110 27 43.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 11 字	左側標
48130	南三河 12號燈浮	21 11 45.5 110 27 21.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 12 字	左側標
48140	南三河 13號燈浮	21 11 11.0 110 26 05.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 13 字	左側標
48144	南三碼頭 燈　樁	21 11 09.7 110 26 31.6	白閃光 4 秒		3.0	紅色圓柱形鋼管樁身 8.0	
48145 -1	南三水道 架空電纜 塔基燈樁	21 12 56.0 110 29 52.0	聯閃光(2)5 秒		1.0	黑紅橫帶柱形頂標爲兩個黑色球形 5.5	孤立危險物標
48150 *F3359*	硇洲島 燈　塔	20 54 04.8 110 36 22.0	白閃光 5 秒 明 0.3 秒;暗 4.7 秒	103.0	26.0	白色圓柱形石塔 19.2	無線電指向標杆
48160	硇洲島 東南燈浮	20 48 50.0 110 45 28.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	霧哨：隨浪發音 霧季過後撤除 左側標
48170	硇洲水道 1號燈浮	20 48 03.0 110 36 10.6	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
48180	硇洲水道 2號燈浮	20 52 59.7 110 31 30.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
48190	硇洲水道 3號燈浮	20 55 50.8 110 33 36.3	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
48200	硇洲水道 4號燈浮	20 57 49.8 110 34 28.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
48210	硇洲島 北港立標	20 56 26.8 110 37 34.0				黑白橫帶磚塔 8.2	
48220 *F3660*	斗 龍 引導燈樁	西前 20 56 11.2 110 37 46.6	白定光	25.7	14.0	白色方梯錐形磚塔 7.0	光弧：136° - 316° 霧笛：在前燈樁東北約200米處每逢霧天或視距不良時即發出音響週期80秒音響距離8浬 雷控標：X+S 波段 信號K (━・━)
F3660 -1		西後 20 56 11.2 110 37 39.5	等相光6秒 明3秒;暗3秒	40.7	14.0	白黑白橫紋圓形石砌樁身 25.7	光弧：250° - 290° 與西前兩燈一線：270°
F3360 -4		南前 20 56 20.3 110 37 44.3	白頓光4秒	15.3	8.0	白色圓形混凝土塔中間有黑色導標帶 13.5	與西前南後三燈一線：166°56'51.5"
F3360 -41		南後 20 56 25.6 110 37 57.8	快閃光1秒 明0.4秒;暗0.6秒	40.4	8.0	截頂六角錐形石塔上段漆白黑白直紋中段漆黑白黑直紋下段漆白色 17.5	光弧：147° - 187°
48225	湛 江 港 燈 船	20 55 59.3 110 40 22.7	白閃光6秒 明0.5秒;暗5.5秒	11.5	10.0	紅色船身兩側寫有 "湛江港燈船" 字	雷控標： 信號M(━━)
48230	湛 江 港 1號燈浮	20 56 00.0 110 40 21.0	紅聯閃光(2)6秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
48240	斗龍航道 A2 號 燈 浮	20 59 27.3 110 37 04.7	綠閃光4秒 明0.5秒;暗3.5秒			綠色錐形望板	右側標
48250	斗龍航道 A3 號 燈 浮	20 59 29.3 110 36 53.7	紅閃光4秒 明0.5秒;暗3.5秒			紅色罐形望板	左側標
48260	斗龍航道 A4 號 燈 浮	21 00 27.8 110 36 49.7	綠聯閃光(2)6秒			綠色錐形望板	右側標
48270	斗龍航道 A5 號 燈 浮	21 00 26.0 110 36 39.7	紅聯閃光(2)6秒			紅色罐形望板	左側標
48280 *F3368*	東 海 島 龍 水 嶺 引導燈樁	前燈 21 01 08.7 111 32 11.9	白紅定光	21.4	白 14.0 紅 10.0	白色截頂六角錐形石塔 10.9	白光弧：191° - 221° 270° - 308° 紅光弧：221° - 270° 308 ° - 358° 兩燈一線： 303°46'
F3368 -1		後燈 20 01 26.7 110 31 42.9	聯閃光(2)4秒 明0.6秒;暗0.8秒 明0.6秒;暗2.0秒	58.5	10.0	白色截頂六角錐形石塔 11.2	光弧：289° - 319°
48290	東 海 島 龍 水 嶺 立 標	21 01 24.2 110 32 23.2				白色圓柱形石砌樁身 8.0	

第四區海岸（南海海區） 廣 東 省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
48300	斗龍航道 A6號燈浮	21 01 25.3 110 36 35.7	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形 望板	右側標
48310	斗龍航道 A7號燈浮	21 01 23.0 110 36 26.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色罐形 望板	左側標
48320	斗龍航道 A8號燈浮	21 02 20.3 110 36 09.7	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
48325	湛江港 0號燈浮	21 01 54.7 110 47 52.4	綠快閃光			綠色錐形 望板	右側標 LED 標牌
48325 -1	湛江港 11號燈浮	21 02 03.2 110 46 40.1	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標 LED 標牌
48325 -2	湛江港 12號燈浮	21 01 49.9 110 46 38.5	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標 LED 標牌
48325 -3	湛江港 13號燈浮	21 02 11.4 110 45 28.0	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標 LED 標牌
48325 -4	湛江港 14號燈浮	21 01 58.1 110 45 26.2	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標 LED 標牌
48325 -5	湛江港 15號燈浮	21 02 19.5 110 44 15.9	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標 LED 標牌
48325 -6	湛江港 16號燈浮	21 02 06.4 110 44 14.2	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標 LED 標牌
48325 -7	湛江港 17號燈浮	21 02 27.8 110 43 03.5	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標 LED 標牌
48325 -8	湛江港 18號燈浮	21 02 14.6 110 43 01.9	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標 LED 標牌
48325 -9	湛江港 19號燈浮	21 02 36.0 110 41 51.3	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標 LED 標牌
48325 -10	湛江港 20號燈浮	21 02 22.8 110 41 49.7	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標 LED 標牌
48325 -11	湛江港 21號燈浮	21 02 44.1 110 40 39.3	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標 LED 標牌
48325 -12	湛江港 22號燈浮	21 02 30.9 110 40 37.7	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標 LED 標牌
48325 -13	湛江港 23號燈浮	21 02 52.4 110 39 26.9	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標 LED 標牌
48325 -14	湛江港 24號燈浮	21 02 39.2 110 39 25.0	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標 LED 標牌
48325 -15	湛江港 25號燈浮	21 03 00.7 110 38 13.3	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標 LED 標牌
48325 -16	湛江港 26號燈浮	21 02 47.3 110 38 14.8	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標 LED 標牌
48325 -17	湛江港 27號燈浮	21 03 09.3 110 37 04.2	綠快閃光			綠色錐形 望板	右側標 LED 標牌
48325 -18	湛江港 28號燈浮	21 02 55.7 110 37 00.3	紅快閃光			紅色罐形 望板	左側標 LED 標牌
48325 -19	湛江港 29號燈浮	21 03 33.4 110 36 00.4	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標 LED 標牌

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
48325 -20	湛江港 30號燈浮	21 03 21.1 110 35 55.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標 LED 標牌
48325 -21	東海島 燈　船	21 03 40.2 110 35 05.1	聯閃光(2)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 8.0 秒	10.0	10.0	紅色船身兩 側寫有 "東 海島燈船"	雷控標： 信號 G(━━・)
48325 -22	湛江港 31號燈浮	21 04 05.8 110 34 01.6	紅聯閃光(3)10 秒			紅色罐形 望板	左側標 LED 標牌
48330	防台錨地 燈　浮	21 04 51.4 110 34 21.7	黃摩斯電碼光(Q)12 秒			黃色柱形頂 標爲黃色 X 形	專用標
48335	龍騰航道 引導燈樁	前燈 21 03 29.1 110 33 03.1	等相光 4 秒	41.8	15.0	白色圓柱形 樁身中間漆 一紅色豎條 43.9	同步閃 兩燈一線： 276°49'46.9" 電控標： 信號 C(━・━・)
		後燈 21 03 39.7 110 31 29.2	等相光 4 秒	64.6	15.0	白色圓柱形 樁身中間漆 一紅色豎條 58.8	
48340 *F3374*	南山島 引導燈樁	東前燈 21 05 47.7 110 33 42.0	白等相閃光 6 秒 明 3.0 秒;暗 3.0 秒	19.8	7.0	白黑白橫帶 截頂六角錐 形石塔 16.5	光弧：210° - 120° 兩燈一線： 325°05'44"
F3374 *-1* *F3378*		東後燈 21 06 17.0 110 33 20.5	白定光	31.7	10.0	白黑白橫帶 截頂六角錐 形石塔 13.4	光弧：237° - 015°
		西前燈 21 05 31.5 110 32 33.2	紅等相光 4 秒 明 2.0 秒;暗 2.0 秒	21.9	7.0	混凝土樁身 23.4	光弧：300° - 120° 兩燈一線： 076°47'28"
F3378 *-1*		西後燈 21 05 37.5 110 33 00.2	紅定光	30.9	7.0	混凝土樁身 32.4	
48350	湛江港 檢疫錨地 燈　浮	21 05 36.0 110 31 24.7	黃摩斯電碼光(Q)12 秒			黃色柱形頂 標爲黃色X 形	專用標
48355	湛江港 32號燈浮	21 05 25.9 110 31 39.0	綠快閃光			綠色錐形 望板	右側標 LED 標牌
48360	東海島 立　標	21 04 24.2 110 30 04.4				紅白豎條圓 錐體石塔 7.0	
48365 -1	東海島散 貨碼頭 1 號燈樁	21 03 59.8 110 29 03.1	紅定光		5.0	紅色鋼管樁 身	
48365 -2	東海島散 貨碼頭 2 號燈樁	21 03 59.9 110 29 28.8	紅定光		5.0	紅色鋼管樁 身	
48370	湛江港 33號燈浮	21 05 02.2 110 29 49.4	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標 LED 標牌
48380	湛江港 34號燈浮	21 04 33.6 110 28 41.7	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標 LED 標牌

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
48390	湛江港 35號燈浮	21 04 46.7 110 28 38.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標 LED 標牌
48400 *F3380*	東海島北 引導燈樁	前燈 21 03 22.8 110 28 35.1	紅等相光 6 秒	26.7	7.0	白色六角形 樁身中間漆 黑色豎條 8.7	紅色光弧 兩燈一線： 142°12'
F3380 *-1*		後燈 21 03 10.3 110 28 45.4	紅等相光 6 秒	42.4	7.0	白色六角形 樁身中間漆 黑色豎條 16.1	紅色光弧
48410	湛江港 36號燈浮	21 04 20.3 110 27 40.1	紅快閃光			紅色罐形 望板	左側標 LED 標牌
48415	湛江港 37號燈浮	21 04 50.6 110 27 51.4	綠快閃光			綠色錐形 望板	右側標 LED 標牌
48420	湛江港 39號燈浮	21 05 09.6 110 27 18.0	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標 LED 標牌
48430	湛江港 38號燈浮	21 05 01.2 110 27 05.7	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標 LED 標牌
48440	湛江港 40號燈浮	21 06 06.2 110 26 12.3	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標 LED 標牌
48450	東頭山 東嘴立標	21 06 10.8 110 25 23.8				白色樁身 10.7	
48460 *F3381*	東頭山 引導燈樁	前燈 21 06 45.4 110 24 44.2	綠等相光 4 秒	13.5	4.0	白色六角形 樁身中間漆 黑色豎條 9.2	綠色光弧 兩燈一線： 177°40'
48470 *F3381* *-1*		後燈 21 06 36.9 110 24 44.6	綠等相光 4 秒	23.0	4.0	白色六角形 樁身中間漆 黑色豎條 11.3	綠色光弧
48485 -1	東石西航 道 B1 號 燈浮	21 07 48.7 110 24 32.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
48485 -2	東石西航 道 B2 號 燈浮	21 07 24.8 110 23 48.7	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
48485 -3	東石西航 道 B3 號 燈浮	21 07 12.0 110 23 25.1	聯閃光(3)10 秒			黑黃黑柱形 頂標爲兩個 黑色錐形錐 底相對	東方位標
48490	東石西航 道 B4 號 燈浮	21 07 02.4 110 23 08.7	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
48500	東石西航 道 B5 號 燈浮	21 06 02.4 110 22 15.7	黃摩斯電碼光(Q)12 秒			黃色柱形頂 標爲黃色X 形	專用標
48510	湛江港 41號燈浮	21 06 57.8 110 25 29.8	紅聯閃光(3)10 秒			紅色罐形 望板	左側標 LED 標牌
48515	湛江港 42號燈浮	21 08 03.4 110 24 35.6	紅快閃光			紅色罐形 望板	左側標 LED 標牌

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力（燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度（公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
48520	湛江港43號燈浮	21 07 57.6 110 24 59.7	綠快閃光			綠色錐形望板	右側標 LED 標牌
48530 *F3379*	石頭角引導燈樁	前燈 21 09 29.9 110 23 31.9	紅定光	15.4	7.0	白色截頂六角錐形石塔上半段向航道方向中央漆一條黑色豎條下有白色三角牆 7.5	光弧：192° - 065° 兩燈一線：322°12'57"
F3379 *-1*		後燈 21 09 42.6 110 23 21.4	紅定光	25.4	7.0	截頂六角錐石塔向航道方向 顏色分四段1白2白黑白豎條3黑白黑豎條4白 12.2	光弧：312° - 332°
48540	湛江港44號燈浮	21 08 59.4 110 24 46.7	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標 LED 標牌
48551	湛江港205號碼頭航道C1號燈浮	21 08 38.8 110 24 25.9	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
48552	湛江港205號碼頭航道C2號燈浮	21 08 37.7 110 24 21.5	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
48552 -1	湛江港205號碼頭航道C3號燈浮	21 09 03.0 110 24 17.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
48553	湛江港205號碼頭航道C4號燈浮	21 09 02.8 110 24 14.2	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
48554	湛江港205號碼頭航道C5號燈浮	21 09 22.2 110 24 20.3	聯極快閃光(9)10 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩黑色錐形錐頂相對	西方位標
48555	湛江港205號碼頭燈樁	21 09 17.3 110 24 08.7	紅快光	16.5	4.0	紅白相間橫帶圓柱形玻璃鋼身 10.0	
48560	特呈島沙尾立標	21 09 28.0 110 24 55.0				白色圓柱形石砌樁身 7.0	
48565 -1	LB2 燈樁	21 09 49.8 110 24 24.0	綠快閃光	13.0	4.0	綠色鋼管 7.5	
48565 -2	LB3 燈樁	21 09 46.0 110 24 27.7	紅快閃光	13.0	4.0	紅色鋼管 7.5	
48570 *F3381* *-5*	油碼頭南燈樁	21 09 28.1 110 24 25.0	紅定光	7.2	2.0	灰色混凝土柱 6.4	遮蔽弧： 141° - 217.5°

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
48580	新油碼頭燈樁	21 09 12.4 110 24 47.1	聯快閃光(9)15 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
48590	油碼頭1號燈浮	21 09 09.2 110 24 21.4	紅定光	4.2	4.0	白色方形不銹鋼樁身 1.2	
48600	油碼頭2號燈浮	21 09 16.4 110 24 22.7	長閃光 6 秒	18.2	6.0	白色方形不銹鋼樁身 1.2	
48610	油碼頭3號燈浮	21 09 24.8 110 24 22.6	紅定光	4.2	4.0	白色方形不銹鋼樁身 1.2	
48620 *F3381-6*	油碼頭北燈樁	21 09 32.6 110 24 25.7	紅定光	7.2	2.0	灰色混凝土柱 6.4	遮蔽弧： 340.5° - 058°
48625	鐵礦石碼頭引導燈樁	前燈 21 10 05.9 110 24 07.2	紅定光	28.0	7.0	鍍鋅角鐵鋼架頂標爲黑色正置三角形 25.0	
		後燈 21 10 06.0 110 24 06.0	紅定光	32.0	7.0	鍍鋅角鐵鋼架頂標爲黑色倒置三角形 30.0	兩燈一線： 290°41'12"
48630	湛江港45號燈浮	21 09 33.4 110 24 47.6	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標 LED 標牌
48640	湛江港港池航道D1 號燈浮	21 10 32.2 110 24 43.4	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
48650	湛江港港池航道D2 號燈浮	21 10 49.4 110 24 35.3	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
48690	航修廠引導燈樁	前燈 21 11 06.5 110 24 34.7	白定光	14.3	6.0	灰色混凝土杆 3.2	
		後燈 21 11 08.4 110 24 33.1	白定光	17.2	6.0	屋頂上燈架	兩燈一線： 324°09'40.6"
48710	木帆船泊區浮標	21 11 05.7 110 24 49.3				黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
48720 *F3383*	湛江港港池引導燈樁	前燈 21 11 04.9 110 24 23.9	綠定光	24.2	2.0	灰色混凝土杆中間漆白色豎條頂裝黑色正三角形日標 15.5	兩燈一線：344°56'在此引導線左右兩側距離各 50 米有疊標各一對夜間點紅色定光燈標示進入港池之航道界線
F3383-1		後燈 21 11 09.3 110 24 22.7	綠定光	27.4	2.0	灰色混凝土杆頂部裝倒三角形日標外結構與前標相同 17.5	

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
48730	湛江港 46號燈浮	21 10 54.8 110 25 06.2	紅聯閃光(3)10 秒			紅色罐形 望板	左側標 LED 標牌
48740	小油輪 停泊區 浮標	21 11 05.5 110 25 30.8				黃色柱形頂 標爲黃色X 形	專用標
48750	湛江港 47號燈浮	21 11 56.4 110 25 28.2	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標 LED 標牌
48760 *F3382*	麻斜 引導燈樁	前燈 21 11 51.3 110 25 39.6	紅定光	9.2	4.8	白色截頂六 角錐體石塔 4.4	
F3382 -1		後燈 21 11 55.8 110 25 41.6	紅定光	15.7	5.2	白色截頂六 角錐形石塔 10.9	兩燈一線： 023°09'38"
48770	湛江港 48號燈浮	21 13 02.6 110 26 05.5	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標 LED 標牌
48780	湛江港 49號燈浮	21 13 59.9 110 25 50.3	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標 LED 標牌
48785 -1	湛江港 50號燈浮	21 14 50.7 110 25 10.2	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標 LED 標牌
48785 -2	湛江港 51號燈浮	21 14 56.2 110 25 19.9	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形 望板	右側標 LED 標牌
48785 -3	湛江港 52號燈浮	21 15 16.4 110 24 49.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色罐形 望板	左側標 LED 標牌
48785 -4	湛江港 53號燈浮	21 15 21.6 110 24 59.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形 望板	右側標 LED 標牌
48790	莫煙樓 引導燈樁	前燈 21 14 19.8 110 26 46.3	紅定光	10.3	5.0	黑白橫帶磚 石樁身 7.0	
		後燈 21 14 33.4 110 24 54.8	紅定光	13.9	7.0	黑白橫帶磚 石樁身 10.8	兩燈一線： 030°16'45"
48800	霞海 引導燈樁	前燈 21 15 04.4 110 24 23.9	紅定光	25.9	7.0	白色圓柱樁 身中間漆黑 色豎條 22.7	
48810		後燈 21 14 57.0 110 24 21.2	綠定光	33.9	7.0	白色圓柱樁 身中間漆黑 色豎條 30.4	兩燈一線： 199°46'51"
48820	霞海 外貿碼頭 引導燈樁	前燈 21 15 27.6 110 24 14.8	等相光 6 秒 明 3.0 秒;暗 3.0 秒	14.5	3.0	白色丫形混 凝土瓷磚貼 面 8.0	
		後燈 21 15 26.4 110 24 11.0	等相光 3 秒 明 1.5 秒;暗 1.5 秒	18.6	3.0	白色丫形混 凝土瓷磚貼 面 12.0	兩燈一線： 252°30'
48825 -1	湛江港 54號燈浮	21 15 44.9 110 24 33.1	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標 LED 標牌

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
48840	赤坎港 １號燈浮	21 15 48.5 110 23 54.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
48850	赤坎港 ２號燈浮	21 16 13.4 110 23 15.2	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
48860	調順碼頭 港　池 引導燈樁	前燈 21 16 44.0 110 24 04.0	綠定光	14.0	3.0	白色圓錐形磚砌樁身	
		後燈 21 16 57.0 110 23 58.0	綠定光	19.0	3.0	白色圓錐形磚砌樁身	
48870	湛江港 55 號燈浮	21 15 39.9 110 24 43.7	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標 LED 標牌
48880	調順島 引導燈樁	前燈 21 16 47.0 110 23 41.0	紅定光	12.0	7.0	黑白橫帶石砌樁身 8.1	
		後燈 21 16 54.1 110 23 35.1	綠定光	18.0		黑白橫帶石砌樁身 14.2	兩燈一線： 322°31'06"
48890	調順島 南立標	21 16 53.4 110 23 55.3				白色圓形石砌樁身 5.8	
48900	湛江港 56 號燈浮	21 16 33.4 110 24 52.9	紅聯閃光(3)10 秒			紅色罐形望板	左側標 LED 標牌
48900 -1	湛江港 57 號燈浮	21 16 30.9 110 25 02.7	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形望板	右側標 LED 標牌
48910	湛江港 58 號燈浮	21 17 04.4 110 25 13.4	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標 LED 標牌
48930	湛江港 59 號燈浮	21 18 05.5 110 25 14.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標 LED 標牌
48940	湛江港 60 號燈浮	21 18 21.4 110 25 07.3	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形望板	右側標 LED 標牌
48945	湛江港 61 號燈浮	21 18 46.6 110 24 59.1	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標 LED 標牌
48950	龍王灣 沙嘴立標	21 17 52.6 110 25 30.5				白色圓柱形石砌標身 4.8	
48960	龍王灣沙 嘴北立標	21 18 24.0 110 25 22.9				白色圓柱形石砌標身 4.8	
48970	湛江港 62 號燈浮	21 19 40.6 110 24 55.7	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標 LED 標牌
48975 -1	湛江港 63 號燈浮	21 20 13.5 110 24 59.7	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形望板	右側標 LED 標牌
48975 -2	湛江港 64 號燈浮	21 20 13.6 110 24 52.7	紅聯閃光(3)10 秒			紅色罐形望板	左側標 LED 標牌
48975 -3	湛江港 65 號燈浮	21 20 56.9 110 25 05.2	綠快閃光			綠色錐形望板	右側標 LED 標牌

第四區海岸（南海海區） 廣 東 省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
48975 -4	湛江港 66號燈浮	21 20 58.0 110 24 58.1	紅快閃光			紅色罐形 望板	左側標 LED 標牌
48980	加隆 南燈樁	21 19 43.9 110 24 23.6	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	9.3	6.0	白色圓柱形 磚砌樁身 11.5	
48990	加隆 北燈樁	21 20 20.3 110 24 26.0	紅閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	7.9	3.2	白色圓柱形 磚砌樁身 10.1	
49000	石門港 石角嘴 燈樁	21 22 53.2 110 23 51.7	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	5.7	4.0	黑色三角形 鋼管架 7.5	
49010	石門港 麻利石 燈樁	21 23 24.5 110 23 22.3	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	4.1	1.0	紅色混凝土 杆頂標為紅 色罐形 5.1	左側標
49020	石門港 大埔石 燈樁	21 23 49.3 110 23 08.5	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	6.0	1.0	綠色混凝土 杆頂標為綠 色錐形 7.3	右側標
49030	石門港 黃羌石 燈樁	21 24 13.9 110 22 59.2	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	5.2	2.0	綠色三角形 鋼管架頂標 為綠色錐形 7.5	右側標
49040	石門港 沙崗石 燈樁	21 24 52.7 110 22 25.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	4.6	1.0	紅色三角形 鋼管架頂標 為紅色罐形 7.5	左側標
49050	石門港 牛母石 燈樁	21 25 18.8 110 22 18.1	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	7.0	1.0	綠色三角形 鋼管架頂標 為綠色錐形 7.5	右側標
49060	石門港 雞籠山 燈樁	21 25 54.0 110 22 16.0	紅閃光 3 秒	6.0	2.0	紅色三角形 鋼管架 7.0	
49070	雷州港 1號燈浮	20 53 44.0 110 24 30.5	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂 標為綠色錐 形上寫 1 字	右側標
49080	雷州港 2號燈浮	20 53 16.0 110 21 23.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂 標為紅色罐 形上寫 2 字	左側標
49090	雷州港 3號燈浮	20 53 25.0 110 18 36.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂 標為綠色錐 形上寫 3 字	右側標
49100	雷州港 4號燈浮	20 53 27.0 110 16 07.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂 標為綠色錐 形上寫 4 字	右側標
49110	雷州港 5號燈浮	20 53 28.0 110 14 19.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂 標為綠色錐 形上寫 5 字	右側標
49120	雷州港 6號燈浮	20 52 15.5 110 13 17.6	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂 標為綠色錐 形上寫 6 字	右側標

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
49130	雷州港雙溪南燈椿	20 50 48.5 110 12 07.0	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	7.4	6.0	白色圓形磚砌椿身 8.0	
49130 -2	北莉島航道北 1 號燈浮	20 42 07.0 110 23 40.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
49130 -3	北莉島航道南 1 號燈浮	20 40 33.3 110 24 01.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
49131	北莉島燈椿	20 41 28.0 110 23 55.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			白色圓錐形椿身 7.0	
49132	冬松島燈椿	20 40 01.0 110 22 12.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			白色圓錐形椿身 7.0	
49140	南港堤頭燈椿	20 53 10.0 110 33 15.0	綠聯閃光(2)6 秒	9.0	4.0	綠色圓柱形混凝土椿身	右側標
49150	下流角燈椿	20 51 32.0 110 19 30.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒		2.4	紅色圓柱形石砌椿身頂標爲紅色罐形 10.0	左側標
49160	后海立標	20 38 32.2 110 27 55.4				白色方形鐵架 15.0	
49170	下寮仔立標	20 37 43.0 110 28 40.7				白色圓形石砌標身 9.0	
49175	外羅水道北進口１號燈浮	20 43 00.0 110 36 15.5	長閃光 10 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形安全水域標	
49180	外羅水道北進口２號燈浮	20 38 45.0 110 36 02.0	白摩斯電碼光(A) 6 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
49185 -1	外羅水道１號燈浮	20 37 46.9 110 33 40.3	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
49185 -2	外羅水道２號燈浮	20 37 33.4 110 33 49.9	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
49190	外羅水道３號燈浮	20 36 41.9 110 31 47.7	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
49195	外羅水道４號燈浮	20 36 37.1 110 32 06.7	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
49200	外羅港進口導標	前標 20 35 18.6 110 28 58.2				白色圓柱形石砌標身 3.5	
		後標 20 35 18.9 110 28 36.3				白色圓柱形石砌標身 6.5	

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
49205 -4	六極島 燈　樁	20 35 31.0 110 25 03.0	白閃光 4 秒		3.0	白色混凝土磚石結構圓柱形塔身 7.0	
49205 -6	錦和燈樁	20 34 58.0 110 25 23.0	聯閃光(2)6 秒		3.0	白色混凝土磚石結構圓柱形塔身 7.0	
49210	角頭石 燈　樁	20 34 44.5 110 28 26.3	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	9.5	6.0	黑紅黑圓柱形混凝土樁身頂標爲兩個黑色球形 8.0	孤立危險物標
49220	白茅塘 立　標	20 33 40.5 110 29 20.7				白色圓形石砌標身 11.0	
49230	外羅水道 ５號燈浮	20 33 50.5 110 31 28.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形望板	右側標
49235 -1	外羅水道 ６號燈浮	20 33 53.3 110 31 44.5	紅聯閃光(3)10 秒			紅色罐形望板	左側標
49235 -2	外羅水道 ７號燈浮	20 32 04.5 110 32 42.1	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
49240	外羅水道 ８號燈浮	20 31 25.0 110 33 05.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
49245	外羅水道 ９號燈浮	20 31 19.7 110 32 58.9	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
49250	下港立標	20 30 19.3 110 30 44.9				白色方形鐵架 20.0	
49260	高排燈樁	20 29 33.4 110 32 31.6	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	9.4	5.0	白色磚塔 6.0	
49270	車路門 立　標	20 29 04.0 110 31 38.0				白色方形鐵架 15.0	
49280	外羅水道 10 號燈浮	20 30 03.2 110 33 40.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色罐形望板	左側標
49285 -1	外羅水道 11 號燈浮	20 30 03.0 110 33 14.5	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形望板	右側標
49285 -2	外羅水道 12 號燈浮	20 26 19.8 110 34 10.0	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
49285 -3	外羅水道 13 號燈浮	20 26 15.6 110 33 45.5	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
49285 -4	外羅水道 14 號燈浮	20 23 54.0 110 32 24.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
49290	鄧宅立標	20 27 00.2 110 31 22.3				白色圓柱形石砌標身 5.5	
49310	山狗吼 立　標	20 25 38.2 110 31 04.3				白色扁圓柱形石砌標身 5.5	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈 質 及 光 力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
49320 *F3358*	山狗吼 燈 樁	20 25 39.1 110 30 58.4	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	20.7	15.0	白色圓形磚塔 6.0	
49330	羅斗沙 燈 塔	20 21 54.0 110 34 48.0	白閃光 4 秒	42.6	20.0	白色圓柱形混凝土塔 41.9	雷控標： 信號Ｋ(━・━)
49340	外羅水道 15號燈浮	20 21 22.2 110 30 36.5	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形望板	右側標
49350	拖刀排 燈 浮	20 18 45.0 110 28 49.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色錐形望板	右側標
49360 *F3336*	赤坎燈樁	20 18 31.3 110 23 51.4	白閃光 8 秒 明 0.5 秒;暗 7.5 秒	44.6	18.0	白色圓形石砌 15.0	
49370 *F3334*	排尾角 燈 樁	20 14 45.2 110 16 53.6	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	23.6	12.0	石砌圓柱形樁身 8.0	
49380	海安港 １號燈浮	20 14 57.0 110 14 48.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
49390	海安港 ２號燈浮	20 14 55.0 110 14 44.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
49400	海安港 引導燈樁	前燈 20 16 31.2 110 14 00.8	紅等相光 4 秒	25.8	5.0	白色圓柱形磚石結構塔標 6.4	
		後燈 20 16 40.0 110 13 56.8	紅等相光 4 秒	35.0	6.0	白色圓柱形磚石結構塔標 10.0	兩燈一線： 336°18'
49410	海安港 ３號燈浮	20 15 27.0 110 14 35.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
49420	海安港 ４號燈浮	20 15 25.0 110 14 29.0				綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
49430	海安港 ５號燈浮	20 15 57.0 110 14 20.0				綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
49440	海安港 新防波堤 燈 樁	20 16 10.0 110 13 55.0	紅閃光 4 秒		10.1	紅色圓柱形混凝土樁身	
49450	海安港 舊防波堤 燈 樁	20 16 12.2 110 13 50.0	紅閃光 4 秒 明 0.3 秒;暗 3.7 秒	6.5	2.0	紅色圓柱形混凝土樁身 6.0	
49460	海安港 山頂燈樁	20 16 09.1 110 13 42.2	聯閃光(3)10 秒	33.0	8.0	白色圓柱形石砌樁身 15.0	
49470	三墩尾 燈 樁	20 14 12.2 110 10 21.2	白閃光 4 秒 明 0.3 秒;暗 3.7 秒	10.7	5.0	白色圓柱形石砌樁身 7.9	

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
49480	三墩淺礁燈浮	20 12 07.0 110 05 21.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
49490	新地嘴燈樁	20 16 12.0 110 00 48.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	11.0	5.0	白色混凝土樁身 8.2	
49500	燈樓角東北燈浮	20 13 58.0 109 57 10.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
49510 *F3328*	燈樓角燈塔	20 13 27.1 109 55 10.0	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	33.8	18.0	混凝土塔 32.4	雷控標： 信號Ｂ(━・・・)
49520	水尾角燈樁	20 24 01.7 109 50 47.4	白閃光 4 秒 明 0.3 秒;暗 3.7 秒	7.8	6.0	白色圓柱形石砌樁身 6.0	
49530	流沙港口轉向燈浮	20 27 21.4 109 53 21.9	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
49540	流沙港口引導立標	前標 20 27 28.0 109 55 06.9				白色圓柱形石砌樁身 12.2	兩標一線： 090°37'30".8
		後標 20 27 27.8 109 55 20.3				白色圓柱形石砌樁身 19.7	
49550	流沙港碼頭水塔燈樁	20 24 57.6 109 55 58.7	聯閃光(4)12 秒 明 0.3 秒;暗 0.7 秒 明 0.3 秒;暗 0.7 秒 明 0.3 秒;暗 0.7 秒 明 0.3 秒;暗 8.7 秒	29.0	12.0	白色圓柱形石砌水泥塔 26.0	
49560	流沙港１號燈浮	20 26 31.8 109 54 35.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
49560	流沙港２號燈浮	20 26 00.6 109 55 02.9	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
49580	流沙港３號燈浮	20 25 48.0 109 55 31.5	紅聯閃光(2+1)6 秒			紅綠紅柱形頂標爲紅色罐形	推荐航道左側標
49590	流沙漁港碼頭燈樁	20 26 35.0 109 55 41.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒		2.4	碎冰樓頂紅色鐵架 9.0	
49600	流沙港內引導燈樁	前燈 20 25 13.6 109 55 52.0	聯閃光(2)4 秒 明 0.2 秒;暗 1.0 秒 明 0.2 秒;暗 2.6 秒	9.2	4.0	白色圓柱形石砌樁身 9.0	兩燈一線： 135°37'21.4"
		後燈 20 25 08.0 109 55 57.8	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	14.0	12.0	白色圓柱形石砌樁身 11.0	
49610	流沙港４號燈浮	20 25 08.0 109 57 25.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
49620	流沙港５號燈浮	20 25 10.0 109 58 17.9	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
49630	流沙港６號燈浮	20 24 56.0 109 58 31.1	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
49640	流沙港７號燈浮	20 24 29.0 109 58 41.5	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
49650	流沙灣那澳燈樁	20 29 37.1 109 51 12.5	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	5.7	2.0	紅色圓柱形塔頂標爲紅色罐形 9.0	左側標
49660	四尾角燈樁	20 30 24.0 109 49 12.0	聯閃光(2)6 秒	6.4	5.0	白色塔形石砌樁身 9.0	
49670	東土角燈樁	20 32 39.7 109 48 51.1	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	14.3	8.0	白色六角形鋼管架 10.0	
49680	流沙灣鹽庭角燈樁	20 38 05.0 109 44 36.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	8.0	6.0	白色圓柱形石砌樁身 10.0	
49690	黑村角燈樁	20 39 54.0 109 44 15.9	白閃光 2.5 秒 明 0.5 秒;暗 2.0 秒	16.0	10.0	白色三角形鋼管架 13.0	
49700	企水港燈樁(I)	20 44 34.6 109 44 49.3	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	8.8	6.0	白色圓柱形石砌樁身 7.0	
49710	企水港燈樁(II)	20 44 37.5 109 44 55.4	聯閃光(3)10 秒	15.2	6.0	白色圓柱形石砌樁身 14.0	
49715-1	企水航道１號燈浮	20 44 00.0 109 43 46.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
49715-2	企水航道２號燈浮	20 44 25.0 109 44 35.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
49715-3	企水航道３號燈浮	20 44 55.0 109 44 50.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
49720	江洪燈樁	21 01 51.8 109 42 23.4	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	34.4	8.0	白色三角形鋼管架 6.3	
49730	鋏船礁燈樁	21 01 03.8 109 40 46.0	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	5.3	6.0	黑紅黑圓柱形石砌樁身頂標爲兩個黑色球形 8.5	孤立危險物標
49735-1	江洪防波堤１號燈樁	21 02 02.0 109 41 58.0	紅閃光 4 秒		3.0	鋼管樁身 5.0	
49735-2	江洪航道２號燈樁	21 01 54.0 109 41 54.0	綠聯閃光(2)6 秒		3.0	鋼管樁身頂標爲綠色錐形 7.5	右側標

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
49736	樂民港燈樁	21 11 38.7 109 44 36.6	白閃光 4 秒		4.0	圓柱形鋼筋混凝土樁身外貼白色瓷磚 7.0	
49740	三石燈樁	21 12 54.8 109 45 18.4	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	6.4	6.0	黑紅黑圓柱形石砌樁身頂標爲兩個黑色球形 8.5	孤立危險物標
49750	草潭嶺燈樁	21 16 32.5 109 46 25.0	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	26.0	8.0	白色圓柱形石砌樁身 8.6	
49760	安鋪港 1號燈浮	21 17 07.0 109 38 10.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫 1 字	右側標
49770	安鋪港 2號燈浮	21 19 48.0 109 38 25.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
49780	安鋪港 3號燈浮	21 21 42.0 109 40 18.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
49790	安鋪港 4號燈浮	21 22 54.0 109 42 56.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
49800	安鋪港北潭燈樁	21 24 18.0 109 54 06.0	聯閃光(3)10 秒	5.0	3.0	白色柱形鋼管樁身 5.0	
49810	安鋪港 5號燈樁	21 22 51.0 109 46 06.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
49820	安鋪港 6號燈樁	21 23 57.0 109 48 53.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
49825 -7	安鋪航道 7號燈樁	21 23 45.0 109 52 07.0	紅閃光 4 秒		3.0	鋼管樁身頂標爲紅色罐形 7.5	左側標
49825 -8	安鋪航道 8號燈樁	21 23 35.0 109 52 04.0	綠閃光 4 秒		3.0	鋼管樁身頂標爲綠色錐形 7.5	右側標
49825 -9	安鋪航道 9號燈樁	21 23 53.0 109 52 48.0	紅聯閃光(2)6 秒		3.0	鋼管樁身頂標爲紅色罐形 7.5	左側標
49825 -10	安鋪航道 10號燈樁	21 23 42.0 109 52 51.0	綠聯閃光(2)6 秒		3.0	鋼管樁身頂標爲綠色錐形 7.5	右側標
49825 -11	安鋪航道 11號燈樁	21 24 06.0 109 53 23.0	紅聯閃光(3)10 秒		3.0	鋼管樁身頂標爲紅色罐形 7.5	左側標

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
49825 -12	安鋪航道 12號燈樁	21 24 00.0 109 53 27.0	綠聯閃光(3)10 秒		3.0	鋼管樁身頂標爲綠色錐形 7.5	右側標
49825 -13	安鋪航道 13號燈樁	21 24 35.0 109 53 49.0	紅閃光 4 秒		3.0	鋼管樁身頂標爲紅色罐形 7.5	左側標
49825 -14	安鋪航道 14號燈樁	21 24 32.0 109 53 58.0	綠閃光 4 秒		3.0	鋼管樁身頂標爲綠色錐形 7.5	右側標
49825 -15	安鋪航道 15號燈樁	21 24 48.0 109 53 59.0	紅聯閃光(2)6 秒		3.0	鋼管樁身頂標爲紅色罐形 7.5	左側標
49830	安 鋪 港 簿屋燈樁	21 24 05.3 109 54 28.6	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	15.8	4.0	屋頂上白色方形混凝土杆 14.5	
49840	安 鋪 港 ７號燈樁	21 24 45.0 109 53 56.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫 7 字	右側標
49850	安 鋪 港 ８號燈樁	21 24 55.0 109 54 17.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 8 字	左側標
49860	安 鋪 港 汀 溝 口 燈　樁	21 25 42.0 109 54 10.0	熄			紅色混凝土杆形頂標爲紅色罐形 7.0	左側標 停止發光
49870	安 鋪 港 馬 板 石 燈　樁	21 27 03.3 109 49 22.3	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	4.4	2.0	黑紅黑橫帶圓柱形石砌樁身頂標爲兩個黑色球形 7.4	孤立危險物標
49880	保 護 區 １號燈浮	21 24 22.0 109 46 09.0	黃摩斯電碼光(O)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
49890	保 護 區 ２號燈浮	21 23 32.0 109 36 18.0	黃摩斯電碼光(O)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
49900	保 護 區 ３號燈浮	21 18 00.0 109 44 00.0	黃摩斯電碼光(O)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
49910	保 護 區 ４號燈浮	21 18 00.0 109 34 30.0	黃摩斯電碼光(O)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
49920	安 鋪 港 龍 頭 沙 燈　樁	21 27 49.9 109 48 35.3	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	58.2	8.0	白色四方形鐵架 24.0	

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
49930	安鋪港 龍頭石 燈椿	21 27 58.1 109 47 41.0	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒	5.0	2.0	黑紅黑橫帶三角形鋼管架頂標爲兩個黑色球形 6.0	孤立危險物標
49940	沙田港 燈椿	21 30 30.0 109 39 53.0	綠閃光 4 秒	6.0	3.0	綠色石砌椿身頂標爲綠色錐形	右側標
49950	沙田港岸 燈椿	21 30 45.0 109 39 53.0	白閃光 3 秒	28.0	7.0	三角形鐵架	
49960	沙田燈椿	21 31 07.7 109 39 14.9	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	36.6	6.0	白色方形鋼管架 34.0	
49970	新更燈椿	21 29 34.8 109 38 38.0	白閃光 2.5 秒				
49980	屙屎燈浮	21 28 35.0 109 38 54.0	紅閃光 2.7 秒			紅色罐形	
49990	紅沙尾 燈浮	21 27 36.8 109 39 10.0	白閃光 3 秒			黑色罐形	
50000	鐵山港 ２號浮標	21 21 37.9 109 33 42.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色錐形望板	右側標
50010	鐵山港 ３號燈浮	21 22 49.0 109 33 35.3	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
50020	鐵山港 ４號燈浮	21 22 47.7 109 33 27.8	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
50030	鐵山港 ５號燈浮	21 24 33.7 109 33 18.4	綠聯閃光(2+1)12 秒			綠紅綠錐形望板	右側標
50040	大牛石 立標	21 28 18.0 109 32 54.0				白色方形石砌椿身 13.0	
50050	鐵山港 ６號燈浮	21 25 38.6 109 32 48.0	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	
50060	鐵山港 老鴉洲 燈椿	21 41 18.5 109 32 48.5	白閃光 3 秒	15.9	6.0	白色方形石砌 6.5	
50070	鐵山港 海心石 燈椿	21 43 20.0 109 32 43.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	4.7	2.0	綠色方形石砌椿身頂標爲綠色錐形 4.2	右側標
50080	鐵山港 緊流水 燈椿	21 43 40.6 109 34 18.2	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	4.7	4.0	紅色方形石砌椿身頂標爲紅色罐形 4.2	左側標
50090	鐵山港 賣油公 燈椿	21 44 19.0 109 35 33.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	4.1	2.5	紅色方形石砌椿身頂標爲紅色罐形 3.5	左側標
50100	鐵山港 小茅山 燈椿	21 44 45.0 109 35 39.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	3.9	2.0	綠色方形石砌椿身頂標爲綠色錐形 3.3	右側標

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
50110	營盤燈樁	21 27 38.5 109 26 31.0	聯閃光(2)6 秒	24.0	6.0	白色方形鐵架 24.0	
50120	營盤航道燈　樁	21 26 57.5 109 26 25.4	紅閃光 4 秒	3.8	6.0	紅色圓柱形混凝土樁身頂標爲紅色罐形 5.8	左側標
50130 *F3327*	斜陽島燈　樁	20 53 54.0 109 12 42.0	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	15.0	5.0	白色三角形木架 6.0	
50140 *F3326*	潿洲島燈　樁	21 00 47.0 109 05 49.8	白閃光 10 秒 明 1.0 秒;暗 9.0 秒	91.6	15.0	白色圓柱形石塔 15.0	雷控標： 信號Ｋ(━・━)
50145	南油碼頭港池沉船燈　浮	21 03 17.9 109 05 08.2	聯閃光(2)5 秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
50150	白虎頭燈　樁(古城嶺)	21 24 14.7 109 09 23.1	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	14.4	6.0	白色三角形鋼管架 3.4	
50160 -0	北海港０號檢疫燈　浮	21 17 06.2 108 59 16.1	黃摩斯電碼光(Ｑ) 12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
50160 -1	北海港１號燈浮	21 21 19.5 109 00 09.2	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
50160 -2	北海港２號燈浮	21 21 24.0 109 00 00.0	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
50160 -3	北海港３號燈浮	21 22 55.0 109 00 27.8	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形望板	右側標
50160 -4	北海港４號燈浮	21 22 56.2 109 00 20.6	紅聯閃光(3)10 秒			紅色罐形望板	左側標
50160 -5	北海港５號燈浮	21 24 10.8 109 00 42.7	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
50160 -6	北海港６號燈浮	21 24 12.0 109 00 35.5	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
50160 -7	北海港７號燈浮	21 25 26.9 109 00 57.5	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形望板	右側標
50160 -8	北海港８號燈浮	21 25 28.1 109 00 50.4	紅聯閃光(3)10 秒			紅色罐形望板	左側標
50160 -9	北海港９號燈浮	21 26 42.7 109 01 12.4	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
50160 -10	北海港10號燈浮	21 26 44.0 109 01 05.2	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
50160 -11	北海港11號燈浮	21 27 48.1 109 01 25.1	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
50160 -12	北海港12號燈浮	21 28 09.4 109 01 21.9	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
50160 -13	北海港13號燈浮	21 28 14.3 109 01 44.2	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形望板	右側標

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
50160 -14	北海港 14號燈浮	21 28 37.0 109 02 09.7	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
50160 -15	北海港 15號燈浮	21 28 50.4 109 02 46.9	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
50160 -16	北海港 16號燈浮	21 29 06.7 109 03 04.3	紅聯閃光(3)10 秒			紅色罐形 望板	左側標
50160 -17	北海港 17號燈浮	21 28 47.9 109 03 18.8	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形 望板	右側標
50160 -18	北海港 18號燈浮	21 28 52.0 109 03 22.6	綠聯閃光(2+1)6 秒			綠紅綠錐形 望板	推薦航道右側標
50160 -19	北海港 19號燈浮	21 28 45.8 109 03 30.4	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
50190 *F3320*	冠頭嶺 燈　樁	21 27 14.5 109 03 01.8	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	120.9	12.0	白色方形磚 塔 5.0	
50250 *F3320* *-5*	北海新港 引導燈樁	前燈 21 28 21.6 109 03 55.7	紅定光	22.5	8.0	方柱形鐵架 頂標爲正置 三角形	
F3320 *-51*		後燈 21 28 13.1 109 04 06.2	紅定光	28.0	8.0	方柱形鐵架 頂標爲倒置 三角形	兩燈一線： 130°
50280 *F3321*	北海內港 引導燈樁	前燈 21 28 50.4 109 05 06.9	紅定光	14.1	3.0	黑色鐵架	
F3321 *-1*		後燈 21 28 45.5 109 05 09.6	紅定光	21.5	3.0	黑色鐵架	兩燈一線： 151°36'
50310	北海港 20號燈浮	21 29 23.9 109 04 07.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
50320	北海港 21號燈浮	21 29 38.4 109 04 37.5	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
50330	北海港 22號燈浮	21 29 18.4 109 05 04.6	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
50340	北海港 23號燈浮	21 29 35.4 109 05 45.6	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
50400	沙　埇 1號燈浮	21 30 39.0 109 05 03.6	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
50410	沙　埇 2號燈浮	21 30 39.0 109 05 08.4	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
50420	沙　埇 3號燈浮	21 32 06.0 109 05 08.4	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
50430	沙　埇 4號燈浮	21 32 50.2 109 05 14.5	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
50440	沙　埇 ５號燈浮	21 32 51.4 109 05 10.6	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
50450	沙　埇 ６號燈浮	21 33 47.0 109 05 34.8	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
50460	沙　埇 ７號燈浮	21 33 49.0 109 05 31.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
50470	沙　埇 ８號燈浮	21 34 16.3 109 06 01.2	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
50480	水兒港 １號燈樁	21 33 56.5 109 08 08.9	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	5.9	4.0	紅色方形石砌樁身頂標爲紅色罐形 3.5	左側標
50490	水兒港 ２號燈樁	21 33 46.9 109 08 31.7	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	6.8	4.0	綠色方形石砌樁身頂標爲綠色錐形 6.2	右側標
50500	水兒港 ３號燈樁	21 34 17.4 109 08 45.8	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	4.8	4.0	紅色方形石砌樁身頂標爲紅色罐形 4.2	左側標
50510	水兒港 ４號燈樁	21 34 45.9 109 08 49.4	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	4.7	4.0	紅色方形石砌樁身頂標爲紅色罐形 4.2	左側標
50520	水兒港 ５號燈樁	21 35 00.8 109 08 42.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	5.2	4.0	綠色方形石砌樁身頂標爲綠色錐形 4.7	右側標
50530	大風江 ２號浮標	21 33 27.0 108 49 16.0				綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫 2 字	右側標
50540	大風江 ４號浮標	21 34 47.0 108 51 38.0				綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫 4 字	右側標
50550	大風江 ６號浮標	21 37 49.0 108 52 40.0				綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫 6 字	右側標
50560	大廟墩 燈　樁	21 35 30.2 108 44 27.9	白閃光 4 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	39.1	18.0	圓柱形混凝土塔 20.6	電控標： 信號Ｑ(— —・—)
50570	坪墩燈樁	21 37 46.8 108 42 33.4	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	8.0	6.0	圓柱形混凝土樁身外貼紅色磁磚 12.0	左側標
50580	急水獨石 燈　樁	21 38 18.4 108 42 19.0	白閃光 4 秒	9.5	6.0	圓柱形混凝土樁身外貼白色瓷磚 12.0	

第四區海岸（南海海區） 廣 東 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
50590	麻蘭頭 出口燈浮	21 39 34.0 108 39 46.0	等相光 4 秒 明 2.0 秒;暗 2.0 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
50600	香爐墩 燈 椿	21 41 23.0 108 40 48.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒		2.5	紅色方柱形石砌頂標爲紅色罐形 7.0	左側標
50604	欽州港 中石油 碼頭燈椿	21 41 33.3 108 37 19.1	紅長閃光 6 光 明 2.0 秒;暗 4.0 秒	15.0	5.0	紅白相間玻璃鋼椿身 10.0	
50605 -1	欽州電廠 1 號堤頭 燈 椿	21 41 27.2 108 37 38.1	紅定光			紅白相間鋼結構椿身 10.0	
50605 -2	欽州電廠 2 號堤頭 燈 椿	21 41 31.0 108 37 28.4	紅定光			紅白相間鋼結構椿身 10.0	
50606 -1	欽州電廠 1 號燈浮	21 41 18.7 108 37 42.1	聯極快閃光(9)10 秒			黃黑黃柱形頂標爲兩個黑色錐形錐頂相對	西方位標
50606 -2	欽州電廠 2 號燈浮	21 41 21.9 108 37 22.0	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
50606 -3	欽州電廠 3 號燈浮	21 41 33.7 108 37 27.9	黃摩斯電碼光(C)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形	專用標
50610	龍門港 １號燈浮	21 31 22.0 108 33 27.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫 1 字	右側標 裝有雷達反射器
50620	龍門港 ２號燈浮	21 33 49.4 108 35 09.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫 2 字	右側標
50630	龍門港 ３號燈浮	21 35 57.3 108 35 03.2	長閃光 10 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形上寫 3 字	安全水域標
50640	龍門港 ４號燈浮	21 38 03.5 108 34 57.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫４字	左側標
50650	溝口石 燈 椿	21 39 33.3 108 34 09.2	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	6.4	4.0	白色圓形石塔 9.0	
50660	龍門港 ５號燈浮	21 39 45.0 108 34 51.0	白摩斯電碼光(A) 6 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形上寫 5 字	安全水域標
50670	西海江礁 燈 椿	21 40 50.5 108 35 31.1	綠閃光 4 秒	5.6	5.0	白色方形石塔頂標爲綠色錐形 6.0	右側標
50680	青菜頭島 燈 椿	21 41 45.5 108 36 00.6	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	19.9	6.0	白色方形石塔 7.5	

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
50690	小鴉石燈椿	21 42 31.3 108 34 52.5	紅閃光 4 秒	5.8	3.0	白色方形混凝土椿身頂標爲紅色罐形 8.3	左側標
50700	龍門港 7號燈浮	21 42 48.7 108 35 13.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形上寫 7 字	右側標
50710	龍門港 8號燈浮	21 43 16.3 108 33 46.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 8 字	左側標
50720	龍門港 9號燈浮	21 43 44.2 108 32 40.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫 9 字	左側標
50730	擋門石燈椿	21 43 56.5 108 32 23.0	紅閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	4.0	3.0	白色方形石塔 6.0	
50740	大門墩燈椿	21 44 02.1 108 32 18.9	紅閃光 4 秒	2.7	2.0	白色方形石砌椿身頂標爲紅色罐形 3.5	左側標
50750	小門墩燈椿	21 44 03.2 108 32 21.6	綠閃光 4 秒	2.2	3.0	白色方形石砌椿身頂標爲綠色錐形 4.4	右側標
50760	雞心石燈椿	21 44 35.7 108 32 45.4	紅閃光 4 秒	5.2	2.0	白色方形石砌椿身頂標爲紅色罐形 6.0	左側標
50770	白角石燈椿	21 44 41.8 108 32 52.7	紅閃光 5 秒 明 0.3 秒;暗 4.7 秒	5.0	2.0	白色方形石砌椿身 6.0	
50780	龍門港 10號燈浮	21 45 03.5 108 33 08.5	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形上寫10字	左側標
50790	北擋門石燈浮	21 44 48.0 108 33 16.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
50800	東爪石燈椿	21 44 59.5 108 33 14.4	紅閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	5.4	1.4	白色方形石砌椿身 6.0	
50810	響水石燈椿	21 45 05.9 108 33 17.8	綠閃光 4 秒	8.6	6.0	白色方形石砌椿身頂標爲綠色錐形 7.0	右側標
50820	企石燈椿	21 45 51.0 108 32 08.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	3.4	2.0	綠色方柱形石砌頂標爲綠色錐形 6.5	右側標
50825	步漂石燈椿	21 45 38.9 108 32 17.4	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	3.2	4.0	紅色方形石砌椿身頂標爲紅色罐形 7.0	左側標

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
50830	海印礁燈椿	21 46 13.3 108 32 56.3	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	5.4	4.0	紅色方柱形頂標爲紅色罐形 11.3	左側標
50840	下煲蓋燈椿	21 46 15.6 108 31 44.8	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	7.0	4.0	紅色方形石砌椿身頂標爲紅色罐形上寫３字 6.5	左側標
50850	上煲蓋燈椿	21 46 20.9 108 31 40.7	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	3.7	4.0	紅色方形石砌椿身頂標爲紅色罐形上寫４字 6.5	左側標
50860	緊水墩欄立標	21 46 57.0 108 30 54.0				紅色方柱形石砌頂標爲紅色罐形上寫５字 6.5	左側標
50870	大海公礁燈椿	21 47 11.6 108 32 46.3	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	3.0	4.0	紅色方柱形頂標爲紅色罐形 6.5	左側標
50880	矮腳石燈椿	21 46 49.0 108 31 01.4	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	4.0	4.0	紅色方形石砌椿身頂標爲紅色罐形上寫６字 6.5	左側標
50885	茅墩角燈椿	21 49 25.1 108 29 46.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	2.9	4.0	紅色方形石砌椿身頂標爲紅色罐形 6.5	左側標
50890	烏山燈椿	21 47 52.5 108 30 32.6	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	2.8	4.0	紅色方形石砌椿身頂標爲紅色罐形上寫８字 6.5	左側標
50900	雞笠石燈椿	21 49 33.5 108 29 36.7	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒；暗 3.5 秒	12.6	4.0	綠色鋼筋混凝土椿身頂標爲綠色錐身上寫11字 10.9	右側標
50910	牛邊石燈椿	21 49 35.9 108 29 30.1	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	2.7	4.0	紅色方形石砌椿身頂標爲紅色罐形上寫12字 6.5	左側標
50920	南定坪燈椿	21 49 18.0 108 30 06.8	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	8.5	3.0	綠色圓柱形混凝土椿身頂標爲綠色錐形 12.5	右側標
50930	細教杯燈椿	21 50 03.0 108 29 04.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	2.8	2.5	紅色方柱形石砌頂標爲紅色罐形上寫14字 6.5	左側標

第四區海岸（南海海區） 廣 東 省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
50940	大教杯燈椿	21 50 07.0 108 28 57.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	2.8	2.0	綠色方柱形石砌頂標爲綠色錐形上寫13字 6.5	右側標
50950	水磨角燈椿	21 50 48.0 108 28 09.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	2.5	2.5	紅色方柱形石砌頂標爲紅色罐形上寫16字 6.5	左側標
50960	大銅鑼燈椿	21 50 12.0 108 35 19.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	5.8	3.5	綠色方柱形石砌頂標爲綠色錐形上寫 3 字 6.5	右側標
50970	亞公溝燈椿	21 50 37.0 108 35 43.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	4.6	2.5	紅色方柱形石砌頂標爲紅色罐形上寫 5 字 6.5	左側標
50980	小銅鑼燈椿	21 50 44.0 108 35 22.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	4.7	2.0	綠色方柱形石砌頂標爲綠色錐形上寫 4 字 6.5	右側標
50990	沙井燈椿	21 51 48.0 108 36 06.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	3.1	2.0	綠色方柱形石砌頂標爲綠色錐形上寫 6 字 6.5	右側標
51000	排榜燈椿	21 52 20.0 108 37 00.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	4.5	2.0	綠色方柱形石砌頂標爲綠色錐形上寫 7 字 8.5	右側標
51010	穿心圍燈椿	21 52 42.0 108 37 20.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	4.2	2.5	紅色方柱形石砌頂標爲紅色罐形上寫 8 字 5.5	左側標
51020	炮台立標	21 53 18.0 108 37 32.0				紅色方柱形石砌頂標爲紅色罐形上寫 9 字 8.7	左側標
51030	草鞋墩立標	21 53 38.0 108 36 46.0				綠色方柱形石砌頂標爲綠色錐形上寫10字 5.5	右側標
51040	跳舵石燈椿	21 33 47.3 108 29 06.5	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	6.4	6.0	白色圓柱形石砌椿身 9.8	
51050	平墩石燈椿	21 34 05.8 108 28 59.5	白閃光 4 秒 明 0.6 秒;暗 3.4 秒	9.0	6.0	白色圓柱形石砌椿身	

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
51060	江邊石 燈椿	21 34 17.9 108 28 42.3	紅閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	8.6	4.0	白色圓柱形石砌椿身 9.8	
51070	天堂角 燈椿	21 33 50.1 108 28 23.3	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	35.0	8.0	圓柱形混凝土椿身	
51080 *F3316* *-2*	防城港 燈塔	21 33 46.1 108 23 39.8	白閃光 6 秒	57.8	20.0	圓柱形鑄鋼塔塔身漆紅白相間橫帶 30.0	
51090 *F3316* *-7*	釣魚台 燈椿	21 32 36.1 108 22 12.6	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	16.2	6.0	圓柱形混凝土椿身外貼白色瓷磚 9.7	
51100	防城港 ０號燈浮	21 27 52.4 108 21 12.1	黃摩斯電碼光(Ｑ)12 秒			黃色柱形頂標爲Ｘ形	專用標
51110	防城港 １號燈浮	21 25 58.9 108 21 18.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
51120	防城港 ２號燈浮	21 25 59.9 108 21 12.4	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
51130	防城港 ３號燈浮	21 27 02.3 108 21 17.6	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
51140	防城港 ４號燈浮	21 27 03.3 108 21 12.6	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
51150	防城港 ５號燈浮	21 28 05.6 108 21 18.3	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
51160	防城港 ６號燈浮	21 28 06.6 108 21 12.7	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
51170	防城港 ７號燈浮	21 29 08.9 108 21 18.5	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
51180	防城港 ８號燈浮	21 29 09.9 108 21 12.9	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
51190 *F3318*	三牙 引導燈椿	前燈 21 32 46.8 108 20 10.9	聯閃光(3)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 3.1 秒	7.5	6.0	白色長方形石砌椿身中間有一黑色豎條	兩燈一線： 170°06'
F3318 *-1*		後燈 21 32 30.6 108 20 13.9	白定光	12.9	6.0	白色長方形石砌椿身中間有一黑色豎條	
51200 *F3317*	西賢 引導燈椿	前燈 21 34 12.2 108 18 33.7	聯閃光(3)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 3.1 秒	12.3		白色長方形石砌椿身中間有一黑色豎條	兩燈一線： 303°21'20.7"

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
51200 (續) *F3317* *-1*	西 賢 引導燈樁	後燈 21 34 17.7 108 18 24.9	白定光	19.9		白色長方形石砌樁身中間有一黑色豎條	
51210 *F3317* *-4*	防城港 平 石 引導燈樁	前燈 21 34 41.8 108 19 13.5	白閃光 3 秒			白色長方形石砌樁身中間有一黑色豎條	
F3317 *-41*		後燈 21 34 56.1 108 19 03.5	白定光			白色長方形石砌樁身中間有一黑色豎條	兩燈一線： 326°40'
51220	防城港 9號燈浮	21 30 12.3 108 21 18.6	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
51230	防城港 10號燈浮	21 30 13.3 108 21 13.1	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
51240	防城港 11號燈浮	21 31 15.6 108 21 18.8	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
51250	防城港 12號燈浮	21 31 16.6 108 21 13.1	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
51260 *F3318* *-4*	馬鞍頭 引導燈樁	前燈 21 36 49.4 108 19 07.7	聯閃光(3)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 3.1 秒	10.3		白色長方形石砌樁身中間有一黑色豎條	
F3318 *-41*		後燈 21 37 00.2 108 19 03.3	白定光	16.5		白色長方形石砌樁身中間有一黑色豎條	兩燈一線： 339°16'20"
51270 *F3317* *-8*	將軍山 引導燈樁	前燈 21 37 22.3 108 19 20.2	聯閃光(3)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 3.1 秒	20.2		白色長方形石砌樁身中間有一黑色豎條	
F3317 *-81*		後燈 21 38 01.7 108 19 12.9	白定光	30.7		白色長方形石砌樁身中間有一黑色豎條	兩燈一線： 350°06'
51280	防城港 13號燈浮	21 33 30.0 108 20 06.0	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
51290	防城港 14號燈浮	21 32 19.0 108 21 13.4	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
51300	豬仔石 燈 樁	21 41 09.7 108 20 16.7	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	2.1	5.0	紅色方柱形石砌頂標爲紅色罐形上寫 1 字 6.9	左側標

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
51310	大基圍燈椿	21 43 06.0 108 20 12.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	2.5	2.5	紅色方柱形石砌頂標為紅色罐形上寫 2 字 6.2	左側標
51320 *F3316-3*	三牙石燈椿	21 30 46.2 108 20 10.3	聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	6.4	6.0	白色石砌椿身	
51330	漓歐燈椿	21 31 59.3 108 15 53.9	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	32.4	6.0	白色方形石砌椿身 10.0	平時熄滅
51340	漓歐港燈椿	21 31 55.0 108 16 00.0	白閃光 4 秒		6.0	圓柱形混凝土椿身 9.0	
51350	白龍尾燈塔	21 30 05.1 108 13 05.8	白閃光 4 秒 明 0.3 秒;暗 3.7 秒	90.3	18.0	白色圓柱形混凝土椿身 21.1	
51360	珍珠港１號燈浮	21 30 03.5 108 12 04.9	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色方柱形頂標為綠色錐形	右側標
51370	珍珠港２號燈浮	21 31 01.0 108 12 46.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色方柱形頂標為綠色錐形	右側標
51380	珍珠港３號燈浮	21 31 10.6 108 12 35.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標為紅色罐形	左側標
51390	小雙石燈椿	21 31 59.1 108 13 19.0	聯閃光(2)5 秒	9.7	6.0	黑紅黑圓柱形混凝土結構頂標為兩個黑色球形 12.0	孤立危險物標
51400	江坪河１號燈椿	21 36 10.0 108 10 15.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	2.2	2.0	綠色方柱形頂標為綠色錐形上寫 1 字 6.6	右側標
51410 *F3316*	白蘇岩燈椿(白龍岩)	21 23 18.6 108 12 25.3	白閃光 4 秒 明 0.3 秒;暗 3.7 秒	9.8	6.0	白色方形石塔 10.0	
51420	東興港竹山沙口燈浮	21 27 27.5 108 06 25.5	熄			標身上寫白色 1 字	暫停使用 右側標
51430	東興港二口沙燈浮	21 28 06.0 108 05 54.0	熄			標身上寫白色 2 字	暫停使用 左側標
51440	東興港黃蠔墩燈椿	21 30 57.0 108 04 06.0	熄			方形石砌標身上寫白色 1 字	暫停使用 右側標
51450	防城港港池燈浮	21 36 17.7 108 19 31.7	綠聯閃光(2+1)6 秒			綠紅綠柱形頂標為綠色錐形	推薦航道右側標
51460	北部灣平台燈椿	20 48 48.0 108 37 28.0	白摩斯電碼光(U)15 秒		10.0		霧號

第四區海岸（南海海區） 廣　東　省

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
51470	龍孔墩引導燈樁	前燈 21 37 44.9 108 19 54.2	聯閃光(3)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 3.1 秒		4.0	白色長方形石砌樁身中間有一黑色豎條 13.0	
		後燈 21 37 57.0 108 19 57.9	白定光		4.0	白色長方形石砌樁身中間有一黑色豎條 17.8	兩燈一線： 016°09'38"

第四區海岸（南海海區） 海 南 島

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
51480	瓊州海峽北水道1號燈浮	20 31 00.0 110 58 36.0	黃摩斯電碼光(K)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標 雷控標： 信號Q(━━・━)
51490	瓊州海峽北水道2號燈浮	20 27 43.2 110 54 12.0	黃摩斯電碼光(K)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
51500	瓊州海峽北水道3號燈浮	20 25 43.2 110 52 24.0	黃摩斯電碼光(K)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
51510	瓊州海峽北水道4號燈浮	20 24 12.0 110 52 15.0	黃摩斯電碼光(K)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
51520	瓊州海峽北水道5號燈浮	20 23 24.0 110 50 30.0	黃摩斯電碼光(K)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
51530	瓊州海峽北水道6號燈浮	20 20 55.2 110 49 18.0	黃摩斯電碼光(K)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
51540	瓊州海峽北水道7號燈浮	20 17 36.0 110 46 54.0	黃摩斯電碼光(K)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
51550 *F3348-2*	瓊州海峽中水道1號燈浮	20 15 23.9 111 04 20.0	白摩斯電碼光(A)6秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
51560	瓊州海峽中水道2號燈浮	20 14 48.0 110 59 52.0	紅閃光4秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
51570	瓊州海峽中水道3號燈浮	20 15 48.0 110 59 52.0	綠閃光4秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
51580	瓊州海峽中水道4號燈浮	20 14 50.0 110 55 00.0	紅聯閃光(2)6秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
51590	瓊州海峽中水道5號燈浮	20 15 50.0 110 55 00.0	綠聯閃光(2)6秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
51600	瓊州海峽中水道6號燈浮	20 14 18.0 110 52 24.0	紅聯閃光(3)10秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
51610	瓊州海峽中水道7號燈浮	20 15 15.0 110 52 18.0	綠聯閃光(2)6秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
51620	北岸東防波堤燈樁	20 13 17.8 110 07 17.2	綠閃光3秒	13.0	4.5		
51630	北岸西防波堤燈樁	20 13 20.1 110 07 10.6	紅閃光3秒	12.0	4.5		
51640	北岸航線軸線導航燈樁	20 13 51.4 110 06 43.9	紅閃光5秒	39.0	15.0		
51650	南水道1號浮標	20 07 13.4 110 44 44.0				紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
51660	南水道 ２號浮標	20 08 27.5 110 42 48.9				紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
51670	南水道 ３號浮標	20 09 48.0 110 42 42.0				綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
51680 *F3348-3*	抱虎角 燈 樁	20 00 09.7 110 55 58.2	白閃光 6 秒 明 1.0 秒;暗 5.0 秒	39.7	18.0	白色圓柱形石塔 12.0	雷控標
51690	實 驗 W1 號燈浮	19 40 39.0 112 19 55.0	黃摩斯電碼光(Ｏ)12 秒			黃色柱形頂標爲黃色Ｘ形標體明顯處漆紅白海上作業標記	專用標
51700	抱虎港 燈 樁	19 59 25.9 110 51 21.9	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	15.0	6.0	白色方形石砌 9.2	
51710	三豆角 燈 樁	20 02 40.0 110 45 40.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	16.5	6.0	白色圓柱形石砌樁身 10.0	
51720	木欄頭 立 標	20 10 03.9 110 41 16.5				混凝土方形建築物頂裝黑色鋼質圓筒	
51730 *F3348-1*	木欄頭 燈 塔	20 09 37.5 110 41 03.2	聯閃光(2)15 秒 明 0.7 秒;暗 5.3 秒 明 0.7 秒;暗 8.3 秒	88.4	25.0	白色圓柱形混凝土塔身 17.0	備用燈： 聯閃光(2)15 秒 20 浬
51740	林梧港 燈 樁	20 06 23.6 110 38 44.1	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	18.8	6.0	白色方柱形 9.8	
51750	鋪前港 進口１號 燈 浮	20 03 27.0 110 32 40.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
51760	鋪前港 進口２號 燈 浮	20 02 42.0 110 33 17.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
51770	鋪前港 石角燈樁	20 02 18.4 110 33 55.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	7.6	6.0	白色圓柱形石砌樁身 8.0	
51780	鋪前港 ３號燈浮	20 02 00.5 110 33 50.0	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
51790	鋪前港 ４號燈浮	20 01 30.0 110 34 15.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
51800	鋪前港 避風錨地 １號立標	20 00 50.4 110 35 00.6				綠色柱形頂標爲綠色錐形 5.0	右側標
51810	鋪前港 避風錨地 ２號立標	20 00 55.7 110 35 44.6				綠色柱形頂標爲綠色錐形 5.0	右側標

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
51820	東營港燈椿	20 03 26.4 110 25 09.7	熄			圓柱形石砌椿身 13.0	停止發光
51830	沙上港燈椿	20 04 25.9 110 22 47.0	熄			白色方形石砌椿身 12.7	停止發光
51840	白沙門燈塔	20 04 17.6 110 18 48.8	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	78.0	18.0	白色三角稜形混凝土塔身 72.0	雷控標： 信號 K(—・—)
51850	白沙角燈椿	20 03 59.7 110 18 15.3	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	15.6	8.0	圓柱形混凝土椿身 14.1	
51855 -1	北 1 號燈浮	20 13 09.3 110 22 10.6	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
51855 -2	北 3 號燈浮	20 12 47.3 110 19 45.1	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
51855 -3	北 5 號燈浮	20 12 25.3 110 17 19.6	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
51855 -4	北 7 號燈浮	20 11 41.3 110 12 17.6	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
51855 -5	北 9 號燈浮	20 11 19.3 110 09 51.1	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
51855 -6	北 11 號燈浮	20 10 56.3 110 07 24.6	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
51856 -1	南 2 號燈浮	20 10 11.3 110 22 37.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
51856 -2	南 4 號燈浮	20 09 49.8 110 20 15.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
51856 -3	南 6 號燈浮	20 09 28.3 110 17 53.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
51856 -4	南 8 號燈浮	20 08 42.3 110 12 49.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
51856 -5	南 10 號燈浮	20 08 20.3 110 10 20.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
51856 -6	南 12 號燈浮	20 07 57.3 110 07 52.1	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
51857 -1	警 1 號燈浮	20 11 52.3 110 23 49.6	長閃光 10 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
51857 -2	中1號 燈浮	20 11 34.3 110 21 44.1	黃摩斯電碼光(K)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
51857 -3	中2號 燈浮	20 11 16.3 110 19 40.6	黃摩斯電碼光(K)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
51857 -4	中3號 燈浮	20 10 58.3 110 17 36.6	黃摩斯電碼光(K)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
51857 -5	警2號 燈浮	20 10 33.3 110 15 05.6	長閃光 10 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
51857 -6	中4號 燈浮	20 10 12.3 110 12 34.1	黃摩斯電碼光(K)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
51857 -7	中5號 燈浮	20 09 52.3 110 10 27.1	黃摩斯電碼光(K)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
51857 -8	中6號 燈浮	20 09 33.3 110 08 20.1	黃摩斯電碼光(K)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
51857 -9	警3號 燈浮	20 09 14.3 110 06 15.6	長閃光 10 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
51857 -10	中7號 燈浮	20 12 44.3 110 14 41.6	黃摩斯電碼光(K)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
51857 -11	中8號 燈浮	20 08 23.3 110 15 29.6	黃摩斯電碼光(K)12秒			黃色柱形頂標爲黃色X形	專用標
51860	海口新港航道1號燈浮	20 03 42.0 110 17 06.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
51870	海口新港航道2號燈浮	20 03 36.0 110 17 18.0	紅閃光 4 秒	5.3	2.4	紅色方形木架頂標爲紅色罐形 5.8	左側標
51880	海口新港航道引導燈樁	前燈 20 03 22.2 110 18 34.0	白閃光 1.5 秒 明 0.3 秒;暗 1.2 秒	9.1		白色圓柱形混凝土中間黑色豎條 9.4	兩燈一線：096°
		後燈 20 03 20.0 110 18 57.0	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	14.2	6.0	白色圓柱形混凝土 11.9	
51890	海口新港航道3號燈樁	20 03 15.2 110 17 24.0	綠聯閃光 4 秒			綠色圓柱形混凝土塔頂標爲綠色錐形	右側標
51891	海口新港航道4號燈浮	20 03 30.4 110 17 30.5	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒		2.4	紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

第四區海岸（南海海區） 海　南　島

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
51892	海口新港航道５號燈浮	20 03 24.0 110 17 48.0	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒		1.8	綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
51900	海口新港航道６號燈浮	20 03 27.8 110 17 54.3	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	5.3	2.4	紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
51901	海口新港航道７號燈浮	20 03 23.0 110 18 17.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒		1.8	綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
51910	海口新港航道８號燈浮	20 03 25.3 110 18 23.6	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	6.3	1.8	紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
51911	海口新港航道９號燈浮	20 03 12.3 110 18 45.6	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒		1.8	綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
51912	海口新港航道10號燈浮	20 03 20.0 110 18 34.2	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
51913	海口新港航道11號燈浮	20 03 09.3 110 19 01.6	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
51914	海口新港航道12號燈浮	20 03 12.7 110 18 59.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
51921	秀英港輪船碼頭燈椿	20 01 52.1 110 16 47.0	白閃光 5 秒	12.0	5.0	灰白色方形鐵塔 10.5	
51925-1	秀英港１號燈浮	20 04 52.5 110 15 16.0	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
51925-2	秀英港２號燈浮	20 04 27.4 110 15 31.0	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
51930	秀英港３號燈浮	20 04 25.6 110 15 24.6	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
51940	秀英港４號燈浮	20 04 00.5 110 15 39.6	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
51950	秀英港５號燈浮	20 03 58.7 110 15 33.3	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
51960	秀英港６號燈浮	20 03 33.6 110 15 48.3	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
51970	秀英港７號燈浮	20 03 31.8 110 15 41.9	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
51980	秀英港５－１號燈浮	20 01 52.0 110 16 17.2	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
51990	秀英港８號燈浮	20 03 06.7 110 15 56.9	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
52000	秀英港９號燈浮	20 03 04.8 110 15 50.6	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
52010	秀 英 港 10號燈浮	20 02 39.8 110 16 05.6	紅閃光 4 秒			紅色罐形 望板	左側標
52020	秀 英 港 11號燈浮	20 02 37.9 110 15 59.2	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
52030	秀 英 港 12號燈浮	20 02 07.3 110 16 20.2	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形 望板	左側標
52035	秀 英 港 13號燈浮	20 02 19.9 110 16 05.8	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
52050	秀 英 港 14號燈浮	20 01 57.6 110 16 20.1	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	推薦航道右側標
52060	秀 英 港 15號燈浮	20 01 53.3 110 16 14.6	綠閃光 4 秒			綠色錐形 望板	右側標
52070	秀 英 港 16號燈浮	20 01 51.3 110 16 18.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
52090 *F3347* *-3*	秀英港口 西防波堤 堤頭燈樁	20 01 39.5 110 16 22.8	紅閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	11.2	3.0	紅白橫帶相 間圓柱形玻 璃鋼樁身 10.1	
52100 *F3347*	秀 英 港 引導燈樁	前燈 20 01 22.8 110 16 26.7	紅等相光 2 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒	38.5	10.0	米黃色橢圓 形鋼筋混凝 土結構正面 中間有一黑 色豎條頂標 爲正置三角 形 30.7	兩燈一線： 163°07'51.1"
F3347 *-1*		後燈 20 01 02.1 110 16 33.4	紅頓光 5 秒 明 4.0 秒;暗 1.0 秒	48.0	10.0	米黃色橢圓 形鋼筋混凝 土結構正面 中間有一黑 色豎條頂標 爲倒置三角 形 29.0	
52110 *F3346*	秀英燈塔	20 01 12.4 110 16 05.1	紅白互換聯閃光 (1+3)42 秒 紅 明 1.5 秒;暗 12.5 秒 白 明 1.5 秒;暗 5.5 秒 白 明 1.5 秒;暗 5.5 秒 白 明 1.5 秒;暗 12.5 秒	40.8	白 15.0 紅 10.0	白色樓頂上 圓形鋼塔 24.2	
52120	雙灘燈浮	20 05 16.8 110 13 25.3	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標 雷達反射器
52130	後海燈樁	20 03 28.7 110 12 28.0	白閃光 1.5 秒 明 0.3 秒;暗 1.2 秒	21.8	12.0	白色鋼筋混 凝土樁身 20.0	平時熄滅
52140	南港導航 燈　樁	20 00 09.9 110 07 47.7	紅閃光 5 秒 明 2.0 秒;暗 3.0 秒	39.0	15.0	白色混凝土 樁身中間有 一黑色豎條	
52150	南港南防 波堤燈樁	20 02 35.6 110 08 29.6	綠閃光 3 秒 明 1.0 秒;暗 2.0 秒	15.0	4.5	綠色圓柱形 玻璃鋼樁身	

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
52160	南港北防 波堤燈樁	20 02 40.1 110 08 22.1	紅閃光 3 秒 明 1.0 秒;暗 2.0 秒	13.8	4.5	紅色圓柱形 玻璃鋼樁身	
52170	南港 1 號 燈 浮	20 07 30.0 110 06 48.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
52180	南港 2 號 燈 浮	20 07 30.0 110 06 36.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
52190	南港 3 號 燈 浮	20 05 30.0 110 06 59.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
52200	南港 4 號 燈 浮	20 05 30.0 110 07 48.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
52210	南港 5 號 燈 浮	20 03 30.0 110 07 06.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
52220	南港 6 號 燈 浮	20 03 30.0 110 07 57.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
52230	天尾燈樁 (新海)	20 03 23.5 110 09 42.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	17.6	6.0	白色圓柱形 石砌磚身 15.5	
52240	南港７號 燈 浮	20 02 00.0 110 07 12.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
52250	南港８號 燈 浮	20 02 38.1 110 08 06.6	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
52260	南港９號 燈 浮	20 02 24.2 110 08 09.2	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
52270	南港 10 號 燈 浮	20 02 49.8 110 08 42.8	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
52280	南港 11 號 燈 浮	20 02 33.5 110 08 42.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
52290	馬 村 港 １號燈浮	20 06 48.0 110 02 48.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
52300	馬 村 港 ２號燈浮	20 05 18.0 110 03 24.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標
52310	馬 村 港 ３號燈浮	20 05 18.0 110 02 48.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標
52320	馬 村 港 ４號燈浮	20 03 48.0 110 03 24.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂 標爲紅色罐 形	左側標

第四區海岸（南海海區） 海　南　島

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力（燭光）Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起(公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距(浬) Range (mile) (6)	構造及高度（公尺）Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
52330	馬村港 5號燈浮	20 03 48.0 110 02 48.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
52340	馬村港 6號燈浮	20 02 18.0 110 03 24.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
52350	馬村港 7號燈浮	20 02 18.0 110 02 48.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
52360	馬村港 防波堤 燈椿	19 57 41.5 110 01 15.3	紅閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	9.7	2.4	白色圓柱形石塔 7.0	
52370	馬村港 引導燈椿	前燈 19 57 13.3 110 01 11.4	紅等相光 4 秒 明 2.0 秒;暗 2.0 秒	11.8	3.0	白色方形混凝土椿身中間一道黑豎帶頂裝正三角形日標 14.5	兩燈一線：180°
		後燈 19 57 10.5 110 01 11.4	紅定光	16.0	3.0	白色方形磚砌中間一道黑豎帶頂裝倒三角形日標 8.5	
52380	玉包角 燈塔	19 59 30.6 109 56 27.9	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 10.5 秒 明 1.5 秒;暗 13.5 秒	74.0	18.0	紅白豎條相間三角稜形混凝土塔身 54.0	雷控標：信號Ｃ(—・—・)
52390	雷公島 燈椿	19 59 21.7 109 52 42.9	熄			圓形石砌椿身 7.1	停止發光
52400	紅牌港 燈椿	19 57 34.0 109 47 54.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.4 秒;暗 1.0 秒 明 0.4 秒;暗 4.2 秒	12.1	6.0	白色圓形石柱 9.5	
52410 *F3342*	臨高燈塔	20 00 37.1 109 42 39.1	白閃光 10 秒 明 1.0 秒;暗 9.0 秒	20.8	15.0	紅白橫帶方形鐵架 20.6	雷控標：信號Ｋ(—・—)
52420	美夏燈椿	20 00 12.0 109 30 00.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒		2.4	紅色圓柱形混凝土椿身頂標爲紅色罐形 7.5	左側標
52430	博從角 燈椿	19 59 48.0 109 35 06.0	快閃光	10.8	7.0	黑黃椿身頂標爲兩個黑色錐形錐頂均向上 11.0	北方位標
52440	抱才燈椿	19 57 17.2 109 32 36.2	聯閃光(3)10 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 7.5 秒	9.0	2.4	紅色混凝土椿身頂標爲紅色罐形 10.6	左側標
52450	抱才港 堤頭燈椿	19 57 15.0 109 33 06.0	紅閃光 3 秒		1.2	白色方形混凝土椿身 9.4	左側標

第四區海岸（南海海區） 海　南　島

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat.　N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
52460	調樓燈樁	19 56 49.1 109 31 57.7	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	19.0	2.4	紅色圓形石砌樁身頂標爲紅色罐形 12.0	左側標
52470	調樓港口堤頭燈樁	19 56 16.8 109 31 54.6	紅閃光 4 秒	5.3	4.0	白色圓形混凝土樁身	左側標
52480	後水灣燈浮	19 56 04.0 109 29 55.0	長閃光 10 秒			紅白相間豎條柱形頂標爲紅色球形	安全水域標
52490	黃龍港燈樁	19 55 14.1 109 31 41.7	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	9.7	5.0	白色圓柱形混凝土樁身	
52500	道遼角北燈樁	新盈港北方 19 54 28.0 109 30 50.0	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	8.0	6.0	白色石砌塔形 7.6	
52510	新盈港引導燈樁	前燈 19 53 09.0 109 31 25.4	白閃光 1.5 秒 明 0.3 秒;暗 1.2 秒	9.4	2.5	白色圓柱形混凝土樁身 7.3	兩燈一線： 133°27'05.2"
		後燈 19 53 07.0 109 31 27.6	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	17.0	2.5	白色圓柱形混凝土樁身 9.5	
52520	頭嘴港燈樁	19 52 27.7 109 31 07.0	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	6.9	4.0	方形石砌樁身 8.1	
52530	後水灣頭嘴港門燈樁	19 51 47.0 109 31 02.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	8.3	1.2	紅色圓柱形頂標爲紅色罐形 8.3	左側標
52540	頭嘴排燈樁	19 52 25.6 109 29 31.6	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	3.6	4.0	白色混凝土杆 5.6	
52550	頭排燈樁	19 55 10.3 109 28 55.7	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	8.8	1.8	綠色塔式混凝土樁身頂標爲綠色錐形 10.5	右側標
52560	將軍印燈樁	19 53 51.6 109 27 44.2	紅閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	4.5	1.5	白色混凝土杆 5.6	
52570	鄰昌礁燈樁	19 55 02.7 109 24 49.1	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	8.6	2.4	紅色圓柱形石砌樁身頂標爲紅色罐形 10.0	左側標
52580 *F3339*	兵馬角燈塔	19 53 32.1 109 15 40.2	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	71.0	22.0	紅白相間豎條六角形混凝土塔身 41.4	備用燈： 白閃光 6 秒 15 浬 雷控標： 信號 O(—— — ——)
52590	神尖角燈樁	19 47 14.2 109 09 40.0	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	29.6	6.0	白色圓柱形混凝土樁身 15.5	概位

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
52590 -1	成品油碼頭防波堤燈樁(F1)	19 45 34.0 109 09 29.9	紅連續快閃光 2 秒	18.0	5.0	紅白相間圓柱形玻璃鋼樁身	
52590 -2	成品油碼頭防波堤燈樁(F2)	19 45 46.8 109 09 30.1	等相光 4 秒	18.0	5.0	白色圓柱形玻璃鋼樁身	
52590 -11	成品油碼頭簡易燈樁(C1)	19 45 32.4 109 09 25.5	紅定光	14.0	5.0	紅色杆形鋼管樁身	
52590 -12	成品油碼頭簡易燈樁(C2)	19 45 43.3 109 09 25.6	紅定光	14.0	5.0	紅色杆形鋼管樁身	
52590 -51	成品油碼頭１號燈浮(SC1)	19 45 06.3 109 08 25.9	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
52590 -52	成品油碼頭２號燈浮(SC2)	19 45 12.6 109 08 22.2	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
52590 -53	成品油碼頭３號燈浮(SC3)	19 45 23.5 109 08 57.8	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
52590 -54	成品油碼頭４號燈浮(SC4)	19 45 28.6 109 08 52.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色罐形望板	左側標
52590 -55	成品油碼頭５號燈浮(SC5)	19 45 23.3 109 09 13.1	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
52590 -56	成品油碼頭６號燈浮(SC6)	19 45 44.5 109 09 07.9	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
52590 -57	成品油碼頭７號燈浮(SC7)	19 45 30.4 109 09 36.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形望板	右側標
52590 -58	成品油碼頭８號燈浮(SC8)	19 45 40.9 109 09 41.1	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
52590 -81	洋浦專用綜合碼頭１號燈樁	19 46 13.0 109 09 43.4	綠閃光 6 秒 明 1.0 秒;暗 5.0 秒	13.0	6.0	綠色鋼架結構	
52591 -1	洋浦專用綜合碼頭 JH1 號燈浮	19 45 49.5 109 09 28.3	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
52591 -2	洋浦專用綜合碼頭 JH2 號燈浮	19 45 50.8 109 09 42.9	綠聯閃光(2)6 秒			綠色錐形望板	右側標
52591 -3	洋浦專用綜合碼頭 JH3 號燈浮	19 46 03.8 109 09 43.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形望板	右側標

第四區海岸（南海海區） 海　南　島

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
52595 -1	海南煉化工作船碼頭1號燈樁	19 45 44.1 109 09 42.8	紅閃光8秒 明1.0秒;暗7.0秒	13.0	5.0	紅白相間玻璃鋼樁身 10.0	
52600	洋浦角燈樁	19 42 49.2 109 10 08.4	聯閃光(4)12秒 明0.3秒;暗0.7秒 明0.3秒;暗0.7秒 明0.3秒;暗0.7秒 明0.3秒;暗8.7秒	13.8	12.0	白色方形石塔加一方形小燈房 12.0	
52610	洋浦港1號燈浮	19 41 15.4 109 08 58.7	綠閃光4秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
52620	洋浦暗礁燈樁	19 43 23.6 109 10 59.3	紅閃光4秒 明0.5秒;暗3.5秒	1.7	1.2	紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
52630	洋浦港2號燈浮	19 41 23.0 109 08 56.5	紅閃光4秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
52630 -11	洋浦港3號燈浮	19 42 01.0 109 09 47.6	綠閃光4秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
52630 -12	洋浦港4號燈浮	19 42 04.3 109 09 44.5	紅閃光4秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
52630 -15	洋浦港7號燈浮	19 43 09.0 109 11 00.5	綠閃光4秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
52630 -16	洋浦港8號燈浮	19 43 17.0 109 10 58.2	紅閃光4秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
52630 -17	洋浦港9號燈浮	19 43 36.5 109 11 13.5	綠閃光4秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
52630 -18	洋浦港10號燈浮	19 43 44.6 109 11 10.4	紅閃光4秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
52631 -02	洋浦港13號燈浮	19 43 35.6 109 11 47.8	綠閃光4秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
52631 -03	洋浦港14號燈浮	19 43 29.8 109 11 52.3	綠閃光4秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
52640	洋浦港引導燈樁	前燈 19 43 57.0 109 11 54.0	聯閃光(3)10秒 明0.5秒;暗1.0秒 明0.5秒;暗1.0秒 明0.5秒;暗6.5秒	38.6	10.0	黑色方形鐵塔頂標爲黑色正置三角形 12.0	
		後燈 19 44 30.0 109 12 24.0	紅定光	66.1	10.0	黑色方形鐵塔頂標爲黑色倒置三角形 25.0	兩燈一線： 030°32'27.2"

第四區海岸（南海海區） 海　南　島

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
52650	洋浦西浦燈樁	19 43 35.5 109 12 11.8	綠閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	4.4	0.7	白色方形石塔 4.0	
52660	北炮臺燈樁	19 43 36.9 109 12 47.6	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	15.0	8.0	白色圓柱形混凝土樁身 4.0	颱風期間內發光
52670	白馬井港池航道引導燈樁	前燈 19 43 38.5 109 12 36.0	白閃光 2 秒 明 0.5 秒;暗 1.5 秒	12.0	1.5	白色方形磚石樁身中間漆黑色豎條 6.5	
		後燈 19 43 42.1 109 12 31.4	白閃光 1.5 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒	16.6	1.5	白色方形磚石樁身中間漆黑色豎條 5.5	兩燈一線： 316°19'08.6"
52680	白馬井港池1號燈浮	19 43 21.6 109 12 52.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
52690	白馬井碼頭燈樁	19 43 05.8 109 12 59.0	聯閃光(4)12 秒 明 0.3 秒;暗 0.7 秒 明 0.3 秒;暗 0.7 秒 明 0.3 秒;暗 0.7 秒 明 0.3 秒;暗 8.7 秒	14.6	6.0	混凝土樁身 0.8	颱風期間發光
52700	淺灘1號燈浮	19 43 45.8 109 13 02.8	紅聯閃光(2+1)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 3.1 秒			綠紅綠柱形	推薦航道左側標淺灘 1 號至 4 號燈浮每年四月中旬開始佈設至十一月中旬撤銷在本港發佈颱風警報起至解除期間內發光
52710	淺灘2號燈浮	19 44 01.9 109 13 07.1	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形	右側標
52720	淺灘3號燈浮	19 44 16.0 109 13 20.2	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			綠色柱形	右側標
52730	淺灘4號燈浮	19 44 00.0 109 13 29.8	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			紅色柱形	左側標
52740	新英港1號燈樁	19 44 21.0 109 14 39.0	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	7.3	1.8	綠色圓柱形混凝土樁身頂標爲綠色錐形 8.3	右側標
52750	新英港2號燈樁	19 44 14.0 109 15 16.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	8.4	2.4	紅色圓柱形混凝土樁身頂標爲紅色罐形 8.3	左側標
52760	新英港3號燈樁	19 44 14.0 109 15 41.8	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	8.7	1.8	綠色圓柱形混凝土樁身頂標爲綠色錐形 8.3	右側標
52770	三家村燈樁	19 44 10.3 109 12 56.6	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	11.0	4.0	白色石砌樁身 4.0	颱風警報期間發光

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
52780	神石燈樁	19 44 35.9 109 13 29.8	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	8.3	4.0	白色石砌樁身中漆黑色豎條 4.0	
52790	小 鏟 礁 燈 浮	19 42 05.6 109 08 55.7	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
52795 -1	SY1 號 燈 浮	19 47 28.0 109 07 51.1	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
52795 -2	SY2 號 燈 浮	19 48 08.9 109 08 23.8	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
52800	大 鏟 頭 燈 浮	19 41 54.5 109 07 04.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
52810	大 鏟 尾 燈 樁	19 40 02.7 109 04 55.6	白閃光 6.5 秒 明 0.5 秒;暗 6.0 秒	4.5	7.0	白色鋼管架 6.0	
52820	排浦燈樁	19 38 31.8 109 08 52.6	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	9.3	6.0	白色圓柱形石砌樁身 8.0	
52825 -1	原油碼頭 中心燈樁	19 47 41.5 109 08 26.7	白閃光 2 秒 明 0.5 秒；暗 1.5 秒	30.0	10.0	銀白色方型鋼架樁身	霧號：摩斯電碼(K) 音響距離 2 海浬 雷控標： 信號Ｃ(━・━・)
52825 -2	原油碼頭 南 燈 樁	19 47 36.0 109 08 24.0	紅定光	14.0	5.0	灰色鋼管樁身	
52825 -3	原油碼頭 北 燈 樁	19 47 48.0 109 08 30.0	紅定光	14.0	5.0	灰色鋼管樁身	
52830 *F3338* *-4*	觀 音 角 燈 塔	19 34 40.7 109 00 29.4	聯閃光(3)9 秒 明 0.3 秒;暗 1.2 秒 明 0.3 秒;暗 1.2 秒 明 0.3 秒;暗 5.7 秒	60.0	18.0	紅白豎條相間圓柱形混凝土塔身 25.5	雷控標： 信號Ｘ(━・・━)
52840	海 頭 港 燈 樁	19 31 31.0 108 55 57.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	4.4	2.4	紅色方形混凝土樁身頂標爲紅色罐形 11.0	左側標
52850	海頭燈樁	19 31 18.0 108 56 30.0	聯閃光(2)6 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 4.4 秒	8.8	4.0	白色混凝土樁身 11.5	概位
52860	海頭新港 燈 樁	19 30 32.0 108 55 56.0	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒			設在樓頂上 8.0	
52870	海尾港門 燈 樁	19 26 06.0 108 48 25.0	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	10.0	2.4	紅色方形石砌樁身頂標爲紅色罐形 12.0	左側標
52880	沙 漁 塘 燈 樁	19 23 17.4 108 45 11.7	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	6.0	2.4	紅色方形石砌樁身頂標爲紅色罐形 11.0	左側標

第四區海岸（南海海區） 海　南　島

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
52890	峻壁角燈塔	19 21 55.4 108 41 02.7	白閃光 8 秒 明 0.5 秒;暗 7.5 秒	96.5	70.0	白色六角形混凝土塔 8.2	備用燈： 白閃光 8 秒 射程 12 浬 雷控標： 信號 K(━・━)
52900	昌化港燈椿	19 19 48.0 108 40 18.0	白閃光 3 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	11.8	6.0	白色圓形石砌椿身 12.0	
52905	四更沙燈塔	19 11 44.3 108 36 20.6	聯閃光(2)6 秒	31.0	15.0	鋼筋混凝土結構 34.0	
52910	四更沙燈椿	19 12 34.6 108 37 37.5	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	12.5	9.0	白色圓柱形混凝土塔 18.8	
52915 -1	華能東方電廠堤頭燈椿	19 03 02.5 108 36 51.8	聯閃光(2)6 秒	12.3	6.0	白色鍍鋅鋼管 10.0	
52915 -2	華能東方電廠引導燈椿	前燈 19 03 09.3 108 37 52.5	紅定光	32.3	8.0	銀灰色鍍鋅方形鐵架頂標爲正置三角形 30.0	
		後燈 19 03 09.5 108 38 18.2	紅定光	46.7	8.0	銀灰色鍍鋅方形鐵架頂標爲倒置三角形 48.0	兩燈一線： 090°
52920	墩頭礁石燈椿	19 10 25.0 108 40 11.0	熄			黑紅黑圓形混凝土塔頂標爲兩個黑色球形 8.3	孤立危險物標 停止發光
52930	上公案石燈椿	19 09 56.3 108 39 31.2	聯閃光(2)5 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	6.7	4.0	黑紅黑方形混凝土椿身頂標爲兩個黑色球形 9.5	孤立危險物標
52940	八所漁港暗礁燈椿	19 06 56.3 108 38 13.5	紅閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒		2.4	紅色圓形混凝土椿身頂標爲紅色罐形 6.0	左側標
52950	八所漁港右側暗礁燈椿	19 06 55.4 108 38 06.1	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	8.0	9.0	綠色圓柱形混凝土椿身頂標爲綠色錐形	右側標
52960	八所漁港右堤頭燈椿	19 06 55.1 108 38 23.0	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒		0.7	白色圓柱形混凝土椿身 6.0	
52965 -1	八所港新港 1 號燈浮	19 03 31.8 108 36 07.5	綠聯閃光(3)10 秒			綠色錐形望板	右側標
52965 -2	八所港新港 2 號燈浮	19 03 18.0 108 36 06.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色罐形望板	左側標

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
52965 -3	八所港新港3號燈浮	19 03 24.0 108 37 06.0	綠閃光4秒			綠色錐形望板	右側標
52965 -4	八所港新港4號燈浮	19 03 30.0 108 37 06.0	紅閃光4秒			紅色罐形望板	左側標
52965 -5	八所港新港5號燈浮	19 03 24.0 108 37 18.0	綠聯閃光(3)10秒			綠色錐形望板	右側標
52965 -6	八所港新港6號燈浮	19 03 30.0 108 37 24.0	綠聯閃光(2)6秒			綠色錐形望板	左側標
52965 -7	八所港新港7號燈浮	19 03 29.9 108 36 15.9	聯閃光(2)5秒			黑紅黑柱形頂標爲兩個黑色球形	孤立危險物標
52965 -8	八所新港8號燈浮	19 03 30.0 108 37 24.0	綠聯閃光(2)6秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
52965 -9	八所新港南堤燈樁	19 03 22.8 108 37 04.6	綠等相光4秒	13.0	5.0	綠色玻璃鋼樁身	
52965 -10	八所新港北堤燈樁	19 03 36.0 108 37 06.0	紅等相光4秒	13.0	5.0	紅色玻璃鋼樁身	
52970	八所港外航道進口燈浮	19 06 19.0 108 36 18.0	綠閃光4秒 明0.5秒;暗3.5秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
52980 *F3337* *-3*	八所港西防波堤燈樁	19 06 18.9 108 37 12.5	綠閃光3秒 明1.0秒;暗2.0秒	9.4	8.0	綠色圓柱形混凝土樁身 6.0	
52990 *F3337* *-1*	八所港北防波堤燈樁	19 06 25.9 108 37 09.7	紅閃光3秒 明1.0秒;暗2.0秒	9.0	8.0	紅色圓柱形混凝土樁身 6.0	
53000 *F3337* *-6*	八所港引導燈樁	前燈 19 06 24.4 108 37 54.0	紅定光	21.0	6.0	白色方形混凝土塔身中間一道黑色豎條頂標爲正置三角形 17.1	兩燈一線： 089°03' 備用燈： 紅閃光3秒 (明0.6秒;暗2.4秒) 停電時自動起用。
F3337 *-61*		後燈 19 06 24.5 108 38 03.0	紅定光	26.6	6.0	白色方形混凝土塔身中間一道黑色豎條頂標爲倒置三角形 21.6	
53005 -1	八所港1號燈浮	19 06 19.8 108 36 08.9	綠閃光4秒			綠色錐形望板	右側標
53005 -2	八所港2號燈浮	19 06 25.0 108 36 38.4	紅聯閃光(2)6秒			紅色罐形望板	左側標
53005 -3	八所港3號燈浮	19 06 20.6 108 36 38.9	綠聯閃光(2)6秒			綠色錐形望板	右側標
53010 *F3337*	魚鱗角燈樁	19 05 59.7 108 36 48.2	聯閃光(2)6秒 明0.3秒;暗0.9秒 明0.3秒;暗4.5秒	51.0	12.0	圓柱形石砌樁身 6.7	

第四區海岸（南海海區） 海 南 島

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 （燭光） Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 （公尺） Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
53020 *F3357* *-5*	感恩角 燈塔	18 50 36.0 108 38 12.0	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒	47.1	18.0	紅白橫帶相間圓柱形混凝土樁身 41.7	雷控標
53030	嶺頭燈樁	18 40 55.7 108 41 32.2	等相光 4 秒 明 2.0 秒;暗 2.0 秒			圓形石砌樁身 11.6	
53040	公下石 燈樁	18 31 01.2 108 40 40.4	白閃光 4 秒 明 0.5 秒;暗 3.5 秒	9.0	6.0	白色圓柱形混凝土樁身 10.0	
53050 *F3357*	鶯歌嘴 燈塔	18 30 24.8 108 41 18.3	聯閃光(2)10 秒 明 0.5 秒;暗 3.0 秒 明 0.5 秒;暗 6.0 秒	40.0	22.0	白色圓柱形混凝土塔 27.0	雷控標： 信號Ｏ(— — —)
53060	望樓燈樁	18 25 59.7 108 51 39.0	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒		5.0	圓柱形石砌樁身 10.0	
53070 *F3356*	西鼓島 燈樁	18 19 21.4 108 57 08.7	白閃光 6 秒 明 0.3 秒;暗 5.7 秒	89.3	18.0	白色圓柱形石塔 15.0	雷控標： 信號Ｋ(— · —) 備用燈： 見距 12 浬
53080 *F3350*	西瑁洲 燈樁	18 13 49.7 109 22 05.9	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	137.5	18.0	白色鋼筋混凝土樁身 14.0	
53090 *F3350* *-5*	白排燈樁	18 14 16.0 109 28 52.6	白閃光 3 秒 明 0.3 秒;暗 2.7 秒	15.7	10.0	白色圓柱形混凝土樁身 10.8	
53100	三亞港 １號燈浮	18 13 51.6 109 28 45.2	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
53110	三亞港 ２號燈浮	18 13 57.8 109 28 43.0	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
53120	三亞港 ３號燈浮	18 13 59.5 109 29 06.5	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
53130	三亞港 ４號燈浮	18 14 04.5 109 29 03.8	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
53140	三亞港 ５號燈浮	18 14 07.9 109 29 29.6	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
53150	三亞港 ６號燈浮	18 14 10.9 109 29 28.9	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
53151	三亞港 ７號燈浮	18 14 10.7 109 29 37.5	綠閃光 4 秒			綠色錐形望板	右側標
53152	三亞港 ８號燈浮	18 14 14.4 109 29 40.0	紅閃光 4 秒			紅色罐形望板	左側標
53160 *F3351*	三亞港 新航道 引導燈樁	前燈 18 14 18.6 109 29 53.2	紅定光	16.9	10.0	Ａ字形混凝土架頂裝正置三角形日標 13.0	兩燈一線： 71°30'
F3351 *-1*		後燈 18 14 21.6 109 30 02.4	紅定光	19.6	10.0	鋼管三角架頂樁倒置三角形日標 16.0	

第四區海岸（南海海區） 海　南　島

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
53165 -1	三亞國際客運碼頭LB1燈樁	18 14 17.8 109 29 10.9	紅長閃光5秒 明2.0秒;暗3.0秒	12.0	5.0	白色方形鋼架樁身 11.0	
53165 -2	三亞國際客運碼頭LB2燈樁	18 14 23.7 109 29 22.1	紅長閃光5秒 明2.0秒;暗3.0秒	12.0	5.0	白色方形鋼架樁身 11.0	
53170	三亞內港燈樁	18 13 51.5 109 30 15.0	綠聯閃光(2)6秒 明0.5秒;暗1.0秒 明0.5秒;暗4.0秒	9.2	1.8	綠色圓柱形頂標為綠色錐形 8.3	右側標
53180	榆林角燈樁	18 12 25.8 109 32 14.2	聯閃光(2)6秒	101.0	12.0	白色石磚樁身 9.5	
53190	六道角燈樁	18 12 42.0 109 33 25.2	白閃光4秒	42.0	8.0	白色石砌樁身 8.0	
53200 *F3349*	錦母角燈樁	19 09 38.4 109 34 23.2	白閃光10秒 明0.2秒;暗9.8秒	72.1	22.0	白色圓柱形混凝土塔 18.0	備用燈： 白閃光10秒15浬 電控標： 信號O(━━━)
53210	野豬島燈樁	18 12 56.7 109 39 41.8	聯閃光(2)6秒 明0.3秒;暗1.0秒 明0.3秒;暗4.4秒	97.2	6.0	白色圓柱形石砌樁身 4.0	
53220	東洲島燈樁	18 11 06.2 109 41 46.4	白閃光6秒 明0.3秒;暗5.7秒	113.8	12.0	白色圓柱形石塔 4.0	
53230	鐵爐港防波堤燈樁	18 15 49.5 109 43 41.7	聯閃光(2)6秒 明0.4秒;暗1.0秒 明0.4秒;暗4.2秒	7.0	3.0	石砌圓柱	
53240	鐵爐港防沙堤燈樁	18 15 52.6 109 43 32.0	綠閃光4秒 明0.4秒;暗3.6秒	6.6	3.0	石砌圓柱	
53250	鐵爐港引導燈樁	前燈 18 15 27.8 109 43 17.0	綠閃光3秒 明0.3秒;暗2.7秒			方形石砌樁身 13.0	兩燈一線： 216°05'31.5"
		後燈 18 15 25.3 109 43 15.1	紅閃光1.5秒 明0.3秒;暗1.2秒			方形石砌樁身 10.0	
53260	黎安港燈樁	18 24 21.6 110 03 57.6	白閃光6秒		8.0		
53270 *F3348* *-8*	陵水角燈樁	18 23 18.4 110 02 52.7	聯閃光(3)20秒 明0.5秒;暗3.0秒 明0.5秒;暗3.0秒 明0.5秒;暗12.5秒	149.8	18.0	白色八角形混凝土柱 10.0	雷控標： 信號K(━・━) 備用燈： 見距12浬
53280 *F3348* *-6*	大洲島燈樁	18 39 42.2 110 28 58.7	白閃光15秒 明0.3秒;暗14.7秒	174.6	15.0	白色圓柱形混凝土塔 12.2	雷控標： 信號X(━・・━)

編 號 No. (1)	燈 名 Name (2)	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高 度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見 距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附 註 Remarks, for signals, sectors (8)
53290 *F3348-5*	白鞍島 (棺材嶺) 燈塔	18 48 39.9 110 34 07.4	聯閃光(2)15 秒 明 0.3 秒;暗 4.7 秒 明 0.3 秒;暗 9.7 秒	81.3	18.0	白色四方形混凝土塔四角爲紅色豎條頂端四面爲四塊白色錐形翅板 12.0	雷控標： 信號Ｋ(━・━)
53300	港北港 燈樁	18 53 01.0 110 31 04.7	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	30.0	4.0	方形石砌樁身 5.8	根據漁民需要發光
53310	博鰲港 燈樁	19 09 22.3 110 34 46.4	白閃光 4 秒 明 0.4 秒;暗 3.6 秒	9.2	6.0	白色圓形石塔 8.5	
53330	潭門港 左堤頭 燈樁	19 13 45.5 110 37 45.0	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒		2.4	白色圓柱形混凝土樁身 9.6	
53340	青葛港 燈樁	19 18 43.3 110 40 05.4	熄			白色混凝土樁身 4.2	停止發光
53350	青葛港 右堤頭 燈樁	19 18 42.0 110 40 18.0	綠聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒		1.8	白色圓柱形石砌樁身 4.5	
53360	排嶺燈樁	19 19 06.0 110 39 42.0	白閃光 6 秒 明 0.5 秒;暗 5.5 秒		4.0	方形石砌樁身 7.6	
53370	清瀾港 １號燈浮	19 30 18.0 110 50 54.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	雷達反射器 右側標
53380	清瀾港 ２號燈浮	19 30 36.0 110 50 42.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
53390	清瀾港 ３號燈浮	19 31 36.0 110 50 30.0	綠聯閃光(2)6 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
53400	清瀾港 ４號燈浮	19 31 36.0 110 50 25.0	紅聯閃光(2)6 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
53410	清瀾港口 燈樁	19 31 53.8 110 50 42.0	聯閃光(2)10 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 8.0 秒	26.1	10.0	白色圓柱形石塔 18.6	
53420	清瀾港 ５號燈浮	19 32 12.0 110 50 36.0	綠聯閃光(3)10 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
53430	清瀾港 ６號燈浮	19 32 12.0 110 50 30.0	紅聯閃光(3)10 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標
53440	清瀾港 ７號燈浮	19 32 42.0 110 50 24.0	綠閃光 4 秒			綠色柱形頂標爲綠色錐形	右側標
53450	清瀾港 ８號燈浮	19 32 36.0 110 50 18.0	紅閃光 4 秒			紅色柱形頂標爲紅色罐形	左側標

編　號 No. (1)	燈　名 Name (2)	位　置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高　度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見　距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附　註 Remarks, for signals, sectors (8)
53460	文昌河口 浮　標	19 36 11.0 110 48 42.0				綠色柱形頂 標爲綠色錐 形	右側標 隨航道變化 改變位置
53470	文昌八門 燈　樁	19 36 11.5 110 48 24.8	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	8.2	2.4	紅色圓柱形 混凝土塔頂 標爲紅色罐 形 8.0	左側標
53480	清瀾毒石 燈　樁	19 37 05.9 110 49 57.2	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	7.7	1.2	紅色圓柱形 石砌頂標爲 紅色罐形 8.3	左側標
53490	文教河口 燈　樁	19 36 54.6 110 51 32.5	紅聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒		4.0	紅色圓柱形 石砌樁身頂 標爲紅色罐 形 6.2	左側標
53500 *F3348* *-4*	銅 鼓 嘴 燈　樁	19 38 21.7 111 02 07.4	聯閃光(2)8 秒 明 0.3 秒;暗 1.7 秒 明 0.3 秒;暗 5.7 秒	140.0	18.0	白色圓柱形 石砌 10.0	雷控標： 信號Ｋ(━・━)
53510 *F3348* *-35*	北士燈塔	19 58 55.7 111 16 09.9	等相光 2 秒 明 1.0 秒;暗 1.0 秒	180.0	15.0	白色六角形 混凝土塔上 端紅色橫帶 6.5	雷控標： 信號Ｘ(━・・━)

第四區海岸（南海海區） 南海諸島

編號 No. (1)	燈名 Name (2)	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (3)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas) (4)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter) (5)	見距 (浬) Range (mile) (6)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter) (7)	附註 Remarks, for signals, sectors (8)
53520 *F3196*	北礁燈塔	西沙群島之北礁上 17 03 57.0 111 28 05.3	聯閃光(2)6 秒 明 0.5 秒;暗 1.0 秒 明 0.5 秒;暗 4.0 秒	22.9	15.0	白色圓柱形混凝土塔 22.0	
53530	北礁立標	17 06 46.0 111 32 01.0				白色三角形鋼管架 9.0	
53540 *F3197* *-5*	永興島燈樁	西沙群島永興島上 16 50 06.2 112 19 52.4	聯閃光(3)9 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 1.0 秒 明 0.3 秒;暗 6.1 秒	20.2	13.0	白色圓形樁身 2.5	平時熄滅
53550 *F3199* *-5*	浪花礁(逢勃礁)燈塔	西沙群島浪花礁西端 16 01 35.2 112 26 42.4	白閃光 4 秒	24.2	15.0	白色圓柱形混凝土塔身 22.0	
53560	北子島燈樁	11 27 24.0 114 21 43.0	紅聯閃光(2)10 秒	7.0	5.0		
53570	中業島燈樁	11 02 24.0 114 17 01.0	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒				
53580	彈丸礁燈樁	07 23 36.0 113 49 49.0	白閃光 5 秒 明 0.5 秒;暗 4.5 秒	8.0	10.0	灰色三角形混凝土塔	
53590	皇路礁燈樁	06 56 36.0 113 36 07.0	聯閃光(2)10 秒	8.0	10.0	灰色三角形混凝土塔	
53600	南通礁燈樁	06 19 54.0 113 14 31.0	白閃光 10 秒	8.0	10.0	灰色三角形混凝土塔	

台 灣 地 區 航 空 無 線 電 標 杆
(Taiwan District Aeronautical Radio Beacons)

編號 No.	名稱 Name	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	頻率 (千赫) Operating Frequency (Khz.)	發射型式 Type of Emission	輸出電力 Power 特徵	信號 Signal Charac-teristic	工作時間 Operating Time	附註 Remarks
T401	恆春歸航台	21 56 00.0 120 49 50.0 (GRS67) 21 55 53.4 120 50 18.8 (WGS84)	415	A0/A2	1000W	KW	24 小時	民用航空局管理
T402	馬公歸航台	23 31 20.0 119 36 00.0 (GRS67) 23 31 13.8 119 36 29.2 (WGS84)	290	A0/A2	2.5KW	BM	24 小時	民用航空局管理 夜間電力減至 500 瓦
T403	台南歸航台	22 58 54.0 120 11 59.0 (GRS67) 22 58 47.7 120 12 28.1 (WGS84)	235	A0/A2	50W	WS	24 小時	中國空軍管理
T404	清泉崗歸航台	24 10 02.0 120 37 08.0 (GRS67) 24 09 55.7 120 37 37.4 (WGS84)	305	A0/A2	400W	LG	24 小時	中國空軍管理
T406	基隆定位台	25 08 28.0 121 47 33.0 (GRS67) 25 08 21.5 121 48 02.6 (WGS84)	357	A0/A2	1.2KW	LU	24 小時	民用航空局管理
T407	宜蘭歸航台	24 44 58.0 121 46 30.0 (GRS67) 24 44 51.5 121 46 59.5 (WGS84)	225	A0/A2	400W	MS	24 小時	民用航空局管理
T408	花蓮歸航台	24 01 10.0 121 37 08.0 (GRS67) 24 01 03.5 121 37 37.4 (WGS84)	380	A0/A2	400W	YU	24 小時	民用航空局管理

台 灣 地 區 航 空 無 線 電 標 杆
(Taiwan District Aeronautical Radio Beacons)

編號 No.	名稱 Name	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	頻率 (千赫) Operating Frequency (Khz.)	發射 型式 Type of Emission	輸出 電力 Power 特徵	信號 Signal Charac-teristic	工作 時間 Operating Time	附註 Remarks
T408A	花蓮定位台	24 00 31.2 121 35 58.5 (GRS67) 24 00 24.7 121 36 27.9 (WGS84)	280	A0/A2	100W	HW	24 小時	民用航空局管理
T409	台東定位台	22 45 41.0 121 09 03.0 (GRS67) 22 45 34.5 121 09 32.0 (WGS84)	430	A0/A2	750W	ZN	24 小時	中國空軍管理
T410	綠島歸航台	22 40 40.0 121 28 30.0 (GRS67) 22 40 33.4 121 28 59.0 (WGS84)	300	A0/A2	400W	GI	24 小時	民用航空局管理

台 灣 地 區 雷 達 標 杆（雷 控 標）

（Taiwan District Radar Beacons）

編 號 No.	名 稱 Name	位 置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	頻 率 (兆赫) Operating Frequency (Mhz.)	射 程 (浬) Range (N. Miles)	回復信號 Response Code	工作時間 Operating Time	附 註 Remarks
T501	台 中 港 南防波堤 雷達標杆	24 17 30.9 120 29 32.8 (GRS67) 24 17 24.6 120 30 02.2 (WGS84)	9300-9500 2900-3100	15	"F"(• • • — •) 每 75 秒回復信號一次	24 小時	
T502	基 隆 港 東防波堤 雷達標杆	25 09 51.0 121 44 47.0 (GRS67) 25 09 44.5 121 45 16.6 (WGS84)	9300-9500 2900-3100	15	"C"(— • — •) 每 75 秒回復信號一次	24 小時	
T503	高 雄 港 北防波堤 雷達標杆	22 37 21.1 120 14 55.6 (GRS67) 22 37 15.1 120 15 25.2 (WGS84)	9300-9500 2900-3100	15	"AA"(• — • —) 每 75 秒回復信號一次	24 小時	
T504	花 蓮 港 西防波堤 雷達標杆	23 58 30.9 121 37 06.7 (GRS67) 23 58 24.4 121 37 36.0 (WGS84)	9300-9500 2900-3100	15	"D"(— • •) 每 75 秒回復信號一次	24 小時	
T505	蘇 澳 雷達標杆	24 36 07.0 121 52 36.0 (GRS67) 24 36 00.7 121 53 05.4 (WGS84)	9300-9500 2900-3100	15	"G"(— — •) 每 75 秒回復信號一次	24 小時	
T506	塭 港 堆 雷達標杆	23 27 11.8 120 01 23.9 (GRS67) 23 27 05.5 120 01 53.1 (WGS84)	9300-9500 2900-3100	15	"K"(— • —) 每 75 秒回復信號一次	24 小時	
T507	芳 苑 雷達標杆	23 58 22.0 120 18 57.0 (GRS67) 23 58 15.7 120 19 26.3 (WGS84)	9300-9500 2900-3100	15	"Q"(— — • —) 每 75 秒回復信號一次	24 小時	

台灣地區雷達標杆(雷控標)
(Taiwan District Radar Beacons)

編號 No.	名稱 Name	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	頻率 (兆赫) Operating Frequency (Mhz.)	射程 (浬) Range (N. Miles)	回復信號 Response Code	工作時間 Operating Time	附註 Remarks
T508	台中港北防波堤雷達標杆	24 18 05.2 120 28 42.0 (GRS67) 24 17 58.9 120 29 11.4 (WGS84)	9300-9500 2900-3100	15	"M"(— —) 每40秒回復信號一次(當雷達標杆頻率掃掠至與探詢雷達頻率相同時回復)	24 小時	
T509	麥寮港南防波堤雷達標杆	23 46 52.8 120 09 10.8 (GRS67) 23 46 46.5 120 09 40.0 (WGS84)	9300-9500 2900-3100	15	"N"(— •) 每60秒回復信號一次(當雷達標杆頻率掃掠至與探詢雷達頻率相同時回復)	24 小時	
T510	麥寮港西防波堤雷達標杆	23 46 56.4 120 08 34.8 (GRS67) 23 46 50.1 120 09 04.0 (WGS84)	9300-9500 2900-3100	15	"X"(— •) 每60秒回復信號一次(當雷達標杆頻率掃掠至與探詢雷達頻率相同時回復)	24 小時	
T511	高雄港第二港口北防波堤雷達標杆	22 33 10.6 120 17 33.8 (GRS67) 22 33 04.2 120 18 02.8 (WGS84)	9300-9500 2900-3100	15	"Y"(— • — —) 每60秒回復信號一次(當雷達標杆頻率掃掠至與探詢雷達頻率相同時回復)	24 小時	

台 灣 地 區 測 速 標 杆
（Taiwan District Measured Distance Beacons）

編號 No.	名稱 Name	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter)	附註 Remarks
T601	旗津 測速疊標	北前標 22 35 16.8 120 16 40.1 (GRS67) 22 35 10.4 120 17 09.1 (WGS84)	白色鋼管標身，外塗白漆，標頂爲倒置三角形 9.0	
		北後標 22 35 19.6 120 16 43.9 (GRS67) 22 35 13.2 120 17 12.9 (WGS84)	白色鋼管標身，外塗白漆，標頂爲倒置三角形 9.0	兩標一線: 52˚17' 06.5"
		南前標 22 34 29.2 120 17 19.6 (GRS67) 22 34 22.8 120 17 48.3 (WGS84)	白色鋼管標身，外塗白漆，標頂爲倒置三角形 7.0	北標與南標距離 1851.4 米
		南後標 22 34 29.7 120 17 20.3 (GRS67) 22 34 23.3 120 17 49.3 (WGS84)	白色鋼管標身，外塗白漆，標頂爲倒置三角形 7.0	兩標一線: 52˚42' 13.8"
T602	漯底山 測速疊標	北前標 22 46 12.1 120 13 24.8 (GRS67) 22 46 05.7 120 13 53.8 (WGS84)	白色鋼管標身，外塗白漆，標頂爲倒置三角形 8.0	
		北後標 22 46 17.1 120 13 36.7 (GRS67) 22 46 10.7 120 14 05.7 (WGS84)	白色鋼管標身，外塗白漆，標頂爲倒置三角形 10.0	兩標一線: 65˚39' 09.1"
		南前標 22 45 16.8 120 13 49.8 (GRS67) 22 45 10.4 120 14 18.9 (WGS84)	白色鋼管標身，外塗白漆，標頂爲倒置三角形 20.0	北標與南標距離 1850 米
		南後標 22 45 21.8 120 14 01.7 (GRS67) 22 45 15.4 120 14 30.7 (WGS84)	白色鋼管標身，外塗白漆，標頂爲倒置三角形 15.0	兩標一線: 65˚39' 09.8"


N
旗津測速標杆
(Chi-chin Measured Distance Beacons)
Bn.
Bn.
兩標一線52° 17' 06.5"
1浬
3浬
5浬
旗津
Chi-chin
1837.9公尺
1851.4公尺
1784.3公尺
方位角142° 25'13"
Bn.
Bn.
兩標一線52° 42' 13.8"

漯底山測速標杆
(T'a-ti Shan Measured Distance Beacons)